

Teilegutachten

TGA Art 6.1

Nr. 15-TAHG-0011 E1/HGE

über die Vorschriftmäßigkeit eines Fahrzeuges bei bestimmungsgemäßem Ein- oder Anbau von Teilen gemäß § 19 Abs. 3 Nr. 4 StVZO

für den Änderungsumfang : Spurverbreiterung durch Distanzscheiben

Typ (System) : 12XXX; 13XXX

des Herstellers : **SCC Fahrzeugtechnik GmbH**
Gewerbestraße 11
D-91166 Georgensmünd

Verwendungsbereich : Audi; Typ 4G; 4G1
(Audi A6; A7; S6; S7)

TÜV AUSTRIA
AUTOMOTIVE GMBH

Geschäftsstelle:
Deutschstraße 10
1230 Wien
T: +43 5 0454-0
F: +43 5 0454-8805
E: automotive@tuv.at
W: www.tuv.at

Business Area
TÜV AUSTRIA
AUTOMOTIVE GMBH

Technik

Ansprechpartner:
DI (FH) Gerhard Heinrich
+43 (0) 664 60454 8899
gerhard.heinrich@tuv.at

TÜV ®

0. Hinweise für den Fahrzeughalter

Unverzügliche Durchführung und Bestätigung der Änderungsabnahme

Durch die vorgenommene Änderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn nicht unverzüglich die gemäß StVZO § 19 Abs. 3 vorgeschriebene Änderungsabnahme durchgeführt und bestätigt wird oder festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden!

Nach der Durchführung der technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage des vorliegenden Teilegutachtens unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer einer Technischen Prüfstelle oder einem Prüferingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation zur Durchführung und Bestätigung der vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

Einhaltung von Auflagen und Hinweisen

Die unter III. und IV. aufgeführten Auflagen und Hinweise sind dabei zu beachten.

Mitführen von Dokumenten

Nach der durchgeführten Änderungsabnahme ist deren Nachweis mit den Fahrzeugpapieren mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen; dies entfällt nach erfolgter Berichtigung der Fahrzeugpapiere.

Berichtigung der Fahrzeugpapiere

Die Berichtigung der Fahrzeugpapiere durch die zuständige Zulassungsbehörde ist durch den Fahrzeughalter entsprechend der Festlegung in der Änderungsabnahme zu beantragen.

Weitere Festlegungen sind der Änderungsabnahme zu entnehmen.

Prüfstelle,
Inspektionsstelle,
Technischer Dienst
(BMVIT, KBA, NSAI)

Geschäftsführung:
Ing. Mag. Christian Rötzer

Sitz:
Deutschstraße 10
1230 Wien/Österreich

weitere Geschäftsstellen:
www.tuv.at/standorte

Firmenbuchgericht/
-nummer:
Wien / FN 288473 a

Bankverbindungen:
IBAN
AT121200052949001084
BIC BKAUATWW

UID ATU 63237036
DVR 3002479

I. Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller	AUDI (D) (0588)	
Handelsbezeichnung	Audi A6; A7; S6; S7	
Fahrzeugtyp	4G	4G1
ABE-Nr./EG-BE-Nr.	e1*2007/46*0436*..	e13*2007/46*1147*..
Ausführungen	siehe Pkt. VI (Anlagen)	

II. Beschreibung der Distanzscheiben

Art	:	Leichtmetallscheibe zur Spurverbreiterung in 3 verschiedenen Systemen, jeweils in diversen Scheibendicken, Verwendung an Achse 1 und 2 bzw. nur an Achse 2
Typ (System)	:	12XXX (System 2); 13XXX (System 4)
Ausführungen		
	System 2	: Distanzringe gesteckt; Radbefestigung mit längeren Radschrauben bzw. Stehbolzen; mit wiederholter Zentrierung.
	System 4	: Distanzringe mit Stahl-Gewindebuchse oder Drahtgewindeein- satz (z.B. Helicoil) zur Radbefestigung; Befestigung Distanzscheibe an der Radnabe durch mitgelieferte Radschrauben bzw. -mutter; Radbefestigung an der Distanz- scheibe mittels Serienradschrauben.
Kennzeichnung	:	Hersteller, Typ und Ausführung
	Art der Kennzeichnung	: Prägung
	Ort der Kennzeichnung	: Auf der Ring-Mantelfläche
Abmessungen	:	Siehe nachfolgende Tabelle A
Zulässige Radlast [kg]	:	Max. geprüfte Radlast der Distanzscheibe siehe nachfolgende Tabelle A Max. zulässige fahrzeugspezifische Radlast siehe Anhang
Gewicht	:	Ca. 0,15 bis 1,4 kg, je nach Ausführung und Dicke
Werkstoff	:	AlCuMgPb, wahlweise AlMg1SiCu, wahlweise AlZnMgCu1,5
Korrosionsschutz	:	Ohne, wahlweise eloxiert

Tabelle A						
Typ	Dicke [mm]	System	Lochzahl/ Lochkreis-Ø [mm]	Mittenloch-Ø [mm]	Außen-Ø [mm]	Maximal Zulässige Radlast [kg]
12433/55	10	2	112/5	66,5	148	930
12433	10	2	112/5	66,5	148	930
12434	12	2	112/5	66,5	148	930
12435	15	2	112/5	66,5	148	930
12457	18	2	112/5	66,5	148	930
12436	20	2	112/5	66,5	148	930
12437	25	2	112/5	66,5	148	930
12459	30	2	112/5	66,5	148	930
13440	20	4	112/5	66,5	148	930
13441	22	4	112/5	66,5	148	930
13442	25	4	112/5	66,5	148	930
13443	28	4	112/5	66,5	148	930
13444	30	4	112/5	66,5	148	930
13445	35	4	112/5	66,5	148	930
13487	40	4	112/5	66,5	148	930
13495	43	4	112/5	66,5	148	930
13456	55	4	112/5	66,5	148	930

Hinweis:

Die oben angeführte Liste gibt alle Distanzscheiben wieder, welche hinsichtlich der Festigkeit geprüft wurden. Im Verwendungsbereich (geprüfte Rad- Reifenkombinationen mit Serienrädern im Anhang) kommen nicht alle gelisteten Typen zur Anwendung.

Befestigungselemente

- : Radbefestigungsschrauben für System 2 müssen – abhängig der verwendeten Distanzscheibendicke - den Spezifikationen der nachfolgenden Tabelle B entsprechen.
Die Befestigungsschrauben der Distanzscheiben an der Radnabe (System 4 bzw. 13XXX) dürfen ausschließlich die vom Hersteller mitgelieferten Schrauben verwendet werden (Achtung: Schraubenhöhe bzw. Montagerichtung beachten), Die Montageanleitung ist unbedingt zu beachten!

Tabelle B						
Dicke Distanzscheibe [mm]	10	12-15	18	20	25	30
Radschraube M14x1,5 Kugelbund, Schaftlänge [mm] (Art-Nr. M1415KU__3; Festigkeitsklasse 10.9)	38	43	47	49	55	60

Hinweis:

Schraubenlängen für nicht angeführte Distanzscheibendicken müssen entsprechend extrapoliert werden.

Anzugsmoment

- : Die vom Fahrzeughersteller vorgeschriebenen Drehmomente sind bei der Montage der Distanzscheiben bzw. Räder einzuhalten. Siehe auch Montageanleitung. Die Verwendung von Schlagschraubern ist nicht zulässig!

III. Hinweise zur Kombinierbarkeit mit weiteren Änderungen

Rad/Reifenkombinationen

- Die Prüfungen wurden mit den im Anhang aufgeführten Rad-/Reifenkombinationen (Serienräder) bzw. den angegebenen Reifengrößen unter Beachtung der dort genannten Auflagen durchgeführt.

Bei Fahrzeugen mit anderen Rad-/Reifenkombinationen oder Reifengrößen sind die Freigängigkeit, das Fahrverhalten, die Radabdeckungen und gegebenenfalls die Fahrwerksfestigkeit (siehe auch Punkt V des Gutachtens) erneut zu prüfen.

- Die Länge und Bundform der Radschrauben bzw. -muttern wurden mit den Serienrädern geprüft. Bei Fahrzeugen mit Sonderrädern ist eine erneute Prüfung hinsichtlich der Radbefestigung durchzuführen.

Lenkung

- Die Distanzscheiben wurden mit serienmäßiger Lenkung geprüft. Bei Fahrzeugen mit geänderter Lenkanlage ist eine gesonderte Prüfung durchzuführen.

Fahrwerk

- Die Distanzscheiben wurden mit dem Serienfahrwerk geprüft. Bei Fahrzeugen mit geändertem Fahrwerk ist eine gesonderte Prüfung durchzuführen.

IV. Auflagen und Hinweise

Auflagen und Hinweise für den Hersteller

- Eine Kopie dieses Teilegutachtens ist den Teilen mitzuliefern. Diese Kopie muss aus dem Teilegutachten und der fahrzeugspezifischen Anlage sowie der Einbauanleitung bestehen. Bei Verkleinerungen muss die Lesbarkeit erhalten bleiben.
- Mit der Beigabe des Teilegutachtens bescheinigt der Hersteller die Übereinstimmung von Prüfmuster und Handelsware.

Auflagen und Hinweise für den Einbau, die Änderungsabnahme und den Fahrzeughalter

- Die unter Punkt 0 auf Seite 1 dieses Teilegutachtens aufgeführten Hinweise sind zu beachten.
- Vor Einbaubeginn ist zu prüfen, ob das Fahrzeug im Verwendungsbereich dieses Teilegutachtens enthalten ist. Dabei ist besonders die Art der Befestigung, die Zentrierung und der Lochkreisdurchmesser und die Gesamteinpresstiefe zu vergleichen.
- Die laut Gutachten für den jeweiligen Verwendungsbereich geprüften Anbaufälle ergeben sich aus den Gesamteinpresstiefen, welche in den fahrzeugspezifischen Anlagen A aufgelistet sind (Gesamteinpresstiefe = Einpresstiefe des Serienrades – Spurverbreiterung Distanzscheibe).
- Werden Distanzscheiben verwendet, welche die in den Anlagen genannten Gesamteinpresstiefen unterschreiten, sind die Freigängigkeit, das Fahrverhalten, die Radabdeckungen der Rad-/Reifenkombination und gegebenenfalls die Fahrwerksfestigkeit (siehe auch Punkt V des Gutachtens) erneut zu prüfen.

- Vor der Montage der Distanzscheiben sind die Anschlussflächen am Fahrzeug und am Rad gründlich zu reinigen.
- Es ist vor endgültiger Montage darauf zu achten, dass die Scheibe sowohl an der Radnabe sowie am Rad vollständig plan aufliegt.
- Der Außendurchmesser der Distanzscheibe muss mindestens der Radanlagefläche der Serienräder entsprechen.
- Es ist auf eine ausreichende Freigängigkeit der Distanzscheiben bzw. der verwendeten Rad-Reifen-Kombination zu Brems- (mind. 3mm) und Fahrwerksteilen (mind. 5mm) zu achten.
- Es ist nach erfolgter Montage darauf zu achten, dass sich das Rad frei drehen lässt und keine Beschädigungen innen liegender Bauteile (z.B. Teile des ABS oder der Bremsanlage) durch Verwendung von falschen (zu langen) Radschrauben entstehen können.
- Die Befestigungselemente sind nach ca. 50 - 100 km Fahrstrecke mit einem geeigneten Drehmomentschlüssel auf Anzugsfestigkeit zu überprüfen.
- Der Montageanleitung ist unbedingt Folge zu leisten. Die Montage sollte in einer Fachwerkstatt erfolgen.
- Weitere Auflagen und Hinweise sind den fahrzeugtypspezifischen Anlagen zu entnehmen.

Berichtigung der Fahrzeugpapiere

Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist erforderlich, aber zurückgestellt. Sie ist der zuständigen Zulassungsbehörde bei deren nächster Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch den Fahrzeughalter zu melden. Folgendes Beispiel für die Eintragung wird vorgeschlagen:

Ziffer	Feld	Eintragung
33	22	ZIFFER 20 BIS 23 BZW. FELD 15.1 BIS 15.2: AUCH GENEHM. VUH: BEREIFUNG .../...R... AUF RAD (...X...) ET(...), (TYP) MIT DISTANZRING (DICKE), KENNZ. ... DER SCC FAHRZEUG-TECHNIK GMBH****

V. Prüfgrundlagen und Prüfergebnisse

Die Prüfungen wurden gemäß dem VdTÜV – Merkblatt 751 „Begutachtung von baulichen Veränderungen an M- und N-Fahrzeugen unter besonderer Berücksichtigung der Betriebsfestigkeit“, Ausgabe 08.2008 durchgeführt.

Betriebsfestigkeit / Abmessungen

Die Durchführung von Betriebsfestigkeitsuntersuchungen zur Verwendung von Distanz- bzw. Adaptionsscheiben an Personenkraftwagen wurde mit positivem Ergebnis vom TÜV SÜD Automotive Laborbericht-Nr. 366-0690-98-MURD/N1 von 17.03.2009 geprüft.
Die Abmessungen (Vergleich mit den vorliegenden Zeichnungen) wurden ebenso mit positivem Ergebnis geprüft.

Es wurde keine Prüfung der Fahrwerksfestigkeit durchgeführt, da die Spurverbreiterung an den geprüften Fahrzeugen unter den genannten Rahmenbedingungen weniger als 2 % der serienmäßigen Spurweite beträgt.

Fahrverhalten und Anbauprüfung

Bei den durchgeführten Prüfungen zum Fahrverhalten ergaben sich im Vergleich zur serienmäßigen Ausrüstung der Fahrzeuge keine Beanstandungen. Die geprüften Rad/Reifenkombinationen haben ausreichende Radabdeckungen, ausreichenden Abstand von Brems- und Fahrwerksteilen und die Freigängigkeit der Reifen ist bei den im Straßenverkehr üblichen Bedingungen gewährleistet. Kriterien des Fahrkomforts lagen der Prüfung nicht zugrunde.

VI. Anlagen

Anlage	Inhalt	Seiten-zahl
MA BB	Anbauanleitung inklusive beispielhafte Darstellung der verschiedenen Distanzscheibensysteme	4

AU	Hersteller /Verkaufsbezeichnung	Typ	Bemerkungen	Seiten-zahl
AU-01	Audi A6; A7; S6; S7	4G 4G1	e1*2007/46*0436*..; e13*2007/46*1147*..	77

VII. Schlussbescheinigung

Es wird bescheinigt, dass die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge nach der Änderung und der durchgeführten und bestätigten Änderungsabnahme unter Beachtung der in diesem Teilegutachten genannten Hinweise/Auflagen insoweit den Vorschriften der StVZO in der heute gültigen Fassung entsprechen.

Der Hersteller (Firma SCC Fahrzeugtechnik GmbH) hat den Nachweis (Verifizierung Reg. Nr. 20 111 000516, Zertifizierungsstelle der TÜV AUSTRIA AUTOMOTIVE GmbH) erbracht, dass er ein Qualitätssicherungssystem gemäß Anlage XIX, Abschnitt 2 StVZO, unterhält.

Das Teilegutachten verliert seine Gültigkeit bei technischen Änderungen an den Fahrzeugteilen oder wenn vorgenommene Änderungen an dem beschriebenen Fahrzeugtyp die Verwendung der Teile beeinflussen sowie bei Änderung der gesetzlichen Grundlagen.

Das Teilegutachten umfasst die Seiten 1 bis 7 und die unter Punkt VI. aufgeführten Anlagen und darf nur im vollen Wortlaut vervielfältigt und weitergegeben werden.

Das Prüflabor ist als Technischer Dienst entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00055-00 anerkannt

Die Prüfergebnisse und Feststellungen beziehen sich nur auf die gegenständlichen Prüfobjekte.

Wien, 17.12.2019

TÜV AUSTRIA AUTOMOTIVE GMBH



Prüfingenieur



Dipl.-Ing.(FH)
Gerhard Heinrich

Grund der Erweiterung E1: Erweiterung auf aktuelle Nachträge, Korrekturen

I. Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller: Audi
 Fahrzeugtyp /Verkaufsbezeichnung: 4G; 4G1/ Audi A6; S6; A7; S7
 ABE / EG-BE Nummer: e1*2007/0046*0436*..; e13*2007/0046*1147*..
 Ausführung(en): siehe Punkt II
 Max. zul. Radlast: 930 kg

II. Zulässige Rad- / Reifenkombinationen an Achse 1 und Achse 2, Auflagen

Die unter Punkt II. des Teilegutachtens aufgeführten Distanzscheiben sind unter Einhaltung der unten angegeben Gesamteinpresstiefe und aller genannten Auflagen und Hinweise für alle serienmäßigen Rad-/Reifenkombinationen sowie sonst genannten Reifengrößen bis zu den nachstehend aufgeführten Gesamteinpresstiefen zulässig.

Hinweis: Die Gesamt-Einpresstiefe (Gesamt-ET), wie unten in der Tabelle aufgelistet, ist die Einpresstiefe des Rades abzüglich der Distanzscheibendicke.

Rad-Größe (Serie)	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein	
7 1/2 x 16 ET 37	36 - 35	100 - 150	225/60R16	12T; 51G	A6; nicht A6 allroad quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 573; 76U	
		100 - 150	235/60R16 100	12A		
		100 - 150	245/55R16 100	11A; 12A; 270		
		100 - 150	255/50R16 99	11A; 12A; 245; 248; 26P; 270		
	34 - 33	100 - 150	225/60R16 98			
		100 - 150	235/60R16 100	11A; 270		
		100 - 150	245/55R16 100	11A; 26P; 270		
		100 - 150	255/50R16 99	11A; 245; 248; 26P; 271		
	32 - 31	100 - 150	225/60R16 98			
		100 - 150	235/60R16 100	11A; 270		
		100 - 150	245/55R16 100	11A; 245; 248; 26P; 270		
		100 - 150	255/50R16 99	11A; 245; 248; 26P; 271		
30 - 29	100 - 150	225/60R16 98	11A; 270			
	100 - 150	235/60R16 100	11A; 26P; 270			
	100 - 150	245/55R16 100	11A; 245; 248; 26P; 271			
	100 - 150	255/50R16 99	11A; 248; 24J; 260; 26B; 271			
28 - 27	100 - 150	225/60R16 98	11A; 270			
	100 - 150	235/60R16 100	11A; 245; 248; 26P; 270			
	100 - 150	245/55R16 100	11A; 245; 248; 26P; 271			
	100 - 150	255/50R16 99	11A; 248; 24J; 260; 26B; 272			
26 - 26	100 - 150	225/60R16 98	11A; 26P; 270			
	100 - 150	235/60R16 100	11A; 245; 248; 26P; 271			
	100 - 150	245/55R16 100	11A; 248; 24J; 260; 26B; 271			
	100 - 150	255/50R16 99	11A; 241; 244; 246; 247; 260; 26B; 272			
25 - 23	100 - 150	225/60R16 98	11A; 245; 248; 26P; 270			
	100 - 150	235/60R16 100	11A; 245; 248; 26P; 271			
	100 - 150	245/55R16 100	11A; 248; 24J; 260; 26B; 272			
	100 - 150	255/50R16 99	11A; 241; 244; 246; 247; 260; 26B; 272			

Rad-Größe (Serie)	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 16 ET 37	22 - 21	100 - 150	225/60R16 98	11A; 245; 248; 26P; 271	A6; nicht A6 allroad quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 76U
		100 - 150	235/60R16 100	11A; 248; 24J; 260; 26B; 271	
		100 - 150	245/55R16 100	11A; 241; 244; 246; 247; 260; 26B; 272	
		100 - 150	255/50R16 99	11A; 241; 244; 246; 247; 261; 26B; 273	
	20 - 20	100 - 150	225/60R16 98	11A; 245; 248; 26P; 271	
		100 - 150	235/60R16 100	11A; 248; 24J; 260; 26B; 272	
		100 - 150	245/55R16 100	11A; 241; 244; 246; 247; 260; 26B; 273	
		100 - 150	255/50R16 99	11A; 244; 247; 24C; 261; 26B; 273	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 x 17 ET 25	24 - 22	140 - 245	235/50R17 96	11A; 26P; 52J	A7 Sportback; Allradantrieb; Coupe; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S; 76Z
		140 - 245	235/55R17 99	11A; 26P; 52J	
		140 - 245	245/50R17 99	11A; 26P; 270; 52J	
	21 - 21	140 - 245	235/50R17 96	11A; 26P; 270; 52J	
		140 - 245	235/55R17 99	11A; 26P; 270; 52J	
		140 - 245	245/50R17 99	11A; 26P; 270; 52J	
	20 - 18	140 - 245	235/50R17 96	11A; 26P; 270; 52J	
		140 - 245	235/55R17 99	11A; 26P; 270; 52J	
		140 - 245	245/50R17 99	11A; 26B; 270; 52J	
	17 - 17	140 - 245	235/50R17 96	11A; 26P; 270; 52J	
		140 - 245	235/55R17 99	11A; 26P; 270; 52J	
		140 - 245	245/50R17 99	11A; 26B; 271; 52J	
	16 - 14	140 - 245	235/50R17 96	11A; 26B; 270; 52J	
		140 - 245	235/55R17 99	11A; 26B; 270; 52J	
		140 - 245	245/50R17 99	11A; 245; 248; 260; 26B; 271; 52J	
	13 - 13	140 - 245	235/50R17 96	11A; 26B; 271; 52J	
		140 - 245	235/55R17 99	11A; 26B; 271; 52J	
		140 - 245	245/50R17 99	11A; 245; 248; 260; 26B; 271; 52J	
	12 - 11	140 - 245	235/50R17 96	11A; 245; 248; 260; 26B; 271; 52J	
		140 - 245	235/55R17 99	11A; 245; 248; 260; 26B; 271; 52J	
140 - 245		245/50R17 99	11A; 245; 248; 260; 26B; 272; 52J		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein	
7 x 17 ET 25	10 - 9	140 - 245	235/50R17 96	11A; 245; 248; 260; 26B; 271; 52J	A7 Sportback; Allradantrieb; Coupe; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S; 76Z	
		140 - 245	235/55R17 99	11A; 245; 248; 260; 26B; 271; 52J		
		140 - 245	245/50R17 99	11A; 248; 24J; 260; 26B; 272; 52J		
	8 - 8	140 - 245	235/50R17 96	11A; 245; 248; 260; 26B; 272; 52J	A7 Sportback; Allradantrieb; Coupe; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S; 76Z	
		140 - 245	235/55R17 99	11A; 245; 248; 260; 26B; 272; 52J		
		140 - 245	245/50R17 99	11A; 248; 24J; 261; 26B; 272; 52J		
7 1/2 x 17 ET 39 ET 37	37 - 35	100 - 150	225/50R17 94	12I; 52J; 5HI	A6; nicht A6 allroad quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 573; 76S; 76Z	
		100 - 245	225/50R17 98	12I; 52J		
		100 - 245	225/55R17	12I; 51G; 52J		
		100 - 245	235/50R17 96	12A; 52J		
		100 - 245	235/55R17 99	12A; 52J		
		100 - 245	245/50R17 99	11A; 12A; 270; 52J		
	34 - 34	100 - 150	225/50R17 94	124; 52J; 5HI		
		100 - 245	225/50R17 98	124; 52J		
		100 - 245	225/55R17 97	124; 52J		
		100 - 245	235/50R17 96	11A; 12A; 270; 52J		
		100 - 245	235/55R17 99	11A; 12A; 270; 52J		
		100 - 245	245/50R17 99	11A; 12A; 26P; 270; 52J		
	33 - 33	100 - 150	225/50R17 94	121; 52J; 5HI		
		100 - 245	225/50R17 98	121; 52J		
		100 - 245	225/55R17 97	121; 52J		
		100 - 245	235/50R17 96	11A; 12A; 270; 52J		
		100 - 245	235/55R17 99	11A; 12A; 270; 52J		
		100 - 245	245/50R17 99	11A; 12A; 26P; 270; 52J		
	32 - 31	140 - 245	235/50R17 96	12I; 52J		A7 Sportback; Allradantrieb; Coupe; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 573; 729; 76S; 76Z
		140 - 245	235/55R17 99	12I; 52J		
		140 - 245	245/50R17 99	124; 52J		
	32 - 32	100 - 150	225/50R17 94	121; 52J; 5HI		A6; nicht A6 allroad quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 573; 76S; 76Z
		100 - 245	225/50R17 98	121; 52J		
		100 - 245	225/55R17 97	121; 52J		
		100 - 245	235/50R17 96	11A; 12A; 270; 52J		
		100 - 245	235/55R17 99	11A; 12A; 270; 52J		
		100 - 245	245/50R17 99	11A; 12A; 245; 248; 26P; 270; 52J		
31 - 31	100 - 150	225/50R17 94	52J; 5HI	A6; nicht A6 allroad quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 76S; 76Z		
	100 - 245	225/50R17 98	52J			
	100 - 245	225/55R17 97	52J			
	100 - 245	235/50R17 96	11A; 270; 52J			
	100 - 245	235/55R17 99	11A; 270; 52J			
	100 - 245	245/50R17 99	11A; 245; 248; 26P; 270; 52J			

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 17 ET 39 ET 37	30 - 29	140 - 245	235/50R17 96	12O; 52J	A7 Sportback; Allradantrieb; Coupe; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 573; 729; 76S; 76Z
		140 - 245	235/55R17 99	12O; 52J	
		140 - 245	245/50R17 99	11A; 12A; 26P; 52J	
	30 - 29	100 - 150	225/50R17 94	52J; 5HI	A6; nicht A6 allroad quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 76S; 76Z
		100 - 245	225/50R17 98	52J	
		100 - 245	225/55R17 97	52J	
		100 - 245	235/50R17 96	11A; 26P; 270; 52J	
		100 - 245	235/55R17 99	11A; 26P; 270; 52J	
		100 - 245	245/50R17 99	11A; 245; 248; 26P; 271; 52J	
	28 - 27	140 - 245	235/50R17 96	12M; 52J	A7 Sportback; Allradantrieb; Coupe; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 573; 729; 76S; 76Z
		140 - 245	235/55R17 99	12T; 52J	
		140 - 245	245/50R17 99	11A; 12A; 26P; 270; 52J	
	28 - 28	100 - 150	225/50R17 94	52J; 5HI	A6; nicht A6 allroad quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 76S; 76Z
		100 - 245	225/50R17 98	52J	
		100 - 245	225/55R17 97	52J	
		100 - 245	235/50R17 96	11A; 245; 248; 26P; 270; 52J	
		100 - 245	235/55R17 99	11A; 245; 248; 26P; 270; 52J	
		100 - 245	245/50R17 99	11A; 245; 248; 26P; 271; 52J	
	27 - 27	100 - 150	225/50R17 94	11A; 270; 52J; 5HI	A6; nicht A6 allroad quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 76S; 76Z
		100 - 245	225/50R17 98	11A; 270; 52J	
		100 - 245	225/55R17 97	11A; 270; 52J	
		100 - 245	235/50R17 96	11A; 245; 248; 26P; 270; 52J	
		100 - 245	235/55R17 99	11A; 245; 248; 26P; 270; 52J	
100 - 245		245/50R17 99	11A; 245; 248; 26P; 271; 52J		
26 - 25	140 - 245	235/50R17 96	11A; 26P; 52J	A7 Sportback; Allradantrieb; Coupe; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S; 76Z	
	140 - 245	235/55R17 99	11A; 26P; 52J		
	140 - 245	245/50R17 99	11A; 26P; 270; 52J		
26 - 26	100 - 150	225/50R17 94	11A; 26P; 270; 52J; 5HI	A6; nicht A6 allroad quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 76S; 76Z	
	100 - 245	225/50R17 98	11A; 26P; 270; 52J		
	100 - 245	225/55R17 97	11A; 26P; 270; 52J		
	100 - 245	235/50R17 96	11A; 245; 248; 26P; 271; 52J		
	100 - 245	235/55R17 99	11A; 245; 248; 26P; 271; 52J		
	100 - 245	245/50R17 99	11A; 248; 24J; 260; 26B; 271; 52J		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 17 ET 39 ET 37	25 - 23	100 - 150	225/50R17 94	11A; 245; 248; 26P; 270; 52J; 5HI	A6; nicht A6 allroad quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 76S; 76Z
		100 - 245	225/50R17 98	11A; 245; 248; 26P; 270; 52J	
		100 - 245	225/55R17 97	11A; 245; 248; 26P; 270; 52J	
		100 - 245	235/50R17 96	11A; 245; 248; 26P; 271; 52J	
		100 - 245	235/55R17 99	11A; 245; 248; 26P; 271; 52J	
		100 - 245	245/50R17 99	11A; 248; 24J; 260; 26B; 272; 52J	
	24 - 23	140 - 245	235/50R17 96	11A; 26P; 270; 52J	A7 Sportback; Allradantrieb; Coupe; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S; 76Z
		140 - 245	235/55R17 99	11A; 26P; 270; 52J	
		140 - 245	245/50R17 99	11A; 26P; 270; 52J	
	22 - 21	140 - 245	235/50R17 96	11A; 26P; 270; 52J	A7 Sportback; Allradantrieb; Coupe; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S; 76Z
		140 - 245	235/55R17 99	11A; 26P; 270; 52J	
		140 - 245	245/50R17 99	11A; 26B; 270; 52J	
	22 - 20	100 - 150	225/50R17 94	11A; 245; 248; 26P; 271; 52J; 5HI	A6; nicht A6 allroad quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 76S; 76Z
		100 - 245	225/50R17 98	11A; 245; 248; 26P; 271; 52J	
		100 - 245	225/55R17 97	11A; 245; 248; 26P; 271; 52J	
		100 - 245	235/50R17 96	11A; 248; 24J; 260; 26B; 271; 52J	
		100 - 245	235/55R17 99	11A; 248; 24J; 260; 26B; 271; 52J	
		100 - 245	245/50R17 99	11A; 241; 244; 246; 247; 260; 26B; 272; 52J	
	20 - 19	140 - 245	235/50R17 96	11A; 26P; 270; 52J	A7 Sportback; Allradantrieb; Coupe; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S; 76Z
		140 - 245	235/55R17 99	11A; 26P; 270; 52J	
		140 - 245	245/50R17 99	11A; 26B; 271; 52J	
	18 - 17	140 - 245	235/50R17 96	11A; 26B; 270; 52J	A7 Sportback; Allradantrieb; Coupe; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S; 76Z
		140 - 245	235/55R17 99	11A; 26B; 270; 52J	
		140 - 245	245/50R17 99	11A; 245; 248; 260; 26B; 271; 52J	
16 - 15	140 - 245	235/50R17 96	11A; 26B; 271; 52J	A7 Sportback; Allradantrieb; Coupe; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S; 76Z	
	140 - 245	235/55R17 99	11A; 26B; 271; 52J		
	140 - 245	245/50R17 99	11A; 245; 248; 260; 26B; 271; 52J		
14 - 13	140 - 245	235/50R17 96	11A; 245; 248; 260; 26B; 271; 52J	A7 Sportback; Allradantrieb; Coupe; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S; 76Z	
	140 - 245	235/55R17 99	11A; 245; 248; 260; 26B; 271; 52J		
	140 - 245	245/50R17 99	11A; 245; 248; 260; 26B; 272; 52J		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein	
7 1/2 x 17 ET 39 ET 37	12 - 11	140 - 245	235/50R17 96	11A; 245; 248; 260; 26B; 271; 52J	A7 Sportback; Allradantrieb; Coupe; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S; 76Z	
		140 - 245	235/55R17 99	11A; 245; 248; 260; 26B; 271; 52J		
		140 - 245	245/50R17 99	11A; 248; 24J; 260; 26B; 272; 52J		
	10 - 9	140 - 245	235/50R17 96	11A; 245; 248; 260; 26B; 272; 52J	A7 Sportback; Allradantrieb; Coupe; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S; 76Z	
		140 - 245	235/55R17 99	11A; 245; 248; 260; 26B; 272; 52J		
		140 - 245	245/50R17 99	11A; 248; 24J; 261; 26B; 273; 52J		
	8 - 8	140 - 245	235/50R17 96	11A; 248; 24J; 260; 26B; 272; 52J	A7 Sportback; Allradantrieb; Coupe; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S; 76Z	
		140 - 245	235/55R17 99	11A; 248; 24J; 260; 26B; 272; 52J		
		140 - 245	245/50R17 99	11A; 241; 244; 246; 247; 261; 26B; 273; 52J		
	8 x 17 ET 39 ET 30	37 - 35	140 - 245	235/50R17 96	11A; 26P	A7 Sportback; Allradantrieb; Coupe; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S
			140 - 245	235/55R17 99		
			140 - 245	245/50R17 99		
140 - 245			255/45R17 98			
140 - 245			255/50R17 101			
36 - 36		100 - 150	225/50R17 94	5HI	A6; nicht A6 allroad quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 76S	
		100 - 245	225/50R17 98			
		100 - 245	225/55R17 97W			
		100 - 245	235/50R17 96Y	11A; 270		
		100 - 245	235/55R17 99	11A; 270		
		100 - 245	245/50R17 99	11A; 26P; 270		
		100 - 245	255/45R17 98	11A; 270; 67D		
		100 - 245	255/50R17 101	11A; 245; 248; 26P; 271		
35 - 33		100 - 150	225/50R17 94	5HI	A7 Sportback; Allradantrieb; Coupe; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S	
		100 - 245	225/50R17 98			
		100 - 245	225/55R17 97W			
		100 - 245	235/50R17 96Y	11A; 270		
		100 - 245	235/55R17 99	11A; 270		
		100 - 245	245/50R17 99	11A; 245; 248; 26P; 270		
		100 - 245	255/45R17 98	11A; 270; 67D		
		100 - 245	255/50R17 101	11A; 245; 248; 26P; 271		
34 - 34		140 - 245	235/50R17 96		A7 Sportback; Allradantrieb; Coupe; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S	
		140 - 245	235/55R17 99			
		140 - 245	245/50R17 99			
		140 - 245	255/45R17 98			
		140 - 245	255/50R17 101	11A; 26P; 270		
33 - 31		140 - 245	235/50R17 96		A7 Sportback; Allradantrieb; Coupe; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S	
		140 - 245	235/55R17 99			
	140 - 245	245/50R17 99	11A; 26P			
	140 - 245	255/45R17 98				
	140 - 245	255/50R17 101	11A; 26P; 270			

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein	
8 x 17 ET 39 ET 30	32 - 32	100 - 150	225/50R17 94	11A; 270; 5HI	A6; nicht A6 allroad quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 76S	
		100 - 245	225/50R17 98	11A; 270		
		100 - 245	225/55R17 97W	11A; 270		
		100 - 245	235/50R17 96Y	11A; 26P; 270		
		100 - 245	235/55R17 99	11A; 26P; 270		
		100 - 245	245/50R17 99	11A; 245; 248; 26P; 271		
		100 - 245	255/45R17 98	11A; 26P; 270; 67D		
		100 - 245	255/50R17 101	11A; 248; 24J; 260; 26B; 271		
	31 - 30	100 - 150	225/50R17 94	11A; 270; 5HI		
		100 - 245	225/50R17 98	11A; 270		
		100 - 245	225/55R17 97W	11A; 270		
		100 - 245	235/50R17 96Y	11A; 245; 248; 26P; 270		
		100 - 245	235/55R17 99	11A; 245; 248; 26P; 270		
		100 - 245	245/50R17 99	11A; 245; 248; 26P; 271		
		100 - 245	255/45R17 98	11A; 245; 248; 26P; 270; 67D		
		100 - 245	255/50R17 101	11A; 248; 24J; 260; 26B; 272		
	30 - 30	140 - 245	235/50R17 96	12I		A7 Sportback; Allradantrieb; Coupe; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 573; 729; 76S
		140 - 245	235/55R17	12I; 51G		
		140 - 245	245/50R17 99	11A; 12A; 26P; 270		
		140 - 245	255/45R17 98	12A		
		140 - 245	255/50R17 101	11A; 12A; 26P; 270		
	29 - 27	140 - 245	235/50R17 96	11A; 26P		A7 Sportback; Allradantrieb; Coupe; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S
		140 - 245	235/55R17 99	11A; 26P		
		140 - 245	245/50R17 99	11A; 26P; 270		
		140 - 245	255/45R17 98	11A; 26P		
		140 - 245	255/50R17 101	11A; 26B; 270		
	29 - 29	100 - 150	225/50R17 94	11A; 270; 5HI		A6; nicht A6 allroad quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 76S
		100 - 245	225/50R17 98	11A; 270		
100 - 245		225/55R17 97W	11A; 270			
100 - 245		235/50R17 96Y	11A; 245; 248; 26P; 270			
100 - 245		235/55R17 99	11A; 245; 248; 26P; 270			
100 - 245		245/50R17 99	11A; 248; 24J; 26P; 271			
100 - 245		255/45R17 98	11A; 245; 248; 26P; 270; 67D			
100 - 245		255/50R17 101	11A; 248; 24J; 260; 26B; 272			
28 - 28	100 - 150	225/50R17 94	11A; 26P; 270; 5HI	A6; nicht A6 allroad quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 76S		
	100 - 245	225/50R17 98	11A; 26P; 270			
	100 - 245	225/55R17 97W	11A; 26P; 270			
	100 - 245	235/50R17 96Y	11A; 245; 248; 26P; 271			
	100 - 245	235/55R17 99	11A; 245; 248; 26P; 271			
	100 - 245	245/50R17 99	11A; 248; 24J; 260; 26B; 271			
	100 - 245	255/45R17 98	11A; 245; 248; 26P; 271; 67D			
	100 - 245	255/50R17 101	11A; 241; 244; 246; 247; 260; 26B; 272			

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 17 ET 39 ET 30	27 - 26	100 - 150	225/50R17 94	11A; 245; 248; 26P; 270; 5HI	A6; nicht A6 allroad quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 76S
		100 - 245	225/50R17 98	11A; 245; 248; 26P; 270	
		100 - 245	225/55R17 97W	11A; 245; 248; 26P; 270	
		100 - 245	235/50R17 96Y	11A; 245; 248; 26P; 271	
		100 - 245	235/55R17 99	11A; 245; 248; 26P; 271	
		100 - 245	245/50R17 99	11A; 248; 24J; 260; 26B; 272	
		100 - 245	255/45R17 98	11A; 245; 248; 26P; 271; 67D	
		100 - 245	255/50R17 101	11A; 241; 244; 246; 247; 260; 26B; 272	
	26 - 26	140 - 245	235/50R17 96	11A; 26P; 270	A7 Sportback; Allradantrieb; Coupe; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S
		140 - 245	235/55R17 99	11A; 26P; 270	
		140 - 245	245/50R17 99	11A; 26P; 270	
		140 - 245	255/45R17 98	11A; 26P; 270	
		140 - 245	255/50R17 101	11A; 26B; 271	
	25 - 25	140 - 245	235/50R17 96	11A; 26P; 270	A7 Sportback; Allradantrieb; Coupe; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S
		140 - 245	235/55R17 99	11A; 26P; 270	
		140 - 245	245/50R17 99	11A; 26B; 270	
		140 - 245	255/45R17 98	11A; 26P; 270	
		140 - 245	255/50R17 101	11A; 260; 26B; 271	
	25 - 25	100 - 150	225/50R17 94	11A; 245; 248; 26P; 270; 5HI	A6; nicht A6 allroad quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 76S
		100 - 245	225/50R17 98	11A; 245; 248; 26P; 270	
		100 - 245	225/55R17 97W	11A; 245; 248; 26P; 270	
		100 - 245	235/50R17 96Y	11A; 248; 24J; 26P; 271	
		100 - 245	235/55R17 99	11A; 248; 24J; 26P; 271	
		100 - 245	245/50R17 99	11A; 241; 244; 246; 247; 260; 26B; 272	
		100 - 245	255/45R17 98	11A; 248; 24J; 26P; 271; 67D	
		100 - 245	255/50R17 101	11A; 241; 244; 246; 247; 260; 26B; 273	
	24 - 23	140 - 245	235/50R17 96	11A; 26P; 270	A7 Sportback; Allradantrieb; Coupe; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S
		140 - 245	235/55R17 99	11A; 26P; 270	
140 - 245		245/50R17 99	11A; 26B; 270		
140 - 245		255/45R17 98	11A; 26P; 270		
140 - 245		255/50R17 101	11A; 245; 248; 260; 26B; 271		
24 - 23	100 - 150	225/50R17 94	11A; 245; 248; 26P; 271; 5HI	A6; nicht A6 allroad quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 76S	
	100 - 245	225/50R17 98	11A; 245; 248; 26P; 271		
	100 - 245	225/55R17 97W	11A; 245; 248; 26P; 271		
	100 - 245	235/50R17 96Y	11A; 248; 24J; 260; 26B; 271		
	100 - 245	235/55R17 99	11A; 248; 24J; 260; 26B; 271		
	100 - 245	245/50R17 99	11A; 241; 244; 246; 247; 260; 26B; 272		
	100 - 245	255/45R17 98	11A; 248; 24J; 260; 26B; 271; 67D		
	100 - 245	255/50R17 101	11A; 241; 244; 246; 247; 261; 26B; 273		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 17 ET 39 ET 30	22 - 22	140 - 245	235/50R17 96	11A; 26P; 270	A7 Sportback; Allradantrieb; Coupe; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S
		140 - 245	235/55R17 99	11A; 26P; 270	
		140 - 245	245/50R17 99	11A; 26B; 271	
		140 - 245	255/45R17 98	11A; 26P; 270	
		140 - 245	255/50R17 101	11A; 245; 248; 260; 26B; 271	
	22 - 22	100 - 150	225/50R17 94	11A; 245; 248; 26P; 271; 5HI	A6; nicht A6 allroad quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 76S
		100 - 245	225/50R17 98	11A; 245; 248; 26P; 271	
		100 - 245	225/55R17 97W	11A; 245; 248; 26P; 271	
		100 - 245	235/50R17 96Y	11A; 248; 24J; 260; 26B; 272	
		100 - 245	235/55R17 99	11A; 248; 24J; 260; 26B; 272	
		100 - 245	245/50R17 99	11A; 241; 244; 246; 247; 260; 26B; 273	
		100 - 245	255/45R17 98	11A; 248; 24J; 260; 26B; 272; 67D	
		100 - 245	255/50R17 101	11A; 244; 247; 24C; 261; 26B; 273	
	21 - 19	140 - 245	235/50R17 96	11A; 26B; 270	A7 Sportback; Allradantrieb; Coupe; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S
		140 - 245	235/55R17 99	11A; 26B; 270	
		140 - 245	245/50R17 99	11A; 245; 248; 260; 26B; 271	
		140 - 245	255/45R17 98	11A; 26B; 270	
		140 - 245	255/50R17 101	11A; 245; 248; 260; 26B; 272	
	21 - 21	100 - 150	225/50R17 94	11A; 248; 24J; 26P; 271; 5HI	A6; nicht A6 allroad quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 76S
		100 - 245	225/50R17 98	11A; 248; 24J; 26P; 271	
		100 - 245	225/55R17 97W	11A; 248; 24J; 26P; 271	
		100 - 245	235/50R17 96Y	11A; 241; 244; 246; 247; 260; 26B; 272	
		100 - 245	235/55R17 99	11A; 241; 244; 246; 247; 260; 26B; 272	
		100 - 245	245/50R17 99	11A; 241; 244; 246; 247; 260; 26B; 273	
		100 - 245	255/45R17 98	11A; 241; 244; 246; 247; 260; 26B; 272; 67D	
		100 - 245	255/50R17 101	11A; 244; 247; 24C; 261; 26B; 274	
	20 - 20	100 - 150	225/50R17 94	11A; 248; 24J; 260; 26B; 271; 5HI	A6; nicht A6 allroad quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 76S
		100 - 245	225/50R17 98	11A; 248; 24J; 260; 26B; 271	
100 - 245		225/55R17 97W	11A; 248; 24J; 260; 26B; 271		
100 - 245		235/50R17 96Y	11A; 241; 244; 246; 247; 260; 26B; 272		
100 - 245		235/55R17 99	11A; 241; 244; 246; 247; 260; 26B; 272		
100 - 245		245/50R17 99	11A; 241; 244; 246; 247; 261; 26B; 273		
100 - 245		255/45R17 98	11A; 241; 244; 246; 247; 260; 26B; 272; 67D		
100 - 245		255/50R17 101	11A; 244; 247; 24C; 261; 26B; 274		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 17 ET 39 ET 30	18 - 18	140 - 245	235/50R17 96	11A; 26B; 271	A7 Sportback; Allradantrieb; Coupe; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S
		140 - 245	235/55R17 99	11A; 26B; 271	
		140 - 245	245/50R17 99	11A; 245; 248; 260; 26B; 271	
		140 - 245	255/45R17 98	11A; 26B; 271	
		140 - 245	255/50R17 101	11A; 248; 24J; 260; 26B; 272	
	17 - 16	140 - 245	235/50R17 96	11A; 245; 248; 260; 26B; 271	A7 Sportback; Allradantrieb; Coupe; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S
		140 - 245	235/55R17 99	11A; 245; 248; 260; 26B; 271	
		140 - 245	245/50R17 99	11A; 245; 248; 260; 26B; 272	
		140 - 245	255/45R17 98	11A; 245; 248; 260; 26B; 271	
		140 - 245	255/50R17 101	11A; 248; 24J; 261; 26B; 272	
	15 - 15	140 - 245	235/50R17 96	11A; 245; 248; 260; 26B; 271	A7 Sportback; Allradantrieb; Coupe; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S
		140 - 245	235/55R17 99	11A; 245; 248; 260; 26B; 271	
		140 - 245	245/50R17 99	11A; 248; 24J; 260; 26B; 272	
		140 - 245	255/45R17 98	11A; 245; 248; 260; 26B; 271	
		140 - 245	255/50R17 101	11A; 248; 24J; 261; 26B; 273	
	14 - 14	140 - 245	235/50R17 96	11A; 245; 248; 260; 26B; 271	A7 Sportback; Allradantrieb; Coupe; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S
		140 - 245	235/55R17 99	11A; 245; 248; 260; 26B; 271	
		140 - 245	245/50R17 99	11A; 248; 24J; 260; 26B; 272	
		140 - 245	255/45R17 98	11A; 245; 248; 260; 26B; 271	
		140 - 245	255/50R17 101	11A; 241; 244; 246; 247; 261; 26B; 273	
13 - 12	140 - 245	235/50R17 96	11A; 245; 248; 260; 26B; 272	A7 Sportback; Allradantrieb; Coupe; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S	
	140 - 245	235/55R17 99	11A; 245; 248; 260; 26B; 272		
	140 - 245	245/50R17 99	11A; 248; 24J; 261; 26B; 272		
	140 - 245	255/45R17 98	11A; 245; 248; 260; 26B; 272		
	140 - 245	255/50R17 101	11A; 241; 244; 246; 247; 261; 26B; 273		
11 - 10	140 - 245	235/50R17 96	11A; 248; 24J; 260; 26B; 272	A7 Sportback; Allradantrieb; Coupe; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S	
	140 - 245	235/55R17 99	11A; 248; 24J; 260; 26B; 272		
	140 - 245	245/50R17 99	11A; 241; 244; 246; 247; 261; 26B; 273		
	140 - 245	255/45R17 98	11A; 248; 24J; 260; 26B; 272		
	140 - 245	255/50R17 101	11A; 241; 244; 246; 247; 262; 26B; 274		
9 - 8	140 - 245	235/50R17 96	11A; 248; 24J; 261; 26B; 272	A7 Sportback; Allradantrieb; Coupe; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S	
	140 - 245	235/55R17 99	11A; 248; 24J; 261; 26B; 272		
	140 - 245	245/50R17 99	11A; 241; 244; 246; 247; 261; 26B; 273		
	140 - 245	255/45R17 98	11A; 248; 24J; 261; 26B; 272		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 x 18 ET 38	35 - 29	140 - 245	235/50R18 97	52J	Nur A6 allroad quattro; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 76O; 76Z
		140 - 245	235/55R18 100	52J	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein	
7 x 18 ET 38	28 - 24	140 - 245	235/50R18 97	11A; 27I; 52J	Nur A6 allroad quattro; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 76O; 76Z	
		140 - 245	235/55R18 100	11A; 27I; 52J		
	23 - 22	140 - 245	235/50R18 97	11A; 245; 27I; 52J		
		140 - 245	235/55R18 100	11A; 245; 27I; 52J		
	21 - 21	140 - 245	235/50R18 97	11A; 248; 24J; 26P; 27I; 52J		
		140 - 245	235/55R18 100	11A; 248; 24J; 26P; 27I; 52J		
7 1/2 x 18 ET 37	35 - 32	140 - 245	235/50R18 97	52J	Nur A6 allroad quattro; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 76O; 76Z	
		140 - 245	235/55R18 100	52J		
		140 - 245	245/50R18 100	11A; 27I; 52J		
	34 - 31	100 - 245	225/50R18 95	52J		A6; nicht A6 allroad quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 76O; 76Z
		100 - 150	235/45R18 94	52J; 5HI		
		100 - 245	235/45R18 98	52J		
		100 - 245	235/50R18 97	11A; 270; 52J		
		100 - 245	245/45R18 96	52J		
	32 - 27	140 - 245	235/45R18 94	12M; 52J		A7 Sportback; Allradantrieb; Coupe; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 573; 729; 76O; 76Z
		140 - 245	235/50R18 97	12A; 52J		
		140 - 245	245/45R18 96	12A; 52J		
	31 - 30	140 - 245	235/50R18 97	11A; 27I; 52J		Nur A6 allroad quattro; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 76O; 76Z
		140 - 245	235/55R18 100	11A; 27I; 52J		
		140 - 245	245/50R18 100	11A; 27I; 52J		
	30 - 29	100 - 245	225/50R18 95	11A; 270; 52J		A6; nicht A6 allroad quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 76O; 76Z
		100 - 150	235/45R18 94	52J; 5HI		
		100 - 245	235/45R18 98	52J		
		100 - 245	235/50R18 97	11A; 26P; 270; 52J		
		100 - 245	245/45R18 96	11A; 270; 52J		
	29 - 29	140 - 245	235/50R18 97	11A; 27I; 52J		Nur A6 allroad quattro; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 76O; 76Z
		140 - 245	235/55R18 100	11A; 27I; 52J		
		140 - 245	245/50R18 100	11A; 245; 27I; 52J		
	28 - 27	100 - 245	225/50R18 95	11A; 270; 52J		A6; nicht A6 allroad quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 76O; 76Z
		100 - 150	235/45R18 94	52J; 5HI		
		100 - 245	235/45R18 98	52J		
		100 - 245	235/50R18 97	11A; 245; 248; 26P; 270; 52J		
		100 - 245	245/45R18 96	11A; 270; 52J		
	28 - 28	140 - 245	235/50R18 97	11A; 27I; 52J		Nur A6 allroad quattro; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 76O; 76Z
		140 - 245	235/55R18 100	11A; 27I; 52J		
		140 - 245	245/50R18 100	11A; 245; 26P; 27I; 52J		
	27 - 26	140 - 245	235/50R18 97	11A; 27I; 52J		Nur A6 allroad quattro; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 76O; 76Z
		140 - 245	235/55R18 100	11A; 27I; 52J		
		140 - 245	245/50R18 100	11A; 248; 24J; 26P; 27B; 52J		
	26 - 25	140 - 245	235/45R18 94	12M; 52J		A7 Sportback; Allradantrieb; Coupe; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 573; 729; 76O; 76Z
		140 - 245	235/50R18 97	11A; 12A; 26P; 52J		
		140 - 245	245/45R18 96	12A; 52J		
	26 - 26	100 - 245	225/50R18 95	11A; 26P; 270; 52J		A6; nicht A6 allroad quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 76O; 76Z
		100 - 150	235/45R18 94	11A; 270; 52J; 5HI		
		100 - 245	235/45R18 98	11A; 270; 52J		
		100 - 245	235/50R18 97	11A; 245; 248; 26P; 27I; 52J		
		100 - 245	245/45R18 96	11A; 26P; 270; 52J		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 18 ET 37	25 - 23	100 - 245	225/50R18 95	11A; 245; 248; 26P; 270; 52J	A6; nicht A6 allroad quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 76O; 76Z
		100 - 150	235/45R18 94	11A; 270; 52J; 5HI	
		100 - 245	235/45R18 98	11A; 270; 52J	
		100 - 245	235/50R18 97	11A; 245; 248; 26P; 271; 52J	
		100 - 245	245/45R18 96	11A; 245; 248; 26P; 270; 52J	
	25 - 25	140 - 245	235/50R18 97	11A; 245; 271; 52J	Nur A6 allroad quattro; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 76O; 76Z
		140 - 245	235/55R18 100	11A; 245; 271; 52J	
		140 - 245	245/50R18 100	11A; 248; 24J; 26P; 27B; 52J	
	24 - 24	140 - 245	235/45R18 94	52J	A7 Sportback; Allradantrieb; Coupe; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76O; 76Z
		140 - 245	235/50R18 97	11A; 26P; 270; 52J	
		140 - 245	245/45R18 96	52J	
	24 - 24	140 - 245	235/50R18 97	11A; 245; 26P; 271; 52J	Nur A6 allroad quattro; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 76O; 76Z
		140 - 245	235/55R18 100	11A; 245; 26P; 271; 52J	
		140 - 245	245/50R18 100	11A; 248; 24J; 26P; 27B; 52J	
	23 - 21	140 - 245	235/45R18 94	52J	A7 Sportback; Allradantrieb; Coupe; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76O; 76Z
		140 - 245	235/50R18 97	11A; 26P; 270; 52J	
		140 - 245	245/45R18 96	11A; 26P; 52J	
	23 - 21	140 - 245	235/50R18 97	11A; 248; 24J; 26P; 27B; 52J	Nur A6 allroad quattro; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 76O; 76Z
		140 - 245	235/55R18 100	11A; 248; 24J; 26P; 27B; 52J	
		140 - 245	245/50R18 100	11A; 248; 24J; 26P; 27B; 27H; 52J	
	22 - 22	100 - 245	225/50R18 95	11A; 245; 248; 26P; 271; 52J	A6; nicht A6 allroad quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 76O; 76Z
		100 - 150	235/45R18 94	11A; 26P; 270; 52J; 5HI	
		100 - 245	235/45R18 98	11A; 26P; 270; 52J	
		100 - 245	235/50R18 97	11A; 248; 24J; 260; 26B; 271; 52J	
100 - 245		245/45R18 96	11A; 245; 248; 26P; 271; 52J		
21 - 20	100 - 245	225/50R18 95	11A; 245; 248; 26P; 271; 52J	A6; nicht A6 allroad quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 76O; 76Z	
	100 - 150	235/45R18 94	11A; 245; 248; 26P; 270; 52J; 5HI		
	100 - 245	235/45R18 98	11A; 245; 248; 26P; 270; 52J		
	100 - 245	235/50R18 97	11A; 248; 24J; 260; 26B; 272; 52J		
	100 - 245	245/45R18 96	11A; 245; 248; 26P; 271; 52J		
20 - 20	140 - 245	235/45R18 94	52J	A7 Sportback; Allradantrieb; Coupe; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76O; 76Z	
	140 - 245	235/50R18 97	11A; 26P; 270; 52J		
	140 - 245	245/45R18 96	11A; 26P; 270; 52J		
19 - 19	140 - 245	235/45R18 94	11A; 26P; 52J	A7 Sportback; Allradantrieb; Coupe; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76O; 76Z	
	140 - 245	235/50R18 97	11A; 26P; 270; 52J		
	140 - 245	245/45R18 96	11A; 26P; 270; 52J		
18 - 17	140 - 245	235/45R18 94	11A; 26P; 52J	A7 Sportback; Allradantrieb; Coupe; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76O; 76Z	
	140 - 245	235/50R18 97	11A; 26P; 270; 52J		
	140 - 245	245/45R18 96	11A; 26P; 270; 52J		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein	
7 1/2 x 18 ET 37	16 - 16	140 - 245	235/45R18 94	11A; 26P; 270; 52J	A7 Sportback; Allradantrieb; Coupe; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76O; 76Z	
		140 - 245	235/50R18 97	11A; 26B; 271; 52J		
		140 - 245	245/45R18 96	11A; 26P; 270; 52J		
	15 - 15	140 - 245	235/45R18 94	11A; 26P; 270; 52J		
		140 - 245	235/50R18 97	11A; 26B; 271; 52J		
		140 - 245	245/45R18 96	11A; 26B; 270; 52J		
	14 - 13	140 - 245	235/45R18 94	11A; 26P; 270; 52J		
		140 - 245	235/50R18 97	11A; 245; 248; 260; 26B; 271; 52J		
		140 - 245	245/45R18 96	11A; 26B; 270; 52J		
	12 - 12	140 - 245	235/45R18 94	11A; 26P; 270; 52J		
		140 - 245	235/50R18 97	11A; 245; 248; 260; 26B; 271; 52J		
		140 - 245	245/45R18 96	11A; 26B; 271; 52J		
	11 - 9	140 - 245	235/45R18 94	11A; 26B; 270; 52J		
		140 - 245	235/50R18 97	11A; 245; 248; 260; 26B; 272; 52J		
		140 - 245	245/45R18 96	11A; 245; 248; 260; 26B; 271; 52J		
	8 - 8	140 - 245	235/45R18 94	11A; 26B; 271; 52J		
		140 - 245	235/50R18 97	11A; 248; 24J; 260; 26B; 272; 52J		
		140 - 245	245/45R18 96	11A; 245; 248; 260; 26B; 271; 52J		
8 x 18 ET 41 ET 39	40 - 33	140 - 245	235/45R18 94	52J	A7 Sportback; Allradantrieb; Coupe; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76O	
		140 - 245	235/50R18 97			
		140 - 245	245/45R18 96			
		140 - 245	255/45R18 99			
	38 - 38	140 - 245	235/50R18 97			Nur A6 allroad quattro; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 76O
		140 - 245	235/55R18 100			
		140 - 245	245/50R18 100			
		140 - 245	255/45R18 99			
		140 - 245	255/50R18 102	11A; 27I		
	37 - 36	140 - 245	235/50R18 97			
		140 - 245	235/55R18 100			
		140 - 245	245/50R18 100	11A; 27I		
		140 - 245	255/45R18 99			
		140 - 245	255/50R18 102	11A; 27I		
	36 - 34	100 - 245	225/50R18 95Y			A6; nicht A6 allroad quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 76O
		100 - 150	235/45R18 94	52J; 5HI		
		100 - 150	235/45R18 94	57E; 67G		
		100 - 245	235/45R18 98	57E; 67G		
		100 - 245	235/45R18 98	52J		
		100 - 245	235/50R18 97W	11A; 270		
		100 - 245	245/45R18 96Y			
100 - 245		255/45R18 99	11A; 270; 68H			

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein		
8 x 18 ET 41 ET 39	35 - 35	140 - 245	235/50R18 97		Nur A6 allroad quattro; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 760		
		140 - 245	235/55R18 100				
		140 - 245	245/50R18 100	11A; 27I			
		140 - 245	255/45R18 99				
		140 - 245	255/50R18 102	11A; 245; 27I			
	34 - 34	140 - 245	235/50R18 97				
		140 - 245	235/55R18 100				
		140 - 245	245/50R18 100	11A; 27I			
		140 - 245	255/45R18 99				
		140 - 245	255/50R18 102	11A; 245; 26P; 27I			
	33 - 33	100 - 245	225/50R18 95Y				A6; nicht A6 allroad quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 760
		100 - 150	235/45R18 94	52J; 5HI			
		100 - 150	235/45R18 94	57E; 67G			
		100 - 245	235/45R18 98	57E; 67G			
		100 - 245	235/45R18 98	52J			
		100 - 245	235/50R18 97W	11A; 270			
		100 - 245	245/45R18 96Y	11A; 270			
		100 - 245	255/45R18 99	11A; 270; 68H			
	33 - 33	140 - 245	235/50R18 97	11A; 27I			Nur A6 allroad quattro; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 760
		140 - 245	235/55R18 100	11A; 27I			
		140 - 245	245/50R18 100	11A; 27I			
		140 - 245	255/45R18 99	11A; 27I			
		140 - 245	255/50R18 102	11A; 248; 24J; 26P; 27B			
	32 - 30	140 - 245	235/45R18 94	12O; 52J			A7 Sportback; Allradantrieb; Coupe; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 573; 729; 760
		140 - 245	235/50R18 97	12A			
		140 - 245	245/45R18 96	12A			
		140 - 245	255/45R18 99	12A			
	32 - 32	100 - 245	225/50R18 95Y	11A; 270			A6; nicht A6 allroad quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 760
100 - 150		235/45R18 94	52J; 5HI				
100 - 150		235/45R18 94	57E; 67G				
100 - 245		235/45R18 98	57E; 67G				
100 - 245		235/45R18 98	52J				
100 - 245		235/50R18 97W	11A; 26P; 270				
100 - 245		245/45R18 96Y	11A; 270				
100 - 245		255/45R18 99	11A; 26P; 270; 68H				
32 - 31	140 - 245	235/50R18 97	11A; 27I		Nur A6 allroad quattro; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 760		
	140 - 245	235/55R18 100	11A; 27I				
	140 - 245	245/50R18 100	11A; 245; 27I				
	140 - 245	255/45R18 99	11A; 27I				
	140 - 245	255/50R18 102	11A; 248; 24J; 26P; 27B				
31 - 30	100 - 245	225/50R18 95Y	11A; 270		A6; nicht A6 allroad quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 760		
	100 - 150	235/45R18 94	52J; 5HI				
	100 - 150	235/45R18 94	57E; 67G				
	100 - 245	235/45R18 98	57E; 67G				
	100 - 245	235/45R18 98	52J				
	100 - 245	235/50R18 97W	11A; 245; 248; 26P; 270				
	100 - 245	245/45R18 96Y	11A; 270				
	100 - 245	255/45R18 99	11A; 245; 248; 26P; 270; 68H				

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 18 ET 41 ET 39	30 - 30	140 - 245	235/50R18 97	11A; 27I	Nur A6 allroad quattro; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 76O
		140 - 245	235/55R18 100	11A; 27I	
		140 - 245	245/50R18 100	11A; 248; 24J; 26P; 27I	
		140 - 245	255/45R18 99	11A; 27I	
		140 - 245	255/50R18 102	11A; 248; 24J; 26P; 27B	
	29 - 27	140 - 245	235/45R18 94	52J	A7 Sportback; Allradantrieb; Coupe; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76O
		140 - 245	235/50R18 97	11A; 26P	
		140 - 245	245/45R18 96		
		140 - 245	255/45R18 99	11A; 26P	
	29 - 29	100 - 245	225/50R18 95Y	11A; 270	A6; nicht A6 allroad quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 76O
		100 - 150	235/45R18 94	11A; 270; 52J; 5HI	
		100 - 150	235/45R18 94	57E; 67G	
		100 - 245	235/45R18 98	57E; 67G	
		100 - 245	235/45R18 98	11A; 270; 52J	
		100 - 245	235/50R18 97W	11A; 245; 248; 26P; 270	
		100 - 245	245/45R18 96Y	11A; 26P; 270	
		100 - 245	255/45R18 99	11A; 245; 248; 26P; 270; 68H	
	29 - 29	140 - 245	235/50R18 97	11A; 27I	Nur A6 allroad quattro; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 76O
		140 - 245	235/55R18 100	11A; 27I	
		140 - 245	245/50R18 100	11A; 248; 24J; 26P; 27B	
		140 - 245	255/45R18 99	11A; 27I	
		140 - 245	255/50R18 102	11A; 248; 24J; 26P; 27B; 27H	
	28 - 28	100 - 245	225/50R18 95Y	11A; 26P; 270	A6; nicht A6 allroad quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 76O
		100 - 150	235/45R18 94	11A; 270; 52J; 5HI	
		100 - 150	235/45R18 94	57E; 67G	
		100 - 245	235/45R18 98	11A; 270; 52J	
		100 - 245	235/45R18 98	57E; 67G	
		100 - 245	235/50R18 97W	11A; 245; 248; 26P; 271	
100 - 245		245/45R18 96Y	11A; 26P; 270		
100 - 245		255/45R18 99	11A; 245; 248; 26P; 271; 68H		
28 - 27	140 - 245	235/50R18 97	11A; 245; 27I	Nur A6 allroad quattro; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 76O	
	140 - 245	235/55R18 100	11A; 245; 27I		
	140 - 245	245/50R18 100	11A; 248; 24J; 26P; 27B		
	140 - 245	255/45R18 99	11A; 245; 27I		
	140 - 245	255/50R18 102	11A; 248; 24J; 26P; 27B; 27H		
27 - 26	100 - 245	225/50R18 95Y	11A; 245; 248; 26P; 270	A6; nicht A6 allroad quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 76O	
	100 - 150	235/45R18 94	11A; 270; 52J; 5HI		
	100 - 150	235/45R18 94	57E; 67G		
	100 - 245	235/45R18 98	57E; 67G		
	100 - 245	235/45R18 98	11A; 270; 52J		
	100 - 245	235/50R18 97W	11A; 245; 248; 26P; 271		
	100 - 245	245/45R18 96Y	11A; 245; 248; 26P; 270		
	100 - 245	255/45R18 99	11A; 245; 248; 26P; 271; 68H		
26 - 26	140 - 245	235/45R18 94	52J	A7 Sportback; Allradantrieb; Coupe; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76O	
	140 - 245	235/50R18 97	11A; 26P; 270		
	140 - 245	245/45R18 96			
	140 - 245	255/45R18 99	11A; 26P; 270		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 18 ET 41 ET 39	26 - 26	140 - 245	235/50R18 97	11A; 248; 24J; 26P; 27I	Nur A6 allroad quattro; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 76O
		140 - 245	235/55R18 100	11A; 248; 24J; 26P; 27I	
		140 - 245	245/50R18 100	11A; 248; 24J; 26P; 27B	
		140 - 245	255/45R18 99	11A; 248; 24J; 26P; 27I	
		140 - 245	255/50R18 102	11A; 248; 24J; 26B; 27B; 27H	
	25 - 24	140 - 245	235/45R18 94	52J	A7 Sportback; Allradantrieb; Coupe; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76O
		140 - 245	235/50R18 97	11A; 26P; 270	
		140 - 245	245/45R18 96	11A; 26P	
		140 - 245	255/45R18 99	11A; 26P; 270	
	25 - 25	100 - 245	225/50R18 95Y	11A; 245; 248; 26P; 270	A6; nicht A6 allroad quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 76O
		100 - 150	235/45R18 94	11A; 26P; 270; 52J; 5HI	
		100 - 150	235/45R18 94	11A; 26P; 57E; 67G	
		100 - 245	235/45R18 98	11A; 26P; 57E; 67G	
		100 - 245	235/45R18 98	11A; 26P; 270; 52J	
		100 - 245	235/50R18 97W	11A; 248; 24J; 26P; 27I	
		100 - 245	245/45R18 96Y	11A; 245; 248; 26P; 27I	
		100 - 245	255/45R18 99	11A; 248; 24J; 26P; 27I; 68H	
	25 - 24	140 - 245	235/50R18 97	11A; 248; 24J; 26P; 27B	Nur A6 allroad quattro; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 76O
		140 - 245	235/55R18 100	11A; 248; 24J; 26P; 27B	
		140 - 245	245/50R18 100	11A; 248; 24J; 26P; 27B; 27H	
140 - 245		255/45R18 99	11A; 248; 24J; 26P; 27B		
140 - 245		255/50R18 102	11A; 241; 246; 248; 26B; 27B; 27H		
24 - 22	100 - 245	225/50R18 95Y	11A; 245; 248; 26P; 27I	A6; nicht A6 allroad quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 76O	
	100 - 150	235/45R18 94	11A; 245; 248; 26P; 270; 52J; 5HI		
	100 - 150	235/45R18 94	11A; 245; 26P; 57E; 67G		
	100 - 245	235/45R18 98	11A; 245; 248; 26P; 270; 52J		
	100 - 245	235/45R18 98	11A; 245; 26P; 57E; 67G		
	100 - 245	235/50R18 97W	11A; 248; 24J; 260; 26B; 27I		
	100 - 245	245/45R18 96Y	11A; 245; 248; 26P; 27I		
	100 - 245	255/45R18 99	11A; 248; 24J; 260; 26B; 27I; 68H		
23 - 22	140 - 245	235/45R18 94	52J	A7 Sportback; Allradantrieb; Coupe; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76O	
	140 - 245	235/50R18 97	11A; 26P; 270		
	140 - 245	245/45R18 96	11A; 26P; 270		
	140 - 245	255/45R18 99	11A; 26P; 270		
23 - 23	140 - 245	235/50R18 97	11A; 248; 24J; 26P; 27B	Nur A6 allroad quattro; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 76O	
	140 - 245	235/55R18 100	11A; 248; 24J; 26P; 27B		
	140 - 245	245/50R18 100	11A; 248; 24J; 26P; 27B; 27H		
	140 - 245	255/45R18 99	11A; 248; 24J; 26P; 27B		
	140 - 245	255/50R18 102	11A; 244; 24C; 26B; 27B; 27H		
22 - 22	140 - 245	235/50R18 97	11A; 248; 24J; 26P; 27B	Nur A6 allroad quattro; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 76O	
	140 - 245	235/55R18 100	11A; 248; 24J; 26P; 27B		
	140 - 245	245/50R18 100	11A; 241; 246; 248; 26B; 27B; 27H		
	140 - 245	255/45R18 99	11A; 248; 24J; 26P; 27B		
	140 - 245	255/50R18 102	11A; 244; 24C; 26B; 26N; 27B; 27H		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 18 ET 41 ET 39	21 - 20	140 - 245	235/45R18 94	11A; 26P; 52J	A7 Sportback; Allradantrieb; Coupe; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76O
		140 - 245	235/50R18 97	11A; 26B; 270	
		140 - 245	245/45R18 96	11A; 26P; 270	
		140 - 245	255/45R18 99	11A; 26B; 270	
	21 - 21	100 - 245	225/50R18 95Y	11A; 248; 24J; 26P; 271	A6; nicht A6 allroad quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 76O
			235/45R18 94	11A; 245; 248; 26P; 271; 52J; 5HI	
		100 - 150	235/45R18 94	11A; 245; 26P; 57E; 67G	
		100 - 245	235/45R18 98	11A; 245; 248; 26P; 271; 52J	
		100 - 245	235/45R18 98	11A; 245; 26P; 57E; 67G	
		100 - 245	235/50R18 97W	11A; 241; 244; 246; 247; 260; 26B; 272	
		100 - 245	245/45R18 96Y	11A; 248; 24J; 260; 26B; 271	
		100 - 245	255/45R18 99	11A; 241; 244; 246; 247; 260; 26B; 272; 68H	
	21 - 21	140 - 245	235/50R18 97	11A; 248; 24J; 26P; 27B; 27H	Nur A6 allroad quattro; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 76O
			235/55R18 100	11A; 248; 24J; 26P; 27B; 27H	
			245/50R18 100	11A; 241; 246; 248; 26B; 27B; 27H	
			255/45R18 99	11A; 248; 24J; 26P; 27B; 27H	
			255/50R18 102	11A; 244; 24C; 26B; 26N; 27B; 27F	
	20 - 20	100 - 245	225/50R18 95Y	11A; 248; 24J; 260; 26B; 271	A6; nicht A6 allroad quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 76O
			235/45R18 94	11A; 245; 248; 26P; 271; 52J; 5HI	
		100 - 150	235/45R18 94	11A; 245; 26P; 57E; 67G	
		100 - 245	235/45R18 98	11A; 245; 248; 26P; 271; 52J	
		100 - 245	235/45R18 98	11A; 245; 26P; 57E; 67G	
		100 - 245	235/50R18 97W	11A; 241; 244; 246; 247; 260; 26B; 272	
		100 - 245	245/45R18 96Y	11A; 248; 24J; 260; 26B; 272	
		100 - 245	255/45R18 99	11A; 241; 244; 246; 247; 260; 26B; 272; 68H	
	19 - 19	140 - 245	235/45R18 94	11A; 26P; 270; 52J	A7 Sportback; Allradantrieb; Coupe; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76O
			235/50R18 97	11A; 26B; 270	
			245/45R18 96	11A; 26P; 270	
255/45R18 99			11A; 26B; 270		
18 - 18	140 - 245	235/45R18 94	11A; 26P; 270; 52J		
		235/50R18 97	11A; 26B; 271		
		245/45R18 96	11A; 26P; 270		
		255/45R18 99	11A; 26B; 271		
17 - 16	140 - 245	235/45R18 94	11A; 26P; 270; 52J		
		235/50R18 97	11A; 245; 248; 260; 26B; 271		
		245/45R18 96	11A; 26B; 270		
		255/45R18 99	11A; 245; 248; 260; 26B; 271		
15 - 14	140 - 245	235/45R18 94	11A; 26P; 270; 52J		
		235/50R18 97	11A; 245; 248; 260; 26B; 271		
		245/45R18 96	11A; 26B; 271		
		255/45R18 99	11A; 245; 248; 260; 26B; 271		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein	
8 x 18 ET 41 ET 39	13 - 12	140 - 245	235/45R18 94	11A; 26B; 270; 52J	A7 Sportback; Allradantrieb; Coupe; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76O	
		140 - 245	235/50R18 97	11A; 245; 248; 260; 26B; 272		
		140 - 245	245/45R18 96	11A; 245; 248; 260; 26B; 271		
		140 - 245	255/45R18 99	11A; 245; 248; 260; 26B; 272		
	11 - 11	140 - 245	235/45R18 94	11A; 26B; 271; 52J		
		140 - 245	235/50R18 97	11A; 248; 24J; 260; 26B; 272		
		140 - 245	245/45R18 96	11A; 245; 248; 260; 26B; 271		
		140 - 245	255/45R18 99	11A; 248; 24J; 260; 26B; 272		
	10 - 10	140 - 245	235/45R18 94	11A; 245; 248; 26B; 271; 52J		
		140 - 245	235/50R18 97	11A; 248; 24J; 260; 26B; 272		
		140 - 245	245/45R18 96	11A; 245; 248; 260; 26B; 272		
		140 - 245	255/45R18 99	11A; 248; 24J; 260; 26B; 272		
	9 - 8	140 - 245	235/45R18 94	11A; 245; 248; 260; 26B; 271; 52J		
		140 - 245	235/50R18 97	11A; 248; 24J; 261; 26B; 272		
		140 - 245	245/45R18 96	11A; 245; 248; 260; 26B; 272		
		140 - 245	255/45R18 99	11A; 248; 24J; 261; 26B; 272		
8 1/2 x 18 ET 32	30 - 28	100 - 245	225/50R18 95Y	11A; 245; 248; 26P; 270; 56G	A6; nicht A6 allroad quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 76O	
		100 - 150	235/45R18 94	57E; 67G		
		100 - 150	235/45R18 94	11A; 270; 52J; 5HI		
		100 - 245	235/45R18 98	11A; 270; 52J		
		100 - 245	235/45R18 98	57E; 67G		
		100 - 245	235/50R18 97W	11A; 245; 248; 26P; 271		
		100 - 245	245/45R18 96Y	11A; 245; 248; 26P; 270		
		100 - 245	255/40R18 95Y	11A; 245; 248; 26P; 271		
	100 - 245	255/45R18 99	11A; 245; 248; 26P; 271; 68H			
	29 - 29	140 - 245	235/45R18 94	52J		A7 Sportback; Allradantrieb; Coupe; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76O
		140 - 245	235/50R18 97	11A; 26P; 270		
		140 - 245	245/45R18 96			
		140 - 245	255/40R18 95	11A; 26P; 270		
		140 - 245	255/45R18 99	11A; 26P; 270		
	29 - 29	140 - 245	235/50R18 97	11A; 245; 26P; 271		Nur A6 allroad quattro; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 76O
		140 - 245	235/55R18 100	11A; 245; 26P; 271		
140 - 245		245/50R18 100	11A; 248; 24J; 26P; 27B			
140 - 245		255/45R18 99	11A; 245; 26P; 271			
140 - 245		255/50R18 102	11A; 248; 24J; 26B; 27B; 27H			
28 - 26	140 - 245	265/45R18 101	11A; 248; 24J; 26P; 27B			
	140 - 245	235/45R18 94	52J	A7 Sportback; Allradantrieb; Coupe; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76O		
	140 - 245	235/50R18 97	11A; 26P; 270			
	140 - 245	245/45R18 96	11A; 26P			
	140 - 245	255/40R18 95	11A; 26P; 270			
140 - 245	255/45R18 99	11A; 26P; 270				
28 - 28	140 - 245	235/50R18 97	11A; 248; 24J; 26P; 27B	Nur A6 allroad quattro; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 76O		
	140 - 245	235/55R18 100	11A; 248; 24J; 26P; 27B			
	140 - 245	245/50R18 100	11A; 248; 24J; 26P; 27B; 27H			
	140 - 245	255/45R18 99	11A; 248; 24J; 26P; 27B			
	140 - 245	255/50R18 102	11A; 241; 246; 248; 26B; 27B; 27H			
	140 - 245	265/45R18 101	11A; 248; 24J; 26P; 27B			

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 1/2 x 18 ET 32	27 - 27	100 - 245	225/50R18 95Y	11A; 245; 248; 26P; 271; 56G	A6; nicht A6 allroad quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 760
		100 - 150	235/45R18 94	11A; 26P; 57E; 67G	
		100 - 150	235/45R18 94	11A; 26P; 270; 52J; 5HI	
		100 - 245	235/45R18 98	11A; 26P; 57E; 67G	
		100 - 245	235/45R18 98	11A; 26P; 270; 52J	
		100 - 245	235/50R18 97W	11A; 248; 24J; 260; 26B; 271	
		100 - 245	245/45R18 96Y	11A; 245; 248; 26P; 271	
		100 - 245	255/40R18 95Y	11A; 248; 24J; 260; 26B; 271	
		100 - 245	255/45R18 99	11A; 248; 24J; 260; 26B; 271; 68H	
	27 - 27	140 - 245	235/50R18 97	11A; 248; 24J; 26P; 27B	Nur A6 allroad quattro; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 760
		140 - 245	235/55R18 100	11A; 248; 24J; 26P; 27B	
		140 - 245	245/50R18 100	11A; 248; 24J; 26P; 27B; 27H	
		140 - 245	255/45R18 99	11A; 248; 24J; 26P; 27B	
		140 - 245	255/50R18 102	11A; 241; 246; 248; 26B; 27B; 27H	
		140 - 245	265/45R18 101	11A; 248; 24J; 26P; 27B; 27H	
	26 - 25	100 - 245	225/50R18 95Y	11A; 245; 248; 26P; 271; 56G	A6; nicht A6 allroad quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 760
		100 - 150	235/45R18 94	11A; 245; 26P; 57E; 67G	
		100 - 150	235/45R18 94	11A; 245; 248; 26P; 270; 52J; 5HI	
		100 - 245	235/45R18 98	11A; 245; 26P; 57E; 67G	
		100 - 245	235/45R18 98	11A; 245; 248; 26P; 270; 52J	
		100 - 245	235/50R18 97W	11A; 248; 24J; 260; 26B; 272	
		100 - 245	245/45R18 96Y	11A; 245; 248; 26P; 271	
		100 - 245	255/40R18 95Y	11A; 248; 24J; 260; 26B; 272	
		100 - 245	255/45R18 99	11A; 248; 24J; 260; 26B; 272; 68H	
	26 - 26	140 - 245	235/50R18 97	11A; 248; 24J; 26P; 27B	Nur A6 allroad quattro; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 760
		140 - 245	235/55R18 100	11A; 248; 24J; 26P; 27B	
		140 - 245	245/50R18 100	11A; 248; 24J; 26P; 27B; 27H	
		140 - 245	255/45R18 99	11A; 248; 24J; 26P; 27B	
140 - 245		255/50R18 102	11A; 244; 24C; 26B; 27B; 27H		
140 - 245		265/45R18 101	11A; 248; 24J; 26P; 27B; 27H		
25 - 25	140 - 245	235/45R18 94	52J	A7 Sportback; Allradantrieb; Coupe; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 760	
	140 - 245	235/50R18 97	11A; 26P; 270		
	140 - 245	245/45R18 96	11A; 26P; 270		
	140 - 245	255/40R18 95	11A; 26P; 270		
	140 - 245	255/45R18 99	11A; 26P; 270		
25 - 25	140 - 245	235/50R18 97	11A; 248; 24J; 26P; 27B	Nur A6 allroad quattro; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 760	
	140 - 245	235/55R18 100	11A; 248; 24J; 26P; 27B		
	140 - 245	245/50R18 100	11A; 248; 24J; 26B; 27B; 27H		
	140 - 245	255/45R18 99	11A; 248; 24J; 26P; 27B		
	140 - 245	255/50R18 102	11A; 244; 24C; 26B; 26N; 27B; 27H		
	140 - 245	265/45R18 101	11A; 248; 24J; 26P; 27B; 27H		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 1/2 x 18 ET 32	24 - 24	140 - 245	235/45R18 94	11A; 26P; 52J	A7 Sportback; Allradantrieb; Coupe; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76O
		140 - 245	235/50R18 97	11A; 26P; 270	
		140 - 245	245/45R18 96	11A; 26P; 270	
		140 - 245	255/40R18 95	11A; 26P; 270	
		140 - 245	255/45R18 99	11A; 26P; 270	
	24 - 24	100 - 245	225/50R18 95Y	11A; 248; 24J; 26P; 271; 56G	A6; nicht A6 allroad quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 76O
		100 - 150	235/45R18 94	11A; 245; 26P; 57E; 67G	
		100 - 150	235/45R18 94	11A; 245; 248; 26P; 270; 52J; 5HI	
		100 - 245	235/45R18 98	11A; 245; 26P; 57E; 67G	
		100 - 245	235/45R18 98	11A; 245; 248; 26P; 270; 52J	
		100 - 245	235/50R18 97W	11A; 248; 24J; 260; 26B; 272	
		100 - 245	245/45R18 96Y	11A; 248; 24J; 26P; 271	
		100 - 245	255/40R18 95Y	11A; 248; 24J; 260; 26B; 272	
	24 - 24	140 - 245	235/50R18 97	11A; 248; 24J; 26P; 27B; 27H	Nur A6 allroad quattro; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 76O
		140 - 245	235/55R18 100	11A; 248; 24J; 26P; 27B; 27H	
		140 - 245	245/50R18 100	11A; 241; 246; 248; 26B; 27B; 27H	
		140 - 245	255/45R18 99	11A; 248; 24J; 26P; 27B; 27H	
		140 - 245	255/50R18 102	11A; 244; 24C; 26B; 26N; 27B; 27F	
		140 - 245	265/45R18 101	11A; 248; 24J; 26B; 27B; 27H	
	23 - 22	140 - 245	235/45R18 94	11A; 26P; 52J	A7 Sportback; Allradantrieb; Coupe; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76O
		140 - 245	235/50R18 97	11A; 26B; 270	
		140 - 245	245/45R18 96	11A; 26P; 270	
		140 - 245	255/40R18 95	11A; 26B; 270	
		140 - 245	255/45R18 99	11A; 26B; 270	
	23 - 21	100 - 245	225/50R18 95Y	11A; 248; 24J; 260; 26B; 271; 56G	A6; nicht A6 allroad quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 76O
		100 - 150	235/45R18 94	11A; 245; 26P; 57E; 67G	
		100 - 150	235/45R18 94	11A; 245; 248; 26P; 271; 52J; 5HI	
		100 - 245	235/45R18 98	11A; 245; 26P; 57E; 67G	
100 - 245		235/45R18 98	11A; 245; 248; 26P; 271; 52J		
100 - 245		235/50R18 97W	11A; 241; 244; 246; 247; 260; 26B; 272		
100 - 245		245/45R18 96Y	11A; 248; 24J; 260; 26B; 271		
100 - 245		255/40R18 95Y	11A; 241; 244; 246; 247; 260; 26B; 272		
23 - 23	140 - 245	235/50R18 97	11A; 248; 24J; 26P; 27B; 27H	Nur A6 allroad quattro; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 76O	
	140 - 245	235/55R18 100	11A; 248; 24J; 26P; 27B; 27H		
	140 - 245	245/50R18 100	11A; 241; 246; 248; 26B; 27B; 27H		
	140 - 245	255/45R18 99	11A; 248; 24J; 26P; 27B; 27H		
	140 - 245	255/50R18 102	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26N; 27B; 27F		
	140 - 245	265/45R18 101	11A; 241; 246; 248; 26B; 27B; 27H		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 1/2 x 18 ET 32	22 - 22	140 - 245	235/50R18 97	11A; 248; 24J; 26P; 27B; 27H	Nur A6 allroad quattro; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 76O
		140 - 245	235/55R18 100	11A; 248; 24J; 26P; 27B; 27H	
		140 - 245	245/50R18 100	11A; 244; 24C; 26B; 27B; 27H	
		140 - 245	255/45R18 99	11A; 248; 24J; 26P; 27B; 27H	
		140 - 245	255/50R18 102	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26N; 27B; 27F	
		140 - 245	265/45R18 101	11A; 241; 246; 248; 26B; 27B; 27H	
	21 - 21	140 - 245	235/45R18 94	11A; 26P; 270; 52J	A7 Sportback; Allradantrieb; Coupe; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76O
		140 - 245	235/50R18 97	11A; 26B; 271	
		140 - 245	245/45R18 96	11A; 26P; 270	
		140 - 245	255/40R18 95	11A; 26B; 271	
		140 - 245	255/45R18 99	11A; 26B; 271	
	21 - 21	140 - 245	235/50R18 97	11A; 248; 24J; 26B; 27B; 27H	Nur A6 allroad quattro; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 76O
		140 - 245	235/55R18 100	11A; 248; 24J; 26B; 27B; 27H	
		140 - 245	245/50R18 100	11A; 244; 24C; 26B; 26N; 27B; 27H	
		140 - 245	255/45R18 99	11A; 248; 24J; 26B; 27B; 27H	
		140 - 245	255/50R18 102	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26N; 27B; 27F	
		140 - 245	265/45R18 101	11A; 244; 24C; 26B; 27B; 27H	
	20 - 20	140 - 245	235/45R18 94	11A; 26P; 270; 52J	A7 Sportback; Allradantrieb; Coupe; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76O
		140 - 245	235/50R18 97	11A; 26B; 271	
		140 - 245	245/45R18 96	11A; 26B; 270	
		140 - 245	255/40R18 95	11A; 26B; 271	
		140 - 245	255/45R18 99	11A; 26B; 271	
	20 - 20	100 - 245	225/50R18 95Y	11A; 241; 244; 246; 247; 260; 26B; 272; 56G	A6; nicht A6 allroad quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 76O
		100 - 150	235/45R18 94	11A; 24J; 26P; 57E; 67G	
		100 - 150	235/45R18 94	11A; 248; 24J; 26P; 271; 52J; 5HI	
		100 - 245	235/45R18 98	11A; 24J; 26P; 57E; 67G	
		100 - 245	235/45R18 98	11A; 248; 24J; 26P; 271; 52J	
100 - 245		235/50R18 97W	11A; 241; 244; 246; 247; 260; 26B; 273		
100 - 245		245/45R18 96Y	11A; 241; 244; 246; 247; 260; 26B; 272		
100 - 245		255/40R18 95Y	11A; 241; 244; 246; 247; 260; 26B; 273		
100 - 245		255/45R18 99	11A; 241; 244; 246; 247; 260; 26B; 273; 68H		
100 - 245		255/45R18 99	11A; 241; 244; 246; 247; 260; 26B; 273; 68H		
19 - 18	140 - 245	235/45R18 94	11A; 26P; 270; 52J	A7 Sportback; Allradantrieb; Coupe; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76O	
	140 - 245	235/50R18 97	11A; 245; 248; 260; 26B; 271		
	140 - 245	245/45R18 96	11A; 26B; 270		
	140 - 245	255/40R18 95	11A; 245; 248; 260; 26B; 271		
	140 - 245	255/45R18 99	11A; 245; 248; 260; 26B; 271		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 1/2 x 18 ET 32	17 - 17	140 - 245	235/45R18 94	11A; 26P; 270; 52J	A7 Sportback; Allradantrieb; Coupe; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 760
		140 - 245	235/50R18 97	11A; 245; 248; 260; 26B; 271	
		140 - 245	245/45R18 96	11A; 26B; 271	
		140 - 245	255/40R18 95	11A; 245; 248; 260; 26B; 271	
		140 - 245	255/45R18 99	11A; 245; 248; 260; 26B; 271	
	16 - 14	140 - 245	235/45R18 94	11A; 26B; 270; 52J	
		140 - 245	235/50R18 97	11A; 245; 248; 260; 26B; 272	
		140 - 245	245/45R18 96	11A; 245; 248; 260; 26B; 271	
		140 - 245	255/40R18 95	11A; 245; 248; 260; 26B; 272	
		140 - 245	255/45R18 99	11A; 245; 248; 260; 26B; 272	
	13 - 13	140 - 245	235/45R18 94	11A; 26B; 271; 52J	
		140 - 245	235/50R18 97	11A; 248; 24J; 260; 26B; 272	
		140 - 245	245/45R18 96	11A; 245; 248; 260; 26B; 271	
		140 - 245	255/40R18 95	11A; 248; 24J; 260; 26B; 272	
		140 - 245	255/45R18 99	11A; 248; 24J; 260; 26B; 272	
	12 - 12	140 - 245	235/45R18 94	11A; 245; 248; 260; 26B; 271; 52J	
		140 - 245	235/50R18 97	11A; 248; 24J; 260; 26B; 272	
		140 - 245	245/45R18 96	11A; 245; 248; 260; 26B; 272	
		140 - 245	255/40R18 95	11A; 248; 24J; 260; 26B; 272	
		140 - 245	255/45R18 99	11A; 248; 24J; 260; 26B; 272	
	11 - 11	140 - 245	235/45R18 94	11A; 245; 248; 260; 26B; 271; 52J	
		140 - 245	235/50R18 97	11A; 248; 24J; 261; 26B; 273	
		140 - 245	245/45R18 96	11A; 245; 248; 260; 26B; 272	
		140 - 245	255/40R18 95	11A; 248; 24J; 261; 26B; 273	
		140 - 245	255/45R18 99	11A; 248; 24J; 261; 26B; 273	
	10 - 10	140 - 245	235/45R18 94	11A; 245; 248; 260; 26B; 271; 52J	
		140 - 245	235/50R18 97	11A; 248; 24J; 261; 26B; 273	
		140 - 245	245/45R18 96	11A; 248; 24J; 260; 26B; 272	
		140 - 245	255/40R18 95	11A; 248; 24J; 261; 26B; 273	
		140 - 245	255/45R18 99	11A; 248; 24J; 261; 26B; 273	
	9 - 9	140 - 245	235/45R18 94	11A; 245; 248; 260; 26B; 271; 52J	
		140 - 245	235/50R18 97	11A; 241; 244; 246; 247; 261; 26B; 273	
		140 - 245	245/45R18 96	11A; 248; 24J; 260; 26B; 272	
		140 - 245	255/40R18 95	11A; 241; 244; 246; 247; 261; 26B; 273	
		140 - 245	255/45R18 99	11A; 241; 244; 246; 247; 261; 26B; 273	
	8 - 8	140 - 245	235/45R18 94	11A; 245; 248; 260; 26B; 272; 52J	
		140 - 245	235/50R18 97	11A; 241; 244; 246; 247; 261; 26B; 273	
		140 - 245	245/45R18 96	11A; 248; 24J; 261; 26B; 272	
		140 - 245	255/40R18 95	11A; 241; 244; 246; 247; 261; 26B; 273	
		140 - 245	255/45R18 99	11A; 241; 244; 246; 247; 261; 26B; 273	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 19 ET 33	38 - 27	100 - 331	235/45R19 M+S	52J	A6; nicht A6 allroad quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 76Z
	33 - 32	220 - 331	235/45R19 M+S	12T; 51G; 52J	A6; nicht A6 allroad quattro; Allradantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11G; 11H; 51A; 76Z
	32 - 31	140 - 331	235/45R19 M+S	52J	A7 Sportback; Allradantrieb; Coupe; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76Z
	30 - 25	140 - 331	235/45R19 M+S	12I; 51G; 52J	A7 Sportback; Allradantrieb; Coupe; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 573; 729; 76Z
	26 - 25	100 - 331	235/45R19 M+S	11A; 270; 52J	A6; nicht A6 allroad quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 76Z
	24 - 23	140 - 331	235/45R19 M+S	52J	A7 Sportback; Allradantrieb; Coupe; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76Z
	24 - 22	100 - 331	235/45R19 M+S	11A; 26P; 270; 52J	A6; nicht A6 allroad quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 76Z
22 - 17	140 - 331	235/45R19 M+S	11A; 26P; 52J	A7 Sportback; Allradantrieb; Coupe; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76Z	
21 - 20	100 - 331	235/45R19 M+S	11A; 245; 248; 26P; 270; 52J	A6; nicht A6 allroad quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 76Z	
16 - 15	140 - 331	235/45R19 M+S	11A; 26P; 270; 52J	A7 Sportback; Allradantrieb; Coupe; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76Z	
14 - 11	140 - 331	235/45R19 M+S	11A; 26B; 270; 52J	A7 Sportback; Allradantrieb; Coupe; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76Z	
10 - 9	140 - 331	235/45R19 M+S	11A; 260; 26B; 270; 52J	A7 Sportback; Allradantrieb; Coupe; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76Z	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 19 ET 33	8 - 8	140 - 331	235/45R19 M+S	11A; 260; 26B; 271; 52J	A7 Sportback; Allradantrieb; Coupe; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76Z
8 x 19 ET 26	23 - 22	140 - 230	235/40R19 M+S	11A; 26P; 52J; 5GM	A7 Sportback; Allradantrieb; Coupe; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
		140 - 331	235/40R19 M+S	11A; 26P; 52J	
		140 - 331	235/45R19 M+S	11A; 26P; 52J	
		309 - 331	245/40R19 M+S	11A; 26P; 270; 52J	
		140 - 245	245/40R19 94	11A; 26P; 270	
	23 - 22	100 - 331	235/40R19 M+S	11A; 245; 248; 26P; 270; 52J	A6; nicht A6 allroad quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573
		100 - 245	235/40R19 92Y	11A; 245; 26P; 57E; 5GM; 67H	
		100 - 331	235/45R19 M+S	11A; 245; 248; 26P; 270; 52J	
		100 - 245	235/45R19 95	11A; 245; 26P; 57E; 67K	
		309 - 331	245/40R19 M+S	11A; 245; 248; 260; 26B; 271; 52J	
		100 - 150	245/40R19 94	11A; 245; 248; 260; 26B; 271; 5HI	
		100 - 245	245/40R19 98	11A; 245; 248; 260; 26B; 271	
	23 - 23	140 - 245	245/45R19 98	11A; 245; 26P; 27B; 51J	Nur A6 allroad quattro; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 765
		140 - 245	255/45R19 100	11A; 248; 24J; 26P; 27B; 27H	
	22 - 21	140 - 245	245/45R19 98	11A; 248; 24J; 26P; 27B; 51J	Nur A6 allroad quattro; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 765
		140 - 245	255/45R19 100	11A; 248; 24J; 26P; 27B; 27H	
	21 - 20	140 - 230	235/40R19 M+S	11A; 26P; 52J; 5GM	A7 Sportback; Allradantrieb; Coupe; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
		140 - 331	235/40R19 M+S	11A; 26P; 52J	
		140 - 331	235/45R19 M+S	11A; 26P; 52J	
		309 - 331	245/40R19 M+S	11A; 26B; 270; 52J	
		140 - 245	245/40R19 94	11A; 26B; 270	
21 - 20	100 - 331	235/40R19 M+S	11A; 245; 248; 26P; 271; 52J	A6; nicht A6 allroad quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573	
	100 - 245	235/40R19 92Y	11A; 245; 26P; 57E; 5GM; 67H		
	100 - 331	235/45R19 M+S	11A; 245; 248; 26P; 271; 52J		
	100 - 245	235/45R19 95	11A; 245; 26P; 57E; 67K		
	309 - 331	245/40R19 M+S	11A; 248; 24J; 260; 26B; 271; 52J		
	100 - 150	245/40R19 94	11A; 248; 24J; 260; 26B; 271; 5HI		
	100 - 245	245/40R19 98	11A; 248; 24J; 260; 26B; 271		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 19 ET 26	19 - 18	140 - 230	235/40R19 M+S	11A; 26P; 270; 52J; 5GM	A7 Sportback; Allradantrieb; Coupe; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
		140 - 331	235/40R19 M+S	11A; 26P; 270; 52J	
		140 - 331	235/45R19 M+S	11A; 26P; 270; 52J	
		309 - 331	245/40R19 M+S	11A; 26B; 270; 52J	
		140 - 245	245/40R19 94	11A; 26B; 270	
	17 - 16	140 - 230	235/40R19 M+S	11A; 26B; 270; 52J; 5GM	
		140 - 331	235/40R19 M+S	11A; 26B; 270; 52J	
		140 - 331	235/45R19 M+S	11A; 26B; 270; 52J	
		309 - 331	245/40R19 M+S	11A; 26B; 270; 52J	
		140 - 245	245/40R19 94	11A; 26B; 270	
	15 - 14	140 - 230	235/40R19 M+S	11A; 26B; 270; 52J; 5GM	
		140 - 331	235/40R19 M+S	11A; 26B; 270; 52J	
		140 - 331	235/45R19 M+S	11A; 26B; 270; 52J	
		309 - 331	245/40R19 M+S	11A; 26B; 271; 52J	
		140 - 245	245/40R19 94	11A; 26B; 271	
	13 - 12	140 - 230	235/40R19 M+S	11A; 26B; 270; 52J; 5GM	
		140 - 331	235/40R19 M+S	11A; 26B; 270; 52J	
		140 - 331	235/45R19 M+S	11A; 26B; 270; 52J	
		309 - 331	245/40R19 M+S	11A; 245; 248; 260; 26B; 271; 52J	
		140 - 245	245/40R19 94	11A; 245; 248; 260; 26B; 271	
	11 - 11	140 - 230	235/40R19 M+S	11A; 26B; 271; 52J; 5GM	
		140 - 331	235/40R19 M+S	11A; 26B; 271; 52J	
		140 - 331	235/45R19 M+S	11A; 26B; 271; 52J	
		309 - 331	245/40R19 M+S	11A; 245; 248; 260; 26B; 271; 52J	
		140 - 245	245/40R19 94	11A; 245; 248; 260; 26B; 271	
	10 - 10	140 - 230	235/40R19 M+S	11A; 245; 248; 260; 26B; 271; 52J; 5GM	
		140 - 331	235/40R19 M+S	11A; 245; 248; 260; 26B; 271; 52J	
		140 - 331	235/45R19 M+S	11A; 245; 248; 260; 26B; 271; 52J	
		309 - 331	245/40R19 M+S	11A; 245; 248; 260; 26B; 272; 52J	
		140 - 245	245/40R19 94	11A; 245; 248; 260; 26B; 272	
9 - 8	140 - 230	235/40R19 M+S	11A; 245; 248; 260; 26B; 271; 52J; 5GM		
	140 - 331	235/40R19 M+S	11A; 245; 248; 260; 26B; 271; 52J		
	140 - 331	235/45R19 M+S	11A; 245; 248; 260; 26B; 271; 52J		
	309 - 331	245/40R19 M+S	11A; 245; 248; 261; 26B; 272; 52J		
	140 - 245	245/40R19 94	11A; 245; 248; 261; 26B; 272		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 1/2 x 19 ET 45 ET 43 ET 32	45 - 43	100 - 331	235/40R19 M+S	52J	A6; nicht A6 allroad quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573
		100 - 245	235/40R19 92Y	57E; 5GM; 67H	
		100 - 331	235/45R19 M+S	52J	
		100 - 245	235/45R19 95	57E; 67K	
		309 - 331	245/40R19 M+S	52J	
		100 - 150	245/40R19 94	5HI	
		100 - 245	245/40R19 98		
		100 - 331	255/35R19 96Y		
	43 - 41	140 - 245	245/45R19 98	51J	Nur A6 allroad quattro; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 765
			255/40R19 100		
			255/45R19	51G	
	42 - 36	140 - 230	235/40R19 M+S	52J; 5GM	A7 Sportback; Allradantrieb; Coupe; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
			235/40R19 M+S	52J	
			235/45R19 M+S	52J	
			245/40R19 M+S	52J	
			245/40R19 94		
			255/35R19 96Y		
			255/40R19	51G	
	42 - 40	100 - 331	235/40R19 M+S	52J	A6; nicht A6 allroad quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573
			235/40R19 92Y	57E; 5GM; 67H	
			235/45R19 M+S	52J	
			235/45R19 95	57E; 67K	
			245/40R19 M+S	52J	
			245/40R19 94	5HI	
			245/40R19 98		
			255/35R19 96Y		
	42 - 40	100 - 150	235/40R19 92	57E; 5GM; 67H	A6; nicht A6 allroad quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 766
			235/40R19 96	52J	
235/45R19 95			57E; 67K		
235/45R19 95			52J		
245/40R19 94			5HI		
245/40R19 98					
255/35R19 96					
255/40R19 96					
42 - 40	100 - 150	235/40R19 92	57E; 5GM; 67H	A6; nicht A6 allroad quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; AFX; AFY	
		235/40R19 96	52J		
		235/45R19 95	57E; 67K		
		235/45R19 95	52J		
		245/40R19 94	5HI		
		245/40R19 98			
		255/35R19 96			
		255/40R19 96			

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 1/2 x 19 ET 45 ET 43 ET 32	40 - 39	140 - 245	245/45R19 98	51J	Nur A6 allroad quattro; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 765
		140 - 245	255/40R19 100		
		140 - 245	255/45R19 100		
	39 - 38	100 - 331	235/40R19 M+S	52J	A6; nicht A6 allroad quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573
		100 - 245	235/40R19 92Y	57E; 5GM; 67H	
		100 - 331	235/45R19 M+S	52J	
		100 - 245	235/45R19 95	57E; 67K	
		309 - 331	245/40R19 M+S	52J	
		100 - 150	245/40R19 94	5HI	
		100 - 245	245/40R19 98		
		100 - 331	255/35R19 96Y	11A; 270	
		100 - 331	255/40R19 96Y	11A; 270	
			38 - 35	140 - 245	
140 - 245	255/40R19 100			11A; 27I	
140 - 245	255/45R19 100			11A; 27I	
	37 - 36	100 - 331	235/40R19 M+S	52J	A6; nicht A6 allroad quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573
		100 - 245	235/40R19 92Y	57E; 5GM; 67H	
		100 - 331	235/45R19 M+S	52J	
		100 - 245	235/45R19 95	57E; 67K	
		309 - 331	245/40R19 M+S	52J	
		100 - 150	245/40R19 94	5HI	
		100 - 245	245/40R19 98		
		100 - 331	255/35R19 96Y	11A; 26P; 270	
	35 - 33	140 - 230	235/40R19 M+S	52J; 5GM	A7 Sportback; Allradantrieb; Coupe; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
		140 - 331	235/40R19 M+S	52J	
		140 - 331	235/45R19 M+S	52J	
		309 - 331	245/40R19 M+S	52J	
		140 - 245	245/40R19 94		
		140 - 331	255/35R19 96Y		
		140 - 331	255/40R19	51G	
	35 - 34	100 - 331	235/40R19 M+S	52J	A6; nicht A6 allroad quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573
		100 - 245	235/40R19 92Y	57E; 5GM; 67H	
		100 - 331	235/45R19 M+S	52J	
		100 - 245	235/45R19 95	57E; 67K	
		309 - 331	245/40R19 M+S	11A; 270; 52J	
		100 - 150	245/40R19 94	11A; 270; 5HI	
		100 - 245	245/40R19 98	11A; 270	
		100 - 331	255/35R19 96Y	11A; 26P; 270	
		100 - 331	255/40R19 96Y	11A; 26P; 270	
	34 - 31	140 - 245	245/45R19 98	11A; 27I; 51J	Nur A6 allroad quattro; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 765
		140 - 245	255/40R19 100	11A; 27I	
		140 - 245	255/45R19 100	11A; 27I	
	33 - 33	100 - 331	235/40R19 M+S	52J	A6; nicht A6 allroad quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573
		100 - 245	235/40R19 92Y	57E; 5GM; 67H	
		100 - 331	235/45R19 M+S	52J	
		100 - 245	235/45R19 95	57E; 67K	
		309 - 331	245/40R19 M+S	11A; 26P; 270; 52J	
		100 - 150	245/40R19 94	11A; 26P; 270; 5HI	
		100 - 245	245/40R19 98	11A; 26P; 270	
		100 - 331	255/35R19 96Y	11A; 245; 248; 26P; 270	
100 - 331	255/40R19 96Y	11A; 245; 248; 26P; 270			

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 1/2 x 19 ET 45 ET 43 ET 32	32 - 32	140 - 230	235/40R19 M+S	52J; 5GM	A7 Sportback; Allradantrieb; Coupe; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
		140 - 331	235/40R19 M+S	52J	
		140 - 331	235/45R19 M+S	52J	
		309 - 331	245/40R19 M+S	52J	
		140 - 245	245/40R19 94		
		140 - 331	255/35R19 96Y		
		140 - 331	255/40R19	51G	
	32 - 32	100 - 331	235/40R19 M+S	11A; 270; 52J	A6; nicht A6 allroad quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573
		100 - 245	235/40R19 92Y	57E; 5GM; 67H	
		100 - 331	235/45R19 M+S	52J	
		100 - 245	235/45R19 95	57E; 67K	
		309 - 331	245/40R19 M+S	11A; 26P; 270; 52J	
		100 - 150	245/40R19 94	11A; 26P; 270; 5HI	
		100 - 245	245/40R19 98	11A; 26P; 270	
		100 - 331	255/35R19 96Y	11A; 245; 248; 26P; 270	
	32 - 32	309 - 309	255/40R19	51G	Nur S7 Sportback; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
	32 - 32	309 - 331	255/40R19	11A; 245; 248; 26P; 270; 51G	nicht A6 allroad quattro; Nur S6; Allradantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573
	31 - 31	140 - 230	235/40R19 M+S	52J; 5GM	A7 Sportback; Allradantrieb; Coupe; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
		140 - 331	235/40R19 M+S	52J	
		140 - 331	235/45R19 M+S	52J	
		309 - 331	245/40R19 M+S	52J	
		140 - 245	245/40R19 94		
		140 - 331	255/35R19 96Y		
		140 - 331	255/40R19	51G	
	31 - 31	100 - 331	235/40R19 M+S	11A; 270; 52J	A6; nicht A6 allroad quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573
		100 - 245	235/40R19 92Y	57E; 5GM; 67H	
100 - 331		235/45R19 M+S	11A; 270; 52J		
100 - 245		235/45R19 95	57E; 67K		
309 - 331		245/40R19 M+S	11A; 26P; 270; 52J		
100 - 150		245/40R19 94	11A; 26P; 270; 5HI		
100 - 245		245/40R19 98	11A; 26P; 270		
100 - 331		255/35R19 96Y	11A; 245; 248; 26P; 271		
30 - 30	140 - 331	235/40R19 M+S	52J; 5GM	A7 Sportback; Allradantrieb; Coupe; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729	
		235/40R19 M+S	52J		
		235/45R19 M+S	52J		
		245/40R19 M+S	52J		
		245/40R19 94			
		255/35R19 96Y			
		255/40R19	51G		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 1/2 x 19 ET 45 ET 43 ET 32	30 - 30	100 - 331	235/40R19 M+S	11A; 26P; 270; 52J	A6; nicht A6 allroad quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573
		100 - 245	235/40R19 92Y	11A; 26P; 57E; 5GM; 67H	
		100 - 331	235/45R19 M+S	11A; 270; 52J	
		100 - 245	235/45R19 95	57E; 67K	
		309 - 331	245/40R19 M+S	11A; 245; 248; 26P; 270; 52J	
		100 - 150	245/40R19 94	11A; 245; 248; 26P; 270; 5HI	
		100 - 245	245/40R19 98	11A; 245; 248; 26P; 270	
		100 - 331	255/35R19 96Y	11A; 245; 248; 26P; 271	
		100 - 331	255/40R19 96Y	11A; 245; 248; 26P; 271	
		30 - 30	140 - 245	245/45R19 98	
255/40R19 100	11A; 245; 27B				
255/45R19 100	11A; 245; 27B				
29 - 29	140 - 230	235/40R19 M+S	52J; 5GM	A7 Sportback; Allradantrieb; Coupe; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729	
		235/40R19 M+S	52J		
		235/45R19 M+S	52J		
		309 - 331	245/40R19 M+S		11A; 26P; 52J
		140 - 245	245/40R19 94		11A; 26P
		140 - 331	255/35R19 96Y		11A; 26P; 270
29 - 28	100 - 331	235/40R19 M+S	11A; 26P; 270; 52J	A6; nicht A6 allroad quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573	
		235/40R19 92Y	11A; 26P; 57E; 5GM; 67H		
		235/45R19 M+S	11A; 26P; 270; 52J		
		235/45R19 95	11A; 26P; 57E; 67K		
		309 - 331	245/40R19 M+S		11A; 245; 248; 26P; 270; 52J
		100 - 150	245/40R19 94		11A; 245; 248; 26P; 270; 5HI
		100 - 245	245/40R19 98		11A; 245; 248; 26P; 270
		100 - 331	255/35R19 96Y		11A; 245; 248; 260; 26B; 271
29 - 29	140 - 245	245/45R19 98	11A; 271; 51J	Nur A6 allroad quattro; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 765	
		255/40R19 100	11A; 245; 26P; 27B		
		255/45R19 100	11A; 245; 26P; 27B		
28 - 28	140 - 230	235/40R19 M+S	11A; 26P; 52J; 5GM	A7 Sportback; Allradantrieb; Coupe; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729	
		235/40R19 M+S	11A; 26P; 52J		
		235/45R19 M+S	52J		
		309 - 331	245/40R19 M+S		11A; 26P; 52J
		140 - 245	245/40R19 94		11A; 26P
		140 - 331	255/35R19 96Y		11A; 26P; 270
28 - 28	140 - 245	245/45R19 98	11A; 271; 51J	Nur A6 allroad quattro; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 765	
		255/40R19 100	11A; 248; 24J; 26P; 27B		
		255/45R19 100	11A; 248; 24J; 26P; 27B		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 1/2 x 19 ET 45 ET 43 ET 32	27 - 26	140 - 230	235/40R19 M+S	11A; 26P; 52J; 5GM	A7 Sportback; Allradantrieb; Coupe; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
		140 - 331	235/40R19 M+S	11A; 26P; 52J	
		140 - 331	235/45R19 M+S	11A; 26P; 52J	
		309 - 331	245/40R19 M+S	11A; 26P; 52J	
		140 - 245	245/40R19 94	11A; 26P	
		140 - 331	255/35R19 96Y	11A; 26B; 270	
		140 - 331	255/40R19 96Y	11A; 26B; 270	
	27 - 27	100 - 331	235/40R19 M+S	11A; 26P; 270; 52J	A6; nicht A6 allroad quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573
		100 - 245	235/40R19 92Y	11A; 26P; 57E; 5GM; 67H	
		100 - 331	235/45R19 M+S	11A; 26P; 270; 52J	
		100 - 245	235/45R19 95	11A; 26P; 57E; 67K	
		309 - 331	245/40R19 M+S	11A; 245; 248; 26P; 271; 52J	
		100 - 150	245/40R19 94	11A; 245; 248; 26P; 271; 5HI	
		100 - 245	245/40R19 98	11A; 245; 248; 26P; 271	
		100 - 331	255/35R19 96Y	11A; 248; 24J; 260; 26B; 271	
	27 - 27	140 - 245	245/45R19 98	11A; 245; 271; 51J	Nur A6 allroad quattro; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 765
		140 - 245	255/40R19 100	11A; 248; 24J; 26P; 27B	
		140 - 245	255/45R19 100	11A; 248; 24J; 26P; 27B	
	26 - 26	100 - 331	235/40R19 M+S	11A; 245; 248; 26P; 270; 52J	A6; nicht A6 allroad quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573
		100 - 245	235/40R19 92Y	11A; 245; 26P; 57E; 5GM; 67H	
		100 - 331	235/45R19 M+S	11A; 245; 248; 26P; 270; 52J	
		100 - 245	235/45R19 95	11A; 245; 26P; 57E; 67K	
		309 - 331	245/40R19 M+S	11A; 245; 248; 26P; 271; 52J	
		100 - 150	245/40R19 94	11A; 245; 248; 26P; 271; 5HI	
		100 - 245	245/40R19 98	11A; 245; 248; 26P; 271	
		100 - 331	255/35R19 96Y	11A; 248; 24J; 260; 26B; 272	
	26 - 26	140 - 245	245/45R19 98	11A; 245; 27B; 51J	Nur A6 allroad quattro; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 765
		140 - 245	255/40R19 100	11A; 248; 24J; 26P; 27B; 27H	
140 - 245		255/45R19 100	11A; 248; 24J; 26P; 27B; 27H		
25 - 24	140 - 230	235/40R19 M+S	11A; 26P; 52J; 5GM	A7 Sportback; Allradantrieb; Coupe; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729	
	140 - 331	235/40R19 M+S	11A; 26P; 52J		
	140 - 331	235/45R19 M+S	11A; 26P; 52J		
	309 - 331	245/40R19 M+S	11A; 26P; 270; 52J		
	140 - 245	245/40R19 94	11A; 26P; 270		
	140 - 331	255/35R19 96Y	11A; 26B; 270		
	140 - 331	255/40R19 96Y	11A; 26B; 270		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 1/2 x 19 ET 45 ET 43 ET 32	25 - 25	100 - 331	235/40R19 M+S	11A; 245; 248; 26P; 270; 52J	A6; nicht A6 allroad quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573
		100 - 245	235/40R19 92Y	11A; 245; 26P; 57E; 5GM; 67H	
		100 - 331	235/45R19 M+S	11A; 245; 248; 26P; 270; 52J	
		100 - 245	235/45R19 95	11A; 245; 26P; 57E; 67K	
		309 - 331	245/40R19 M+S	11A; 245; 248; 260; 26B; 271; 52J	
		100 - 150	245/40R19 94	11A; 245; 248; 260; 26B; 271; 5HI	
		100 - 245	245/40R19 98	11A; 245; 248; 260; 26B; 271	
		100 - 331	255/35R19 96Y	11A; 248; 24J; 260; 26B; 272	
		100 - 331	255/40R19 96Y	11A; 248; 24J; 260; 26B; 272	
		25 - 23	140 - 245	245/45R19 98	
255/40R19 100	11A; 248; 24J; 26P; 27B; 27H				
255/45R19 100	11A; 248; 24J; 26P; 27B; 27H				
24 - 24	100 - 331	235/40R19 M+S	11A; 245; 248; 26P; 271; 52J	A6; nicht A6 allroad quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573	
		235/40R19 92Y	11A; 245; 26P; 57E; 5GM; 67H		
		235/45R19 M+S	11A; 245; 248; 26P; 270; 52J		
		235/45R19 95	11A; 245; 26P; 57E; 67K		
		245/40R19 M+S	11A; 248; 24J; 260; 26B; 271; 52J		
		245/40R19 94	11A; 248; 24J; 260; 26B; 271; 5HI		
		245/40R19 98	11A; 248; 24J; 260; 26B; 271		
		255/35R19 96Y	11A; 248; 24J; 260; 26B; 272		
		255/40R19 96Y	11A; 248; 24J; 260; 26B; 272		
23 - 23	140 - 331	235/40R19 M+S	11A; 26P; 52J; 5GM	A7 Sportback; Allradantrieb; Coupe; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729	
		235/40R19 M+S	11A; 26P; 52J		
		235/45R19 M+S	11A; 26P; 52J		
		245/40R19 M+S	11A; 26B; 270; 52J		
		245/40R19 94	11A; 26B; 270		
		255/35R19 96Y	11A; 260; 26B; 270		
		255/40R19 96Y	11A; 260; 26B; 270		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 1/2 x 19 ET 45 ET 43 ET 32	23 - 23	100 - 331	235/40R19 M+S	11A; 245; 248; 26P; 271; 52J	A6; nicht A6 allroad quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573
		100 - 245	235/40R19 92Y	11A; 245; 26P; 57E; 5GM; 67H	
		100 - 331	235/45R19 M+S	11A; 245; 248; 26P; 271; 52J	
		100 - 245	235/45R19 95	11A; 245; 26P; 57E; 67K	
		309 - 331	245/40R19 M+S	11A; 248; 24J; 260; 26B; 271; 52J	
		100 - 150	245/40R19 94	11A; 248; 24J; 260; 26B; 271; 5HI	
		100 - 245	245/40R19 98	11A; 248; 24J; 260; 26B; 271	
		100 - 331	255/35R19 96Y	11A; 241; 244; 246; 247; 260; 26B; 272	
		100 - 331	255/40R19 96Y	11A; 241; 244; 246; 247; 260; 26B; 272	
		22 - 22	140 - 230	235/40R19 M+S	
235/40R19 M+S	11A; 26P; 270; 52J				
235/45R19 M+S	11A; 26P; 52J				
309 - 331	245/40R19 M+S			11A; 26B; 270; 52J	
140 - 245	245/40R19 94			11A; 26B; 270	
140 - 331	255/35R19 96Y			11A; 260; 26B; 270	
140 - 331	255/40R19 96Y			11A; 260; 26B; 270	
22 - 22	100 - 331	235/40R19 M+S	11A; 245; 248; 260; 26B; 271; 52J	A6; nicht A6 allroad quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573	
		235/40R19 92Y	11A; 245; 260; 26B; 57E; 5GM; 67H		
		235/45R19 M+S	11A; 245; 248; 26P; 271; 52J		
		235/45R19 95	11A; 245; 26P; 57E; 67K		
		245/40R19 M+S	11A; 248; 24J; 260; 26B; 272; 52J		
		245/40R19 94	11A; 248; 24J; 260; 26B; 272; 5HI		
		245/40R19 98	11A; 248; 24J; 260; 26B; 272		
		255/35R19 96Y	11A; 241; 244; 246; 247; 260; 26B; 272		
22 - 22	140 - 245	245/45R19 98	11A; 248; 24J; 26P; 27B; 27H; 51J	Nur A6 allroad quattro; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 765	
		255/40R19 100	11A; 248; 24J; 26P; 27B; 27H		
		255/45R19 100	11A; 248; 24J; 26P; 27B; 27H		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 1/2 x 19 ET 45 ET 43 ET 32	21 - 21	140 - 230	235/40R19 M+S	11A; 26P; 270; 52J; 5GM	A7 Sportback; Allradantrieb; Coupe; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
		140 - 331	235/40R19 M+S	11A; 26P; 270; 52J	
		140 - 331	235/45R19 M+S	11A; 26P; 270; 52J	
		309 - 331	245/40R19 M+S	11A; 26B; 270; 52J	
		140 - 245	245/40R19 94	11A; 26B; 270	
		140 - 331	255/35R19 96Y	11A; 260; 26B; 271	
		140 - 331	255/40R19 96Y	11A; 260; 26B; 271	
	21 - 21	100 - 331	235/40R19 M+S	11A; 245; 248; 260; 26B; 271; 52J	A6; nicht A6 allroad quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573
		100 - 245	235/40R19 92Y	11A; 245; 260; 26B; 57E; 5GM; 67H	
		100 - 331	235/45R19 M+S	11A; 245; 248; 260; 26B; 271; 52J	
		100 - 245	235/45R19 95	11A; 245; 260; 26B; 57E; 67K	
		309 - 331	245/40R19 M+S	11A; 248; 24J; 260; 26B; 272; 52J	
		100 - 150	245/40R19 94	11A; 248; 24J; 260; 26B; 272; 5Hl	
		100 - 245	245/40R19 98	11A; 248; 24J; 260; 26B; 272	
		100 - 331	255/35R19 96Y	11A; 241; 244; 246; 247; 261; 26B; 273	
		100 - 331	255/40R19 96Y	11A; 241; 244; 246; 247; 261; 26B; 273	
		21 - 21	140 - 245	245/45R19 98	
	140 - 245		255/40R19 100	11A; 248; 24J; 26B; 27B; 27H	
	140 - 245		255/45R19 100	11A; 248; 24J; 26B; 27B; 27H	
	20 - 20	140 - 230	235/40R19 M+S	11A; 26B; 270; 52J; 5GM	A7 Sportback; Allradantrieb; Coupe; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
		140 - 331	235/40R19 M+S	11A; 26B; 270; 52J	
		140 - 331	235/45R19 M+S	11A; 26P; 270; 52J	
		309 - 331	245/40R19 M+S	11A; 26B; 270; 52J	
		140 - 245	245/40R19 94	11A; 26B; 270	
		140 - 331	255/35R19 96Y	11A; 260; 26B; 271	
		140 - 331	255/40R19 96Y	11A; 260; 26B; 271	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 1/2 x 19 ET 45 ET 43 ET 32	20 - 20	100 - 331	235/40R19 M+S	11A; 248; 24J; 260; 26B; 271; 52J	A6; nicht A6 allroad quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573
		100 - 245	235/40R19 92Y	11A; 24J; 260; 26B; 57E; 5GM; 67H	
		100 - 331	235/45R19 M+S	11A; 248; 24J; 260; 26B; 271; 52J	
		100 - 245	235/45R19 95	11A; 24J; 260; 26B; 57E; 67K	
		309 - 331	245/40R19 M+S	11A; 241; 244; 246; 247; 260; 26B; 272; 52J	
		100 - 150	245/40R19 94	11A; 241; 244; 246; 247; 260; 26B; 272; 5HI	
		100 - 245	245/40R19 98	11A; 241; 244; 246; 247; 260; 26B; 272	
		100 - 331	255/35R19 96Y	11A; 241; 244; 246; 247; 261; 26B; 273	
		100 - 331	255/40R19 96Y	11A; 241; 244; 246; 247; 261; 26B; 273	
		19 - 18	140 - 230 140 - 331 140 - 331 309 - 331 140 - 245 140 - 331 140 - 331	235/40R19 M+S	
235/40R19 M+S	235/40R19 M+S			11A; 26B; 270; 52J	
235/45R19 M+S	235/45R19 M+S			11A; 26B; 270; 52J	
245/40R19 M+S	245/40R19 M+S			11A; 260; 26B; 270; 52J	
245/40R19 94	245/40R19 94			11A; 260; 26B; 270	
255/35R19 96Y	255/35R19 96Y			11A; 245; 248; 260; 26B; 271	
255/40R19 96Y	255/40R19 96Y			11A; 245; 248; 260; 26B; 271	
17 - 17	140 - 230 140 - 331 140 - 331 309 - 331 140 - 245 140 - 331 140 - 331	235/40R19 M+S	235/40R19 M+S	11A; 26B; 270; 52J; 5GM	A7 Sportback; Allradantrieb; Coupe; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
		235/40R19 M+S	235/40R19 M+S	11A; 26B; 270; 52J	
		235/45R19 M+S	235/45R19 M+S	11A; 26B; 270; 52J	
		245/40R19 M+S	245/40R19 M+S	11A; 260; 26B; 271; 52J	
		245/40R19 94	245/40R19 94	11A; 260; 26B; 271	
		255/35R19 96Y	255/35R19 96Y	11A; 245; 248; 260; 26B; 271	
		255/40R19 96Y	255/40R19 96Y	11A; 245; 248; 260; 26B; 271	
16 - 16	140 - 230 140 - 331 140 - 331 309 - 331 140 - 245 140 - 331 140 - 331	235/40R19 M+S	235/40R19 M+S	11A; 260; 26B; 270; 52J; 5GM	A7 Sportback; Allradantrieb; Coupe; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
		235/40R19 M+S	235/40R19 M+S	11A; 260; 26B; 270; 52J	
		235/45R19 M+S	235/45R19 M+S	11A; 26B; 270; 52J	
		245/40R19 M+S	245/40R19 M+S	11A; 245; 248; 260; 26B; 271; 52J	
		245/40R19 94	245/40R19 94	11A; 245; 248; 260; 26B; 271	
		255/35R19 96Y	255/35R19 96Y	11A; 245; 248; 260; 26B; 272	
		255/40R19 96Y	255/40R19 96Y	11A; 245; 248; 260; 26B; 272	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 1/2 x 19 ET 45 ET 43 ET 32	15 - 15	140 - 230	235/40R19 M+S	11A; 260; 26B; 270; 52J; 5GM	A7 Sportback; Allradantrieb; Coupe; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
		140 - 331	235/40R19 M+S	11A; 260; 26B; 270; 52J	
		140 - 331	235/45R19 M+S	11A; 260; 26B; 270; 52J	
		309 - 331	245/40R19 M+S	11A; 245; 248; 260; 26B; 271; 52J	
		140 - 245	245/40R19 94	11A; 245; 248; 260; 26B; 271	
		140 - 331	255/35R19 96Y	11A; 245; 248; 261; 26B; 272	
		140 - 331	255/40R19 96Y	11A; 245; 248; 261; 26B; 272	
	14 - 14	140 - 230	235/40R19 M+S	11A; 260; 26B; 271; 52J; 5GM	
		140 - 331	235/40R19 M+S	11A; 260; 26B; 271; 52J	
		140 - 331	235/45R19 M+S	11A; 260; 26B; 270; 52J	
		309 - 331	245/40R19 M+S	11A; 245; 248; 260; 26B; 271; 52J	
		140 - 245	245/40R19 94	11A; 245; 248; 260; 26B; 271	
		140 - 331	255/35R19 96Y	11A; 245; 248; 261; 26B; 272	
		140 - 331	255/40R19 96Y	11A; 245; 248; 261; 26B; 272	
	13 - 13	140 - 230	235/40R19 M+S	11A; 260; 26B; 271; 52J; 5GM	
		140 - 331	235/40R19 M+S	11A; 260; 26B; 271; 52J	
		140 - 331	235/45R19 M+S	11A; 260; 26B; 271; 52J	
		309 - 331	245/40R19 M+S	11A; 245; 248; 260; 26B; 271; 52J	
		140 - 245	245/40R19 94	11A; 245; 248; 260; 26B; 271	
		140 - 331	255/35R19 96Y	11A; 248; 24J; 261; 26B; 272	
		140 - 331	255/40R19 96Y	11A; 248; 24J; 261; 26B; 272	
	12 - 12	140 - 230	235/40R19 M+S	11A; 245; 248; 260; 26B; 271; 52J; 5GM	
		140 - 331	235/40R19 M+S	11A; 245; 248; 260; 26B; 271; 52J	
		140 - 331	235/45R19 M+S	11A; 245; 248; 260; 26B; 271; 52J	
		309 - 331	245/40R19 M+S	11A; 245; 248; 260; 26B; 272; 52J	
		140 - 245	245/40R19 94	11A; 245; 248; 260; 26B; 272	
		140 - 331	255/35R19 96Y	11A; 248; 24J; 261; 26B; 272	
		140 - 331	255/40R19 96Y	11A; 248; 24J; 261; 26B; 272	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 1/2 x 19 ET 45 ET 43 ET 32	11 - 11	140 - 230	235/40R19 M+S	11A; 245; 248; 260; 26B; 271; 52J; 5GM	A7 Sportback; Allradantrieb; Coupe; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
		140 - 331	235/40R19 M+S	11A; 245; 248; 260; 26B; 271; 52J	
		140 - 331	235/45R19 M+S	11A; 245; 248; 260; 26B; 271; 52J	
		309 - 331	245/40R19 M+S	11A; 245; 248; 261; 26B; 272; 52J	
		140 - 245	245/40R19 94	11A; 245; 248; 261; 26B; 272	
		140 - 331	255/35R19 96Y	11A; 248; 24J; 261; 26B; 273	
		140 - 331	255/40R19 96Y	11A; 248; 24J; 261; 26B; 273	
	10 - 10	140 - 331	235/40R19 M+S	11A; 245; 248; 260; 26B; 271; 52J	
		140 - 230	235/40R19 M+S	11A; 245; 248; 260; 26B; 271; 52J; 5GM	
		140 - 331	235/45R19 M+S	11A; 245; 248; 260; 26B; 271; 52J	
		309 - 331	245/40R19 M+S	11A; 248; 24J; 261; 26B; 272; 52J	
		140 - 245	245/40R19 94	11A; 248; 24J; 261; 26B; 272	
		140 - 331	255/35R19 96Y	11A; 248; 24J; 262; 26B; 273	
		140 - 331	255/40R19 96Y	11A; 248; 24J; 262; 26B; 273	
9 - 9	140 - 230	235/40R19 M+S	11A; 245; 248; 260; 26B; 272; 52J; 5GM		
	140 - 331	235/40R19 M+S	11A; 245; 248; 260; 26B; 272; 52J		
	140 - 331	235/45R19 M+S	11A; 245; 248; 260; 26B; 271; 52J		
	309 - 331	245/40R19 M+S	11A; 248; 24J; 261; 26B; 272; 52J		
	140 - 245	245/40R19 94	11A; 248; 24J; 261; 26B; 272		
	140 - 331	255/35R19 96Y	11A; 241; 244; 246; 247; 262; 26B; 273		
	140 - 331	255/40R19 96Y	11A; 241; 244; 246; 247; 262; 26B; 273		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 1/2 x 19 ET 45 ET 43 ET 32	8 - 8	140 - 230	235/40R19 M+S	11A; 245; 248; 261; 26B; 272; 52J; 5GM	A7 Sportback; Allradantrieb; Coupe; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
		140 - 331	235/40R19 M+S	11A; 245; 248; 261; 26B; 272; 52J	
		140 - 331	235/45R19 M+S	11A; 245; 248; 260; 26B; 272; 52J	
		309 - 331	245/40R19 M+S	11A; 248; 24J; 261; 26B; 272; 52J	
		140 - 245	245/40R19 94	11A; 248; 24J; 261; 26B; 272	
		140 - 331	255/35R19 96Y	11A; 241; 244; 246; 247; 262; 26B; 273	
		140 - 331	255/40R19 96Y	11A; 241; 244; 246; 247; 262; 26B; 273	
9 x 19 ET 32	29 - 29	140 - 230	235/40R19 M+S	11A; 26P; 52J; 5GM	A7 Sportback; Allradantrieb; Coupe; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
		140 - 331	235/40R19 M+S	11A; 26P; 52J	
		140 - 331	235/45R19 M+S	11A; 26P; 52J	
		309 - 331	245/40R19 M+S	11A; 26P; 52J	
		140 - 245	245/40R19 94	11A; 26P	
		140 - 331	255/35R19 96Y	11A; 26B; 270	
		140 - 331	255/40R19 96Y	11A; 26B; 270	
		140 - 331	265/35R19 98	11A; 260; 26B; 270	
		140 - 331	265/40R19 98	11A; 260; 26B; 270	
	29 - 29	100 - 331	235/40R19 M+S	11A; 245; 248; 26P; 270; 52J	A6; nicht A6 allroad quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573
		100 - 245	235/40R19 92Y	11A; 245; 26P; 57E; 5GM; 67H	
		100 - 331	235/45R19 M+S	11A; 245; 248; 26P; 270; 52J	
		100 - 245	235/45R19 95	11A; 245; 26P; 57E; 67K	
		309 - 331	245/40R19 M+S	11A; 245; 248; 26P; 271; 52J	
		100 - 150	245/40R19 94	11A; 245; 248; 26P; 271; 5HI	
		100 - 245	245/40R19 98	11A; 245; 248; 26P; 271	
		100 - 331	255/35R19 96Y	11A; 248; 24J; 260; 26B; 271	
		100 - 331	255/40R19 96Y	11A; 248; 24J; 260; 26B; 271	
		100 - 150	265/35R19 94	11A; 241; 244; 246; 247; 260; 26B; 272; 5HI; 67H	
		100 - 331	265/35R19 98	11A; 241; 244; 246; 247; 260; 26B; 272; 67H	
29 - 29	100 - 331	265/40R19 98	11A; 241; 244; 246; 247; 260; 26B; 272; 67K	Nur A6 allroad quattro; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 765	
	100 - 150	275/35R19 96	11A; 244; 247; 273; 57F; 68S		
	140 - 245	245/45R19 98	11A; 245; 27B; 51J		
	140 - 245	255/40R19 100	11A; 248; 24J; 26P; 27B		
	140 - 245	255/45R19 100	11A; 248; 24J; 26P; 27B		
	140 - 245	265/40R19 98	11A; 248; 24J; 26P; 27B; 27H		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein	
9 x 19 ET 32	28 - 28	140 - 230	235/40R19 M+S	11A; 26P; 52J; 5GM	A7 Sportback; Allradantrieb; Coupe; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729	
		140 - 331	235/40R19 M+S	11A; 26P; 52J		
		140 - 331	235/45R19 M+S	11A; 26P; 52J		
		309 - 331	245/40R19 M+S	11A; 26P; 270; 52J		
		140 - 245	245/40R19 94	11A; 26P; 270		
		140 - 331	255/35R19 96Y	11A; 26B; 270		
		140 - 331	255/40R19 96Y	11A; 26B; 270		
		140 - 331	265/35R19 98	11A; 260; 26B; 270		
		140 - 331	265/40R19 98	11A; 260; 26B; 270		
		28 - 28	100 - 331	235/40R19 M+S	11A; 245; 248; 26P; 270; 52J	A6; nicht A6 allroad quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573
			100 - 245	235/40R19 92Y	11A; 245; 26P; 57E; 5GM; 67H	
			100 - 331	235/45R19 M+S	11A; 245; 248; 26P; 270; 52J	
			100 - 245	235/45R19 95	11A; 245; 26P; 57E; 67K	
			309 - 331	245/40R19 M+S	11A; 245; 248; 260; 26B; 271; 52J	
			100 - 150	245/40R19 94	11A; 245; 248; 260; 26B; 271; 5HI	
			100 - 245	245/40R19 98	11A; 245; 248; 260; 26B; 271	
			100 - 331	255/35R19 96Y	11A; 248; 24J; 260; 26B; 272	
			100 - 331	255/40R19 96Y	11A; 248; 24J; 260; 26B; 272	
			100 - 150	265/35R19 94	11A; 241; 244; 246; 247; 260; 26B; 272; 5HI; 67H	
			100 - 331	265/35R19 98	11A; 241; 244; 246; 247; 260; 26B; 272; 67H	
			100 - 331	265/40R19 98	11A; 241; 244; 246; 247; 260; 26B; 272; 67K	
		100 - 150	275/35R19 96	11A; 244; 247; 273; 57F; 68S		
		28 - 28	140 - 245	245/45R19 98	11A; 245; 26P; 27B; 51J	Nur A6 allroad quattro; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 765
			140 - 245	255/40R19 100	11A; 248; 24J; 26P; 27B; 27H	
			140 - 245	255/45R19 100	11A; 248; 24J; 26P; 27B; 27H	
			140 - 245	265/40R19 98	11A; 248; 24J; 26P; 27B; 27H	
		27 - 27	140 - 230	235/40R19 M+S	11A; 26P; 52J; 5GM	A7 Sportback; Allradantrieb; Coupe; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
			140 - 331	235/40R19 M+S	11A; 26P; 52J	
			140 - 331	235/45R19 M+S	11A; 26P; 52J	
			309 - 331	245/40R19 M+S	11A; 26P; 270; 52J	
			140 - 245	245/40R19 94	11A; 26P; 270	
			140 - 331	255/35R19 96Y	11A; 26B; 270	
			140 - 331	255/40R19 96Y	11A; 26B; 270	
			140 - 331	265/35R19 98	11A; 260; 26B; 271	
		140 - 331	265/40R19 98	11A; 260; 26B; 271		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
9 x 19 ET 32	27 - 27	100 - 331	235/40R19 M+S	11A; 245; 248; 26P; 270; 52J	A6; nicht A6 allroad quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573
		100 - 245	235/40R19 92Y	11A; 245; 26P; 57E; 5GM; 67H	
		100 - 331	235/45R19 M+S	11A; 245; 248; 26P; 270; 52J	
		100 - 245	235/45R19 95	11A; 245; 26P; 57E; 67K	
		309 - 331	245/40R19 M+S	11A; 245; 248; 260; 26B; 271; 52J	
		100 - 150	245/40R19 94	11A; 245; 248; 260; 26B; 271; 5HI	
		100 - 245	245/40R19 98	11A; 245; 248; 260; 26B; 271	
		100 - 331	255/35R19 96Y	11A; 248; 24J; 260; 26B; 272	
		100 - 331	255/40R19 96Y	11A; 248; 24J; 260; 26B; 272	
		100 - 150	265/35R19 94	11A; 241; 244; 246; 247; 261; 26B; 273; 5HI; 67H	
		100 - 331	265/35R19 98	11A; 241; 244; 246; 247; 261; 26B; 273; 67H	
		100 - 331	265/40R19 98	11A; 241; 244; 246; 247; 261; 26B; 273; 67K	
		100 - 150	275/35R19 96	11A; 244; 247; 273; 57F; 68S	
		27 - 27	140 - 245	245/45R19 98	
255/40R19 100	11A; 248; 24J; 26P; 27B; 27H				
255/45R19 100	11A; 248; 24J; 26P; 27B; 27H				
265/40R19 98	11A; 248; 24J; 26B; 27B; 27H				
26 - 26	140 - 230	235/40R19 M+S	11A; 26P; 52J; 5GM	A7 Sportback; Allradantrieb; Coupe; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729	
		235/40R19 M+S	11A; 26P; 52J		
		235/45R19 M+S	11A; 26P; 52J		
		309 - 331	245/40R19 M+S		11A; 26B; 270; 52J
		140 - 245	245/40R19 94		11A; 26B; 270
		140 - 331	255/35R19 96Y		11A; 26B; 270
		140 - 331	255/40R19 96Y		11A; 26B; 270
		140 - 331	265/35R19 98		11A; 260; 26B; 271
		140 - 331	265/40R19 98		11A; 260; 26B; 271

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
9 x 19 ET 32	26 - 25	100 - 331	235/40R19 M+S	11A; 245; 248; 26P; 271; 52J	A6; nicht A6 allroad quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573
		100 - 245	235/40R19 92Y	11A; 245; 26P; 57E; 5GM; 67H	
		100 - 331	235/45R19 M+S	11A; 245; 248; 26P; 271; 52J	
		100 - 245	235/45R19 95	11A; 245; 26P; 57E; 67K	
		309 - 331	245/40R19 M+S	11A; 248; 24J; 260; 26B; 271; 52J	
		100 - 150	245/40R19 94	11A; 248; 24J; 260; 26B; 271; 5HI	
		100 - 245	245/40R19 98	11A; 248; 24J; 260; 26B; 271	
		100 - 331	255/35R19 96Y	11A; 241; 244; 246; 247; 260; 26B; 272	
		100 - 331	255/40R19 96Y	11A; 241; 244; 246; 247; 260; 26B; 272	
		100 - 150	265/35R19 94	11A; 241; 244; 246; 247; 261; 26B; 273; 5HI; 67H	
		100 - 331	265/35R19 98	11A; 241; 244; 246; 247; 261; 26B; 273; 67H	
		100 - 331	265/40R19 98	11A; 241; 244; 246; 247; 261; 26B; 273; 67K	
		100 - 150	275/35R19 96	11A; 244; 247; 273; 57F; 68S	
		26 - 26	140 - 245	245/45R19 98	
255/40R19 100	11A; 248; 24J; 26P; 27B; 27H				
255/45R19 100	11A; 248; 24J; 26P; 27B; 27H				
265/40R19 98	11A; 241; 246; 248; 26B; 27B; 27H				
25 - 25	140 - 331	235/40R19 M+S	11A; 26P; 52J	A7 Sportback; Allradantrieb; Coupe; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729	
		235/40R19 M+S	11A; 26P; 52J; 5GM		
		235/45R19 M+S	11A; 26P; 52J		
		309 - 331	245/40R19 M+S		11A; 26B; 270; 52J
		140 - 245	245/40R19 94		11A; 26B; 270
		140 - 331	255/35R19 96Y		11A; 260; 26B; 270
		140 - 331	255/40R19 96Y		11A; 260; 26B; 270
		140 - 331	265/35R19 98		11A; 245; 248; 260; 26B; 271
25 - 25	140 - 245	245/45R19 98	11A; 248; 24J; 26P; 27B; 27H; 51J	Nur A6 allroad quattro; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 765	
		255/40R19 100	11A; 248; 24J; 26P; 27B; 27H		
		255/45R19 100	11A; 248; 24J; 26P; 27B; 27H		
		265/40R19 98	11A; 241; 246; 248; 26B; 27B; 27H		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein	
9 x 19 ET 32	24 - 24	140 - 230	235/40R19 M+S	11A; 26P; 270; 52J; 5GM	A7 Sportback; Allradantrieb; Coupe; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729	
		140 - 331	235/40R19 M+S	11A; 26P; 270; 52J		
		140 - 331	235/45R19 M+S	11A; 26P; 270; 52J		
		309 - 331	245/40R19 M+S	11A; 26B; 270; 52J		
		140 - 245	245/40R19 94	11A; 26B; 270		
		140 - 331	255/35R19 96Y	11A; 260; 26B; 270		
		140 - 331	255/40R19 96Y	11A; 260; 26B; 270		
		140 - 331	265/35R19 98	11A; 245; 248; 260; 26B; 271		
	24 - 24	24 - 24	100 - 331	235/40R19 M+S	11A; 245; 248; 260; 26B; 271; 52J	A6; nicht A6 allroad quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573
			100 - 245	235/40R19 92Y	11A; 245; 260; 26B; 57E; 5GM; 67H	
			100 - 331	235/45R19 M+S	11A; 245; 248; 260; 26B; 271; 52J	
			100 - 245	235/45R19 95	11A; 245; 260; 26B; 57E; 67K	
			309 - 331	245/40R19 M+S	11A; 248; 24J; 260; 26B; 272; 52J	
			100 - 150	245/40R19 94	11A; 248; 24J; 260; 26B; 272; 5HI	
			100 - 245	245/40R19 98	11A; 248; 24J; 260; 26B; 272	
			100 - 331	255/35R19 96Y	11A; 241; 244; 246; 247; 260; 26B; 272	
			100 - 331	255/40R19 96Y	11A; 241; 244; 246; 247; 260; 26B; 272	
			100 - 150	265/35R19 94	11A; 241; 244; 246; 247; 261; 26B; 273; 5HI; 67H	
			100 - 331	265/35R19 98	11A; 241; 244; 246; 247; 261; 26B; 273; 67H	
			100 - 331	265/40R19 98	11A; 241; 244; 246; 247; 261; 26B; 273; 67K	
			100 - 150	275/35R19 96	11A; 244; 247; 274; 57F; 68S	
			24 - 24	24 - 24	140 - 245	
	140 - 245	255/40R19 100			11A; 248; 24J; 26P; 27B; 27H	
	140 - 245	255/45R19 100			11A; 248; 24J; 26P; 27B; 27H	
	140 - 245	265/40R19 98			11A; 244; 24C; 26B; 27B; 27F	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
9 x 19 ET 32	23 - 23	140 - 230	235/40R19 M+S	11A; 26P; 270; 52J; 5GM	A7 Sportback; Allradantrieb; Coupe; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
		140 - 331	235/40R19 M+S	11A; 26P; 270; 52J	
		140 - 331	235/45R19 M+S	11A; 26P; 270; 52J	
		309 - 331	245/40R19 M+S	11A; 26B; 270; 52J	
		140 - 245	245/40R19 94	11A; 26B; 270	
		140 - 331	255/35R19 96Y	11A; 260; 26B; 271	
		140 - 331	255/40R19 96Y	11A; 260; 26B; 271	
		140 - 331	265/35R19 98	11A; 245; 248; 260; 26B; 271	
		140 - 331	265/40R19 98	11A; 245; 248; 260; 26B; 271	
	23 - 23	100 - 331	235/40R19 M+S	11A; 248; 24J; 260; 26B; 271; 52J	A6; nicht A6 allroad quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573
		100 - 245	235/40R19 92Y	11A; 24J; 260; 26B; 57E; 5GM; 67H	
		100 - 331	235/45R19 M+S	11A; 248; 24J; 260; 26B; 271; 52J	
		100 - 245	235/45R19 95	11A; 24J; 260; 26B; 57E; 67K	
		309 - 331	245/40R19 M+S	11A; 248; 24J; 260; 26B; 272; 52J	
		100 - 150	245/40R19 94	11A; 248; 24J; 260; 26B; 272; 5HI	
		100 - 245	245/40R19 98	11A; 248; 24J; 260; 26B; 272	
		100 - 331	255/35R19 96Y	11A; 241; 244; 246; 247; 261; 26B; 273	
		100 - 331	255/40R19 96Y	11A; 241; 244; 246; 247; 261; 26B; 273	
		100 - 150	265/35R19 94	11A; 244; 247; 24C; 261; 26B; 273; 5HI; 67H	
		100 - 331	265/35R19 98	11A; 244; 247; 24C; 261; 26B; 273; 67H	
		100 - 331	265/40R19 98	11A; 244; 247; 24C; 261; 26B; 273; 67K	
		100 - 150	275/35R19 96	11A; 244; 247; 274; 57F; 68S	
	23 - 22	140 - 245	245/45R19 98	11A; 248; 24J; 26P; 27B; 27H; 51J	Nur A6 allroad quattro; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 765
		140 - 245	255/40R19 100	11A; 241; 246; 248; 26B; 27B; 27H	
		140 - 245	255/45R19 100	11A; 241; 246; 248; 26B; 27B; 27H	
		140 - 245	265/40R19 98	11A; 244; 24C; 26B; 26N; 27B; 27F	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
9 x 19 ET 32	22 - 22	140 - 230	235/40R19 M+S	11A; 26B; 270; 52J; 5GM	A7 Sportback; Allradantrieb; Coupe; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
		140 - 331	235/40R19 M+S	11A; 26B; 270; 52J	
		140 - 331	235/45R19 M+S	11A; 26B; 270; 52J	
		309 - 331	245/40R19 M+S	11A; 260; 26B; 270; 52J	
		140 - 245	245/40R19 94	11A; 260; 26B; 270	
		140 - 331	255/35R19 96Y	11A; 245; 248; 260; 26B; 271	
		140 - 331	255/40R19 96Y	11A; 245; 248; 260; 26B; 271	
		140 - 331	265/35R19 98	11A; 245; 248; 260; 26B; 272	
	22 - 22	100 - 331	235/40R19 M+S	11A; 248; 24J; 260; 26B; 271; 52J	A6; nicht A6 allroad quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573
		100 - 245	235/40R19 92Y	11A; 24J; 260; 26B; 57E; 5GM; 67H	
		100 - 331	235/45R19 M+S	11A; 248; 24J; 260; 26B; 271; 52J	
		100 - 245	235/45R19 95	11A; 24J; 260; 26B; 57E; 67K	
		309 - 331	245/40R19 M+S	11A; 241; 244; 246; 247; 260; 26B; 272; 52J	
		100 - 150	245/40R19 94	11A; 241; 244; 246; 247; 260; 26B; 272; 5HI	
		100 - 245	245/40R19 98	11A; 241; 244; 246; 247; 260; 26B; 272	
		100 - 331	255/35R19 96Y	11A; 241; 244; 246; 247; 261; 26B; 273	
		100 - 331	255/40R19 96Y	11A; 241; 244; 246; 247; 261; 26B; 273	
		100 - 150	265/35R19 94	11A; 244; 247; 24C; 262; 26B; 274; 5HI; 67H	
		100 - 331	265/35R19 98	11A; 244; 247; 24C; 262; 26B; 274; 67H	
		100 - 331	265/40R19 98	11A; 244; 247; 24C; 262; 26B; 274; 67K	
	21 - 21	140 - 230	235/40R19 M+S	11A; 26B; 270; 52J; 5GM	A7 Sportback; Allradantrieb; Coupe; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
			235/40R19 M+S	11A; 26B; 270; 52J	
			235/45R19 M+S	11A; 26B; 270; 52J	
			245/40R19 M+S	11A; 260; 26B; 270; 52J	
			245/40R19 94	11A; 260; 26B; 270	
			255/35R19 96Y	11A; 245; 248; 260; 26B; 271	
			255/40R19 96Y	11A; 245; 248; 260; 26B; 271	
			265/35R19 98	11A; 245; 248; 261; 26B; 272	
265/40R19 98			11A; 245; 248; 261; 26B; 272		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
9 x 19 ET 32	21 - 21	100 - 331	235/40R19 M+S	11A; 248; 24J; 260; 26B; 272; 52J	A6; nicht A6 allroad quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573
		100 - 245	235/40R19 92Y	11A; 24J; 260; 26B; 57E; 5GM; 67H	
		100 - 331	235/45R19 M+S	11A; 248; 24J; 260; 26B; 272; 52J	
		100 - 245	235/45R19 95	11A; 24J; 260; 26B; 57E; 67K	
		309 - 331	245/40R19 M+S	11A; 241; 244; 246; 247; 260; 26B; 272; 52J	
		100 - 150	245/40R19 94	11A; 241; 244; 246; 247; 260; 26B; 272; 5HI	
		100 - 245	245/40R19 98	11A; 241; 244; 246; 247; 260; 26B; 272	
		100 - 331	255/35R19 96Y	11A; 241; 244; 246; 247; 261; 26B; 273	
		100 - 331	255/40R19 96Y	11A; 241; 244; 246; 247; 261; 26B; 273	
		100 - 150	265/35R19 94	11A; 244; 247; 24C; 262; 26B; 274; 5HI; 67H	
		100 - 331	265/35R19 98	11A; 244; 247; 24C; 262; 26B; 274; 67H	
		100 - 331	265/40R19 98	11A; 244; 247; 24C; 262; 26B; 274; 67K	
		21 - 21	140 - 245	245/45R19 98	
255/40R19 100	11A; 244; 24C; 26B; 27B; 27H				
255/45R19 100	11A; 244; 24C; 26B; 27B; 27H				
265/40R19 98	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26N; 27B; 27F				
20 - 20	140 - 331	235/40R19 M+S	11A; 26B; 270; 52J; 5GM	A7 Sportback; Allradantrieb; Coupe; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729	
		235/40R19 M+S	11A; 26B; 270; 52J		
		235/45R19 M+S	11A; 26B; 270; 52J		
		245/40R19 M+S	11A; 260; 26B; 271; 52J		
		245/40R19 94	11A; 260; 26B; 271		
		255/35R19 96Y	11A; 245; 248; 260; 26B; 271		
		255/40R19 96Y	11A; 245; 248; 260; 26B; 271		
		265/35R19 98	11A; 245; 248; 261; 26B; 272		
140 - 331	265/40R19 98	11A; 245; 248; 261; 26B; 272			

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
9 x 19 ET 32	20 - 20	100 - 331	235/40R19 M+S	11A; 248; 24J; 260; 26B; 272; 52J	A6; nicht A6 allroad quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573
		100 - 245	235/40R19 92Y	11A; 24J; 260; 26B; 57E; 5GM; 67H	
		100 - 331	235/45R19 M+S	11A; 248; 24J; 260; 26B; 272; 52J	
		100 - 245	235/45R19 95	11A; 24J; 260; 26B; 57E; 67K	
		309 - 331	245/40R19 M+S	11A; 241; 244; 246; 247; 261; 26B; 273; 52J	
		100 - 150	245/40R19 94	11A; 241; 244; 246; 247; 261; 26B; 273; 5HI	
		100 - 245	245/40R19 98	11A; 241; 244; 246; 247; 261; 26B; 273	
		100 - 331	255/35R19 96Y	11A; 244; 247; 24C; 261; 26B; 273	
		100 - 331	255/40R19 96Y	11A; 244; 247; 24C; 261; 26B; 273	
		100 - 150	265/35R19 94	11A; 244; 247; 24C; 262; 26B; 274; 5HI; 67H	
		100 - 331	265/35R19 98	11A; 244; 247; 24C; 262; 26B; 274; 67H	
		100 - 331	265/40R19 98	11A; 244; 247; 24C; 262; 26B; 274; 67K	
		19 - 19	140 - 230	140 - 230	
140 - 331	235/40R19 M+S			11A; 26B; 270; 52J	
140 - 331	235/45R19 M+S			11A; 26B; 270; 52J	
309 - 331	245/40R19 M+S			11A; 260; 26B; 271; 52J	
140 - 245	245/40R19 94			11A; 260; 26B; 271	
140 - 331	255/35R19 96Y			11A; 245; 248; 260; 26B; 271	
140 - 331	255/40R19 96Y			11A; 245; 248; 260; 26B; 271	
140 - 331	265/35R19 98			11A; 248; 24J; 261; 26B; 272	
140 - 331	265/40R19 98			11A; 248; 24J; 261; 26B; 272	
18 - 18	140 - 230	140 - 230	235/40R19 M+S	11A; 260; 26B; 270; 52J; 5GM	A7 Sportback; Allradantrieb; Coupe; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
		140 - 331	235/40R19 M+S	11A; 260; 26B; 270; 52J	
		140 - 331	235/45R19 M+S	11A; 260; 26B; 270; 52J	
		309 - 331	245/40R19 M+S	11A; 245; 248; 260; 26B; 271; 52J	
		140 - 245	245/40R19 94	11A; 245; 248; 260; 26B; 271	
		140 - 331	255/35R19 96Y	11A; 245; 248; 260; 26B; 272	
		140 - 331	255/40R19 96Y	11A; 245; 248; 260; 26B; 272	
		140 - 331	265/35R19 98	11A; 248; 24J; 261; 26B; 272	
		140 - 331	265/40R19 98	11A; 248; 24J; 261; 26B; 272	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
9 x 19 ET 32	17 - 17	140 - 230	235/40R19 M+S	11A; 260; 26B; 270; 52J; 5GM	A7 Sportback; Allradantrieb; Coupe; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
		140 - 331	235/40R19 M+S	11A; 260; 26B; 270; 52J	
		140 - 331	235/45R19 M+S	11A; 260; 26B; 270; 52J	
		309 - 331	245/40R19 M+S	11A; 245; 248; 260; 26B; 271; 52J	
		140 - 245	245/40R19 94	11A; 245; 248; 260; 26B; 271	
		140 - 331	255/35R19 96Y	11A; 245; 248; 261; 26B; 272	
		140 - 331	255/40R19 96Y	11A; 245; 248; 261; 26B; 272	
		140 - 331	265/35R19 98	11A; 248; 24J; 261; 26B; 273	
		140 - 331	265/40R19 98	11A; 248; 24J; 261; 26B; 273	
	16 - 16	140 - 230	235/40R19 M+S	11A; 260; 26B; 271; 52J; 5GM	
		140 - 331	235/40R19 M+S	11A; 260; 26B; 271; 52J	
		140 - 331	235/45R19 M+S	11A; 260; 26B; 271; 52J	
		309 - 331	245/40R19 M+S	11A; 245; 248; 260; 26B; 271; 52J	
		140 - 245	245/40R19 94	11A; 245; 248; 260; 26B; 271	
		140 - 331	255/35R19 96Y	11A; 248; 24J; 261; 26B; 272	
		140 - 331	255/40R19 96Y	11A; 248; 24J; 261; 26B; 272	
		140 - 331	265/35R19 98	11A; 248; 24J; 262; 26B; 273	
		140 - 331	265/40R19 98	11A; 248; 24J; 262; 26B; 273	
	15 - 15	140 - 230	235/40R19 M+S	11A; 245; 248; 260; 26B; 271; 52J; 5GM	
		140 - 331	235/40R19 M+S	11A; 245; 248; 260; 26B; 271; 52J	
		140 - 331	235/45R19 M+S	11A; 245; 248; 260; 26B; 271; 52J	
		309 - 331	245/40R19 M+S	11A; 245; 248; 260; 26B; 272; 52J	
		140 - 245	245/40R19 94	11A; 245; 248; 260; 26B; 272	
		140 - 331	255/35R19 96Y	11A; 248; 24J; 261; 26B; 272	
		140 - 331	255/40R19 96Y	11A; 248; 24J; 261; 26B; 272	
		140 - 331	265/35R19 98	11A; 241; 244; 246; 247; 262; 26B; 273	
		140 - 331	265/40R19 98	11A; 241; 244; 246; 247; 262; 26B; 273	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
9 x 19 ET 32	14 - 13	140 - 230	235/40R19 M+S	11A; 245; 248; 260; 26B; 271; 52J; 5GM	A7 Sportback; Allradantrieb; Coupe; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
		140 - 331	235/40R19 M+S	11A; 245; 248; 260; 26B; 271; 52J	
		140 - 331	235/45R19 M+S	11A; 245; 248; 260; 26B; 271; 52J	
		309 - 331	245/40R19 M+S	11A; 245; 248; 261; 26B; 272; 52J	
		140 - 245	245/40R19 94	11A; 245; 248; 261; 26B; 272	
		140 - 331	255/35R19 96Y	11A; 248; 24J; 261; 26B; 272	
		140 - 331	255/40R19 96Y	11A; 248; 24J; 261; 26B; 272	
		140 - 331	265/35R19 98	11A; 241; 244; 246; 247; 262; 26B; 273	
		140 - 331	265/40R19 98	11A; 241; 244; 246; 247; 262; 26B; 273	
	12 - 11	140 - 230	235/40R19 M+S	11A; 245; 248; 260; 26B; 271; 52J; 5GM	
		140 - 331	235/40R19 M+S	11A; 245; 248; 260; 26B; 271; 52J	
		140 - 331	235/45R19 M+S	11A; 245; 248; 260; 26B; 271; 52J	
		309 - 331	245/40R19 M+S	11A; 248; 24J; 261; 26B; 272; 52J	
		140 - 245	245/40R19 94	11A; 248; 24J; 261; 26B; 272	
		140 - 331	255/35R19 96Y	11A; 241; 244; 246; 247; 262; 26B; 273	
		140 - 331	255/40R19 96Y	11A; 241; 244; 246; 247; 262; 26B; 273	
		140 - 331	265/35R19 98	11A; 241; 244; 246; 247; 262; 26B; 274	
		140 - 331	265/40R19 98	11A; 241; 244; 246; 247; 262; 26B; 274	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
9 x 19 ET 32	10 - 10	140 - 230	235/40R19 M+S	11A; 245; 248; 261; 26B; 272; 52J; 5GM	A7 Sportback; Allradantrieb; Coupe; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
		140 - 331	235/40R19 M+S	11A; 245; 248; 261; 26B; 272; 52J	
		140 - 331	235/45R19 M+S	11A; 245; 248; 261; 26B; 272; 52J	
		309 - 331	245/40R19 M+S	11A; 248; 24J; 261; 26B; 273; 52J	
		140 - 245	245/40R19 94	11A; 248; 24J; 261; 26B; 273	
		140 - 331	255/35R19 96Y	11A; 241; 244; 246; 247; 262; 26B; 273	
		140 - 331	255/40R19 96Y	11A; 241; 244; 246; 247; 262; 26B; 273	
		140 - 331	265/35R19 98	11A; 241; 244; 246; 247; 263; 26B; 274	
		140 - 331	265/40R19 98	11A; 241; 244; 246; 247; 263; 26B; 274	
	9 - 9	140 - 230	235/40R19 M+S	11A; 248; 24J; 261; 26B; 272; 52J; 5GM	A7 Sportback; Allradantrieb; Coupe; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
		140 - 331	235/40R19 M+S	11A; 248; 24J; 261; 26B; 272; 52J	
		140 - 331	235/45R19 M+S	11A; 248; 24J; 261; 26B; 272; 52J	
		309 - 331	245/40R19 M+S	11A; 248; 24J; 262; 26B; 273; 52J	
		140 - 245	245/40R19 94	11A; 248; 24J; 262; 26B; 273	
		140 - 331	255/35R19 96Y	11A; 241; 244; 246; 247; 262; 26B; 273	
140 - 331		255/40R19 96Y	11A; 241; 244; 246; 247; 262; 26B; 273		
8 - 8	140 - 230	235/40R19 M+S	11A; 248; 24J; 261; 26B; 272; 52J; 5GM	A7 Sportback; Allradantrieb; Coupe; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729	
	140 - 331	235/40R19 M+S	11A; 248; 24J; 261; 26B; 272; 52J		
	140 - 331	235/45R19 M+S	11A; 248; 24J; 261; 26B; 272; 52J		
	309 - 331	245/40R19 M+S	11A; 241; 244; 246; 247; 262; 26B; 273; 52J		
	140 - 245	245/40R19 94	11A; 241; 244; 246; 247; 262; 26B; 273		
	140 - 331	255/35R19 96Y	11A; 241; 244; 246; 247; 262; 26B; 274		
	140 - 331	255/40R19 96Y	11A; 241; 244; 246; 247; 262; 26B; 274		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 1/2 x 20 ET 45 ET 43	43 - 41	140 - 245	245/40R20 99	51J	Nur A6 allroad quattro; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573
		140 - 245	255/35R20 97		
		140 - 245	255/40R20	51G	
	42 - 36	309 - 331	245/35R20 M+S	52J	A7 Sportback; Allradantrieb; Coupe; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
		140 - 245	245/35R20 95		
		140 - 230	255/30R20 92	5GM	
		140 - 230	255/35R20 93	5HA	
		140 - 331	255/35R20 97		
	42 - 40	100 - 245	235/35R20 92Y	57E; 5GM; 67J; 67X	A6; nicht A6 allroad quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573
		309 - 331	245/35R20 M+S	52J	
		100 - 245	245/35R20 95Y		
		100 - 331	255/30R20 92Y	nicht Kombi; 5GM	
		100 - 331	255/35R20 97Y		
	40 - 37	140 - 245	245/40R20 99	51J	Nur A6 allroad quattro; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573
		140 - 245	255/35R20 97	11A; 27I	
		140 - 245	255/40R20 97	11A; 27I	
	39 - 38	100 - 245	235/35R20 92Y	57E; 5GM; 67J; 67X	A6; nicht A6 allroad quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573
		309 - 331	245/35R20 M+S	52J	
		100 - 245	245/35R20 95Y		
		100 - 331	255/30R20 92Y	nicht Kombi; 11A; 270; 5GM	
		100 - 331	255/35R20 97Y	11A; 270	
	37 - 36	100 - 245	235/35R20 92Y	57E; 5GM; 67J; 67X	A6; nicht A6 allroad quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573
		309 - 331	245/35R20 M+S	52J	
		100 - 245	245/35R20 95Y		
		100 - 331	255/30R20 92Y	nicht Kombi; 11A; 26P; 270; 5GM	
		100 - 331	255/35R20 97Y	11A; 26P; 270	
	36 - 33	140 - 245	245/40R20 99	11A; 27I; 51J	Nur A6 allroad quattro; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573
		140 - 245	255/35R20 97	11A; 27I	
140 - 245		255/40R20 97	11A; 27I		
35 - 32	309 - 331	245/35R20 M+S	52J	A7 Sportback; Allradantrieb; Coupe; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729	
	140 - 245	245/35R20 95			
	140 - 230	255/30R20 92	11A; 26P; 5GM		
	140 - 230	255/35R20 93	11A; 26P; 5HA		
	140 - 331	255/35R20 97	11A; 26P		
35 - 34	100 - 245	235/35R20 92Y	57E; 5GM; 67J; 67X	A6; nicht A6 allroad quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573	
	309 - 331	245/35R20 M+S	11A; 270; 52J		
	100 - 245	245/35R20 95Y	11A; 270		
	100 - 331	255/30R20 92Y	nicht Kombi; 11A; 26P; 270; 5GM		
	100 - 331	255/35R20 97Y	11A; 26P; 270		
33 - 32	100 - 245	235/35R20 92Y	57E; 5GM; 67J; 67X	A6; nicht A6 allroad quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573	
	309 - 331	245/35R20 M+S	11A; 26P; 270; 52J		
	100 - 245	245/35R20 95Y	11A; 26P; 270		
	100 - 331	255/30R20 92Y	nicht Kombi; 11A; 245; 248; 26P; 270; 5GM		
	100 - 331	255/35R20 97Y	11A; 245; 248; 26P; 270		
32 - 31	140 - 245	245/40R20 99	11A; 27I; 51J	Nur A6 allroad quattro; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573	
	140 - 245	255/35R20 97	11A; 27B		
	140 - 245	255/40R20 97	11A; 27B		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 1/2 x 20 ET 45 ET 43	31 - 30	309 - 331	245/35R20 M+S	11A; 26P; 52J	A7 Sportback; Allradantrieb; Coupe; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
		140 - 245	245/35R20 95	11A; 26P	
		140 - 230	255/30R20 92	11A; 26P; 5GM	
		140 - 230	255/35R20 93	11A; 26P; 5HA	
		140 - 331	255/35R20 97	11A; 26P	
	31 - 31	100 - 245	235/35R20 92Y	57E; 5GM; 67J; 67X	A6; nicht A6 allroad quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573
		309 - 331	245/35R20 M+S	11A; 26P; 270; 52J	
		100 - 245	245/35R20 95Y	11A; 26P; 270	
		100 - 331	255/30R20 92Y	nicht Kombi; 11A; 245; 248; 26P; 271; 5GM	
	30 - 30	100 - 331	255/35R20 97Y	11A; 245; 248; 26P; 271	A6; nicht A6 allroad quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573
		100 - 245	235/35R20 92Y	11A; 26P; 57E; 5GM; 67J; 67X	
		309 - 331	245/35R20 M+S	11A; 245; 248; 26P; 270; 52J	
		100 - 245	245/35R20 95Y	11A; 245; 248; 26P; 270	
		100 - 331	255/30R20 92Y	nicht Kombi; 11A; 245; 248; 26P; 271; 5GM	
	30 - 30	100 - 331	255/35R20 97Y	11A; 245; 248; 26P; 271	Nur A6 allroad quattro; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573
		140 - 245	245/40R20 99	11A; 271; 51J	
		140 - 245	255/35R20 97	11A; 245; 27B	
		140 - 245	255/40R20 97	11A; 245; 27B	
	29 - 28	309 - 331	245/35R20 M+S	11A; 26P; 52J	A7 Sportback; Allradantrieb; Coupe; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
		140 - 245	245/35R20 95	11A; 26P	
140 - 230		255/30R20 92	11A; 26P; 270; 5GM		
140 - 230		255/35R20 93	11A; 26P; 270; 5HA		
140 - 331		255/35R20 97	11A; 26P; 270		
29 - 28	100 - 245	235/35R20 92Y	11A; 26P; 57E; 5GM; 67J; 67X	A6; nicht A6 allroad quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573	
	309 - 331	245/35R20 M+S	11A; 245; 248; 26P; 270; 52J		
	100 - 245	245/35R20 95Y	11A; 245; 248; 26P; 270		
	100 - 331	255/30R20 92Y	nicht Kombi; 11A; 245; 248; 260; 26B; 271; 5GM		
	100 - 331	255/35R20 97Y	11A; 245; 248; 260; 26B; 271		
29 - 29	140 - 245	245/40R20 99	11A; 271; 51J	Nur A6 allroad quattro; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573	
	140 - 245	255/35R20 97	11A; 245; 26P; 27B		
	140 - 245	255/40R20 97	11A; 245; 26P; 27B		
28 - 28	140 - 245	245/40R20 99	11A; 27B; 51J	Nur A6 allroad quattro; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573	
	140 - 245	255/35R20 97	11A; 248; 24J; 26P; 27B; 27H		
	140 - 245	255/40R20 97	11A; 248; 24J; 26P; 27B; 27H		
27 - 26	309 - 331	245/35R20 M+S	11A; 26P; 52J	A7 Sportback; Allradantrieb; Coupe; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729	
	140 - 245	245/35R20 95	11A; 26P		
	140 - 230	255/30R20 92	11A; 26B; 270; 5GM		
	140 - 230	255/35R20 93	11A; 26B; 270; 5HA		
	140 - 331	255/35R20 97	11A; 26B; 270		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 1/2 x 20 ET 45 ET 43	27 - 27	100 - 245	235/35R20 92Y	11A; 26P; 57E; 5GM; 67J; 67X	A6; nicht A6 allroad quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573
		309 - 331	245/35R20 M+S	11A; 245; 248; 26P; 271; 52J	
		100 - 245	245/35R20 95Y	11A; 245; 248; 26P; 271	
		100 - 331	255/30R20 92Y	nicht Kombi; 11A; 248; 24J; 260; 26B; 271; 5GM	
		100 - 331	255/35R20 97Y	11A; 248; 24J; 260; 26B; 271	
	27 - 26	140 - 245	245/40R20 99	11A; 245; 27B; 51J	Nur A6 allroad quattro; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573
		140 - 245	255/35R20 97	11A; 248; 24J; 26P; 27B; 27H	
		140 - 245	255/40R20 97	11A; 248; 24J; 26P; 27B; 27H	
	26 - 26	100 - 245	235/35R20 92Y	11A; 245; 26P; 57E; 5GM; 67J; 67X	A6; nicht A6 allroad quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573
		309 - 331	245/35R20 M+S	11A; 245; 248; 26P; 271; 52J	
		100 - 245	245/35R20 95Y	11A; 245; 248; 26P; 271	
		100 - 331	255/30R20 92Y	nicht Kombi; 11A; 248; 24J; 260; 26B; 272; 5GM	
		100 - 331	255/35R20 97Y	11A; 248; 24J; 260; 26B; 272	
	25 - 24	309 - 331	245/35R20 M+S	11A; 26P; 270; 52J	A7 Sportback; Allradantrieb; Coupe; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
		140 - 245	245/35R20 95	11A; 26P; 270	
		140 - 230	255/30R20 92	11A; 26B; 270; 5GM	
		140 - 230	255/35R20 93	11A; 26B; 270; 5HA	
		140 - 331	255/35R20 97	11A; 26B; 270	
	25 - 25	100 - 245	235/35R20 92Y	11A; 245; 26P; 57E; 5GM; 67J; 67X	A6; nicht A6 allroad quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573
		309 - 331	245/35R20 M+S	11A; 245; 248; 260; 26B; 271; 52J	
100 - 245		245/35R20 95Y	11A; 245; 248; 260; 26B; 271		
100 - 331		255/30R20 92Y	nicht Kombi; 11A; 248; 24J; 260; 26B; 272; 5GM		
100 - 331		255/35R20 97Y	11A; 248; 24J; 260; 26B; 272		
25 - 25	140 - 245	245/40R20 99	11A; 248; 24J; 26P; 27B; 51J	Nur A6 allroad quattro; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573	
	140 - 245	255/35R20 97	11A; 248; 24J; 26P; 27B; 27H		
	140 - 245	255/40R20 97	11A; 248; 24J; 26P; 27B; 27H		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 1/2 x 20 ET 45 ET 43	24 - 24	100 - 245	235/35R20 92Y	11A; 245; 26P; 57E; 5GM; 67J; 67X	A6; nicht A6 allroad quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573
		309 - 331	245/35R20 M+S	11A; 248; 24J; 260; 26B; 271; 52J	
		100 - 245	245/35R20 95Y	11A; 248; 24J; 260; 26B; 271	
		100 - 331	255/30R20 92Y	nicht Kombi; 11A; 248; 24J; 260; 26B; 272; 5GM	
		100 - 331	255/35R20 97Y	11A; 248; 24J; 260; 26B; 272	
	24 - 22	140 - 245	245/40R20 99	11A; 248; 24J; 26P; 27B; 27H; 51J	Nur A6 allroad quattro; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573
		140 - 245	255/35R20 97	11A; 248; 24J; 26P; 27B; 27H	
		140 - 245	255/40R20 97	11A; 248; 24J; 26P; 27B; 27H	
	23 - 22	309 - 331	245/35R20 M+S	11A; 26B; 270; 52J	A7 Sportback; Allradantrieb; Coupe; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
		140 - 245	245/35R20 95	11A; 26B; 270	
		140 - 230	255/30R20 92	11A; 260; 26B; 270; 5GM	
		140 - 230	255/35R20 93	11A; 260; 26B; 270; 5HA	
		140 - 331	255/35R20 97	11A; 260; 26B; 270	
	23 - 23	100 - 245	235/35R20 92Y	11A; 245; 26P; 57E; 5GM; 67J; 67X	A6; nicht A6 allroad quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573
		309 - 331	245/35R20 M+S	11A; 248; 24J; 260; 26B; 271; 52J	
		100 - 245	245/35R20 95Y	11A; 248; 24J; 260; 26B; 271	
		100 - 331	255/30R20 92Y	nicht Kombi; 11A; 241; 244; 246; 247; 260; 26B; 272; 5GM	
		100 - 331	255/35R20 97Y	11A; 241; 244; 246; 247; 260; 26B; 272	
	22 - 22	100 - 245	235/35R20 92Y	11A; 245; 260; 26B; 57E; 5GM; 67J; 67X	A6; nicht A6 allroad quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573
		309 - 331	245/35R20 M+S	11A; 248; 24J; 260; 26B; 272; 52J	
100 - 245		245/35R20 95Y	11A; 248; 24J; 260; 26B; 272		
100 - 331		255/30R20 92Y	nicht Kombi; 11A; 241; 244; 246; 247; 260; 26B; 272; 5GM		
100 - 331		255/35R20 97Y	11A; 241; 244; 246; 247; 260; 26B; 272		
21 - 20	309 - 331	245/35R20 M+S	11A; 26B; 270; 52J	A7 Sportback; Allradantrieb; Coupe; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729	
	140 - 245	245/35R20 95	11A; 26B; 270		
	140 - 230	255/30R20 92	11A; 260; 26B; 271; 5GM		
	140 - 230	255/35R20 93	11A; 260; 26B; 271; 5HA		
	140 - 331	255/35R20 97	11A; 260; 26B; 271		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 1/2 x 20 ET 45 ET 43	21 - 21	100 - 245	235/35R20 92Y	11A; 245; 260; 26B; 57E; 5GM; 67J; 67X	A6; nicht A6 allroad quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573
		309 - 331	245/35R20 M+S	11A; 248; 24J; 260; 26B; 272; 52J	
		100 - 245	245/35R20 95Y	11A; 248; 24J; 260; 26B; 272	
		100 - 331	255/30R20 92Y	nicht Kombi; 11A; 241; 244; 246; 247; 261; 26B; 273; 5GM	
		100 - 331	255/35R20 97Y	11A; 241; 244; 246; 247; 261; 26B; 273	
21 - 21	140 - 245	245/40R20 99	11A; 248; 24J; 26P; 27B; 27H; 51J	Nur A6 allroad quattro; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573	
	140 - 245	255/35R20 97	11A; 248; 24J; 26B; 27B; 27H		
	140 - 245	255/40R20 97	11A; 248; 24J; 26B; 27B; 27H		
20 - 20	100 - 245	235/35R20 92Y	11A; 24J; 260; 26B; 57E; 5GM; 67J; 67X	A6; nicht A6 allroad quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573	
	309 - 331	245/35R20 M+S	11A; 241; 244; 246; 247; 260; 26B; 272; 52J		
	100 - 245	245/35R20 95Y	11A; 241; 244; 246; 247; 260; 26B; 272		
	100 - 331	255/30R20 92Y	nicht Kombi; 11A; 241; 244; 246; 247; 261; 26B; 273; 5GM		
	100 - 331	255/35R20 97Y	11A; 241; 244; 246; 247; 261; 26B; 273		
19 - 18	309 - 331	245/35R20 M+S	11A; 260; 26B; 270; 52J	A7 Sportback; Allradantrieb; Coupe; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729	
	140 - 245	245/35R20 95	11A; 260; 26B; 270		
	140 - 230	255/30R20 92	11A; 245; 248; 260; 26B; 271; 5GM		
	140 - 230	255/35R20 93	11A; 245; 248; 260; 26B; 271; 5HA		
	140 - 331	255/35R20 97	11A; 245; 248; 260; 26B; 271		
17 - 17	309 - 331	245/35R20 M+S	11A; 260; 26B; 271; 52J	A7 Sportback; Allradantrieb; Coupe; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729	
	140 - 245	245/35R20 95	11A; 260; 26B; 271		
	140 - 230	255/30R20 92	11A; 245; 248; 260; 26B; 271; 5GM		
	140 - 230	255/35R20 93	11A; 245; 248; 260; 26B; 271; 5HA		
	140 - 331	255/35R20 97	11A; 245; 248; 260; 26B; 271		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 1/2 x 20 ET 45 ET 43	16 - 16	309 - 331	245/35R20 M+S	11A; 245; 248; 260; 26B; 271; 52J	A7 Sportback; Allradantrieb; Coupe; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
		140 - 245	245/35R20 95	11A; 245; 248; 260; 26B; 271	
		140 - 230	255/30R20 92	11A; 245; 248; 260; 26B; 272; 5GM	
		140 - 230	255/35R20 93	11A; 245; 248; 260; 26B; 272; 5HA	
		140 - 331	255/35R20 97	11A; 245; 248; 260; 26B; 272	
	15 - 14	309 - 331	245/35R20 M+S	11A; 245; 248; 260; 26B; 271; 52J	A7 Sportback; Allradantrieb; Coupe; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
		140 - 245	245/35R20 95	11A; 245; 248; 260; 26B; 271	
		140 - 230	255/30R20 92	11A; 245; 248; 261; 26B; 272; 5GM	
		140 - 230	255/35R20 93	11A; 245; 248; 261; 26B; 272; 5HA	
		140 - 331	255/35R20 97	11A; 245; 248; 261; 26B; 272	
	13 - 12	309 - 331	245/35R20 M+S	11A; 245; 248; 260; 26B; 271; 52J	A7 Sportback; Allradantrieb; Coupe; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
		140 - 245	245/35R20 95	11A; 245; 248; 260; 26B; 271	
		140 - 230	255/30R20 92	11A; 248; 24J; 261; 26B; 272; 5GM	
		140 - 230	255/35R20 93	11A; 248; 24J; 261; 26B; 272; 5HA	
		140 - 331	255/35R20 97	11A; 248; 24J; 261; 26B; 272	
	11 - 11	309 - 331	245/35R20 M+S	11A; 245; 248; 261; 26B; 272; 52J	A7 Sportback; Allradantrieb; Coupe; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
		140 - 245	245/35R20 95	11A; 245; 248; 261; 26B; 272	
		140 - 230	255/30R20 92	11A; 248; 24J; 261; 26B; 273; 5GM	
		140 - 230	255/35R20 93	11A; 248; 24J; 261; 26B; 273; 5HA	
		140 - 331	255/35R20 97	11A; 248; 24J; 261; 26B; 273	
10 - 10	309 - 331	245/35R20 M+S	11A; 248; 24J; 261; 26B; 272; 52J	A7 Sportback; Allradantrieb; Coupe; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729	
	140 - 245	245/35R20 95	11A; 248; 24J; 261; 26B; 272		
	140 - 230	255/30R20 92	11A; 248; 24J; 262; 26B; 273; 5GM		
	140 - 230	255/35R20 93	11A; 248; 24J; 262; 26B; 273; 5HA		
	140 - 331	255/35R20 97	11A; 248; 24J; 262; 26B; 273		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 1/2 x 20 ET 45 ET 43	9 - 8	309 - 331	245/35R20 M+S	11A; 248; 24J; 261; 26B; 272; 52J	A7 Sportback; Allradantrieb; Coupe; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
		140 - 245	245/35R20 95	11A; 248; 24J; 261; 26B; 272	
		140 - 230	255/30R20 92	11A; 241; 244; 246; 247; 262; 26B; 273; 5GM	
		140 - 230	255/35R20 93	11A; 241; 244; 246; 247; 262; 26B; 273; 5HA	
		140 - 331	255/35R20 97	11A; 241; 244; 246; 247; 262; 26B; 273	
9 x 20 ET 37	35 - 34	100 - 245	235/35R20 92Y	57E; 5GM; 67J; 67X	A6; nicht A6 allroad quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573
		309 - 331	245/35R20 M+S	11A; 26P; 270; 52J	
		100 - 245	245/35R20 95Y	11A; 26P; 270	
		100 - 331	255/30R20 92Y	nicht Kombi; 11A; 245; 248; 26P; 270; 5GM	
		100 - 331	255/35R20 97Y	11A; 245; 248; 26P; 270	
		100 - 150	265/30R20 94	11A; 245; 248; 260; 26B; 271; 5HI; 67J	
		180 - 331	265/30R20 94Y	nicht Kombi; 11A; 245; 248; 260; 26B; 271; 5HI; 67J	
		100 - 331	265/35R20 95Y	11A; 245; 248; 260; 26B; 271	
	35 - 34	309 - 331	255/35R20 97Y	11A; 245; 248; 26P; 270; 530	Nur S6; Allradantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573
		309 - 331	265/35R20 99Y	11A; 245; 248; 260; 26B; 271; 530	
	34 - 34	309 - 331	245/35R20 M+S	11A; 26P; 52J	A7 Sportback; Allradantrieb; Coupe; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
		140 - 245	245/35R20 95	11A; 26P	
		140 - 230	255/30R20 92	11A; 26P; 5GM	
		140 - 230	255/35R20 93	11A; 26P; 5HA	
		140 - 331	255/35R20 97	11A; 26P	
		140 - 331	265/30R20 94Y	11A; 26P; 270; 5HI	
		140 - 331	265/35R20 95Y	11A; 26P; 270	
	34 - 34	140 - 245	245/40R20 99	11A; 27I; 51J	Nur A6 allroad quattro; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573
		140 - 245	255/35R20 97	11A; 27B	
		140 - 245	255/40R20 97	11A; 27B	
		140 - 245	265/35R20 99	11A; 248; 24J; 26P; 27B; 27H	
	33 - 32	309 - 331	245/35R20 M+S	11A; 26P; 52J	A7 Sportback; Allradantrieb; Coupe; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
		140 - 245	245/35R20 95	11A; 26P	
		140 - 230	255/30R20 92	11A; 26P; 5GM	
		140 - 230	255/35R20 93	11A; 26P; 5HA	
		140 - 331	255/35R20 97	11A; 26P	
		140 - 331	265/30R20 94Y	11A; 26B; 270; 5HI	
		140 - 331	265/35R20 95Y	11A; 26B; 270	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
9 x 20 ET 37	33 - 33	100 - 245	235/35R20 92Y	57E; 5GM; 67J; 67X	A6; nicht A6 allroad quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573
		309 - 331	245/35R20 M+S	11A; 26P; 270; 52J	
		100 - 245	245/35R20 95Y	11A; 26P; 270	
		100 - 331	255/30R20 92Y	nicht Kombi; 11A; 245; 248; 26P; 271; 5GM	
		100 - 331	255/35R20 97Y	11A; 245; 248; 26P; 271	
		100 - 150	265/30R20 94	11A; 248; 24J; 260; 26B; 271; 5HI; 67J	
		180 - 331	265/30R20 94Y	nicht Kombi; 11A; 248; 24J; 260; 26B; 271; 5HI; 67J	
		100 - 331	265/35R20 95Y	11A; 248; 24J; 260; 26B; 271	
		100 - 331	275/30R20 97Y	11A; 248; 272; 57F; 67X; 68U	
	33 - 32	140 - 245	245/40R20 99	11A; 27I; 51J	Nur A6 allroad quattro; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573
		140 - 245	255/35R20 97	11A; 245; 27B	
		140 - 245	255/40R20 97	11A; 245; 27B	
		140 - 245	265/35R20 99	11A; 248; 24J; 26P; 27B; 27H	
	32 - 32	100 - 245	235/35R20 92Y	11A; 26P; 57E; 5GM; 67J; 67X	A6; nicht A6 allroad quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573
		309 - 331	245/35R20 M+S	11A; 245; 248; 26P; 270; 52J	
		100 - 245	245/35R20 95Y	11A; 245; 248; 26P; 270	
		100 - 331	255/30R20 92Y	nicht Kombi; 11A; 245; 248; 26P; 271; 5GM	
		100 - 331	255/35R20 97Y	11A; 245; 248; 26P; 271	
		100 - 150	265/30R20 94	11A; 248; 24J; 260; 26B; 272; 5HI; 67J	
		180 - 331	265/30R20 94Y	nicht Kombi; 11A; 248; 24J; 260; 26B; 272; 5HI; 67J	
		100 - 331	265/35R20 95Y	11A; 248; 24J; 260; 26B; 272	
		100 - 331	275/30R20 97Y	11A; 244; 247; 272; 57F; 67X; 68U	
	31 - 30	309 - 331	245/35R20 M+S	11A; 26P; 52J	A7 Sportback; Allradantrieb; Coupe; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
		140 - 245	245/35R20 95	11A; 26P	
		140 - 230	255/30R20 92	11A; 26P; 270; 5GM	
		140 - 230	255/35R20 93	11A; 26P; 270; 5HA	
		140 - 331	255/35R20 97	11A; 26P; 270	
		140 - 331	265/30R20 94Y	11A; 26B; 270; 5HI	
140 - 331		265/35R20 95Y	11A; 26B; 270		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein	
9 x 20 ET 37	31 - 31	100 - 245	235/35R20 92Y	11A; 26P; 57E; 5GM; 67J; 67X	A6; nicht A6 allroad quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573	
		309 - 331	245/35R20 M+S	11A; 245; 248; 26P; 270; 52J		
		100 - 245	245/35R20 95Y	11A; 245; 248; 26P; 270		
		100 - 331	255/30R20 92Y	nicht Kombi; 11A; 245; 248; 260; 26B; 271; 5GM		
		100 - 331	255/35R20 97Y	11A; 245; 248; 260; 26B; 271		
		100 - 150	265/30R20 94	11A; 248; 24J; 260; 26B; 272; 5HI; 67J		
		180 - 331	265/30R20 94Y	nicht Kombi; 11A; 248; 24J; 260; 26B; 272; 5HI; 67J		
		100 - 331	265/35R20 95Y	11A; 248; 24J; 260; 26B; 272		
		100 - 331	275/30R20 97Y	11A; 244; 247; 272; 57F; 67X; 68U		
	31 - 31	140 - 245	245/40R20 99	11A; 27B; 51J	Nur A6 allroad quattro; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573	
		140 - 245	255/35R20 97	11A; 248; 24J; 26P; 27B		
		140 - 245	255/40R20 97	11A; 248; 24J; 26P; 27B		
		140 - 245	265/35R20 99	11A; 248; 24J; 26P; 27B; 27H		
	30 - 30	100 - 245	235/35R20 92Y	11A; 26P; 57E; 5GM; 67J; 67X	A6; nicht A6 allroad quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573	
			309 - 331	245/35R20 M+S		11A; 245; 248; 26P; 271; 52J
			100 - 245	245/35R20 95Y		11A; 245; 248; 26P; 271
			100 - 331	255/30R20 92Y		nicht Kombi; 11A; 248; 24J; 260; 26B; 271; 5GM
			100 - 331	255/35R20 97Y		11A; 248; 24J; 260; 26B; 271
			100 - 150	265/30R20 94		11A; 248; 24J; 260; 26B; 272; 5HI; 67J
180 - 331			265/30R20 94Y	nicht Kombi; 11A; 248; 24J; 260; 26B; 272; 5HI; 67J		
100 - 331			265/35R20 95Y	11A; 248; 24J; 260; 26B; 272		
100 - 331			275/30R20 97Y	11A; 244; 247; 273; 57F; 67X; 68U		
30 - 30	140 - 245	245/40R20 99	11A; 27B; 51J	Nur A6 allroad quattro; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573		
		255/35R20 97	11A; 248; 24J; 26P; 27B; 27H			
		255/40R20 97	11A; 248; 24J; 26P; 27B; 27H			
		265/35R20 99	11A; 248; 24J; 26P; 27B; 27H			

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
9 x 20 ET 37	29 - 29	309 - 331	245/35R20 M+S	11A; 26P; 52J	A7 Sportback; Allradantrieb; Coupe; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
		140 - 245	245/35R20 95	11A; 26P	
		140 - 230	255/30R20 92	11A; 26B; 270; 5GM	
		140 - 230	255/35R20 93	11A; 26B; 270; 5HA	
		140 - 331	255/35R20 97	11A; 26B; 270	
		140 - 331	265/30R20 94Y	11A; 260; 26B; 270; 5HI	
		140 - 331	265/35R20 95Y	11A; 260; 26B; 270	
	29 - 29	100 - 245	235/35R20 92Y	11A; 245; 26P; 57E; 5GM; 67J; 67X	A6; nicht A6 allroad quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573
		309 - 331	245/35R20 M+S	11A; 245; 248; 26P; 271; 52J	
		100 - 245	245/35R20 95Y	11A; 245; 248; 26P; 271	
		100 - 331	255/30R20 92Y	nicht Kombi; 11A; 248; 24J; 260; 26B; 271; 5GM	
		100 - 331	255/35R20 97Y	11A; 248; 24J; 260; 26B; 271	
		100 - 150	265/30R20 94	11A; 241; 244; 246; 247; 260; 26B; 272; 5HI; 67J	
		180 - 331	265/30R20 94Y	nicht Kombi; 11A; 241; 244; 246; 247; 260; 26B; 272; 5HI; 67J	
		100 - 331	265/35R20 95Y	11A; 241; 244; 246; 247; 260; 26B; 272	
		100 - 331	275/30R20 97Y	11A; 244; 247; 273; 57F; 67X; 68U	
		29 - 29	140 - 245	245/40R20 99	
	140 - 245		255/35R20 97	11A; 248; 24J; 26P; 27B; 27H	
	140 - 245		255/40R20 97	11A; 248; 24J; 26P; 27B; 27H	
	140 - 245		265/35R20 99	11A; 248; 24J; 26P; 27B; 27H	
	28 - 28	309 - 331	245/35R20 M+S	11A; 26P; 270; 52J	A7 Sportback; Allradantrieb; Coupe; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
		140 - 245	245/35R20 95	11A; 26P; 270	
		140 - 230	255/30R20 92	11A; 26B; 270; 5GM	
		140 - 230	255/35R20 93	11A; 26B; 270; 5HA	
		140 - 331	255/35R20 97	11A; 26B; 270	
		140 - 331	265/30R20 94Y	11A; 260; 26B; 270; 5HI	
		140 - 331	265/35R20 95Y	11A; 260; 26B; 270	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
9 x 20 ET 37	28 - 28	100 - 245	235/35R20 92Y	11A; 245; 26P; 57E; 5GM; 67J; 67X	A6; nicht A6 allroad quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573
		309 - 331	245/35R20 M+S	11A; 245; 248; 260; 26B; 271; 52J	
		100 - 245	245/35R20 95Y	11A; 245; 248; 260; 26B; 271	
		100 - 331	255/30R20 92Y	nicht Kombi; 11A; 248; 24J; 260; 26B; 272; 5GM	
		100 - 331	255/35R20 97Y	11A; 248; 24J; 260; 26B; 272	
		100 - 150	265/30R20 94	11A; 241; 244; 246; 247; 260; 26B; 272; 5HI; 67J	
		180 - 331	265/30R20 94Y	nicht Kombi; 11A; 241; 244; 246; 247; 260; 26B; 272; 5HI; 67J	
		100 - 331	265/35R20 95Y	11A; 241; 244; 246; 247; 260; 26B; 272	
		100 - 331	275/30R20 97Y	11A; 244; 247; 273; 57F; 67X; 68U	
	28 - 28	140 - 245	245/40R20 99	11A; 245; 26P; 27B; 51J	Nur A6 allroad quattro; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573
		140 - 245	255/35R20 97	11A; 248; 24J; 26P; 27B; 27H	
		140 - 245	255/40R20 97	11A; 248; 24J; 26P; 27B; 27H	
		140 - 245	265/35R20 99	11A; 248; 24J; 26P; 27B; 27H	
	27 - 27	309 - 331	245/35R20 M+S	11A; 26P; 270; 52J	A7 Sportback; Allradantrieb; Coupe; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
		140 - 245	245/35R20 95	11A; 26P; 270	
		140 - 230	255/30R20 92	11A; 26B; 270; 5GM	
		140 - 230	255/35R20 93	11A; 26B; 270; 5HA	
		140 - 331	255/35R20 97	11A; 26B; 270	
		140 - 331	265/30R20 94Y	11A; 260; 26B; 271; 5HI	
140 - 331		265/35R20 95Y	11A; 260; 26B; 271		
27 - 27	100 - 245	235/35R20 92Y	11A; 245; 26P; 57E; 5GM; 67J; 67X	A6; nicht A6 allroad quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573	
	309 - 331	245/35R20 M+S	11A; 245; 248; 260; 26B; 271; 52J		
	100 - 245	245/35R20 95Y	11A; 245; 248; 260; 26B; 271		
	100 - 331	255/30R20 92Y	nicht Kombi; 11A; 248; 24J; 260; 26B; 272; 5GM		
	100 - 331	255/35R20 97Y	11A; 248; 24J; 260; 26B; 272		
	100 - 150	265/30R20 94	11A; 241; 244; 246; 247; 261; 26B; 273; 5HI; 67J		
	180 - 331	265/30R20 94Y	nicht Kombi; 11A; 241; 244; 246; 247; 261; 26B; 273; 5HI; 67J		
	100 - 331	265/35R20 95Y	11A; 241; 244; 246; 247; 261; 26B; 273		
	100 - 331	275/30R20 97Y	11A; 244; 247; 273; 57F; 67X; 68U		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
9 x 20 ET 37	27 - 27	140 - 245	245/40R20 99	11A; 248; 24J; 26P; 27B; 27H; 51J	Nur A6 allroad quattro; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573
		140 - 245	255/35R20 97	11A; 248; 24J; 26P; 27B; 27H	
		140 - 245	255/40R20 97	11A; 248; 24J; 26P; 27B; 27H	
		140 - 245	265/35R20 99	11A; 248; 24J; 26B; 27B; 27H	
	26 - 26	309 - 331	245/35R20 M+S	11A; 26B; 270; 52J	A7 Sportback; Allradantrieb; Coupe; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
		140 - 245	245/35R20 95	11A; 26B; 270	
		140 - 230	255/30R20 92	11A; 26B; 270; 5GM	
		140 - 230	255/35R20 93	11A; 26B; 270; 5HA	
		140 - 331	255/35R20 97	11A; 26B; 270	
		140 - 331	265/30R20 94Y	11A; 260; 26B; 271; 5HI	
	26 - 25	100 - 245	235/35R20 92Y	11A; 245; 26P; 57E; 5GM; 67J; 67X	A6; nicht A6 allroad quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573
		309 - 331	245/35R20 M+S	11A; 248; 24J; 260; 26B; 271; 52J	
		100 - 245	245/35R20 95Y	11A; 248; 24J; 260; 26B; 271	
		100 - 331	255/30R20 92Y	nicht Kombi; 11A; 241; 244; 246; 247; 260; 26B; 272; 5GM	
		100 - 331	255/35R20 97Y	11A; 241; 244; 246; 247; 260; 26B; 272	
		100 - 150	265/30R20 94	11A; 241; 244; 246; 247; 261; 26B; 273; 5HI; 67J	
		180 - 331	265/30R20 94Y	nicht Kombi; 11A; 241; 244; 246; 247; 261; 26B; 273; 5HI; 67J	
		100 - 331	265/35R20 95Y	11A; 241; 244; 246; 247; 261; 26B; 273	
		100 - 331	275/30R20 97Y	11A; 244; 247; 273; 57F; 67X; 68U	
		26 - 25	140 - 245	245/40R20 99	
	140 - 245		255/35R20 97	11A; 248; 24J; 26P; 27B; 27H	
	140 - 245		255/40R20 97	11A; 248; 24J; 26P; 27B; 27H	
	140 - 245		265/35R20 99	11A; 241; 246; 248; 26B; 27B; 27F	
	26 - 25	309 - 331	255/35R20 97	11A; 241; 244; 246; 247; 260; 26B; 272; 530	Nur S6; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573
		309 - 331	265/30R20 94	nicht Kombi; 11A; 241; 244; 246; 247; 261; 26B; 273; 530; 5HI	
		309 - 331	265/35R20 95	nicht Kombi; 11A; 241; 244; 246; 247; 261; 26B; 273; 530; 5HR	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
9 x 20 ET 37	25 - 24	309 - 331	245/35R20 M+S	11A; 26B; 270; 52J	A7 Sportback; Allradantrieb; Coupe; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
		140 - 245	245/35R20 95	11A; 26B; 270	
		140 - 230	255/30R20 92	11A; 260; 26B; 270; 5GM	
		140 - 230	255/35R20 93	11A; 260; 26B; 270; 5HA	
		140 - 331	255/35R20 97	11A; 260; 26B; 270	
		140 - 331	265/30R20 94Y	11A; 245; 248; 260; 26B; 271; 5HI	
		140 - 331	265/35R20 95Y	11A; 245; 248; 260; 26B; 271	
	24 - 24	100 - 245	235/35R20 92Y	11A; 245; 260; 26B; 57E; 5GM; 67J; 67X	A6; nicht A6 allroad quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573
		309 - 331	245/35R20 M+S	11A; 248; 24J; 260; 26B; 272; 52J	
		100 - 245	245/35R20 95Y	11A; 248; 24J; 260; 26B; 272	
		100 - 331	255/30R20 92Y	nicht Kombi; 11A; 241; 244; 246; 247; 260; 26B; 272; 5GM	
		100 - 331	255/35R20 97Y	11A; 241; 244; 246; 247; 260; 26B; 272	
		100 - 150	265/30R20 94	11A; 241; 244; 246; 247; 261; 26B; 273; 5HI; 67J	
		180 - 331	265/30R20 94Y	nicht Kombi; 11A; 241; 244; 246; 247; 261; 26B; 273; 5HI; 67J	
		100 - 331	265/35R20 95Y	11A; 241; 244; 246; 247; 261; 26B; 273	
		100 - 331	275/30R20 97Y	11A; 244; 247; 274; 57F; 67X; 68U	
	24 - 24	140 - 245	245/40R20 99	11A; 248; 24J; 26P; 27B; 27H; 51J	Nur A6 allroad quattro; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573
		140 - 245	255/35R20 97	11A; 248; 24J; 26P; 27B; 27H	
		140 - 245	255/40R20 97	11A; 248; 24J; 26P; 27B; 27H	
		140 - 245	265/35R20 99	11A; 244; 24C; 26B; 27B; 27F	
	23 - 23	309 - 331	245/35R20 M+S	11A; 26B; 270; 52J	A7 Sportback; Allradantrieb; Coupe; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
		140 - 245	245/35R20 95	11A; 26B; 270	
		140 - 230	255/30R20 92	11A; 260; 26B; 271; 5GM	
		140 - 230	255/35R20 93	11A; 260; 26B; 271; 5HA	
		140 - 331	255/35R20 97	11A; 260; 26B; 271	
		140 - 331	265/30R20 94Y	11A; 245; 248; 260; 26B; 271; 5HI	
		140 - 331	265/35R20 95Y	11A; 245; 248; 260; 26B; 271	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
9 x 20 ET 37	23 - 23	100 - 245	235/35R20 92Y	11A; 24J; 260; 26B; 57E; 5GM; 67J; 67X	A6; nicht A6 allroad quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573
		309 - 331	245/35R20 M+S	11A; 248; 24J; 260; 26B; 272; 52J	
		100 - 245	245/35R20 95Y	11A; 248; 24J; 260; 26B; 272	
		100 - 331	255/30R20 92Y	nicht Kombi; 11A; 241; 244; 246; 247; 261; 26B; 273; 5GM	
		100 - 331	255/35R20 97Y	11A; 241; 244; 246; 247; 261; 26B; 273	
		100 - 150	265/30R20 94	11A; 244; 247; 24C; 261; 26B; 273; 5HI; 67J	
		180 - 331	265/30R20 94Y	nicht Kombi; 11A; 244; 247; 24C; 261; 26B; 273; 5HI; 67J	
		100 - 331	265/35R20 95Y	11A; 244; 247; 24C; 261; 26B; 273	
		100 - 331	275/30R20 97Y	11A; 244; 247; 274; 57F; 67X; 68U	
	23 - 23	140 - 245	245/40R20 99	11A; 248; 24J; 26P; 27B; 27H; 51J	Nur A6 allroad quattro; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573
		140 - 245	255/35R20 97	11A; 241; 246; 248; 26B; 27B; 27H	
		140 - 245	255/40R20 97	11A; 241; 246; 248; 26B; 27B; 27H	
		140 - 245	265/35R20 99	11A; 244; 24C; 26B; 26N; 27B; 27F	
	22 - 22	309 - 331	245/35R20 M+S	11A; 260; 26B; 270; 52J	A7 Sportback; Allradantrieb; Coupe; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
		140 - 245	245/35R20 95	11A; 260; 26B; 270	
		140 - 230	255/30R20 92	11A; 245; 248; 260; 26B; 271; 5GM	
		140 - 230	255/35R20 93	11A; 245; 248; 260; 26B; 271; 5HA	
		140 - 331	255/35R20 97	11A; 245; 248; 260; 26B; 271	
		140 - 331	265/30R20 94Y	11A; 245; 248; 260; 26B; 272; 5HI	
140 - 331		265/35R20 95Y	11A; 245; 248; 260; 26B; 272		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
9 x 20 ET 37	22 - 22	100 - 245	235/35R20 92Y	11A; 24J; 260; 26B; 57E; 5GM; 67J; 67X	A6; nicht A6 allroad quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573
		309 - 331	245/35R20 M+S	11A; 241; 244; 246; 247; 260; 26B; 272; 52J	
		100 - 245	245/35R20 95Y	11A; 241; 244; 246; 247; 260; 26B; 272	
		100 - 331	255/30R20 92Y	nicht Kombi; 11A; 241; 244; 246; 247; 261; 26B; 273; 5GM	
		100 - 331	255/35R20 97Y	11A; 241; 244; 246; 247; 261; 26B; 273	
		100 - 150	265/30R20 94	11A; 244; 247; 24C; 262; 26B; 274; 5HI; 67J	
		180 - 331	265/30R20 94Y	nicht Kombi; 11A; 244; 247; 24C; 262; 26B; 274; 5HI; 67J	
		100 - 331	265/35R20 95Y	11A; 244; 247; 24C; 262; 26B; 274	
		100 - 331	275/30R20 97Y	11A; 24D; 274; 57F; 67X; 68U	
		22 - 22	140 - 245	245/40R20 99	
255/35R20 97	11A; 241; 246; 248; 26B; 27B; 27F				
255/40R20 97	11A; 241; 246; 248; 26B; 27B; 27F				
265/35R20 99	11A; 244; 24C; 26B; 26N; 27B; 27F				
21 - 21	140 - 230	309 - 331	245/35R20 M+S	11A; 260; 26B; 270; 52J	A7 Sportback; Allradantrieb; Coupe; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
		140 - 245	245/35R20 95	11A; 260; 26B; 270	
		255/30R20 92	11A; 245; 248; 260; 26B; 271; 5GM		
		255/35R20 93	11A; 245; 248; 260; 26B; 271; 5HA		
		255/35R20 97	11A; 245; 248; 260; 26B; 271		
		265/30R20 94Y	11A; 245; 248; 261; 26B; 272; 5HI		
		265/35R20 95Y	11A; 245; 248; 261; 26B; 272		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
9 x 20 ET 37	21 - 21	100 - 245	235/35R20 92Y	11A; 24J; 260; 26B; 57E; 5GM; 67J; 67X	A6; nicht A6 allroad quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573
		309 - 331	245/35R20 M+S	11A; 241; 244; 246; 247; 260; 26B; 272; 52J	
		100 - 245	245/35R20 95Y	11A; 241; 244; 246; 247; 260; 26B; 272	
		100 - 331	255/30R20 92Y	nicht Kombi; 11A; 241; 244; 246; 247; 261; 26B; 273; 5GM	
		100 - 331	255/35R20 97Y	11A; 241; 244; 246; 247; 261; 26B; 273	
		100 - 150	265/30R20 94	11A; 244; 247; 24C; 262; 26B; 274; 5HI; 67J	
		180 - 331	265/30R20 94Y	nicht Kombi; 11A; 244; 247; 24C; 262; 26B; 274; 5HI; 67J	
		100 - 331	265/35R20 95Y	11A; 244; 247; 24C; 262; 26B; 274	
	21 - 21	140 - 245	245/40R20 99	11A; 248; 24J; 26P; 27B; 27H; 51J	Nur A6 allroad quattro; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573
		140 - 245	255/35R20 97	11A; 244; 24C; 26B; 27B; 27F	
		140 - 245	255/40R20 97	11A; 244; 24C; 26B; 27B; 27F	
		140 - 245	265/35R20 99	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26N; 27B; 27F	
	20 - 20	309 - 331	245/35R20 M+S	11A; 260; 26B; 271; 52J	A7 Sportback; Allradantrieb; Coupe; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
		140 - 245	245/35R20 95	11A; 260; 26B; 271	
		140 - 230	255/30R20 92	11A; 245; 248; 260; 26B; 271; 5GM	
140 - 230		255/35R20 93	11A; 245; 248; 260; 26B; 271; 5HA		
140 - 331		255/35R20 97	11A; 245; 248; 260; 26B; 271		
140 - 331		265/30R20 94Y	11A; 245; 248; 261; 26B; 272; 5HI		
140 - 331		265/35R20 95Y	11A; 245; 248; 261; 26B; 272		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
9 x 20 ET 37	20 - 20	100 - 245	235/35R20 92Y	11A; 24J; 260; 26B; 57E; 5GM; 67J; 67X	A6; nicht A6 allroad quattro; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573
		309 - 331	245/35R20 M+S	11A; 241; 244; 246; 247; 261; 26B; 273; 52J	
		100 - 245	245/35R20 95Y	11A; 241; 244; 246; 247; 261; 26B; 273	
		100 - 331	255/30R20 92Y	nicht Kombi; 11A; 244; 247; 24C; 261; 26B; 273; 5GM	
		100 - 331	255/35R20 97Y	11A; 244; 247; 24C; 261; 26B; 273	
		100 - 150	265/30R20 94	11A; 244; 247; 24C; 262; 26B; 274; 5HI; 67J	
		180 - 331	265/30R20 94Y	nicht Kombi; 11A; 244; 247; 24C; 262; 26B; 274; 5HI; 67J	
		100 - 331	265/35R20 95Y	11A; 244; 247; 24C; 262; 26B; 274	
19 - 19	19 - 19	309 - 331	245/35R20 M+S	11A; 260; 26B; 271; 52J	A7 Sportback; Allradantrieb; Coupe; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
		140 - 245	245/35R20 95	11A; 260; 26B; 271	
		140 - 230	255/30R20 92	11A; 245; 248; 260; 26B; 271; 5GM	
		140 - 230	255/35R20 93	11A; 245; 248; 260; 26B; 271; 5HA	
		140 - 331	255/35R20 97	11A; 245; 248; 260; 26B; 271	
		140 - 331	265/30R20 94Y	11A; 248; 24J; 261; 26B; 272; 5HI	
		140 - 331	265/35R20 95Y	11A; 248; 24J; 261; 26B; 272	
18 - 18	18 - 18	309 - 331	245/35R20 M+S	11A; 245; 248; 260; 26B; 271; 52J	A7 Sportback; Allradantrieb; Coupe; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
		140 - 245	245/35R20 95	11A; 245; 248; 260; 26B; 271	
		140 - 230	255/30R20 92	11A; 245; 248; 260; 26B; 272; 5GM	
		140 - 230	255/35R20 93	11A; 245; 248; 260; 26B; 272; 5HA	
		140 - 331	255/35R20 97	11A; 245; 248; 260; 26B; 272	
		140 - 331	265/30R20 94Y	11A; 248; 24J; 261; 26B; 272; 5HI	
		140 - 331	265/35R20 95Y	11A; 248; 24J; 261; 26B; 272	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
9 x 20 ET 37	17 - 17	309 - 331	245/35R20 M+S	11A; 245; 248; 260; 26B; 271; 52J	A7 Sportback; Allradantrieb; Coupe; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
		140 - 245	245/35R20 95	11A; 245; 248; 260; 26B; 271	
		140 - 230	255/30R20 92	11A; 245; 248; 261; 26B; 272; 5GM	
		140 - 230	255/35R20 93	11A; 245; 248; 261; 26B; 272; 5HA	
		140 - 331	255/35R20 97	11A; 245; 248; 261; 26B; 272	
		140 - 331	265/30R20 94Y	11A; 248; 24J; 261; 26B; 273; 5HI	
		140 - 331	265/35R20 95Y	11A; 248; 24J; 261; 26B; 273	
16 - 16	16 - 16	309 - 331	245/35R20 M+S	11A; 245; 248; 260; 26B; 271; 52J	A7 Sportback; Allradantrieb; Coupe; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
		140 - 245	245/35R20 95	11A; 245; 248; 260; 26B; 271	
		140 - 230	255/30R20 92	11A; 248; 24J; 261; 26B; 272; 5GM	
		140 - 230	255/35R20 93	11A; 248; 24J; 261; 26B; 272; 5HA	
		140 - 331	255/35R20 97	11A; 248; 24J; 261; 26B; 272	
		140 - 331	265/30R20 94Y	11A; 248; 24J; 262; 26B; 273; 5HI	
		140 - 331	265/35R20 95Y	11A; 248; 24J; 262; 26B; 273	
15 - 15	15 - 15	309 - 331	245/35R20 M+S	11A; 245; 248; 260; 26B; 272; 52J	A7 Sportback; Allradantrieb; Coupe; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
		140 - 245	245/35R20 95	11A; 245; 248; 260; 26B; 272	
		140 - 230	255/30R20 92	11A; 248; 24J; 261; 26B; 272; 5GM	
		140 - 230	255/35R20 93	11A; 248; 24J; 261; 26B; 272; 5HA	
		140 - 331	255/35R20 97	11A; 248; 24J; 261; 26B; 272	
		140 - 331	265/30R20 94Y	11A; 241; 244; 246; 247; 262; 26B; 273; 5HI	
		140 - 331	265/35R20 95Y	11A; 241; 244; 246; 247; 262; 26B; 273	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
9 x 20 ET 37	14 - 13	309 - 331	245/35R20 M+S	11A; 245; 248; 261; 26B; 272; 52J	A7 Sportback; Allradantrieb; Coupe; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
		140 - 245	245/35R20 95	11A; 245; 248; 261; 26B; 272	
		140 - 230	255/30R20 92	11A; 248; 24J; 261; 26B; 272; 5GM	
		140 - 230	255/35R20 93	11A; 248; 24J; 261; 26B; 272; 5HA	
		140 - 331	255/35R20 97	11A; 248; 24J; 261; 26B; 272	
		140 - 331	265/30R20 94Y	11A; 241; 244; 246; 247; 262; 26B; 273; 5HI	
		140 - 331	265/35R20 95Y	11A; 241; 244; 246; 247; 262; 26B; 273	
12 - 10	12 - 10	309 - 331	245/35R20 M+S	11A; 248; 24J; 261; 26B; 272; 52J	A7 Sportback; Allradantrieb; Coupe; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
		140 - 245	245/35R20 95	11A; 248; 24J; 261; 26B; 272	
		140 - 230	255/30R20 92	11A; 241; 244; 246; 247; 262; 26B; 273; 5GM	
		140 - 230	255/35R20 93	11A; 241; 244; 246; 247; 262; 26B; 273; 5HA	
		140 - 331	255/35R20 97	11A; 241; 244; 246; 247; 262; 26B; 273	
		140 - 331	265/30R20 94Y	11A; 241; 244; 246; 247; 262; 26B; 274; 5HI	
		140 - 331	265/35R20 95Y	11A; 241; 244; 246; 247; 262; 26B; 274	
9 - 9	9 - 9	309 - 331	245/35R20 M+S	11A; 248; 24J; 262; 26B; 273; 52J	A7 Sportback; Allradantrieb; Coupe; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
		140 - 245	245/35R20 95	11A; 248; 24J; 262; 26B; 273	
		140 - 230	255/30R20 92	11A; 241; 244; 246; 247; 262; 26B; 273; 5GM	
		140 - 230	255/35R20 93	11A; 241; 244; 246; 247; 262; 26B; 273; 5HA	
		140 - 331	255/35R20 97	11A; 241; 244; 246; 247; 262; 26B; 273	
8 - 8	8 - 8	309 - 331	245/35R20 M+S	11A; 241; 244; 246; 247; 262; 26B; 273; 52J	A7 Sportback; Allradantrieb; Coupe; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
		140 - 245	245/35R20 95	11A; 241; 244; 246; 247; 262; 26B; 273	
		140 - 230	255/30R20 92	11A; 241; 244; 246; 247; 262; 26B; 274; 5GM	
		140 - 230	255/35R20 93	11A; 241; 244; 246; 247; 262; 26B; 274; 5HA	
		140 - 331	255/35R20 97	11A; 241; 244; 246; 247; 262; 26B; 274	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
9 x 21 ET 46 ET 35	40 - 40	140 - 245	255/30R21 93Y	5HA	A7 Sportback; S7 Sportback; Allradantrieb; Coupe; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
		140 - 331	265/30R21 96Y	11A; 26P	
	40 - 40	100 - 245	245/30R21 91Y	nicht Kombi; 11A; 270; 5GG	A6; nicht A6 allroad quattro; S6; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573
		100 - 331	255/30R21 93Y	nicht Kombi Allradantrieb; 11A; 26P; 270; 5HA	
		100 - 331	265/30R21 96Y	11A; 26P; 270	
	39 - 38	140 - 245	255/30R21 93Y	11A; 26P; 5HA	A7 Sportback; S7 Sportback; Allradantrieb; Coupe; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
		140 - 331	265/30R21 96Y	11A; 26P	
	39 - 39	100 - 245	245/30R21 91Y	nicht Kombi; 11A; 270; 5GG	A6; nicht A6 allroad quattro; S6; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573
		100 - 331	255/30R21 93Y	nicht Kombi Allradantrieb; 11A; 26P; 270; 5HA	
		100 - 331	265/30R21 96Y	11A; 245; 248; 26P; 271	
	38 - 38	100 - 245	245/30R21 91Y	nicht Kombi; 11A; 26P; 270; 5GG	A6; nicht A6 allroad quattro; S6; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573
		100 - 331	255/30R21 93Y	nicht Kombi Allradantrieb; 11A; 26P; 270; 5HA	
		100 - 331	265/30R21 96Y	11A; 245; 248; 26P; 271	
	37 - 36	140 - 245	255/30R21 93Y	11A; 26P; 5HA	A7 Sportback; S7 Sportback; Allradantrieb; Coupe; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
		140 - 331	265/30R21 96Y	11A; 26P; 270	
	37 - 37	100 - 245	245/30R21 91Y	nicht Kombi; 11A; 26P; 270; 5GG	A6; nicht A6 allroad quattro; S6; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573
		100 - 331	255/30R21 93Y	nicht Kombi Allradantrieb; 11A; 26P; 270; 5HA	
		100 - 331	265/30R21 96Y	11A; 245; 248; 260; 26B; 271	
	36 - 36	100 - 245	245/30R21 91Y	nicht Kombi; 11A; 26P; 270; 5GG	A6; nicht A6 allroad quattro; S6; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573
		100 - 331	255/30R21 93Y	nicht Kombi Allradantrieb; 11A; 245; 248; 26P; 270; 5HA	
		100 - 331	265/30R21 96Y	11A; 245; 248; 260; 26B; 271	
35 - 34	100 - 245	245/30R21 91Y	nicht Kombi; 11A; 26P; 270; 5GG	A6; nicht A6 allroad quattro; S6; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573	
	100 - 331	255/30R21 93Y	nicht Kombi Allradantrieb; 11A; 245; 248; 26P; 271; 5HA		
	100 - 331	265/30R21 96Y	11A; 245; 248; 260; 26B; 271		
35 - 35	140 - 245	255/30R21 93Y	11A; 26P; 5HA	A7 Sportback; S7 Sportback; Allradantrieb; Coupe; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729	
	140 - 331	265/30R21 96Y	11A; 26B; 270		
	140 - 331	275/30R21	51G		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
9 x 21 ET 46 ET 35	34 - 34	140 - 245	255/30R21 93Y	11A; 26P; 5HA	A7 Sportback; S7 Sportback; Allradantrieb; Coupe; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
		140 - 331	265/30R21 96Y	11A; 26B; 270	
		140 - 331	275/30R21 98	11A; 26B; 26N; 27H	
	33 - 32	140 - 245	255/30R21 93Y	11A; 26P; 270; 5HA	
		140 - 331	265/30R21 96Y	11A; 26B; 270	
		140 - 331	275/30R21 98	11A; 26N; 27F; 27H	
	33 - 33	100 - 245	245/30R21 91Y	nicht Kombi; 11A; 26P; 270; 5GG	
		100 - 331	255/30R21 93Y	nicht Kombi Allradantrieb; 11A; 245; 248; 260; 26B; 271; 5HA	
		100 - 331	265/30R21 96Y	11A; 248; 24J; 260; 26B; 272	
	32 - 31	100 - 245	245/30R21 91Y	nicht Kombi; 11A; 245; 248; 26P; 271; 5GG	
		100 - 331	255/30R21 93Y	nicht Kombi Allradantrieb; 11A; 245; 248; 260; 26B; 271; 5HA	
		100 - 331	265/30R21 96Y	11A; 248; 24J; 260; 26B; 272	
		100 - 331	275/30R21 98	11A; 21N; 22F	
	31 - 30	140 - 245	255/30R21 93Y	11A; 26B; 270; 5HA	
		140 - 331	265/30R21 96Y	11A; 260; 26B; 270	
		140 - 331	275/30R21 98	11A; 26N; 27F	
	30 - 30	100 - 245	245/30R21 91Y	nicht Kombi; 11A; 245; 248; 260; 26B; 271; 5GG	
		100 - 331	255/30R21 93Y	nicht Kombi Allradantrieb; 11A; 248; 24J; 260; 26B; 272; 5HA	
		100 - 331	265/30R21 96Y	11A; 248; 24J; 260; 26B; 272	
	29 - 28	140 - 245	255/30R21 93Y	11A; 26B; 270; 5HA	
		140 - 331	265/30R21 96Y	11A; 260; 26B; 271	
		140 - 331	275/30R21 98	11A; 245; 248; 26N; 27F	
	29 - 27	100 - 245	245/30R21 91Y	nicht Kombi; 11A; 245; 248; 260; 26B; 271; 5GG	
		100 - 331	255/30R21 93Y	nicht Kombi Allradantrieb; 11A; 248; 24J; 260; 26B; 272; 5HA	
100 - 331		265/30R21 96Y	11A; 241; 244; 246; 247; 261; 26B; 273		
27 - 26	140 - 245	255/30R21 93Y	11A; 260; 26B; 270; 5HA		
	140 - 331	265/30R21 96Y	11A; 260; 26B; 271		
	140 - 331	275/30R21 98	11A; 245; 248; 26N; 27F		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
9 x 21 ET 46 ET 35	26 - 26	100 - 245	245/30R21 91Y	nicht Kombi; 11A; 248; 24J; 260; 26B; 272; 5GG	A6; nicht A6 allroad quattro; S6; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573
		100 - 331	255/30R21 93Y	nicht Kombi Allradantrieb; 11A; 241; 244; 246; 247; 260; 26B; 272; 5HA	
		100 - 331	265/30R21 96Y	11A; 241; 244; 246; 247; 261; 26B; 273	
25 - 24	140 - 245 140 - 331 140 - 331	255/30R21 93Y	11A; 260; 26B; 271; 5HA	A7 Sportback; S7 Sportback; Allradantrieb; Coupe; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729	
		265/30R21 96Y	11A; 245; 248; 260; 26B; 271		
		275/30R21 98	11A; 245; 248; 26N; 27F		
25 - 24	100 - 245 100 - 331 100 - 331	245/30R21 91Y	nicht Kombi; 11A; 248; 24J; 260; 26B; 272; 5GG	A6; nicht A6 allroad quattro; S6; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573	
		255/30R21 93Y	nicht Kombi Allradantrieb; 11A; 241; 244; 246; 247; 261; 26B; 273; 5HA		
		265/30R21 96Y	11A; 241; 244; 246; 247; 261; 26B; 273		
23 - 23	140 - 245 140 - 331 140 - 331	255/30R21 93Y	11A; 260; 26B; 271; 5HA	A7 Sportback; S7 Sportback; Allradantrieb; Coupe; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729	
		265/30R21 96Y	11A; 245; 248; 261; 26B; 272		
		275/30R21 98	11A; 245; 248; 26N; 27F		
23 - 23	100 - 245 100 - 331 100 - 331	245/30R21 91Y	nicht Kombi; 11A; 248; 24J; 260; 26B; 272; 5GG	A6; nicht A6 allroad quattro; S6; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573	
		255/30R21 93Y	nicht Kombi Allradantrieb; 11A; 241; 244; 246; 247; 261; 26B; 273; 5HA		
		265/30R21 96Y	11A; 244; 247; 24C; 262; 26B; 274		
22 - 20	140 - 245 140 - 331 140 - 331	255/30R21 93Y	11A; 245; 248; 260; 26B; 271; 5HA	A7 Sportback; S7 Sportback; Allradantrieb; Coupe; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729	
		265/30R21 96Y	11A; 245; 248; 261; 26B; 272		
		275/30R21 98	11A; 245; 246; 248; 26N; 27F		
22 - 21	100 - 245 100 - 331 100 - 331	245/30R21 91Y	nicht Kombi; 11A; 241; 244; 246; 247; 261; 26B; 273; 5GG	A6; nicht A6 allroad quattro; S6; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573	
		255/30R21 93Y	nicht Kombi Allradantrieb; 11A; 241; 244; 246; 247; 261; 26B; 273; 5HA		
		265/30R21 96Y	11A; 244; 247; 24C; 262; 26B; 274		
20 - 20	100 - 245 100 - 331 100 - 331	245/30R21 91Y	nicht Kombi; 11A; 241; 244; 246; 247; 261; 26B; 273; 5GG	A6; nicht A6 allroad quattro; S6; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573	
		255/30R21 93Y	nicht Kombi Allradantrieb; 11A; 244; 247; 24C; 262; 26B; 274; 5HA		
		265/30R21 96Y	11A; 244; 247; 24C; 262; 26B; 274		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
9 x 21 ET 46 ET 35	19 - 17	140 - 245	255/30R21 93Y	11A; 245; 248; 261; 26B; 272; 5HA	A7 Sportback; S7 Sportback; Allradantrieb; Coupe; Frontantrieb; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 241; 244; 51A; 573; 729
		140 - 331	265/30R21 96Y	11A; 248; 24J; 261; 26B; 273	
		140 - 331	275/30R21 98	11A; 241; 244; 247; 26N; 27F	
	16 - 16	140 - 245	255/30R21 93Y	11A; 248; 24J; 261; 26B; 272; 5HA	
		140 - 331	265/30R21 96Y	11A; 248; 24J; 262; 26B; 273	
		140 - 331	275/30R21 98	11A; 241; 244; 246; 247; 26N; 27F	
	15 - 13	140 - 245	255/30R21 93Y	11A; 248; 24J; 261; 26B; 273; 5HA	
		140 - 331	265/30R21 96Y	11A; 241; 244; 246; 247; 262; 26B; 273	
		140 - 331	275/30R21 98	11A; 241; 244; 246; 247; 26N; 27F	
	12 - 10	140 - 245	255/30R21 93Y	11A; 241; 244; 246; 247; 262; 26B; 273; 5HA	
		140 - 331	265/30R21 96Y	11A; 241; 244; 246; 247; 263; 26B; 274	
	9 - 8	140 - 245	255/30R21 93Y	11A; 241; 244; 246; 247; 263; 26B; 274; 5HA	

Auflagen

- 10B) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind, mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil, den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Die für M+S Reifen zulässige Höchstgeschwindigkeit ist im Blickfeld des Fahrzeugführer sinnfällig anzugeben und im Betrieb nicht zu überschreiten. Die zulässige Achslast des Fahrzeuges darf nicht größer sein als das Zweifache der auf Seite 1 dieser Anlage angegebenen Radlast unter Berücksichtigung des angegebenen Abrollumfanges.
- 11A) Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Prüferingenieur einer Überwachungsorganisation oder einen Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIIIb zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.
- 11B) Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in der Fahrzeuggenehmigung für diesen Fahrzeug-Typ/ -Variante/ -Version bzw. Fahrzeugausführung genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren bei der nächsten Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle unter Vorlage der Allgemeinen Betriebserlaubnis bzw. der Abnahmebestätigung nach §19 Abs. 3 der StVZO berichtigen zu lassen.
- 11G) Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Für die Sonder-Fahrwerksfedern muss eine Allgemeine Betriebserlaubnis oder ein Teilegutachten vorliegen; gegen die Verwendung der Rad-/Reifenkombination dürfen keine technischen Bedenken bestehen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Distanzscheiben eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Distanzscheiben gesondert zu beurteilen.

- 11H) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Hierbei müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daß nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind.
- 121) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 7 mm (einschließlich Kettenschloss) auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 124) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 8 mm (einschließlich Kettenschloss) auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 12A) Die Verwendung von Schneeketten ist nicht möglich, es sei denn, dass für den hier aufgeführten Fahrzeugtyp eine weitere Umrüstmöglichkeit im Gutachten aufgeführt ist. Für diese Umrüstung mit der Einschränkung in Spalte Auflagen "Auflagen zu Reifen" sind die dort aufgeführten Auflagen und Hinweise zu beachten.
- 12I) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm (einschließlich Kettenschloss) auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 12M) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 14 mm (einschließlich Kettenschloss) auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 12O) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 13 mm (einschließlich Kettenschloss) auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 12T) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten ist nur mit der vom Fahrzeughersteller freigegebenen Schneekette oder einer baugleichen Schneekette an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 21N) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhäuser im Bereich der Radaußenseite über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad-/Reifenkombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 22F) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser im Bereich der Radaußenseite über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad-/Reifenkombination herzustellen.
- 241) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 244) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 245) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

- 246) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 247) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 248) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24C) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24D) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24J) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 260) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhäuser im Bereich der Radaußenseite über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge um 8 mm ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-/Reifenkombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 261) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhäuser im Bereich der Radaußenseite über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge um 13,0 mm ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-/Reifenkombination herzustellen.
- 262) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhäuser im Bereich der Radaußenseite über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge um 18,0 mm ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-/Reifenkombination herzustellen.
- 263) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhäuser im Bereich der Radaußenseite über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge um 23,0 mm ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-/Reifenkombination herzustellen.

- 26B) Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad-/Reifenkombination herzustellen.
- 26N) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad-/Reifenkombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 26P) Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad-/Reifenkombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 270) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser im Bereich der Radaußenseite über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge um 8,0 mm ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-/Reifenkombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 271) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser im Bereich der Radaußenseite über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge um 13,0 mm ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-/Reifenkombination herzustellen.
- 272) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser im Bereich der Radaußenseite über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge um 18,0 mm ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-/Reifenkombination herzustellen.
- 273) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser im Bereich der Radaußenseite über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge um 23,0 mm ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-/Reifenkombination herzustellen.
- 274) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser im Bereich der Radaußenseite über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge um 28,0 mm ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-/Reifenkombination herzustellen.
- 27B) Durch Anlegen der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad-/Reifenkombination herzustellen.
- 27F) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad-/Reifenkombination herzustellen.
- 27H) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad-/Reifenkombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 27I) Durch Anlegen der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad-/Reifenkombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 51A) Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfülldruckhinweis am Fahrzeug) bzw. Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck ist zu beachten. Die Verwendung von Reifen mit Notlaufeigenschaften ist laut Hersteller nur mit Reifenfülldrucküberwachungssystem zulässig.
- 51G) Die Verwendung dieser Rad-/Reifenkombination ist nur zulässig, wenn diese Reifendimension in den Fahrzeugpapieren bereits serienmäßig eingetragen oder vom Fahrzeughersteller, s. Auszug aus der EG-Genehmigung des Fahrzeuges (EG-Übereinstimmungsbescheinigung), freigegeben ist. Der Loadindex, das Geschwindigkeitssymbol, die M+S-Kennzeichnung, die Hinweise und die Empfehlungen des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengröße zu beachten.
- 51J) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig, wenn die Reifennennbreite, der in den Fahrzeugpapieren serienmäßig eingetragenen Mindestreifengröße, nicht unterschritten wird.

52J) Diese Reifengröße ist nur mit M+S-Profil zulässig. Die Lauffläche und die Struktur sind bei M+S-Profil so konzipiert, dass sie vor allem auf Matsch und Schnee (Winter) bessere Fahreigenschaften gewährleisten.

530) Diese Rad-/Reifenkombination ist an PKW mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit größer 250 km/h nur zulässig, wenn eine Bestätigung des Reifenherstellers über die ausreichende Tragfähigkeit der Reifengröße vorliegt; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

573) Die Verwendung unterschiedlicher Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse ist an Fahrzeugen mit Allradantrieb nur zulässig, wenn deren Abrollumfänge gleich sind.
Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich, es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.
Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

57E) Die Verwendung dieser Reifengröße ist auf dieser Radgröße nur an der Vorderachse zulässig.

57F) Die Verwendung dieser Reifengröße ist auf dieser Radgröße nur an der Hinterachse zulässig.

5GG) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1230kg.

5GM) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1260kg.

5HA) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1300kg.

5HI) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1340kg, im Anhängerbetrieb bis 100km/h ist eine Erhöhung der Reifentragfähigkeit bis zu 10% nach ETRTO zulässig.

5HR) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1380kg, im Anhängerbetrieb bis 100km/h ist eine Erhöhung der Reifentragfähigkeit bis zu 10% nach ETRTO zulässig.

67D) Folgende Rad-/Reifenkombination ist zulässig:

	Reifengröße:
Vorderachse:	225/50R17
Hinterachse:	255/45R17

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

67G) Folgende Rad-/Reifenkombination ist zulässig:

	Reifengröße:
Vorderachse:	235/45R18
Hinterachse:	265/40R18

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

Montageanleitung für Distanzscheiben / Mounting instruction for wheel spacers

Diese Anleitung vor Beginn der Arbeiten lesen.
 Beachten Sie auch die Anleitung des Fahrzeug- und Felgenherstellers.
 Verwenden Sie keinen Schlagschraubdriver.
 Bei Stahlrädern ist die Montage nur mit vollflächig planer Radauflagefläche zulässig.
 Eine nicht ordnungsgemäße Montage von Distanzscheiben und Rädern kann zu erheblichen Personen- und Sachschäden führen.
 Distanzscheiben und Befestigungselemente nur in einwandfreiem, unverändertem Zustand benutzen.
 Während der Montage dürfen sich keine Personen im Fahrzeug befinden.
 Montage von geschultem Fachpersonal durchführen lassen.
 Nur auf geeignetem Montageplatz arbeiten.
 Geeignetes und einwandfreies Werkzeug verwenden.
Angaben zu den geprüften Rad-Reifenkombinationen für Ihr Fahrzeug finden Sie im TÜV-Teilegutachten oder rufen Sie uns an.

*Read this instruction before you start working.
 Mind also the instructions of the manufacturer of the vehicle and rims.
 Don't use an impact wrench. Only mount steel wheels if the mounting surface is plane and in complete contact with the spacer. If you don't mount the wheel spacers and wheels properly, a massive material or personal damage can be caused. Only use wheel spacers and fixing elements which are in faultless and unchanged condition. During installation no person is allowed to stay in the car. The mounting should only be made by specialized staff. Only work on an adequate assembly location. Only use adequate and faultless tools. In the TÜV approval you can find more information about the verified wheel-tire combination for your vehicle or just give us a call.*

1 Fahrzeug vor Montagebeginn gegen wegrollen sichern. Feststellbremse anziehen und Gang einlegen. Mit Bremsklotz zusätzlich sichern.



Secure your vehicle with a chock block. Apply hand-brake and engage a gear, to prevent any movement.



2 Wagenheber an der dafür vorgesehenen Stelle ansetzen und Rad leicht entlasten. Position the lifting jack off the pressure and take the pressure off the wheel.

3 Befestigungselemente leicht lösen. Ggf. zuvor Radkappen abnehmen. Slacken the wheel nuts/bolts. If necessary, remove the wheel cap first.



4 Fahrzeug anheben bis Rad vom Boden abhebt. Unterstellbock unter das Fahrzeug stellen.



Lift the vehicle until the tire is off the ground, then place an axle stand under the vehicle.

5 Befestigungselemente entfernen. Remove the fixing nuts/bolts.



6 Rad abnehmen. Remove the wheel.



7 Radanschlussfläche reinigen. Clean the hub face and flange.



8 Prüfen ob die Distanzscheibe vollflächig an der Nabenanlagefläche der Felge anliegt. Check that the spacer is completely in contact with the mounting surface of the wheel.



9 Auch an der Achse muss die Distanzscheibe vollflächig anliegen. 

Check that the spacer is in complete contact with the vehicle hub mounting surface and that the depth of the flange is not fouling the spacers flange.



10 Korrosionsschutzpaste im Bereich der Zentrierung dünn auftragen. Apply a thin layer of corrosion protection paste to the centering flange on the spacer.



11 Die neuen, längeren Befestigungsmittel auf Länge und Typ prüfen, vgl. umseitige Schraubhinweise. Die neuen Radbefestigungsmittel müssen um Scheibenstärke länger als die ursprünglichen Befestigungsmittel sein. Check if the length and type of seating of the new and longer bolts are correct. (Have a look overleaf at the bolts advice. The new fixings need to be as long as the originals plus the thickness of the spacer.



Neues Befestigungsmaterial ist nicht im Lieferumfang enthalten. You may have to order new nuts/bolts separately.

**Für System 4 bitte gesondert beachten
 Advice for System 4**



Hinweis

Überstehende, zu lange Befestigungsmittel können zu erheblichen Personen- und Sachschäden führen.

Advice

Personal and material damage can be caused by overlapping or too long fixing elements.

Bei System 4 - 13xxx ist darauf zu achten, dass der Schraubenüberstand über der Radanschlussfläche um mindestens 2mm kleiner als die Stärke der Distanzscheibe ist.



System 4 - 13xxx Please check that the bolts you are using to fix wheel to spacer when tight are at least 2mm shorter than thickness of spacer.

12B

Befestigungselemente in mindest zwei Durchgängen kreuzweise anziehen. Nur die mitgelieferten Befestigungselemente verwenden.
 Drehmomentschlüssel auf korrekten Wert einstellen. Siehe dazu die Vorgaben des Fahrzeug- bzw. Felgenrehstellers.



Using a torque wrench. Tighten crossways to the vehicle manufacturers specifications. Check twice.

13A

Rad anlegen, mit originalen Befestigungselementen montieren und handfest anziehen. Befestigungselemente dabei von Hand ansetzen.



Locate the wheel, fix with bolts and hand tighten.

weitere Montage wie 14 bis 17 further mounting like 14 to 17

Gleichzeitig beachten!

Mindestanzahl an Umdrehungen der Befestigungselemente prüfen, vgl. umseitige Tabelle Mindestein-schraubtiefe von Befestigungselementen.

Attention!

Pay particular attention to the minimum number of thread rotation. Have a look at the table listed.

12A

Die Distanzscheibe mit dem mitgelieferten Befestigungsmaterial handfest an der Achse befestigen. Schrauben mit der Hand ansetzen.



Mount the wheel spacer on the axle using the nuts/bolts which were included in the delivery. Tighten the nuts/bolts by hand.

Für die Montage von System 2D, 3, 4 und 4D Distanzscheiben beachten Sie auch die entsprechenden Ergänzungen.
 Please mind the according supplements also on installation of system 2D, 3, 4 and 4D spacers.

12

Distanzscheibe auf die Achse stecken. Korrosionsschutzpaste im Bereich der Zentrierung dünn auftragen.



Place the wheel spacer on the vehicle hub and then also apply a thin layer of corrosion protection paste to the centering flange on the spacer.



Using a torque wrench. Tighten to the vehicle manufacturers specifications.

15

Drehmomentschlüssel auf korrekten Wert einstellen. Siehe dazu die Vorgaben des Fahrzeug- bzw. Felgenrehstellers.

16

Befestigungselemente in mindest zwei Durchgängen kreuzweise anziehen.

It is recommended that you tighten the nuts/bolts crossways and check twice that the torque is correct.



13

Rad anlegen, mit neuen Befestigungselementen montieren und handfest anziehen. Befestigungselemente dabei von Hand ansetzen.



Locate the wheel, fix with the new nuts/bolts and tighten by hand.

17

Distanzscheiben und Räder sind nun ordnungsgemäß am Fahrzeug befestigt.

Nach 100 km Befestigungselemente der Distanzscheiben nachziehen. Nach weiteren 100 km Befestigungselemente der Räder nachziehen (System 3 und 4).
 Bei System 2 und 5 nach 100 km Befestigungselemente der Räder nachziehen.

Before driving the vehicle ensure you have adequate clearance between the tire and wheel arch.
 After 60 miles recheck the torque of the nuts/bolts fixing spacer to vehicle (system 3 and 4).
 Refit the wheel to vehicle and the after a further 60 miles recheck the nuts/bolts of the wheel (system 2 and 5).

Gleichzeitig beachten!

Mindestanzahl an Umdrehungen der Befestigungselemente prüfen, vgl. umseitige Tabelle Mindestein-schraubtiefe von Befestigungselementen.

Attention!

Pay particular attention to the minimum number of thread rotation. Have a look at the table listed.

14 Unterstellbock entfernen, Wagenheber langsam ablassen.




Raise the vehicle enough to remove the lower the lifting jack.

Montageanleitung für Distanzscheiben / Mounting instruction for wheel spacers

Für System 3 bitte gesondert beachten Advice for System 3

Bei System 3 - 14xxx ist zu beachten, dass die original Fahrzeugstehbolzen nach der Montage der Distanzscheiben (bei 15, 20, 25 und 30mm Stärke) herausragen können. Sollte die Felge keine ausreichenden dimensionierten Taschenbohrungen oder Giesstaschen aufweisen, müssen die überstehenden Stehbolzen entsprechend gekürzt werden. Bei 15mm starken Distanzscheiben stehen die Befestigungsmuttern der Distanzscheiben immer über. Hier muss die Felge zwingend passende Taschenbohrungen oder Giesstaschen aufweisen.

überstehender Stehbolzen
 overlapped stud



weitere Montage wie 12A, 12B und 13 bis 17
 further mounting like 12A, 12B and 13 to 17

System 3 - 14xxx You must consider that the original vehicle studs can protrude the mounting surface of the new spacer (15, 20, 25 and 30mm). If the wheel has no relief pockets then the vehicle studs will need to be shortened to allow the wheel to sit flat to the mounting face of the spacer. This will always apply to System 3 15mm.

Anzugsmomente / Tightening torques

Beachten Sie die vom Fahrzeug- und Felgenhersteller angegebenen Anzugsmomente für alle Befestigungselemente von Distanzscheiben und Rädern.

Consider the torque which is recommended by the vehicle and rim manufacturer for all fixing elements of spacers and wheels.

Gutachten



Sehr geehrter Kunde,

prüfen Sie, ob für Ihr Fahrzeug ein TÜV-Teilgutachten zur Änderungsabnahme gemäß §19 Abs. 3 StVZO oder ein Festigkeitsnachweis zur Abnahme nach §21 in Verbindung mit §19 Abs. 2 StVZO verfügbar ist.
 Stellen Sie Ihr Fahrzeug nach Einbau der Produkte einem Technischen Dienst (TUV, DEKRA, GTU, KÜS) vor. Sie können uns selbstverständlich auch anrufen. (Fahrzeugtyp und Artikelnummer bitte angeben).

Schraubenhinweise Bolts advice




Regelmäßige Kontrolle

Mindestens einmal jährlich sind die Befestigungselemente und die Distanzscheiben auf Risse und starke Korrosion zu prüfen. Nur einwandfreie Bauteile dürfen weiter verwendet werden.

Periodical check

Check spacers and fixing elements at least once a year. Corroded or damaged parts must be replaced immediately.

Kegelbund 60° Cone Taper 60°



Kugelbundradien Ball Taper Radii



Mindesteinschraubtiefe von Befestigungselementen

Minimum screw-in depth of fixing elements

Gewinde thread	tragende Länge thread reach	min. Umdrehungen min. rotations
M12 x 1,25	10 mm	8,0
M12 x 1,5	10 mm	6,5
M12 x 1,75	12 mm	6,5
M14 x 1,25	12 mm	9,0
M14 x 1,5	11 mm	7,5
M14 x 2,0	14 mm	7,0
1/2" UNF	11 mm	8,0

Für System 2D und 4D bitte extra beachten

Vor Montage der Distanzscheibe ist die original Fettkappe zu entfernen.

For System 2D and 4D you have to consider the following advice

Remove the original grease cap before mounting the wheel spacer.

SYSTEM 3



SYSTEM 5



SYSTEM 2P



SYSTEM 4B



SYSTEM 2D



SYSTEM 4H



SYSTEM 2



SYSTEM 4D



SYSTEM 4

