

Teilegutachten

TGA Art 6.1

Nr. 24-AT-AUT-WTD-7463

über die Vorschriftmäßigkeit eines Fahrzeuges bei bestimmungsgemäßem Ein- oder Anbau von Teilen gemäß § 19 Abs. 3 Nr. 4 StVZO

für den Änderungsumfang : Spurverbreiterung durch Distanzscheiben
in Verbindung mit geänderten Reifengrößen

Typ (System) : 12XXX; 13XXX; 10XXX

Ausführung(en) : System 2; System 4; System 5

des Herstellers : **SCC Fahrzeugtechnik GmbH**
Gewerbestraße 11
D-91166 Georgensgmünd
DEUTSCHLAND

Verwendungsbereich : GOLF VARIANT

0. Hinweise für den Fahrzeughalter

Unverzügliche Durchführung und Bestätigung der Änderungsabnahme

Durch die vorgenommene Änderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn nicht unverzüglich die gemäß StVZO § 19 Abs. 3 vorgeschriebene Änderungsabnahme durchgeführt und bestätigt wird oder festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden!

Nach der Durchführung der technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage des vorliegenden Teilegutachtens unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer einer Technischen Prüfstelle oder einem Prüflingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation zur Durchführung und Bestätigung der vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

Einhaltung von Auflagen und Hinweisen

Die unter III. und IV. aufgeführten Auflagen und Hinweise sind dabei zu beachten.

Mitführen von Dokumenten

Nach der durchgeführten Änderungsabnahme ist deren Nachweis mit den Fahrzeugpapieren mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen; dies entfällt nach erfolgter Berichtigung der Fahrzeugpapiere.

Berichtigung der Fahrzeugpapiere

Die Berichtigung der Fahrzeugpapiere durch die zuständige Zulassungsbehörde ist durch den Fahrzeughalter entsprechend der Festlegung in der Änderungsabnahme zu beantragen. Weitere Festlegungen sind der Änderungsabnahme zu entnehmen.

I. Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller	VW
Handelsbezeichnung	GOLF VARIANT
Fahrzeugtyp	CDV
ABE-Nr./EG-BE-Nr.	e1*2007/46*2180*..
Ausführungen	siehe Pkt. VI (Anlagen)

II. Beschreibung der Distanzscheiben

Art : Leichtmetallscheibe zur Spurverbreiterung in 2 verschiedenen Systemen, jeweils in diversen Scheibendicken, Verwendung an Achse 1 und 2 bzw. nur an Achse 2

Typ (System) : 10XXX (System 5)
12XXX (System 2);
13XXX (System 4);

Ausführungen

System 2: Distanzringe gesteckt; Radbefestigung mit längeren Radschrauben bzw. Stehbolzen; mit wiederholter Zentrierung.

System 4: Distanzringe mit Stahl-Gewindebuchse oder Drahtgewindeinsatz (z.B. Heli Coil) zur Radbefestigung mit und Ohne Zentrierung; Befestigung Distanzscheibe an der Radnabe durch mitgelieferte Radschrauben bzw. -mutter; Radbefestigung an der Distanzscheibe mittels Serienradschrauben.

System 5: Distanzringe gesteckt; Radbefestigung mit längeren Radschrauben bzw. Stehbolzen; ohne wiederholter Zentrierung.

Kennzeichnung : Hersteller, Typ und Ausführung

Art der Kennzeichnung : Prägung

Ort der Kennzeichnung : Auf der Ring-Mantelfläche

Abmessungen : Siehe nachfolgende Tabelle A

Zulässige Radlast [kg] : Max. geprüfte Radlast der Distanzscheibe siehe nachfolgende Tabelle A
Max. zulässige fahrzeugspezifische Radlast siehe Anhang

Gewicht : Ca. 0,15 bis 1,4 kg, je nach Ausführung und Dicke

Werkstoff : AlCuMgPb, wahlweise AlMg1SiCu, wahlweise AlZnMgCu1,5

Korrosionsschutz : Ohne, wahlweise eloxiert

Tabelle A						
Typ	Dicke [mm]	System	Lochzahl/ Lochreis [mm]	Mittenloch [mm]	Außen-DM [mm]	Maximal Zulässige Radlast [kg]
10225	3	5	112/5	57,1	146	1250
10321	4	5	112/5	57,1	146	1250
10205	5	5	112/5	57,1	146	1250
10070	6	5	112/5	57,1	146	1250
10274	7	5	112/5	57,1	146	1250
10025	8	5	112/5	57,1	146	1250
10429	9	5	112/5	57,1	146	1250
10224	10	5	112/5	57,1	146	1250
10508	11	5	112/5	57,1	146	1250
10359	14	5	112/5	57,1	146	1250
12503	5	2	112/5	57,1	146	1250
12375	6	2	112/5	57,1	146	1250
12557	6	2	112/5	57,1	148	1250
12587	7	2	112/5	57,1	146	1250
12378	8	2	112/5	57,1	146	1250
12118	10	2	112/5	57,1	146	1250
12561	11	2	112/5	57,1	146	1250
12079	12	2	112/5	57,1	146	1250
12080	13	2	112/5	57,1	146	1250
12570	14	2	112/5	57,1	146	1250
12119	15	2	112/5	57,1	146	1250
12553	16	2	112/5	57,1	146	1250
12466	17	2	112/5	57,1	146	1250
12448	18	2	112/5	57,1	146	1250
12120	20	2	112/5	57,1	146	1250
13172	22	4	112/5	57,1	146	1250
13634	24	4	112/5	57,1	146	1250

Befestigungselemente

: Radbefestigungsschrauben für System 2 bzw. 5, müssen – abhängig der verwendeten Distanzscheibendicke den Spezifikationen der nachfolgenden Tabelle B entsprechen.

Die Befestigungsschrauben der Distanzscheiben an der Radnabe (System 4; (bzw. 13XXX) dürfen ausschließlich die vom Hersteller mitgelieferten Schrauben verwendet werden (Achtung: Schraubenkopfhöhe bzw. Montagerichtung beachten), Die Montageanleitung ist unbedingt zu beachten!

Tabelle B								
Dicke Distanzring [mm]	5	7-10	12-15	16-20	25	---	---	---
Radschraube M14x1,5 Kugelbund Radius 13, Schaftlänge [mm] (Art-Nr. M1415KU_3; Festigkeitsklasse 10.9 oder höher)	33	37	43	47	53	---	---	---
Hinweis: Schraubenlängen für nicht angeführte Distanzscheibendicken müssen entsprechend extrapoliert werden. Radschrauben müssen hinsichtlich der Festigkeitsklasse grundsätzlich 10.9 entsprechen.								

Anzugsmoment : Die vom Fahrzeughersteller vorgeschriebenen Drehmomente sind bei der Montage der Distanzscheiben bzw. Räder einzuhalten. Siehe auch Montaganleitung. Die Verwendung von Schlagschrauben ist nicht zulässig!

III. Hinweise zur Kombinierbarkeit mit weiteren Änderungen

Rad/Reifenkombinationen

- Grundsätzlich sind alle im Anhang angeführten Serienrad-/ Reifenkombinationen verwendbar.
- Es bestehen keine technische Bedenken gegen die Verwendung der im Gutachten angeführten Distanzscheiben mit anderen, nicht in der Anlage genannten, Rad- / Reifenkombinationen innerhalb der genannten Grenzen (Gesamteinpresstiefe, Radgröße) bei Berücksichtigung folgender Randbedingungen:
Für die Rad- Reifenkombination liegt ein geeignetes Gutachten vor. Entsprechende zusätzliche Auflagen und Hinweise sind dabei zu beachten.
- Bei Fahrzeugen mit anderen als den oben genannten Rad-/Reifenkombinationen sind die Freigängigkeit, das Fahrverhalten, die Radabdeckungen, die Radbefestigungsmittel und gegebenenfalls die Fahrwerksfestigkeit (siehe auch Punkt V des Gutachtens) gesondert zu prüfen.

Lenkung

- Die Distanzscheiben wurden mit serienmäßiger Lenkung geprüft. Bei Fahrzeugen mit geänderter Lenkanlage ist eine gesonderte Prüfung durchzuführen.

Fahrwerk

- Die Distanzscheiben wurden mit dem Serienfahrwerk geprüft. Bei Fahrzeugen mit geändertem Fahrwerk ist eine gesonderte Prüfung durchzuführen. Insbesondere Fahrwerkstieferlegungen mit geändertem Endanschlag (d.h. mit Vergrößerung des Einfederwegs) müssen hinsichtlich ihrer Eignung überprüft werden.

IV. Auflagen und Hinweise

Auflagen und Hinweise für den Hersteller

- Eine Kopie dieses Teilegutachtens ist den Teilen mitzuliefern. Diese Kopie muss aus dem Teilegutachten und der fahrzeugspezifischen Anlage sowie der Einbauanleitung bestehen. Bei Verkleinerungen muss die Lesbarkeit erhalten bleiben.
- Mit der Beigabe des Teilegutachtens bescheinigt der Hersteller die Übereinstimmung von Prüfmuster und Handelsware.

Auflagen und Hinweise für den Einbau, die Änderungsabnahme und den Fahrzeughalter

- Die unter Punkt 0 auf Seite 1 dieses Teilegutachtens aufgeführten Hinweise sind zu beachten.
- Vor Einbaubeginn ist zu prüfen, ob das Fahrzeug im Verwendungsbereich dieses Teilegutachtens enthalten ist. Dabei ist besonders die Art der Befestigung, die Zentrierung und der Lochkreisdurchmesser und die Gesamteinpresstiefe zu vergleichen.
- Die laut Gutachten für den jeweiligen Verwendungsbereich geprüften Anbaufälle ergeben sich aus den Gesamteinpresstiefen, welche in den fahrzeugspezifischen Anlagen A aufgelistet sind (Gesamteinpresstiefe = Einpresstiefe des Serienrades – Spurverbreiterung Distanzscheibe).
- Stahlräder sind in Verbindung mit den Distanzringen nicht zugelassen.
- Werden Distanzscheiben verwendet, welche die in den Anlagen genannten Gesamteinpresstiefen unterschreiten, sind die Freigängigkeit, das Fahrverhalten, die Radabdeckungen der Rad-/Reifenkombination und gegebenenfalls die Fahrwerksfestigkeit (siehe auch Punkt V des Gutachtens) erneut zu prüfen.
- Vor der Montage der Distanzscheiben sind die Anschlussflächen am Fahrzeug und am Rad gründlich zu reinigen.
- Es ist vor endgültiger Montage darauf zu achten, dass die Scheibe sowohl an der Radnabe sowie am Rad vollständig plan aufliegt.
- Der Außendurchmesser der Distanzscheibe muss mindestens der Radanlagefläche der verwendeten Räder entsprechen.
- Es ist auf eine ausreichende Freigängigkeit der Distanzscheiben bzw. der verwendeten Rad-Reifen-Kombination zu Brems- (mind. 3mm) und Fahrwerksteilen (mind. 5mm) zu achten.
- Es ist nach erfolgter Montage darauf zu achten, dass sich das Rad frei drehen lässt und keine Beschädigungen innen liegender Bauteile (z.B. Teile des ABS oder der Bremsanlage) durch Verwendung von falschen (zu langen) Radschrauben entstehen können.
- Die Befestigungselemente sind nach ca. 50 - 100 km Fahrstrecke mit einem geeigneten Drehmomentschlüssel auf Anzugsfestigkeit zu überprüfen.
- Der Montageanleitung ist unbedingt Folge zu leisten. Die Montage sollte in einer Fachwerkstatt erfolgen.
- Weitere Auflagen und Hinweise sind den fahrzeugtypspezifischen Anlagen zu entnehmen.

Berichtigung der Fahrzeugpapiere

Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist erforderlich, aber zurückgestellt. Sie ist der zuständigen Zulassungsbehörde bei deren nächster Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch den Fahrzeughalter zu melden. Folgendes Beispiel für die Eintragung wird vorgeschlagen:

Feld	Eintragung
22	ZIFFER 20 BIS 23 BZW. FELD 15.1 BIS 15.2: AUCH GENEHM. VUH: BEREIFUNG .../...R... AUF RAD (...X...) ET(...), (TYP) MIT DISTANZRING (DICKE), KENNZ. ... DER SCC FAHRZEUG-TECHNIK GMBH****

V. Prüfgrundlagen und Prüfergebnisse

Die Prüfungen wurden gemäß dem VdTÜV – Merkblatt 751 „Begutachtung von baulichen Veränderungen an M- und N-Fahrzeugen unter besonderer Berücksichtigung der Betriebsfestigkeit“, Ausgabe 04.2021 durchgeführt.

Betriebsfestigkeit / Abmessungen

Die Durchführung von Betriebsfestigkeitsuntersuchungen zur Verwendung von Distanz- bzw. Adaptionsscheiben an Personenkraftwagen wurde mit positivem Ergebnis vom TÜV SÜD Automotive Berichts-Nr. 713191885-00 vom 04.11.2020 bzw. 713336095-00 vom 22.07.2024 inklusive Laborbericht Nr. 10-01159-CX-GBM-00 vom 02.12.2010 geprüft.

Die Abmessungen (Vergleich mit den vorliegenden Zeichnungen) wurden ebenso mit positivem Ergebnis geprüft.

Es wurde keine Prüfung der Fahrwerksfestigkeit durchgeführt, da die Spurverbreiterung an den geprüften Fahrzeugen unter den genannten Rahmenbedingungen weniger als 2 % der serienmäßigen Spurweite beträgt.

Fahrverhalten und Anbauprüfung

Bei den durchgeführten Prüfungen zum Fahrverhalten ergaben sich im Vergleich zur serienmäßigen Ausrüstung der Fahrzeuge keine Beanstandungen. Die geprüften Rad-/Reifenkombinationen haben ausreichende Radabdeckungen, ausreichenden Abstand von Brems- und Fahrwerksteilen und die Freigängigkeit der Reifen ist bei den im Straßenverkehr üblichen Bedingungen gewährleistet. Kriterien des Fahrkomforts lagen der Prüfung nicht zugrunde.

VI. Anlagen

FA	Hersteller / Verkaufsbezeichnung	Typ	Bemerkungen	Seiten-zahl
FA-01	VW / GOLF VARIANT (inkl. Alltrack)	CDV	e1*2007/46*2180*..	21

Anlage	Inhalt	Seiten-zahl
MA BB	Anbauanleitung inklusive beispielhafte Darstellung der verschiedenen Distanzscheibensysteme	4

VII. Schlussbescheinigung

Es wird bescheinigt, dass die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge nach der Änderung und der durchgeführten und bestätigten Änderungsabnahme unter Beachtung der in diesem Teilegutachten genannten Hinweise/Auflagen insoweit den Vorschriften der StVZO in der heute gültigen Fassung entsprechen.

Der Hersteller (Firma SCC Fahrzeugtechnik GmbH) hat den Nachweis (Verifizierung Reg. Nr. 20 111 000516, Zertifizierungsstelle der TÜV AUSTRIA GmbH) erbracht, dass er ein Qualitätssicherungssystem gemäß Anlage XIX, Abschnitt 2 StVZO, unterhält.

Das Teilegutachten verliert seine Gültigkeit bei technischen Änderungen an den Fahrzeugteilen oder wenn vorgenommene Änderungen an dem beschriebenen Fahrzeugtyp die Verwendung der Teile beeinflussen sowie bei Änderung der gesetzlichen Grundlagen.

Das Teilegutachten umfasst die Seiten 1 bis 7 und die unter Punkt VI. aufgeführten Anlagen und darf nur im vollen Wortlaut vervielfältigt und weitergegeben werden.

Das Prüflabor ist als Technischer Dienst entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00126-00 anerkannt.

Die Prüfergebnisse und Feststellungen beziehen sich nur auf die gegenständlichen Prüfobjekte.

Wien, 13.11.2024

TÜV AUSTRIA GMBH

Prüfingenieur



(Friedrich FLEISCHER)

Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller: VW
Fahrzeugtyp /Verkaufsbezeichnung: CDV / Golf VARIANT
ABE / EG-BE Nummer: e1*2007/46*2180*..
Ausführung(en): Siehe Spalte "Auflagen Allgemein"
Max. zul. Radlast: entsprechend Tabelle A im TGA

Serienräder

Rad-Größe	ET [mm]	kW - Bereich	Bemerkungen
6 x 15	43	81 - 110 kW	VA+HA ¹⁾²⁾
6,5 x 16	46	81 - 140 kW	VA+HA ¹⁾²⁾
7 x 16	46	81 - 140 kW	VA+HA ¹⁾²⁾
6,5 x 17	46	81 - 140 kW	VA+HA ¹⁾²⁾
6,5 x 17	46	140 - 147 kW	VA+HA ¹⁾³⁾
7 x 17	42	140 - 147 kW	VA+HA ¹⁾³⁾
7,5 x 17	51	81 - 140 kW	VA+HA ¹⁾²⁾
7,5 x 18	45	140 - 147 kW	VA+HA ¹⁾³⁾
7,5 x 18	51	81 - 245 kW	VA+HA ¹⁾²⁾
8 x 19	50	235 - 245 kW	VA+HA ¹⁾²⁾

¹⁾VA+HA = Vorderachse und Hinterachse

²⁾nicht Alltrack

³⁾Alltrack

Radgröße: 15"

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
6 x 15	40.0 - 39.0	81 - 110	195/65R15 91	12Q	GOLF VIII VARIANT;
		81 - 110	195/65R15 91 M+S	12Q; 52J	Frontantrieb; inkl. Hybrid;
		81 - 110	205/60R15 91	124	Kombilimousine; 10B; 11B;
		81 - 110	215/60R15 94	11A; 12A; 245; 248	11G; 11H; 51A; 76Q;
	38.0 - 38.0	81 - 110	195/65R15 91		GOLF VIII VARIANT;
		81 - 110	195/65R15 91 M+S	52J	Frontantrieb; inkl. Hybrid;
		81 - 110	205/60R15 91	11A; 245	Kombilimousine; 10B; 11B;
		81 - 110	215/60R15 94	11A; 245; 248	11G; 11H; 12A; 51A; 76Q;
	37.0 - 35.0	81 - 110	195/65R15 91		GOLF VIII VARIANT;
		81 - 110	195/65R15 91 M+S	52J	Frontantrieb; inkl. Hybrid;
		81 - 110	205/60R15 91	11A; 245; 248	Kombilimousine; 10B; 11B;
		81 - 110	215/60R15 94	11A; 245; 248; 26P	11G; 11H; 12A; 51A; 76Q;
34.0 - 34.0	81 - 110	195/65R15 91	11A; 245	GOLF VIII VARIANT;	
	81 - 110	195/65R15 91 M+S	11A; 245; 52J	Frontantrieb; inkl. Hybrid;	
	81 - 110	205/60R15 91	11A; 245; 248	Kombilimousine; 10B; 11B;	
	81 - 110	215/60R15 94	11A; 245; 248; 26P	11G; 11H; 12A; 51A; 76Q;	
33.0 - 33.0	81 - 110	195/65R15 91	11A; 245; 248	GOLF VIII VARIANT;	
	81 - 110	195/65R15 91 M+S	11A; 245; 248; 52J	Frontantrieb; inkl. Hybrid;	
	81 - 110	205/60R15 91	11A; 245; 248; 26P	Kombilimousine; 10B; 11B;	
	81 - 110	215/60R15 94	11A; 245; 248; 26P	11G; 11H; 12A; 51A; 76Q;	
32.0 - 32.0	81 - 110	195/65R15 91	11A; 245; 248	GOLF VIII VARIANT;	
	81 - 110	195/65R15 91 M+S	11A; 245; 248; 52J	Frontantrieb; inkl. Hybrid;	
	81 - 110	205/60R15 91	11A; 245; 248; 26P	Kombilimousine; 10B; 11B;	
	81 - 110	215/60R15 94	11A; 241; 248; 26P	11G; 11H; 12A; 51A; 76Q;	
31.0 - 30.0	81 - 110	195/65R15 91	11A; 245; 248	GOLF VIII VARIANT;	
	81 - 110	195/65R15 91 M+S	11A; 245; 248; 52J	Frontantrieb; inkl. Hybrid;	
	81 - 110	205/60R15 91	11A; 245; 248; 26P	Kombilimousine; 10B; 11B;	
	81 - 110	215/60R15 94	11A; 241; 244; 26P	11G; 11H; 12A; 51A; 76Q;	

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
6 x 15	29.0 - 29.0	81 - 110	195/65R15 91	11A; 245; 248; 26P	GOLF VIII VARIANT;
		81 - 110	195/65R15 91 M+S	11A; 245; 248; 26P; 52J	Frontantrieb; inkl. Hybrid;
		81 - 110	205/60R15 91	11A; 245; 248; 26P	Kombilimousine; 10B; 11B;
		81 - 110	215/60R15 94	11A; 241; 244; 246; 26B	11G; 11H; 12A; 51A; 76Q;
	28.0 - 28.0	81 - 110	195/65R15 91	11A; 245; 248; 26P	GOLF VIII VARIANT;
		81 - 110	195/65R15 91 M+S	11A; 245; 248; 26P; 52J	Frontantrieb; inkl. Hybrid;
		81 - 110	205/60R15 91	11A; 241; 248; 26P	Kombilimousine; 10B; 11B;
		81 - 110	215/60R15 94	11A; 241; 244; 246; 26B	11G; 11H; 12A; 51A; 76Q;
	27.0 - 27.0	81 - 110	195/65R15 91	11A; 245; 248; 26P	GOLF VIII VARIANT;
		81 - 110	195/65R15 91 M+S	11A; 245; 248; 26P; 52J	Frontantrieb; inkl. Hybrid;
		81 - 110	205/60R15 91	11A; 241; 244; 26P	Kombilimousine; 10B; 11B;
		81 - 110	215/60R15 94	11A; 241; 244; 246; 26B	11G; 11H; 12A; 51A; 76Q;

Radgröße: 16"

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
6 1/2 x 16	43.0 - 42.0	81 - 140	205/55R16 M+S	52J	GOLF VIII VARIANT;
		81 - 110	205/55R16 91		nicht GOLF ALLTRACK;
		81 - 110	215/50R16 90	11A; 245; 248	Allradantrieb; Frontantrieb;
		81 - 110	215/55R16 93	11A; 245; 248	inkl. Hybrid; Kombilimousine;
		81 - 110	225/50R16 92	11A; 245; 248; 26P	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
	41.0 - 41.0	81 - 140	205/55R16 M+S	11A; 245; 52J	GOLF VIII VARIANT;
		81 - 110	205/55R16 91	11A; 245	nicht GOLF ALLTRACK;
		81 - 110	215/50R16 90	11A; 245; 248	Allradantrieb; Frontantrieb;
		81 - 110	215/55R16 93	11A; 245; 248	inkl. Hybrid; Kombilimousine;
		81 - 110	225/50R16 92	11A; 245; 248; 26P	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
	40.0 - 40.0	81 - 140	205/55R16 M+S	11A; 245; 248; 52J	GOLF VIII VARIANT;
		81 - 110	205/55R16 91	11A; 245; 248	nicht GOLF ALLTRACK;
		81 - 110	215/50R16 90	11A; 245; 248	Allradantrieb; Frontantrieb;
		81 - 110	215/55R16 93	11A; 245; 248	inkl. Hybrid; Kombilimousine;
		81 - 110	225/50R16 92	11A; 245; 248; 26P	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
	39.0 - 39.0	81 - 140	205/55R16 M+S	11A; 245; 248; 52J	GOLF VIII VARIANT;
		81 - 110	205/55R16 91	11A; 245; 248	nicht GOLF ALLTRACK;
		81 - 110	215/50R16 90	11A; 245; 248; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb;
		81 - 110	215/55R16 93	11A; 245; 248; 26P	inkl. Hybrid; Kombilimousine;
		81 - 110	225/50R16 92	11A; 245; 248; 26P	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
38.0 - 38.0	81 - 140	205/55R16 M+S	11A; 245; 248; 52J	GOLF VIII VARIANT;	
	81 - 110	205/55R16 91	11A; 245; 248	nicht GOLF ALLTRACK;	
	81 - 110	215/50R16 90	11A; 245; 248; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb;	
	81 - 110	215/55R16 93	11A; 245; 248; 26P	inkl. Hybrid; Kombilimousine;	
	81 - 110	225/50R16 92	11A; 241; 248; 26P	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U	
37.0 - 37.0	81 - 140	205/55R16 M+S	11A; 245; 248; 52J	GOLF VIII VARIANT;	
	81 - 110	205/55R16 91	11A; 245; 248	nicht GOLF ALLTRACK;	
	81 - 110	215/50R16 90	11A; 245; 248; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb;	
	81 - 110	215/55R16 93	11A; 245; 248; 26P	inkl. Hybrid; Kombilimousine;	
	81 - 110	225/50R16 92	11A; 241; 244; 26P	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U	

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
6 1/2 x 16	36.0 - 36.0	81 - 140	205/55R16 M+S	11A; 245; 248; 26P; 52J	GOLF VIII VARIANT;
		81 - 110	205/55R16 91	11A; 245; 248; 26P	nicht GOLF ALLTRACK;
		81 - 110	215/50R16 90	11A; 245; 248; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb;
		81 - 110	215/55R16 93	11A; 245; 248; 26P	inkl. Hybrid; Kombilimousine;
		81 - 110	225/50R16 92	11A; 241; 244; 26P	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
	35.0 - 35.0	81 - 140	205/55R16 M+S	11A; 245; 248; 26P; 52J	GOLF VIII VARIANT;
		81 - 110	205/55R16 91	11A; 245; 248; 26P	nicht GOLF ALLTRACK;
		81 - 110	215/50R16 90	11A; 245; 248; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb;
		81 - 110	215/55R16 93	11A; 245; 248; 26P	inkl. Hybrid; Kombilimousine;
		81 - 110	225/50R16 92	11A; 241; 244; 246; 26B	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
	34.0 - 34.0	81 - 140	205/55R16 M+S	11A; 245; 248; 26P; 52J	GOLF VIII VARIANT;
		81 - 110	205/55R16 91	11A; 245; 248; 26P	nicht GOLF ALLTRACK;
		81 - 110	215/50R16 90	11A; 241; 248; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb;
		81 - 110	215/55R16 93	11A; 241; 248; 26P	inkl. Hybrid; Kombilimousine;
		81 - 110	225/50R16 92	11A; 241; 244; 246; 26B	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
	33.0 - 32.0	81 - 140	205/55R16 M+S	11A; 245; 248; 26P; 52J	GOLF VIII VARIANT;
		81 - 110	205/55R16 91	11A; 245; 248; 26P	nicht GOLF ALLTRACK;
		81 - 110	215/50R16 90	11A; 241; 244; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb;
		81 - 110	215/55R16 93	11A; 241; 244; 26P	inkl. Hybrid; Kombilimousine;
		81 - 110	225/50R16 92	11A; 241; 244; 246; 26B	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
31.0 - 31.0	81 - 140	205/55R16 M+S	11A; 241; 248; 26P; 52J	GOLF VIII VARIANT;	
	81 - 110	205/55R16 91	11A; 241; 248; 26P	nicht GOLF ALLTRACK;	
	81 - 110	215/50R16 90	11A; 241; 244; 246; 26B	Allradantrieb; Frontantrieb;	
	81 - 110	215/55R16 93	11A; 241; 244; 246; 26B	inkl. Hybrid; Kombilimousine;	
	81 - 110	225/50R16 92	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26N	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U	
30.0 - 29.0	81 - 140	205/55R16 M+S	11A; 241; 244; 26P; 52J	GOLF VIII VARIANT;	
	81 - 110	205/55R16 91	11A; 241; 244; 26P	nicht GOLF ALLTRACK;	
	81 - 110	215/50R16 90	11A; 241; 244; 246; 26B	Allradantrieb; Frontantrieb;	
	81 - 110	215/55R16 93	11A; 241; 244; 246; 26B	inkl. Hybrid; Kombilimousine;	
	81 - 110	225/50R16 92	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26N; 27H	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U	

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
6 1/2 x 16	28.0 - 28.0	81 - 140	205/55R16 M+S	11A; 241; 244; 246; 26B; 52J	GOLF VIII VARIANT;
		81 - 110	205/55R16 91	11A; 241; 244; 246; 26B	nicht GOLF ALLTRACK;
		81 - 110	215/50R16 90	11A; 241; 244; 246; 26B	Allradantrieb; Frontantrieb;
		81 - 110	215/55R16 93	11A; 241; 244; 246; 26B	inkl. Hybrid; Kombilimousine;
		81 - 110	225/50R16 92	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26N; 27H	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
	27.0 - 27.0	81 - 140	205/55R16 M+S	11A; 241; 244; 246; 26B; 52J	GOLF VIII VARIANT;
		81 - 110	205/55R16 91	11A; 241; 244; 246; 26B	nicht GOLF ALLTRACK;
		81 - 110	215/50R16 90	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26N	Allradantrieb; Frontantrieb;
		81 - 110	215/55R16 93	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26N	inkl. Hybrid; Kombilimousine;
		81 - 110	225/50R16 92	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26N; 27H	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
7 x 16	43.0 - 43.0	81 - 140	205/55R16 M+S	11A; 245; 52J	GOLF VIII VARIANT;
		81 - 110	205/55R16 91	11A; 245	nicht GOLF ALLTRACK;
		81 - 110	215/50R16 90	11A; 245; 248	Allradantrieb; Frontantrieb;
		81 - 110	215/55R16 93	11A; 245; 248	inkl. Hybrid; Kombilimousine;
		81 - 110	225/50R16 92	11A; 245; 248; 26P	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
	42.0 - 41.0	81 - 140	205/55R16 M+S	11A; 245; 248; 52J	GOLF VIII VARIANT;
		81 - 110	205/55R16 91	11A; 245; 248	nicht GOLF ALLTRACK;
		81 - 110	215/50R16 90	11A; 245; 248; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb;
		81 - 110	215/55R16 93	11A; 245; 248; 26P	inkl. Hybrid; Kombilimousine;
		81 - 110	225/50R16 92	11A; 245; 248; 26P	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
	40.0 - 40.0	81 - 140	205/55R16 M+S	11A; 245; 248; 52J	GOLF VIII VARIANT;
		81 - 110	205/55R16 91	11A; 245; 248	nicht GOLF ALLTRACK;
		81 - 110	215/50R16 90	11A; 245; 248; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb;
		81 - 110	215/55R16 93	11A; 245; 248; 26P	inkl. Hybrid; Kombilimousine;
		81 - 110	225/50R16 92	11A; 241; 248; 26P	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
	39.0 - 39.0	81 - 140	205/55R16 M+S	11A; 245; 248; 52J	GOLF VIII VARIANT;
		81 - 110	205/55R16 91	11A; 245; 248	nicht GOLF ALLTRACK;
		81 - 110	215/50R16 90	11A; 245; 248; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb;
		81 - 110	215/55R16 93	11A; 245; 248; 26P	inkl. Hybrid; Kombilimousine;
		81 - 110	225/50R16 92	11A; 241; 244; 26P	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 x 16	38.0 - 38.0	81 - 140	205/55R16 M+S	11A; 245; 248; 26P; 52J	GOLF VIII VARIANT;
		81 - 110	205/55R16 91	11A; 245; 248; 26P	nicht GOLF ALLTRACK;
		81 - 110	215/50R16 90	11A; 245; 248; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb;
		81 - 110	215/55R16 93	11A; 245; 248; 26P	inkl. Hybrid; Kombilimousine;
		81 - 110	225/50R16 92	11A; 241; 244; 26P	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
	37.0 - 37.0	81 - 140	205/55R16 M+S	11A; 245; 248; 26P; 52J	GOLF VIII VARIANT;
		81 - 110	205/55R16 91	11A; 245; 248; 26P	nicht GOLF ALLTRACK;
		81 - 110	215/50R16 90	11A; 241; 248; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb;
		81 - 110	215/55R16 93	11A; 241; 248; 26P	inkl. Hybrid; Kombilimousine;
		81 - 110	225/50R16 92	11A; 241; 244; 246; 26B	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
	36.0 - 35.0	81 - 140	205/55R16 M+S	11A; 245; 248; 26P; 52J	GOLF VIII VARIANT;
		81 - 110	205/55R16 91	11A; 245; 248; 26P	nicht GOLF ALLTRACK;
		81 - 110	215/50R16 90	11A; 241; 244; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb;
		81 - 110	215/55R16 93	11A; 241; 244; 26P	inkl. Hybrid; Kombilimousine;
		81 - 110	225/50R16 92	11A; 241; 244; 246; 26B	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
	34.0 - 34.0	81 - 140	205/55R16 M+S	11A; 245; 248; 26P; 52J	GOLF VIII VARIANT;
		81 - 110	205/55R16 91	11A; 245; 248; 26P	nicht GOLF ALLTRACK;
		81 - 110	215/50R16 90	11A; 241; 244; 246; 26B	Allradantrieb; Frontantrieb;
		81 - 110	215/55R16 93	11A; 241; 244; 246; 26B	inkl. Hybrid; Kombilimousine;
		81 - 110	225/50R16 92	11A; 241; 244; 246; 26B	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
33.0 - 33.0	81 - 140	205/55R16 M+S	11A; 241; 248; 26P; 52J	GOLF VIII VARIANT;	
	81 - 110	205/55R16 91	11A; 241; 248; 26P	nicht GOLF ALLTRACK;	
	81 - 110	215/50R16 90	11A; 241; 244; 246; 26B	Allradantrieb; Frontantrieb;	
	81 - 110	215/55R16 93	11A; 241; 244; 246; 26B	inkl. Hybrid; Kombilimousine;	
	81 - 110	225/50R16 92	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26N	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U	
32.0 - 31.0	81 - 140	205/55R16 M+S	11A; 241; 244; 26P; 52J	GOLF VIII VARIANT;	
	81 - 110	205/55R16 91	11A; 241; 244; 26P	nicht GOLF ALLTRACK;	
	81 - 110	215/50R16 90	11A; 241; 244; 246; 26B	Allradantrieb; Frontantrieb;	
	81 - 110	215/55R16 93	11A; 241; 244; 246; 26B	inkl. Hybrid; Kombilimousine;	
	81 - 110	225/50R16 92	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26N; 27H	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U	

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 x 16	30.0 - 30.0	81 - 140	205/55R16 M+S	11A; 241; 244; 246; 26B; 52J	GOLF VIII VARIANT;
		81 - 110	205/55R16 91	11A; 241; 244; 246; 26B	nicht GOLF ALLTRACK;
		81 - 110	215/50R16 90	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26N	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		81 - 110	215/55R16 93	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26N	
		81 - 110	225/50R16 92	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26N; 27H	
	29.0 - 28.0	81 - 140	205/55R16 M+S	11A; 241; 244; 246; 26B; 52J	GOLF VIII VARIANT;
		81 - 110	205/55R16 91	11A; 241; 244; 246; 26B	nicht GOLF ALLTRACK;
		81 - 110	215/50R16 90	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26N; 27H	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		81 - 110	215/55R16 93	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26N; 27H	
		81 - 110	225/50R16 92	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26N; 27H	
	27.0 - 27.0	81 - 140	205/55R16 M+S	11A; 241; 244; 246; 26B; 52J	GOLF VIII VARIANT;
		81 - 110	205/55R16 91	11A; 241; 244; 246; 26B	nicht GOLF ALLTRACK;
		81 - 110	215/50R16 90	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26N; 27H	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
81 - 110		215/55R16 93	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26N; 27H		
81 - 110		225/50R16 92	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26N; 27H		

Radgröße: 17"

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
6 1/2 x 17	43.0 - 38.0	140 - 147	205/50R17 M+S	52J	GOLF VIII ALLTRACK; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
	41.0 - 41.0	81 - 140	205/50R17 M+S	11A; 245; 52J	GOLF VIII VARIANT; nicht GOLF ALLTRACK; Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
	40.0 - 37.0	81 - 140	205/50R17 M+S	11A; 245; 248; 52J	GOLF VIII VARIANT; nicht GOLF ALLTRACK; Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
	36.0 - 32.0	81 - 140	205/50R17 M+S	11A; 245; 248; 26P; 52J	GOLF VIII VARIANT; nicht GOLF ALLTRACK; Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
31.0 - 31.0	81 - 140	205/50R17 M+S	11A; 241; 248; 26P; 52J	GOLF VIII VARIANT; nicht GOLF ALLTRACK; Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
30.0 - 29.0	81 - 140	205/50R17 M+S	11A; 241; 244; 26P; 52J	GOLF VIII VARIANT; nicht GOLF ALLTRACK; Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
28.0 - 27.0	81 - 140	205/50R17 M+S	11A; 241; 244; 246; 26B; 52J	GOLF VIII VARIANT; nicht GOLF ALLTRACK; Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 17	48.0 - 47.0	81 - 140	205/50R17 M+S	121; 52J	GOLF VIII VARIANT;
		81 - 110	205/50R17 89	121	nicht GOLF ALLTRACK;
		81 - 140	215/45R17 M+S	12A; 52J	Allradantrieb; Frontantrieb;
		81 - 110	215/45R17 91	12A	inkl. Hybrid; Kombilimousine;
		81 - 140	225/45R17 91	12A	10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76S
	46.0 - 46.0	81 - 140	205/50R17 M+S	11A; 245; 52J	GOLF VIII VARIANT;
		81 - 110	205/50R17 89	11A; 245	nicht GOLF ALLTRACK;
		81 - 140	215/45R17 M+S	52J	Allradantrieb; Frontantrieb;
		81 - 110	215/45R17 91		inkl. Hybrid; Kombilimousine;
		81 - 140	225/45R17 91	11A; 245	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
	45.0 - 44.0	81 - 140	205/50R17 M+S	11A; 245; 248; 52J	GOLF VIII VARIANT;
		81 - 110	205/50R17 89	11A; 245; 248	nicht GOLF ALLTRACK;
		81 - 140	215/45R17 M+S	52J	Allradantrieb; Frontantrieb;
		81 - 110	215/45R17 91		inkl. Hybrid; Kombilimousine;
		81 - 140	225/45R17 91	11A; 245; 248	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
	43.0 - 43.0	81 - 140	205/50R17 M+S	11A; 245; 248; 52J	GOLF VIII VARIANT;
81 - 110		205/50R17 89	11A; 245; 248	nicht GOLF ALLTRACK;	
81 - 140		215/45R17 M+S	11A; 245; 52J	Allradantrieb; Frontantrieb;	
81 - 110		215/45R17 91	11A; 245	inkl. Hybrid; Kombilimousine;	
81 - 140		225/45R17 91	11A; 245; 248	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
42.0 - 42.0	81 - 140	205/50R17 M+S	11A; 245; 248; 52J	GOLF VIII VARIANT;	
	81 - 110	205/50R17 89	11A; 245; 248	nicht GOLF ALLTRACK;	
	81 - 140	215/45R17 M+S	11A; 245; 248; 52J	Allradantrieb; Frontantrieb;	
	81 - 110	215/45R17 91	11A; 245; 248	inkl. Hybrid; Kombilimousine;	
	81 - 140	225/45R17 91	11A; 245; 248	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 17	41.0 - 39.0	81 - 140	205/50R17 M+S	11A; 245; 248; 26P; 52J	GOLF VIII VARIANT;
		81 - 110	205/50R17 89	11A; 245; 248; 26P	nicht GOLF ALLTRACK;
		81 - 140	215/45R17 M+S	11A; 245; 248; 52J	Allradantrieb; Frontantrieb;
		81 - 110	215/45R17 91	11A; 245; 248	inkl. Hybrid; Kombilimousine;
		81 - 140	225/45R17 91	11A; 245; 248; 26P	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
	38.0 - 37.0	81 - 140	205/50R17 M+S	11A; 245; 248; 26P; 52J	GOLF VIII VARIANT;
		81 - 110	205/50R17 89	11A; 245; 248; 26P	nicht GOLF ALLTRACK;
		81 - 140	215/45R17 M+S	11A; 245; 248; 26P; 52J	Allradantrieb; Frontantrieb;
		81 - 110	215/45R17 91	11A; 245; 248; 26P	inkl. Hybrid; Kombilimousine;
		81 - 140	225/45R17 91	11A; 245; 248; 26P	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
36.0 - 36.0	81 - 140	205/50R17 M+S	11A; 241; 248; 26P; 52J	GOLF VIII VARIANT;	
	81 - 110	205/50R17 89	11A; 241; 248; 26P	nicht GOLF ALLTRACK;	
	81 - 140	215/45R17 M+S	11A; 245; 248; 26P; 52J	Allradantrieb; Frontantrieb;	
	81 - 110	215/45R17 91	11A; 245; 248; 26P	inkl. Hybrid; Kombilimousine;	
	81 - 140	225/45R17 91	11A; 241; 248; 26P	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
35.0 - 34.0	81 - 140	205/50R17 M+S	11A; 241; 244; 26P; 52J	GOLF VIII VARIANT;	
	81 - 110	205/50R17 89	11A; 241; 244; 26P	nicht GOLF ALLTRACK;	
	81 - 140	215/45R17 M+S	11A; 245; 248; 26P; 52J	Allradantrieb; Frontantrieb;	
	81 - 110	215/45R17 91	11A; 245; 248; 26P	inkl. Hybrid; Kombilimousine;	
	81 - 140	225/45R17 91	11A; 241; 244; 26P	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
33.0 - 33.0	81 - 140	205/50R17 M+S	11A; 241; 244; 246; 26B; 52J	GOLF VIII VARIANT;	
	81 - 110	205/50R17 89	11A; 241; 244; 246; 26B	nicht GOLF ALLTRACK;	
	81 - 140	215/45R17 M+S	11A; 241; 248; 26P; 52J	Allradantrieb; Frontantrieb;	
	81 - 110	215/45R17 91	11A; 241; 248; 26P	inkl. Hybrid; Kombilimousine;	
	81 - 140	225/45R17 91	11A; 241; 244; 246; 26B	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 17	32.0 - 31.0	81 - 140	205/50R17 M+S	11A; 241; 244; 246; 26B; 52J	GOLF VIII VARIANT;
		81 - 110	205/50R17 89	11A; 241; 244; 246; 26B	nicht GOLF ALLTRACK;
		81 - 140	215/45R17 M+S	11A; 241; 244; 26P; 52J	Allradantrieb; Frontantrieb;
		81 - 110	215/45R17 91	11A; 241; 244; 26P	inkl. Hybrid; Kombilimousine;
		81 - 140	225/45R17 91	11A; 241; 244; 246; 26B	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
	30.0 - 30.0	81 - 140	205/50R17 M+S	11A; 241; 244; 246; 26B; 52J	GOLF VIII VARIANT;
		81 - 110	205/50R17 89	11A; 241; 244; 246; 26B	nicht GOLF ALLTRACK;
		81 - 140	215/45R17 M+S	11A; 241; 244; 246; 26B; 52J	Allradantrieb; Frontantrieb;
		81 - 110	215/45R17 91	11A; 241; 244; 246; 26B	inkl. Hybrid; Kombilimousine;
		81 - 140	225/45R17 91	11A; 241; 244; 246; 26B	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
	29.0 - 29.0	81 - 140	205/50R17 M+S	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26N; 52J	GOLF VIII VARIANT; nicht GOLF ALLTRACK;
		81 - 110	205/50R17 89	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26N	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid;
		81 - 140	215/45R17 M+S	11A; 241; 244; 246; 26B; 52J	Kombilimousine; 10B; 11B; 11G;
		81 - 110	215/45R17 91	11A; 241; 244; 246; 26B	11H; 12A; 51A; 76S
		81 - 140	225/45R17 91	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26N	
28.0 - 27.0	81 - 140	205/50R17 M+S	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26N; 27H; 52J	GOLF VIII VARIANT; nicht GOLF ALLTRACK;	
	81 - 110	205/50R17 89	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26N; 27H	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid;	
	81 - 140	215/45R17 M+S	11A; 241; 244; 246; 26B; 52J	Kombilimousine; 10B; 11B; 11G;	
	81 - 110	215/45R17 91	11A; 241; 244; 246; 26B	11H; 12A; 51A; 76S	
	81 - 140	225/45R17 91	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26N; 27H		

Radgröße: 18"

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein	
7 1/2 x 18	48.0 - 47.0	81 - 245	205/45R18 90		GOLF VIII VARIANT;	
		81 - 245	215/40R18 89		nicht GOLF ALLTRACK;	
		81 - 245	225/40R18 91		Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	46.0 - 46.0	81 - 245	205/45R18 90			GOLF VIII VARIANT;
		81 - 245	215/40R18 89			nicht GOLF ALLTRACK;
		81 - 245	225/40R18 91	11A; 245		Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
	46.0 - 43.0	140 - 147	225/45R18 95			GOLF VIII ALLTRACK;
						Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
	45.0 - 44.0	81 - 245	205/45R18 90			GOLF VIII VARIANT;
			215/40R18 89			nicht GOLF ALLTRACK;
			225/40R18 91	11A; 245; 248		Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
43.0 - 43.0	81 - 245	205/45R18 90			GOLF VIII VARIANT;	
		215/40R18 89	11A; 245		nicht GOLF ALLTRACK;	
		225/40R18 91	11A; 245; 248		Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
42.0 - 42.0	81 - 245	205/45R18 90			GOLF VIII VARIANT;	
		215/40R18 89	11A; 245; 248		nicht GOLF ALLTRACK;	
		225/40R18 91	11A; 245; 248		Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
41.0 - 40.0	81 - 245	205/45R18 90			GOLF VIII VARIANT;	
		215/40R18 89	11A; 245; 248		nicht GOLF ALLTRACK;	
		225/40R18 91	11A; 245; 248; 26P		Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein	
7 1/2 x 18	39.0 - 39.0	81 - 245	205/45R18 90	11A; 245	GOLF VIII VARIANT;	
		81 - 245	215/40R18 89	11A; 245; 248	nicht GOLF ALLTRACK;	
		81 - 245	225/40R18 91	11A; 245; 248; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb;	
	38.0 - 37.0	38.0 - 37.0	81 - 245	205/45R18 90	11A; 245; 248	inkl. Hybrid; Kombilimousine;
			81 - 245	215/40R18 89	11A; 245; 248; 26P	10B; 11B; 11G; 11H; 12A;
			81 - 245	225/40R18 91	11A; 245; 248; 26P	51A
	36.0 - 36.0	36.0 - 36.0	81 - 245	205/45R18 90	11A; 245; 248	GOLF VIII VARIANT;
			81 - 245	215/40R18 89	11A; 245; 248; 26P	nicht GOLF ALLTRACK;
			81 - 245	225/40R18 91	11A; 241; 248; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb;
	35.0 - 35.0	35.0 - 35.0	81 - 245	205/45R18 90	11A; 245; 248	inkl. Hybrid; Kombilimousine;
			81 - 245	215/40R18 89	11A; 245; 248; 26P	10B; 11B; 11G; 11H; 12A;
			81 - 245	225/40R18 91	11A; 241; 244; 26P	51A
34.0 - 34.0	34.0 - 34.0	81 - 245	205/45R18 90	11A; 245; 248; 26P	GOLF VIII VARIANT;	
		81 - 245	215/40R18 89	11A; 245; 248; 26P	nicht GOLF ALLTRACK;	
		81 - 245	225/40R18 91	11A; 241; 244; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb;	
33.0 - 33.0	33.0 - 33.0	81 - 245	205/45R18 90	11A; 245; 248; 26P	inkl. Hybrid; Kombilimousine;	
		81 - 245	215/40R18 89	11A; 241; 248; 26P	10B; 11B; 11G; 11H; 12A;	
		81 - 245	225/40R18 91	11A; 241; 244; 246; 26B	51A	
32.0 - 31.0	32.0 - 31.0	81 - 245	205/45R18 90	11A; 245; 248; 26P	GOLF VIII VARIANT;	
		81 - 245	215/40R18 89	11A; 241; 244; 26P	nicht GOLF ALLTRACK;	
		81 - 245	225/40R18 91	11A; 241; 244; 246; 26B	Allradantrieb; Frontantrieb;	
					inkl. Hybrid; Kombilimousine;	
					10B; 11B; 11G; 11H; 12A;	
					51A	

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein	
7 1/2 x 18	30.0 - 30.0	81 - 245	205/45R18 90	11A; 245; 248; 26P	GOLF VIII VARIANT;	
		81 - 245	215/40R18 89	11A; 241; 244; 246; 26B	nicht GOLF ALLTRACK;	
		81 - 245	225/40R18 91	11A; 241; 244; 246; 26B	Allradantrieb; Frontantrieb;	
	29.0 - 29.0					inkl. Hybrid; Kombilimousine;
			81 - 245	205/45R18 90	11A; 241; 248; 26P	10B; 11B; 11G; 11H; 12A;
			81 - 245	215/40R18 89	11A; 241; 244; 246; 26B	51A
			81 - 245	225/40R18 91	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26N	GOLF VIII VARIANT;
	28.0 - 27.0					nicht GOLF ALLTRACK;
			81 - 245	205/45R18 90	11A; 241; 244; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb;
			81 - 245	215/40R18 89	11A; 241; 244; 246; 26B	inkl. Hybrid; Kombilimousine;
			81 - 245	225/40R18 91	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26N; 27H	10B; 11B; 11G; 11H; 12A;
						51A

Radgröße: 19"

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 19	47.0 - 46.0	235 - 245	225/35R19 88	11A; 245; 248; 5FE	GOLF VIII VARIANT;
		235 - 245	225/35R19 91W	11A; 245; 248	nicht GOLF ALLTRACK;
		235 - 245	235/35R19 91	11A; 245; 248; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb;
		235 - 245	245/30R19 89	11A; 245; 248; 26P	inkl. Hybrid; Kombilimousine;
					10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
45.0 - 45.0	45.0	235 - 245	225/35R19 88	11A; 245; 248; 5FE	GOLF VIII VARIANT;
		235 - 245	225/35R19 91W	11A; 245; 248	nicht GOLF ALLTRACK;
		235 - 245	235/35R19 91	11A; 245; 248; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb;
		235 - 245	245/30R19 89	11A; 241; 248; 26P	inkl. Hybrid; Kombilimousine;
					10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
44.0 - 44.0	44.0	235 - 245	225/35R19 88	11A; 245; 248; 26P; 5FE	GOLF VIII VARIANT;
		235 - 245	225/35R19 91W	11A; 245; 248; 26P	nicht GOLF ALLTRACK;
		235 - 245	235/35R19 91	11A; 245; 248; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb;
		235 - 245	245/30R19 89	11A; 241; 244; 26P	inkl. Hybrid; Kombilimousine;
					10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
43.0 - 43.0	43.0	235 - 245	225/35R19 88	11A; 245; 248; 26P; 5FE	GOLF VIII VARIANT;
		235 - 245	225/35R19 91W	11A; 245; 248; 26P	nicht GOLF ALLTRACK;
		235 - 245	235/35R19 91	11A; 245; 248; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb;
		235 - 245	245/30R19 89	11A; 241; 244; 26B	inkl. Hybrid; Kombilimousine;
					10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
42.0 - 42.0	42.0	235 - 245	225/35R19 88	11A; 245; 248; 26P; 5FE	GOLF VIII VARIANT;
		235 - 245	225/35R19 91W	11A; 245; 248; 26P	nicht GOLF ALLTRACK;
		235 - 245	235/35R19 91	11A; 241; 248; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb;
		235 - 245	245/30R19 89	11A; 241; 244; 246; 26B	inkl. Hybrid; Kombilimousine;
					10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
41.0 - 40.0	40.0	235 - 245	225/35R19 88	11A; 245; 248; 26P; 5FE	GOLF VIII VARIANT;
		235 - 245	225/35R19 91W	11A; 245; 248; 26P	nicht GOLF ALLTRACK;
		235 - 245	235/35R19 91	11A; 241; 244; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb;
		235 - 245	245/30R19 89	11A; 241; 244; 246; 26B	inkl. Hybrid; Kombilimousine;
					10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 19	39.0 - 39.0	235 - 245	225/35R19 88	11A; 241; 248; 26P; 5FE	GOLF VIII VARIANT;
		235 - 245	225/35R19 91W	11A; 241; 248; 26P	nicht GOLF ALLTRACK;
		235 - 245	235/35R19 91	11A; 241; 244; 246; 26B	Allradantrieb; Frontantrieb;
		235 - 245	245/30R19 89	11A; 241; 244; 246; 26B; 26N	inkl. Hybrid; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
	38.0 - 37.0	235 - 245	225/35R19 88	11A; 241; 244; 26P; 5FE	GOLF VIII VARIANT;
		235 - 245	225/35R19 91W	11A; 241; 244; 26P	nicht GOLF ALLTRACK;
		235 - 245	235/35R19 91	11A; 241; 244; 246; 26B	Allradantrieb; Frontantrieb;
		235 - 245	245/30R19 89	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26N; 27H	inkl. Hybrid; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
	36.0 - 36.0	235 - 245	225/35R19 88	11A; 241; 244; 246; 26B; 5FE	GOLF VIII VARIANT;
		235 - 245	225/35R19 91W	11A; 241; 244; 246; 26B	nicht GOLF ALLTRACK;
		235 - 245	235/35R19 91	11A; 241; 244; 246; 26B	Allradantrieb; Frontantrieb;
		235 - 245	245/30R19 89	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26N; 27H	inkl. Hybrid; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
	35.0 - 35.0	235 - 245	225/35R19 88	11A; 241; 244; 246; 26B; 5FE	GOLF VIII VARIANT;
		235 - 245	225/35R19 91W	11A; 241; 244; 246; 26B	nicht GOLF ALLTRACK;
		235 - 245	235/35R19 91	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26N	Allradantrieb; Frontantrieb;
		235 - 245	245/30R19 89	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26N; 27H	inkl. Hybrid; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
34.0 - 33.0	235 - 245	225/35R19 88	11A; 241; 244; 246; 26B; 5FE	GOLF VIII VARIANT;	
	235 - 245	225/35R19 91W	11A; 241; 244; 246; 26B	nicht GOLF ALLTRACK;	
	235 - 245	235/35R19 91	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26N; 27H	Allradantrieb; Frontantrieb;	
	235 - 245	245/30R19 89	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26N; 27H	inkl. Hybrid; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
32.0 - 32.0	235 - 245	225/35R19 88	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26N; 5FE	GOLF VIII VARIANT; nicht GOLF ALLTRACK;	
	235 - 245	225/35R19 91W	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26N	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	235 - 245	235/35R19 91	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26N; 27H		
	235 - 245	245/30R19 89	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26N; 27H		

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 19	31.0 - 31.0	235 - 245	225/35R19 88	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26N; 27H; 5FE	GOLF VIII VARIANT; nicht GOLF ALLTRACK; Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		235 - 245	225/35R19 91W	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26N; 27H	
		235 - 245	235/35R19 91	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26N; 27H	
		235 - 245	245/30R19 89	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27H	
	30.0 - 30.0	235 - 245	225/35R19 88	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26N; 27H; 5FE	GOLF VIII VARIANT; nicht GOLF ALLTRACK; Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		235 - 245	225/35R19 91W	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26N; 27H	
		235 - 245	235/35R19 91	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26N; 27H	
		235 - 245	245/30R19 89	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
	29.0 - 29.0	235 - 245	225/35R19 88	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26N; 27H; 5FE	GOLF VIII VARIANT; nicht GOLF ALLTRACK; Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		235 - 245	225/35R19 91W	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26N; 27H	
		235 - 245	235/35R19 91	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26N; 27H	
		235 - 245	245/30R19 89	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
28.0 - 28.0	235 - 245	225/35R19 88	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26N; 27H; 5FE	GOLF VIII VARIANT; nicht GOLF ALLTRACK; Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	235 - 245	225/35R19 91W	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26N; 27H		
	235 - 245	235/35R19 91	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26N; 27H		
	235 - 245	245/30R19 89	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27F		
27.0 - 27.0	235 - 245	225/35R19 88	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26N; 27H; 5FE	GOLF VIII VARIANT; nicht GOLF ALLTRACK; Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	235 - 245	225/35R19 91W	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26N; 27H		
	235 - 245	235/35R19 91	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27H		
	235 - 245	245/30R19 89	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27F		

Auflagen

- 10B) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind, mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil, den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Die für M+S Reifen zulässige Höchstgeschwindigkeit ist im Blickfeld des Fahrzeugführer sinnfällig anzugeben und im Betrieb nicht zu überschreiten. Die zulässige Achslast des Fahrzeuges darf nicht größer sein als das Zweifache der auf Seite 1 dieser Anlage angegebenen Radlast unter Berücksichtigung des angegebenen Abrollumfanges. Der beim Reifen angeführte Lastindex beschreibt die mindesterforderliche Tragfähigkeit, es sind Reifen mit höherem Lastindex zulässig, die max. Achslast ist mit diesem Lastindex zu vergleichen wodurch eventuell vorhandene Achslastaufgaben entfallen können.
- 11A) Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Prüfingenieur einer Überwachungsorganisation oder einen Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIIIb zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem Nachweis entsprechend dem im Beispielskatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.
- 11B) Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in der Fahrzeuggenehmigung für diesen Fahrzeug-Typ/ -Variante/ -Version bzw. Fahrzeugausführung genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren bei der nächsten Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen.
- 11G) Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Für die Sonder-Fahrwerksfedern muß eine Allgemeine Betriebserlaubnis bzw. Teiletzgenehmigung oder ein Teiletgutachten vorliegen; gegen die Verwendung der Rad/Reifenkombination dürfen keine technischen Bedenken bestehen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen und/oder optionale Brems- bzw. Lenkungsaggregate verbaut, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen.
- 11H) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Hierbei müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daß nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind.
- 121) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 7 mm (einschließlich Kettenschloss) auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 124) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 8 mm (einschließlich Kettenschloss) auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 12A) Die Verwendung von Schneeketten ist nicht möglich, es sei denn, dass für den hier aufgeführten Fahrzeugtyp eine weitere Umrüstmöglichkeit im Gutachten aufgeführt ist. Für diese Umrüstung mit der Einschränkung in Spalte Auflagen "Auflagen zu Reifen" sind die dort aufgeführten Auflagen und Hinweise zu beachten.
- 12Q) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm (einschließlich Kettenschloss) auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 241) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

-
- 244) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 245) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 246) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 247) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 248) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24C) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24D) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 26B) Durch Anlegen der vorderen Radhausauschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 26J) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 26N) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.

-
- 26P) Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 27F) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 27H) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 51A) Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfülldruckhinweis am Fahrzeug) bzw. Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck ist zu beachten.
Die Verwendung von Reifen mit Notlaufeigenschaften ist laut Hersteller nur mit Reifenfülldrucküberwachungssystem zulässig.
- 52J) Diese Reifengröße ist nur mit M+S-Profil zulässig. Die Lauffläche und die Struktur sind bei M+S-Profil so konzipiert, dass sie vor allem auf Matsch und Schnee (Winter) bessere Fahreigenschaften gewährleisten.
- 5FE) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1120kg.
- 76Q) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig laut COC-Papier (EG-Übereinstimmungserklärung) als kleinste Radgröße mit 16-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.
- 76S) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig laut COC-Papier (EG-Übereinstimmungserklärung) als kleinste Radgröße mit 18-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.
- 76U) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig laut COC-Papier (EG-Übereinstimmungserklärung) als kleinste Radgröße mit 17-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.

Montageanleitung für Distanzscheiben / Mounting instruction for wheel spacers

Diese Anleitung vor Beginn der Arbeiten lesen.
 Beachten Sie auch die Anleitung des Fahrzeug- und Felgenherstellers.
 Verwenden Sie keinen Schlagschrauberei.

Bei Stahlrädern ist die Montage nur mit vollflächig planer Radauflagefläche zulässig.
 Eine nicht ordnungsgemäße Montage von Distanzscheiben und Rädern kann zu erheblichen Personen- und Sachschäden führen.
 Distanzscheiben und Befestigungselemente nur in einwandfreiem, unverändertem Zustand benutzen.

Während der Montage dürfen sich keine Personen im Fahrzeug befinden.
 Montage von geschultem Fachpersonal durchführen lassen.
 Nur auf geeignetem Montageplatz arbeiten.

Geeignetes und einwandfreies Werkzeug verwenden.

Angaben zu den geprüften Rad-Reifenkombinationen für Ihr Fahrzeug finden Sie im TÜV-Teilgutachten oder rufen Sie uns an.

Read this instruction before you start working.

Mind also the instructions of the manufacturer of the vehicle and rims.

Don't use an impact wrench. Only mount steel wheels if the mounting surface is plane and in complete contact with the spacer. If you don't mount the wheel spacers and wheels properly, a massive material or personal damage can be caused. Only use wheel spacers and fixing elements which are in faultless and unchanged condition. During installation no person is allowed to stay in the car. The mounting should only be made by specialized staff. Only work on an adequate assembly location. Only use adequate and faultless tools. In the TÜV approval you can find more information about the verified wheel-tire combination for your vehicle or just give us a call.

- 1** Fahrzeug vor Montagebeginn gegen wegrollen sichern. Feststellbremse anziehen und Gang einlegen. Mit Bremsklotz zusätzlich sichern.



Secure your vehicle with a chock block. Apply hand-brake and engage a gear, to prevent any movement.



- 2** Wagenheber an der dafür vorgesehenen Stelle ansetzen und Rad leicht entlasten. Position the lifting jack and take the pressure off the wheel.

- 3** Befestigungselemente leicht lösen. Ggf. zuvor Radkappen abnehmen. Slacken the wheel nuts/bolts. If necessary, remove the wheel cap first.



- 4** Fahrzeug anheben bis Rad vom Boden abhebt. Unterstellbock unter das Fahrzeug stellen.



Lift the vehicle until the tire is off the ground, then place an axle stand under the vehicle.

- 5** Befestigungselemente entfernen. Remove the fixing nuts/bolts.



- 6** Rad abnehmen. Remove the wheel.



- 7** Radanschlussfläche reinigen. Clean the hub face and flange.



- 8** Prüfen ob die Distanzscheibe vollflächig an der Nabenanlagefläche der Felge anliegt.



Check that the spacer is completely in contact with the mounting surface of the wheel.

- 9** Auch an der Achse muss die Distanzscheibe vollflächig anliegen.



Check that the spacer is in complete contact with the vehicle hub mounting surface and that the depth of the flange is not fouling the spacers flange.

- 10** Korrosionsschutzpaste im Bereich der Zentrierung dünn auftragen.



Apply a thin layer of corrosion protection paste to the centering flange on the spacer.

- 11** Die neuen, längeren Befestigungsmittel auf Länge und Typ prüfen, vgl. umseitige Schraubenhinweise. Die neuen Radbefestigungsmittel müssen um Scheibenstärke länger als die ursprünglichen Befestigungsmittel sein.



Check if the length and type of seating of the new and longer bolts are correct. (Have a look overleaf at the bolts advice. The new fixings need to be as long as the originals plus the thickness of the spacer.

Neues Befestigungsmaterial ist nicht im Lieferumfang enthalten. You may have to order new nuts/bolts separately.

**Für System 4 bitte gesondert beachten
 Advice for System 4**



Hinweis

Überstehende, zu lange Befestigungsmittel können zu erheblichen Personen- und Sachschäden führen.

Advice

Personal and material damage can be caused by overlapping or too long fixing elements.

Bei System 4 - 13xxx ist darauf zu achten, dass der Schraubenüberstand über der Radanschlussfläche um mindestens 2mm kleiner als die Stärke der Distanzscheibe ist.



System 4 - 13xxx Please check that the bolts you are using to fix wheel to spacer when tight are at least 2mm shorter than thickness of spacer.

12B

Befestigungselemente in mindest zwei Durchgängen kreuzweise anziehen. Nur die mitgelieferten Befestigungselemente verwenden. Drehmomentschlüssel auf korrekten Wert einstellen. Siehe dazu die Vorgaben des Fahrzeug- bzw. Felgenherstellers.



Using a torque wrench. Tighten crossways to the vehicle manufacturers specifications. Check twice.

13A

Rad anlegen, mit originalen Befestigungselementen montieren und handfest anziehen. Befestigungselemente dabei von Hand ansetzen.



Locate the wheel, fix with bolts and hand tighten.

weitere Montage wie 14 bis 17 further mounting like 14 to 17

Gleichzeitig beachten!

Mindestanzahl an Umdrehungen der Befestigungselemente prüfen, vgl. umseitige Tabelle. Mindestanzahl Umdrehungen der Befestigungselemente von Befestigungselementen.

Attention!

Pay particular attention to the minimum number of thread rotation. Have a look at the table listed.

12A

Die Distanzscheibe mit dem mitgelieferten Befestigungsmaterial handfest an der Achse befestigen. Schrauben mit der Hand ansetzen.



Mount the wheel spacer on the axle using the nuts/bolts which were included in the delivery. Tighten the nuts/bolts by hand.

Für die Montage von System 2D, 3, 4 und 4D Distanzscheiben beachten Sie auch die entsprechenden Ergänzungen.
 Please mind the according supplements also on installation of system 2D, 3, 4 and 4D spacers.



Using a torque wrench. Tighten to the vehicle manufacturers specifications.

15

Drehmomentschlüssel auf korrekten Wert einstellen. Siehe dazu die Vorgaben des Fahrzeug- bzw. Felgenherstellers.

16

Befestigungselemente in mindest zwei Durchgängen kreuzweise anziehen.

It is recommended that you tighten the nuts/bolts crossways and check twice that the torque is correct.

17

Distanzscheiben und Räder sind nun ordnungsgemäß am Fahrzeug befestigt. Nach 100 km Befestigungselemente der Distanzscheiben nachziehen. Nach weiteren 100 km Befestigungselemente der Räder nachziehen (System 3 und 4). Bei System 2 und 5 nach 100 km Befestigungselemente der Räder nachziehen.


Gleichzeitig beachten!

Mindestanzahl an Umdrehungen der Befestigungselemente prüfen, vgl. umseitige Tabelle. Mindestanzahl Umdrehungen der Befestigungselemente von Befestigungselementen.

Attention!

Pay particular attention to the minimum number of thread rotation. Have a look at the table listed.

Before driving the vehicle ensure you have adequate clearance between the tire and wheel arch. After 60 miles recheck the torque of the nuts/bolts fixing spacer to vehicle (system 3 and 4). Refit the wheel to vehicle and the after a further 60 miles recheck the nuts/bolts of the wheel (system 2 and 5).



Place the wheel spacer on the vehicle hub and then also apply a thin layer of corrosion protection paste to the centering flange on the spacer.

13

Rad anlegen, mit neuen Befestigungselementen montieren und handfest anziehen. Befestigungselemente dabei von Hand ansetzen.



Locate the wheel, fix with the new nuts/bolts and tighten by hand.

14



Unterstellbock entfernen, Wagenheber langsam ablassen.

Raise the vehicle enough to remove the axle stands, then slowly lower the lifting jack.

Montageanleitung für Distanzscheiben / Mounting instruction for wheel spacers

Für System 3 bitte gesondert beachten Advice for System 3

Bei System 3 - 14xxx ist zu beachten, dass die original Fahrzeugsteinbolzen nach der Montage der Distanzscheiben (bei 15, 20, 25 und 30mm Stärke) herausragen können. Sollte die Felge keine ausreichend dimensionierten Taschenbohrungen oder Giesfaschen aufweisen, müssen die überstehenden Steinbolzen entsprechend gekürzt werden. Bei 15mm starken Distanzscheiben stehen die Befestigungsmuttern der Distanzscheiben immer über. Hier muss die Felge zwingend passende Taschenbohrungen oder Giesfaschen aufweisen.

überstehender Steinbolzen
 over/lapped stud



System 3 - 14xxx You must consider that the original vehicle studs can protrude the mounting surface of the new spacer (15, 20, 25 and 30mm). If the wheel has no relief pockets then the vehicle studs will need to be shortened to allow the wheel to sit flat to the mounting face of the spacer. This will always apply to System 3 15mm.

weitere Montage wie 12A, 12B und 13 bis 17
 further mounting like 12A, 12B and 13 to 17

Schraubenhinweise Bolts advice



Regelmäßige Kontrolle
 Mindestens einmal jährlich sind die Befestigungselemente und die Distanzscheiben auf Risse und starke Korrosion zu prüfen. Nur einwandfreie Bauteile dürfen weiter verwendet werden.

Periodical check

Check spacers and fixing elements at least once a year. Corroded or damaged parts must be replaced immediately.



Kugelbundradien Ball Taper Radii



Anzugsmomente / Tightening torques

Beachten Sie die vom Fahrzeug- und Felgenhersteller angegebenen Anzugsmomente für alle Befestigungselemente von Distanzscheiben und Rädern.

Consider the torque which is recommended by the vehicle and rim manufacturer for all fixing elements of spacers and wheels.

Gutachten



Sehr geehrter Kunde,

prüfen Sie, ob für Ihr Fahrzeug ein TÜV-Teilgutachten zur Änderungsabnahme gemäß §19 Abs. 3 StVZO oder ein Festigkeitsnachweis zur Abnahme nach §21 in Verbindung mit § 19 Abs. 2 StVZO verfügbar ist.
 Stellen Sie Ihr Fahrzeug nach Einbau der Produkte einem Technischen Dienst (TUV, DEKRA, GTU, KÜS) vor. Sie können uns selbstverständlich auch anrufen. (Fahrzeugtyp und Artikelnummer bitte angeben).

Mindesteinschraubtiefe von Befestigungselementen

Minimum screw-in depth of fixing elements

Gewinde thread	tragende Länge thread reach	min. Umdrehungen min. rotations
M12 x 1,25	10 mm	8,0
M12 x 1,5	10 mm	6,5
M12 x 1,75	12 mm	9,0
M14 x 1,25	12 mm	7,5
M14 x 1,5	11 mm	7,0
M14 x 2,0	14 mm	8,0
1/2" UNF	11 mm	

Für System 2D und 4D bitte extra beachten

Vor Montage der Distanzscheibe ist die original Fettkappe zu entfernen.

For System 2D and 4D you have to consider the following advice

Remove the original grease cap before mounting the wheel spacer.

System 2D



System 4B



System 2P / 2PA



System 4D



System 2



System 4 / 4H



System 5



System 3

