

Teilegutachten

TGA Art 6.2

Nr. 15-TAHG-0095/HGE_E2

über die Vorschriftmäßigkeit eines Fahrzeuges bei bestimmungsgemäßigem Ein- oder Anbau von Teilen gemäß § 19 Abs. 3 Nr. 4 StVZO

für den Änderungsumfang : Spurbreiterung durch Distanzscheiben

Typ (System) : 12XXX; 13XXX

des Herstellers : **SCC Fahrzeugtechnik GmbH**
Gewerbestraße 11
D-91166 Georgensgmünd

Verwendungsbereich : Daimler 204 X (GLC-Klasse; GLK-Klasse)

TÜV AUSTRIA
AUTOMOTIVE GMBH

Geschäftsstelle:
Deutschstraße 10
1230 Wien
Telefon:
+43(0)1 610 91-0
Fax: DW 6555
automotive@tuv.at

Ansprechpartner:
Dipl.-Ing.(FH)
Gerhard HEINRICH
gerhard.heinrich@tuv.at

TÜV®

0. Hinweise für den Fahrzeughalter

Unverzügliche Durchführung und Bestätigung der Änderungsabnahme

Durch die vorgenommene Änderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn nicht unverzüglich die gemäß StVZO § 19 Abs. 3 vorgeschriebene Änderungsabnahme durchgeführt und bestätigt wird oder festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden!

Nach der Durchführung der technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage des vorliegenden Teilegutachtens unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer einer Technischen Prüfstelle oder einem Prüflingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation zur Durchführung und Bestätigung der vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

Einhaltung von Auflagen und Hinweisen

Die unter III. und IV. aufgeführten Auflagen und Hinweise sind dabei zu beachten.

Mitführen von Dokumenten

Nach der durchgeführten Änderungsabnahme ist deren Nachweis mit den Fahrzeugpapieren mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen; dies entfällt nach erfolgter Berichtigung der Fahrzeugpapiere.

Berichtigung der Fahrzeugpapiere

Die Berichtigung der Fahrzeugpapiere durch die zuständige Zulassungsbehörde ist durch den Fahrzeughalter entsprechend der Festlegung in der Änderungsabnahme zu beantragen.

Weitere Festlegungen sind der Änderungsabnahme zu entnehmen.

Prüfstelle,
Inspektionsstelle,
Technischer Dienst
(BMVIT, KBA, NSAI)

Geschäftsführung:
Ing. Mag. Christian
RÖTZER
Ing. Walter POSCH MSc.
Sitz:
Krugerstraße 16
1015 Wien/Österreich

Sitz:
Krugerstraße 16
1015 Wien/Österreich

weitere
Geschäftsstellen:
Linz, Wien 23
und Filderstadt (D)

**Firmenbuchgericht/
-nummer:**
Wien / FN 288473 a

Bankverbindungen:
UC BA 52949001084
IBAN
AT121200052949001084
BIC BKAUATWW

UID ATU 63237036
DVR 3002479

I. Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller	DAIMLER
Handelsbezeichnung	GLC-Klasse; GLK-Klasse
Fahrzeugtyp	204 X
ABE-Nr./EG-BE-Nr.	e1*2001/116*0480*00- 42
Ausführungen	siehe Pkt. VI (Anlagen)

II. Beschreibung der Distanzscheiben

Art	:	Leichtmetallscheibe zur Spurverbreiterung in 3 verschiedenen Systemen, jeweils in diversen Scheibendicken, Verwendung an Achse 1 und 2 bzw. nur an Achse 2
Typ (System)	:	12XXX (System 2 bzw. 2D); 13XXX (System 4 bzw. 4D)
Ausführungen		
	System 2 / 2D	: Distanzringe gesteckt; Radbefestigung mit längeren Radschrauben bzw. Stehbolzen; mit wiederholter Zentrierung.
	System 4 / 4D	: Distanzringe mit Stahl-Gewindebuchse oder Drahtgewindeein- satz (z.B. Helicoil) zur Radbefestigung; Befestigung Distanzscheibe an der Radnabe durch mitgelieferte Radschrauben bzw. -mutter; Radbefestigung an der Distanz- scheibe mittels Serienradschrauben.
Kennzeichnung	:	Hersteller, Typ und Ausführung
	Art der Kennzeichnung	: Prägung
	Ort der Kennzeichnung	: Auf der Ring-Mantelfläche
Abmessungen	:	Siehe nachfolgende Tabelle A
Zulässige Radlast [kg]	:	Max. geprüfte Radlast der Distanzscheibe siehe nachfolgende Tabelle A Max. zulässige fahrzeugspezifische Radlast siehe Anhang
Gewicht	:	Ca. 0,15 bis 1,4 kg, je nach Ausführung und Dicke
Werkstoff	:	AlCuMgPb, wahlweise AlMg1SiCu, wahlweise AlZnMgCu1,5
Korrosionsschutz	:	Ohne, wahlweise eloxiert

Tabelle A						
Typ	Dicke [mm]	System	Lochzahl/ Lochkreis-Ø [mm]	Mittenloch-Ø [mm]	Außen-Ø [mm]	Maximal Zulässige Radlast [kg]
12054	10	2D	112/5	66,6	158	1200
12367	12	2D	112/5	66,6	158	1200
12055	15	2D	112/5	66,6	158	1200
12523	16	2D	112/5	66,6	158	1200
12412	18	2D	112/5	66,6	158	1200
12056	20	2D	112/5	66,6	158	1200
12463	22	2D	112/5	66,6	158	1200
12443	5	2	112/5	66,6	158	1200
12417	5	2	112/5	66,6	158	1200
12286	7	2	112/5	66,6	158	1200
12543	8	2	112/5	66,6	158	1200
12060	9	2	112/5	66,6	158	1200
12168	10	2	112/5	66,6	158	1200
12025	12	2	112/5	66,6	158	1200
12061	13	2	112/5	66,6	158	1200
12169	15	2	112/5	66,6	158	1200
12372	16	2	112/5	66,6	158	1200
12377	17	2	112/5	66,6	158	1200
12521	18	2	112/5	66,6	158	1200
12432	19	2	112/5	66,6	158	1200
12170	20	2	112/5	66,6	158	1200
12171	25	2	112/5	66,6	158	1200
12596	30	2	112/5	66,6	158	1200
13250	20	4	112/5	66,6	158	1200
13149	22	4	112/5	66,6	158	1200
13201	25	4	112/5	66,6	158	1200
13386	28	4	112/5	66,6	158	1200
13202	30	4	112/5	66,6	158	1200
13203	35	4	112/5	66,6	158	1200
13071	40	4	112/5	66,6	158	1200
13072	45	4	112/5	66,6	158	1200
13073	50	4	112/5	66,6	158	1200
13535	55	4	112/5	66,6	158	1200
13291	60	4	112/5	66,6	158	1200
13499	65	4	112/5	66,6	158	1200
13325	20	4D	112/5	66,6	158	1200
13327	25	4D	112/5	66,6	158	1200
13494	27	4D	112/5	66,6	158	1200
13328	30	4D	112/5	66,6	158	1200
13329	35	4D	112/5	66,6	158	1200
13457	40	4D	112/5	66,6	158	1200

Hinweis:

Die oben angeführte Liste gibt alle Distanzscheiben wieder, welche hinsichtlich der Festigkeit geprüft wurden. Im Verwendungsbereich (geprüfte Rad- Reifenkombinationen mit Serienrädern im Anhang) kommen nicht alle gelisteten Typen zur Anwendung.

Befestigungselemente

: Radbefestigungsschrauben für System 2 bzw. 2D müssen – abhängig der verwendeten Distanzscheibendicke den Spezifikationen der nachfolgenden Tabelle B entsprechen.
Als Befestigungsschrauben der Distanzscheiben an der Radnabe von

System 4 bzw. 4D dürfen ausschließlich die vom Hersteller mitgelieferten Schrauben verwendet werden (Achtung: Schrauben-kopfhöhe bzw. Montagerichtung beachten), Die Montageanleitung ist unbedingt zu beachten!

Tabelle B										
Dicke Distanzscheibe [mm]	5-8	8-10	11-12	13-15	16-18	19-20	21-22	23-24	25-27	28-30
Radschraube M14x1,5 Kugelbund R14, Schaftlänge [mm] → (Art-Nr. M1415KU__4; Festigkeitsklasse 10.9)	33	36	38	40	43	45	47	50	52	55
Hinweis: Schraubenlängen für nicht angeführte Distanzscheibendicken müssen entsprechend extrapoliert werden.										

Anzugsmoment : Die vom Fahrzeughersteller vorgeschriebenen Drehmomente sind bei der Montage der Distanzscheiben bzw. Räder einzuhalten. Siehe auch Montaganleitung. Die Verwendung von Schlagschrauben ist nicht zulässig!

III. Hinweise zur Kombinierbarkeit mit weiteren Änderungen

Rad/Reifenkombinationen

- Grundsätzlich sind alle im Anhang angeführten Serienrad- und Sonderrad- / Reifenkombinationen verwendbar.
- Es bestehen keine technische Bedenken gegen die Verwendung der im Gutachten angeführten Distanzscheiben mit anderen, nicht in der Anlage genannten, Rad- / Reifenkombinationen innerhalb der genannten Grenzen (Gesamteinpresstiefe, Radgröße) bei Berücksichtigung folgender Randbedingungen:
Für die Rad- Reifenkombination liegt ein geeignetes Gutachten vor. Entsprechende zusätzliche Auflagen und Hinweise sind dabei zu beachten.
- Bei Fahrzeugen mit anderen als den oben genannten Sonderrädern bzw. mit anderen Rad-/Reifenkombinationen sind die Freigängigkeit, das Fahrverhalten, die Radabdeckungen, die Radbefestigungsmittel und gegebenenfalls die Fahrwerksfestigkeit (siehe auch Punkt V des Gutachtens) gesondert zu prüfen.

Lenkung

- Die Distanzscheiben wurden mit serienmäßiger Lenkung geprüft. Bei Fahrzeugen mit geänderter Lenkanlage ist eine gesonderte Prüfung durchzuführen.

Fahrwerk

- Die Distanzscheiben wurden mit dem Serienfahrwerk geprüft. Bei Fahrzeugen mit geändertem Fahrwerk ist eine gesonderte Prüfung durchzuführen. Insbesondere Fahrwerkstieferlegungen mit geändertem Endanschlag (d.h. mit Vergrößerung des Einfederwegs) müssen hinsichtlich ihrer Eignung überprüft werden.

IV. Auflagen und Hinweise

Auflagen und Hinweise für den Hersteller

- Eine Kopie dieses Teilegutachtens ist den Teilen mitzuliefern. Diese Kopie muss aus dem Teilegutachten und der fahrzeugspezifischen Anlage sowie der Einbauanleitung bestehen. Bei Verkleinerungen muss die Lesbarkeit erhalten bleiben.
- Mit der Beigabe des Teilegutachtens bescheinigt der Hersteller die Übereinstimmung von Prüfmuster und Handelsware.

Auflagen und Hinweise für den Einbau, die Änderungsabnahme und den Fahrzeughalter

- Die unter Punkt 0 auf Seite 1 dieses Teilegutachtens aufgeführten Hinweise sind zu beachten.
- Vor Einbaubeginn ist zu prüfen, ob das Fahrzeug im Verwendungsbereich dieses Teilegutachtens enthalten ist. Dabei ist besonders die Art der Befestigung, die Zentrierung und der Lochkreisdurchmesser und die Gesamteinpresstiefe zu vergleichen.
- Die laut Gutachten für den jeweiligen Verwendungsbereich geprüften Anbaufälle ergeben sich aus den Gesamteinpresstiefen, welche in den fahrzeugspezifischen Anlagen A aufgelistet sind (Gesamteinpresstiefe = Einpresstiefe des Serienrades – Spurverbreiterung Distanzscheibe).
- Stahlräder sind in Verbindung mit den Distanzringen nicht zugelassen.
- Werden Distanzscheiben verwendet, welche die in den Anlagen genannten Gesamteinpresstiefen unterschreiten, sind die Freigängigkeit, das Fahrverhalten, die Radabdeckungen der Rad-/Reifenkombination und gegebenenfalls die Fahrwerksfestigkeit (siehe auch Punkt V des Gutachtens) erneut zu prüfen.
- Vor der Montage der Distanzscheiben sind die Anschlussflächen am Fahrzeug und am Rad gründlich zu reinigen.
- Es ist vor endgültiger Montage darauf zu achten, dass die Scheibe sowohl an der Radnabe sowie am Rad vollständig plan aufliegt.
- Der Außendurchmesser der Distanzscheibe muss mindestens der Radanlagefläche der verwendeten Räder entsprechen.
- Es ist auf eine ausreichende Freigängigkeit der Distanzscheiben bzw. der verwendeten Rad-Reifen-Kombination zu Brems- (mind. 3mm) und Fahrwerksteilen (mind. 5mm) zu achten.
- Es ist nach erfolgter Montage darauf zu achten, dass sich das Rad frei drehen lässt und keine Beschädigungen innen liegender Bauteile (z.B. Teile des ABS oder der Bremsanlage) durch Verwendung von falschen (zu langen) Radschrauben entstehen können.
- Die Befestigungselemente sind nach ca. 50 - 100 km Fahrstrecke mit einem geeigneten Drehmomentschlüssel auf Anzugsfestigkeit zu überprüfen.
- Der Montageanleitung ist unbedingt Folge zu leisten. Die Montage sollte in einer Fachwerkstatt erfolgen.
- Weitere Auflagen und Hinweise sind den fahrzeugspezifischen Anlagen zu entnehmen.

Berichtigung der Fahrzeugpapiere

Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist erforderlich, aber zurückgestellt. Sie ist der zuständigen Zulassungsbehörde bei deren nächster Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch den Fahrzeughalter zu melden. Folgendes Beispiel für die Eintragung wird vorgeschlagen:

Feld	Eintragung
22	ZIFFER 20 BIS 23 BZW. FELD 15.1 BIS 15.2: AUCH GENEHM. VUH: BEREIFUNG .../...R... AUF RAD (...X...) ET(...), (TYP) MIT DISTANZRING (DICKE), KENNZ. ... DER SCC FAHRZEUG-TECHNIK GMBH****

V. Prüfgrundlagen und Prüfergebnisse

Die Prüfungen wurden gemäß dem VdTÜV – Merkblatt 751 „Begutachtung von baulichen Veränderungen an M- und N-Fahrzeugen unter besonderer Berücksichtigung der Betriebsfestigkeit“, Ausgabe 08.2008 durchgeführt.

Betriebsfestigkeit / Abmessungen

Die Durchführung von Betriebsfestigkeitsuntersuchungen zur Verwendung von Distanz- bzw. Adaptionsscheiben an Personenkraftwagen wurde mit positivem Ergebnis vom TÜV SÜD Automotive Laborbericht-Nr. 366-0690-98-MURD/N1 vom 17.03.2009 inklusive 10-01159-CX-GBM-00 vom 02.12.2010 geprüft.

Die Abmessungen (Vergleich mit den vorliegenden Zeichnungen) wurden ebenso mit positivem Ergebnis geprüft.

Hinsichtlich der Betriebsfestigkeitsprüfung für Spurweiten über 2% bzw. 4% bei Leiterrahmen (ET kleiner als 19 mm) liegt ein Prüfbericht für den Typ 204 X Ausführung 253 (GLC Klasse, Allradantrieb; Vorderachse bis ET 1 mm; Hinterachse bis ET -4 mm) vor: Prüflaboratorium SGS-TÜV Saar GmbH KBA P 00084-10; Prüfberichtsnr. K3CD0001-00 vom 08.10.2015.

Fahrverhalten und Anbauprüfung

Bei den durchgeführten Prüfungen zum Fahrverhalten ergaben sich im Vergleich zur serienmäßigen Ausrüstung der Fahrzeuge keine Beanstandungen. Die geprüften Rad/Reifenkombinationen haben ausreichende Radabdeckungen, ausreichenden Abstand von Brems- und Fahrwerksteilen und die Freigängigkeit der Reifen ist bei den im Straßenverkehr üblichen Bedingungen gewährleistet. Kriterien des Fahrkomforts lagen der Prüfung nicht zugrunde.

VI. Anlagen

Anlage	Inhalt	Seiten-zahl
MA BW	Anbauanleitung inklusive beispielhafte Darstellung der verschiedenen Distanzscheibensysteme	4

MB	Hersteller /Verkaufsbezeichnung	Typ	Bemerkungen	Seiten-zahl
MB-01	DAIMLER / MERCEDES GLC-Klasse; GLK-Klasse	204 X	e1*2001/116*0480*00-42	125

VII. Schlussbescheinigung

Es wird bescheinigt, dass die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge nach der Änderung und der durchgeführten und bestätigten Änderungsabnahme unter Beachtung der in diesem Teilegutachten genannten Hinweise/Auflagen insoweit den Vorschriften der StVZO in der heute gültigen Fassung entsprechen.

Der Hersteller (Firma SCC Fahrzeugtechnik GmbH) hat den Nachweis (Verifizierung Reg. Nr. 20 102 42000752, TÜV CERT-Zertifizierungsstelle der TÜV AUSTRIA CERT GmbH) erbracht, dass er ein Qualitätssicherungssystem gemäß Anlage XIX, Abschnitt 2 StVZO, unterhält.

Das Teilegutachten verliert seine Gültigkeit bei technischen Änderungen an den Fahrzeugteilen oder wenn vorgenommene Änderungen an dem beschriebenen Fahrzeugtyp die Verwendung der Teile beeinflussen sowie bei Änderung der gesetzlichen Grundlagen.

Das Teilegutachten umfasst die Seiten 1 bis 7 und die unter Punkt VI. aufgeführten Anlagen und darf nur im vollen Wortlaut vervielfältigt und weitergegeben werden.

Das Prüflabor ist als Technischer Dienst entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00055-00 anerkannt

Die Prüfergebnisse und Feststellungen beziehen sich nur auf die gegenständlichen Prüfobjekte.

Wien, 20.12.2021

TÜV AUSTRIA AUTOMOTIVE GMBH



Prüfingenieur



Dipl.-Ing.(FH)
Gerhard Heinrich

Grund der Erweiterung:

- Erweiterung der Anlage auf den Nachtrag 42

Fahrzeughersteller	DAIMLER	ABE/EG-Nr.	e1*2001/116*0480* 0-42
Typ	204 X	Lochkreis/-zahl [mm/-]	112.0 / 5
Handelsbezeichnung	GLK-KLASSE, GLK-KLASSE, EQC-KLASSE	Mittenzentrierung [mm]	66.5

7 1/2 x 17	ET 36.0	8 x 20	ET 42.0
	ET 47.5	8 1/2 x 20	ET 30.0
8 x 17	ET 57.0		ET 40.0
8 x 18	ET 38.0		ET 45.0
7 1/2 x 19	ET 32.0	9 x 20	ET 54.0
	ET 38.0	10 x 20	ET 28.0
8 1/2 x 19	ET 52.0		ET 27.0
		10 x 21	ET 28.0

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 17 ET 36.0 ET 47.5	44.0 - 43.0	100 - 225	235/55R17 99		GLK-Klasse; Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		100 - 225	235/60R17 102	GCQ	
		100 - 225	255/55R17 104	11A; 24M; 57F; GCQ	
	42.0 - 40.0	100 - 225	235/55R17 99		GLK-Klasse; Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		100 - 225	235/60R17 102	GCQ	
		100 - 225	245/55R17 102	11A; 24J; 24M	
		100 - 225	255/55R17 104	11A; 24M; 57F; GCQ	
	39.0 - 39.0	100 - 225	235/55R17 99	11A; 24J; 24M	GLK-Klasse; Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		100 - 225	235/60R17 102	11A; 24J; 24M; GCQ	
		100 - 225	245/55R17 102	11A; 24J; 24M	
		100 - 225	255/55R17 104	11A; 24M; 57F; GCQ	
	38.0 - 38.0	100 - 225	235/55R17 99	11A; 24J; 24M	GLK-Klasse; Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		100 - 225	235/60R17 102	11A; 24J; 24M; GCQ	
		100 - 225	245/55R17 102	11A; 24J; 24M	
		100 - 225	255/50R17 101	11A; 24J; 24M	
		100 - 225	255/55R17 104	11A; 24J; 24M; GCQ	

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein	
7 1/2 x 17 ET 36.0 ET 47.5	37.0 - 37.0	100 - 225	235/55R17 99	11A; 24J; 24M	GLK-Klasse; Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O	
		100 - 225	235/60R17 102	11A; 24J; 24M; GCQ		
		100 - 225	245/55R17 102	11A; 24J; 24M		
		100 - 225	255/50R17 101	11A; 24C; 24D		
		100 - 225	255/55R17 104	11A; 24C; 24D; GCQ		
	36.0 - 36.0	100 - 225	235/55R17 99	11A; 24J; 24M	GLK-Klasse; Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O	
		100 - 225	235/60R17 102	11A; 24J; 24M; GCQ		
		100 - 225	245/55R17 102	11A; 24J; 24M		
		100 - 225	255/50R17 101	11A; 22I; 24C; 24D		
		100 - 225	255/55R17 104	11A; 22I; 24C; 24D; GCQ		
	36.0 - 36.0	100 - 190	235/65R17 104		GLC-Klasse; Allradantrieb; Heckantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12K; 51A; 76S; 854	
	7 1/2 x 17 ET 36.0 ET 47.5	35.0 - 34.0	100 - 225	235/55R17 99	11A; 24J; 24M	GLK-Klasse; Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			100 - 225	235/60R17 102	11A; 24J; 24M; GCQ	
			100 - 225	245/55R17 102	11A; 24J; 24M	
			100 - 225	255/50R17 101	11A; 21P; 22I; 24C; 24D	
			100 - 225	255/55R17 104	11A; 21P; 22I; 24C; 24D; GCQ	
		35.0 - 35.0	100 - 190	235/65R17 104	124	GLC-Klasse; Allradantrieb; Heckantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76S; 854
		34.0 - 33.0	100 - 190	235/65R17 104	124	GLC-Klasse; Allradantrieb; Heckantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76S; 854

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 17 ET 36.0 ET 47.5	33.0 - 33.0	100 - 225	235/55R17 99	11A; 24J; 24M	GLK-Klasse; Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		100 - 225	235/60R17 102	11A; 24J; 24M; GCQ	
		100 - 225	245/55R17 102	11A; 24C; 24D	
		100 - 225	255/50R17 101	11A; 21P; 22I; 24C; 24D	
		100 - 225	255/55R17 104	11A; 21P; 22I; 24C; 24D; GCQ	
32.0 - 32.0	32.0 - 32.0	100 - 225	235/55R17 99	11A; 24J; 24M	GLK-Klasse; Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		100 - 225	235/60R17 102	11A; 24J; 24M; GCQ	
		100 - 225	245/55R17 102	11A; 22I; 24C; 24D	
		100 - 225	255/50R17 101	11A; 21P; 22I; 24C; 24D	
		100 - 225	255/55R17 104	11A; 21P; 22I; 24C; 24D; GCQ	
32.0 - 32.0	32.0 - 32.0	100 - 190	235/65R17 104	12N	GLC-Klasse; Allradantrieb; Heckantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76S; 854
		100 - 190	255/60R17 106	11A; 12A; 24J	
31.0 - 30.0	31.0 - 30.0	100 - 225	235/55R17 99	11A; 24J; 24M	GLK-Klasse; Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		100 - 225	235/60R17 102	11A; 24J; 24M; GCQ	
		100 - 225	245/55R17 102	11A; 21P; 22I; 24C; 24D	
		100 - 225	255/50R17 101	11A; 21P; 22I; 24C; 24D	
		100 - 225	255/55R17 104	11A; 21P; 22I; 24C; 24D; GCQ	
31.0 - 31.0	31.0 - 31.0	100 - 190	235/65R17 104	12R	GLC-Klasse; Allradantrieb; Heckantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76S; 854
		100 - 190	245/65R17 107	12A	
		100 - 190	255/60R17 106	11A; 12A; 24J	
30.0 - 30.0	30.0 - 30.0	100 - 190	235/65R17 104	12R	GLC-Klasse; Allradantrieb; Heckantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76S; 854
		100 - 190	245/65R17 107	12A	
		100 - 190	255/60R17 106	11A; 12A; 248; 24J	

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 17 ET 36.0 ET 47.5	29.0 - 29.0	100 - 190	235/65R17 104	12R	GLC-Klasse; Allradantrieb;
		100 - 190	245/65R17 107	11A; 12A; 245	Heckantrieb; Kombilimousine;
		100 - 190	255/60R17 106	11A; 12A; 248; 24J	10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76S; 854
	28.0 - 27.0	100 - 190	235/65R17 104	12R	GLC-Klasse; Allradantrieb;
		100 - 190	245/65R17 107	11A; 12A; 24J	Heckantrieb; Kombilimousine;
		100 - 190	255/60R17 106	11A; 12A; 248; 24J	10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76S; 854
	26.0 - 26.0	100 - 190	235/65R17 104	12R	GLC-Klasse; Allradantrieb;
		100 - 190	245/65R17 107	11A; 12A; 248; 24J	Heckantrieb; Kombilimousine;
		100 - 190	255/60R17 106	11A; 12A; 248; 24J	10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76S; 854
	25.0 - 25.0	100 - 190	235/65R17 104	11A; 245	GLC-Klasse; Allradantrieb;
		100 - 190	245/65R17 107	11A; 248; 24J	Heckantrieb; Kombilimousine;
		100 - 190	255/60R17 106	11A; 248; 24J	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A;
		100 - 190	275/55R17 109	11A; 244; 24C; 26P	76S; 854
	24.0 - 24.0	100 - 190	235/65R17 104	11A; 24J	GLC-Klasse; Allradantrieb;
		100 - 190	245/65R17 107	11A; 248; 24J	Heckantrieb; Kombilimousine;
		100 - 190	255/60R17 106	11A; 248; 24J	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A;
		100 - 190	265/60R17 108	11A; 248; 24C; 26P	76S; 854
		100 - 190	275/55R17 109	11A; 244; 24C; 26P	
	23.0 - 23.0	100 - 190	235/65R17 104	11A; 24J	GLC-Klasse; Allradantrieb;
		100 - 190	245/65R17 107	11A; 248; 24J	Heckantrieb; Kombilimousine;
100 - 190		255/60R17 106	11A; 241; 246; 248	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A;	
100 - 190		265/60R17 108	11A; 244; 24C; 26P	76S; 854	
100 - 190		275/55R17 109	11A; 244; 24C; 26P		

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 17 ET 36.0 ET 47.5	22.0 - 22.0	100 - 190	235/65R17 104	11A; 248; 24J	GLC-Klasse; Allradantrieb; Heckantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S; 854
		100 - 190	245/65R17 107	11A; 248; 24J; 26P	
		100 - 190	255/60R17 106	11A; 248; 24C; 26P	
		100 - 190	265/60R17 108	11A; 244; 24C; 26P	
		100 - 190	275/55R17 109	11A; 244; 247; 24C; 26P	
	21.0 - 21.0	100 - 190	235/65R17 104	11A; 248; 24J	GLC-Klasse; Allradantrieb; Heckantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S; 854
		100 - 190	245/65R17 107	11A; 248; 24J; 26P	
		100 - 190	255/60R17 106	11A; 248; 24C; 26P	
		100 - 190	265/60R17 108	11A; 244; 24C; 26B	
		100 - 190	275/55R17 109	11A; 244; 247; 24C; 26P	
	20.0 - 20.0	100 - 190	235/65R17 104	11A; 248; 24J	GLC-Klasse; Allradantrieb; Heckantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S; 854
		100 - 190	245/65R17 107	11A; 248; 24J; 26P	
		100 - 190	255/60R17 106	11A; 244; 24C; 26P	
		100 - 190	265/60R17 108	11A; 244; 24C; 26B	
		100 - 190	275/55R17 109	11A; 244; 247; 24C; 26B	
	19.0 - 19.0	100 - 190	235/65R17 104	11A; 248; 24J	GLC-Klasse; Allradantrieb; Heckantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S; 854
		100 - 190	245/65R17 107	11A; 241; 246; 248; 26P	
		100 - 190	255/60R17 106	11A; 244; 24C; 26P	
		100 - 190	275/55R17 109	11A; 244; 247; 24C; 26B	
	8 x 17 ET 57.0	49.0 - 46.0	100 - 225	255/55R17 104	11A; 24M; GCQ
45.0 - 43.0		100 - 225	235/60R17 102	GCQ	GLK-Klasse; Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		100 - 225	255/55R17 104	11A; 24M; 57F; GCQ	

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 17 ET 57.0	42.0 - 40.0	100 - 225	235/55R17 99	11A; 24J; 24M	GLK-Klasse; Allradantrieb;
		100 - 225	235/60R17 102	11A; 24J; 24M; GCQ	Heckantrieb; 10B; 11B; 11G;
		100 - 225	255/55R17 104	11A; 24M; 57F; GCQ	11H; 12A; 51A; 76O
	39.0 - 39.0	100 - 225	235/55R17 99	11A; 24J; 24M	GLK-Klasse; Allradantrieb;
		100 - 225	235/60R17 102	11A; 24J; 24M; GCQ	Heckantrieb; 10B; 11B; 11G;
		100 - 225	255/55R17 104	11A; 24D; 57F; GCQ	11H; 12A; 51A; 76O
	38.0 - 37.0	100 - 225	235/55R17 99	11A; 24J; 24M	GLK-Klasse; Allradantrieb;
		100 - 225	235/60R17 102	11A; 24J; 24M; GCQ	Heckantrieb; 10B; 11B; 11G;
		100 - 225	245/55R17 102	11A; 24J; 24M	11H; 12A; 51A; 76O
		100 - 225	255/55R17 104	11A; 22I; 24D; 57F; GCQ	
	38.0 - 38.0	100 - 190	235/65R17	51G	GLC-Klasse; Allradantrieb;
					Heckantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
	37.0 - 34.0	100 - 190	235/65R17 104		GLC-Klasse; Allradantrieb;
					Heckantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S; 854
	36.0 - 36.0	100 - 225	235/55R17 99	11A; 24J; 24M	GLK-Klasse; Allradantrieb;
		100 - 225	235/60R17 102	11A; 24J; 24M; GCQ	Heckantrieb; 10B; 11B; 11G;
		100 - 225	245/55R17 102	11A; 24C; 24D	11H; 12A; 51A; 76O
		100 - 225	255/55R17 104	11A; 22I; 24D; 57F; GCQ	
	35.0 - 35.0	100 - 225	235/55R17 99	11A; 24J; 24M	GLK-Klasse; Allradantrieb;
		100 - 225	235/60R17 102	11A; 24J; 24M; GCQ	Heckantrieb; 10B; 11B; 11G;
100 - 225		245/55R17 102	11A; 24C; 24D	11H; 12A; 51A; 76O	
100 - 225		255/50R17 101	11A; 21P; 22I; 24C; 24D		
100 - 225		255/55R17 104	11A; 21P; 22I; 24C; 24D; GCQ		

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 17 ET 57.0	34.0 - 34.0	100 - 225	235/55R17 99	11A; 24J; 24M	GLK-Klasse; Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		100 - 225	235/60R17 102	11A; 24J; 24M; GCQ	
		100 - 225	245/55R17 102	11A; 22I; 24C; 24D	
		100 - 225	255/50R17 101	11A; 21P; 22I; 24C; 24D	
		100 - 225	255/55R17 104	11A; 21P; 22I; 24C; 24D; GCQ	
	33.0 - 33.0	100 - 225	235/55R17 99	11A; 24J; 24M	GLK-Klasse; Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		100 - 225	235/60R17 102	11A; 24J; 24M; GCQ	
		100 - 225	245/55R17 102	11A; 21P; 22I; 24C; 24D	
		100 - 225	255/50R17 101	11A; 21P; 22I; 24C; 24D	
		100 - 225	255/55R17 104	11A; 21P; 22I; 24C; 24D; GCQ	
	33.0 - 30.0	100 - 190	235/65R17 104	124	GLC-Klasse; Allradantrieb; Heckantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76S; 854
	32.0 - 31.0	100 - 225	235/55R17 99	11A; 24C; 24D	GLK-Klasse; Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		100 - 225	235/60R17 102	11A; 24C; 24D; GCQ	
		100 - 225	245/55R17 102	11A; 21P; 22I; 24C; 24D	
		100 - 225	255/50R17 101	11A; 21P; 22I; 24C; 24D	
		100 - 225	255/55R17 104	11A; 21P; 22I; 24C; 24D; GCQ	
	30.0 - 30.0	100 - 225	235/55R17 99	11A; 22I; 24C; 24D	GLK-Klasse; Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		100 - 225	235/60R17 102	11A; 22I; 24C; 24D; GCQ	
		100 - 225	245/55R17 102	11A; 21P; 22I; 24C; 24D	
100 - 225		255/50R17 101	11A; 21P; 22B; 24C; 24D		
100 - 225		255/55R17 104	11A; 21P; 22B; 24C; 24D; GCQ		
29.0 - 29.0	100 - 190	235/65R17 104	12R	GLC-Klasse; Allradantrieb; Heckantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76S; 854	
	100 - 190	245/65R17 107	11A; 12A; 248; 24J		
	100 - 190	255/60R17 106	11A; 12A; 248; 24J		

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 17 ET 57.0	28.0 - 28.0	100 - 190	235/65R17 104	11A; 245	GLC-Klasse; Allradantrieb; Heckantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S; 854
		100 - 190	245/65R17 107	11A; 248; 24J	
		100 - 190	255/60R17 106	11A; 248; 24J	
	27.0 - 26.0	100 - 190	235/65R17 104	11A; 24J	GLC-Klasse; Allradantrieb; Heckantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S; 854
		100 - 190	245/65R17 107	11A; 248; 24J	
		100 - 190	255/60R17 106	11A; 248; 24J	
	25.0 - 25.0	100 - 190	235/65R17 104	11A; 248; 24J	GLC-Klasse; Allradantrieb; Heckantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S; 854
		100 - 190	245/65R17 107	11A; 248; 24J	
		100 - 190	255/60R17 106	11A; 241; 246; 248; 26P	
	24.0 - 24.0	100 - 190	235/65R17 104	11A; 248; 24J	GLC-Klasse; Allradantrieb; Heckantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S; 854
		100 - 190	245/65R17 107	11A; 248; 24J; 26P	
		100 - 190	255/60R17 106	11A; 248; 24C; 26P	
	23.0 - 23.0	100 - 190	235/65R17 104	11A; 248; 24J	GLC-Klasse; Allradantrieb; Heckantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S; 854
		100 - 190	245/65R17 107	11A; 248; 24J; 26P	
		100 - 190	255/60R17 106	11A; 248; 24C; 26P	
		100 - 190	275/55R17 109	11A; 244; 247; 24C; 26P	
	22.0 - 22.0	100 - 190	235/65R17 104	11A; 248; 24J	GLC-Klasse; Allradantrieb; Heckantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S; 854
		100 - 190	245/65R17 107	11A; 241; 246; 248; 26P	
		100 - 190	255/60R17 106	11A; 244; 24C; 26P	
		100 - 190	275/55R17 109	11A; 244; 247; 24C; 26B	
21.0 - 21.0	100 - 190	235/65R17 104	11A; 248; 24J	GLC-Klasse; Allradantrieb; Heckantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S; 854	
	100 - 190	245/65R17 107	11A; 248; 24C; 26P		
	100 - 190	255/60R17 106	11A; 244; 24C; 26P		
	100 - 190	275/55R17 109	11A; 244; 247; 24C; 26B		

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 17 ET 57.0	20.0 - 20.0	100 - 190	235/65R17 104	11A; 248; 24J	GLC-Klasse; Allradantrieb; Heckantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S; 854
		100 - 190	245/65R17 107	11A; 248; 24C; 26P	
		100 - 190	255/60R17 106	11A; 244; 24C; 26P	
	19.0 - 19.0	100 - 190	235/65R17 104	11A; 248; 24J	GLC-Klasse; Allradantrieb; Heckantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S; 854
		100 - 190	245/65R17 107	11A; 244; 24C; 26P	
		100 - 190	255/60R17 106	11A; 244; 24C; 26P	

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 18 ET 38	37.0 - 35.0	100 - 243	235/60R18 103		GLC-Klasse; Allradantrieb; Heckantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
	37.0 - 35.0	100 - 243	235/55R18 100		GLC Coupé; Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		100 - 243	235/60R18 103		
	36.0 - 36.0	100 - 225	235/50R18 97	11A; 24J; 24M	GLK-Klasse; Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		100 - 225	235/55R18 100	11A; 24J; 24M	
		100 - 225	245/50R18 100	11A; 22I; 24C; 24D	
		100 - 225	255/45R18 99	11A; 24J; 24M	
	35.0 - 33.0	100 - 225	235/50R18 97	11A; 24J; 24M	GLK-Klasse; Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		100 - 225	235/55R18 100	11A; 24J; 24M	
		100 - 225	245/50R18 100	11A; 21P; 22I; 24C; 24D	
		100 - 225	255/45R18 99	11A; 24J; 24M	
		100 - 225	255/50R18 102	11A; 21P; 22I; 24C; 24D	
	34.0 - 34.0	100 - 243	235/60R18 103		GLC-Klasse; Allradantrieb; Heckantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		100 - 243	245/55R18 103		

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 18 ET 38	34.0 - 34.0	100 - 243	235/55R18 100		GLC Coupé; Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		100 - 243	235/60R18 103		
		100 - 243	245/55R18 103		
	33.0 - 33.0	100 - 243	235/60R18 103	124	GLC-Klasse; Allradantrieb; Heckantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76O
		100 - 243	245/55R18 103	12A	
	33.0 - 30.0	100 - 243	235/55R18 100	124	GLC Coupé; Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76O
		100 - 243	235/60R18 103	124	
		100 - 243	245/55R18 103	12A	
	32.0 - 32.0	100 - 225	235/50R18 97	11A; 22I; 24C; 24D	GLK-Klasse; Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		100 - 225	235/55R18 100	11A; 22I; 24C; 24D	
		100 - 225	245/50R18 100	11A; 21P; 22I; 24C; 24D	
		100 - 225	255/45R18 99	11A; 22I; 24C; 24D	
		100 - 225	255/50R18 102	11A; 21P; 22B; 24C; 24D	
	32.0 - 32.0	100 - 243	235/60R18 103	12Q	GLC-Klasse; Allradantrieb; Heckantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76O
		100 - 243	245/55R18 103	11A; 12A; 245	
	31.0 - 30.0	100 - 225	235/50R18 97	11A; 21P; 22I; 24C; 24D	GLK-Klasse; Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		100 - 225	235/55R18 100	11A; 21P; 22I; 24C; 24D	
		100 - 225	245/50R18 100	11A; 21P; 22I; 24C; 24D	
		100 - 225	255/45R18 99	11A; 21P; 22I; 24C; 24D	
		100 - 225	255/50R18 102	11A; 21B; 22B; 24C; 24D	
	31.0 - 30.0	100 - 243	235/60R18 103	12I	GLC-Klasse; Allradantrieb; Heckantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76O
		100 - 243	245/55R18 103	11A; 12A; 24J	

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 18 ET 38	29.0 - 29.0	100 - 243	235/60R18 103	12R	GLC-Klasse; Allradantrieb;
		100 - 243	245/55R18 103	11A; 12A; 248; 24J	Heckantrieb; Kombilimousine;
		100 - 243	245/60R18 105	11A; 12A; 248; 24J	10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76O
		100 - 243	255/55R18 105	11A; 12A; 248; 24J	
	29.0 - 27.0	100 - 243	235/55R18 100	12R	GLC Coupé; Allradantrieb;
		100 - 243	235/60R18 103	12R	Heckantrieb; 10B; 11B; 11G;
		100 - 243	245/55R18 103	11A; 12A; 245	11H; 51A; 76O
		100 - 243	245/60R18 105	11A; 12A; 245	
		100 - 243	255/55R18 105	11A; 12A; 24J	
	28.0 - 28.0	100 - 243	235/60R18 103	11A; 245	GLC-Klasse; Allradantrieb;
		100 - 243	245/55R18 103	11A; 248; 24J	Heckantrieb; Kombilimousine;
		100 - 243	245/60R18 105	11A; 248; 24J	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A;
		100 - 243	255/55R18 105	11A; 248; 24J	76O
	27.0 - 26.0	100 - 243	235/60R18 103	11A; 24J	GLC-Klasse; Allradantrieb;
		100 - 243	245/55R18 103	11A; 248; 24J	Heckantrieb; Kombilimousine;
		100 - 243	245/60R18 105	11A; 248; 24J	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A;
		100 - 243	255/55R18 105	11A; 248; 24J	76O
	26.0 - 26.0	100 - 243	235/55R18 100	12O	GLC Coupé; Allradantrieb;
		100 - 243	235/60R18 103	12R	Heckantrieb; 10B; 11B; 11G;
		100 - 243	245/55R18 103	11A; 12A; 24J	11H; 51A; 76O
100 - 243		245/60R18 105	11A; 12A; 24J		
100 - 243		255/55R18 105	11A; 12A; 24J		
25.0 - 25.0	100 - 243	235/60R18 103	11A; 248; 24J	GLC-Klasse; Allradantrieb;	
	100 - 243	245/55R18 103	11A; 248; 24J	Heckantrieb; Kombilimousine;	
	100 - 243	245/60R18 105	11A; 248; 24J	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A;	
	100 - 243	255/55R18 105	11A; 241; 246; 248; 26P	76O	

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 18 ET 38	25.0 - 25.0	100 - 243	235/55R18 100	11A; 245	GLC Coupé; Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		100 - 243	235/60R18 103	11A; 245	
		100 - 243	245/55R18 103	11A; 24J	
		100 - 243	245/60R18 105	11A; 24J	
		100 - 243	255/55R18 105	11A; 24J; 26P	
	24.0 - 24.0	100 - 243	235/60R18 103	11A; 248; 24J	GLC-Klasse; Allradantrieb; Heckantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		100 - 243	245/55R18 103	11A; 248; 24J	
		100 - 243	245/60R18 105	11A; 248; 24J; 26P	
		100 - 243	255/55R18 105	11A; 248; 24C; 26P	
	24.0 - 24.0	100 - 243	235/55R18 100	11A; 245	GLC Coupé; Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		100 - 243	235/60R18 103	11A; 245	
		100 - 243	245/55R18 103	11A; 24J	
		100 - 243	245/60R18 105	11A; 24J; 26P	
		100 - 243	255/55R18 105	11A; 24J; 26P	
	23.0 - 23.0	100 - 243	235/60R18 103	11A; 248; 24J	GLC-Klasse; Allradantrieb; Heckantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		100 - 243	245/55R18 103	11A; 248; 24J	
		100 - 243	245/60R18 105	11A; 248; 24J; 26P	
		100 - 243	255/55R18 105	11A; 248; 24C; 26P	
		100 - 243	265/55R18 108	11A; 244; 24C; 26P	
		100 - 243	275/50R18 107	11A; 244; 247; 24C; 26P	

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 18 ET 38	23.0 - 23.0	100 - 243	235/55R18 100	11A; 245	GLC Coupé; Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		100 - 243	235/60R18 103	11A; 245	
		100 - 243	245/55R18 103	11A; 24J	
		100 - 243	245/60R18 105	11A; 24J; 26P	
		100 - 243	255/55R18 105	11A; 24J; 26P	
		100 - 243	265/55R18 108	11A; 24C; 26P	
		100 - 243	275/50R18 107	11A; 24C; 26P	
22.0 - 22.0	22.0 - 22.0	100 - 243	235/60R18 103	11A; 248; 24J	GLC-Klasse; Allradantrieb; Heckantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		100 - 243	245/55R18 103	11A; 241; 246; 248	
		100 - 243	245/60R18 105	11A; 241; 246; 248; 26P	
		100 - 243	255/55R18 105	11A; 244; 24C; 26P	
		100 - 243	265/55R18 108	11A; 244; 24C; 26B	
		100 - 243	275/50R18 107	11A; 244; 247; 24C; 26B	
22.0 - 21.0	22.0 - 21.0	100 - 243	235/55R18 100	11A; 24J	GLC Coupé; Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		100 - 243	235/60R18 103	11A; 24J	
		100 - 243	245/55R18 103	11A; 24J	
		100 - 243	245/60R18 105	11A; 24J; 26P	
		100 - 243	255/55R18 105	11A; 241; 246; 26P	
		100 - 243	265/55R18 108	11A; 24C; 26B	
		100 - 243	275/50R18 107	11A; 24C; 26B	
		100 - 243	235/60R18 103	11A; 248; 24J	
100 - 243	245/55R18 103	11A; 248; 24C			
100 - 243	245/60R18 105	11A; 248; 24C; 26P			
100 - 243	255/55R18 105	11A; 244; 24C; 26P			
100 - 243	265/55R18 108	11A; 244; 247; 24C; 26B			
100 - 243	275/50R18 107	11A; 244; 247; 24C; 26B			

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 18 ET 38	20.0 - 20.0	100 - 243	235/60R18 103	11A; 248; 24J	GLC-Klasse; Allradantrieb; Heckantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		100 - 243	245/55R18 103	11A; 248; 24C	
		100 - 243	245/60R18 105	11A; 248; 24C; 26P	
		100 - 243	255/55R18 105	11A; 244; 24C; 26P	
	20.0 - 20.0	100 - 243	235/55R18 100	11A; 24J	GLC Coupé; Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		100 - 243	235/60R18 103	11A; 24J	
		100 - 243	245/55R18 103	11A; 24J	
		100 - 243	245/60R18 105	11A; 24J; 26P	
		100 - 243	255/55R18 105	11A; 241; 246; 26P	
		100 - 243	265/55R18 108	11A; 24C; 26B; 26N	
		100 - 243	275/50R18 107	11A; 24C; 26B; 26N	
	19.0 - 19.0	100 - 243	235/60R18 103	11A; 248; 24J	GLC-Klasse; Allradantrieb; Heckantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		100 - 243	245/55R18 103	11A; 244; 24C; 26P	
		100 - 243	245/60R18 105	11A; 244; 24C; 26P	
		100 - 243	255/55R18 105	11A; 244; 24C; 26P	
	19.0 - 19.0	100 - 243	235/55R18 100	11A; 24J	GLC Coupé; Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		100 - 243	235/60R18 103	11A; 24J	
		100 - 243	245/55R18 103	11A; 241; 246; 26P	
		100 - 243	245/60R18 105	11A; 241; 246; 26P	
		100 - 243	255/55R18 105	11A; 24C; 26P	
		100 - 243	265/55R18 108	11A; 24C; 26B; 26N	
100 - 243		275/50R18 107	11A; 24C; 26B; 26N		

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 19 ET 32.0 ET 47.0	44.0 - 43.0	100 - 225	235/50R19 99		GLK-Klasse; Allradantrieb;
		100 - 225	245/45R19 98		Heckantrieb; 10B; 11B; 11G;
					11H; 12A; 51A; 765
	42.0 - 40.0	100 - 225	235/45R19 95W		GLK-Klasse; Allradantrieb;
		100 - 225	235/50R19 99		Heckantrieb; 10B; 11B; 11G;
		100 - 225	245/45R19 98		11H; 12A; 51A; 765
	39.0 - 37.0	100 - 225	235/45R19 95W		GLK-Klasse; Allradantrieb;
		100 - 225	235/50R19 99	11A; 24J; 24M	Heckantrieb; 10B; 11B; 11G;
		100 - 225	245/45R19 98		11H; 12A; 51A; 765
	39.0 - 37.0	100 - 243	235/55R19 101		GLC-Klasse; Allradantrieb;
					Heckantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
	36.0 - 33.0	100 - 225	235/45R19 95W		GLK-Klasse; Allradantrieb;
		100 - 225	235/50R19 99	11A; 24J; 24M	Heckantrieb; 10B; 11B; 11G;
		100 - 225	245/45R19 98	11A; 24J; 24M	11H; 12A; 51A; 765
	36.0 - 32.0	100 - 243	235/55R19 101		GLC-Klasse; Allradantrieb;
		100 - 243	245/50R19 101		Heckantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
32.0 - 32.0	100 - 225	235/45R19 95W	11A; 24J; 24M	GLK-Klasse; Allradantrieb;	
	100 - 225	235/50R19 99	11A; 22I; 24J; 24M	Heckantrieb; 10B; 11B; 11G;	
	100 - 225	245/45R19 98	11A; 24J; 24M	11H; 12A; 51A; 765	
32.0 - 30.0	145 - 145	235/55R19 101	12N; 57E; YBJ; YC0	EQC-Klasse; Allradantrieb;	
	145 - 145	245/50R19 101	12I; 57E; YBL	10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76A;	
	145 - 145	245/55R19 103	12I; 57E; YBK	97L	
	145 - 145	255/50R19 103	11A; 12A; 246; 57E; YBM		

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 19 ET 32.0 ET 47.0	32.0 - 30.0	145 - 145	235/55R19 105	12N	EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A
		145 - 145	245/50R19 105	12I	
		145 - 145	255/50R19 103	11A; 12A; 246	
	31.0 - 30.0	100 - 225	235/45R19 95W	11A; 24J; 24M	GLK-Klasse; Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 765
		100 - 225	235/50R19 99	11A; 21P; 22I; 24J; 24M	
		100 - 225	245/45R19 98	11A; 24J; 24M	
	31.0 - 31.0	100 - 243	235/55R19 101		GLC-Klasse; Allradantrieb; Heckantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		100 - 243	245/50R19 101		
		100 - 243	245/55R19 103		
		100 - 243	255/50R19 103	11A; 24J	
	30.0 - 30.0	100 - 243	235/55R19 101		GLC-Klasse; Allradantrieb; Heckantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		100 - 243	245/50R19 101		
100 - 243		245/55R19 103			
100 - 243		255/50R19 103	11A; 248; 24J		
29.0 - 29.0	100 - 243	235/55R19 101		GLC-Klasse; Allradantrieb; Heckantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	100 - 243	245/50R19 101	11A; 245		
	100 - 243	245/55R19 103	11A; 245		
	100 - 243	255/50R19 103	11A; 248; 24J		
29.0 - 26.0	145 - 145	235/55R19 101	12N; 57E; YBJ; YC0	EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76A; 97L	
	145 - 145	245/50R19 101	11A; 12A; 246; 57E; YBL		
	145 - 145	245/55R19 103	11A; 12A; 246; 57E; YBK		
	145 - 145	255/50R19 103	11A; 12A; 24J; 57E; YBM		
29.0 - 26.0	145 - 145	235/55R19 105	12N	EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A	
	145 - 145	245/50R19 105	11A; 12A; 246		
	145 - 145	255/50R19 103	11A; 12A; 24J		

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 19 ET 32.0 ET 47.0	28.0 - 27.0	100 - 243	235/55R19 101		GLC-Klasse; Allradantrieb; Heckantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		100 - 243	245/50R19 101	11A; 24J	
		100 - 243	245/55R19 103	11A; 24J	
		100 - 243	255/50R19 103	11A; 248; 24J	
	26.0 - 26.0	100 - 243	235/55R19 101		GLC-Klasse; Allradantrieb; Heckantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		100 - 243	245/50R19 101	11A; 248; 24J	
		100 - 243	245/55R19 103	11A; 248; 24J	
		100 - 243	255/50R19 103	11A; 248; 24J	
		100 - 243	265/50R19 106	11A; 241; 246; 248; 26P	
	25.0 - 25.0	100 - 243	235/55R19 101	11A; 245	GLC-Klasse; Allradantrieb; Heckantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		100 - 243	245/50R19 101	11A; 248; 24J	
		100 - 243	245/55R19 103	11A; 248; 24J	
100 - 243		255/50R19 103	11A; 248; 24J		
100 - 243		265/50R19 106	11A; 248; 24C; 26P		
25.0 - 24.0	145 - 145	235/55R19 101	11A; 246; 57E; YBJ; YC0	EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A; 97L	
	145 - 145	245/50R19 101	11A; 24J; 57E; YBL		
	145 - 145	245/55R19 103	11A; 24J; 57E; YBK		
	145 - 145	255/50R19 103	11A; 24J; 57E; YBM		
25.0 - 24.0	145 - 145	235/55R19 105	11A; 246	EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	145 - 145	245/50R19 105	11A; 24J		
	145 - 145	255/50R19 103	11A; 24J		
24.0 - 24.0	100 - 243	235/55R19 101	11A; 24J	GLC-Klasse; Allradantrieb; Heckantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	100 - 243	245/50R19 101	11A; 248; 24J		
	100 - 243	245/55R19 103	11A; 248; 24J		
	100 - 243	255/50R19 103	11A; 248; 24J		
	100 - 243	265/50R19 106	11A; 248; 24C; 26P		

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 19 ET 32.0 ET 47.0	23.0 - 23.0	100 - 243	235/55R19 101	11A; 24J	GLC-Klasse; Allradantrieb; Heckantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		100 - 243	245/50R19 101	11A; 248; 24J	
		100 - 243	245/55R19 103	11A; 248; 24J	
		100 - 243	255/50R19 103	11A; 241; 246; 248; 26P	
		100 - 243	265/50R19 106	11A; 244; 24C; 26P	
23.0 - 22.0	145 - 145	235/55R19 101	11A; 246; 57E; YBJ; YC0	EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A; 97L	
		245/50R19 101	11A; 24J; 57E; YBL		
		245/55R19 103	11A; 24J; 57E; YBK		
		255/50R19 103	11A; 242; 245; 26P; 57E; YBM		
23.0 - 23.0	145 - 145	235/55R19 105	11A; 246	EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
		245/50R19 105	11A; 24J		
		255/50R19 103	11A; 242; 245; 248; 26P		
22.0 - 22.0	100 - 243	235/55R19 101	11A; 248; 24J	GLC-Klasse; Allradantrieb; Heckantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
		245/50R19 101	11A; 248; 24J		
		245/55R19 103	11A; 248; 24J; 26P		
		255/50R19 103	11A; 248; 24C; 26P		
		265/50R19 106	11A; 244; 24C; 26P		
22.0 - 22.0	145 - 145	235/55R19 105	11A; 246	EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
		245/50R19 105	11A; 24J		
		255/50R19 103	11A; 242; 245; 24M; 26P		
21.0 - 21.0	100 - 243	235/55R19 101	11A; 248; 24J	GLC-Klasse; Allradantrieb; Heckantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
		245/50R19 101	11A; 248; 24J		
		245/55R19 103	11A; 248; 24J; 26P		
		255/50R19 103	11A; 248; 24C; 26P		
		265/50R19 106	11A; 244; 24C; 26P		

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 19 ET 32.0 ET 47.0	21.0 - 20.0	145 - 145	235/55R19 101	11A; 24J; 57E; YBJ; YC0	EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A; 97L
		145 - 145	245/50R19 101	11A; 24J; 57E; YBL	
		145 - 145	245/55R19 103	11A; 24J; 57E; YBK	
		145 - 145	255/50R19 103	11A; 242; 245; 26P; 57E; YBM	
	21.0 - 20.0	145 - 145	235/55R19 105	11A; 24J	EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		145 - 145	245/50R19 105	11A; 24J	
		145 - 145	255/50R19 103	11A; 242; 245; 24M; 26P	
	20.0 - 20.0	100 - 243	235/55R19 101	11A; 248; 24J	GLC-Klasse; Allradantrieb; Heckantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		100 - 243	245/50R19 101	11A; 248; 24J	
		100 - 243	245/55R19 103	11A; 248; 24J; 26P	
		100 - 243	255/50R19 103	11A; 244; 24C; 26P	
		100 - 243	265/50R19 106	11A; 244; 24C; 26P	
19.0 - 19.0	100 - 243	235/55R19 101	11A; 248; 24J	GLC-Klasse; Allradantrieb; Heckantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	100 - 243	245/50R19 101	11A; 241; 246; 248		
	100 - 243	245/55R19 103	11A; 241; 246; 248; 26P		
	100 - 243	255/50R19 103	11A; 244; 24C; 26P		
	100 - 243	265/50R19 106	11A; 244; 24C; 26B		
19.0 - 19.0	145 - 145	235/55R19 101	11A; 24J; 57E; YBJ; YC0	EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A; 97L	
	145 - 145	245/50R19 101	11A; 242; 245; 26P; 57E; YBL		
	145 - 145	245/55R19 103	11A; 242; 245; 26P; 57E; YBK		
	145 - 145	255/50R19 103	11A; 24C; 26P; 57E; YBM		
19.0 - 19.0	145 - 145	235/55R19 105	11A; 24J	EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	145 - 145	245/50R19 105	11A; 242; 245; 248; 26P		
	145 - 145	255/50R19 103	11A; 24C; 24M; 26P		

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 19 ET 32.0 ET 47.0	18.0 - 16.0	145 - 145	235/55R19 101	11A; 24J; 57E; YBJ; YC0	EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A; 97L
		145 - 145	245/50R19 101	11A; 242; 245; 26P; 57E; YBL	
		145 - 145	245/55R19 103	11A; 242; 245; 26P; 57E; YBK	
		145 - 145	255/50R19 103	11A; 24C; 26N; 26P; 57E; YBM	
18.0 - 16.0	145 - 145	145 - 145	235/55R19 105	11A; 24J	EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		145 - 145	245/50R19 105	11A; 242; 245; 24M; 26P	
		145 - 145	255/50R19 103	11A; 24C; 24M; 26N; 26P	
15.0 - 15.0	145 - 145	145 - 145	235/55R19 101	11A; 242; 245; 26P; 57E; YBJ; YC0	EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A; 97L
		145 - 145	245/50R19 101	11A; 24C; 26P; 57E; YBL	
		145 - 145	245/55R19 103	11A; 24C; 26P; 57E; YBK	
		145 - 145	255/50R19 103	11A; 24C; 26B; 26N; 57E; YBM	
15.0 - 15.0	145 - 145	145 - 145	235/55R19 105	11A; 242; 245; 248; 26P	EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		145 - 145	245/50R19 105	11A; 24C; 24M; 26P	
		145 - 145	255/50R19 103	11A; 24C; 24M; 26B; 26N	
14.0 - 12.0	145 - 145	145 - 145	235/55R19 101	11A; 242; 245; 26P; 57E; YBJ; YC0	EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A; 97L
		145 - 145	245/50R19 101	11A; 24C; 26N; 26P; 57E; YBL	
		145 - 145	245/55R19 103	11A; 24C; 26N; 26P; 57E; YBK	
		145 - 145	255/50R19 103	11A; 24C; 26B; 26N; 57E; YBM	
14.0 - 14.0	145 - 145	145 - 145	235/55R19 105	11A; 242; 245; 24M; 26P	EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		145 - 145	245/50R19 105	11A; 24C; 24M; 26N; 26P	
		145 - 145	255/50R19 103	11A; 24C; 24M; 26B; 26N	
13.0 - 13.0	145 - 145	145 - 145	235/55R19 105	11A; 242; 245; 24M; 26P	EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		145 - 145	245/50R19 105	11A; 24C; 24M; 26N; 26P	
		145 - 145	255/50R19 103	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26N	

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 19 ET 32.0 ET 47.0	12.0 - 12.0	145 - 145	235/55R19 105	11A; 242; 245; 24M; 26P	EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		145 - 145	245/50R19 105	11A; 24C; 24M; 26N; 26P	
		145 - 145	255/50R19 103	11A; 24C; 24D; 26B; 26N	
	11.0 - 11.0	145 - 145	235/55R19 101	11A; 24C; 26P; 57E; YBJ; YC0	EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A; 97L
		145 - 145	245/50R19 101	11A; 24C; 26B; 26N; 57E; YBL	
		145 - 145	245/55R19 103	11A; 24C; 26B; 26N; 57E; YBK	
		145 - 145	255/50R19 103	11A; 24C; 26B; 26N; 57E; YBM	
	11.0 - 11.0	145 - 145	235/55R19 105	11A; 24C; 24M; 26P	EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		145 - 145	245/50R19 105	11A; 24C; 24M; 26B; 26N	
		145 - 145	255/50R19 103	11A; 24C; 24D; 26B; 26N	
	10.0 - 10.0	145 - 145	235/55R19 101	11A; 24C; 26N; 26P; 57E; YBJ; YC0	EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A; 97L
		145 - 145	245/50R19 101	11A; 24C; 26B; 26N; 57E; YBL	
		145 - 145	245/55R19 103	11A; 24C; 26B; 26N; 57E; YBK	
		145 - 145	255/50R19 103	11A; 24C; 26B; 26J; 57E; YBM	
	10.0 - 10.0	145 - 145	235/55R19 105	11A; 24C; 24M; 26N; 26P	EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
145 - 145		245/50R19 105	11A; 24C; 24M; 26B; 26N		
145 - 145		255/50R19 103	11A; 24C; 24D; 26B; 26J		
8 x 19 ET 19.0 ET 34.0 ET 38.0	37.0 - 35.0	100 - 243	235/55R19 101		GLC-Klasse; Allradantrieb; Heckantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
	37.0 - 35.0	100 - 243	235/55R19 101	YBJ	GLC Coupé; Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
37.0 - 27.0	270 - 287	235/55R19 M+S	52J	AMG GLC 43; AMG GLC 43 4MATIC; Allradantrieb; Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 19 ET 19.0 ET 34.0	37.0 - 35.0	270 - 287	235/50R19 99	57E; YCN	AMG GLC 43;
		270 - 287	235/55R19 101	57E; YBJ; YC0	AMG GLC 43 4MATIC;
					Allradantrieb; Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A
ET 38.0	35.0 - 35.0	100 - 225	235/45R19 99	11A; 24J; 24M	GLK-Klasse; Allradantrieb;
		100 - 225	235/50R19 99	11A; 24J; 24M; GDD; YDG	Heckantrieb; 10B; 11B; 11G;
		100 - 225	245/45R19 98	11A; 24J; 24M; CF1	11H; 12A; 51A; 765
		100 - 225	255/45R19 100	11A; 24J; 24M; CF3; GDD	
35.0 - 33.0	145 - 145	145 - 145	235/55R19 105	12T	EQC-Klasse; Allradantrieb;
		145 - 145	245/50R19 105	124	10B; 11B; 11G; 11H; 51A
		145 - 145	255/50R19 103	11A; 12A; 246	
34.0 - 34.0	100 - 225	100 - 225	235/45R19 99	11A; 24J; 24M	GLK-Klasse; Allradantrieb;
		100 - 225	235/50R19 99	11A; 22I; 24J; 24M; GDD; YDG	Heckantrieb; 10B; 11B; 11G;
		100 - 225	245/45R19 98	11A; 24J; 24M; CF1	11H; 12A; 51A; 765
		100 - 225	255/45R19 100	11A; 22I; 24J; 24M; CF3; GDD	
34.0 - 33.0	100 - 243	100 - 243	235/55R19 101		GLC-Klasse; Allradantrieb;
		100 - 243	245/50R19 101		Heckantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
34.0 - 34.0	100 - 243	100 - 243	235/55R19 101	YBJ	GLC Coupé; Allradantrieb;
		100 - 243	245/50R19 101	YBL	Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
34.0 - 33.0	145 - 145	145 - 145	255/50R19 103	57F; YBJ	EQC-Klasse; Allradantrieb;
		145 - 145	265/50R19 106	57F; YBK	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B; 97M
34.0 - 34.0	270 - 287	270 - 287	235/50R19 99	57E; YCN	AMG GLC 43;
		270 - 287	235/55R19 101	57E; YBJ; YC0	AMG GLC 43 4MATIC;
		270 - 287	255/50R19 103	57E; YBM	Allradantrieb; Coupe; SUV;
					10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 19 ET 19.0 ET 34.0 ET 38.0	33.0 - 33.0	100 - 225	235/45R19 99	11A; 24J; 24M	GLK-Klasse; Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 765
		100 - 225	235/50R19 99	11A; 21P; 22I; 24J; 24M; GDD; YDG	
		100 - 225	245/45R19 98	11A; 24J; 24M; CF1	
		100 - 225	255/45R19 100	11A; 21P; 22I; 24J; 24M; CF3; GDD	
	33.0 - 30.0	100 - 243	235/55R19 101	124; YBJ	GLC Coupé; Allradantrieb;
		100 - 243	245/50R19 101	12A; YBL	Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A
	33.0 - 32.0	145 - 145	235/55R19 101	12I; 57E; YBJ; YC0	EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76A; 97L
		145 - 145	245/50R19 101	11A; 12A; 246; 57E; YBL	
		145 - 145	245/55R19 103	11A; 12A; 246; 57E; YBK	
		145 - 145	255/50R19 103	11A; 12A; 246; 57E; YBM	
	33.0 - 33.0	270 - 287	235/50R19 99	57E; YCN	AMG GLC 43;
		270 - 287	235/55R19 101	57E; YBJ; YC0	AMG GLC 43 4MATIC;
		270 - 287	255/50R19 103	11A; 245; 57E; YBM	Allradantrieb; Coupe; SUV;
					10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A
	32.0 - 32.0	100 - 225	235/45R19 99	11A; 24J; 24M	GLK-Klasse; Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 765
		100 - 225	235/50R19 99	11A; 21P; 22I; 24C; 24D; GDD; YDG	
100 - 225		245/45R19 98	11A; 24J; 24M; CF1		
100 - 225		255/45R19 100	11A; 21P; 22I; 24C; 24D; CF3; GDD		
32.0 - 32.0	100 - 243	235/55R19 101		GLC-Klasse; Allradantrieb;	
	100 - 243	245/50R19 101	11A; 245	Heckantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
32.0 - 30.0	145 - 145	255/50R19 103	57F; YBJ	EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B; 97M	
	145 - 145	265/50R19 106	57F; YBK		

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 19 ET 19.0 ET 34.0	32.0 - 32.0	145 - 145	235/55R19 105	12I	EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A
		145 - 145	245/50R19 105	11A; 12A; 246	
		145 - 145	255/50R19 103	11A; 12A; 246	
ET 38.0	32.0 - 32.0	270 - 287	235/50R19 99	57E; YCN	AMG GLC 43;
		270 - 287	235/55R19 101	57E; YBJ; YC0	AMG GLC 43 4MATIC;
		270 - 287	255/50R19 103	11A; 24J; 57E; YBM	Allradantrieb; Coupe; SUV;
					10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A
	31.0 - 31.0	100 - 225	235/45R19 99	11A; 24J; 24M	GLK-Klasse; Allradantrieb;
		100 - 225	235/50R19 99	11A; 21P; 22I; 24C; 24D; GDD; YDG	Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 765
		100 - 225	245/45R19 98	11A; 22I; 24J; 24M; CF1	
		100 - 225	255/45R19 100	11A; 21P; 22I; 24C; 24D; CF3; GDD	
31.0 - 30.0	100 - 243	235/55R19 101		GLC-Klasse; Allradantrieb;	
	100 - 243	245/50R19 101	11A; 24J	Heckantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
31.0 - 29.0	145 - 145	235/55R19 101	235/55R19 101	12I; 57E; YBJ; YC0	EQC-Klasse; Allradantrieb;
		245/50R19 101	245/50R19 101	11A; 12A; 246; 57E; YBL	10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76A; 97L
		245/55R19 103	245/55R19 103	11A; 12A; 246; 57E; YBK	
		255/50R19 103	255/50R19 103	11A; 12A; 24J; 57E; YBM	
31.0 - 29.0	145 - 145	235/55R19 105	235/55R19 105	12I	
		245/50R19 105	245/50R19 105	11A; 12A; 246	10B; 11B; 11G; 11H; 51A
		255/50R19 103	255/50R19 103	11A; 12A; 24J	
31.0 - 30.0	270 - 287	235/50R19 99	235/50R19 99	57E; YCN	
		235/55R19 101	235/55R19 101	57E; YBJ; YC0	AMG GLC 43 4MATIC;
		255/50R19 103	255/50R19 103	11A; 24J; 57E; YBM	Allradantrieb; Coupe; SUV;
		265/50R19 106	265/50R19 106	11A; 24J; 57E; XF5	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 19 ET 19.0 ET 34.0 ET 38.0	30.0 - 30.0	100 - 225	235/45R19 99	11A; 24J; 24M	GLK-Klasse; Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 765
		100 - 225	235/50R19 99	11A; 21P; 22I; 24C; 24D; GDD; YDG	
		100 - 225	245/45R19 98	11A; 21P; 22I; 24J; 24M; CF1	
		100 - 225	255/45R19 100	11A; 21P; 22I; 24C; 24D; CF3; GDD	
29.0 - 29.0	29.0 - 29.0	100 - 243	235/55R19 101		GLC-Klasse; Allradantrieb; Heckantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		100 - 243	245/50R19 101	11A; 248; 24J	
		100 - 243	245/55R19 103	11A; 248; 24J	
		100 - 243	255/50R19 103	11A; 248; 24J	
29.0 - 27.0	29.0 - 27.0	100 - 243	235/55R19 101	12N; YBJ	GLC Coupé; Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A
		100 - 243	245/50R19 101	11A; 12A; 245; YBL	
		100 - 243	245/55R19 103	11A; 12A; 245; YBK	
		100 - 243	255/50R19 103	11A; 12A; 24J; YBJ; YBM	
29.0 - 29.0	29.0 - 29.0	145 - 145	255/50R19 103	57F; YBJ	EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B; 97M
		145 - 145	265/50R19 106	11A; 248; 57F; YBK	
29.0 - 28.0	29.0 - 28.0	270 - 287	235/50R19 99	57E; YCN	AMG GLC 43; AMG GLC 43 4MATIC; Allradantrieb; Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A
		270 - 287	235/55R19 101	57E; YBJ; YC0	
		270 - 287	255/50R19 103	11A; 24J; 57E; YBM	
		270 - 287	265/50R19 106	11A; 24J; 26P; 57E; XF5	
28.0 - 28.0	28.0 - 28.0	100 - 243	235/55R19 101	11A; 245	GLC-Klasse; Allradantrieb; Heckantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		100 - 243	245/50R19 101	11A; 248; 24J	
		100 - 243	245/55R19 103	11A; 248; 24J	
		100 - 243	255/50R19 103	11A; 248; 24J	
28.0 - 26.0	28.0 - 26.0	145 - 145	255/50R19 103	57F; YBJ	EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B; 97M
		145 - 145	265/50R19 106	11A; 24M; 57F; YBK	

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 19 ET 19.0 ET 34.0 ET 38.0	28.0 - 26.0	145 - 145	235/55R19 101	11A; 246; 57E; YBJ; YC0	EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A; 97L
		145 - 145	245/50R19 101	11A; 24J; 57E; YBL	
		145 - 145	245/55R19 103	11A; 24J; 57E; YBK	
		145 - 145	255/50R19 103	11A; 24J; 57E; YBM	
28.0 - 26.0	28.0 - 26.0	145 - 145	235/55R19 105	11A; 246	EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		145 - 145	245/50R19 105	11A; 24J	
		145 - 145	255/50R19 103	11A; 24J	
27.0 - 26.0	27.0 - 26.0	100 - 243	235/55R19 101	11A; 24J	GLC-Klasse; Allradantrieb; Heckantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		100 - 243	245/50R19 101	11A; 248; 24J	
		100 - 243	245/55R19 103	11A; 248; 24J	
		100 - 243	255/50R19 103	11A; 248; 24J	
27.0 - 27.0	27.0 - 27.0	270 - 287	235/50R19 99	57E; YCN	AMG GLC 43; AMG GLC 43 4MATIC; Allradantrieb; Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A
		270 - 287	235/55R19 101	57E; YBJ; YC0	
		270 - 287	255/50R19 103	11A; 24J; 57E; YBM	
		270 - 287	265/50R19 106	11A; 241; 246; 26P; 57E; XF5	
26.0 - 26.0	26.0 - 26.0	100 - 243	235/55R19 101	12N; YBJ	GLC Coupé; Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A
		100 - 243	245/50R19 101	11A; 12A; 24J; YBL	
		100 - 243	245/55R19 103	11A; 12A; 24J; YBK	
		100 - 243	255/50R19 103	11A; 12A; 24J; YBJ; YBM	
26.0 - 26.0	26.0 - 26.0	270 - 287	235/55R19 M+S	11A; 245; 52J	AMG GLC 43; AMG GLC 43 4MATIC; Allradantrieb; Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 19 ET 19.0 ET 34.0 ET 38.0	26.0 - 26.0	270 - 287	235/50R19 99	11A; 245; 57E; YCN	AMG GLC 43;
		270 - 287	235/55R19 101	11A; 245; 57E; YBJ; YC0	AMG GLC 43 4MATIC;
		270 - 287	255/50R19 103	11A; 24J; 57E; YBM	Allradantrieb; Coupe; SUV;
		270 - 287	265/50R19 106	11A; 24C; 26P; 57E; XF5	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A
25.0 - 25.0	100 - 243	100 - 243	235/55R19 101	11A; 248; 24J	GLC-Klasse; Allradantrieb;
		100 - 243	245/50R19 101	11A; 248; 24J	Heckantrieb; Kombilimousine;
		100 - 243	245/55R19 103	11A; 248; 24J	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		100 - 243	255/50R19 103	11A; 241; 246; 248; 26P	
25.0 - 25.0	100 - 243	100 - 243	235/55R19 101	11A; 245; YBJ	GLC Coupé; Allradantrieb;
		100 - 243	245/50R19 101	11A; 24J; YBL	Heckantrieb; 10B; 11B; 11G;
		100 - 243	245/55R19 103	11A; 24J; YBK	11H; 12A; 51A
		100 - 243	255/50R19 103	11A; 24J; 26P; YBJ; YBM	
25.0 - 25.0	145 - 145	145 - 145	255/50R19 103	11A; 248; 57F; YBJ	EQC-Klasse; Allradantrieb;
		145 - 145	265/50R19 106	11A; 24M; 57F; YBK	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B; 97M
25.0 - 25.0	145 - 145	145 - 145	235/55R19 101	11A; 246; 57E; YBJ; YC0	EQC-Klasse; Allradantrieb;
		145 - 145	245/50R19 101	11A; 24J; 57E; YBL	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A;
		145 - 145	245/55R19 103	11A; 24J; 57E; YBK	76A; 97L
		145 - 145	255/50R19 103	11A; 242; 245; 26P; 57E; YBM	
25.0 - 25.0	145 - 145	145 - 145	235/55R19 105	11A; 246	EQC-Klasse; Allradantrieb;
		145 - 145	245/50R19 105	11A; 24J	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		145 - 145	255/50R19 103	11A; 242; 245; 248; 26P	
25.0 - 21.0	270 - 287	270 - 287	235/55R19 M+S	11A; 24J; 52J	AMG GLC 43;
					AMG GLC 43 4MATIC; Allradantrieb; Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 19 ET 19.0 ET 34.0 ET 38.0	25.0 - 24.0	270 - 287	235/50R19 99	11A; 24J; 57E; YCN	AMG GLC 43;
		270 - 287	235/55R19 101	11A; 24J; 57E; YBJ; YC0	AMG GLC 43 4MATIC;
		270 - 287	255/50R19 103	11A; 24J; 26P; 57E; YBM	Allradantrieb; Coupe; SUV;
		270 - 287	265/50R19 106	11A; 24C; 26P; 57E; XF5	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A
24.0 - 24.0	100 - 243	235/55R19 101	11A; 248; 24J	GLC-Klasse; Allradantrieb;	
		245/50R19 101	11A; 248; 24J	Heckantrieb; Kombilimousine;	
		245/55R19 103	11A; 248; 24J; 26P	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
		255/50R19 103	11A; 248; 24C; 26P		
24.0 - 24.0	100 - 243	235/55R19 101	11A; 245; YBJ	GLC Coupé; Allradantrieb;	
		245/50R19 101	11A; 24J; YBL	Heckantrieb; 10B; 11B; 11G;	
		245/55R19 103	11A; 24J; 26P; YBK	11H; 12A; 51A	
		255/50R19 103	11A; 24J; 26P; YBJ; YBM		
24.0 - 20.0	145 - 145	255/50R19 103	11A; 24M; 57F; YBJ	EQC-Klasse; Allradantrieb;	
		265/50R19 106	11A; 24M; 57F; YBK	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B; 97M	
24.0 - 23.0	145 - 145	235/55R19 101	11A; 24J; 57E; YBJ; YC0	EQC-Klasse; Allradantrieb;	
		245/50R19 101	11A; 24J; 57E; YBL	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A;	
		245/55R19 103	11A; 24J; 57E; YBK	76A; 97L	
		255/50R19 103	11A; 242; 245; 26P; 57E; YBM		
24.0 - 23.0	145 - 145	235/55R19 105	11A; 24J	EQC-Klasse; Allradantrieb;	
		245/50R19 105	11A; 24J	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
		255/50R19 103	11A; 242; 245; 24M; 26P		

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 19 ET 19.0 ET 34.0 ET 38.0	23.0 - 23.0	100 - 243	235/55R19 101	11A; 248; 24J	GLC-Klasse; Allradantrieb; Heckantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		100 - 243	245/50R19 101	11A; 248; 24J	
		100 - 243	245/55R19 103	11A; 248; 24J; 26P	
		100 - 243	255/50R19 103	11A; 248; 24C; 26P	
		100 - 243	265/50R19 106	11A; 244; 24C; 26P	
23.0 - 23.0	100 - 243	235/55R19 101	11A; 245; YBJ	GLC Coupé; Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
		245/50R19 101	11A; 24J; YBL		
		245/55R19 103	11A; 24J; 26P; YBK		
		255/50R19 103	11A; 24J; 26P; YBJ; YBM		
		265/50R19 106	11A; 24C; 26P; YBK		
23.0 - 23.0	270 - 287	235/50R19 99	11A; 24J; 57E; YCN	AMG GLC 43; AMG GLC 43 4MATIC; Allradantrieb; Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A	
		235/55R19 101	11A; 24J; 57E; YBJ; YC0		
		255/50R19 103	11A; 241; 246; 26P; 57E; YBM		
		265/50R19 106	11A; 24C; 26P; 57E; XF5		
22.0 - 22.0	100 - 243	235/55R19 101	11A; 248; 24J	GLC-Klasse; Allradantrieb; Heckantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
		245/50R19 101	11A; 241; 246; 248		
		245/55R19 103	11A; 241; 246; 248; 26P		
		255/50R19 103	11A; 244; 24C; 26P		
		265/50R19 106	11A; 244; 24C; 26B		
22.0 - 21.0	100 - 243	235/55R19 101	11A; 24J; YBJ	GLC Coupé; Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
		245/50R19 101	11A; 24J; YBL		
		245/55R19 103	11A; 24J; 26P; YBK		
		255/50R19 103	11A; 241; 246; 26P; YBJ; YBM		
		265/50R19 106	11A; 24C; 26B; YBK		

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 19 ET 19.0 ET 34.0 ET 38.0	22.0 - 22.0	145 - 145	235/55R19 101	11A; 24J; 57E; YBJ; YC0	EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A; 97L
		145 - 145	245/50R19 101	11A; 242; 245; 57E; YBL	
		145 - 145	245/55R19 103	11A; 242; 245; 57E; YBK	
		145 - 145	255/50R19 103	11A; 242; 245; 26P; 57E; YBM	
22.0 - 22.0	145 - 145	235/55R19 105	11A; 24J	EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	145 - 145	245/50R19 105	11A; 242; 245; 248		
	145 - 145	255/50R19 103	11A; 242; 245; 24M; 26P		
22.0 - 22.0	270 - 287	235/50R19 99	11A; 24J; 57E; YCN	AMG GLC 43; AMG GLC 43 4MATIC; Allradantrieb; Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A	
	270 - 287	235/55R19 101	11A; 24J; 57E; YBJ; YC0		
	270 - 287	255/50R19 103	11A; 24C; 26P; 57E; YBM		
	270 - 287	265/50R19 106	11A; 24C; 26P; 57E; XF5		
21.0 - 21.0	100 - 243	235/55R19 101	11A; 248; 24J	GLC-Klasse; Allradantrieb; Heckantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	100 - 243	245/50R19 101	11A; 248; 24C		
	100 - 243	245/55R19 103	11A; 248; 24C; 26P		
	100 - 243	255/50R19 103	11A; 244; 24C; 26P		
	100 - 243	265/50R19 106	11A; 244; 247; 24C; 26B		
21.0 - 21.0	145 - 145	235/55R19 101	11A; 24J; 57E; YBJ; YC0	EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A; 97L	
	145 - 145	245/50R19 101	11A; 242; 245; 26P; 57E; YBL		
	145 - 145	245/55R19 103	11A; 242; 245; 26P; 57E; YBK		
	145 - 145	255/50R19 103	11A; 24C; 26P; 57E; YBM		
21.0 - 21.0	145 - 145	235/55R19 105	11A; 24J	EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	145 - 145	245/50R19 105	11A; 242; 245; 24M; 26P		
	145 - 145	255/50R19 103	11A; 24C; 24M; 26P		

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 19 ET 19.0 ET 34.0 ET 38.0	21.0 - 21.0	270 - 287	235/50R19 99	11A; 24J; 57E; YCN	AMG GLC 43;
		270 - 287	235/55R19 101	11A; 24J; 57E; YBJ; YC0	AMG GLC 43 4MATIC;
		270 - 287	255/50R19 103	11A; 24C; 26P; 57E; YBM	Allradantrieb; Coupe; SUV;
		270 - 287	265/50R19 106	11A; 24C; 26B; 57E; XF5	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A
20.0 - 20.0	100 - 243	100 - 243	235/55R19 101	11A; 248; 24J	GLC-Klasse; Allradantrieb;
		100 - 243	245/50R19 101	11A; 248; 24C	Heckantrieb; Kombilimousine;
		100 - 243	245/55R19 103	11A; 248; 24C; 26P	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		100 - 243	255/50R19 103	11A; 244; 24C; 26P	
20.0 - 20.0	100 - 243	100 - 243	235/55R19 101	11A; 24J; YBJ	GLC Coupé; Allradantrieb;
		100 - 243	245/50R19 101	11A; 24J; YBL	Heckantrieb; 10B; 11B; 11G;
		100 - 243	245/55R19 103	11A; 24J; 26P; YBK	11H; 12A; 51A
		100 - 243	255/50R19 103	11A; 241; 246; 26P; YBJ; YBM	
		100 - 243	265/50R19 106	11A; 24C; 26B; 26N; YBK	
20.0 - 19.0	145 - 145	145 - 145	235/55R19 101	11A; 24J; 57E; YBJ; YC0	EQC-Klasse; Allradantrieb;
		145 - 145	245/50R19 101	11A; 242; 245; 26P; 57E; YBL	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A;
		145 - 145	245/55R19 103	11A; 242; 245; 26P; 57E; YBK	76A; 97L
		145 - 145	255/50R19 103	11A; 24C; 26N; 26P; 57E; YBM	
20.0 - 19.0	145 - 145	145 - 145	235/55R19 105	11A; 24J	EQC-Klasse; Allradantrieb;
		145 - 145	245/50R19 105	11A; 242; 245; 24M; 26P	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		145 - 145	255/50R19 103	11A; 24C; 24M; 26N; 26P	
19.0 - 19.0	100 - 243	100 - 243	235/55R19 101	11A; 248; 24J	GLC-Klasse; Allradantrieb;
		100 - 243	245/50R19 101	11A; 244; 24C; 26P	Heckantrieb; Kombilimousine;
		100 - 243	245/55R19 103	11A; 244; 24C; 26P	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		100 - 243	255/50R19 103	11A; 244; 24C; 26P	

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 19 ET 19.0 ET 34.0 ET 38.0	19.0 - 19.0	100 - 243	235/55R19 101	11A; 24J; YBJ	GLC Coupé; Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		100 - 243	245/50R19 101	11A; 241; 246; 26P; YBL	
		100 - 243	245/55R19 103	11A; 241; 246; 26P; YBK	
		100 - 243	255/50R19 103	11A; 24C; 26P; YBJ; YBM	
		100 - 243	265/50R19 106	11A; 24C; 26B; 26N; YBK	
19.0 - 19.0	145 - 145	255/50R19 103	11A; 24M; 57F; YBJ	EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B; 97M	
	145 - 145	265/50R19 106	11A; 244; 247; 57F; YBK		
19.0 - 12.0	350 - 375	235/55R19 M+S	12T; 52J	AMG GLC 63; Allradantrieb; Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A	
19.0 - 18.0	350 - 375	235/55R19 101	12T; 57E; YBJ; YC0	AMG GLC 63; Allradantrieb; Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76A; 97G	
		245/50R19 101	12Q; 57E; YBL		
		245/55R19 103	12Q; 57E; YBK		
		255/50R19 103	11A; 12A; 26P; 57E; YBM		
18.0 - 16.0	145 - 145	255/50R19 103	11A; 24M; 57F; YBJ	EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B; 97M	
		265/50R19 106	11A; 24D; 57F; YBK		
18.0 - 18.0	145 - 145	235/55R19 101	11A; 242; 245; 57E; YBJ; YC0	EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A; 97L	
		245/50R19 101	11A; 24C; 26P; 57E; YBL		
		245/55R19 103	11A; 24C; 26P; 57E; YBK		
		255/50R19 103	11A; 24C; 26N; 26P; 57E; YBM		
18.0 - 18.0	145 - 145	235/55R19 105	11A; 242; 245; 248	EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
		245/50R19 105	11A; 24C; 24M; 26P		
		255/50R19 103	11A; 24C; 24M; 26N; 26P		

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 19	17.0 - 17.0	145 - 145	235/55R19 101	11A; 242; 245; 26P; 57E; YBJ; YC0	EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A; 97L
		145 - 145	245/50R19 101	11A; 24C; 26P; 57E; YBL	
		145 - 145	245/55R19 103	11A; 24C; 26P; 57E; YBK	
		145 - 145	255/50R19 103	11A; 24C; 26B; 26N; 57E; YBM	
ET 19.0	17.0 - 17.0	350 - 375	235/55R19 101	12I; 57E; YBJ; YC0	AMG GLC 63; Allradantrieb; Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76A; 97G
		350 - 375	245/50R19 101	12Q; 57E; YBL	
		350 - 375	245/55R19 103	12Q; 57E; YBK	
		350 - 375	255/50R19 103	11A; 12A; 245; 26P; 57E; YBM	
ET 34.0	17.0 - 17.0	145 - 145	235/55R19 105	11A; 242; 245; 24M; 26P	EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		145 - 145	245/50R19 105	11A; 24C; 24M; 26P	
		145 - 145	255/50R19 103	11A; 24C; 24M; 26B; 26N	
ET 38.0	17.0 - 17.0	145 - 145	235/55R19 101	11A; 242; 245; 26P; 57E; YBJ; YC0	EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A; 97L
		145 - 145	245/50R19 101	11A; 24C; 26N; 26P; 57E; YBL	
		145 - 145	245/55R19 103	11A; 24C; 26N; 26P; 57E; YBK	
		145 - 145	255/50R19 103	11A; 24C; 26B; 26N; 57E; YBM	
16.0 - 15.0	16.0 - 16.0	350 - 375	235/55R19 101	12I; 57E; YBJ; YC0	AMG GLC 63; Allradantrieb; Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76A; 97G
		350 - 375	245/50R19 101	12Q; 57E; YBL	
		350 - 375	245/55R19 103	12Q; 57E; YBK	
		350 - 375	255/50R19 103	11A; 12A; 24J; 26P; 57E; YBM	
16.0 - 16.0	16.0 - 16.0	145 - 145	235/55R19 105	11A; 242; 245; 24M; 26P	EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		145 - 145	245/50R19 105	11A; 24C; 24M; 26N; 26P	
		145 - 145	255/50R19 103	11A; 24C; 24M; 26B; 26N	
15.0 - 15.0	15.0 - 15.0	145 - 145	255/50R19 103	11A; 244; 247; 57F; YBJ	EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B; 97M
		145 - 145	265/50R19 106	11A; 24D; 57F; YBK	

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 19 ET 19.0 ET 34.0 ET 38.0	15.0 - 15.0	350 - 375	235/55R19 101	12I; 57E; YBJ; YC0	AMG GLC 63; Allradantrieb; Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76A; 97G
		350 - 375	245/50R19 101	11A; 12A; 26P; 57E; YBL	
		350 - 375	245/55R19 103	11A; 12A; 26P; 57E; YBK	
		350 - 375	255/50R19 103	11A; 12A; 24J; 26P; 57E; YBM	
15.0 - 15.0	145 - 145	235/55R19 105	11A; 242; 245; 24M; 26P	EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	145 - 145	245/50R19 105	11A; 24C; 24M; 26N; 26P		
	145 - 145	255/50R19 103	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26N		
14.0 - 12.0	145 - 145	255/50R19 103	11A; 24D; 57F; YBJ	EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B; 97M	
	145 - 145	265/50R19 106	11A; 24D; 57F; YBK		
14.0 - 14.0	145 - 145	235/55R19 101	11A; 24C; 26P; 57E; YBJ; YC0	EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A; 97L	
	145 - 145	245/50R19 101	11A; 24C; 26N; 26P; 57E; YBL		
	145 - 145	245/55R19 103	11A; 24C; 26N; 26P; 57E; YBK		
	145 - 145	255/50R19 103	11A; 24C; 26B; 26N; 57E; YBM		
14.0 - 14.0	350 - 375	235/55R19 101	12I; 57E; YBJ; YC0	AMG GLC 63; Allradantrieb; Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76A; 97G	
	350 - 375	245/50R19 101	11A; 12A; 245; 26P; 57E; YBL		
	350 - 375	245/55R19 103	11A; 12A; 245; 26P; 57E; YBK		
	350 - 375	255/50R19 103	11A; 12A; 24J; 26P; 57E; YBM		
14.0 - 14.0	145 - 145	235/55R19 105	11A; 24C; 24M; 26P	EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	145 - 145	245/50R19 105	11A; 24C; 24M; 26N; 26P		
	145 - 145	255/50R19 103	11A; 24C; 24D; 26B; 26N		
13.0 - 13.0	145 - 145	235/55R19 101	11A; 24C; 26P; 57E; YBJ; YC0	EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A; 97L	
	145 - 145	245/50R19 101	11A; 24C; 26B; 26N; 57E; YBL		
	145 - 145	245/55R19 103	11A; 24C; 26B; 26N; 57E; YBK		
	145 - 145	255/50R19 103	11A; 24C; 26B; 26N; 57E; YBM		

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 19 ET 19.0 ET 34.0 ET 38.0	13.0 - 12.0	350 - 375	235/55R19 101	12I; 57E; YBJ; YC0	AMG GLC 63; Allradantrieb; Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76A; 97G
		350 - 375	245/50R19 101	11A; 12A; 24J; 26P; 57E; YBL	
		350 - 375	245/55R19 103	11A; 12A; 24J; 26P; 57E; YBK	
		350 - 375	255/50R19 103	11A; 12A; 24J; 26P; 57E; YBM	
13.0 - 13.0	145 - 145	235/55R19 105	11A; 24C; 24M; 26P	EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	145 - 145	245/50R19 105	11A; 24C; 24M; 26B; 26N		
	145 - 145	255/50R19 103	11A; 24C; 24D; 26B; 26N		
12.0 - 10.0	145 - 145	235/55R19 101	11A; 24C; 26N; 26P; 57E; YBJ; YC0	EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A; 97L	
	145 - 145	245/50R19 101	11A; 24C; 26B; 26N; 57E; YBL		
	145 - 145	245/55R19 103	11A; 24C; 26B; 26N; 57E; YBK		
	145 - 145	255/50R19 103	11A; 24C; 26B; 26J; 57E; YBM		
12.0 - 12.0	145 - 145	235/55R19 105	11A; 24C; 24M; 26N; 26P	EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	145 - 145	245/50R19 105	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26N		
	145 - 145	255/50R19 103	11A; 24C; 24D; 26B; 26J		
11.0 - 10.0	145 - 145	255/50R19 103	11A; 24D; 57F; YBJ	EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B; 97M	
	145 - 145	265/50R19 106	11A; 24D; 27I; 57F; YBK		
11.0 - 11.0	350 - 375	235/55R19 M+S	11A; 26P; 52J	AMG GLC 63; Allradantrieb; Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
11.0 - 11.0	350 - 375	235/55R19 101	11A; 26P; 57E; YBJ; YC0	AMG GLC 63; Allradantrieb; Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A; 97G	
	350 - 375	245/50R19 101	11A; 24J; 26P; 57E; YBL		
	350 - 375	245/55R19 103	11A; 24J; 26P; 57E; YBK		
	350 - 375	255/50R19 103	11A; 24J; 26B; 57E; YBM		
11.0 - 10.0	145 - 145	235/55R19 105	11A; 24C; 24M; 26N; 26P	EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	145 - 145	245/50R19 105	11A; 24C; 24D; 26B; 26N		
	145 - 145	255/50R19 103	11A; 24C; 24D; 26B; 26J		

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 19 ET 19.0	10.0 - 10.0	350 - 375	235/55R19 M+S	11A; 245; 26P; 52J	AMG GLC 63; Allradantrieb;
					Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
ET 34.0 ET 38.0	10.0 - 10.0	350 - 375	235/55R19 101	11A; 245; 26P; 57E; YBJ; YC0	AMG GLC 63; Allradantrieb;
		350 - 375	245/50R19 101	11A; 24J; 26P; 57E; YBL	Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G;
		350 - 375	245/55R19 103	11A; 24J; 26P; 57E; YBK	11H; 12A; 51A; 76A; 97G
		350 - 375	255/50R19 103	11A; 24J; 26B; 57E; YBM	
	9.0 - 6.0	350 - 375	235/55R19 M+S	11A; 24J; 26P; 52J	AMG GLC 63; Allradantrieb;
					Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
	9.0 - 8.0	350 - 375	235/55R19 101	11A; 24J; 26P; 57E; YBJ; YC0	AMG GLC 63; Allradantrieb;
		350 - 375	245/50R19 101	11A; 24J; 26P; 57E; YBL	Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G;
		350 - 375	245/55R19 103	11A; 24J; 26P; 57E; YBK	11H; 12A; 51A; 76A; 97G
		350 - 375	255/50R19 103	11A; 24J; 26B; 57E; YBM	
	7.0 - 7.0	350 - 375	235/55R19 101	11A; 24J; 26P; 57E; YBJ; YC0	AMG GLC 63; Allradantrieb;
		350 - 375	245/50R19 101	11A; 24J; 26B; 57E; YBL	Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G;
		350 - 375	245/55R19 103	11A; 24J; 26B; 57E; YBK	11H; 12A; 51A; 76A; 97G
		350 - 375	255/50R19 103	11A; 241; 246; 26B; 57E; YBM	
	6.0 - 5.0	350 - 375	235/55R19 101	11A; 24J; 26P; 57E; YBJ; YC0	AMG GLC 63; Allradantrieb;
		350 - 375	245/50R19 101	11A; 24J; 26B; 57E; YBL	Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G;
		350 - 375	245/55R19 103	11A; 24J; 26B; 57E; YBK	11H; 12A; 51A; 76A; 97G
		350 - 375	255/50R19 103	11A; 24C; 26B; 57E; YBM	
	5.0 - 4.0	350 - 375	235/55R19 M+S	11A; 24J; 26P; 27I; 52J	AMG GLC 63; Allradantrieb;
					Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
	4.0 - 4.0	350 - 375	235/55R19 101	11A; 24J; 26P; 57E; YBJ; YC0	AMG GLC 63; Allradantrieb;
		350 - 375	245/50R19 101	11A; 241; 246; 26B; 57E; YBL	Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G;
		350 - 375	245/55R19 103	11A; 241; 246; 26B; 57E; YBK	11H; 12A; 51A; 76A; 97G
		350 - 375	255/50R19 103	11A; 24C; 26B; 57E; YBM	

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 19 ET 19.0	3.0 - 1.0	350 - 375	235/55R19 M+S	11A; 24J; 26B; 27I; 52J	AMG GLC 63; Allradantrieb; Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
ET 34.0 ET 38.0	3.0 - 1.0	350 - 375	235/55R19 101	11A; 24J; 26B; 57E; YBJ; YC0	AMG GLC 63; Allradantrieb; Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A; 97G
		350 - 375	245/50R19 101	11A; 24C; 26B; 57E; YBL	
		350 - 375	245/55R19 103	11A; 24C; 26B; 57E; YBK	
		350 - 375	255/50R19 103	11A; 24C; 26B; 57E; YBM	
8 1/2 x 19 ET 52.0	50.0 - 46.0	100 - 225	235/50R19 99	57F; YDG	GLK-Klasse; Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 765; 76B; 977
		100 - 225	245/45R19 98	57F; CF1	
		100 - 225	255/45R19 100	57F; GDD	
	45.0 - 45.0	100 - 225	235/45R19 99		GLK-Klasse; Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 765
		100 - 225	235/50R19 99	57F; GDD; YDG	
		100 - 225	245/45R19 98	CF1	
		100 - 225	255/45R19 100	57F; GDD	
	44.0 - 43.0	100 - 225	235/45R19 99		GLK-Klasse; Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 765
		100 - 225	235/50R19 99	11A; 24M; 57F; GDD; YDG	
		100 - 225	245/45R19 98	CF1	
		100 - 225	255/45R19 100	11A; 24M; 57F; GDD	
	42.0 - 42.0	100 - 225	235/45R19 99		GLK-Klasse; Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 765
		100 - 225	235/50R19 99	11A; 24J; 24M; GDD; YDG	
		100 - 225	245/45R19 98	CF1	
		100 - 225	255/40R19 100	11A; 24J; 24M; CF2	
		100 - 225	255/45R19 100	11A; 24J; 24M; CF3; GDD	

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 1/2 x 19 ET 52.0	41.0 - 38.0	100 - 225	235/45R19 99		GLK-Klasse; Allradantrieb;
		100 - 225	235/50R19 99	11A; 24J; 24M; GDD; YDG	Heckantrieb; 10B; 11B; 11G;
		100 - 225	245/45R19 98	11A; 24J; 24M; CF1	11H; 12A; 51A; 765
		100 - 225	255/40R19 100	11A; 24J; 24M; CF2	
		100 - 225	255/45R19 100	11A; 24J; 24M; CF3; GDD	
	40.0 - 39.0	100 - 243	235/55R19	11A; 21R; 51G	GLC-Klasse; Allradantrieb;
					Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
	40.0 - 39.0	100 - 243	235/55R19	12K; 51G; YBJ	GLC Coupé; Allradantrieb;
					Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A
	40.0 - 37.0	270 - 287	235/50R19 99	57E; YCN	AMG GLC 43;
		270 - 287	235/55R19 101	57E; YBJ; YC0	AMG GLC 43 4MATIC;
					Allradantrieb; Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A
	38.0 - 36.0	100 - 243	235/50R19 99		GLC-Klasse; Allradantrieb;
		100 - 243	255/45R19 100		Heckantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
	38.0 - 36.0	100 - 243	235/50R19 99		GLC Coupé; Allradantrieb;
		100 - 243	255/45R19 100		Heckantrieb; 10B; 11B; 11G;
					11H; 12A; 51A
	37.0 - 37.0	100 - 225	235/45R19 99	11A; 24J; 24M	GLK-Klasse; Allradantrieb;
		100 - 225	235/50R19 99	11A; 22I; 24J; 24M; GDD; YDG	Heckantrieb; 10B; 11B; 11G;
100 - 225		245/45R19 98	11A; 24J; 24M; CF1	11H; 12A; 51A; 765	
100 - 225		255/40R19 100	11A; 22I; 24J; 24M; CF2		
100 - 225		255/45R19 100	11A; 22I; 24J; 24M; CF3; GDD		

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 1/2 x 19 ET 52.0	36.0 - 35.0	100 - 225	235/45R19 99	11A; 24J; 24M	GLK-Klasse; Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 765
		100 - 225	235/50R19 99	11A; 21P; 22I; 24J; 24M; GDD; YDG	
		100 - 225	245/45R19 98	11A; 24J; 24M; CF1	
		100 - 225	255/40R19 100	11A; 21P; 22I; 24J; 24M; CF2	
		100 - 225	255/45R19 100	11A; 21P; 22I; 24J; 24M; CF3; GDD	
	36.0 - 34.0	270 - 287	235/50R19 99	57E; YCN	AMG GLC 43;
		270 - 287	235/55R19 101	57E; YBJ; YC0	AMG GLC 43 4MATIC;
		270 - 287	265/45R19 102	57E; 58M	Allradantrieb; Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A
	35.0 - 35.0	100 - 243	235/55R19	51G	GLC-Klasse; Allradantrieb; Heckantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
	35.0 - 35.0	100 - 243	235/50R19 99		GLC Coupé; Allradantrieb;
		100 - 243	235/55R19	51G; YBJ	Heckantrieb; 10B; 11B; 11G;
		100 - 243	255/45R19 100		11H; 12A; 51A
	34.0 - 34.0	100 - 225	235/45R19 99	11A; 24J; 24M	GLK-Klasse; Allradantrieb;
		100 - 225	235/50R19 99	11A; 21P; 22I; 24C; 24D; GDD; YDG	Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 765
		100 - 225	245/45R19 98	11A; 24J; 24M; CF1	
		100 - 225	255/40R19 100	11A; 21P; 22I; 24C; 24D; CF2	
		100 - 225	255/45R19 100	11A; 21P; 22I; 24C; 24D; CF3; GDD	
	34.0 - 32.0	100 - 243	235/55R19 101		GLC-Klasse; Allradantrieb; Heckantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
34.0 - 32.0	100 - 243	235/50R19 99		GLC Coupé; Allradantrieb;	
	100 - 243	235/55R19 101	YBJ	Heckantrieb; 10B; 11B; 11G;	
	100 - 243	255/45R19 100		11H; 12A; 51A	

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 1/2 x 19 ET 52.0	34.0 - 32.0	100 - 243	235/50R19 99		GLC-Klasse; Allradantrieb; Heckantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		100 - 243	235/55R19 101		
		100 - 243	255/45R19 100		
	34.0 - 32.0	270 - 270	235/55R19	51G; 52J	Nur AMG GLC 43 Coupe;
					Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
	34.0 - 32.0	270 - 270	235/55R19	51G; 52J	Nur AMG GLC 43;
					Allradantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
	34.0 - 32.0	145 - 145	255/50R19 103	57F; YBJ	EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B; 97M
		145 - 145	265/50R19 106	57F; YBK	
		145 - 145	275/45R19 104	57F; YBL	
	34.0 - 31.0	145 - 145	235/55R19 105		EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		145 - 145	245/50R19 105	11A; 246	
		145 - 145	255/50R19 103	11A; 24J	
	33.0 - 33.0	100 - 225	235/45R19 99	11A; 24J; 24M	GLK-Klasse; Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 765
		100 - 225	235/50R19 99	11A; 21P; 22I; 24C; 24D; GDD; YDG	
		100 - 225	245/45R19 98	11A; 22I; 24J; 24M; CF1	
100 - 225		255/40R19 100	11A; 21P; 22I; 24C; 24D; CF2		
100 - 225		255/45R19 100	11A; 21P; 22I; 24C; 24D; CF3; GDD		
33.0 - 33.0	270 - 287	235/50R19 99	57E; YCN	AMG GLC 43; AMG GLC 43 4MATIC; Allradantrieb; Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A	
	270 - 287	235/55R19 101	57E; YBJ; YC0		
	270 - 287	265/45R19 102	57E; 58M		

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 1/2 x 19 ET 52.0	32.0 - 32.0	100 - 225	235/45R19 99	11A; 24J; 24M	GLK-Klasse; Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 765
		100 - 225	235/50R19 99	11A; 21P; 22I; 24C; 24D; GDD; YDG	
		100 - 225	245/45R19 98	11A; 21P; 22I; 24J; 24M; CF1	
		100 - 225	255/40R19 100	11A; 21P; 22I; 24C; 24D; CF2	
		100 - 225	255/45R19 100	11A; 21P; 22I; 24C; 24D; CF3; GDD	
	32.0 - 31.0	145 - 145	235/55R19 101	57E; YBJ; YC0	EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A; 97L
		145 - 145	245/50R19 101	11A; 246; 57E; YBL	
		145 - 145	245/55R19 103	11A; 246; 57E; YBK	
		145 - 145	255/50R19 103	11A; 24J; 57E; YBM	
	32.0 - 32.0	270 - 287	235/50R19 99	57E; YCN	AMG GLC 43; AMG GLC 43 4MATIC; Allradantrieb; Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A
		270 - 287	235/55R19 101	57E; YBJ; YC0	
		270 - 287	255/50R19 103	11A; 24J; 57E; YBM	
		270 - 287	265/45R19 102	57E; 58M	
	31.0 - 30.0	100 - 225	235/45R19 99	11A; 24J; 24M	GLK-Klasse; Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 765
		100 - 225	235/50R19 99	11A; 21P; 22I; 24C; 24D; GDD; YDG	
		100 - 225	245/45R19 98	11A; 21P; 22I; 24C; 24D; CF1	
		100 - 225	255/40R19 100	11A; 21P; 22I; 24C; 24D; CF2	
		100 - 225	255/45R19 100	11A; 21P; 22I; 24C; 24D; CF3; GDD	
	31.0 - 31.0	100 - 243	235/55R19 101		GLC-Klasse; Allradantrieb; Heckantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		100 - 243	245/50R19 101	11A; 248; 24J	
31.0 - 31.0	100 - 243	235/50R19 99		GLC Coupé; Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	100 - 243	235/55R19 101	YBJ		
	100 - 243	245/50R19 101	11A; 245; YBL		
	100 - 243	255/45R19 100			

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 1/2 x 19 ET 52.0	31.0 - 31.0	145 - 145	255/50R19 103	57F; YBJ	EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B; 97M
		145 - 145	265/50R19 106	11A; 248; 57F; YBK	
		145 - 145	275/45R19 104	57F; YBL	
	31.0 - 31.0	270 - 287	235/50R19 99	57E; YCN	AMG GLC 43; AMG GLC 43 4MATIC; Allradantrieb; Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A
		270 - 287	235/55R19 101	57E; YBJ; YC0	
		270 - 287	255/50R19 103	11A; 24J; 57E; YBM	
		270 - 287	265/45R19 102	11A; 245; 57E; 58M	
	30.0 - 30.0	100 - 243	235/55R19 101	11A; 245	GLC-Klasse; Allradantrieb; Heckantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		100 - 243	245/50R19 101	11A; 248; 24J	
	30.0 - 29.0	100 - 243	235/50R19 99	124	GLC Coupé; Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A
		100 - 243	235/55R19 101	124; YBJ	
		100 - 243	245/50R19 101	11A; 12A; 245; YBL	
		100 - 243	255/45R19 100	12A	
	30.0 - 29.0	145 - 145	255/50R19 103	57F; YBJ	EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B; 97M
		145 - 145	265/50R19 106	11A; 24M; 57F; YBK	
		145 - 145	275/45R19 104	57F; YBL	
30.0 - 29.0	145 - 145	235/55R19 101	11A; 246; 57E; YBJ; YC0	EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A; 97L	
	145 - 145	245/50R19 101	11A; 24J; 57E; YBL		
	145 - 145	245/55R19 103	11A; 24J; 57E; YBK		
	145 - 145	255/50R19 103	11A; 24J; 57E; YBM		
30.0 - 29.0	145 - 145	235/55R19 105	11A; 246	EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	145 - 145	245/50R19 105	11A; 24J		
	145 - 145	255/50R19 103	11A; 24J		

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 1/2 x 19 ET 52.0	30.0 - 29.0	270 - 287	235/50R19 99	57E; YCN	AMG GLC 43;
		270 - 287	235/55R19 101	57E; YBJ; YC0	AMG GLC 43 4MATIC;
		270 - 287	255/50R19 103	11A; 24J; 57E; YBM	Allradantrieb; Coupe; SUV;
		270 - 287	265/45R19 102	11A; 24J; 57E; 58M	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A
	29.0 - 29.0	100 - 243	235/55R19 101	11A; 24J	GLC-Klasse; Allradantrieb;
		100 - 243	245/50R19 101	11A; 248; 24J	Heckantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
	28.0 - 28.0	100 - 243	235/55R19 101	11A; 24J	GLC-Klasse; Allradantrieb;
		100 - 243	245/50R19 101	11A; 248; 24J	Heckantrieb; Kombilimousine;
		100 - 243	275/45R19 104	11A; 248; 24J	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
	28.0 - 28.0	100 - 243	235/50R19 99	12I	GLC Coupé; Allradantrieb;
		100 - 243	235/55R19 101	12I; YBJ	Heckantrieb; 10B; 11B; 11G;
		100 - 243	245/50R19 101	11A; 12A; 24J; YBL	11H; 51A
		100 - 243	255/45R19 100	12A	
		100 - 243	275/45R19 104	11A; 12A; 24J; YBL	
	28.0 - 28.0	145 - 145	255/50R19 103	11A; 248; 57F; YBJ	EQC-Klasse; Allradantrieb;
		145 - 145	265/50R19 106	11A; 24M; 57F; YBK	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A;
		145 - 145	275/45R19 104	57F; YBL	76B; 97M
	28.0 - 27.0	145 - 145	235/55R19 101	11A; 246; 57E; YBJ; YC0	EQC-Klasse; Allradantrieb;
		145 - 145	245/50R19 101	11A; 24J; 57E; YBL	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A;
		145 - 145	245/55R19 103	11A; 24J; 57E; YBK	76A; 97L
145 - 145		255/50R19 103	11A; 242; 245; 26P; 57E; YBM		
28.0 - 28.0	145 - 145	235/55R19 105	11A; 246	EQC-Klasse; Allradantrieb;	
	145 - 145	245/50R19 105	11A; 24J	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	145 - 145	255/50R19 103	11A; 242; 245; 248; 26P		

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 1/2 x 19 ET 52.0	28.0 - 28.0	270 - 287	235/50R19 99	11A; 245; 57E; YCN	AMG GLC 43;
		270 - 287	235/55R19 101	11A; 245; 57E; YBJ; YC0	AMG GLC 43 4MATIC;
		270 - 287	255/50R19 103	11A; 24J; 26P; 57E; YBM	Allradantrieb; Coupe; SUV;
		270 - 287	265/45R19 102	11A; 24J; 57E; 58M	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A;
		270 - 287	265/50R19 106	11A; 24C; 26P; 57E; XF5	76A
	27.0 - 27.0	100 - 243	235/55R19 101	11A; 248; 24J	GLC-Klasse; Allradantrieb;
		100 - 243	245/50R19 101	11A; 248; 24J	Heckantrieb; Kombilimousine;
		100 - 243	275/45R19 104	11A; 241; 246; 248	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
	27.0 - 27.0	100 - 243	235/50R19 99	11A; 245	GLC Coupé; Allradantrieb;
		100 - 243	235/55R19 101	11A; 245; YBJ	Heckantrieb; 10B; 11B; 11G;
		100 - 243	245/50R19 101	11A; 24J; YBL	11H; 12A; 51A
		100 - 243	255/45R19 100	11A; 245	
		100 - 243	275/45R19 104	11A; 24J; YBL	
	27.0 - 27.0	145 - 145	255/50R19 103	11A; 24M; 57F; YBJ	EQC-Klasse; Allradantrieb;
		145 - 145	265/50R19 106	11A; 24M; 57F; YBK	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A;
		145 - 145	275/45R19 104	11A; 248; 57F; YBL	76B; 97M
	27.0 - 27.0	145 - 145	235/55R19 105	11A; 246	EQC-Klasse; Allradantrieb;
		145 - 145	245/50R19 105	11A; 24J	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		145 - 145	255/50R19 103	11A; 242; 245; 24M; 26P	
	27.0 - 27.0	270 - 287	235/50R19 99	11A; 24J; 57E; YCN	AMG GLC 43;
270 - 287		235/55R19 101	11A; 24J; 57E; YBJ; YC0	AMG GLC 43 4MATIC;	
270 - 287		255/50R19 103	11A; 24J; 26P; 57E; YBM	Allradantrieb; Coupe; SUV;	
270 - 287		265/45R19 102	11A; 24J; 57E; 58M	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A;	
270 - 287		265/50R19 106	11A; 24C; 26P; 57E; XF5	76A	

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 1/2 x 19 ET 52.0	26.0 - 26.0	100 - 243	235/55R19 101	11A; 248; 24J	GLC-Klasse; Allradantrieb; Heckantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		100 - 243	245/50R19 101	11A; 248; 24J	
		100 - 243	245/55R19 103	11A; 248; 24J; 26P	
		100 - 243	255/50R19 103	11A; 248; 24C; 26P	
		100 - 243	275/45R19 104	11A; 248; 24C	
	26.0 - 26.0	100 - 243	235/50R19 99	11A; 245	GLC Coupé; Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		100 - 243	235/55R19 101	11A; 245; YBJ	
		100 - 243	245/50R19 101	11A; 24J; YBL	
		100 - 243	245/55R19 103	11A; 24J; 26P; YBK	
		100 - 243	255/45R19 100	11A; 245	
		100 - 243	255/50R19 103	11A; 24J; 26P; YBJ; YBM	
	26.0 - 22.0	145 - 145	255/50R19 103	11A; 24M; 57F; YBJ	EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B; 97M
		145 - 145	265/50R19 106	11A; 24M; 57F; YBK	
		145 - 145	275/45R19 104	11A; 24M; 57F; YBL	
	26.0 - 25.0	145 - 145	235/55R19 101	11A; 24J; 57E; YBJ; YC0	EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A; 97L
		145 - 145	245/50R19 101	11A; 24J; 57E; YBL	
		145 - 145	245/55R19 103	11A; 24J; 57E; YBK	
		145 - 145	255/50R19 103	11A; 242; 245; 26P; 57E; YBM	
	26.0 - 25.0	145 - 145	235/55R19 105	11A; 24J	EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		145 - 145	245/50R19 105	11A; 24J	
145 - 145		255/50R19 103	11A; 242; 245; 24M; 26P		

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 1/2 x 19 ET 52.0	26.0 - 26.0	270 - 287	235/50R19 99	11A; 24J; 57E; YCN	AMG GLC 43;
		270 - 287	235/55R19 101	11A; 24J; 57E; YBJ; YC0	AMG GLC 43 4MATIC;
		270 - 287	255/50R19 103	11A; 241; 246; 26P; 57E; YBM	Allradantrieb; Coupe; SUV;
		270 - 287	265/45R19 102	11A; 24J; 57E; 58M	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A;
		270 - 287	265/50R19 106	11A; 24C; 26P; 57E; XF5	76A
	25.0 - 25.0	100 - 243	235/55R19 101	11A; 248; 24J	GLC-Klasse; Allradantrieb;
		100 - 243	245/50R19 101	11A; 248; 24J	Heckantrieb; Kombilimousine;
		100 - 243	245/55R19 103	11A; 248; 24J; 26P	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		100 - 243	255/50R19 103	11A; 244; 24C; 26P	
		100 - 243	275/45R19 104	11A; 248; 24C; 26P	
	25.0 - 25.0	100 - 243	235/50R19 99	11A; 245	GLC Coupé; Allradantrieb;
		100 - 243	235/55R19 101	11A; 245; YBJ	Heckantrieb; 10B; 11B; 11G;
		100 - 243	245/50R19 101	11A; 24J; YBL	11H; 12A; 51A
		100 - 243	245/55R19 103	11A; 24J; 26P; YBK	
		100 - 243	255/45R19 100	11A; 245	
		100 - 243	255/50R19 103	11A; 241; 246; 26P; YBJ; YBM	
		100 - 243	275/45R19 104	11A; 24J; 26P; YBL	
	25.0 - 25.0	270 - 287	235/50R19 99	11A; 24J; 57E; YCN	AMG GLC 43;
		270 - 287	235/55R19 101	11A; 24J; 57E; YBJ; YC0	AMG GLC 43 4MATIC;
		270 - 287	255/50R19 103	11A; 24C; 26P; 57E; YBM	Allradantrieb; Coupe; SUV;
270 - 287		265/45R19 102	11A; 24J; 57E; 58M	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A;	
270 - 287		265/50R19 106	11A; 24C; 26P; 57E; XF5	76A	

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 1/2 x 19 ET 52.0	24.0 - 24.0	100 - 243	235/55R19 101	11A; 248; 24J	GLC-Klasse; Allradantrieb; Heckantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		100 - 243	245/50R19 101	11A; 241; 246; 248	
		100 - 243	245/55R19 103	11A; 241; 246; 248; 26P	
		100 - 243	255/50R19 103	11A; 244; 24C; 26P	
		100 - 243	275/45R19 104	11A; 244; 24C; 26P	
	24.0 - 23.0	100 - 243	235/50R19 99	11A; 24J	GLC Coupé; Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		100 - 243	235/55R19 101	11A; 24J; YBJ	
		100 - 243	245/50R19 101	11A; 24J; YBL	
		100 - 243	245/55R19 103	11A; 24J; 26P; YBK	
		100 - 243	255/45R19 100	11A; 24J	
		100 - 243	255/50R19 103	11A; 241; 246; 26P; YBJ; YBM	
	24.0 - 24.0	145 - 145	235/55R19 101	11A; 24J; 57E; YBJ; YC0	EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A; 97L
		145 - 145	245/50R19 101	11A; 242; 245; 26P; 57E; YBL	
		145 - 145	245/55R19 103	11A; 242; 245; 26P; 57E; YBK	
		145 - 145	255/50R19 103	11A; 24C; 26P; 57E; YBM	
	24.0 - 24.0	145 - 145	235/55R19 105	11A; 24J	EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		145 - 145	245/50R19 105	11A; 242; 245; 248; 26P	
		145 - 145	255/50R19 103	11A; 24C; 24M; 26P	
	24.0 - 24.0	270 - 287	235/50R19 99	11A; 24J; 57E; YCN	AMG GLC 43; AMG GLC 43 4MATIC; Allradantrieb; Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A
		270 - 287	235/55R19 101	11A; 24J; 57E; YBJ; YC0	
270 - 287		255/50R19 103	11A; 24C; 26P; 57E; YBM		
270 - 287		265/45R19 102	11A; 24J; 57E; 58M		
270 - 287		265/50R19 106	11A; 24C; 26P; 57E; XF5		

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 1/2 x 19 ET 52.0	23.0 - 23.0	100 - 243	235/55R19 101	11A; 248; 24J	GLC-Klasse; Allradantrieb; Heckantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		100 - 243	245/50R19 101	11A; 248; 24C	
		100 - 243	245/55R19 103	11A; 248; 24C; 26P	
		100 - 243	255/50R19 103	11A; 244; 24C; 26P	
		100 - 243	275/45R19 104	11A; 244; 24C; 26P	
	23.0 - 21.0	145 - 145	235/55R19 101	11A; 24J; 57E; YBJ; YC0	EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A; 97L
		145 - 145	245/50R19 101	11A; 242; 245; 26P; 57E; YBL	
		145 - 145	245/55R19 103	11A; 242; 245; 26P; 57E; YBK	
		145 - 145	255/50R19 103	11A; 24C; 26N; 26P; 57E; YBM	
	23.0 - 21.0	145 - 145	235/55R19 105	11A; 24J	EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		145 - 145	245/50R19 105	11A; 242; 245; 24M; 26P	
		145 - 145	255/50R19 103	11A; 24C; 24M; 26N; 26P	
	23.0 - 22.0	270 - 287	235/50R19 99	11A; 24J; 57E; YCN	AMG GLC 43; AMG GLC 43 4MATIC; Allradantrieb; Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A
		270 - 287	235/55R19 101	11A; 24J; 57E; YBJ; YC0	
		270 - 287	255/50R19 103	11A; 24C; 26P; 57E; YBM	
		270 - 287	265/45R19 102	11A; 24J; 26P; 57E; 58M	
		270 - 287	265/50R19 106	11A; 24C; 26B; 57E; XF5	
	22.0 - 22.0	100 - 243	235/55R19 101	11A; 248; 24J	GLC-Klasse; Allradantrieb; Heckantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		100 - 243	245/50R19 101	11A; 248; 24C; 26P	
		100 - 243	245/55R19 103	11A; 248; 24C; 26P	
100 - 243		255/50R19 103	11A; 244; 24C; 26P		
100 - 243		275/45R19 104	11A; 244; 24C; 26P		

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 1/2 x 19 ET 52.0	22.0 - 22.0	100 - 243	235/50R19 99	11A; 24J	GLC Coupé; Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		100 - 243	235/55R19 101	11A; 24J; YBJ	
		100 - 243	245/50R19 101	11A; 24J; 26P; YBL	
		100 - 243	245/55R19 103	11A; 24J; 26P; YBK	
		100 - 243	255/45R19 100	11A; 24J	
		100 - 243	255/50R19 103	11A; 24C; 26P; YBJ; YBM	
		100 - 243	275/45R19 104	11A; 241; 246; 26P; YBL	
21.0 - 21.0	21.0 - 21.0	100 - 243	235/55R19 101	11A; 248; 24J	GLC-Klasse; Allradantrieb; Heckantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		100 - 243	245/50R19 101	11A; 244; 24C; 26P	
		100 - 243	245/55R19 103	11A; 244; 24C; 26P	
		100 - 243	255/50R19 103	11A; 244; 24C; 26P	
		100 - 243	275/45R19 104	11A; 244; 24C; 26P	
21.0 - 21.0	21.0 - 21.0	100 - 243	235/50R19 99	11A; 24J	GLC Coupé; Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		100 - 243	235/55R19 101	11A; 24J; YBJ	
		100 - 243	245/50R19 101	11A; 241; 246; 26P; YBL	
		100 - 243	245/55R19 103	11A; 241; 246; 26P; YBK	
		100 - 243	255/45R19 100	11A; 24J	
		100 - 243	255/50R19 103	11A; 24C; 26P; YBJ; YBM	
		100 - 243	265/50R19 106	11A; 24C; 26B; 26N; YBK	
		100 - 243	275/45R19 104	11A; 24C; 26P; YBL	
21.0 - 21.0	21.0 - 21.0	145 - 145	255/50R19 103	11A; 24M; 57F; YBJ	EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B; 97M
		145 - 145	265/50R19 106	11A; 244; 247; 57F; YBK	
		145 - 145	275/45R19 104	11A; 24M; 57F; YBL	

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 1/2 x 19 ET 52.0	21.0 - 21.0	350 - 375	235/55R19 101	12Q; 57E; YBJ; YC0	AMG GLC 63; Allradantrieb; Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76A; 97G
		350 - 375	245/50R19 101	124; 57E; YBK	
		350 - 375	245/55R19 103	124; 57E; YBL	
		350 - 375	255/50R19 103	11A; 12A; 26P; 57E; YBM	
		350 - 375	265/50R19 106	11A; 12A; 24J; 26P; 57E; XF5	
		350 - 375	275/45R19 104	11A; 12A; 26P; 57E; YB3	
21.0 - 21.0	21.0 - 21.0	270 - 287	235/50R19 99	11A; 24J; 57E; YCN	AMG GLC 43;
		270 - 287	235/55R19 101	11A; 24J; 57E; YBJ; YC0	AMG GLC 43 4MATIC;
		270 - 287	255/50R19 103	11A; 24C; 26P; 57E; YBM	Allradantrieb; Coupe; SUV;
		270 - 287	265/45R19 102	11A; 241; 246; 26P; 57E; 58M	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A;
		270 - 287	265/50R19 106	11A; 24C; 26B; 26N; 57E; XF5	76A
20.0 - 20.0	20.0 - 20.0	100 - 243	235/55R19 101	11A; 241; 246; 248; 26P	GLC-Klasse; Allradantrieb;
		100 - 243	245/50R19 101	11A; 244; 24C; 26P	Heckantrieb; Kombilimousine;
		100 - 243	245/55R19 103	11A; 244; 24C; 26P	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		100 - 243	255/50R19 103	11A; 244; 247; 24C; 26B	
		100 - 243	275/45R19 104	11A; 244; 24C; 26P	
20.0 - 20.0	20.0 - 20.0	100 - 243	235/50R19 99	11A; 24J	GLC Coupé; Allradantrieb;
		100 - 243	235/55R19 101	11A; 24J; 26P; YBJ	Heckantrieb; 10B; 11B; 11G;
		100 - 243	245/50R19 101	11A; 241; 246; 26P; YBL	11H; 12A; 51A
		100 - 243	245/55R19 103	11A; 241; 246; 26P; YBK	
		100 - 243	255/45R19 100	11A; 24J	
		100 - 243	255/50R19 103	11A; 24C; 26B; YBJ; YBM	
		100 - 243	265/50R19 106	11A; 24C; 26B; 26N; YBK	
		100 - 243	275/45R19 104	11A; 24C; 26P; YBL	

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 1/2 x 19 ET 52.0	20.0 - 19.0	145 - 145	255/50R19 103	11A; 24M; 57F; YBJ	EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B; 97M
		145 - 145	265/50R19 106	11A; 24D; 57F; YBK	
		145 - 145	275/45R19 104	11A; 24M; 57F; YBL	
	20.0 - 20.0	145 - 145	235/55R19 101	11A; 242; 245; 26P; 57E; YBJ; YC0	EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A; 97L
		145 - 145	245/50R19 101	11A; 24C; 26P; 57E; YBL	
		145 - 145	245/55R19 103	11A; 24C; 26P; 57E; YBK	
		145 - 145	255/50R19 103	11A; 24C; 26B; 26N; 57E; YBM	
	20.0 - 20.0	350 - 375	235/55R19 101	12Q; 57E; YBJ; YC0	AMG GLC 63; Allradantrieb; Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76A; 97G
		350 - 375	245/50R19 101	124; 57E; YBK	
		350 - 375	245/55R19 103	124; 57E; YBL	
		350 - 375	255/50R19 103	11A; 12A; 245; 26P; 57E; YBM	
		350 - 375	265/50R19 106	11A; 12A; 24J; 26P; 57E; XF5	
		350 - 375	275/45R19 104	11A; 12A; 26P; 57E; YB3	
	20.0 - 20.0	145 - 145	235/55R19 105	11A; 242; 245; 248; 26P	EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		145 - 145	245/50R19 105	11A; 24C; 24M; 26P	
145 - 145		255/50R19 103	11A; 24C; 24M; 26B; 26N		
19.0 - 19.0	100 - 243	235/55R19 101	11A; 248; 24C; 26P	GLC-Klasse; Allradantrieb; Heckantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	100 - 243	245/50R19 101	11A; 244; 24C; 26P		
	100 - 243	245/55R19 103	11A; 244; 24C; 26B		
	100 - 243	255/50R19 103	11A; 244; 247; 24C; 26B		
	100 - 243	275/45R19 104	11A; 244; 247; 24C; 26P		

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 1/2 x 19 ET 52.0	19.0 - 19.0	100 - 243	235/50R19 99	11A; 24J	GLC Coupé; Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		100 - 243	235/55R19 101	11A; 24J; 26P; YBJ	
		100 - 243	245/50R19 101	11A; 241; 246; 26P; YBL	
		100 - 243	245/55R19 103	11A; 241; 246; 26B; YBK	
		100 - 243	255/45R19 100	11A; 24J	
		100 - 243	255/50R19 103	11A; 24C; 26B; YBJ; YBM	
		100 - 243	265/50R19 106	11A; 24C; 26B; 26N; 27I; YBK	
		100 - 243	275/45R19 104	11A; 24C; 26P; YBL	
19.0 - 17.0	145 - 145	145 - 145	235/55R19 101	11A; 242; 245; 26P; 57E; YBJ; YC0	EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A; 97L
		145 - 145	245/50R19 101	11A; 24C; 26N; 26P; 57E; YBL	
		145 - 145	245/55R19 103	11A; 24C; 26N; 26P; 57E; YBK	
		145 - 145	255/50R19 103	11A; 24C; 26B; 26N; 57E; YBM	
19.0 - 19.0	350 - 375	350 - 375	235/55R19 101	12Q; 57E; YBJ; YC0	AMG GLC 63; Allradantrieb; Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76A; 97G
		350 - 375	245/50R19 101	124; 57E; YBK	
		350 - 375	245/55R19 103	124; 57E; YBL	
		350 - 375	255/50R19 103	11A; 12A; 24J; 26P; 57E; YBM	
		350 - 375	265/50R19 106	11A; 12A; 24J; 26P; 57E; XF5	
		350 - 375	275/45R19 104	11A; 12A; 245; 26P; 57E; YB3	
19.0 - 19.0	145 - 145	145 - 145	235/55R19 105	11A; 242; 245; 24M; 26P	EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		145 - 145	245/50R19 105	11A; 24C; 24M; 26N; 26P	
		145 - 145	255/50R19 103	11A; 24C; 24M; 26B; 26N	
18.0 - 18.0	145 - 145	145 - 145	255/50R19 103	11A; 244; 247; 57F; YBJ	EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B; 97M
		145 - 145	265/50R19 106	11A; 24D; 57F; YBK	
		145 - 145	275/45R19 104	11A; 24M; 57F; YBL	

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 1/2 x 19 ET 52.0	18.0 - 18.0	350 - 375	235/55R19 101	12Q; 57E; YBJ; YC0	AMG GLC 63; Allradantrieb; Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76A; 97G
		350 - 375	245/50R19 101	11A; 12A; 26P; 57E; YBK	
		350 - 375	245/55R19 103	11A; 12A; 26P; 57E; YBL	
		350 - 375	255/50R19 103	11A; 12A; 24J; 26P; 57E; YBM	
		350 - 375	265/50R19 106	11A; 12A; 24J; 26P; 57E; XF5	
		350 - 375	275/45R19 104	11A; 12A; 24J; 26P; 57E; YB3	
18.0 - 18.0	145 - 145	235/55R19 105	11A; 242; 245; 24M; 26P	EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
		245/50R19 105	11A; 24C; 24M; 26N; 26P		
		255/50R19 103	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26N		
17.0 - 17.0	145 - 145	255/50R19 103	11A; 24D; 57F; YBJ	EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B; 97M	
		265/50R19 106	11A; 24D; 57F; YBK		
		275/45R19 104	11A; 244; 247; 57F; YBL		
17.0 - 17.0	145 - 145	350 - 375	235/55R19 101	12Q; 57E; YBJ; YC0	AMG GLC 63; Allradantrieb; Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76A; 97G
		350 - 375	245/50R19 101	11A; 12A; 26P; 57E; YBK	
		350 - 375	245/55R19 103	11A; 12A; 26P; 57E; YBL	
		350 - 375	255/50R19 103	11A; 12A; 24J; 26P; 57E; YBM	
		350 - 375	265/50R19 106	11A; 12A; 24J; 26B; 57E; XF5	
		350 - 375	275/45R19 104	11A; 12A; 24J; 26P; 57E; YB3	
17.0 - 17.0	145 - 145	235/55R19 105	11A; 242; 245; 24M; 26P	EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
		245/50R19 105	11A; 24C; 24M; 26N; 26P		
		255/50R19 103	11A; 24C; 24D; 26B; 26N		
16.0 - 14.0	145 - 145	255/50R19 103	11A; 24D; 57F; YBJ	EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B; 97M	
		265/50R19 106	11A; 24D; 57F; YBK		
		275/45R19 104	11A; 24D; 57F; YBL		

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 1/2 x 19 ET 52.0	16.0 - 16.0	145 - 145	235/55R19 101	11A; 24C; 26P; 57E; YBJ; YC0	EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A; 97L
		145 - 145	245/50R19 101	11A; 24C; 26B; 26N; 57E; YBL	
		145 - 145	245/55R19 103	11A; 24C; 26B; 26N; 57E; YBK	
		145 - 145	255/50R19 103	11A; 24C; 26B; 26N; 57E; YBM	
	16.0 - 16.0	350 - 375	235/55R19 101	12Q; 57E; YBJ; YC0	AMG GLC 63; Allradantrieb; Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76A; 97G
		350 - 375	245/50R19 101	11A; 12A; 245; 26P; 57E; YBK	
		350 - 375	245/55R19 103	11A; 12A; 245; 26P; 57E; YBL	
		350 - 375	255/50R19 103	11A; 12A; 24J; 26P; 57E; YBM	
		350 - 375	265/50R19 106	11A; 12A; 24J; 26B; 57E; XF5	
		350 - 375	275/45R19 104	11A; 12A; 24J; 26P; 57E; YB3	
	16.0 - 16.0	145 - 145	235/55R19 105	11A; 24C; 24M; 26P	EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		145 - 145	245/50R19 105	11A; 24C; 24M; 26B; 26N	
145 - 145		255/50R19 103	11A; 24C; 24D; 26B; 26N		
15.0 - 13.0	145 - 145	235/55R19 101	11A; 24C; 26N; 26P; 57E; YBJ; YC0	EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A; 97L	
	145 - 145	245/50R19 101	11A; 24C; 26B; 26N; 57E; YBL		
	145 - 145	245/55R19 103	11A; 24C; 26B; 26N; 57E; YBK		
	145 - 145	255/50R19 103	11A; 24C; 26B; 26J; 57E; YBM		
15.0 - 15.0	350 - 375	235/55R19 101	12Q; 57E; YBJ; YC0	AMG GLC 63; Allradantrieb; Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76A; 97G	
	350 - 375	245/50R19 101	11A; 12A; 24J; 26P; 57E; YBK		
	350 - 375	245/55R19 103	11A; 12A; 24J; 26P; 57E; YBL		
	350 - 375	255/50R19 103	11A; 12A; 24J; 26P; 57E; YBM		
	350 - 375	265/50R19 106	11A; 12A; 24J; 26B; 57E; XF5		
	350 - 375	275/45R19 104	11A; 12A; 24J; 26P; 57E; YB3		
15.0 - 15.0	145 - 145	235/55R19 105	11A; 24C; 24M; 26N; 26P	EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	145 - 145	245/50R19 105	11A; 24C; 24M; 26B; 26N		
	145 - 145	255/50R19 103	11A; 24C; 24D; 26B; 26J		

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 1/2 x 19 ET 52.0	14.0 - 14.0	350 - 375	235/55R19 101	11A; 26P; 57E; YBJ; YC0	AMG GLC 63; Allradantrieb; Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A; 97G
		350 - 375	245/50R19 101	11A; 24J; 26P; 57E; YBK	
		350 - 375	245/55R19 103	11A; 24J; 26P; 57E; YBL	
		350 - 375	255/50R19 103	11A; 24J; 26B; 57E; YBM	
		350 - 375	265/50R19 106	11A; 24J; 26B; 57E; XF5	
		350 - 375	275/45R19 104	11A; 24J; 26P; 57E; YB3	
14.0 - 14.0	145 - 145	235/55R19 105	11A; 24C; 24M; 26N; 26P	EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
		245/50R19 105	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26N		
		255/50R19 103	11A; 24C; 24D; 26B; 26J		
13.0 - 11.0	145 - 145	255/50R19 103	11A; 24D; 57F; YBJ	EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B; 97M	
		265/50R19 106	11A; 24D; 27I; 57F; YBK		
		275/45R19 104	11A; 24D; 57F; YBL		
13.0 - 13.0	350 - 375	235/55R19 101	11A; 26P; 57E; YBJ; YC0	AMG GLC 63; Allradantrieb; Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A; 97G	
		245/50R19 101	11A; 24J; 26P; 57E; YBK		
		245/55R19 103	11A; 24J; 26P; 57E; YBL		
		255/50R19 103	11A; 24J; 26B; 57E; YBM		
		265/50R19 106	11A; 241; 246; 26B; 57E; XF5		
		275/45R19 104	11A; 24J; 26B; 57E; YB3		
13.0 - 13.0	145 - 145	235/55R19 105	11A; 24C; 24M; 26N; 26P	EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
		245/50R19 105	11A; 24C; 24D; 26B; 26N		
		255/50R19 103	11A; 24C; 24D; 26B; 26J		
12.0 - 12.0	145 - 145	235/55R19 101	11A; 24C; 26B; 26N; 57E; YBJ; YC0	EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A; 97L	
		245/50R19 101	11A; 24C; 26B; 26N; 57E; YBL		
		245/55R19 103	11A; 24C; 26B; 26N; 57E; YBK		
		255/50R19 103	11A; 24C; 26B; 26J; 57E; YBM		

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 1/2 x 19 ET 52.0	12.0 - 12.0	350 - 375	235/55R19 101	11A; 245; 26P; 57E; YBJ; YC0	AMG GLC 63; Allradantrieb; Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A; 97G
		350 - 375	245/50R19 101	11A; 24J; 26P; 57E; YBK	
		350 - 375	245/55R19 103	11A; 24J; 26P; 57E; YBL	
		350 - 375	255/50R19 103	11A; 24J; 26B; 57E; YBM	
		350 - 375	265/50R19 106	11A; 24C; 26B; 57E; XF5	
		350 - 375	275/45R19 104	11A; 24J; 26B; 57E; YB3	
12.0 - 12.0	145 - 145	235/55R19 105	11A; 24C; 24M; 26B; 26N	EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
		245/50R19 105	11A; 24C; 24D; 26B; 26N		
		255/50R19 103	11A; 24C; 24D; 26B; 26J		
11.0 - 10.0	145 - 145	235/55R19 101	11A; 24C; 26B; 26N; 57E; YBJ; YC0	EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A; 97L	
		245/50R19 101	11A; 24C; 26B; 26J; 57E; YBL		
		245/55R19 103	11A; 24C; 26B; 26J; 57E; YBK		
		255/50R19 103	11A; 24C; 26B; 26J; 57E; YBM		
11.0 - 11.0	350 - 375	235/55R19 101	11A; 24J; 26P; 57E; YBJ; YC0	AMG GLC 63; Allradantrieb; Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A; 97G	
		245/50R19 101	11A; 24J; 26P; 57E; YBK		
		245/55R19 103	11A; 24J; 26P; 57E; YBL		
		255/50R19 103	11A; 24J; 26B; 57E; YBM		
		265/50R19 106	11A; 24C; 26B; 57E; XF5		
		275/45R19 104	11A; 24J; 26B; 57E; YB3		
11.0 - 11.0	145 - 145	235/55R19 105	11A; 24C; 24M; 26B; 26N	EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
		245/50R19 105	11A; 24C; 24D; 26B; 26J		
		255/50R19 103	11A; 24C; 24D; 26B; 26J		
10.0 - 10.0	145 - 145	255/50R19 103	11A; 24D; 27I; 57F; YBJ	EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B; 97M	
		265/50R19 106	11A; 24D; 27I; 57F; YBK		
		275/45R19 104	11A; 24D; 57F; YBL		

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 1/2 x 19 ET 52.0	10.0 - 10.0	350 - 375	235/55R19 101	11A; 24J; 26P; 57E; YBJ; YC0	AMG GLC 63; Allradantrieb; Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A; 97G
		350 - 375	245/50R19 101	11A; 24J; 26B; 57E; YBK	
		350 - 375	245/55R19 103	11A; 24J; 26B; 57E; YBL	
		350 - 375	255/50R19 103	11A; 241; 246; 26B; 57E; YBM	
		350 - 375	265/50R19 106	11A; 24C; 26B; 57E; XF5	
		350 - 375	275/45R19 104	11A; 24J; 26B; 57E; YB3	
10.0 - 10.0	145 - 145	145 - 145	235/55R19 105	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26N	EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		145 - 145	245/50R19 105	11A; 24C; 24D; 26B; 26J	
		145 - 145	255/50R19 103	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27I	
9.0 - 9.0	350 - 375	350 - 375	235/55R19 101	11A; 24J; 26P; 57E; YBJ; YC0	AMG GLC 63; Allradantrieb; Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A; 97G
		350 - 375	245/50R19 101	11A; 24J; 26B; 57E; YBK	
		350 - 375	245/55R19 103	11A; 24J; 26B; 57E; YBL	
		350 - 375	255/50R19 103	11A; 24C; 26B; 57E; YBM	
		350 - 375	265/50R19 106	11A; 24C; 26B; 57E; XF5	
		350 - 375	275/45R19 104	11A; 241; 246; 26B; 57E; YB3	
8.0 - 7.0	350 - 375	350 - 375	235/55R19 101	11A; 24J; 26P; 57E; YBJ; YC0	AMG GLC 63; Allradantrieb; Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A; 97G
		350 - 375	245/50R19 101	11A; 24J; 26B; 57E; YBK	
		350 - 375	245/55R19 103	11A; 24J; 26B; 57E; YBL	
		350 - 375	255/50R19 103	11A; 24C; 26B; 57E; YBM	
		350 - 375	265/50R19 106	11A; 24C; 26B; 57E; XF5	
		350 - 375	275/45R19 104	11A; 24C; 26B; 57E; YB3	

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 1/2 x 19 ET 52.0	6.0 - 6.0	350 - 375	235/55R19 101	11A; 24J; 26B; 57E; YBJ; YC0	AMG GLC 63; Allradantrieb; Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A; 97G
		350 - 375	245/50R19 101	11A; 241; 246; 26B; 57E; YBK	
		350 - 375	245/55R19 103	11A; 241; 246; 26B; 57E; YBL	
		350 - 375	255/50R19 103	11A; 24C; 26B; 57E; YBM	
		350 - 375	265/50R19 106	11A; 24C; 26B; 57E; XF5	
		350 - 375	275/45R19 104	11A; 24C; 26B; 57E; YB3	
	5.0 - 3.0	350 - 375	235/55R19 101	11A; 24J; 26B; 57E; YBJ; YC0	AMG GLC 63; Allradantrieb; Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A; 97G
		350 - 375	245/50R19 101	11A; 24C; 26B; 57E; YBK	
		350 - 375	245/55R19 103	11A; 24C; 26B; 57E; YBL	
		350 - 375	255/50R19 103	11A; 24C; 26B; 57E; YBM	
		350 - 375	265/50R19 106	11A; 24C; 26B; 57E; XF5	
		350 - 375	275/45R19 104	11A; 24C; 26B; 57E; YB3	
	2.0 - 2.0	350 - 375	235/55R19 101	11A; 241; 246; 26B; 57E; YBJ; YC0	AMG GLC 63; Allradantrieb; Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A; 97G
		350 - 375	245/50R19 101	11A; 24C; 26B; 57E; YBK	
		350 - 375	245/55R19 103	11A; 24C; 26B; 57E; YBL	
		350 - 375	255/50R19 103	11A; 24C; 26B; 57E; YBM	
		350 - 375	265/50R19 106	11A; 24C; 26B; 57E; XF5	
		350 - 375	275/45R19 104	11A; 24C; 26B; 57E; YB3	
1.0 - 1.0	350 - 375	235/55R19 101	11A; 24C; 26B; 57E; YBJ; YC0	AMG GLC 63; Allradantrieb; Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A; 97G	
	350 - 375	245/50R19 101	11A; 24C; 26B; 57E; YBK		
	350 - 375	245/55R19 103	11A; 24C; 26B; 57E; YBL		
	350 - 375	255/50R19 103	11A; 24C; 26B; 57E; YBM		
	350 - 375	265/50R19 106	11A; 24C; 26B; 57E; XF5		
	350 - 375	275/45R19 104	11A; 24C; 26B; 57E; YB3		

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
9 x 19 ET 18.0 ET 20.0	18.0 - 14.0	270 - 287	255/50R19 103	11A; 27I; 57F; YBJ	AMG GLC 43;
		270 - 287	285/45R19 107	11A; 27I; 57F; YBM; YC0	AMG GLC 43 4MATIC;
					Allradantrieb; Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B
	17.0 - 15.0	350 - 375	255/50R19 103	11A; 27I; 57F; YBJ	AMG GLC 63; Allradantrieb;
		350 - 375	265/50R19 106	11A; 27I; 57F; YBK	Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G;
		350 - 375	275/45R19 104	11A; 27I; 57F; YBL	11H; 12A; 51A; 76B
		350 - 375	285/45R19 107	11A; 27I; 57F; YB3; YBM; YC0	
	17.0 - 13.0	145 - 145	255/50R19 103	11A; 24C; 24D; 26B; 26J	EQC-Klasse; Allradantrieb;
					10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
	16.0 - 15.0	100 - 243	255/50R19 103	11A; 27I; 57F; YBJ	GLC Coupé; Allradantrieb;
		100 - 243	265/50R19 106	11A; 27I; 57F; YBK	Heckantrieb; 10B; 11B; 11G;
		100 - 243	275/45R19 104	57F; YBL	11H; 12A; 51A; 76B
100 - 243		285/45R19 107	11A; 27I; 57F; YBM		
16.0 - 16.0	145 - 145	255/50R19 103	11A; 24D; 57F; YBJ	EQC-Klasse; Allradantrieb;	
	145 - 145	265/50R19 106	11A; 24D; 27I; 57F; YBK	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A;	
	145 - 145	275/45R19 104	11A; 24D; 57F; YBL	76B; 97M	
	145 - 145	285/45R19 107	11A; 24D; 57F; YBM		
16.0 - 16.0	350 - 375	255/50R19 103	11A; 24J; 26B; 57E; YBM	AMG GLC 63; Allradantrieb;	
	350 - 375	265/50R19 106	11A; 24I; 246; 26B; 57E; XF5	Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G;	
	350 - 375	275/45R19 104	11A; 24J; 26P; 57E; YB3	11H; 12A; 51A; 76A; 97G	
15.0 - 13.0	145 - 145	255/50R19 103	11A; 24D; 57F; YBJ	EQC-Klasse; Allradantrieb;	
	145 - 145	265/50R19 106	11A; 24D; 27I; 57F; YBK	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A;	
	145 - 145	275/45R19 104	11A; 24D; 57F; YBL	76B; 97M	
	145 - 145	285/45R19 107	11A; 24D; 27I; 57F; YBM		

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
9 x 19 ET 18.0 ET 20.0	15.0 - 13.0	350 - 375	255/50R19 103	11A; 24J; 26B; 57E; YBM	AMG GLC 63; Allradantrieb; Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A; 97G
		350 - 375	265/50R19 106	11A; 24C; 26B; 57E; XF5	
		350 - 375	275/45R19 104	11A; 24J; 26B; 57E; YB3	
	14.0 - 14.0	100 - 243	255/50R19 103	11A; 27I; 57F; YBJ	GLC Coupé; Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B
		100 - 243	265/50R19 106	11A; 27B; 57F; YBK	
		100 - 243	275/45R19 104	57F; YBL	
		100 - 243	285/45R19 107	11A; 27I; 57F; YBM	
	14.0 - 14.0	350 - 375	255/50R19 103	11A; 27I; 57F; YBJ	AMG GLC 63; Allradantrieb; Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B
		350 - 375	265/50R19 106	11A; 27B; 57F; YBK	
		350 - 375	275/45R19 104	11A; 27I; 57F; YBL	
		350 - 375	285/45R19 107	11A; 27I; 57F; YB3; YBM; YC0	
	13.0 - 13.0	100 - 243	255/50R19 103	11A; 27I; 57F; YBJ	GLC Coupé; Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B
		100 - 243	265/50R19 106	11A; 27B; 57F; YBK	
		100 - 243	275/45R19 104	11A; 27I; 57F; YBL	
		100 - 243	285/45R19 107	11A; 27I; 57F; YBM	
	13.0 - 12.0	350 - 375	255/50R19 103	11A; 27I; 57F; YBJ	AMG GLC 63; Allradantrieb; Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B
350 - 375		265/50R19 106	11A; 27B; 57F; YBK		
350 - 375		275/45R19 104	11A; 27I; 57F; YBL		
350 - 375		285/45R19 107	11A; 27B; 57F; YB3; YBM; YC0		
13.0 - 11.0	270 - 287	255/50R19 103	11A; 27I; 57F; YBJ	AMG GLC 43; AMG GLC 43 4MATIC; Allradantrieb; Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B	
	270 - 287	285/45R19 107	11A; 27B; 57F; YBM; YC0		
12.0 - 12.0	100 - 243	255/50R19 103	11A; 27I; 57F; YBJ	GLC Coupé; Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B	
	100 - 243	265/50R19 106	11A; 27B; 27H; 57F; YBK		
	100 - 243	275/45R19 104	11A; 27I; 57F; YBL		
	100 - 243	285/45R19 107	11A; 27I; 57F; YBM		

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
9 x 19 ET 18.0 ET 20.0	12.0 - 12.0	145 - 145	255/50R19 103	11A; 24D; 27I; 57F; YBJ	EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B; 97M
		145 - 145	265/50R19 106	11A; 24D; 27H; 27I; 57F; YBK	
		145 - 145	275/45R19 104	11A; 24D; 57F; YBL	
		145 - 145	285/45R19 107	11A; 24D; 27I; 57F; YBM	
	12.0 - 12.0	350 - 375	255/50R19 103	11A; 241; 246; 26B; 57E; YBM	AMG GLC 63; Allradantrieb; Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A; 97G
		350 - 375	265/50R19 106	11A; 24C; 26B; 57E; XF5	
		350 - 375	275/45R19 104	11A; 24J; 26B; 57E; YB3	
	12.0 - 10.0	145 - 145	255/50R19 103	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27I	EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
	11.0 - 10.0	100 - 243	255/50R19 103	11A; 27I; 57F; YBJ	GLC Coupé; Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B
		100 - 243	265/50R19 106	11A; 27B; 27H; 57F; YBK	
		100 - 243	275/45R19 104	11A; 27I; 57F; YBL	
100 - 243		285/45R19 107	11A; 27B; 57F; YBM		
11.0 - 10.0	145 - 145	255/50R19 103	11A; 24D; 27I; 57F; YBJ	EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B; 97M	
	145 - 145	265/50R19 106	11A; 24D; 27H; 27I; 57F; YBK		
	145 - 145	275/45R19 104	11A; 24D; 27I; 57F; YBL		
	145 - 145	285/45R19 107	11A; 24D; 27H; 27I; 57F; YBM		
11.0 - 11.0	350 - 375	255/50R19 103	11A; 27I; 57F; YBJ	AMG GLC 63; Allradantrieb; Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B	
	350 - 375	265/50R19 106	11A; 248; 27B; 57F; YBK		
	350 - 375	275/45R19 104	11A; 27I; 57F; YBL		
	350 - 375	285/45R19 107	11A; 27B; 57F; YB3; YBM; YC0		
11.0 - 11.0	350 - 375	255/50R19 103	11A; 24C; 26B; 57E; YBM	AMG GLC 63; Allradantrieb; Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A; 97G	
	350 - 375	265/50R19 106	11A; 24C; 26B; 57E; XF5		
	350 - 375	275/45R19 104	11A; 241; 246; 26B; 57E; YB3		

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
9 x 19 ET 18.0 ET 20.0	10.0 - 10.0	350 - 375	255/50R19 103	11A; 27I; 57F; YBJ	AMG GLC 63; Allradantrieb; Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B
		350 - 375	265/50R19 106	11A; 248; 27B; 57F; YBK	
		350 - 375	275/45R19 104	11A; 27I; 57F; YBL	
		350 - 375	285/45R19 107	11A; 248; 27B; 57F; YB3; YBM; YC0	
10.0 - 1.0	10.0 - 1.0	350 - 375	255/50R19 103	11A; 24C; 26B; 57E; YBM	AMG GLC 63; Allradantrieb; Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A; 97G
		350 - 375	265/50R19 106	11A; 24C; 26B; 57E; XF5	
		350 - 375	275/45R19 104	11A; 24C; 26B; 57E; YB3	
10.0 - 10.0	10.0 - 10.0	270 - 287	255/50R19 103	11A; 27B; 57F; YBJ	AMG GLC 43; AMG GLC 43 4MATIC; Allradantrieb; Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B
		270 - 287	285/45R19 107	11A; 248; 27B; 57F; YBM; YC0	
9.0 - 9.0	9.0 - 9.0	100 - 243	255/50R19 103	11A; 27I; 57F; YBJ	GLC Coupé; Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B
		100 - 243	265/50R19 106	11A; 27B; 27H; 57F; YBK	
		100 - 243	275/45R19 104	11A; 27I; 57F; YBL	
		100 - 243	285/45R19 107	11A; 27B; 27H; 57F; YBM	
9.0 - 9.0	9.0 - 9.0	350 - 375	255/50R19 103	11A; 27B; 57F; YBJ	AMG GLC 63; Allradantrieb; Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B
		350 - 375	265/50R19 106	11A; 24M; 27B; 57F; YBK	
		350 - 375	275/45R19 104	11A; 27B; 57F; YBL	
		350 - 375	285/45R19 107	11A; 248; 27B; 57F; YB3; YBM; YC0	
9.0 - 8.0	9.0 - 8.0	270 - 287	255/50R19 103	11A; 27B; 57F; YBJ	AMG GLC 43; AMG GLC 43 4MATIC; Allradantrieb; Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B
		270 - 287	285/45R19 107	11A; 24M; 27B; 57F; YBM; YC0	
8.0 - 8.0	8.0 - 8.0	100 - 243	255/50R19 103	11A; 27B; 57F; YBJ	GLC Coupé; Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B
		100 - 243	265/50R19 106	11A; 248; 27B; 27H; 57F; YBK	
		100 - 243	275/45R19 104	11A; 27I; 57F; YBL	
		100 - 243	285/45R19 107	11A; 27B; 27H; 57F; YBM	

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
9 x 19 ET 18.0 ET 20.0	8.0 - 8.0	350 - 375	255/50R19 103	11A; 27B; 57F; YBJ	AMG GLC 63; Allradantrieb; Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B
		350 - 375	265/50R19 106	11A; 24M; 27B; 57F; YBK	
		350 - 375	275/45R19 104	11A; 27B; 57F; YBL	
		350 - 375	285/45R19 107	11A; 24M; 27B; 57F; YB3; YBM; YC0	
	7.0 - 7.0	100 - 243	255/50R19 103	11A; 27B; 57F; YBJ	GLC Coupé; Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B
		100 - 243	265/50R19 106	11A; 24M; 27B; 27H; 57F; YBK	
		100 - 243	275/45R19 104	11A; 27I; 57F; YBL	
		100 - 243	285/45R19 107	11A; 248; 27B; 27H; 57F; YBM	
	7.0 - 7.0	350 - 375	255/50R19 103	11A; 248; 27B; 57F; YBJ	AMG GLC 63; Allradantrieb; Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B
		350 - 375	265/50R19 106	11A; 24M; 27B; 57F; YBK	
		350 - 375	275/45R19 104	11A; 27B; 57F; YBL	
		350 - 375	285/45R19 107	11A; 24M; 27B; 57F; YB3; YBM; YC0	
	7.0 - 7.0	270 - 287	255/50R19 103	11A; 248; 27B; 57F; YBJ	AMG GLC 43;
		270 - 287	285/45R19 107	11A; 24M; 27B; 57F; YBM; YC0	AMG GLC 43 4MATIC;
					Allradantrieb; Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B
	6.0 - 6.0	100 - 243	255/50R19 103	11A; 27B; 27H; 57F; YBJ	GLC Coupé; Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B
100 - 243		265/50R19 106	11A; 24M; 27B; 27H; 57F; YBK		
100 - 243		275/45R19 104	11A; 27I; 57F; YBL		
100 - 243		285/45R19 107	11A; 24M; 27B; 27H; 57F; YBM		
6.0 - 6.0	350 - 375	255/50R19 103	11A; 248; 27B; 57F; YBJ	AMG GLC 63; Allradantrieb; Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B	
	350 - 375	265/50R19 106	11A; 24M; 27B; 57F; YBK		
	350 - 375	275/45R19 104	11A; 248; 27B; 57F; YBL		
	350 - 375	285/45R19 107	11A; 24M; 27B; 57F; YB3; YBM; YC0		

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
9 x 19 ET 18.0 ET 20.0	6.0 - 3.0	270 - 287	255/50R19 103	11A; 24M; 27B; 57F; YBJ	AMG GLC 43;
		270 - 287	285/45R19 107	11A; 24M; 27B; 57F; YBM; YC0	AMG GLC 43 4MATIC;
					Allradantrieb; Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B
	5.0 - 5.0	100 - 243	255/50R19 103	11A; 27B; 27H; 57F; YBJ	GLC Coupé; Allradantrieb;
		100 - 243	265/50R19 106	11A; 24M; 27B; 27H; 57F; YBK	Heckantrieb; 10B; 11B; 11G;
		100 - 243	275/45R19 104	11A; 27B; 57F; YBL	11H; 12A; 51A; 76B
		100 - 243	285/45R19 107	11A; 24M; 27B; 27H; 57F; YBM	
	5.0 - 5.0	350 - 375	255/50R19 103	11A; 24M; 27B; 57F; YBJ	AMG GLC 63; Allradantrieb;
		350 - 375	265/50R19 106	11A; 24M; 27B; 57F; YBK	Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G;
		350 - 375	275/45R19 104	11A; 248; 27B; 57F; YBL	11H; 12A; 51A; 76B
		350 - 375	285/45R19 107	11A; 24M; 27B; 57F; YB3; YBM; YC0	
	4.0 - 4.0	100 - 243	255/50R19 103	11A; 248; 27B; 27H; 57F; YBJ	GLC Coupé; Allradantrieb;
		100 - 243	265/50R19 106	11A; 24M; 27B; 27F; 57F; YBK	Heckantrieb; 10B; 11B; 11G;
		100 - 243	275/45R19 104	11A; 27B; 57F; YBL	11H; 12A; 51A; 76B
		100 - 243	285/45R19 107	11A; 24M; 27B; 27H; 57F; YBM	
	4.0 - 2.0	350 - 375	255/50R19 103	11A; 24M; 27B; 57F; YBJ	AMG GLC 63; Allradantrieb;
350 - 375		265/50R19 106	11A; 24M; 27B; 57F; YBK	Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G;	
350 - 375		275/45R19 104	11A; 24M; 27B; 57F; YBL	11H; 12A; 51A; 76B	
350 - 375		285/45R19 107	11A; 24M; 27B; 57F; YB3; YBM; YC0		
3.0 - 3.0	100 - 243	255/50R19 103	11A; 24M; 27B; 27H; 57F; YBJ	GLC Coupé; Allradantrieb;	
	100 - 243	265/50R19 106	11A; 24M; 27B; 27F; 57F; YBK	Heckantrieb; 10B; 11B; 11G;	
	100 - 243	275/45R19 104	11A; 248; 27B; 27H; 57F; YBL	11H; 12A; 51A; 76B	
	100 - 243	285/45R19 107	11A; 24M; 27B; 27H; 57F; YBM		

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
9 x 19 ET 18.0 ET 20.0	1.0 - 1.0	350 - 375	255/50R19 103	11A; 24M; 27B; 57F; YBJ	AMG GLC 63; Allradantrieb; Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B
		350 - 375	265/50R19 106	11A; 244; 247; 27B; 57F; YBK	
		350 - 375	275/45R19 104	11A; 24M; 27B; 57F; YBL	
		350 - 375	285/45R19 107	11A; 24M; 27B; 57F; YB3; YBM; YC0	

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 20 ET 32.0	30.0 - 26.0	145 - 145	235/50R20 104	12Q; 57E; 6CY	EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76A; 97G
		145 - 145	245/45R20 103	124; 57E; 6AO	
	30.0 - 26.0	145 - 145	235/50R20 104	12Q	EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A
		145 - 145	245/45R20 103	124	
	25.0 - 23.0	145 - 145	235/50R20 104	11A; 246; 57E; 6CY	EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A; 97G
		145 - 145	245/45R20 103	57E; 6AO	
	25.0 - 23.0	145 - 145	235/50R20 104	11A; 246	EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		145 - 145	245/45R20 103		
	22.0 - 22.0	145 - 145	235/50R20 104	11A; 246; 57E; 6CY	EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A; 97G
		145 - 145	245/45R20 103	11A; 246; 57E; 6AO	
	22.0 - 22.0	145 - 145	235/50R20 104	11A; 246	EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		145 - 145	245/45R20 103	11A; 246	
	21.0 - 19.0	145 - 145	235/50R20 104	11A; 24J; 57E; 6CY	EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A; 97G
		145 - 145	245/45R20 103	11A; 246; 57E; 6AO	
	21.0 - 19.0	145 - 145	235/50R20 104	11A; 24J	EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		145 - 145	245/45R20 103	11A; 246	
	18.0 - 16.0	145 - 145	235/50R20 104	11A; 24J; 57E; 6CY	EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A; 97G
		145 - 145	245/45R20 103	11A; 24J; 57E; 6AO	

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 20 ET 32.0	18.0 - 16.0	145 - 145	235/50R20 104	11A; 24J	EQC-Klasse; Allradantrieb;
		145 - 145	245/45R20 103	11A; 24J	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
	15.0 - 13.0	145 - 145	235/50R20 104	11A; 242; 245; 26P; 57E; 6CY	EQC-Klasse; Allradantrieb;
		145 - 145	245/45R20 103	11A; 24J; 57E; 6AO	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A; 97G
	15.0 - 15.0	145 - 145	235/50R20 104	11A; 242; 245; 248; 26P	EQC-Klasse; Allradantrieb;
		145 - 145	245/45R20 103	11A; 24J	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
	14.0 - 13.0	145 - 145	235/50R20 104	11A; 242; 245; 24M; 26P	EQC-Klasse; Allradantrieb;
		145 - 145	245/45R20 103	11A; 24J	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
	12.0 - 12.0	145 - 145	235/50R20 104	11A; 242; 245; 26P; 57E; 6CY	EQC-Klasse; Allradantrieb;
		145 - 145	245/45R20 103	11A; 242; 245; 57E; 6AO	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A; 97G
	12.0 - 12.0	145 - 145	235/50R20 104	11A; 242; 245; 24M; 26P	EQC-Klasse; Allradantrieb;
		145 - 145	245/45R20 103	11A; 242; 245; 248	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
	11.0 - 11.0	145 - 145	235/50R20 104	11A; 24C; 26P; 57E; 6CY	EQC-Klasse; Allradantrieb;
		145 - 145	245/45R20 103	11A; 242; 245; 26P; 57E; 6AO	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A; 97G
	11.0 - 11.0	145 - 145	235/50R20 104	11A; 24C; 24M; 26P	EQC-Klasse; Allradantrieb;
		145 - 145	245/45R20 103	11A; 242; 245; 24M; 26P	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
	10.0 - 10.0	145 - 145	235/50R20 104	11A; 24C; 26N; 26P; 57E; 6CY	EQC-Klasse; Allradantrieb;
145 - 145		245/45R20 103	11A; 242; 245; 26P; 57E; 6AO	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A; 97G	
10.0 - 10.0	145 - 145	235/50R20 104	11A; 24C; 24M; 26N; 26P	EQC-Klasse; Allradantrieb;	
	145 - 145	245/45R20 103	11A; 242; 245; 24M; 26P	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
8 x 20 ET 42.0	45.0 - 39.0	100 - 225	235/45R20 96		GLK-Klasse; Allradantrieb;
		100 - 225	245/40R20 95W		Heckantrieb; 10B; 11B; 11G;
					11H; 12A; 51A; 76T

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 20 ET 42.0	40.0 - 38.0	100 - 243	235/45R20 100		GLC-Klasse; Allradantrieb;
		100 - 243	245/45R20 99		Heckantrieb; Kombilimousine;
		100 - 243	255/45R20	51G	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
	40.0 - 38.0	100 - 243	255/45R20	51G; YBN	GLC Coupé; Allradantrieb;
					Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
	40.0 - 36.0	270 - 287	235/50R20 104	57E; CFD	AMG GLC 43;
		270 - 287	255/45R20 101	57E; XF6	AMG GLC 43 4MATIC;
					Allradantrieb; Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A
	38.0 - 36.0	100 - 225	235/45R20 100		GLK-Klasse; Allradantrieb;
		100 - 225	245/40R20 95W	11A; 24J; 24M	Heckantrieb; 10B; 11B; 11G;
					11H; 12A; 51A; 76T
	37.0 - 30.0	100 - 243	235/45R20 100		GLC-Klasse; Allradantrieb;
		100 - 243	245/45R20 99		Heckantrieb; Kombilimousine;
		100 - 243	255/45R20 101		10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
	37.0 - 26.0	100 - 243	255/45R20 101	YBN	GLC Coupé; Allradantrieb;
					Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
	37.0 - 26.0	270 - 270	255/45R20 M+S		GLC Coupé; Allradantrieb;
		270 - 270	255/45R20 101	57E; YBN	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
	35.0 - 34.0	100 - 225	235/45R20 100	11A; 24J; 24M	GLK-Klasse; Allradantrieb;
		100 - 225	245/40R20 95W	11A; 24J; 24M	Heckantrieb; 10B; 11B; 11G;
				11H; 12A; 51A; 76T	
35.0 - 33.0	145 - 145	235/50R20 104		EQC-Klasse; Allradantrieb;	
	145 - 145	255/45R20 105		10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
35.0 - 32.0	270 - 287	235/50R20 104	57E; CFD	AMG GLC 43;	
	270 - 287	245/45R20 99	57E; 6AO	AMG GLC 43 4MATIC;	
	270 - 287	255/45R20 101	57E; XF6	Allradantrieb; Coupe; SUV;	
				10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A	

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 20 ET 42.0	33.0 - 33.0	100 - 225	235/45R20 100	11A; 24J; 24M	GLK-Klasse; Allradantrieb;
		100 - 225	245/40R20 95W	11A; 22I; 24J; 24M	Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76T
	32.0 - 30.0	100 - 225	235/45R20 100	11A; 24J; 24M	GLK-Klasse; Allradantrieb;
		100 - 225	245/40R20 95W	11A; 21P; 22I; 24J; 24M	Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76T
	32.0 - 29.0	145 - 145	235/50R20 104	12Q; 57E; 6CY	EQC-Klasse; Allradantrieb;
		145 - 145	245/45R20 103	124; 57E; 6AO	10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76A;
		145 - 145	255/45R20 101	12A; 57E; 6CU	97G
	32.0 - 29.0	145 - 145	235/50R20 104	12Q	EQC-Klasse; Allradantrieb;
		145 - 145	245/45R20 103	124	10B; 11B; 11G; 11H; 51A
		145 - 145	255/45R20 105	12A	
	31.0 - 27.0	270 - 287	235/45R20 100	57E; CFC	AMG GLC 43;
		270 - 287	235/50R20 104	57E; CFD	AMG GLC 43 4MATIC;
		270 - 287	245/45R20 99	57E; 6AO	Allradantrieb; Coupe; SUV;
		270 - 287	255/45R20 101	57E; XF6	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A
	30.0 - 20.0	145 - 145	255/45R20 105	57F; 6CY	EQC-Klasse; Allradantrieb;
					10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B; 97M
	29.0 - 29.0	100 - 243	235/45R20 100		GLC-Klasse; Allradantrieb;
		100 - 243	245/45R20 99		Heckantrieb; Kombilimousine;
		100 - 243	245/50R20 102	11A; 248; 24J	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		100 - 243	255/45R20 101		
28.0 - 28.0	100 - 243	235/45R20 100		GLC-Klasse; Allradantrieb;	
	100 - 243	245/45R20 99		Heckantrieb; Kombilimousine;	
	100 - 243	245/50R20 102	11A; 248; 24J	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	100 - 243	255/45R20 101	11A; 245		

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 20 ET 42.0	28.0 - 25.0	145 - 145	235/50R20 104	11A; 246; 57E; 6CY	EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A; 97G
		145 - 145	245/45R20 103	57E; 6AO	
		145 - 145	255/45R20 101	11A; 246; 57E; 6CU	
	28.0 - 25.0	145 - 145	235/50R20 104	11A; 246	EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		145 - 145	245/45R20 103		
		145 - 145	255/45R20 105	11A; 246	
	27.0 - 26.0	100 - 243	235/45R20 100		GLC-Klasse; Allradantrieb; Heckantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		100 - 243	245/45R20 99		
		100 - 243	245/50R20 102	11A; 248; 24J	
		100 - 243	255/45R20 101	11A; 24J	
	26.0 - 26.0	270 - 287	235/45R20 100	57E; CFC	AMG GLC 43; AMG GLC 43 4MATIC; Allradantrieb; Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A
		270 - 287	235/50R20 104	11A; 245; 57E; CFD	
		270 - 287	245/45R20 99	57E; 6AO	
		270 - 287	255/45R20 101	11A; 245; 57E; XF6	
	25.0 - 25.0	100 - 243	235/45R20 100		GLC-Klasse; Allradantrieb; Heckantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		100 - 243	245/45R20 99		
		100 - 243	245/50R20 102	11A; 248; 24J	
		100 - 243	255/45R20 101	11A; 248; 24J	
	25.0 - 23.0	100 - 243	255/45R20 101	11A; 245; YBN	GLC Coupé; Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
25.0 - 23.0	270 - 287	235/45R20 100	57E; CFC	AMG GLC 43; AMG GLC 43 4MATIC; Allradantrieb; Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A	
	270 - 287	235/50R20 104	11A; 24J; 57E; CFD		
	270 - 287	245/45R20 99	57E; 6AO		
	270 - 287	255/45R20 101	11A; 24J; 57E; XF6		

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 20 ET 42.0	24.0 - 24.0	100 - 243	235/45R20 100		GLC-Klasse; Allradantrieb;
		100 - 243	245/45R20 99	11A; 245	Heckantrieb; Kombilimousine;
		100 - 243	245/50R20 102	11A; 248; 24J; 26P	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		100 - 243	255/45R20 101	11A; 248; 24J	
	24.0 - 21.0	145 - 145	235/50R20 104	11A; 24J; 57E; 6CY	EQC-Klasse; Allradantrieb;
		145 - 145	245/45R20 103	11A; 246; 57E; 6AO	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A;
		145 - 145	255/45R20 101	11A; 24J; 57E; 6CU	76A; 97G
	24.0 - 21.0	145 - 145	235/50R20 104	11A; 24J	EQC-Klasse; Allradantrieb;
		145 - 145	245/45R20 103	11A; 246	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		145 - 145	255/45R20 105	11A; 24J	
	23.0 - 23.0	100 - 243	235/45R20 100		GLC-Klasse; Allradantrieb;
		100 - 243	245/45R20 99	11A; 24J	Heckantrieb; Kombilimousine;
		100 - 243	245/50R20 102	11A; 248; 24J; 26P	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		100 - 243	255/45R20 101	11A; 248; 24J	
	22.0 - 22.0	100 - 243	235/45R20 100		GLC-Klasse; Allradantrieb;
		100 - 243	245/45R20 99	11A; 24J	Heckantrieb; Kombilimousine;
		100 - 243	245/50R20 102	11A; 241; 246; 248; 26P	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		100 - 243	255/45R20 101	11A; 248; 24J	
	22.0 - 19.0	100 - 243	255/45R20 101	11A; 24J; YBN	GLC Coupé; Allradantrieb;
					Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
22.0 - 22.0	270 - 287	235/45R20 100	57E; CFC	AMG GLC 43;	
	270 - 287	235/50R20 104	11A; 24J; 57E; CFD	AMG GLC 43 4MATIC;	
	270 - 287	245/45R20 99	11A; 245; 57E; 6AO	Allradantrieb; Coupe; SUV;	
	270 - 287	255/45R20 101	11A; 24J; 57E; XF6	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A;	
				76A	

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 20 ET 42.0	21.0 - 21.0	100 - 243	235/45R20 100	11A; 245	GLC-Klasse; Allradantrieb; Heckantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		100 - 243	245/45R20 99	11A; 248; 24J	
		100 - 243	245/50R20 102	11A; 248; 24C; 26P	
		100 - 243	255/45R20 101	11A; 248; 24J	
	21.0 - 21.0	270 - 287	235/45R20 100	57E; CFC	AMG GLC 43;
		270 - 287	235/50R20 104	11A; 24J; 57E; CFD	AMG GLC 43 4MATIC;
		270 - 287	245/45R20 99	11A; 24J; 57E; 6AO	Allradantrieb; Coupe; SUV;
		270 - 287	255/45R20 101	11A; 24J; 57E; XF6	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A
	20.0 - 20.0	100 - 243	235/45R20 100	11A; 24J	GLC-Klasse; Allradantrieb; Heckantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		100 - 243	245/45R20 99	11A; 248; 24J	
		100 - 243	245/50R20 102	11A; 248; 24C; 26P	
		100 - 243	255/45R20 101	11A; 248; 24J	
	20.0 - 19.0	145 - 145	235/50R20 104	11A; 24J; 57E; 6CY	EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A; 97G
		145 - 145	245/45R20 103	11A; 24J; 57E; 6AO	
		145 - 145	255/45R20 101	11A; 24J; 57E; 6CU	
	20.0 - 19.0	145 - 145	235/50R20 104	11A; 24J	EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		145 - 145	245/45R20 103	11A; 24J	
		145 - 145	255/45R20 105	11A; 24J	
	19.0 - 19.0	100 - 243	235/45R20 100	11A; 24J	GLC-Klasse; Allradantrieb; Heckantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		100 - 243	245/45R20 99	11A; 248; 24J	
100 - 243		245/50R20 102	11A; 244; 24C; 26P		
100 - 243		255/45R20 101	11A; 248; 24J		
18.0 - 18.0	145 - 145	235/50R20 104	11A; 242; 245; 57E; 6CY	EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A; 97G	
	145 - 145	245/45R20 103	11A; 24J; 57E; 6AO		
	145 - 145	255/45R20 101	11A; 242; 245; 57E; 6CU		

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 20 ET 42.0	18.0 - 18.0	145 - 145	235/50R20 104	11A; 242; 245; 248	EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		145 - 145	245/45R20 103	11A; 24J	
		145 - 145	255/45R20 105	11A; 242; 245; 248	
	17.0 - 15.0	145 - 145	235/50R20 104	11A; 242; 245; 26P; 57E; 6CY	EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A; 97G
		145 - 145	245/45R20 103	11A; 24J; 57E; 6AO	
		145 - 145	255/45R20 101	11A; 242; 245; 26P; 57E; 6CU	
	17.0 - 15.0	145 - 145	235/50R20 104	11A; 242; 245; 24M; 26P	EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		145 - 145	245/45R20 103	11A; 24J	
		145 - 145	255/45R20 105	11A; 242; 245; 24M; 26P	
	14.0 - 13.0	145 - 145	235/50R20 104	11A; 24C; 26P; 57E; 6CY	EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A; 97G
		145 - 145	245/45R20 103	11A; 242; 245; 26P; 57E; 6AO	
		145 - 145	255/45R20 101	11A; 24C; 26P; 57E; 6CU	
	14.0 - 14.0	145 - 145	235/50R20 104	11A; 24C; 24M; 26P	EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		145 - 145	245/45R20 103	11A; 242; 245; 248; 26P	
		145 - 145	255/45R20 105	11A; 24C; 24M; 26P	
	13.0 - 13.0	145 - 145	235/50R20 104	11A; 24C; 24M; 26P	EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		145 - 145	245/45R20 103	11A; 242; 245; 24M; 26P	
		145 - 145	255/45R20 105	11A; 24C; 24M; 26P	
	12.0 - 11.0	145 - 145	235/50R20 104	11A; 24C; 26N; 26P; 57E; 6CY	EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A; 97G
		145 - 145	245/45R20 103	11A; 242; 245; 26P; 57E; 6AO	
		145 - 145	255/45R20 101	11A; 24C; 26N; 26P; 57E; 6CU	
	12.0 - 11.0	145 - 145	235/50R20 104	11A; 24C; 24M; 26N; 26P	EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		145 - 145	245/45R20 103	11A; 242; 245; 24M; 26P	
		145 - 145	255/45R20 105	11A; 24C; 24M; 26N; 26P	

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 20 ET 42.0	10.0 - 10.0	145 - 145	235/50R20 104	11A; 24C; 26N; 26P; 57E; 6CY	EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A; 97G
		145 - 145	245/45R20 103	11A; 24C; 26P; 57E; 6AO	
		145 - 145	255/45R20 101	11A; 24C; 26N; 26P; 57E; 6CU	
	10.0 - 10.0	145 - 145	235/50R20 104	11A; 24C; 24M; 26N; 26P	EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		145 - 145	245/45R20 103	11A; 24C; 24M; 26P	
		145 - 145	255/45R20 105	11A; 24C; 24M; 26N; 26P	
8 1/2 x 20 ET 30.0 ET 40.0 ET 45.0	42.0 - 42.0	100 - 225	235/45R20 100	GDE; YDK	GLK-Klasse; Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		100 - 225	245/40R20 99	CF5	
		100 - 225	255/35R20 97	11A; 24J; 24M; CF6	
		100 - 225	255/40R20 101	11A; 24J; 24M; GDE	
	41.0 - 40.0	100 - 225	235/45R20 100	GDE; YDK	GLK-Klasse; Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		100 - 225	245/40R20 99	11A; 24J; 24M; CF5	
		100 - 225	255/35R20 97	11A; 24J; 24M; CF6	
		100 - 225	255/40R20 101	11A; 24J; 24M; GDE	
	40.0 - 40.0	100 - 243	235/45R20 100		GLC-Klasse; Allradantrieb; Heckantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		100 - 243	255/45R20	51G	
	40.0 - 38.0	100 - 243	255/45R20	51G; YBN	GLC Coupé; Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
40.0 - 40.0	100 - 243	255/45R20 105	YBN	GLC-Klasse; Allradantrieb; Heckantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
40.0 - 38.0	270 - 287	255/45R20 M+S	12T; 52J	AMG GLC 43; AMG GLC 43 4MATIC; Allradantrieb; Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A	

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 1/2 x 20 ET 30.0 ET 40.0 ET 45.0	40.0 - 38.0	270 - 287	235/50R20 104	124; 57E; CFD	AMG GLC 43;
		270 - 287	245/45R20 99	124; 57E; 6AO	AMG GLC 43 4MATIC;
		270 - 287	255/45R20 101	12T; 57E; XF6	Allradantrieb; Coupe; SUV;
					10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76A
	39.0 - 39.0	100 - 225	235/45R20 100	GDE; YDK	GLK-Klasse; Allradantrieb;
		100 - 225	245/40R20 99	11A; 24J; 24M; CF5	Heckantrieb; 10B; 11B; 11G;
		100 - 225	255/35R20 97	11A; 22I; 24J; 24M; CF6	11H; 12A; 51A
		100 - 225	255/40R20 101	11A; 22I; 24J; 24M; GDE	
	39.0 - 38.0	100 - 243	235/45R20 100		GLC-Klasse; Allradantrieb;
		100 - 243	245/45R20 99		Heckantrieb; Kombilimousine;
		100 - 243	255/45R20	51G	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
	38.0 - 38.0	100 - 225	235/45R20 100	GDE; YDK	GLK-Klasse; Allradantrieb;
		100 - 225	245/40R20 99	11A; 24J; 24M; CF5	Heckantrieb; 10B; 11B; 11G;
		100 - 225	255/35R20 97	11A; 21P; 22I; 24J; 24M; CF6	11H; 12A; 51A
		100 - 225	255/40R20 101	11A; 21P; 22I; 24J; 24M; GDE	
	37.0 - 36.0	100 - 225	235/45R20 100	11A; 24J; 24M; GDE; YDK	GLK-Klasse; Allradantrieb;
		100 - 225	245/40R20 99	11A; 24J; 24M; CF5	Heckantrieb; 10B; 11B; 11G;
		100 - 225	255/35R20 97	11A; 21P; 22I; 24J; 24M; CF6	11H; 12A; 51A
		100 - 225	255/40R20 101	11A; 21P; 22I; 24J; 24M; GDE	
	37.0 - 35.0	100 - 243	235/45R20 100		GLC-Klasse; Allradantrieb;
		100 - 243	245/45R20 99		Heckantrieb; Kombilimousine;
		100 - 243	255/40R20 101		10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		100 - 243	255/45R20	51G	
	37.0 - 35.0	100 - 243	255/40R20 101		GLC Coupé; Allradantrieb;
		100 - 243	255/45R20	51G; YBN	Heckantrieb; 10B; 11B; 11G;
					11H; 12A; 51A

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 1/2 x 20 ET 30.0	37.0 - 26.0	270 - 270	255/45R20 M+S		GLC Coupé; Allradantrieb;
		270 - 270	255/45R20 101	57E; YBN	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
ET 40.0 ET 45.0	37.0 - 29.0	270 - 287	255/45R20 M+S	52J	AMG GLC 43;
					AMG GLC 43 4MATIC; Allradantrieb; Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
	37.0 - 37.0	270 - 287	235/50R20 104	57E; CFD	AMG GLC 43;
		270 - 287	245/45R20 99	57E; 6AO	AMG GLC 43 4MATIC;
		270 - 287	255/45R20 101	57E; XF6	Allradantrieb; Coupe; SUV;
					10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A
	36.0 - 36.0	270 - 287	235/50R20 104	57E; CFD	AMG GLC 43;
		270 - 287	245/45R20 99	57E; 6AO	AMG GLC 43 4MATIC;
		270 - 287	255/45R20 101	57E; XF6	Allradantrieb; Coupe; SUV;
		270 - 287	265/45R20 104	57E; XF8	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A
	35.0 - 35.0	100 - 225	235/45R20 100	11A; 24J; 24M; GDE; YDK	GLK-Klasse; Allradantrieb;
		100 - 225	245/40R20 99	11A; 22I; 24J; 24M; CF5	Heckantrieb; 10B; 11B; 11G;
		100 - 225	255/35R20 97	11A; 21P; 22I; 24J; 24M; CF6	11H; 12A; 51A
		100 - 225	255/40R20 101	11A; 21P; 22I; 24J; 24M; GDE	
	35.0 - 31.0	145 - 145	235/50R20 104		EQC-Klasse; Allradantrieb;
		145 - 145	245/45R20 103		10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		145 - 145	255/45R20 105		
	35.0 - 32.0	270 - 287	235/45R20 100	57E; CFC	AMG GLC 43;
		270 - 287	235/50R20 104	57E; CFD	AMG GLC 43 4MATIC;
		270 - 287	245/45R20 99	57E; 6AO	Allradantrieb; Coupe; SUV;
		270 - 287	255/45R20 101	57E; XF6	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A;
		270 - 287	265/45R20 104	57E; XF8	76A

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 1/2 x 20 ET 30.0 ET 40.0 ET 45.0	34.0 - 32.0	100 - 225	235/45R20 100	11A; 24J; 24M; GDE; YDK	GLK-Klasse; Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		100 - 225	245/40R20 99	11A; 21P; 22I; 24J; 24M; CF5	
		100 - 225	255/35R20 97	11A; 21P; 22I; 24C; 24D; CF6	
		100 - 225	255/40R20 101	11A; 21P; 22I; 24C; 24D; GDE	
34.0 - 31.0	34.0 - 31.0	100 - 243	235/45R20 100		GLC-Klasse; Allradantrieb; Heckantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		100 - 243	245/45R20 99		
		100 - 243	255/40R20 101		
		100 - 243	255/45R20 101		
34.0 - 29.0	34.0 - 29.0	100 - 243	255/40R20 101		GLC Coupé; Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		100 - 243	255/45R20 101	YBN	
34.0 - 33.0	34.0 - 33.0	145 - 145	255/45R20 105	57F; 6CY	EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B; 97H
32.0 - 31.0	32.0 - 31.0	145 - 145	235/50R20 104	57E; 6CY	EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A; 97G
		145 - 145	245/45R20 103	57E; 6AO	
		145 - 145	255/45R20 101	57E; 6CU	
32.0 - 30.0	32.0 - 30.0	145 - 145	255/45R20 105	57F; 6CY	EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B; 97H
31.0 - 31.0	31.0 - 31.0	100 - 225	235/45R20 100	11A; 22I; 24J; 24M; GDE; YDK	GLK-Klasse; Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		100 - 225	245/40R20 99	11A; 21P; 22I; 24C; 24D; CF5	
		100 - 225	255/35R20 97	11A; 21P; 22B; 24C; 24D; CF6	
		100 - 225	255/40R20 101	11A; 21P; 22B; 24C; 24D; GDE	
31.0 - 31.0	31.0 - 31.0	270 - 287	235/45R20 100	57E; CFC	AMG GLC 43; AMG GLC 43 4MATIC; Allradantrieb; Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A
		270 - 287	235/50R20 104	57E; CFD	
		270 - 287	245/45R20 99	57E; 6AO	
		270 - 287	255/45R20 101	57E; XF6	
		270 - 287	265/45R20 104	11A; 245; 57E; XF8	

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 1/2 x 20 ET 30.0 ET 40.0 ET 45.0	30.0 - 30.0	100 - 225	235/45R20 100	11A; 21P; 22I; 24J; 24M; GDE; YDK	GLK-Klasse; Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		100 - 225	245/40R20 99	11A; 21P; 22I; 24C; 24D; CF5	
		100 - 225	255/35R20 97	11A; 21B; 22B; 24C; 24D; CF6	
		100 - 225	255/40R20 101	11A; 21B; 22B; 24C; 24D; GDE	
30.0 - 30.0	100 - 243	100 - 243	235/45R20 100		GLC-Klasse; Allradantrieb; Heckantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		100 - 243	245/45R20 99		
		100 - 243	255/40R20 101	11A; 245	
		100 - 243	255/45R20 101	11A; 245	
30.0 - 28.0	145 - 145	145 - 145	235/50R20 104	11A; 246; 57E; 6CY	EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A; 97G
		145 - 145	245/45R20 103	57E; 6AO	
		145 - 145	255/45R20 101	11A; 246; 57E; 6CU	
30.0 - 28.0	145 - 145	145 - 145	235/50R20 104	11A; 246	EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		145 - 145	245/45R20 103		
		145 - 145	255/45R20 105	11A; 246	
30.0 - 29.0	270 - 287	270 - 287	235/45R20 100	57E; CFC	AMG GLC 43; AMG GLC 43 4MATIC; Allradantrieb; Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A
		270 - 287	235/50R20 104	57E; CFD	
		270 - 287	245/45R20 99	57E; 6AO	
		270 - 287	255/45R20 101	57E; XF6	
		270 - 287	265/45R20 104	11A; 24J; 57E; XF8	
29.0 - 28.0	100 - 243	100 - 243	235/45R20 100		GLC-Klasse; Allradantrieb; Heckantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		100 - 243	245/45R20 99		
		100 - 243	255/40R20 101	11A; 24J	
		100 - 243	255/45R20 101	11A; 24J	
		100 - 243	265/45R20 104	11A; 248; 24J	
29.0 - 21.0	145 - 145	145 - 145	255/45R20 105	57F; 6CY	EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B; 97H

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 1/2 x 20 ET 30.0 ET 40.0	28.0 - 28.0	100 - 243	255/40R20 101		GLC Coupé; Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		100 - 243	255/45R20 101	YBN	
		100 - 243	265/45R20 104	11A; 245	
ET 45.0	28.0 - 28.0	270 - 287	255/45R20 M+S	11A; 245; 52J	AMG GLC 43;
					AMG GLC 43 4MATIC; Allradantrieb; Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
	28.0 - 28.0	270 - 287	235/45R20 100	57E; CFC	AMG GLC 43;
		270 - 287	235/50R20 104	11A; 245; 57E; CFD	AMG GLC 43 4MATIC;
		270 - 287	245/45R20 99	57E; 6AO	Allradantrieb; Coupe; SUV;
		270 - 287	255/45R20 101	11A; 245; 57E; XF6	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A;
		270 - 287	265/45R20 104	11A; 24J; 57E; XF8	76A
27.0 - 27.0	100 - 243		235/45R20 100		GLC-Klasse; Allradantrieb;
			245/45R20 99	11A; 245	Heckantrieb; Kombilimousine;
			255/40R20 101	11A; 248; 24J	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/45R20 101	11A; 248; 24J	
			265/45R20 104	11A; 248; 24J	
27.0 - 25.0	100 - 243		255/40R20 101	11A; 245	GLC Coupé; Allradantrieb;
			255/45R20 101	11A; 245; YBN	Heckantrieb; 10B; 11B; 11G;
			265/45R20 104	11A; 24J	11H; 12A; 51A
27.0 - 27.0	145 - 145		235/50R20 104	11A; 246; 57E; 6CY	EQC-Klasse; Allradantrieb;
			245/45R20 103	11A; 246; 57E; 6AO	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A;
			255/45R20 101	11A; 246; 57E; 6CU	76A; 97G
27.0 - 27.0	145 - 145		235/50R20 104	11A; 246	EQC-Klasse; Allradantrieb;
			245/45R20 103	11A; 246	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/45R20 105	11A; 246	

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 1/2 x 20 ET 30.0	27.0 - 21.0	270 - 287	255/45R20 M+S	11A; 24J; 52J	AMG GLC 43;
					AMG GLC 43 4MATIC; Allradantrieb; Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
ET 40.0 ET 45.0	27.0 - 26.0	270 - 287	235/45R20 100	57E; CFC	AMG GLC 43;
		270 - 287	235/50R20 104	11A; 24J; 57E; CFD	AMG GLC 43 4MATIC;
		270 - 287	245/45R20 99	57E; 6AO	Allradantrieb; Coupe; SUV;
		270 - 287	255/45R20 101	11A; 24J; 57E; XF6	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A;
		270 - 287	265/45R20 104	11A; 24J; 57E; XF8	76A
26.0 - 25.0	100 - 243		235/45R20 100		GLC-Klasse; Allradantrieb;
			245/45R20 99	11A; 24J	Heckantrieb; Kombilimousine;
			245/50R20 102	11A; 248; 24J; 26P	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/40R20 101	11A; 248; 24J	
			255/45R20 101	11A; 248; 24J	
			265/45R20 104	11A; 248; 24J	
26.0 - 24.0	145 - 145		235/50R20 104	11A; 24J; 57E; 6CY	EQC-Klasse; Allradantrieb;
			245/45R20 103	11A; 246; 57E; 6AO	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A;
			255/45R20 101	11A; 24J; 57E; 6CU	76A; 97G
26.0 - 24.0	145 - 145		235/50R20 104	11A; 24J	EQC-Klasse; Allradantrieb;
			245/45R20 103	11A; 246	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/45R20 105	11A; 24J	
25.0 - 25.0	270 - 287		235/45R20 100	57E; CFC	AMG GLC 43;
			235/50R20 104	11A; 24J; 57E; CFD	AMG GLC 43 4MATIC;
			245/45R20 99	11A; 245; 57E; 6AO	Allradantrieb; Coupe; SUV;
			255/45R20 101	11A; 24J; 57E; XF6	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A;
			265/45R20 104	11A; 24J; 57E; XF8	76A

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 1/2 x 20 ET 30.0 ET 40.0 ET 45.0	24.0 - 24.0	100 - 243	235/45R20 100		GLC-Klasse; Allradantrieb; Heckantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		100 - 243	245/45R20 99	11A; 248; 24J	
		100 - 243	245/50R20 102	11A; 241; 246; 248; 26P	
		100 - 243	255/40R20 101	11A; 248; 24J	
		100 - 243	255/45R20 101	11A; 248; 24J	
		100 - 243	265/45R20 104	11A; 248; 24J; 26P	
	24.0 - 24.0	100 - 243	255/40R20 101	11A; 24J	GLC Coupé; Allradantrieb;
		100 - 243	255/45R20 101	11A; 24J; YBN	Heckantrieb; 10B; 11B; 11G;
		100 - 243	265/45R20 104	11A; 24J; 26P	11H; 12A; 51A
	24.0 - 24.0	270 - 287	235/45R20 100	57E; CFC	AMG GLC 43;
		270 - 287	235/50R20 104	11A; 24J; 57E; CFD	AMG GLC 43 4MATIC;
		270 - 287	245/45R20 99	11A; 24J; 57E; 6AO	Allradantrieb; Coupe; SUV;
270 - 287		255/45R20 101	11A; 24J; 57E; XF6	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A;	
270 - 287		265/45R20 104	11A; 24J; 57E; XF8	76A	
23.0 - 23.0	100 - 243	235/45R20 100	11A; 245	GLC-Klasse; Allradantrieb;	
	100 - 243	245/45R20 99	11A; 248; 24J	Heckantrieb; Kombilimousine;	
	100 - 243	245/50R20 102	11A; 248; 24C; 26P	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	100 - 243	255/40R20 101	11A; 248; 24J		
	100 - 243	255/45R20 101	11A; 248; 24J		
	100 - 243	265/45R20 104	11A; 241; 246; 248; 26P		
	100 - 243	275/45R20 106	11A; 244; 24C; 26P		
23.0 - 23.0	100 - 243	255/40R20 101	11A; 24J	GLC Coupé; Allradantrieb;	
	100 - 243	255/45R20 101	11A; 24J; YBN	Heckantrieb; 10B; 11B; 11G;	
	100 - 243	265/45R20 104	11A; 24J; 26P	11H; 12A; 51A	
	100 - 243	275/45R20 106	11A; 241; 246; 26P		

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 1/2 x 20 ET 30.0 ET 40.0	23.0 - 21.0	145 - 145	235/50R20 104	11A; 24J; 57E; 6CY	EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A; 97G
		145 - 145	245/45R20 103	11A; 24J; 57E; 6AO	
		145 - 145	255/45R20 101	11A; 24J; 57E; 6CU	
ET 45.0	23.0 - 21.0	145 - 145	235/50R20 104	11A; 24J	EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		145 - 145	245/45R20 103	11A; 24J	
		145 - 145	255/45R20 105	11A; 24J	
	23.0 - 22.0	270 - 287	235/45R20 100	57E; CFC	AMG GLC 43; AMG GLC 43 4MATIC; Allradantrieb; Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A
		270 - 287	235/50R20 104	11A; 24J; 57E; CFD	
		270 - 287	245/45R20 99	11A; 24J; 57E; 6AO	
		270 - 287	255/45R20 101	11A; 24J; 57E; XF6	
		270 - 287	265/45R20 104	11A; 24J; 26P; 57E; XF8	
	22.0 - 22.0	100 - 243	235/45R20 100	11A; 24J	GLC-Klasse; Allradantrieb; Heckantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		100 - 243	245/45R20 99	11A; 248; 24J	
		100 - 243	245/50R20 102	11A; 248; 24C; 26P	
		100 - 243	255/40R20 101	11A; 248; 24J	
		100 - 243	255/45R20 101	11A; 248; 24J	
		100 - 243	265/45R20 104	11A; 248; 24C; 26P	
		100 - 243	275/45R20 106	11A; 244; 24C; 26B	
	22.0 - 22.0	100 - 243	255/40R20 101	11A; 24J	GLC Coupé; Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		100 - 243	255/45R20 101	11A; 24J; YBN	
		100 - 243	265/45R20 104	11A; 24J; 26P	
		100 - 243	275/45R20 106	11A; 241; 246; 26B	

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 1/2 x 20 ET 30.0 ET 40.0 ET 45.0	21.0 - 21.0	100 - 243	235/45R20 100	11A; 24J	GLC-Klasse; Allradantrieb; Heckantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		100 - 243	245/45R20 99	11A; 248; 24J	
		100 - 243	245/50R20 102	11A; 244; 24C; 26P	
		100 - 243	255/40R20 101	11A; 248; 24J	
		100 - 243	255/45R20 101	11A; 248; 24J	
		100 - 243	265/45R20 104	11A; 248; 24C; 26P	
		100 - 243	275/45R20 106	11A; 244; 24C; 26B	
21.0 - 21.0	21.0 - 21.0	100 - 243	255/40R20 101	11A; 24J	GLC Coupé; Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		100 - 243	255/45R20 101	11A; 24J; YBN	
		100 - 243	265/45R20 104	11A; 24J; 26P	
		100 - 243	275/45R20 106	11A; 24C; 26B	
21.0 - 21.0	21.0 - 21.0	270 - 287	235/45R20 100	11A; 245; 57E; CFC	AMG GLC 43; AMG GLC 43 4MATIC; Allradantrieb; Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A
		270 - 287	235/50R20 104	11A; 24J; 57E; CFD	
		270 - 287	245/45R20 99	11A; 24J; 57E; 6AO	
		270 - 287	255/45R20 101	11A; 24J; 57E; XF6	
		270 - 287	265/45R20 104	11A; 241; 246; 26P; 57E; XF8	
20.0 - 20.0	20.0 - 20.0	100 - 243	235/45R20 100	11A; 248; 24J	GLC-Klasse; Allradantrieb; Heckantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		100 - 243	245/45R20 99	11A; 248; 24J	
		100 - 243	245/50R20 102	11A; 244; 24C; 26P	
		100 - 243	255/40R20 101	11A; 241; 246; 248	
		100 - 243	255/45R20 101	11A; 241; 246; 248; 26P	
		100 - 243	265/45R20 104	11A; 244; 24C; 26P	
20.0 - 19.0	20.0 - 19.0	100 - 243	255/40R20 101	11A; 24J	GLC Coupé; Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		100 - 243	255/45R20 101	11A; 24J; 26P; YBN	
		100 - 243	265/45R20 104	11A; 241; 246; 26P	
		100 - 243	275/45R20 106	11A; 24C; 26B; 26N	

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 1/2 x 20 ET 30.0	20.0 - 20.0	145 - 145	255/45R20 105	11A; 248; 57F; 6CY	EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B; 97H
ET 40.0 ET 45.0	20.0 - 18.0	145 - 145	235/50R20 104	11A; 242; 245; 26P; 57E; 6CY	EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A; 97G
		145 - 145	245/45R20 103	11A; 24J; 57E; 6AO	
		145 - 145	255/45R20 101	11A; 242; 245; 26P; 57E; 6CU	
	20.0 - 20.0	145 - 145	235/50R20 104	11A; 242; 245; 248; 26P	EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		145 - 145	245/45R20 103	11A; 24J	
		145 - 145	255/45R20 105	11A; 242; 245; 248; 26P	
19.0 - 19.0	100 - 243		235/45R20 100	11A; 248; 24J	GLC-Klasse; Allradantrieb; Heckantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
			245/45R20 99	11A; 248; 24J	
			245/50R20 102	11A; 244; 24C; 26B	
			255/40R20 101	11A; 248; 24C	
			255/45R20 101	11A; 248; 24C; 26P	
			265/45R20 104	11A; 244; 24C; 26P	
19.0 - 11.0	145 - 145		255/45R20 105	11A; 24M; 57F; 6CY	EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B; 97H
19.0 - 18.0	145 - 145		235/50R20 104	11A; 242; 245; 24M; 26P	EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
			245/45R20 103	11A; 24J	
			255/45R20 105	11A; 242; 245; 24M; 26P	
17.0 - 17.0	145 - 145		235/50R20 104	11A; 242; 245; 26P; 57E; 6CY	EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A; 97G
			245/45R20 103	11A; 242; 245; 57E; 6AO	
			255/45R20 101	11A; 242; 245; 26P; 57E; 6CU	
17.0 - 17.0	145 - 145		235/50R20 104	11A; 242; 245; 24M; 26P	EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
			245/45R20 103	11A; 242; 245; 248	
			255/45R20 105	11A; 242; 245; 24M; 26P	

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 1/2 x 20 ET 30.0 ET 40.0	16.0 - 16.0	145 - 145	235/50R20 104	11A; 24C; 26P; 57E; 6CY	EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A; 97G
		145 - 145	245/45R20 103	11A; 242; 245; 26P; 57E; 6AO	
		145 - 145	255/45R20 101	11A; 24C; 26P; 57E; 6CU	
ET 45.0	16.0 - 16.0	145 - 145	235/50R20 104	11A; 24C; 24M; 26P	EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		145 - 145	245/45R20 103	11A; 242; 245; 24M; 26P	
		145 - 145	255/45R20 105	11A; 24C; 24M; 26P	
	15.0 - 14.0	145 - 145	235/50R20 104	11A; 24C; 26N; 26P; 57E; 6CY	EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A; 97G
		145 - 145	245/45R20 103	11A; 242; 245; 26P; 57E; 6AO	
		145 - 145	255/45R20 101	11A; 24C; 26N; 26P; 57E; 6CU	
	15.0 - 14.0	145 - 145	235/50R20 104	11A; 24C; 24M; 26N; 26P	EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		145 - 145	245/45R20 103	11A; 242; 245; 24M; 26P	
		145 - 145	255/45R20 105	11A; 24C; 24M; 26N; 26P	
	13.0 - 13.0	145 - 145	235/50R20 104	11A; 24C; 26N; 26P; 57E; 6CY	EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A; 97G
		145 - 145	245/45R20 103	11A; 24C; 26P; 57E; 6AO	
		145 - 145	255/45R20 101	11A; 24C; 26N; 26P; 57E; 6CU	
	13.0 - 13.0	145 - 145	235/50R20 104	11A; 24C; 24M; 26N; 26P	EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		145 - 145	245/45R20 103	11A; 24C; 24M; 26P	
		145 - 145	255/45R20 105	11A; 24C; 24M; 26N; 26P	
	12.0 - 12.0	145 - 145	235/50R20 104	11A; 24C; 26B; 26N; 57E; 6CY	EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A; 97G
		145 - 145	245/45R20 103	11A; 24C; 26P; 57E; 6AO	
		145 - 145	255/45R20 101	11A; 24C; 26B; 26N; 57E; 6CU	
	12.0 - 12.0	145 - 145	235/50R20 104	11A; 24C; 24M; 26B; 26N	EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		145 - 145	245/45R20 103	11A; 24C; 24M; 26P	
		145 - 145	255/45R20 105	11A; 24C; 24M; 26B; 26N	

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 1/2 x 20 ET 30.0 ET 40.0	11.0 - 10.0	145 - 145	235/50R20 104	11A; 24C; 26B; 26N; 57E; 6CY	EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A; 97G
		145 - 145	245/45R20 103	11A; 24C; 26N; 26P; 57E; 6AO	
		145 - 145	255/45R20 101	11A; 24C; 26B; 26N; 57E; 6CU	
ET 45.0	11.0 - 11.0	145 - 145	235/50R20 104	11A; 24C; 24M; 26B; 26N	EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		145 - 145	245/45R20 103	11A; 24C; 24M; 26N; 26P	
		145 - 145	255/45R20 105	11A; 24C; 24M; 26B; 26N	
	10.0 - 10.0	145 - 145	255/45R20 105	11A; 244; 247; 57F; 6CY	EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B; 97H
	10.0 - 10.0	145 - 145	235/50R20 104	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26N	EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		145 - 145	245/45R20 103	11A; 24C; 24M; 26N; 26P	
		145 - 145	255/45R20 105	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26N	
	9 x 20 ET 54.0	42.0 - 42.0	100 - 225	235/45R20 100	57F; YDK
100 - 225			245/40R20 99	11A; 24M; 57F; CF5	
100 - 225			255/35R20 97	11A; 24M; 57F; CF6	
100 - 225			255/40R20 97	11A; 24M; 57F; GDE	
41.0 - 41.0		100 - 225	235/45R20 100	57F; YDK	GLK-Klasse; Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B
		100 - 225	245/40R20 99	11A; 24M; 57F; CF5	
		100 - 225	255/35R20 97	11A; 22I; 24M; 57F; CF6	
		100 - 225	255/40R20 97	11A; 22I; 24M; 57F; GDE	
40.0 - 39.0		100 - 225	235/45R20 100	11A; 24J; 24M; GDE; YDK	GLK-Klasse; Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		100 - 225	245/40R20 99	11A; 24J; 24M; CF5	
		100 - 225	255/35R20 97	11A; 21P; 22I; 24J; 24M; CF6	
		100 - 225	255/40R20 101	11A; 21P; 22I; 24J; 24M; GDE	
40.0 - 38.0		100 - 243	235/45R20 100		GLC-Klasse; Allradantrieb; Heckantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
9 x 20 ET 54.0	40.0 - 38.0	270 - 287	245/45R20 99	57E; 6AO	AMG GLC 43;
					AMG GLC 43 4MATIC; Allradantrieb; Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A
	38.0 - 38.0	100 - 225	235/45R20 100	11A; 24J; 24M; GDE; YDK	GLK-Klasse; Allradantrieb;
		100 - 225	245/40R20 99	11A; 22I; 24J; 24M; CF5	Heckantrieb; 10B; 11B; 11G;
		100 - 225	255/35R20 97	11A; 21P; 22I; 24J; 24M; CF6	11H; 12A; 51A
		100 - 225	255/40R20 101	11A; 21P; 22I; 24J; 24M; GDE	
	37.0 - 35.0	100 - 225	235/45R20 100	11A; 24J; 24M; GDE; YDK	GLK-Klasse; Allradantrieb;
		100 - 225	245/40R20 99	11A; 21P; 22I; 24J; 24M; CF5	Heckantrieb; 10B; 11B; 11G;
		100 - 225	255/35R20 97	11A; 21P; 22I; 24C; 24D; CF6	11H; 12A; 51A
		100 - 225	255/40R20 101	11A; 21P; 22I; 24C; 24D; GDE	
	37.0 - 37.0	100 - 243	235/45R20 100		GLC-Klasse; Allradantrieb;
		100 - 243	255/45R20	51G	Heckantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
	37.0 - 36.0	100 - 243	255/45R20	51G; YBN	GLC Coupé; Allradantrieb;
					Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
	37.0 - 26.0	270 - 270	255/45R20 M+S		GLC Coupé; Allradantrieb;
		270 - 270	255/45R20 101	57E; YBN	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
	37.0 - 35.0	270 - 287	235/45R20 100	57E; CFC	AMG GLC 43;
		270 - 287	245/45R20 99	57E; 6AO	AMG GLC 43 4MATIC;
		270 - 287	255/45R20 101	57E; XF6	Allradantrieb; Coupe; SUV;
					10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A
	36.0 - 36.0	100 - 243	235/45R20 100		GLC-Klasse; Allradantrieb;
		100 - 243	245/45R20 99		Heckantrieb; Kombilimousine;
		100 - 243	255/45R20	51G	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
9 x 20 ET 54.0	35.0 - 34.0	100 - 243	235/45R20 100		GLC-Klasse; Allradantrieb; Heckantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		100 - 243	245/45R20 99		
		100 - 243	255/40R20 101		
		100 - 243	255/45R20	51G	
	35.0 - 33.0	100 - 243	255/40R20 101		GLC Coupé; Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		100 - 243	255/45R20	51G; YBN	
	35.0 - 30.0	145 - 145	255/45R20 105	57F; 6CY	EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B; 97H
		145 - 145	275/40R20 102	57F; 6AO	
	35.0 - 34.0	145 - 145	245/45R20 103		EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		145 - 145	255/45R20 105		
	34.0 - 34.0	100 - 225	235/45R20 100	11A; 22I; 24J; 24M; GDE; YDK	GLK-Klasse; Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		100 - 225	245/40R20 99	11A; 21P; 22I; 24J; 24M; CF5	
		100 - 225	255/35R20 97	11A; 21P; 22I; 24C; 24D; CF6	
		100 - 225	255/40R20 101	11A; 21P; 22I; 24C; 24D; GDE	
	34.0 - 34.0	270 - 287	235/45R20 100	57E; CFC	AMG GLC 43; AMG GLC 43 4MATIC; Allradantrieb; Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A
		270 - 287	245/45R20 99	57E; 6AO	
		270 - 287	255/45R20 101	57E; XF6	
		270 - 287	265/45R20 104	11A; 245; 57E; XF8	
	33.0 - 33.0	100 - 225	235/45R20 100	11A; 21P; 22I; 24J; 24M; GDE; YDK	GLK-Klasse; Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		100 - 225	245/40R20 99	11A; 21P; 22I; 24C; 24D; CF5	
100 - 225		255/35R20 97	11A; 21P; 22B; 24C; 24D; CF6		
100 - 225		255/40R20 101	11A; 21P; 22B; 24C; 24D; GDE		

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
9 x 20 ET 54.0	33.0 - 33.0	100 - 243	235/45R20 100		GLC-Klasse; Allradantrieb; Heckantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		100 - 243	245/45R20 99		
		100 - 243	255/40R20 101	11A; 245	
		100 - 243	255/45R20	11A; 245; 51G	
	33.0 - 30.0	145 - 145	245/45R20 103		EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		145 - 145	255/45R20 105	11A; 246	
	33.0 - 32.0	270 - 287	235/45R20 100	57E; CFC	AMG GLC 43; AMG GLC 43 4MATIC; Allradantrieb; Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A
		270 - 287	245/45R20 99	57E; 6AO	
		270 - 287	255/45R20 101	57E; XF6	
		270 - 287	265/45R20 104	11A; 24J; 57E; XF8	
	32.0 - 31.0	100 - 225	235/45R20 100	11A; 21P; 22I; 24J; 24M; GDE; YDK	GLK-Klasse; Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		100 - 225	245/40R20 99	11A; 21P; 22I; 24C; 24D; CF5	
		100 - 225	255/35R20 97	11A; 21B; 22B; 24C; 24D; CF6	
		100 - 225	255/40R20 101	11A; 21B; 22B; 24C; 24D; GDE	
	32.0 - 32.0	100 - 243	235/45R20 100		GLC-Klasse; Allradantrieb; Heckantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		100 - 243	245/45R20 99		
		100 - 243	255/40R20 101	11A; 24J	
		100 - 243	255/45R20 101	11A; 24J	
	32.0 - 32.0	100 - 243	255/40R20 101		GLC Coupé; Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		100 - 243	255/45R20 101	YBN	
31.0 - 31.0	100 - 243	235/45R20 100		GLC-Klasse; Allradantrieb; Heckantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	100 - 243	245/45R20 99			
	100 - 243	255/40R20 101	11A; 24J		
	100 - 243	255/45R20 101	11A; 24J		
	100 - 243	265/40R20 100	11A; 248; 24J		

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
9 x 20 ET 54.0	31.0 - 31.0	100 - 243	255/40R20 101		GLC Coupé; Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		100 - 243	255/45R20 101	YBN	
		100 - 243	265/40R20 100	11A; 245	
	31.0 - 31.0	270 - 287	235/45R20 100	57E; CFC	AMG GLC 43;
		270 - 287	245/45R20 99	57E; 6AO	AMG GLC 43 4MATIC;
		270 - 287	255/45R20 101	11A; 245; 57E; XF6	Allradantrieb; Coupe; SUV;
		270 - 287	265/45R20 104	11A; 24J; 57E; XF8	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A
	30.0 - 30.0	100 - 225	235/45R20 100	11A; 21P; 22I; 24C; 24D; GDE; YDK	GLK-Klasse; Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		100 - 225	245/40R20 99	11A; 21P; 22B; 24C; 24D; CF5	
		100 - 225	255/35R20 97	11A; 21B; 22B; 24C; 24D; CF6	
		100 - 225	255/40R20 101	11A; 21B; 22B; 24C; 24D; GDE	
	30.0 - 30.0	100 - 243	235/45R20 100		GLC-Klasse; Allradantrieb; Heckantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		100 - 243	245/45R20 99		
		100 - 243	255/40R20 101	11A; 248; 24J	
		100 - 243	255/45R20 101	11A; 248; 24J	
		100 - 243	265/40R20 100	11A; 248; 24J	
	30.0 - 28.0	100 - 243	255/40R20 101	11A; 245	GLC Coupé; Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		100 - 243	255/45R20 101	11A; 245; YBN	
		100 - 243	265/40R20 100	11A; 24J	
30.0 - 28.0	270 - 287	235/45R20 100	57E; CFC	AMG GLC 43; AMG GLC 43 4MATIC; Allradantrieb; Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A	
	270 - 287	245/45R20 99	57E; 6AO		
	270 - 287	255/45R20 101	11A; 24J; 57E; XF6		
	270 - 287	265/45R20 104	11A; 24J; 57E; XF8		

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein	
9 x 20 ET 54.0	29.0 - 29.0	100 - 243	235/45R20 100		GLC-Klasse; Allradantrieb;	
		100 - 243	245/45R20 99	11A; 245	Heckantrieb; Kombilimousine;	
		100 - 243	255/40R20 101	11A; 248; 24J	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
		100 - 243	255/45R20 101	11A; 248; 24J		
		100 - 243	265/40R20 100	11A; 248; 24J		
	29.0 - 29.0	145 - 145	255/45R20 105	57F; 6CY		EQC-Klasse; Allradantrieb;
		145 - 145	275/40R20 102	11A; 248; 57F; 6AO		10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B; 97H
	29.0 - 26.0	145 - 145	245/45R20 103	11A; 246		EQC-Klasse; Allradantrieb;
		145 - 145	255/45R20 105	11A; 24J		10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
	28.0 - 27.0	100 - 243	235/45R20 100			GLC-Klasse; Allradantrieb;
		100 - 243	245/45R20 99	11A; 24J		Heckantrieb; Kombilimousine;
		100 - 243	255/40R20 101	11A; 248; 24J		10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		100 - 243	255/45R20 101	11A; 248; 24J		
		100 - 243	265/40R20 100	11A; 248; 24J		
	28.0 - 24.0	145 - 145	255/45R20 105	57F; 6CY		EQC-Klasse; Allradantrieb;
		145 - 145	275/40R20 102	11A; 24M; 57F; 6AO		10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B; 97H
	27.0 - 27.0	100 - 243	255/40R20 101	11A; 24J		GLC Coupé; Allradantrieb;
		100 - 243	255/45R20 101	11A; 24J; YBN		Heckantrieb; 10B; 11B; 11G;
		100 - 243	265/40R20 100	11A; 24J		11H; 12A; 51A
	27.0 - 27.0	270 - 287	235/45R20 100	57E; CFC		AMG GLC 43;
270 - 287		245/45R20 99	11A; 245; 57E; 6AO		AMG GLC 43 4MATIC;	
270 - 287		255/45R20 101	11A; 24J; 57E; XF6		Allradantrieb; Coupe; SUV;	
270 - 287		265/45R20 104	11A; 24J; 57E; XF8		10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A	

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
9 x 20 ET 54.0	26.0 - 26.0	100 - 243	235/45R20 100	11A; 245	GLC-Klasse; Allradantrieb; Heckantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		100 - 243	245/45R20 99	11A; 248; 24J	
		100 - 243	255/40R20 101	11A; 248; 24J	
		100 - 243	255/45R20 101	11A; 248; 24J	
		100 - 243	265/40R20 100	11A; 241; 246; 248	
		100 - 243	265/45R20 104	11A; 241; 246; 248; 26P	
		100 - 243	275/40R20 102	11A; 244; 24C; 26P	
26.0 - 26.0	26.0 - 26.0	100 - 243	255/40R20 101	11A; 24J	GLC Coupé; Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		100 - 243	255/45R20 101	11A; 24J; YBN	
		100 - 243	265/40R20 100	11A; 24J	
		100 - 243	265/45R20 104	11A; 24J; 26P	
26.0 - 25.0	26.0 - 25.0	270 - 287	235/45R20 100	57E; CFC	AMG GLC 43; AMG GLC 43 4MATIC; Allradantrieb; Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A
		270 - 287	245/45R20 99	11A; 24J; 57E; 6AO	
		270 - 287	255/45R20 101	11A; 24J; 57E; XF6	
		270 - 287	265/45R20 104	11A; 24J; 26P; 57E; XF8	
25.0 - 24.0	25.0 - 24.0	100 - 243	235/45R20 100	11A; 24J	GLC-Klasse; Allradantrieb; Heckantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		100 - 243	245/45R20 99	11A; 248; 24J	
		100 - 243	255/40R20 101	11A; 248; 24J	
		100 - 243	255/45R20 101	11A; 248; 24J	
		100 - 243	265/40R20 100	11A; 248; 24C	
		100 - 243	265/45R20 104	11A; 248; 24C; 26P	
		100 - 243	275/40R20 102	11A; 244; 24C; 26P	

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
9 x 20 ET 54.0	25.0 - 24.0	100 - 243	255/40R20 101	11A; 24J	GLC Coupé; Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		100 - 243	255/45R20 101	11A; 24J; YBN	
		100 - 243	265/40R20 100	11A; 24J	
		100 - 243	265/45R20 104	11A; 24J; 26P	
		100 - 243	275/40R20 102	11A; 241; 246; 26P	
	25.0 - 24.0	145 - 145	245/45R20 103	11A; 24J	EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		145 - 145	255/45R20 105	11A; 24J	
	24.0 - 24.0	270 - 287	235/45R20 100	11A; 245; 57E; CFC	AMG GLC 43; AMG GLC 43 4MATIC; Allradantrieb; Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A
		270 - 287	245/45R20 99	11A; 24J; 57E; 6AO	
		270 - 287	255/45R20 101	11A; 24J; 57E; XF6	
		270 - 287	265/45R20 104	11A; 241; 246; 26P; 57E; XF8	
	23.0 - 23.0	100 - 243	235/45R20 100	11A; 248; 24J	GLC-Klasse; Allradantrieb; Heckantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		100 - 243	245/45R20 99	11A; 248; 24J	
		100 - 243	255/40R20 101	11A; 241; 246; 248	
		100 - 243	255/45R20 101	11A; 241; 246; 248	
		100 - 243	265/40R20 100	11A; 244; 24C; 26P	
		100 - 243	265/45R20 104	11A; 244; 24C; 26P	
		100 - 243	275/40R20 102	11A; 244; 24C; 26P	
	23.0 - 23.0	100 - 243	255/40R20 101	11A; 24J	GLC Coupé; Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		100 - 243	255/45R20 101	11A; 24J; YBN	
100 - 243		265/40R20 100	11A; 241; 246; 26P		
100 - 243		265/45R20 104	11A; 241; 246; 26P		
100 - 243		275/40R20 102	11A; 24C; 26P		
23.0 - 23.0	145 - 145	255/45R20 105	11A; 248; 57F; 6CY	EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B; 97H	
	145 - 145	275/40R20 102	11A; 24M; 57F; 6AO		

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
9 x 20 ET 54.0	23.0 - 23.0	145 - 145	245/45R20 103	11A; 24J	EQC-Klasse; Allradantrieb;
		145 - 145	255/45R20 105	11A; 242; 245; 248	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
	23.0 - 23.0	270 - 287	235/45R20 100	11A; 24J; 57E; CFC	AMG GLC 43;
		270 - 287	245/45R20 99	11A; 24J; 57E; 6AO	AMG GLC 43 4MATIC;
		270 - 287	255/45R20 101	11A; 24J; 57E; XF6	Allradantrieb; Coupe; SUV;
		270 - 287	265/45R20 104	11A; 24C; 26P; 57E; XF8	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A
	22.0 - 22.0	100 - 243	235/45R20 100	11A; 248; 24J	GLC-Klasse; Allradantrieb;
		100 - 243	245/45R20 99	11A; 248; 24J	Heckantrieb; Kombilimousine;
		100 - 243	255/40R20 101	11A; 248; 24C	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		100 - 243	255/45R20 101	11A; 248; 24C; 26P	
		100 - 243	265/40R20 100	11A; 244; 24C; 26P	
		100 - 243	265/45R20 104	11A; 244; 24C; 26P	
		100 - 243	275/40R20 102	11A; 244; 24C; 26P	
	22.0 - 21.0	100 - 243	255/40R20 101	11A; 24J	GLC Coupé; Allradantrieb;
		100 - 243	255/45R20 101	11A; 24J; 26P; YBN	Heckantrieb; 10B; 11B; 11G;
100 - 243		265/40R20 100	11A; 241; 246; 26P	11H; 12A; 51A	
100 - 243		265/45R20 104	11A; 241; 246; 26P		
100 - 243		275/40R20 102	11A; 24C; 26P		
22.0 - 20.0	145 - 145	255/45R20 105	11A; 24M; 57F; 6CY	EQC-Klasse; Allradantrieb;	
	145 - 145	275/40R20 102	11A; 24M; 57F; 6AO	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B; 97H	
22.0 - 20.0	145 - 145	245/45R20 103	11A; 24J	EQC-Klasse; Allradantrieb;	
	145 - 145	255/45R20 105	11A; 242; 245; 24M; 26P	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
9 x 20 ET 54.0	22.0 - 22.0	270 - 287	235/45R20 100	11A; 24J; 57E; CFC	AMG GLC 43;
		270 - 287	245/45R20 99	11A; 24J; 57E; 6AO	AMG GLC 43 4MATIC;
		270 - 287	255/45R20 101	11A; 24J; 26P; 57E; XF6	Allradantrieb; Coupe; SUV;
		270 - 287	265/45R20 104	11A; 24C; 26P; 57E; XF8	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A;
					76A
	21.0 - 21.0	100 - 243	235/45R20 100	11A; 248; 24J	GLC-Klasse; Allradantrieb;
		100 - 243	245/45R20 99	11A; 248; 24J	Heckantrieb; Kombilimousine;
		100 - 243	255/40R20 101	11A; 248; 24C	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		100 - 243	255/45R20 101	11A; 248; 24C; 26P	
		100 - 243	265/40R20 100	11A; 244; 24C; 26P	
		100 - 243	265/45R20 104	11A; 244; 24C; 26P	
		100 - 243	275/40R20 102	11A; 244; 247; 24C; 26P	
	21.0 - 21.0	270 - 287	235/45R20 100	11A; 24J; 57E; CFC	AMG GLC 43;
		270 - 287	245/45R20 99	11A; 24J; 57E; 6AO	AMG GLC 43 4MATIC;
		270 - 287	255/45R20 101	11A; 241; 246; 26P; 57E; XF6	Allradantrieb; Coupe; SUV;
		270 - 287	265/45R20 104	11A; 24C; 26P; 57E; XF8	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A;
					76A
	20.0 - 20.0	100 - 243	235/45R20 100	11A; 248; 24J	GLC-Klasse; Allradantrieb;
		100 - 243	245/45R20 99	11A; 248; 24J	Heckantrieb; Kombilimousine;
		100 - 243	255/40R20 101	11A; 244; 24C	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
100 - 243		255/45R20 101	11A; 244; 24C; 26P		
100 - 243		265/40R20 100	11A; 244; 24C; 26P		
100 - 243		265/45R20 104	11A; 244; 24C; 26P		
100 - 243		275/40R20 102	11A; 244; 247; 24C; 26P		

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
9 x 20 ET 54.0	20.0 - 20.0	100 - 243	255/40R20 101	11A; 241; 246	GLC Coupé; Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		100 - 243	255/45R20 101	11A; 241; 246; 26P; YBN	
		100 - 243	265/40R20 100	11A; 24C; 26P	
		100 - 243	265/45R20 104	11A; 24C; 26P	
		100 - 243	275/40R20 102	11A; 24C; 26P	
		100 - 243	275/45R20 106	11A; 24C; 26B; 26N	
	20.0 - 18.0	270 - 287	275/40R20 102	57F; 6AO	AMG GLC 43; AMG GLC 43 4MATIC; Allradantrieb; Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B
	19.0 - 19.0	100 - 243	235/45R20 100	11A; 248; 24J	GLC-Klasse; Allradantrieb; Heckantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		100 - 243	245/45R20 99	11A; 241; 246; 248	
		100 - 243	255/40R20 101	11A; 244; 24C; 26P	
		100 - 243	255/45R20 101	11A; 244; 24C; 26P	
		100 - 243	265/40R20 100	11A; 244; 24C; 26P	
		100 - 243	265/45R20 104	11A; 244; 24C; 26B	
		100 - 243	275/40R20 102	11A; 244; 247; 24C; 26B	
	19.0 - 19.0	100 - 243	255/40R20 101	11A; 241; 246; 26P	GLC Coupé; Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		100 - 243	255/45R20 101	11A; 241; 246; 26P; YBN	
		100 - 243	265/40R20 100	11A; 24C; 26P	
		100 - 243	265/45R20 104	11A; 24C; 26B	
		100 - 243	275/40R20 102	11A; 24C; 26B	
		100 - 243	275/45R20 106	11A; 24C; 26B; 26N	
19.0 - 19.0	145 - 145	255/45R20 105	11A; 24M; 57F; 6CY	EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B; 97H	
	145 - 145	275/40R20 102	11A; 244; 247; 57F; 6AO		
19.0 - 19.0	145 - 145	245/45R20 103	11A; 242; 245; 248; 26P	EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	145 - 145	255/45R20 105	11A; 24C; 24M; 26P		

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
9 x 20 ET 54.0	18.0 - 14.0	145 - 145	255/45R20 105	11A; 24M; 57F; 6CY	EQC-Klasse; Allradantrieb;
		145 - 145	275/40R20 102	11A; 24D; 57F; 6AO	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B; 97H
	18.0 - 18.0	145 - 145	245/45R20 103	11A; 242; 245; 24M; 26P	EQC-Klasse; Allradantrieb;
		145 - 145	255/45R20 105	11A; 24C; 24M; 26P	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
	17.0 - 16.0	145 - 145	245/45R20 103	11A; 242; 245; 24M; 26P	EQC-Klasse; Allradantrieb;
		145 - 145	255/45R20 105	11A; 24C; 24M; 26N; 26P	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
	17.0 - 17.0	270 - 287	275/40R20 102	11A; 27I; 57F; 6AO	AMG GLC 43;
					AMG GLC 43 4MATIC; Allradantrieb; Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B
	16.0 - 15.0	270 - 287	265/40R20 100	57F; CFC	AMG GLC 43;
		270 - 287	275/40R20 102	11A; 27I; 57F; 6AO	AMG GLC 43 4MATIC;
					Allradantrieb; Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B
	15.0 - 15.0	145 - 145	245/45R20 103	11A; 24C; 24M; 26P	EQC-Klasse; Allradantrieb;
		145 - 145	255/45R20 105	11A; 24C; 24M; 26N; 26P	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
	14.0 - 14.0	145 - 145	245/45R20 103	11A; 24C; 24M; 26N; 26P	EQC-Klasse; Allradantrieb;
		145 - 145	255/45R20 105	11A; 24C; 24M; 26B; 26N	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
14.0 - 10.0	270 - 287	265/40R20 100	11A; 27I; 57F; CFC	AMG GLC 43;	
	270 - 287	275/40R20 102	11A; 27I; 57F; 6AO	AMG GLC 43 4MATIC;	
				Allradantrieb; Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B	
13.0 - 13.0	145 - 145	255/45R20 105	11A; 244; 247; 57F; 6CY	EQC-Klasse; Allradantrieb;	
	145 - 145	275/40R20 102	11A; 24D; 57F; 6AO	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B; 97H	
13.0 - 13.0	145 - 145	245/45R20 103	11A; 24C; 24M; 26N; 26P	EQC-Klasse; Allradantrieb;	
	145 - 145	255/45R20 105	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26N	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
9 x 20 ET 54.0	12.0 - 12.0	145 - 145	255/45R20 105	11A; 24D; 57F; 6CY	EQC-Klasse; Allradantrieb;
		145 - 145	275/40R20 102	11A; 24D; 57F; 6AO	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B; 97H
	12.0 - 12.0	145 - 145	245/45R20 103	11A; 24C; 24M; 26N; 26P	EQC-Klasse; Allradantrieb;
		145 - 145	255/45R20 105	11A; 24C; 24D; 26B; 26N	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
	11.0 - 10.0	145 - 145	255/45R20 105	11A; 24D; 57F; 6CY	EQC-Klasse; Allradantrieb;
		145 - 145	275/40R20 102	11A; 24D; 27I; 57F; 6AO	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B; 97H
	11.0 - 10.0	145 - 145	245/45R20 103	11A; 24C; 24M; 26B; 26N	EQC-Klasse; Allradantrieb;
		145 - 145	255/45R20 105	11A; 24C; 24D; 26B; 26N	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
	9.0 - 7.0	270 - 287	265/40R20 100	11A; 27I; 57F; CFC	AMG GLC 43;
		270 - 287	275/40R20 102	11A; 27B; 57F; 6AO	AMG GLC 43 4MATIC;
					Allradantrieb; Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B
	6.0 - 6.0	270 - 287	265/40R20 100	11A; 27B; 57F; CFC	AMG GLC 43;
		270 - 287	275/40R20 102	11A; 248; 27B; 57F; 6AO	AMG GLC 43 4MATIC;
					Allradantrieb; Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B
	5.0 - 4.0	270 - 287	265/40R20 100	11A; 27B; 57F; CFC	AMG GLC 43;
		270 - 287	275/40R20 102	11A; 24M; 27B; 57F; 6AO	AMG GLC 43 4MATIC;
				Allradantrieb; Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B	
3.0 - 3.0	270 - 287	265/40R20 100	11A; 248; 27B; 57F; CFC	AMG GLC 43;	
	270 - 287	275/40R20 102	11A; 24M; 27B; 57F; 6AO	AMG GLC 43 4MATIC;	
				Allradantrieb; Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B	

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
10 x 20 ET 28.0	28.0 - 24.0	270 - 287	265/45R20 104	11A; 24C; 26P; 57E; XF8	AMG GLC 43;
					AMG GLC 43 4MATIC; Allradantrieb; Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A
ET 27.0	28.0 - 27.0	270 - 287	285/40R20 104	57F; XF6	AMG GLC 43;
		270 - 287	295/40R20 106	11A; 27I; 57F; XF8	AMG GLC 43 4MATIC; Allradantrieb; Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B
27.0 - 27.0	100 - 243		255/40R20 101	11A; 248; 24C	GLC-Klasse; Allradantrieb; Heckantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
27.0 - 27.0	350 - 375		295/40R20 106	11A; 27I; 57F; 6CV; XF8	AMG GLC 63; Allradantrieb;
			305/35R20 104	11A; 27I; 57F; 6CE	Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G;
			305/40R20 112	11A; 27I; 57F; 6BV	11H; 12A; 51A; 76B
26.0 - 26.0	100 - 243		255/40R20 101	11A; 248; 24C	GLC-Klasse; Allradantrieb;
			265/40R20 100	11A; 244; 24C; 26P	Heckantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
26.0 - 26.0	100 - 243		255/40R20 101	11A; 24J	GLC Coupé; Allradantrieb;
			265/40R20 100	11A; 241; 246; 26P	Heckantrieb; 10B; 11B; 11G;
			285/40R20 104	57F; YBN	11H; 12A; 51A
26.0 - 26.0	350 - 375		285/40R20 104	57F; XF6	AMG GLC 63; Allradantrieb;
			295/40R20 106	11A; 27I; 57F; 6CV; XF8	Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G;
			305/35R20 104	11A; 27I; 57F; 6CE	11H; 12A; 51A; 76B
			305/40R20 112	11A; 27I; 57F; 6BV	
26.0 - 25.0	270 - 287		285/40R20 104	11A; 27I; 57F; XF6	AMG GLC 43;
			295/40R20 106	11A; 27I; 57F; XF8	AMG GLC 43 4MATIC; Allradantrieb; Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
10 x 20 ET 28.0 ET 27.0	25.0 - 25.0	100 - 243	255/40R20 101	11A; 244; 24C	GLC-Klasse; Allradantrieb;
		100 - 243	265/40R20 100	11A; 244; 24C; 26P	Heckantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
	25.0 - 25.0	100 - 243	255/40R20 101	11A; 241; 246	GLC Coupé; Allradantrieb;
		100 - 243	265/40R20 100	11A; 24C; 26P	Heckantrieb; 10B; 11B; 11G;
		100 - 243	285/40R20 104	57F; YBN	11H; 12A; 51A
	25.0 - 25.0	350 - 375	285/40R20 104	11A; 27I; 57F; XF6	AMG GLC 63; Allradantrieb;
		350 - 375	295/40R20 106	11A; 27I; 57F; 6CV; XF8	Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G;
		350 - 375	305/35R20 104	11A; 27I; 57F; 6CE	11H; 12A; 51A; 76B
		350 - 375	305/40R20 112	11A; 27I; 57F; 6BV	
	25.0 - 24.0	350 - 375	265/45R20 104	11A; 26P; 57E; XF8	AMG GLC 63; Allradantrieb;
		350 - 375	275/40R20 102	11A; 24J; 26P; 57E; 6CE	Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G;
		350 - 375	275/45R20 106	11A; 24J; 26P; 57E; 6BV	11H; 12A; 51A; 76A; 97L
	24.0 - 24.0	100 - 243	255/40R20 101	11A; 244; 24C; 26P	GLC-Klasse; Allradantrieb;
		100 - 243	265/40R20 100	11A; 244; 24C; 26P	Heckantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
	24.0 - 23.0	100 - 243	255/40R20 101	11A; 241; 246; 26P	GLC Coupé; Allradantrieb;
		100 - 243	265/40R20 100	11A; 24C; 26P	Heckantrieb; 10B; 11B; 11G;
100 - 243		285/40R20 104	11A; 27I; 57F; YBN	11H; 12A; 51A	
24.0 - 22.0	350 - 375	285/40R20 104	11A; 27I; 57F; XF6	AMG GLC 63; Allradantrieb;	
	350 - 375	295/40R20 106	11A; 27I; 57F; 6CV; XF8	Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G;	
	350 - 375	305/35R20 104	11A; 27B; 57F; 6CE	11H; 12A; 51A; 76B	
	350 - 375	305/40R20 112	11A; 27B; 57F; 6BV		

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
10 x 20 ET 28.0 ET 27.0	24.0 - 23.0	270 - 287	275/40R20 102	57F; 6AO	AMG GLC 43;
		270 - 287	285/40R20 104	11A; 27I; 57F; XF6	AMG GLC 43 4MATIC;
		270 - 287	295/40R20 106	11A; 27I; 57F; XF8	Allradantrieb; Coupe; SUV;
					10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B
	23.0 - 21.0	100 - 243	255/40R20 101	11A; 244; 24C; 26P	GLC-Klasse; Allradantrieb;
		100 - 243	265/40R20 100	11A; 244; 247; 24C; 26P	Heckantrieb; Kombilimousine;
					10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
	23.0 - 23.0	350 - 375	265/45R20 104	11A; 245; 26P; 57E; XF8	AMG GLC 63; Allradantrieb;
		350 - 375	275/40R20 102	11A; 24J; 26P; 57E; 6CE	Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G;
		350 - 375	275/45R20 106	11A; 24J; 26P; 57E; 6BV	11H; 12A; 51A; 76A; 97L
	23.0 - 22.0	270 - 287	265/45R20 104	11A; 24C; 26B; 57E; XF8	AMG GLC 43;
					AMG GLC 43 4MATIC; Allradantrieb; Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A
22.0 - 21.0	100 - 243	255/40R20 101	11A; 24C; 26P	GLC Coupé; Allradantrieb;	
	100 - 243	265/40R20 100	11A; 24C; 26P	Heckantrieb; 10B; 11B; 11G;	
	100 - 243	285/40R20 104	11A; 27I; 57F; YBN	11H; 12A; 51A	
22.0 - 21.0	350 - 375	265/45R20 104	11A; 24J; 26P; 57E; XF8	AMG GLC 63; Allradantrieb;	
	350 - 375	275/40R20 102	11A; 24J; 26P; 57E; 6CE	Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G;	
	350 - 375	275/45R20 106	11A; 24J; 26P; 57E; 6BV	11H; 12A; 51A; 76A; 97L	
22.0 - 22.0	270 - 287	275/40R20 102	11A; 27I; 57F; 6AO	AMG GLC 43;	
	270 - 287	285/40R20 104	11A; 27I; 57F; XF6	AMG GLC 43 4MATIC;	
	270 - 287	295/40R20 106	11A; 27I; 57F; XF8	Allradantrieb; Coupe; SUV;	
				10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B	

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
10 x 20 ET 28.0 ET 27.0	21.0 - 20.0	350 - 375	285/40R20 104	11A; 27I; 57F; XF6	AMG GLC 63; Allradantrieb; Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B
		350 - 375	295/40R20 106	11A; 27I; 57F; 6CV; XF8	
		350 - 375	305/35R20 104	11A; 248; 27B; 57F; 6CE	
		350 - 375	305/40R20 112	11A; 248; 27B; 57F; 6BV	
	21.0 - 21.0	270 - 287	265/45R20 104	11A; 24C; 26B; 26N; 57E; XF8	AMG GLC 43; AMG GLC 43 4MATIC; Allradantrieb; Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A
	21.0 - 20.0	270 - 287	265/40R20 100	57F; CFC	AMG GLC 43;
		270 - 287	275/40R20 102	11A; 27I; 57F; 6AO	AMG GLC 43 4MATIC;
270 - 287		285/40R20 104	11A; 27I; 57F; XF6	Allradantrieb; Coupe; SUV;	
270 - 287		295/40R20 106	11A; 27B; 57F; XF8	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B	
20.0 - 19.0	100 - 243	255/40R20 101	11A; 244; 247; 24C; 26P	GLC-Klasse; Allradantrieb;	
	100 - 243	265/40R20 100	11A; 244; 247; 24C; 26B	Heckantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
20.0 - 19.0	100 - 243	255/40R20 101	11A; 24C; 26P	GLC Coupé; Allradantrieb;	
	100 - 243	265/40R20 100	11A; 24C; 26B	Heckantrieb; 10B; 11B; 11G;	
	100 - 243	285/40R20 104	11A; 27I; 57F; YBN	11H; 12A; 51A	
20.0 - 18.0	350 - 375	265/45R20 104	11A; 24J; 26P; 57E; XF8	AMG GLC 63; Allradantrieb;	
	350 - 375	275/40R20 102	11A; 24J; 26B; 57E; 6CE	Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G;	
	350 - 375	275/45R20 106	11A; 24J; 26B; 57E; 6BV	11H; 12A; 51A; 76A; 97L	
19.0 - 19.0	350 - 375	285/40R20 104	11A; 27I; 57F; XF6	AMG GLC 63; Allradantrieb;	
	350 - 375	295/40R20 106	11A; 27B; 57F; 6CV; XF8	Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G;	
	350 - 375	305/35R20 104	11A; 24M; 27B; 57F; 6CE	11H; 12A; 51A; 76B	
	350 - 375	305/40R20 112	11A; 24M; 27B; 57F; 6BV		

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
10 x 20 ET 28.0 ET 27.0	19.0 - 19.0	270 - 287	265/40R20 100	11A; 27I; 57F; CFC	AMG GLC 43;
		270 - 287	275/40R20 102	11A; 27I; 57F; 6AO	AMG GLC 43 4MATIC;
		270 - 287	285/40R20 104	11A; 27I; 57F; XF6	Allradantrieb; Coupe; SUV;
		270 - 287	295/40R20 106	11A; 27B; 57F; XF8	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B
18.0 - 17.0	18.0 - 17.0	100 - 243	285/40R20 104	11A; 27I; 57F; YBN	GLC Coupé; Allradantrieb;
					Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
18.0 - 18.0	18.0 - 18.0	350 - 375	285/40R20 104	11A; 27I; 57F; XF6	AMG GLC 63; Allradantrieb;
		350 - 375	295/40R20 106	11A; 248; 27B; 57F; 6CV; XF8	Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G;
		350 - 375	305/35R20 104	11A; 24M; 27B; 57F; 6CE	11H; 12A; 51A; 76B
		350 - 375	305/40R20 112	11A; 24M; 27B; 57F; 6BV	
18.0 - 18.0	18.0 - 18.0	270 - 287	265/40R20 100	11A; 27I; 57F; CFC	AMG GLC 43;
		270 - 287	275/40R20 102	11A; 27I; 57F; 6AO	AMG GLC 43 4MATIC;
		270 - 287	285/40R20 104	11A; 27B; 57F; XF6	Allradantrieb; Coupe; SUV;
		270 - 287	295/40R20 106	11A; 248; 27B; 57F; XF8	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B
17.0 - 17.0	17.0 - 17.0	350 - 375	285/40R20 104	11A; 27B; 57F; XF6	AMG GLC 63; Allradantrieb;
		350 - 375	295/40R20 106	11A; 248; 27B; 57F; 6CV; XF8	Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G;
		350 - 375	305/35R20 104	11A; 24M; 27B; 57F; 6CE	11H; 12A; 51A; 76B
		350 - 375	305/40R20 112	11A; 24M; 27B; 57F; 6BV	
17.0 - 17.0	17.0 - 17.0	350 - 375	265/45R20 104	11A; 24J; 26B; 57E; XF8	AMG GLC 63; Allradantrieb;
		350 - 375	275/40R20 102	11A; 24J; 26B; 57E; 6CE	Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G;
		350 - 375	275/45R20 106	11A; 24J; 26B; 57E; 6BV	11H; 12A; 51A; 76A; 97L
17.0 - 16.0	17.0 - 16.0	270 - 287	265/40R20 100	11A; 27I; 57F; CFC	AMG GLC 43;
		270 - 287	275/40R20 102	11A; 27I; 57F; 6AO	AMG GLC 43 4MATIC;
		270 - 287	285/40R20 104	11A; 27B; 57F; XF6	Allradantrieb; Coupe; SUV;
		270 - 287	295/40R20 106	11A; 24M; 27B; 57F; XF8	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
10 x 20 ET 28.0	16.0 - 15.0	100 - 243	285/40R20 104	11A; 27B; 57F; YBN	GLC Coupé; Allradantrieb;
					Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
ET 27.0	16.0 - 16.0	350 - 375	285/40R20 104	11A; 27B; 57F; XF6	AMG GLC 63; Allradantrieb;
		350 - 375	295/40R20 106	11A; 24M; 27B; 57F; 6CV; XF8	Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G;
		350 - 375	305/35R20 104	11A; 24M; 27B; 57F; 6CE	11H; 12A; 51A; 76B
		350 - 375	305/40R20 112	11A; 24M; 27B; 57F; 6BV	
16.0 - 16.0	16.0 - 16.0	350 - 375	265/45R20 104	11A; 24J; 26B; 57E; XF8	AMG GLC 63; Allradantrieb;
		350 - 375	275/40R20 102	11A; 241; 246; 26B; 57E; 6CE	Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G;
		350 - 375	275/45R20 106	11A; 241; 246; 26B; 57E; 6BV	11H; 12A; 51A; 76A; 97L
15.0 - 14.0	15.0 - 14.0	350 - 375	285/40R20 104	11A; 248; 27B; 57F; XF6	AMG GLC 63; Allradantrieb;
		350 - 375	295/40R20 106	11A; 24M; 27B; 57F; 6CV; XF8	Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G;
		350 - 375	305/35R20 104	11A; 24M; 27B; 57F; 6CE	11H; 12A; 51A; 76B
		350 - 375	305/40R20 112	11A; 24M; 27B; 57F; 6BV	
15.0 - 14.0	15.0 - 14.0	350 - 375	265/45R20 104	11A; 24J; 26B; 57E; XF8	AMG GLC 63; Allradantrieb;
		350 - 375	275/40R20 102	11A; 24C; 26B; 57E; 6CE	Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G;
		350 - 375	275/45R20 106	11A; 24C; 26B; 57E; 6BV	11H; 12A; 51A; 76A; 97L
15.0 - 15.0	15.0 - 15.0	270 - 287	265/40R20 100	11A; 27I; 57F; CFC	AMG GLC 43;
		270 - 287	275/40R20 102	11A; 27I; 57F; 6AO	AMG GLC 43 4MATIC;
		270 - 287	285/40R20 104	11A; 248; 27B; 57F; XF6	Allradantrieb; Coupe; SUV;
		270 - 287	295/40R20 106	11A; 24M; 27B; 57F; XF8	10B; 11B; 11G; 11H; 12A;
					51A; 76B
14.0 - 13.0	14.0 - 13.0	100 - 243	285/40R20 104	11A; 27B; 27H; 57F; YBN	GLC Coupé; Allradantrieb;
					Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
10 x 20 ET 28.0 ET 27.0	14.0 - 12.0	270 - 287	265/40R20 100	11A; 27I; 57F; CFC	AMG GLC 43;
		270 - 287	275/40R20 102	11A; 27B; 57F; 6AO	AMG GLC 43 4MATIC;
		270 - 287	285/40R20 104	11A; 24M; 27B; 57F; XF6	Allradantrieb; Coupe; SUV;
		270 - 287	295/40R20 106	11A; 24M; 27B; 57F; XF8	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B
13.0 - 12.0	13.0 - 12.0	350 - 375	285/40R20 104	11A; 24M; 27B; 57F; XF6	AMG GLC 63; Allradantrieb;
		350 - 375	295/40R20 106	11A; 24M; 27B; 57F; 6CV; XF8	Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G;
		350 - 375	305/35R20 104	11A; 24M; 27B; 57F; 6CE	11H; 12A; 51A; 76B
		350 - 375	305/40R20 112	11A; 24M; 27B; 57F; 6BV	
13.0 - 13.0	13.0 - 13.0	350 - 375	265/45R20 104	11A; 241; 246; 26B; 57E; XF8	AMG GLC 63; Allradantrieb;
		350 - 375	275/40R20 102	11A; 24C; 26B; 57E; 6CE	Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G;
		350 - 375	275/45R20 106	11A; 24C; 26B; 57E; 6BV	11H; 12A; 51A; 76A; 97L
12.0 - 12.0	12.0 - 12.0	100 - 243	285/40R20 104	11A; 248; 27B; 27H; 57F; YBN	GLC Coupé; Allradantrieb;
					Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
12.0 - 1.0	12.0 - 1.0	350 - 375	265/45R20 104	11A; 24C; 26B; 57E; XF8	AMG GLC 63; Allradantrieb;
		350 - 375	275/40R20 102	11A; 24C; 26B; 57E; 6CE	Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G;
		350 - 375	275/45R20 106	11A; 24C; 26B; 57E; 6BV	11H; 12A; 51A; 76A; 97L
11.0 - 7.0	11.0 - 7.0	100 - 243	285/40R20 104	11A; 24M; 27B; 27H; 57F; YBN	GLC Coupé; Allradantrieb;
					Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
11.0 - 10.0	11.0 - 10.0	350 - 375	285/40R20 104	11A; 24M; 27B; 57F; XF6	AMG GLC 63; Allradantrieb;
		350 - 375	295/40R20 106	11A; 24M; 27B; 57F; 6CV; XF8	Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G;
		350 - 375	305/35R20 104	11A; 244; 247; 27B; 57F; 6CE	11H; 12A; 51A; 76B
		350 - 375	305/40R20 112	11A; 244; 247; 27B; 57F; 6BV	

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
10 x 20 ET 28.0 ET 27.0	11.0 - 11.0	270 - 287	265/40R20 100	11A; 27B; 57F; CFC	AMG GLC 43;
		270 - 287	275/40R20 102	11A; 248; 27B; 57F; 6AO	AMG GLC 43 4MATIC;
		270 - 287	285/40R20 104	11A; 24M; 27B; 57F; XF6	Allradantrieb; Coupe; SUV;
		270 - 287	295/40R20 106	11A; 24M; 27B; 57F; XF8	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B
10.0 - 9.0	10.0 - 9.0	270 - 287	265/40R20 100	11A; 27B; 57F; CFC	AMG GLC 43;
		270 - 287	275/40R20 102	11A; 24M; 27B; 57F; 6AO	AMG GLC 43 4MATIC;
		270 - 287	285/40R20 104	11A; 24M; 27B; 57F; XF6	Allradantrieb; Coupe; SUV;
		270 - 287	295/40R20 106	11A; 24M; 27B; 57F; XF8	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B
9.0 - 9.0	9.0 - 9.0	350 - 375	285/40R20 104	11A; 24M; 27B; 57F; XF6	AMG GLC 63; Allradantrieb;
		350 - 375	295/40R20 106	11A; 24M; 27B; 57F; 6CV; XF8	Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G;
		350 - 375	305/35R20 104	11A; 24D; 27B; 57F; 6CE	11H; 12A; 51A; 76B
		350 - 375	305/40R20 112	11A; 24D; 27B; 57F; 6BV	
8.0 - 7.0	8.0 - 7.0	350 - 375	285/40R20 104	11A; 24M; 27B; 57F; XF6	AMG GLC 63; Allradantrieb;
		350 - 375	295/40R20 106	11A; 244; 247; 27B; 57F; 6CV; XF8	Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B
		350 - 375	305/35R20 104	11A; 24D; 27B; 57F; 6CE	
		350 - 375	305/40R20 112	11A; 24D; 27B; 57F; 6BV	
8.0 - 8.0	8.0 - 8.0	270 - 287	265/40R20 100	11A; 248; 27B; 57F; CFC	AMG GLC 43;
		270 - 287	275/40R20 102	11A; 24M; 27B; 57F; 6AO	AMG GLC 43 4MATIC;
		270 - 287	285/40R20 104	11A; 24M; 27B; 57F; XF6	Allradantrieb; Coupe; SUV;
		270 - 287	295/40R20 106	11A; 244; 247; 27B; 57F; XF8	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B
7.0 - 6.0	7.0 - 6.0	270 - 287	265/40R20 100	11A; 24M; 27B; 57F; CFC	AMG GLC 43;
		270 - 287	275/40R20 102	11A; 24M; 27B; 57F; 6AO	AMG GLC 43 4MATIC;
		270 - 287	285/40R20 104	11A; 24M; 27B; 57F; XF6	Allradantrieb; Coupe; SUV;
		270 - 287	295/40R20 106	11A; 24D; 27B; 57F; XF8	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
10 x 20 ET 28.0	6.0 - 3.0	100 - 243	285/40R20 104	11A; 24M; 27B; 27F; 57F; YBN	GLC Coupé; Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
ET 27.0	6.0 - 6.0	350 - 375	285/40R20 104	11A; 24M; 27B; 57F; XF6	AMG GLC 63; Allradantrieb; Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B
		350 - 375	295/40R20 106	11A; 24D; 27B; 57F; 6CV; XF8	
		350 - 375	305/35R20 104	11A; 24D; 27B; 57F; 6CE	
		350 - 375	305/40R20 112	11A; 24D; 27B; 57F; 6BV	
	5.0 - 4.0	350 - 375	285/40R20 104	11A; 244; 247; 27B; 57F; XF6	AMG GLC 63; Allradantrieb; Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B
		350 - 375	295/40R20 106	11A; 24D; 27B; 57F; 6CV; XF8	
		350 - 375	305/35R20 104	11A; 24D; 27B; 57F; 6CE	
		350 - 375	305/40R20 112	11A; 24D; 27B; 57F; 6BV	
	5.0 - 5.0	270 - 287	265/40R20 100	11A; 24M; 27B; 57F; CFC	AMG GLC 43; AMG GLC 43 4MATIC; Allradantrieb; Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B
		270 - 287	275/40R20 102	11A; 24M; 27B; 57F; 6AO	
		270 - 287	285/40R20 104	11A; 244; 247; 27B; 57F; XF6	
		270 - 287	295/40R20 106	11A; 24D; 27B; 57F; XF8	
4.0 - 3.0	270 - 287	265/40R20 100	11A; 24M; 27B; 57F; CFC	AMG GLC 43; AMG GLC 43 4MATIC; Allradantrieb; Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B	
	270 - 287	275/40R20 102	11A; 24M; 27B; 57F; 6AO		
	270 - 287	285/40R20 104	11A; 24D; 27B; 57F; XF6		
	270 - 287	295/40R20 106	11A; 24D; 27B; 57F; XF8		
3.0 - 1.0	350 - 375	285/40R20 104	11A; 24D; 27B; 57F; XF6	AMG GLC 63; Allradantrieb; Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B	
	350 - 375	295/40R20 106	11A; 24D; 27B; 57F; 6CV; XF8		
	350 - 375	305/35R20 104	11A; 24D; 27B; 57F; 6CE		
	350 - 375	305/40R20 112	11A; 24D; 27B; 57F; 6BV		

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
10 x 20 ET 28.0 ET 27.0	27.0 - 25.0	145 - 145	255/40R21 102	11A; 24M; 57F; 6CZ	EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B; 97H
		145 - 145	275/35R21 103	11A; 24M; 57F; YBP	
		145 - 145	285/35R21 105	11A; 24D; 57F; YBQ	
	27.0 - 27.0	350 - 375	295/35R21 107	11A; 27I; 57F; GBB	AMG GLC 63; Allradantrieb; Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B
		350 - 375	305/35R21 109	11A; 27I; 57F; YBY	
	27.0 - 25.0	145 - 145	255/40R21 102	11A; 242; 245; 24M; 26P	EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
	25.0 - 24.0	100 - 243	255/40R21 102	11A; 244; 24C; 26P	GLC-Klasse; Allradantrieb; Heckantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
	25.0 - 24.0	100 - 243	255/40R21 102	11A; 241; 246; 26P	GLC Coupé; Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		100 - 243	285/35R21 101	57F; YBQ	
	25.0 - 23.0	350 - 375	295/35R21 107	11A; 27I; 57F; GBB	AMG GLC 63; Allradantrieb; Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B
		350 - 375	305/35R21 109	11A; 27B; 57F; YBY	
	25.0 - 24.0	350 - 375	265/40R21 105	11A; 26P; 57E; GBB; YBY	AMG GLC 63; Allradantrieb; Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A; 97L
	25.0 - 24.0	270 - 287	255/40R21 102	11A; 24C; 26P; 57E; XFY	AMG GLC 43; AMG GLC 43 4MATIC; Allradantrieb; Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A
270 - 287		265/35R21 101	11A; 24C; 26P; 57E; 99S		
25.0 - 25.0	270 - 287	285/35R21 101	11A; 27I; 57F; XFY	AMG GLC 43; AMG GLC 43 4MATIC; Allradantrieb; Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B	
24.0 - 24.0	145 - 145	255/40R21 102	11A; 24M; 57F; 6CZ	EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B; 97H	
	145 - 145	275/35R21 103	11A; 244; 247; 57F; YBP		
	145 - 145	285/35R21 105	11A; 24D; 57F; YBQ		

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
10 x 20 ET 28.0	24.0 - 23.0	145 - 145	255/40R21 102	11A; 24C; 24M; 26P	EQC-Klasse; Allradantrieb;
					10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
ET 27.0	24.0 - 23.0	270 - 287	275/35R21 99	57F; YBP	AMG GLC 43;
		270 - 287	285/35R21 101	11A; 27I; 57F; XFY	AMG GLC 43 4MATIC;
					Allradantrieb; Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B
23.0 - 22.0	100 - 243	100 - 243	255/40R21 102	11A; 244; 24C; 26P	GLC-Klasse; Allradantrieb;
		100 - 243	275/35R21 99	11A; 244; 247; 24C; 26B	Heckantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
23.0 - 23.0	100 - 243	100 - 243	255/40R21 102	11A; 241; 246; 26P	GLC Coupé; Allradantrieb;
		100 - 243	275/35R21 99	11A; 24C; 26B; YBP	Heckantrieb; 10B; 11B; 11G;
		100 - 243	285/35R21 101	57F; YBQ	11H; 12A; 51A
23.0 - 21.0	145 - 145	145 - 145	255/40R21 102	11A; 24M; 57F; 6CZ	EQC-Klasse; Allradantrieb;
		145 - 145	275/35R21 103	11A; 24D; 57F; YBP	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A;
		145 - 145	285/35R21 105	11A; 24D; 57F; YBQ	76B; 97H
23.0 - 23.0	350 - 375	350 - 375	265/40R21 105	11A; 245; 26P; 57E; GBB; YBY	AMG GLC 63; Allradantrieb;
					Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A; 97L
23.0 - 22.0	270 - 287	270 - 287	255/40R21 102	11A; 24C; 26P; 57E; XFY	AMG GLC 43;
		270 - 287	265/35R21 101	11A; 24C; 26B; 57E; 99S	AMG GLC 43 4MATIC;
					Allradantrieb; Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A
22.0 - 22.0	100 - 243	100 - 243	255/40R21 102	11A; 24C; 26P	GLC Coupé; Allradantrieb;
		100 - 243	275/35R21 99	11A; 24C; 26B; YBP	Heckantrieb; 10B; 11B; 11G;
		100 - 243	285/35R21 101	11A; 27I; 57F; YBQ	11H; 12A; 51A
22.0 - 22.0	350 - 375	350 - 375	275/35R21 99	11A; 27I; 57F; YBP	AMG GLC 63; Allradantrieb;
		350 - 375	295/35R21 107	11A; 27I; 57F; GBB	Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G;
		350 - 375	305/35R21 109	11A; 27B; 57F; YBY	11H; 12A; 51A; 76B

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
10 x 20 ET 28.0	22.0 - 21.0	350 - 375	265/40R21 105	11A; 24J; 26P; 57E; GBB; YBY	AMG GLC 63; Allradantrieb; Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A; 97L
ET 27.0	22.0 - 20.0	145 - 145	255/40R21 102	11A; 24C; 24M; 26N; 26P	EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
	22.0 - 22.0	270 - 287	275/35R21 99	11A; 27I; 57F; YBP	AMG GLC 43;
		270 - 287	285/35R21 101	11A; 27I; 57F; XFY	AMG GLC 43 4MATIC;
					Allradantrieb; Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B
	21.0 - 21.0	100 - 243	255/40R21 102	11A; 244; 24C; 26P	GLC-Klasse; Allradantrieb; Heckantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
	21.0 - 20.0	100 - 243	255/40R21 102	11A; 24C; 26P	GLC Coupé; Allradantrieb;
		100 - 243	275/35R21 99	11A; 24C; 26B; 26N; YBP	Heckantrieb; 10B; 11B; 11G;
		100 - 243	285/35R21 101	11A; 27I; 57F; YBQ	11H; 12A; 51A
	21.0 - 20.0	350 - 375	275/35R21 99	11A; 27I; 57F; YBP	AMG GLC 63; Allradantrieb;
		350 - 375	295/35R21 107	11A; 27I; 57F; GBB	Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G;
		350 - 375	305/35R21 109	11A; 248; 27B; 57F; YBY	11H; 12A; 51A; 76B
	21.0 - 21.0	270 - 287	255/40R21 102	11A; 24C; 26P; 57E; XFY	AMG GLC 43;
		270 - 287	265/35R21 101	11A; 24C; 26B; 26N; 57E; 99S	AMG GLC 43 4MATIC;
					Allradantrieb; Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A
	21.0 - 21.0	270 - 287	275/35R21 99	11A; 27I; 57F; YBP	AMG GLC 43;
		270 - 287	285/35R21 101	11A; 27I; 57F; XFY	AMG GLC 43 4MATIC;
					Allradantrieb; Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B
	20.0 - 20.0	100 - 243	255/40R21 102	11A; 244; 247; 24C; 26P	GLC-Klasse; Allradantrieb;
					Heckantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
10 x 20 ET 28.0 ET 27.0	20.0 - 19.0	145 - 145	255/40R21 102	11A; 24M; 57F; 6CZ	EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B; 97H
		145 - 145	275/35R21 103	11A; 24D; 57F; YBP	
		145 - 145	285/35R21 105	11A; 24D; 27I; 57F; YBQ	
	20.0 - 18.0	350 - 375	265/40R21 105	11A; 24J; 26P; 57E; GBB; YBY	AMG GLC 63; Allradantrieb; Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A; 97L
	20.0 - 19.0	270 - 287	275/35R21 99	11A; 27I; 57F; YBP	AMG GLC 43;
		270 - 287	285/35R21 101	11A; 27I; 57F; XFY	AMG GLC 43 4MATIC;
					Allradantrieb; Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B
	19.0 - 19.0	100 - 243	255/40R21 102	11A; 244; 247; 24C; 26B	GLC-Klasse; Allradantrieb; Heckantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
	19.0 - 19.0	100 - 243	255/40R21 102	11A; 24C; 26B	GLC Coupé; Allradantrieb;
		100 - 243	275/35R21 99	11A; 24C; 26B; 26N; YBP	Heckantrieb; 10B; 11B; 11G;
100 - 243		285/35R21 101	11A; 27I; 57F; YBQ	11H; 12A; 51A	
19.0 - 19.0	350 - 375	275/35R21 99	11A; 27I; 57F; YBP	AMG GLC 63; Allradantrieb;	
	350 - 375	295/35R21 107	11A; 27B; 57F; GBB	Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G;	
	350 - 375	305/35R21 109	11A; 24M; 27B; 57F; YBY	11H; 12A; 51A; 76B	
19.0 - 19.0	145 - 145	255/40R21 102	11A; 24C; 24M; 26B; 26N	EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
18.0 - 17.0	100 - 243	275/35R21 99	57F; YBP	GLC Coupé; Allradantrieb;	
	100 - 243	285/35R21 101	11A; 27I; 57F; YBQ	Heckantrieb; 10B; 11B; 11G;	
				11H; 12A; 51A	
18.0 - 18.0	145 - 145	255/40R21 102	11A; 244; 247; 57F; 6CZ	EQC-Klasse; Allradantrieb;	
	145 - 145	275/35R21 103	11A; 24D; 57F; YBP	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A;	
	145 - 145	285/35R21 105	11A; 24D; 27I; 57F; YBQ	76B; 97H	

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
10 x 20 ET 28.0 ET 27.0	18.0 - 17.0	350 - 375	275/35R21 99	11A; 27I; 57F; YBP	AMG GLC 63; Allradantrieb; Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B
		350 - 375	295/35R21 107	11A; 248; 27B; 57F; GBB	
		350 - 375	305/35R21 109	11A; 24M; 27B; 57F; YBY	
	18.0 - 18.0	145 - 145	255/40R21 102	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26N	EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
	18.0 - 16.0	270 - 287	275/35R21 99	11A; 27I; 57F; YBP	AMG GLC 43;
		270 - 287	285/35R21 101	11A; 27B; 57F; XFY	AMG GLC 43 4MATIC;
					Allradantrieb; Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B
	17.0 - 17.0	145 - 145	255/40R21 102	11A; 24D; 57F; 6CZ	EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B; 97H
		145 - 145	275/35R21 103	11A; 24D; 57F; YBP	
		145 - 145	285/35R21 105	11A; 24D; 27I; 57F; YBQ	
	17.0 - 17.0	350 - 375	265/40R21 105	11A; 24J; 26B; 57E; GBB; YBY	AMG GLC 63; Allradantrieb; Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A; 97L
17.0 - 15.0	145 - 145	255/40R21 102	11A; 24C; 24D; 26B; 26N	EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
16.0 - 15.0	100 - 243	275/35R21 99	11A; 27I; 57F; YBP	GLC Coupé; Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	100 - 243	285/35R21 101	11A; 27I; 57F; YBQ		
16.0 - 13.0	145 - 145	255/40R21 102	11A; 24D; 57F; 6CZ	EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B; 97H	
	145 - 145	275/35R21 103	11A; 24D; 27I; 57F; YBP		
	145 - 145	285/35R21 105	11A; 24D; 27H; 27I; 57F; YBQ		
16.0 - 16.0	350 - 375	275/35R21 99	11A; 27I; 57F; YBP	AMG GLC 63; Allradantrieb; Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B	
	350 - 375	295/35R21 107	11A; 24M; 27B; 57F; GBB		
	350 - 375	305/35R21 109	11A; 24M; 27B; 57F; YBY		
16.0 - 16.0	350 - 375	265/40R21 105	11A; 24J; 26B; 57E; GBB; YBY	AMG GLC 63; Allradantrieb; Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A; 97L	

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
10 x 20 ET 28.0 ET 27.0	15.0 - 15.0	350 - 375	275/35R21 99	11A; 27I; 57F; YBP	AMG GLC 63; Allradantrieb; Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B
		350 - 375	295/35R21 107	11A; 24M; 27B; 57F; GBB	
		350 - 375	305/35R21 109	11A; 24M; 27B; 57F; YBY	
	15.0 - 14.0	350 - 375	265/40R21 105	11A; 24J; 26B; 57E; GBB; YBY	AMG GLC 63; Allradantrieb; Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A; 97L
	15.0 - 15.0	270 - 287	275/35R21 99	11A; 27I; 57F; YBP	AMG GLC 43; AMG GLC 43 4MATIC; Allradantrieb; Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B
		270 - 287	285/35R21 101	11A; 248; 27B; 57F; XFY	
	14.0 - 13.0	100 - 243	275/35R21 99	11A; 27I; 57F; YBP	GLC Coupé; Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		100 - 243	285/35R21 101	11A; 27B; 57F; YBQ	
	14.0 - 14.0	350 - 375	275/35R21 99	11A; 27B; 57F; YBP	AMG GLC 63; Allradantrieb; Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B
		350 - 375	295/35R21 107	11A; 24M; 27B; 57F; GBB	
		350 - 375	305/35R21 109	11A; 24M; 27B; 57F; YBY	
	14.0 - 10.0	145 - 145	255/40R21 102	11A; 24C; 24D; 26B; 26J	EQC-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
14.0 - 12.0	270 - 287	275/35R21 99	11A; 27B; 57F; YBP	AMG GLC 43; AMG GLC 43 4MATIC; Allradantrieb; Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B	
	270 - 287	285/35R21 101	11A; 24M; 27B; 57F; XFY		
13.0 - 12.0	350 - 375	275/35R21 99	11A; 27B; 57F; YBP	AMG GLC 63; Allradantrieb; Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B	
	350 - 375	295/35R21 107	11A; 24M; 27B; 57F; GBB		
	350 - 375	305/35R21 109	11A; 24M; 27B; 57F; YBY		
13.0 - 13.0	350 - 375	265/40R21 105	11A; 241; 246; 26B; 57E; GBB; YBY	AMG GLC 63; Allradantrieb; Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A; 97L	

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
10 x 20 ET 28.0 ET 27.0	12.0 - 12.0	100 - 243	275/35R21 99	11A; 27I; 57F; YBP	GLC Coupé; Allradantrieb;
		100 - 243	285/35R21 101	11A; 248; 27B; 27H; 57F; YBQ	Heckantrieb; 10B; 11B; 11G;
					11H; 12A; 51A
	12.0 - 10.0	145 - 145	255/40R21 102	11A; 24D; 57F; 6CZ	EQC-Klasse; Allradantrieb;
		145 - 145	275/35R21 103	11A; 24D; 27H; 27I; 57F; YBP	10B; 11B; 11G; 11H; 12A;
		145 - 145	285/35R21 105	11A; 24D; 27B; 27H; 57F; YBQ	51A; 76B; 97H
	12.0 - 1.0	350 - 375	265/40R21 105	11A; 24C; 26B; 57E; GBB; YBY	AMG GLC 63; Allradantrieb;
					Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G;
	11.0 - 9.0	100 - 243	275/35R21 99	11A; 27I; 57F; YBP	GLC Coupé; Allradantrieb;
		100 - 243	285/35R21 101	11A; 24M; 27B; 27H; 57F; YBQ	Heckantrieb; 10B; 11B; 11G;
					11H; 12A; 51A
	11.0 - 10.0	350 - 375	275/35R21 99	11A; 248; 27B; 57F; YBP	AMG GLC 63; Allradantrieb;
		350 - 375	295/35R21 107	11A; 24M; 27B; 57F; GBB	Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G;
		350 - 375	305/35R21 109	11A; 244; 247; 27B; 57F; YBY	11H; 12A; 51A; 76B
	11.0 - 11.0	270 - 287	275/35R21 99	11A; 248; 27B; 57F; YBP	AMG GLC 43;
		270 - 287	285/35R21 101	11A; 24M; 27B; 57F; XFY	AMG GLC 43 4MATIC;
					Allradantrieb; Coupe; SUV;
	10.0 - 6.0	270 - 287	275/35R21 99	11A; 24M; 27B; 57F; YBP	AMG GLC 43;
270 - 287		285/35R21 101	11A; 24M; 27B; 57F; XFY	AMG GLC 43 4MATIC;	
				Allradantrieb; Coupe; SUV;	
9.0 - 9.0	350 - 375	275/35R21 99	11A; 24M; 27B; 57F; YBP	AMG GLC 63; Allradantrieb;	
	350 - 375	295/35R21 107	11A; 24M; 27B; 57F; GBB	Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G;	
	350 - 375	305/35R21 109	11A; 24D; 27B; 57F; YBY	11H; 12A; 51A; 76B	
8.0 - 8.0	100 - 243	275/35R21 99	11A; 248; 27B; 57F; YBP	GLC Coupé; Allradantrieb;	
	100 - 243	285/35R21 101	11A; 24M; 27B; 27H; 57F; YBQ	Heckantrieb; 10B; 11B; 11G;	
				11H; 12A; 51A	

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
10 x 20 ET 28.0 ET 27.0	8.0 - 7.0	350 - 375	275/35R21 99	11A; 24M; 27B; 57F; YBP	AMG GLC 63; Allradantrieb; Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B
		350 - 375	295/35R21 107	11A; 24A; 247; 27B; 57F; GBB	
		350 - 375	305/35R21 109	11A; 24D; 27B; 57F; YBY	
	7.0 - 7.0	100 - 243	275/35R21 99	11A; 24M; 27B; 57F; YBP	GLC Coupé; Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		100 - 243	285/35R21 101	11A; 24M; 27B; 27H; 57F; YBQ	
	6.0 - 5.0	100 - 243	275/35R21 99	11A; 24M; 27B; 27H; 57F; YBP	GLC Coupé; Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		100 - 243	285/35R21 101	11A; 24M; 27B; 27H; 57F; YBQ	
	6.0 - 6.0	350 - 375	275/35R21 99	11A; 24M; 27B; 57F; YBP	AMG GLC 63; Allradantrieb; Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B
		350 - 375	295/35R21 107	11A; 24D; 27B; 57F; GBB	
		350 - 375	305/35R21 109	11A; 24D; 27B; 57F; YBY	
	5.0 - 4.0	350 - 375	275/35R21 99	11A; 24M; 27B; 57F; YBP	AMG GLC 63; Allradantrieb; Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B
		350 - 375	295/35R21 107	11A; 24D; 27B; 57F; GBB	
		350 - 375	305/35R21 109	11A; 24D; 27B; 57F; YBY	
	5.0 - 5.0	270 - 287	275/35R21 99	11A; 24M; 27B; 57F; YBP	AMG GLC 43; AMG GLC 43 4MATIC; Allradantrieb; Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B
		270 - 287	285/35R21 101	11A; 24A; 247; 27B; 57F; XFY	
	4.0 - 3.0	100 - 243	275/35R21 99	11A; 24M; 27B; 27H; 57F; YBP	GLC Coupé; Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		100 - 243	285/35R21 101	11A; 24M; 27B; 27F; 57F; YBQ	
4.0 - 3.0	270 - 287	275/35R21 99	11A; 24M; 27B; 57F; YBP	AMG GLC 43; AMG GLC 43 4MATIC; Allradantrieb; Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B	
	270 - 287	285/35R21 101	11A; 24D; 27B; 57F; XFY		
3.0 - 2.0	350 - 375	275/35R21 99	11A; 24M; 27B; 57F; YBP	AMG GLC 63; Allradantrieb; Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B	
	350 - 375	295/35R21 107	11A; 24D; 27B; 57F; GBB		
	350 - 375	305/35R21 109	11A; 24D; 27B; 57F; YBY		
1.0 - 1.0	350 - 375	275/35R21 99	11A; 24A; 247; 27B; 57F; YBP	AMG GLC 63; Allradantrieb; Coupe; SUV; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B	
	350 - 375	295/35R21 107	11A; 24D; 27B; 57F; GBB		
	350 - 375	305/35R21 109	11A; 24D; 27B; 57F; YBY		

Auflagen

- 10B) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind, mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil, den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Die für M+S Reifen zulässige Höchstgeschwindigkeit ist im Blickfeld des Fahrzeugführer sinnfällig anzugeben und im Betrieb nicht zu überschreiten. Die zulässige Achslast des Fahrzeuges darf nicht größer sein als das Zweifache der auf Seite 1 dieser Anlage angegebenen Radlast unter Berücksichtigung des angegebenen Abrollumfanges.
- 11A) Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Prüferingenieur einer Überwachungsorganisation oder einen Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIIIb zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.
- 11B) Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in der Fahrzeuggenehmigung für diesen Fahrzeug-Typ/ -Variante/ -Version bzw. Fahrzeugausführung genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren bei der nächsten Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle unter Vorlage der Allgemeinen Betriebserlaubnis bzw. der Abnahmebestätigung nach §19 Abs. 3 der StVZO berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE der Distanzscheiben eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.
- 11G) Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Für die Sonder-Fahrwerksfedern muß eine Allgemeine Betriebserlaubnis oder ein Teilegutachten vorliegen; gegen die Verwendung der Rad/Reifenkombination dürfen keine technischen Bedenken bestehen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Distanzscheiben eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Distanzscheiben gesondert zu beurteilen.
- 11H) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Hierbei müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daß nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind.
- 124) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 8 mm (einschließlich Kettenschloss) aufragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 12A) Die Verwendung von Schneeketten ist nicht möglich, es sei denn, dass für den hier aufgeführten Fahrzeugtyp eine weitere Umrüstmöglichkeit im Gutachten aufgeführt ist. Für diese Umrüstung mit der Einschränkung in Spalte Auflagen "Auflagen zu Reifen" sind die dort aufgeführten Auflagen und Hinweise zu beachten.
- 12I) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm (einschließlich Kettenschloss) aufragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 12K) Die Verwendung von Schneeketten ist nur zulässig, wenn diese vom Fahrzeughersteller für diese Rad/Reifen-Kombination freigegeben sind (s. Betriebsanleitung).
- 12N) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 11 mm (einschließlich Kettenschloss) aufragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 12O) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 13 mm (einschließlich Kettenschloss) aufragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 12Q) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm (einschließlich Kettenschloss) aufragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.

- 12R) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm (einschließlich Kettenschloss) auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 12T) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten ist nur mit der vom Fahrzeughersteller freigegebenen Schneekette oder einer baugleichen Schneekette an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 21B) Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 21P) Durch Anlegen bzw. Bearbeiten der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 21R) Durch Nacharbeit der vorderen Radhäuser im Bereich der Radinnenseite ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 22B) Durch Anlegen bzw. Bearbeiten der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 22I) Durch Anlegen bzw. Bearbeiten der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 241) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 242) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 244) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 245) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 246) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

- 247) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 248) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24C) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24D) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24J) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24M) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 26B) Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen
- 26J) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 26N) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 26P) Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 27B) Durch Anlegen der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

- 27F) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 27H) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 27I) Durch Anlegen der hinteren Radhausauschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 51A) Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfülldruckhinweis am Fahrzeug) bzw. Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck ist zu beachten.
Die Verwendung von Reifen mit Notlaufeigenschaften ist laut Hersteller nur mit Reifenfülldrucküberwachungssystem zulässig.
- 51G) Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig, wenn diese Reifendimension in den Fahrzeugpapieren bereits serienmäßig eingetragen oder vom Fahrzeughersteller, s. Auszug aus der EG-Genehmigung des Fahrzeuges (EG-Übereinstimmungsbescheinigung), freigegeben ist. Der Loadindex, das Geschwindigkeitssymbol, die M+S-Kennzeichnung, die Hinweise und die Empfehlungen des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengröße zu beachten.
- 52J) Diese Reifengröße ist nur mit M+S-Profil zulässig. Die Lauffläche und die Struktur sind bei M+S-Profil so konzipiert, dass sie vor allem auf Matsch und Schnee (Winter) bessere Fahreigenschaften gewährleisten.
- 54A) Es ist der Nachweis zu erbringen, daß die Anzeigen von Geschwindigkeitsmesser und Wegstreckenzähler innerhalb der zulässigen Toleranzen liegen. Sofern eine Angleichung durchgeführt wird, ist dies bei der Beurteilung weiterer Rad/Reifen-Kombinationen in den Fahrzeugpapieren zu berücksichtigen.
- 56G) Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die Montierbarkeit der Reifengröße auf dieser Felge erforderlich. Es wird empfohlen, den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.
- 57E) Die Verwendung der angegebenen Reifengröße ist auf dieser Radgröße nur an der Vorderachse zulässig. Sie kann jedoch im Einzelfall auf einer anderen Radgröße an der Hinterachse kombiniert werden. Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten. Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.
- 57F) Die Verwendung der angegebenen Reifengröße ist auf dieser Radgröße nur an der Hinterachse zulässig. Sie kann jedoch im Einzelfall auf einer anderen Radgröße an der Vorderachse kombiniert werden. Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten. Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.
- 58M) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

	Reifengröße:
Vorderachse:	265/45R19
Hinterachse:	295/40R19

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang sich innerhalb der Abweichung der Serienbereifung befindet. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

656) Sofern Reifen der Größe 255/45 R 18 auf der Felge 10 J x 18 verwendet werden, ist eine Freigabe des Reifenherstellers erforderlich, es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

6AO) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

	Reifengröße:
Vorderachse:	245/45R20
Hinterachse:	275/40R20

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

6AZ) Die Verwendung unterschiedlicher Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse ist an Fahrzeugen mit Allradantrieb nur zulässig, wenn deren Abrollumfänge gleich sind, oder diese der Serienkombination (Reifenempfehlung des Fahrzeugherstellers ist zu beachten) entsprechen.

Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich, es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an einem Fahrzeug montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

6BV) Es sind die serienmäßigen Reifen-Kombinationen zulässig:

	Reifengröße:
Vorderachse:	275/45R20
Hinterachse:	305/40R20

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

6CE) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

	Reifengröße:
Vorderachse:	275/40R20
Hinterachse:	305/35R20

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang sich innerhalb der Abweichung der Serienbereifung befindet. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

6CU) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

	Reifengröße:
Vorderachse:	255/45R20
Hinterachse:	285/40R20

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang sich innerhalb der Abweichung der Serienbereifung befindet.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

6CV) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

Vorderachse:	Reifengröße: 255/45R20
Hinterachse:	295/40R20

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang sich innerhalb der Abweichung der Serienbereifung befindet.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

6CY) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

Vorderachse:	Reifengröße: 235/50R20
Hinterachse:	255/45R20

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang sich innerhalb der Abweichung der Serienbereifung befindet. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

765) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig laut COC-Papier (EG-Übereinstimmungserklärung) als kleinste Radgröße mit 20-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.

76A) Die Verwendung dieser Sonderräder ist nur an der Vorderachse zulässig. Dabei ist der Gliederungspunkt "0. Hinweise" zu beachten.

76B) Die Verwendung dieser Sonderräder ist nur an der Hinterachse zulässig. Dabei ist der Gliederungspunkt "0. Hinweise" zu beachten.

76O) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig laut COC-Papier (EG-Übereinstimmungserklärung) als kleinste Radgröße mit 19-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.

76S) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig laut COC-Papier (EG-Übereinstimmungserklärung) als kleinste Radgröße mit 18-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.

76T) Die Verwendung dieser Felgengröße ist nur zulässig, wenn die Felgenbreite, der in den Fahrzeugpapieren serienmäßig eingetragenen Felgen, nicht unterschritten wird.

854) Die Verwendung der Sonderräder ist an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 360mm an der Vorderachse nicht zulässig.

977) Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur an der Hinterachse zulässig.
Bei Verwendung gleicher Reifengrößen an der Vorderachse und Hinterachse muß die Maulweite des Sonderrades an der Hinterachse größer/gleich der des Sonderrades der Vorderachse und muß die Einpreßtiefe des Sonderrades an der Hinterachse kleiner/gleich der des Sonderrades der Vorderachse sein.
Bei Verwendung einer breiteren Reifengröße an der Hinterachse kann die Einpreßtiefe des Sonderrades an der Hinterachse maximal größer sein als die Hälfte aus der Reifen-Nennbreiten-Differenz zwischen der Reifengröße an der Hinterachse und der Reifengröße an der Vorderachse, wobei die Einpreßtiefen-Differenz der Serie nicht überschritten werden darf.

97G) Die Verwendung von Sonderrädern mit unterschiedlichen Maulweiten ist zulässig. Die Maulweite des Sonderrades an der Vorderachse muß mindestens 1 Zoll kleiner sein als die des Sonderrades der Hinterachse.

- 97H) Die Verwendung von Sonderrädern mit unterschiedlichen Maulweiten ist zulässig. Die Maulweite des Sonderrades an der Hinterachse muß mindestens 1 Zoll größer sein als die des Sonderrades der Vorderachse.
- 97L) Die Maulweite des Sonderrades an der Vorderachse muß mindestens 1/2 Zoll kleiner sein als die des Sonderrades der Hinterachse.
- 97M) Die Maulweite des Sonderrades an der Hinterachse muß mindestens 1/2 Zoll größer sein als die des Sonderrades der Vorderachse, wobei bei Verwendung von gleichen Reifengrößen die Einpreßtiefe des Sonderrades an der Hinterachse kleiner der des Sonderrades der Vorderachse sein muß.

CF1) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

	Reifengröße:
Vorderachse:	245/45R19
Hinterachse:	245/45R19

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

CF2) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

	Reifengröße:
Vorderachse:	255/40R19
Hinterachse:	255/40R19

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

CF3) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

	Reifengröße:
Vorderachse:	255/45R19
Hinterachse:	255/45R19

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

CF5) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

	Reifengröße:
Vorderachse:	245/40R20
Hinterachse:	245/40R20

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

CF6) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

	Reifengröße:
Vorderachse:	255/35R20
Hinterachse:	255/35R20

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

CFC) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

	Reifengröße:
Vorderachse:	235/45R20
Hinterachse:	265/40R20

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeudpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

CFD) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

	Reifengröße:
Vorderachse:	235/50R20
Hinterachse:	295/40R20

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

GCQ) Es sind die serienmäßigen Reifen-Kombinationen zulässig.

Reifengröße:
Vorderachse: 235/60R17
Hinterachse: 255/55R17

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig. Die Hinweise und Empfehlungen des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengröße zu beachten.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

GDD) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

	Reifengröße:
Vorderachse:	235/50R19
Hinterachse:	255/45R19

Es dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang sich innerhalb der Abweichung der Serienbereifung befindet. Es wird empfohlen eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

GDE) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

	Reifengröße:
Vorderachse:	235/45R20
Hinterachse:	255/40R20

Es dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang sich innerhalb der Abweichung der Serienbereifung befindet. Es wird empfohlen eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

XF5) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

	Reifengröße:
Vorderachse:	265/50R19
Hinterachse:	295/45R19

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

XF6) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

	Reifengröße:
Vorderachse:	255/45R20
Hinterachse:	285/40R20

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

XF8) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

	Reifengröße:
Vorderachse:	265/45R20
Hinterachse:	295/40R20

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

XFQ) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

	Reifengröße:
Vorderachse:	245/45R19
Hinterachse:	255/45R19

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang sich innerhalb der Abweichung der Serienbereifung befindet. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

YA7) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

	Reifengröße:
Vorderachse:	255/45R19
Hinterachse:	285/40R19

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

YB3) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

	Reifengröße:
Vorderachse:	275/45R19
Hinterachse:	285/45R19

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

YBJ) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

	Reifengröße:
Vorderachse:	235/55R19
Hinterachse:	255/50R19

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

YBK) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

	Reifengröße:
Vorderachse:	245/55R19
Hinterachse:	265/50R19

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

YBL) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

	Reifengröße:
Vorderachse:	245/50R19
Hinterachse:	275/45R19

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

YBM) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

	Reifengröße:
Vorderachse:	255/50R19
Hinterachse:	285/45R19

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

YBN) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

	Reifengröße:
Vorderachse:	255/45R20
Hinterachse:	285/40R20

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

YC0) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

	Reifengröße:
Vorderachse:	235/55R19
Hinterachse:	285/45R19

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

YCN) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

	Reifengröße:
Vorderachse:	235/50R19
Hinterachse:	295/40R19

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang sich innerhalb der Abweichung der Serienbereifung befindet. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

YDG) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

	Reifengröße:
Vorderachse:	235/50R19
Hinterachse:	235/50R19.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

YDK) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

	Reifengröße:
Vorderachse:	235/45R20
Hinterachse:	235/45R20.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

Montageanleitung für Distanzscheiben / Mounting instruction for wheel spacers

Diese Anleitung vor Beginn der Arbeiten lesen.
 Beachten Sie auch die Anleitung des Fahrzeug- und Felgenherstellers.
 Verwenden Sie keinen Schlagschraubdriver.
 Bei Stahlrädern ist die Montage nur mit vollflächig planer Radauflagefläche zulässig.
 Eine nicht ordnungsgemäße Montage von Distanzscheiben und Rädern kann zu erheblichen Personen- und Sachschäden führen.
 Distanzscheiben und Befestigungselemente nur in einwandfreiem, unverändertem Zustand benutzen.
 Während der Montage dürfen sich keine Personen im Fahrzeug befinden.
 Montage von geschultem Fachpersonal durchführen lassen.
 Nur auf geeignetem Montageplatz arbeiten.
 Geeignetes und einwandfreies Werkzeug verwenden.
Angaben zu den geprüften Rad-Reifenkombinationen für Ihr Fahrzeug finden Sie im TÜV-Teilegutachten oder rufen Sie uns an.

*Read this instruction before you start working.
 Mind also the instructions of the manufacturer of the vehicle and rims.
 Don't use an impact wrench. Only mount steel wheels if the mounting surface is plane and in complete contact with the spacer. If you don't mount the wheel spacers and wheels properly, a massive material or personal damage can be caused. Only use wheel spacers and fixing elements which are in faultless and unchanged condition. During installation no person is allowed to stay in the car. The mounting should only be made by specialized staff. Only work on an adequate assembly location. Only use adequate and faultless tools. In the TÜV approval you can find more information about the verified wheel-tire combination for your vehicle or just give us a call.*

1 Fahrzeug vor Montagebeginn gegen wegrollen sichern. Feststellbremse anziehen und Gang einlegen. Mit Bremsklotz zusätzlich sichern.



Secure your vehicle with a chock block. Apply hand-brake and engage a gear, to prevent any movement.



2 Wagenheber an der dafür vorgesehenen Stelle ansetzen und Rad leicht entlasten. Position the lifting jack and take the pressure off the wheel.

3 Befestigungselemente leicht lösen. Ggf. zuvor Radkappen abnehmen. Slacken the wheel nuts/bolts. If necessary, remove the wheel cap first.



4 Fahrzeug anheben bis Rad vom Boden abhebt. Unterstellbock unter das Fahrzeug stellen.



Lift the vehicle until the tire is off the ground, then place an axle stand under the vehicle.

5 Befestigungselemente entfernen. Remove the fixing nuts/bolts.



6 Rad abnehmen. Remove the wheel.



7 Radanschlussfläche reinigen. Clean the hub face and flange.



8 Prüfen ob die Distanzscheibe vollflächig an der Nabenanlagefläche der Felge anliegt. Check that the spacer is completely in contact with the mounting surface of the wheel.



9 Auch an der Achse muss die Distanzscheibe vollflächig anliegen. Check that the spacer is in complete contact with the vehicle hub mounting surface and that the depth of the flange is not fouling the spacers flange.



10 Korrosionsschutzpaste im Bereich der Zentrierung dünn auftragen. Apply a thin layer of corrosion protection paste to the centering flange on the spacer.



11 Die neuen, längeren Befestigungsmittel auf Länge und Typ prüfen, vgl. umseitige Schraubenhinweise. Die neuen Radbefestigungsmittel müssen um Scheibenstärke länger als die ursprünglichen Befestigungsmittel sein. Check if the length and type of seating of the new and longer bolts are correct. (Have a look overleaf at the bolts advice. The new fixings need to be as long as the originals plus the thickness of the spacer.



Neues Befestigungsmaterial ist nicht im Lieferumfang enthalten. You may have to order new nuts/bolts separately.

**Für System 4 bitte gesondert beachten
 Advice for System 4**



Hinweis

Überstehende, zu lange Befestigungsmittel können zu erheblichen Personen- und Sachschäden führen.

Advice

Personal and material damage can be caused by overlapping or too long fixing elements.

Bei System 4 - 13xxx ist darauf zu achten, dass der Schraubenüberstand über der Radanschlussfläche um mindestens 2mm kleiner als die Stärke der Distanzscheibe ist.



System 4 - 13xxx Please check that the bolts you are using to fix wheel to spacer when tight are at least 2mm shorter than thickness of spacer.

12B

Befestigungselemente in mindest zwei Durchgängen kreuzweise anziehen. Nur die mitgelieferten Befestigungselemente verwenden. Drehmomentschlüssel auf korrekten Wert einstellen. Siehe dazu die Vorgaben des Fahrzeug- bzw. Felgenrehstellers.



Using a torque wrench. Tighten crossways to the vehicle manufacturers specifications. Check twice.

13A

Rad anlegen, mit originalen Befestigungselementen montieren und handfest anziehen. Befestigungselemente dabei von Hand ansetzen.



Locate the wheel, fix with bolts and hand tighten.

weitere Montage wie 14 bis 17 further mounting like 14 to 17

Gleichzeitig beachten!

Mindestanzahl an Umdrehungen der Befestigungselemente prüfen, vgl. umseitige Tabelle Mindestein-schraubtiefe von Befestigungselementen.

Attention!

Pay particular attention to the minimum number of thread rotation. Have a look at the table listed.

12A

Die Distanzscheibe mit dem mitgelieferten Befestigungsmaterial handfest an der Achse befestigen. Schrauben mit der Hand ansetzen.



Mount the wheel spacer on the axle using the nuts/bolts which were included in the delivery. Tighten the nuts/bolts by hand.

Für die Montage von System 2D, 3, 4 und 4D Distanzscheiben beachten Sie auch die entsprechenden Ergänzungen.
 Please mind the according supplements also on installation of system 2D, 3, 4 and 4D spacers.

12

Distanzscheibe auf die Achse stecken. Korrosionsschutzpaste im Bereich der Zentrierung dünn auftragen.



Place the wheel spacer on the vehicle hub and then also apply a thin layer of corrosion protection paste to the centering flange on the spacer.



Using a torque wrench. Tighten to the vehicle manufacturers specifications.

15

Drehmomentschlüssel auf korrekten Wert einstellen. Siehe dazu die Vorgaben des Fahrzeug- bzw. Felgenrehstellers.

16

Befestigungselemente in mindest zwei Durchgängen kreuzweise anziehen.

It is recommended that you tighten the nuts/bolts crossways and check twice that the torque is correct.



17

Distanzscheiben und Räder sind nun ordnungsgemäß am Fahrzeug befestigt.

Nach 100 km Befestigungselemente der Distanzscheiben nachziehen. Nach weiteren 100 km Befestigungselemente der Räder nachziehen (System 3 und 4). Bei System 2 und 5 nach 100 km Befestigungselemente der Räder nachziehen.

Before driving the vehicle ensure you have adequate clearance between the tire and wheel arch. After 60 miles recheck the torque of the nuts/bolts fixing spacer to vehicle (system 3 and 4). Refit the wheel to vehicle and the after a further 60 miles recheck the nuts/bolts of the wheel (system 2 and 5).

Gleichzeitig beachten!

Mindestanzahl an Umdrehungen der Befestigungselemente prüfen, vgl. umseitige Tabelle Mindestein-schraubtiefe von Befestigungselementen.

Attention!

Pay particular attention to the minimum number of thread rotation. Have a look at the table listed.

13

Rad anlegen, mit neuen Befestigungselementen montieren und handfest anziehen. Befestigungselemente dabei von Hand ansetzen.



Locate the wheel, fix with the new nuts/bolts and tighten by hand.

14

Unterstellbock entfernen, Wagenheber langsam ablassen.



Raise the vehicle enough to remove the lower the lifting jack.

Montageanleitung für Distanzscheiben / Mounting instruction for wheel spacers

Für System 3 bitte gesondert beachten Advice for System 3

Bei System 3 - 14xxx ist zu beachten, dass die original Fahrzeugstehbolzen nach der Montage der Distanzscheiben (bei 15, 20, 25 und 30mm Stärke) herausragen können. Sollte die Felge keine ausreichenden dimensionierten Taschenbohrungen oder Giesstaschen aufweisen, müssen die überstehenden Stehbolzen entsprechend gekürzt werden. Bei 15mm starken Distanzscheiben stehen die Befestigungsmuttern der Distanzscheiben immer über. Hier muss die Felge zwingend passende Taschenbohrungen oder Giesstaschen aufweisen.

System 3 - 14xxx You must consider that the original vehicle studs can protrude the mounting surface of the new spacer (15, 20, 25 and 30mm). If the wheel has no relief pockets then the vehicle studs will need to be shortened to allow the wheel to sit flat to the mounting face of the spacer. This will always apply to System 3 15mm.

überstehender Stehbolzen
 overlapped stud



weitere Montage wie 12A, 12B und 13 bis 17
 further mounting like 12A, 12B and 13 to 17

Schraubenhinweise Bolts advice



Regelmäßige Kontrolle

Mindestens einmal jährlich sind die Befestigungselemente und die Distanzscheiben auf Risse und starke Korrosion zu prüfen. Nur einwandfreie Bauteile dürfen weiter verwendet werden.

Periodical check

Check spacers and fixing elements at least once a year. Corroded or damaged parts must be replaced immediately.

Kegelbund 60° Cone Taper 60°



Kugelbundradien Ball Taper Radii



Mindesteinschraubtiefe von Befestigungselementen

Minimum screw-in depth of fixing elements

Gewinde thread	tragende Länge thread reach	min. Umdrehungen min. rotations
M12 x 1,25	10 mm	8,0
M12 x 1,5	10 mm	6,5
M12 x 1,75	12 mm	6,5
M14 x 1,25	12 mm	9,0
M14 x 1,5	11 mm	7,5
M14 x 2,0	14 mm	7,0
1/2" UNF	11 mm	8,0

Für System 2D und 4D bitte extra beachten

Vor Montage der Distanzscheibe ist die original Fettkappe zu entfernen.

For System 2D and 4D you have to consider the following advice

Remove the original grease cap before mounting the wheel spacer.

Anzugsmomente / Tightening torques

Beachten Sie die vom Fahrzeug- und Felgenhersteller angegebenen Anzugsmomente für alle Befestigungselemente von Distanzscheiben und Rädern.

Consider the torque which is recommended by the vehicle and rim manufacturer for all fixing elements of spacers and wheels.

Gutachten



Sehr geehrter Kunde,

prüfen Sie, ob für Ihr Fahrzeug ein TÜV-Teilgutachten zur Änderungsabnahme gemäß §19 Abs. 3 StVZO oder ein Festigkeitsnachweis zur Abnahme nach §21 in Verbindung mit §19 Abs. 2 StVZO verfügbar ist.
 Stellen Sie Ihr Fahrzeug nach Einbau der Produkte einem Technischen Dienst (TÜV, DEKRA, GTÜ, KÜS) vor. Sie können uns selbstverständlich auch anrufen. (Fahrzeugtyp und Artikelnummer bitte angeben).

SYSTEM 3



SYSTEM 5



SYSTEM 2P



SYSTEM 4B



SYSTEM 2D



SYSTEM 4H



SYSTEM 2



SYSTEM 4D



SYSTEM 4

