

Teilegutachten

TGA Art 6.1

Nr. 20-TAHO-0002/HGE

über die Vorschriftmäßigkeit eines Fahrzeuges bei bestimmungsgemäßem Ein- oder Anbau von Teilen gemäß § 19 Abs. 3 Nr. 4 StVZO

für den Änderungsumfang : Spurverbreiterung durch Distanzscheiben

Typ (System) : 10XXX, 12XXX; 13XXX

Ausführung(en) : System 5, System 2; System 4

des Herstellers : **SCC Fahrzeugtechnik GmbH**
Gewerbestraße 11
D-91166 Georgensgmünd
DEUTSCHLAND

Verwendungsbereich : F2B / B-Klasse, GLB-Klasse, GLA-Klasse

0. Hinweise für den Fahrzeughalter

Unverzügliche Durchführung und Bestätigung der Änderungsabnahme

Durch die vorgenommene Änderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn nicht unverzüglich die gemäß StVZO § 19 Abs. 3 vorgeschriebene Änderungsabnahme durchgeführt und bestätigt wird oder festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden!

Nach der Durchführung der technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage des vorliegenden Teilegutachtens unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer einer Technischen Prüfstelle oder einem Prüflingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation zur Durchführung und Bestätigung der vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

Einhaltung von Auflagen und Hinweisen

Die unter III. und IV. aufgeführten Auflagen und Hinweise sind dabei zu beachten.

Mitführen von Dokumenten

Nach der durchgeführten Änderungsabnahme ist deren Nachweis mit den Fahrzeugpapieren mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen; dies entfällt nach erfolgter Berichtigung der Fahrzeugpapiere.

Berichtigung der Fahrzeugpapiere

Die Berichtigung der Fahrzeugpapiere durch die zuständige Zulassungsbehörde ist durch den Fahrzeughalter entsprechend der Festlegung in der Änderungsabnahme zu beantragen. Weitere Festlegungen sind der Änderungsabnahme zu entnehmen.

I. Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller	DAIMLER BENZ
Handelsbezeichnung	B-Klasse, GLB-Klasse, GLA-Klasse
Fahrzeugtyp	F2B
ABE-Nr./EG-BE-Nr.	e1*2007/46*1909*..*
Ausführungen	siehe Pkt. VI (Anlagen)

II. Beschreibung der Distanzscheiben

- Art : Leichtmetallscheiben (Distanzringe) zur Spurverbreiterung in 3 verschiedenen Systemen, jeweils in diversen Scheibendicken, Verwendung an Achse 1 und 2 bzw. nur an Achse 2
- Typ (System) : 10XXX (System 5);
12XXX (System 2);
13XXX (System 4)
- Ausführungen
- System 2 : Distanzringe gesteckt; Radbefestigung mit längeren Radschrauben bzw. Stehbolzen; mit wiederholter Zentrierung.
- System 4. : Distanzringe mit Stahl-Gewindebuchse oder Drahtgewindeeinsatz (z.B. Helicoil) zur Radbefestigung mit und Ohne Zentrierung; Befestigung Distanzscheibe an der Radnabe durch mitgelieferte Radschrauben bzw. -muttern; Radbefestigung an der Distanzscheibe mittels Serienradschrauben.
- System 5 : Distanzringe gesteckt; Radbefestigung mit längeren Radschrauben bzw. Stehbolzen; Distanzringe ohne wiederholte Zentrierung.
- Kennzeichnung : Hersteller, Typ und Ausführung
- Art der Kennzeichnung : Prägung
- Ort der Kennzeichnung : Auf der Ring-Mantelfläche
- Abmessungen : Siehe nachfolgende Tabelle A
- Zulässige Radlast [kg] : Max. geprüfte Radlast der Distanzscheibe siehe nachfolgende Tabelle A
Max. zulässige fahrzeugspezifische Radlast siehe Anhang
- Gewicht : Ca. 0,15 bis 1,4 kg, je nach Ausführung und Dicke
- Werkstoff : AlCuMgPb, wahlweise AlMg1SiCu, wahlweise AlZnMgCu1,5
- Korrosionsschutz : Ohne, wahlweise eloxiert

Tabelle A						
Typ	Dicke [mm]	System	Lochzahl/ Lochkreis-Ø [mm]	Mittenloch-Ø [mm]	Außen-Ø [mm]	Max.Zulässige Radlast [kg]
10275	3	5	112/5	66,6	158	1250
10423	4	5	112/5	66,6	158	1250
10213	5	5	112/5	66,6	158	1250
10434	6	5	112/5	66,6	158	1250
10030	7	5	112/5	66,6	158	1250
10395	8	5	112/5	66,6	158	1250
10298	10	5	112/5	66,6	158	1250
10491	12	5	112/5	66,6	158	1250
10161	13	5	112/5	66,6	158	1250
10068	15	5	112/5	66,6	158	1250
10438	16	5	112/5	66,6	158	1250
10137	18	5	112/5	66,6	158	1250
10139	20	5	112/5	66,6	158	1250
12443	5	2	112/5	66,6	158	1250
12417	5	2	112/5	66,6	158	1250
12286	7	2	112/5	66,6	158	1250
12543	8	2	112/5	66,6	158	1250
12060	9	2	112/5	66,6	158	1250
12168	10	2	112/5	66,6	158	1250
12717	11	2	112/5	66,6	158	1250
12025	12	2	112/5	66,6	158	1250
12061	13	2	112/5	66,6	158	1250
12711	14	2	112/5	66,6	158	1250
12169	15	2	112/5	66,6	158	1250
12372	16	2	112/5	66,6	158	1250
12377	17	2	112/5	66,6	158	1250
12521	18	2	112/5	66,6	158	1250
12432	19	2	112/5	66,6	158	1250
12170	20	2	112/5	66,6	158	1250
12686	24	2	112/5	66,6	158	1250
12171	25	2	112/5	66,6	158	1250
13250	20	4	112/5	66,6	158	1250
13613	21	4	112/5	66,6	158	1250
13149	22	4	112/5	66,6	158	1250
13659	23	4	112/5	66,6	158	1250
13201	25	4	112/5	66,6	158	1250
13386	28	4	112/5	66,6	158	1250
13202	30	4	112/5	66,6	158	1250
13203	35	4	112/5	66,6	158	1250
13071	40	4	112/5	66,6	158	1250
13072	45	4	112/5	66,6	158	1250
13520	49	4	112/5	66,6	158	1250
13073	50	4	112/5	66,6	158	1250
13535	55	4	112/5	66,6	158	1250
13651	57	4	112/5	66,6	158	1250
13291	60	4	112/5	66,6	158	1250

Hinweis:

Die oben angeführte Liste gibt alle Distanzscheiben wieder, welche hinsichtlich der Festigkeit geprüft wurden. Im Verwendungsbereich (geprüfte Rad- Reifenkombinationen mit Serienrädern im Anhang) kommen nicht alle gelisteten Typen zur Anwendung.

Befestigungselemente : Radbefestigungsschrauben für System 2 und 5 müssen – abhängig der verwendeten Distanzscheibendicke den Spezifikationen der nachfolgenden Tabelle B entsprechen.
Die Befestigungsschrauben der Distanzscheiben an der Radnabe (System 4; (bzw. 13XXX) dürfen ausschließlich die vom Hersteller mitgelieferten Schrauben verwendet werden (Achtung: Schraubenkopfhöhe bzw. Montagerichtung beachten), Die Montageanleitung ist unbedingt zu beachten!

Tabelle B								
Dicke Distanzscheibe [mm]	5	7-10	12-15	16-20	25	30	35	40
Radschraube M14x1,5 Kugelbund R14, Schaftlänge [mm] siehe Tabelle B rechts (Art-Nr. M1415KU__3; Festigkeitsklasse 10.9)	33	37	43	47	53	57	63	67
Hinweis: Schraubenlängen für nicht angeführte Distanzscheibendicken müssen entsprechend extrapoliert werden.								

Anzugsmoment : Die vom Fahrzeughersteller vorgeschriebenen Drehmomente sind bei der Montage der Distanzscheiben bzw. Räder einzuhalten. Siehe auch Montaganleitung. Die Verwendung von Schlagschraubern ist nicht zulässig!

III. Hinweise zur Kombinierbarkeit mit weiteren Änderungen

Rad/Reifenkombinationen

- Grundsätzlich sind alle im Anhang angeführten Serienrad- und Sonderrad- / Reifenkombinationen verwendbar.
- Es bestehen keine technische Bedenken gegen die Verwendung der im Gutachten angeführten Distanzscheiben mit anderen, nicht in der Anlage genannten, Rad- / Reifenkombinationen innerhalb der genannten Grenzen (Gesamteinpresstiefe, Radgröße) bei Berücksichtigung folgender Randbedingungen:
Für die Rad- Reifenkombination liegt ein geeignetes Gutachten vor. Entsprechende zusätzliche Auflagen und Hinweise sind dabei zu beachten.
- Bei Fahrzeugen mit anderen als den oben genannten Sonderrädern bzw. mit anderen Rad- /Reifenkombinationen sind die Freigängigkeit, das Fahrverhalten, die Radabdeckungen, die Radbefestigungsmittel und gegebenenfalls die Fahrwerksfestigkeit (siehe auch Punkt V des Gutachtens) gesondert zu prüfen.

Lenkung

- Die Distanzscheiben wurden mit serienmäßiger Lenkung geprüft. Bei Fahrzeugen mit geänderter Lenkanlage ist eine gesonderte Prüfung durchzuführen.

Fahrwerk

- Die Distanzscheiben wurden mit dem Serienfahrwerk geprüft. Bei Fahrzeugen mit geändertem Fahrwerk ist eine gesonderte Prüfung durchzuführen. Insbesondere Fahrwerkstieferlegungen mit geändertem Endanschlag (d.h. mit Vergrößerung des Einfederwegs) müssen hinsichtlich ihrer Eignung überprüft werden.

IV. Auflagen und Hinweise

Auflagen und Hinweise für den Hersteller

- Eine Kopie dieses Teilegutachtens ist den Teilen mitzuliefern. Diese Kopie muss aus dem Teilegutachten und der fahrzeugspezifischen Anlage sowie der Einbauanleitung bestehen. Bei Verkleinerungen muss die Lesbarkeit erhalten bleiben.
- Mit der Beigabe des Teilegutachtens bescheinigt der Hersteller die Übereinstimmung von Prüfmuster und Handelsware.

Auflagen und Hinweise für den Einbau, die Änderungsabnahme und den Fahrzeughalter

- Die unter Punkt 0 auf Seite 1 dieses Teilegutachtens aufgeführten Hinweise sind zu beachten.
- Vor Einbaubeginn ist zu prüfen, ob das Fahrzeug im Verwendungsbereich dieses Teilegutachtens enthalten ist. Dabei ist besonders die Art der Befestigung, die Zentrierung und der Lochkreis-
durchmesser und die Gesamteinpresstiefe zu vergleichen.
- Die gemäß Gutachten für den jeweiligen Verwendungsbereich geprüften Anbaufälle ergeben sich aus den Gesamteinpresstiefen, welche in den fahrzeugspezifischen Anlagen A aufgelistet sind (Gesamteinpresstiefe = Einpresstiefe des Serienrades – Spurverbreiterung Distanzscheibe).
- Stahlräder sind in Verbindung mit den Distanzringen nicht zugelassen.
- Werden Distanzscheiben verwendet, welche die in den Anlagen genannten Gesamteinpresstiefen unterschreiten, sind die Freigängigkeit, das Fahrverhalten, die Radabdeckungen der Rad-/Reifenkombination und gegebenenfalls die Fahrwerksfestigkeit (siehe auch Punkt V des Gutachtens) erneut zu prüfen.
- Vor der Montage der Distanzscheiben sind die Anschlussflächen am Fahrzeug und am Rad gründlich zu reinigen.
- Es ist vor endgültiger Montage darauf zu achten, dass die Scheibe sowohl an der Radnabe sowie am Rad vollständig plan aufliegt.
- Der Außendurchmesser der Distanzscheibe muss mindestens der Radanlagefläche der verwendeten Räder entsprechen.
- Es ist auf eine ausreichende Freigängigkeit der Distanzscheiben bzw. der verwendeten Rad-Reifen-Kombination zu Brems- (mind. 3mm) und Fahrwerksteilen (mind. 5mm) zu achten.
- Es ist nach erfolgter Montage darauf zu achten, dass sich das Rad frei drehen lässt und keine Beschädigungen innen liegender Bauteile (z.B. Teile des ABS oder der Bremsanlage) durch Verwendung von falschen (zu langen) Radschrauben entstehen können.
- Die Befestigungselemente sind nach ca. 50 - 100 km Fahrstrecke mit einem geeigneten Drehmomentschlüssel auf Anzugsfestigkeit zu überprüfen.
- Der Montageanleitung ist unbedingt Folge zu leisten. Die Montage sollte in einer Fachwerkstatt erfolgen.
- Weitere Auflagen und Hinweise sind den fahrzeugspezifischen Anlagen zu entnehmen.

Berichtigung der Fahrzeugpapiere

Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist erforderlich, aber zurückgestellt. Sie ist der zuständigen Zulassungsbehörde bei deren nächster Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch den Fahrzeughalter zu melden. Folgendes Beispiel für die Eintragung wird vorgeschlagen:

Feld	Eintragung
22	ZIFFER 20 BIS 23 BZW. FELD 15.1 BIS 15.2: AUCH GENEHM. VUH: BEREIFUNG ... /...R... AUF RAD (...X...) ET(...), (TYP) MIT DISTANZRING (DICKE), KENZ. ... DER SCC FAHRZEUG-TECHNIK GMBH****

V. Prüfgrundlagen und Prüfergebnisse

Die Prüfungen wurden gemäß dem VdTÜV – Merkblatt 751 „Begutachtung von baulichen Veränderungen an M- und N-Fahrzeugen unter besonderer Berücksichtigung der Betriebsfestigkeit“, Ausgabe 08.2008 durchgeführt.

Betriebsfestigkeit / Abmessungen

Die Durchführung von Betriebsfestigkeitsuntersuchungen zur Verwendung von Distanz- bzw. Adaptionsscheiben an Personenkraftwagen wurde mit positivem Ergebnis vom TÜV SÜD Automotive Laborbericht-Nr. 366-0690-98-MURD/N1 vom 17.03.2009 inklusive 10-01159-CX-GBM-00 vom 02.12.2010 geprüft.

Die Abmessungen (Vergleich mit den vorliegenden Zeichnungen) wurden ebenso mit positivem Ergebnis geprüft.

Es wurde keine Prüfung der Fahrwerksfestigkeit durchgeführt, da die Spurverbreiterung an den geprüften Fahrzeugen unter den genannten Rahmenbedingungen weniger als 2 % der serienmäßigen Spurweite beträgt.

Fahrverhalten und Anbauprüfung

Bei den durchgeführten Prüfungen zum Fahrverhalten ergaben sich im Vergleich zur serienmäßigen Ausrüstung der Fahrzeuge keine Beanstandungen. Die geprüften Rad-/Reifenkombinationen haben ausreichende Radabdeckungen, ausreichenden Abstand von Brems- und Fahrwerksteilen und die Freigängigkeit der Reifen ist bei den im Straßenverkehr üblichen Bedingungen gewährleistet. Kriterien des Fahrkomforts lagen der Prüfung nicht zugrunde.

VI. Anlagen

Anlage	Inhalt	Seiten-zahl
MA BB	Anbauanleitung inklusive beispielhafte Darstellung der verschiedenen Distanzscheibensysteme	4

MB	Hersteller /Verkaufsbezeichnung	Typ	Bemerkungen	Seiten-zahl
MB-01	Daimler Benz / B-Klasse, GLB-Klasse, GLA-Klasse	F2B	e1*2007/46*1909* ..	32

VII. Schlussbescheinigung

Es wird bescheinigt, dass die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge nach der Änderung und der durchgeführten und bestätigten Änderungsabnahme unter Beachtung der in diesem Teilegutachten genannten Hinweise/Auflagen insoweit den Vorschriften der StVZO in der heute gültigen Fassung entsprechen.

Der Hersteller (Firma SCC Fahrzeugtechnik GmbH) hat den Nachweis (Verifizierung Reg. Nr. 20 111 000516, Zertifizierungsstelle der TÜV AUSTRIA AUTOMOTIVE GmbH) erbracht, dass er ein Qualitätssicherungssystem gemäß Anlage XIX, Abschnitt 2 StVZO, unterhält.

Das Teilegutachten verliert seine Gültigkeit bei technischen Änderungen an den Fahrzeugteilen oder wenn vorgenommene Änderungen an dem beschriebenen Fahrzeugtyp die Verwendung der Teile beeinflussen sowie bei Änderung der gesetzlichen Grundlagen.

Das Teilegutachten umfasst die Seiten 1 bis 7 und die unter Punkt VI. aufgeführten Anlagen und darf nur im vollen Wortlaut vervielfältigt und weitergegeben werden.

Das Prüflabor ist als Technischer Dienst entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00055-00 anerkannt

Die Prüfergebnisse und Feststellungen beziehen sich nur auf die gegenständlichen Prüfobjekte.

Wien, 15.01.2021



TÜV AUSTRIA AUTOMOTIVE GMBH

Prüfingenieur

Dipl.- Ing. (FH) Gerhard Heinrich

I. Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller: Daimler Benz
 Fahrzeugtyp /Verkaufsbezeichnung: F2B / B-Klasse, GLB-Klasse, GLA-Klasse
 ABE / EG-BE Nummer: e1*2007/46*1909*..
 Ausführung(en): siehe Punkt III
 Max. zul. Radlast: entsprechend Tabelle A im TGA

II. Radgrößen

II.1 Serienräder

Rad-Größe	ET [mm]	Hersteller	Typ	Bemerkungen
6 1/2 x 16	44	--	--	--
6 1/2 x 17	44	--	--	--
7 x 17	44	--	--	--
6 1/2 x 18	44	--	--	--
7 1/2 x 18	49, 53	--	--	--
7 1/2 x 19	49, 53	--	--	--
8 x 20	48	--	--	--

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
6 1/2 x 16 ET 44	42.0 - 41.0	70 - 140	205/60R16 92	11A; 26N; 26P	B-Klasse; Frontantrieb; Kombilimousine; Verbundlenkerhinterachse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		70 - 140	205/65R16 95	11A; 26N; 26P	
		70 - 140	215/55R16 93	11A; 26B; 26N	
		70 - 140	215/60R16 95	11A; 26B; 26N	
	40.0 - 40.0	70 - 140	205/60R16 92	11A; 26B; 26N	
		70 - 140	205/65R16 95	11A; 26B; 26N	
		70 - 140	215/55R16 93	11A; 26B; 26N	
		70 - 140	215/60R16 95	11A; 26B; 26N	
		70 - 140	225/55R16 95	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27I	
	39.0 - 39.0	70 - 140	205/60R16 92	11A; 26B; 26N	
		70 - 140	205/65R16 95	11A; 26B; 26N	
		70 - 140	215/55R16 93	11A; 26B; 26N; 27I	
		70 - 140	215/60R16 95	11A; 26B; 26N; 27I	
		70 - 140	225/55R16 95	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27I	
	38.0 - 38.0	70 - 140	205/60R16 92	11A; 26B; 26N	
		70 - 140	205/65R16 95	11A; 26B; 26N	
		70 - 140	215/55R16 93	11A; 26B; 26J; 27I	
		70 - 140	215/60R16 95	11A; 26B; 26J; 27I	
		70 - 140	225/55R16 95	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27I	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
6 1/2 x 16 ET 44	37.0 - 37.0	70 - 140	205/60R16 92	11A; 26B; 26N	B-Klasse; Frontantrieb; Kombilimousine; Verbundlenkerhinterachse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		70 - 140	205/65R16 95	11A; 26B; 26N	
		70 - 140	215/55R16 93	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27I	
		70 - 140	215/60R16 95	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27I	
		70 - 140	225/55R16 95	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27H; 27I	
	36.0 - 36.0	70 - 140	205/60R16 92	11A; 26B; 26N	
		70 - 140	205/65R16 95	11A; 26B; 26N	
		70 - 140	215/55R16 93	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27I	
		70 - 140	215/60R16 95	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27I	
		70 - 140	225/55R16 95	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27H; 27I	
		70 - 140	235/50R16 95	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
		70 - 140	235/55R16 98	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
	35.0 - 35.0	70 - 140	205/60R16 92	11A; 26B; 26N; 27I	
		70 - 140	205/65R16 95	11A; 26B; 26N; 27I	
		70 - 140	215/55R16 93	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27I	
		70 - 140	215/60R16 95	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27I	
		70 - 140	225/55R16 95	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
		70 - 140	235/50R16 95	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
		70 - 140	235/55R16 98	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
	34.0 - 34.0	70 - 140	205/60R16 92	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27I	
		70 - 140	205/65R16 95	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27I	
		70 - 140	215/55R16 93	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27I	
		70 - 140	215/60R16 95	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27I	
		70 - 140	225/55R16 95	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
		70 - 140	235/50R16 95	11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27B; 27H	
		70 - 140	235/55R16 98	11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27B; 27H	
	33.0 - 33.0	70 - 140	205/60R16 92	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27I	
		70 - 140	205/65R16 95	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27I	
		70 - 140	215/55R16 93	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27H; 27I	
		70 - 140	215/60R16 95	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27H; 27I	
		70 - 140	225/55R16 95	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
		70 - 140	235/50R16 95	11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27B; 27F	
70 - 140		235/55R16 98	11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27B; 27F		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
6 1/2 x 16 ET 44	32.0 - 32.0	70 - 140	205/60R16 92	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27I	B-Klasse; Frontantrieb; Kombilimousine; Verbundlenkerhinterachse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		70 - 140	205/65R16 95	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27I	
		70 - 140	215/55R16 93	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27H; 27I	
		70 - 140	215/60R16 95	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27H; 27I	
		70 - 140	225/55R16 95	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
		70 - 140	235/50R16 95	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
		70 - 140	235/55R16 98	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
	31.0 - 30.0	70 - 140	205/60R16 92	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27I	
		70 - 140	205/65R16 95	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27I	
		70 - 140	215/55R16 93	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
		70 - 140	215/60R16 95	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
		70 - 140	225/55R16 95	11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27B; 27H	
		70 - 140	235/50R16 95	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
		70 - 140	235/55R16 98	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
	29.0 - 29.0	70 - 140	205/60R16 92	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27H; 27I	
		70 - 140	205/65R16 95	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27H; 27I	
		70 - 140	215/55R16 93	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
		70 - 140	215/60R16 95	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
		70 - 140	225/55R16 95	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
		70 - 140	235/50R16 95	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
		70 - 140	235/55R16 98	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
	28.0 - 28.0	70 - 140	205/60R16 92	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27H; 27I	
		70 - 140	205/65R16 95	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27H; 27I	
		70 - 140	215/55R16 93	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
		70 - 140	215/60R16 95	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
		70 - 140	225/55R16 95	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
		70 - 140	235/50R16 95	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
		70 - 140	235/55R16 98	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
6 1/2 x 17 ET 44	41.0 - 41.0	70 - 165	205/55R17 95	11A; 26B	B-Klasse; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombilimousine; Mehrlenkerhinterachse; Verbundlenkerhinterachse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		70 - 165	215/50R17 95	11A; 26B; 26N	
		70 - 165	215/55R17 94	11A; 26B; 26N	
	41.0 - 40.0	85 - 165	215/65R17 99	12M	GLA-KLASSE; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76S
		85 - 165	225/60R17 99	11A; 12A; 26P	
		85 - 165	225/65R17 101	11A; 12A; 26P	
	40.0 - 40.0	70 - 165	205/55R17 95	11A; 26B	B-Klasse; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombilimousine; Mehrlenkerhinterachse; Verbundlenkerhinterachse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		70 - 165	215/50R17 95	11A; 26B; 26N	
		70 - 165	215/55R17 94	11A; 26B; 26N	
		70 - 165	225/50R17 94	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27I	
	40.0 - 37.0	85 - 165	215/65R17 99	12N	GLB-KLASSE; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76S
		85 - 165	225/65R17 101	11A; 12A; 26P	
		85 - 165	235/60R17 102	11A; 12A; 26P	
	39.0 - 39.0	70 - 165	205/55R17 95	11A; 26B; 26N	B-Klasse; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombilimousine; Mehrlenkerhinterachse; Verbundlenkerhinterachse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		70 - 165	215/50R17 95	11A; 26B; 26N; 27I	
		70 - 165	215/55R17 94	11A; 26B; 26N; 27I	
		70 - 165	225/50R17 94	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27I	
	39.0 - 39.0	85 - 165	215/65R17 99	12M	GLA-KLASSE; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76S
		85 - 165	225/60R17 99	11A; 12A; 246; 26P	
		85 - 165	225/65R17 101	11A; 12A; 246; 26P	
	38.0 - 38.0	70 - 165	205/55R17 95	11A; 26B; 26N	B-Klasse; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombilimousine; Mehrlenkerhinterachse; Verbundlenkerhinterachse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		70 - 165	215/50R17 95	11A; 26B; 26N; 27I	
		70 - 165	215/55R17 94	11A; 26B; 26N; 27I	
		70 - 165	225/50R17 94	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27I	
	38.0 - 38.0	85 - 165	215/65R17 99	12M	GLA-KLASSE; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76S
		85 - 165	225/60R17 99	11A; 12A; 246; 248; 26P	
		85 - 165	225/65R17 101	11A; 12A; 246; 26P	
37.0 - 37.0	70 - 165	205/55R17 95	11A; 26B; 26N	B-Klasse; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombilimousine; Mehrlenkerhinterachse; Verbundlenkerhinterachse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
	70 - 165	215/50R17 95	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27I		
	70 - 165	215/55R17 94	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27I		
	70 - 165	225/50R17 94	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27H; 27I		
37.0 - 36.0	85 - 165	215/65R17 99	11A; 26P	GLA-KLASSE; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
	85 - 165	225/60R17 99	11A; 248; 24J; 26P		
	85 - 165	225/65R17 101	11A; 24J; 26P		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
6 1/2 x 17 ET 44	36.0 - 36.0	70 - 165	205/55R17 95	11A; 26B; 26N; 27I	B-Klasse; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombilimousine; Mehrlenkerhinterachse; Verbundlenkerhinterachse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		70 - 165	215/50R17 95	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27I	
		70 - 165	215/55R17 94	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27I	
		70 - 165	225/50R17 94	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27H; 27I	
		70 - 165	235/50R17 96	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
	36.0 - 36.0	85 - 165	215/65R17 99	11A; 26P	GLB-KLASSE; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		85 - 165	225/65R17 101	11A; 26P	
		85 - 165	235/60R17 102	11A; 247; 24J; 26B	
	35.0 - 35.0	70 - 165	205/55R17 95	11A; 26B; 26N; 27I	B-Klasse; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombilimousine; Mehrlenkerhinterachse; Verbundlenkerhinterachse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			215/50R17 95	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27I	
			215/55R17 94	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27I	
			225/50R17 94	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
			235/50R17 96	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
	35.0 - 34.0	85 - 165	215/65R17 99	11A; 26P	GLB-KLASSE; Allradan- trieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		85 - 165	225/65R17 101	11A; 26P	
		85 - 165	235/60R17 102	11A; 24J; 24M; 26B	
	35.0 - 35.0	85 - 165	215/65R17 99	11A; 246; 26P	GLA-KLASSE; Allrad- antrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			225/60R17 99	11A; 248; 24J; 26P	
			225/65R17 101	11A; 24J; 26P	
	34.0 - 34.0	70 - 165	205/55R17 95	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27I	B-Klasse; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombilimousine; Mehrlenkerhinterachse; Verbundlenkerhinterachse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
215/50R17 95			11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27I		
215/55R17 94			11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27I		
225/50R17 94			11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H		
235/50R17 96			11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27B; 27H		
34.0 - 34.0	85 - 165	215/65R17 99	11A; 246; 248; 26P	GLA-KLASSE; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
		225/60R17 99	11A; 248; 24J; 26P		
		225/65R17 101	11A; 24J; 26P		
33.0 - 33.0	70 - 165	205/55R17 95	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27I	B-Klasse; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombilimousine; Mehrlenkerhinterachse; Verbundlenkerhinterachse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
		215/50R17 95	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27H; 27I		
		215/55R17 94	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27H; 27I		
		225/50R17 94	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H		
		235/50R17 96	11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27B; 27F		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
6 1/2 x 17 ET 44	33.0 - 33.0	85 - 165	215/65R17 99	11A; 26P	GLB-KLASSE; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		85 - 165	225/65R17 101	11A; 247; 24J; 26P	
		85 - 165	235/60R17 102	11A; 24J; 24M; 26B	
	33.0 - 32.0	85 - 165	215/65R17 99	11A; 248; 24J; 26P	GLA-KLASSE; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		85 - 165	225/60R17 99	11A; 248; 24J; 26B	
		85 - 165	225/65R17 101	11A; 24J; 26B	
	32.0 - 32.0	70 - 165	205/55R17 95	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27I	B-Klasse; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombilimousine; Mehrlenkerhinterachse; Verbundlenkerhinterachse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			215/50R17 95	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27H; 27I	
		70 - 165	215/55R17 94	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27H; 27I	
			225/50R17 94	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
		70 - 165	235/50R17 96	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
	32.0 - 30.0	85 - 165	215/65R17 99	11A; 26P	GLB-KLASSE; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		85 - 165	225/65R17 101	11A; 24J; 24M; 26B	
		85 - 165	235/60R17 102	11A; 24J; 24M; 26B	
	31.0 - 31.0	70 - 165	205/55R17 95	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27I	B-Klasse; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombilimousine; Mehrlenkerhinterachse; Verbundlenkerhinterachse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			215/50R17 95	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
		70 - 165	215/55R17 94	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
			225/50R17 94	11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27B; 27H	
		70 - 165	235/50R17 96	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
	31.0 - 30.0	85 - 165	215/65R17 99	11A; 248; 24J; 26P	GLA-KLASSE; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
85 - 165		225/60R17 99	11A; 24J; 24M; 26B		
85 - 165		225/65R17 101	11A; 247; 24J; 26B		
30.0 - 30.0	70 - 165	205/55R17 95	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27H; 27I	B-Klasse; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombilimousine; Mehrlenkerhinterachse; Verbundlenkerhinterachse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
		215/50R17 95	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H		
	70 - 165	215/55R17 94	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H		
		225/50R17 94	11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27B; 27H		
	70 - 165	235/50R17 96	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
6 1/2 x 17 ET 44	29.0 - 29.0	70 - 165	205/55R17 95	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27H; 27I	B-Klasse; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombilimousine; Mehrlenkerhinterachse; Verbundlenkerhinterachse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		70 - 165	215/50R17 95	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
		70 - 165	215/55R17 94	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
		70 - 165	225/50R17 94	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
		70 - 165	235/50R17 96	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
	29.0 - 29.0	85 - 165	215/65R17 99	11A; 247; 24J; 26P	GLB-KLASSE; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		85 - 165	225/65R17 101	11A; 24J; 24M; 26B	
		85 - 165	235/60R17 102	11A; 24J; 24M; 26B	
	29.0 - 29.0	85 - 165	215/65R17 99	11A; 248; 24J; 26B	GLA-KLASSE; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		85 - 165	225/60R17 99	11A; 242; 245; 24M; 26B	
		85 - 165	225/65R17 101	11A; 242; 245; 247; 26B	
	28.0 - 28.0	70 - 165	205/55R17 95	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	B-Klasse; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombilimousine; Mehrlenkerhinterachse; Verbundlenkerhinterachse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			215/50R17 95	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
			215/55R17 94	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
			225/50R17 94	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
			235/50R17 96	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
	28.0 - 27.0	85 - 165	215/65R17 99	11A; 24J; 24M; 26B	GLB-KLASSE; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			225/65R17 101	11A; 24J; 24M; 26B	
			235/60R17 102	11A; 24J; 24M; 26B	
	28.0 - 28.0	85 - 165	215/65R17 99	11A; 248; 24J; 26B	GLA-KLASSE; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
225/60R17 99			11A; 242; 244; 245; 247; 26B		
225/65R17 101			11A; 242; 245; 247; 26B		
27.0 - 27.0	85 - 165	215/65R17 99	11A; 24J; 24M; 26B	GLA-KLASSE; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
		225/60R17 99	11A; 244; 247; 24C; 26B		
		225/65R17 101	11A; 247; 24C; 26B		
7 x 17 ET 44	41.0 - 41.0	70 - 165	205/55R17 95	11A; 26B; 26N	B-Klasse; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombilimousine; Mehrlenkerhinterachse; Verbundlenkerhinterachse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		70 - 165	215/50R17 95	11A; 26B; 26N; 27I	
		70 - 165	215/55R17 94	11A; 26B; 26N; 27I	
	41.0 - 41.0	85 - 165	215/65R17 99	12M	GLA-KLASSE; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76S
		85 - 165	225/60R17 99	11A; 12A; 246; 26P	
		85 - 165	225/65R17 101	11A; 12A; 246; 26P	
		85 - 165	235/60R17 102	11A; 12A; 248; 24J; 26P	
		85 - 165	245/55R17 102	11A; 12A; 24J; 24M; 26B	
		85 - 165	255/55R17 104	11A; 12A; 242; 244; 245; 247; 26B	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 x 17 ET 44	40.0 - 39.0	70 - 165	205/55R17 95	11A; 26B; 26N	B-Klasse; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombilimousine; Mehrlenkerhinterachse; Verbundlenkerhinterachse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		70 - 165	215/50R17 95	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27I	
		70 - 165	215/55R17 94	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27I	
	40.0 - 40.0	85 - 165	215/65R17 99	11A; 26P	GLA-KLASSE; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		85 - 165	225/60R17 99	11A; 246; 248; 26P	
		85 - 165	225/65R17 101	11A; 246; 248; 26P	
		85 - 165	235/60R17 102	11A; 248; 24J; 26P	
		85 - 165	245/55R17 102	11A; 24J; 24M; 26B	
		85 - 165	255/55R17 104	11A; 244; 247; 24C; 26B	
	39.0 - 39.0	85 - 165	215/65R17 99	11A; 26P	GLB-KLASSE; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		85 - 165	225/65R17 101	11A; 26P	
		85 - 165	235/60R17 102	11A; 247; 24J; 26P	
85 - 165		245/55R17 102	11A; 24J; 24M; 26B		
85 - 165		255/55R17 104	11A; 24J; 24M; 26B		
39.0 - 39.0	85 - 165	215/65R17 99	11A; 26P	GLA-KLASSE; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
	85 - 165	225/60R17 99	11A; 248; 24J; 26P		
	85 - 165	225/65R17 101	11A; 248; 24J; 26P		
	85 - 165	235/60R17 102	11A; 248; 24J; 26B		
	85 - 165	245/55R17 102	11A; 242; 245; 24M; 26B		
	85 - 165	255/55R17 104	11A; 244; 247; 24C; 26B		
38.0 - 38.0	70 - 165	205/55R17 95	11A; 26B; 26N; 27I	B-Klasse; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombilimousine; Mehrlenkerhinterachse; Verbundlenkerhinterachse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
	70 - 165	215/50R17 95	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27I		
	70 - 165	215/55R17 94	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27I		
	70 - 165	225/50R17 94	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27H; 27I		
38.0 - 37.0	85 - 165	215/65R17 99	11A; 26P	GLB-KLASSE; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
	85 - 165	225/65R17 101	11A; 26P		
	85 - 165	235/60R17 102	11A; 24J; 24M; 26B		
	85 - 165	245/55R17 102	11A; 24J; 24M; 26B		
	85 - 165	255/55R17 104	11A; 24J; 24M; 26B		
38.0 - 38.0	85 - 165	215/65R17 99	11A; 246; 26P	GLA-KLASSE; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
	85 - 165	225/60R17 99	11A; 248; 24J; 26P		
	85 - 165	225/65R17 101	11A; 248; 24J; 26P		
	85 - 165	235/60R17 102	11A; 248; 24J; 26B		
	85 - 165	245/55R17 102	11A; 242; 244; 245; 247; 26B		
	85 - 165	255/55R17 104	11A; 244; 247; 24C; 26B		
37.0 - 37.0	70 - 165	205/55R17 95	11A; 26B; 26N; 27I	B-Klasse; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombilimousine; Mehrlenkerhinterachse; Verbundlenkerhinterachse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
	70 - 165	215/50R17 95	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27I		
	70 - 165	215/55R17 94	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27I		
	70 - 165	225/50R17 94	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 x 17 ET 44	37.0 - 37.0	85 - 165	215/65R17 99	11A; 246; 248; 26P	GLA-KLASSE; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		85 - 165	225/60R17 99	11A; 248; 24J; 26P	
		85 - 165	225/65R17 101	11A; 248; 24J; 26P	
		85 - 165	235/60R17 102	11A; 24J; 24M; 26B	
		85 - 165	245/55R17 102	11A; 244; 247; 24C; 26B	
		85 - 165	255/55R17 104	11A; 244; 247; 24C; 26B	
	36.0 - 35.0	70 - 165	205/55R17 95	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27I	B-Klasse; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombilimousine; Mehrlenkerhinterachse; Verbundlenkerhinterachse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			215/50R17 95	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27H; 27I	
			215/55R17 94	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27H; 27I	
			225/50R17 94	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
	36.0 - 36.0	85 - 165	215/65R17 99	11A; 26P	GLB-KLASSE; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			225/65R17 101	11A; 26P	
			235/60R17 102	11A; 24J; 24M; 26B	
			245/55R17 102	11A; 24J; 24M; 26B	
			255/55R17 104	11A; 243; 248; 24C; 26B; 26N	
	36.0 - 36.0	85 - 165	215/65R17 99	11A; 248; 24J; 26P	GLA-KLASSE; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			225/60R17 99	11A; 248; 24J; 26P	
			225/65R17 101	11A; 248; 24J; 26P	
			235/60R17 102	11A; 24J; 24M; 26B	
			245/55R17 102	11A; 244; 247; 24C; 26B	
			255/55R17 104	11A; 244; 247; 24C; 26B	
	35.0 - 35.0	85 - 165	215/65R17 99	11A; 26P	GLB-KLASSE; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			225/65R17 101	11A; 247; 24J; 26P	
			235/60R17 102	11A; 24J; 24M; 26B	
			245/55R17 102	11A; 24J; 24M; 26B	
			255/55R17 104	11A; 24C; 24D; 26B; 26N	
	35.0 - 35.0	85 - 165	215/65R17 99	11A; 248; 24J; 26P	GLA-KLASSE; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			225/60R17 99	11A; 248; 24J; 26B	
225/65R17 101			11A; 248; 24J; 26B		
235/60R17 102			11A; 242; 245; 24M; 26B		
245/55R17 102			11A; 244; 247; 24C; 26B		
255/55R17 104			11A; 244; 247; 24C; 26B		
34.0 - 34.0	70 - 165	205/55R17 95	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27I	B-Klasse; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombilimousine; Mehrlenkerhinterachse; Verbundlenkerhinterachse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
		215/50R17 95	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H		
		215/55R17 94	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H		
		225/50R17 94	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H		
		235/50R17 96	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F		
34.0 - 34.0	85 - 165	215/65R17 99	11A; 26P	GLB-KLASSE; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
		225/65R17 101	11A; 24J; 24M; 26B		
		235/60R17 102	11A; 24J; 24M; 26B		
		245/55R17 102	11A; 24J; 24M; 26B		
		255/55R17 104	11A; 24C; 24D; 26B; 26N		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 x 17 ET 44	34.0 - 34.0	85 - 165	215/65R17 99	11A; 248; 24J; 26P	GLA-KLASSE; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		85 - 165	225/60R17 99	11A; 248; 24J; 26B	
		85 - 165	225/65R17 101	11A; 248; 24J; 26B	
		85 - 165	235/60R17 102	11A; 242; 244; 245; 247; 26B	
		85 - 165	245/55R17 102	11A; 244; 247; 24C; 26B	
		85 - 165	255/55R17 104	11A; 24C; 24D; 26B	
	33.0 - 33.0	70 - 165	205/55R17 95	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27I	B-Klasse; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombilimousine; Mehrlenkerhinterachse; Verbundlenkerhinterachse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		70 - 165	215/50R17 95	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
		70 - 165	215/55R17 94	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
		70 - 165	225/50R17 94	11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27B; 27H	
		70 - 165	235/50R17 96	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
	33.0 - 33.0	85 - 165	215/65R17 99	11A; 26P	GLB-KLASSE; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		85 - 165	225/65R17 101	11A; 24J; 24M; 26B	
		85 - 165	235/60R17 102	11A; 24J; 24M; 26B	
		85 - 165	245/55R17 102	11A; 243; 248; 24C; 26B	
		85 - 165	255/55R17 104	11A; 24C; 24D; 26B; 26N	
	33.0 - 33.0	85 - 165	215/65R17 99	11A; 248; 24J; 26P	GLA-KLASSE; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		85 - 165	225/60R17 99	11A; 24J; 24M; 26B	
		85 - 165	225/65R17 101	11A; 24J; 24M; 26B	
		85 - 165	235/60R17 102	11A; 244; 247; 24C; 26B	
		85 - 165	245/55R17 102	11A; 244; 247; 24C; 26B	
		85 - 165	255/55R17 104	11A; 24C; 24D; 26B; 26N	
	32.0 - 32.0	70 - 165	205/55R17 95	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27H; 27I	B-Klasse; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombilimousine; Mehrlenkerhinterachse; Verbundlenkerhinterachse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		70 - 165	215/50R17 95	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
70 - 165		215/55R17 94	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H		
70 - 165		225/50R17 94	11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27B; 27H		
70 - 165		235/50R17 96	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F		
32.0 - 32.0	85 - 165	215/65R17 99	11A; 247; 24J; 26P	GLB-KLASSE; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
	85 - 165	225/65R17 101	11A; 24J; 24M; 26B		
	85 - 165	235/60R17 102	11A; 24J; 24M; 26B		
	85 - 165	245/55R17 102	11A; 24C; 24D; 26B; 26N		
	85 - 165	255/55R17 104	11A; 24C; 24D; 26B; 26N		
32.0 - 32.0	85 - 165	215/65R17 99	11A; 248; 24J; 26B	GLA-KLASSE; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
	85 - 165	225/60R17 99	11A; 24J; 24M; 26B		
	85 - 165	225/65R17 101	11A; 24J; 24M; 26B		
	85 - 165	235/60R17 102	11A; 244; 247; 24C; 26B		
	85 - 165	245/55R17 102	11A; 244; 247; 24C; 26B		
	85 - 165	255/55R17 104	11A; 24C; 24D; 26B; 26N		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 x 17 ET 44	31.0 - 31.0	70 - 165	205/55R17 95	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27H; 27I	B-Klasse; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombilimousine; Mehrlenkerhinterachse; Verbundlenkerhinterachse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		70 - 165	215/50R17 95	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
		70 - 165	215/55R17 94	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
		70 - 165	225/50R17 94	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
		70 - 165	235/50R17 96	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
	31.0 - 30.0	85 - 165	215/65R17 99	11A; 24J; 24M; 26B	GLB-KLASSE; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		85 - 165	225/65R17 101	11A; 24J; 24M; 26B	
		85 - 165	235/60R17 102	11A; 24J; 24M; 26B	
		85 - 165	245/55R17 102	11A; 24C; 24D; 26B; 26N	
		85 - 165	255/55R17 104	11A; 24C; 24D; 26B; 26N	
	31.0 - 31.0	85 - 165	215/65R17 99	11A; 248; 24J; 26B	GLA-KLASSE; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		85 - 165	225/60R17 99	11A; 242; 245; 24M; 26B	
		85 - 165	225/65R17 101	11A; 242; 245; 24M; 26B	
		85 - 165	235/60R17 102	11A; 244; 247; 24C; 26B	
		85 - 165	245/55R17 102	11A; 24C; 24D; 26B	
	30.0 - 29.0	70 - 165	205/55R17 95	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	B-Klasse; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombilimousine; Mehrlenkerhinterachse; Verbundlenkerhinterachse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		70 - 165	215/50R17 95	11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27B; 27H	
		70 - 165	215/55R17 94	11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27B; 27H	
		70 - 165	225/50R17 94	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
		70 - 165	235/50R17 96	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
30.0 - 30.0	85 - 165	215/65R17 99	11A; 24J; 24M; 26B	GLA-KLASSE; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
	85 - 165	225/60R17 99	11A; 242; 244; 245; 247; 26B		
	85 - 165	225/65R17 101	11A; 242; 244; 245; 247; 26B		
	85 - 165	235/60R17 102	11A; 244; 247; 24C; 26B		
	85 - 165	245/55R17 102	11A; 24C; 24D; 26B		
29.0 - 29.0	85 - 165	215/65R17 99	11A; 24J; 24M; 26B	GLB-KLASSE; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
	85 - 165	225/65R17 101	11A; 24J; 24M; 26B		
	85 - 165	235/60R17 102	11A; 243; 248; 24C; 26B		
	85 - 165	245/55R17 102	11A; 24C; 24D; 26B; 26N		
	85 - 165	255/55R17 104	11A; 24C; 24D; 26B; 26N		
29.0 - 29.0	85 - 165	215/65R17 99	11A; 24J; 24M; 26B	GLA-KLASSE; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
	85 - 165	225/60R17 99	11A; 244; 247; 24C; 26B		
	85 - 165	225/65R17 101	11A; 244; 247; 24C; 26B		
	85 - 165	235/60R17 102	11A; 244; 247; 24C; 26B		
	85 - 165	245/55R17 102	11A; 24C; 24D; 26B; 26N		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 x 17 ET 44	28.0 - 28.0	70 - 165	205/55R17 95	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	B-Klasse; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombilimousine; Mehrlenkerhinterachse; Verbundlenkerhinterachse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		70 - 165	215/50R17 95	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
		70 - 165	215/55R17 94	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
		70 - 165	225/50R17 94	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
		70 - 165	235/50R17 96	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
	28.0 - 27.0	85 - 165	215/65R17 99	11A; 24J; 24M; 26B	GLB-KLASSE; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		85 - 165	225/65R17 101	11A; 24J; 24M; 26B	
		85 - 165	235/60R17 102	11A; 24C; 24D; 26B; 26N	
		85 - 165	245/55R17 102	11A; 24C; 24D; 26B; 26N	
		85 - 165	255/55R17 104	11A; 24C; 24D; 26B; 26J	
	28.0 - 28.0	85 - 165	215/65R17 99	11A; 242; 245; 24M; 26B	GLA-KLASSE; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		85 - 165	225/60R17 99	11A; 244; 247; 24C; 26B	
		85 - 165	225/65R17 101	11A; 244; 247; 24C; 26B	
		85 - 165	235/60R17 102	11A; 244; 247; 24C; 26B	
		85 - 165	245/55R17 102	11A; 24C; 24D; 26B; 26N	
27.0 - 27.0	85 - 165	215/65R17 99	11A; 242; 244; 245; 247; 26B	GLA-KLASSE; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
	85 - 165	225/60R17 99	11A; 244; 247; 24C; 26B		
	85 - 165	225/65R17 101	11A; 244; 247; 24C; 26B		
	85 - 165	235/60R17 102	11A; 24C; 24D; 26B		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
6 1/2 x 18 ET 44	41.0 - 41.0	85 - 165	215/55R18 95	12R	GLA-KLASSE; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76O
		85 - 165	215/60R18 98	12R	
		85 - 165	225/55R18 98	11A; 12A; 26P	
		85 - 165	225/60R18 100	11A; 12A; 26P	
		85 - 165	235/50R18 97	11A; 12A; 246; 248; 26P	
		85 - 165	235/55R18 100	11A; 12A; 246; 248; 26P	
	40.0 - 37.0	85 - 165	215/60R18 98	12Q	GLB-KLASSE; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76O
		85 - 165	225/55R18 98	11A; 12A; 26P	
		85 - 165	235/55R18 100	11A; 12A; 26P	
	40.0 - 40.0	85 - 165	215/55R18 95	12R	GLA-KLASSE; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76O
		85 - 165	215/60R18 98	12R	
		85 - 165	225/55R18 98	11A; 12A; 26P	
		85 - 165	225/60R18 100	11A; 12A; 26P	
		85 - 165	235/50R18 97	11A; 12A; 248; 24J; 26P	
		85 - 165	235/55R18 100	11A; 12A; 248; 24J; 26P	
	39.0 - 39.0	85 - 165	215/55R18 95	12R	GLA-KLASSE; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76O
		85 - 165	215/60R18 98	12R	
		85 - 165	225/55R18 98	11A; 12A; 246; 26P	
		85 - 165	225/60R18 100	11A; 12A; 246; 26P	
		85 - 165	235/50R18 97	11A; 12A; 248; 24J; 26P	
85 - 165		235/55R18 100	11A; 12A; 248; 24J; 26P		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
6 1/2 x 18 ET 44	38.0 - 38.0	85 - 165	215/55R18 95	12R	GLA-KLASSE; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76O
		85 - 165	215/60R18 98	12R	
		85 - 165	225/55R18 98	11A; 12A; 246; 248; 26P	
		85 - 165	225/60R18 100	11A; 12A; 246; 248; 26P	
		85 - 165	235/50R18 97	11A; 12A; 248; 24J; 26P	
		85 - 165	235/55R18 100	11A; 12A; 248; 24J; 26P	
	37.0 - 36.0	85 - 165	215/55R18 95	11A; 26P	
		85 - 165	215/60R18 98	11A; 26P	
		85 - 165	225/55R18 98	11A; 248; 24J; 26P	
		85 - 165	225/60R18 100	11A; 248; 24J; 26P	
		85 - 165	235/50R18 97	11A; 248; 24J; 26B	
		85 - 165	235/55R18 100	11A; 248; 24J; 26B	
	36.0 - 36.0	85 - 165	215/60R18 98	11A; 26P	
		85 - 165	225/55R18 98	11A; 26P	
		85 - 165	235/55R18 100	11A; 247; 24J; 26B	
	35.0 - 34.0	85 - 165	215/60R18 98	11A; 26P	
		85 - 165	225/55R18 98	11A; 26P	
		85 - 165	235/55R18 100	11A; 24J; 24M; 26B	
	35.0 - 35.0	85 - 165	215/55R18 95	11A; 246; 26P	
		85 - 165	215/60R18 98	11A; 246; 26P	
		85 - 165	225/55R18 98	11A; 248; 24J; 26P	
		85 - 165	225/60R18 100	11A; 248; 24J; 26P	
		85 - 165	235/50R18 97	11A; 248; 24J; 26B	
		85 - 165	235/55R18 100	11A; 248; 24J; 26B	
	34.0 - 34.0	85 - 165	215/55R18 95	11A; 246; 248; 26P	
		85 - 165	215/60R18 98	11A; 246; 248; 26P	
		85 - 165	225/55R18 98	11A; 248; 24J; 26P	
		85 - 165	225/60R18 100	11A; 248; 24J; 26P	
85 - 165		235/50R18 97	11A; 24J; 24M; 26B		
85 - 165		235/55R18 100	11A; 24J; 24M; 26B		
33.0 - 33.0	85 - 165	215/60R18 98	11A; 26P		
	85 - 165	225/55R18 98	11A; 247; 24J; 26P		
	85 - 165	235/55R18 100	11A; 24J; 24M; 26B		
33.0 - 33.0	85 - 165	215/55R18 95	11A; 248; 24J; 26P		
	85 - 165	215/60R18 98	11A; 248; 24J; 26P		
	85 - 165	225/55R18 98	11A; 248; 24J; 26B		
	85 - 165	225/60R18 100	11A; 248; 24J; 26B		
	85 - 165	235/50R18 97	11A; 24J; 24M; 26B		
	85 - 165	235/55R18 100	11A; 24J; 24M; 26B		
32.0 - 30.0	85 - 165	215/60R18 98	11A; 26P		
	85 - 165	225/55R18 98	11A; 24J; 24M; 26B		
	85 - 165	235/55R18 100	11A; 24J; 24M; 26B		
32.0 - 32.0	85 - 165	215/55R18 95	11A; 248; 24J; 26P		
	85 - 165	215/60R18 98	11A; 248; 24J; 26P		
	85 - 165	225/55R18 98	11A; 248; 24J; 26B		
	85 - 165	225/60R18 100	11A; 248; 24J; 26B		
	85 - 165	235/50R18 97	11A; 242; 245; 24M; 26B		
	85 - 165	235/55R18 100	11A; 242; 245; 24M; 26B		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
6 1/2 x 18 ET 44	31.0 - 31.0	85 - 165	215/55R18 95	11A; 248; 24J; 26P	GLA-KLASSE; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		85 - 165	215/60R18 98	11A; 248; 24J; 26P	
		85 - 165	225/55R18 98	11A; 24J; 24M; 26B	
		85 - 165	225/60R18 100	11A; 24J; 24M; 26B	
		85 - 165	235/50R18 97	11A; 242; 244; 245; 247; 26B	
		85 - 165	235/55R18 100	11A; 242; 244; 245; 247; 26B	
	30.0 - 30.0	85 - 165	215/55R18 95	11A; 248; 24J; 26P	
		85 - 165	215/60R18 98	11A; 248; 24J; 26P	
		85 - 165	225/55R18 98	11A; 24J; 24M; 26B	
		85 - 165	225/60R18 100	11A; 24J; 24M; 26B	
		85 - 165	235/50R18 97	11A; 244; 247; 24C; 26B	
		85 - 165	235/55R18 100	11A; 244; 247; 24C; 26B	
	29.0 - 29.0	85 - 165	215/60R18 98	11A; 247; 24J; 26P	
		85 - 165	225/55R18 98	11A; 24J; 24M; 26B	
		85 - 165	235/55R18 100	11A; 24J; 24M; 26B	
	29.0 - 29.0	85 - 165	215/55R18 95	11A; 248; 24J; 26B	
		85 - 165	215/60R18 98	11A; 248; 24J; 26B	
		85 - 165	225/55R18 98	11A; 242; 245; 24M; 26B	
		85 - 165	225/60R18 100	11A; 242; 245; 24M; 26B	
		85 - 165	235/50R18 97	11A; 244; 247; 24C; 26B	
		85 - 165	235/55R18 100	11A; 244; 247; 24C; 26B	
	28.0 - 27.0	85 - 165	215/60R18 98	11A; 24J; 24M; 26B	
		85 - 165	225/55R18 98	11A; 24J; 24M; 26B	
		85 - 165	235/55R18 100	11A; 24J; 24M; 26B	
	28.0 - 28.0	85 - 165	215/55R18 95	11A; 248; 24J; 26B	
		85 - 165	215/60R18 98	11A; 248; 24J; 26B	
		85 - 165	225/55R18 98	11A; 242; 244; 245; 247; 26B	
		85 - 165	225/60R18 100	11A; 242; 244; 245; 247; 26B	
85 - 165		235/50R18 97	11A; 244; 247; 24C; 26B		
85 - 165		235/55R18 100	11A; 244; 247; 24C; 26B		
27.0 - 27.0	85 - 165	215/55R18 95	11A; 24J; 24M; 26B		
	85 - 165	215/60R18 98	11A; 24J; 24M; 26B		
	85 - 165	225/55R18 98	11A; 244; 247; 24C; 26B		
	85 - 165	225/60R18 100	11A; 244; 247; 24C; 26B		
	85 - 165	235/50R18 97	11A; 244; 247; 24C; 26B		
	85 - 165	235/55R18 100	11A; 244; 247; 24C; 26B		
7 1/2 x 18 ET 53 ET 49	53.0 - 51.0	85 - 165	235/55R18 100		GLB-KLASSE; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
	53.0 - 53.0	85 - 165	225/55R18 98	12R	GLA-KLASSE; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76O
		85 - 165	225/60R18 100	12R	
		85 - 165	235/50R18 97	12I	
		85 - 165	235/55R18 100	12T	
	52.0 - 52.0	85 - 165	225/55R18 98	12R	GLA-KLASSE; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76O
		85 - 165	225/60R18 100	12R	
		85 - 165	235/50R18 97	12I	
		85 - 165	235/55R18 100	12I	
		85 - 165	245/50R18 100	11A; 12A; 26P	
		85 - 165	245/55R18 103	11A; 12A; 26P	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 18 ET 53 ET 49	51.0 - 51.0	85 - 165	225/55R18 98	12R	GLA-KLASSE; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76O
		85 - 165	225/60R18 100	12R	
		85 - 165	235/50R18 97	12I	
		85 - 165	235/55R18 100	12I	
		85 - 165	245/50R18 100	11A; 12A; 246; 26P	
		85 - 165	245/55R18 103	11A; 12A; 246; 26P	
	50.0 - 49.0	70 - 165	225/45R18 95	11A; 21P	B-Klasse; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi- limousine; Mehrlenker- hinterachse; Verbundlen- kerhinterachse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		70 - 165	225/45R18 95	51G	
	50.0 - 50.0	85 - 165	235/55R18 100	11A; 26P	GLB-KLASSE; Allradantrieb; Frontan- trieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		85 - 165	245/55R18 103		
	50.0 - 50.0	85 - 165	215/55R18 95	12R	GLA-KLASSE; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76O
		85 - 165	215/60R18 98	12R	
		85 - 165	225/55R18 98	12R	
		85 - 165	225/60R18 100	12R	
		85 - 165	235/50R18 97	11A; 12A; 26P	
		85 - 165	235/55R18 100	11A; 12A; 26P	
		85 - 165	245/50R18 100	11A; 12A; 246; 248; 26P	
		85 - 165	245/55R18 103	11A; 12A; 246; 248; 26P	
	49.0 - 47.0	85 - 165	235/55R18 100	11A; 26P	GLB-KLASSE; Allradantrieb; Front- antrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		85 - 165	245/55R18 103	11A; 26P	
	49.0 - 49.0	85 - 165	215/55R18 95	12R	GLA-KLASSE; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76O
		85 - 165	215/60R18 98	12R	
		85 - 165	225/55R18 98	12R	
		85 - 165	225/60R18 100	12R	
85 - 165		235/50R18 97	11A; 12A; 26P		
85 - 165		235/55R18 100	11A; 12A; 26P		
85 - 165		245/50R18 100	11A; 12A; 248; 24J; 26P		
85 - 165		245/55R18 103	11A; 12A; 248; 24J; 26P		
48.0 - 43.0	70 - 165	225/45R18 95	11A; 26P	B-Klasse; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi- limousine; Mehrlenker- hinterachse; Verbundlen- kerhinterachse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O	
48.0 - 48.0	85 - 165	215/55R18 95	12R	GLA-KLASSE; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76O	
	85 - 165	215/60R18 98	12R		
	85 - 165	225/55R18 98	12R		
	85 - 165	225/60R18 100	12R		
	85 - 165	235/50R18 97	11A; 12A; 26P		
	85 - 165	235/55R18 100	11A; 12A; 26P		
	85 - 165	245/50R18 100	11A; 12A; 248; 24J; 26P		
	85 - 165	245/55R18 103	11A; 12A; 248; 24J; 26P		
	85 - 165	255/50R18 102	11A; 12A; 248; 24J; 26B		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein	
7 1/2 x 18 ET 53 ET 49	47.0 - 47.0	85 - 165	215/55R18 95	12R	GLA-KLASSE; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76O	
		85 - 165	215/60R18 98	12R		
		85 - 165	225/55R18 98	12R		
		85 - 165	225/60R18 100	12R		
		85 - 165	235/50R18 97	11A; 12A; 246; 26P		
		85 - 165	235/55R18 100	11A; 12A; 246; 26P		
		85 - 165	245/50R18 100	11A; 12A; 248; 24J; 26P		
		85 - 165	245/55R18 103	11A; 12A; 248; 24J; 26P		
	46.0 - 46.0	46.0 - 46.0	85 - 165	235/55R18 100	11A; 26P	GLB-KLASSE; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			85 - 165	245/55R18 103	11A; 26P	
			85 - 165	255/50R18 102	11A; 24J; 24M; 26B	
	46.0 - 46.0	46.0 - 46.0	85 - 165	215/55R18 95	12R	GLA-KLASSE; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76O
			85 - 165	215/60R18 98	12R	
			85 - 165	225/55R18 98	11A; 12A; 26P	
			85 - 165	225/60R18 100	11A; 12A; 26P	
			85 - 165	235/50R18 97	11A; 12A; 246; 248; 26P	
			85 - 165	235/55R18 100	11A; 12A; 246; 248; 26P	
			85 - 165	245/50R18 100	11A; 12A; 248; 24J; 26B	
			85 - 165	245/55R18 103	11A; 12A; 248; 24J; 26B	
	45.0 - 45.0	45.0 - 45.0	85 - 165	235/55R18 100	11A; 26P	GLB-KLASSE; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
			85 - 165	245/55R18 103	11A; 247; 24J; 26B	
			85 - 165	255/50R18 102	11A; 24J; 24M; 26B	
	45.0 - 45.0	45.0 - 45.0	85 - 165	215/55R18 95	12R	GLA-KLASSE; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76O
			85 - 165	215/60R18 98	12R	
			85 - 165	225/55R18 98	11A; 12A; 26P	
			85 - 165	225/60R18 100	11A; 12A; 26P	
			85 - 165	235/50R18 97	11A; 12A; 248; 24J; 26P	
			85 - 165	235/55R18 100	11A; 12A; 248; 24J; 26P	
85 - 165			245/50R18 100	11A; 12A; 248; 24J; 26B		
85 - 165			245/55R18 103	11A; 12A; 248; 24J; 26B		
44.0 - 44.0	44.0 - 44.0	85 - 165	215/60R18 98	124	GLB-KLASSE; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76O	
		85 - 165	235/55R18 100	11A; 12A; 26P		
		85 - 165	245/55R18 103	11A; 12A; 24J; 24M; 26B		
		85 - 165	255/50R18 102	11A; 12A; 24J; 24M; 26B		
44.0 - 44.0	44.0 - 44.0	85 - 165	215/55R18 95	12R	GLA-KLASSE; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76O	
		85 - 165	215/60R18 98	12R		
		85 - 165	225/55R18 98	11A; 12A; 246; 26P		
		85 - 165	225/60R18 100	11A; 12A; 246; 26P		
		85 - 165	235/50R18 97	11A; 12A; 248; 24J; 26P		
		85 - 165	235/55R18 100	11A; 12A; 248; 24J; 26P		
		85 - 165	245/50R18 100	11A; 12A; 248; 24J; 26B		
		85 - 165	245/55R18 103	11A; 12A; 248; 24J; 26B		
44.0 - 44.0	44.0 - 44.0	85 - 165	255/50R18 102	11A; 12A; 242; 244; 245; 247; 26B		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 18 ET 53 ET 49	43.0 - 42.0	85 - 165	215/60R18 98		GLB-KLASSE; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		85 - 165	235/55R18 100	11A; 26P	
		85 - 165	245/55R18 103	11A; 24J; 24M; 26B	
		85 - 165	255/50R18 102	11A; 24J; 24M; 26B	
	43.0 - 43.0	85 - 165	215/55R18 95	12R	GLA-KLASSE; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76O
		85 - 165	215/60R18 98	12R	
		85 - 165	225/55R18 98	11A; 12A; 246; 248; 26P	
		85 - 165	225/60R18 100	11A; 12A; 246; 248; 26P	
		85 - 165	235/50R18 97	11A; 12A; 248; 24J; 26P	
		85 - 165	235/55R18 100	11A; 12A; 248; 24J; 26P	
		85 - 165	245/50R18 100	11A; 12A; 24J; 24M; 26B	
		85 - 165	245/55R18 103	11A; 12A; 24J; 24M; 26B	
		85 - 165	255/50R18 102	11A; 12A; 244; 247; 24C; 26B	
	42.0 - 42.0	70 - 165	225/45R18 95	11A; 26N; 26P	B-Klasse; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombilimousine; Mehrlenkerhinterachse; Verbundlenkerhinterachse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
	42.0 - 42.0	85 - 165	215/55R18 95	11A; 26P	GLA-KLASSE; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		85 - 165	215/60R18 98	11A; 26P	
		85 - 165	225/55R18 98	11A; 248; 24J; 26P	
		85 - 165	225/60R18 100	11A; 248; 24J; 26P	
		85 - 165	235/50R18 97	11A; 248; 24J; 26B	
		85 - 165	235/55R18 100	11A; 248; 24J; 26B	
		85 - 165	245/50R18 100	11A; 24J; 24M; 26B	
		85 - 165	245/55R18 103	11A; 24J; 24M; 26B	
		85 - 165	255/50R18 102	11A; 244; 247; 24C; 26B	
	41.0 - 41.0	70 - 165	225/45R18 95	11A; 26B; 26N; 27I	B-Klasse; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombilimousine; Mehrlenkerhinterachse; Verbundlenkerhinterachse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
	41.0 - 41.0	85 - 165	215/60R18 98	11A; 26B	GLB-KLASSE; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		85 - 165	235/55R18 100	11A; 247; 24J; 26B	
85 - 165		245/55R18 103	11A; 24J; 24M; 26B		
85 - 165		255/50R18 102	11A; 24J; 24M; 26B		
41.0 - 41.0	85 - 165	215/55R18 95	11A; 26P	GLA-KLASSE; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O	
	85 - 165	215/60R18 98	11A; 26P		
	85 - 165	225/55R18 98	11A; 248; 24J; 26P		
	85 - 165	225/60R18 100	11A; 248; 24J; 26P		
	85 - 165	235/50R18 97	11A; 248; 24J; 26B		
	85 - 165	235/55R18 100	11A; 248; 24J; 26B		
	85 - 165	245/50R18 100	11A; 242; 245; 24M; 26B		
	85 - 165	245/55R18 103	11A; 242; 245; 24M; 26B		
85 - 165	255/50R18 102	11A; 244; 247; 24C; 26B			

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 18 ET 53	40.0 - 40.0	70 - 165	225/45R18 95	11A; 26B; 26J; 27I	B-Klasse; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi- limousine; Mehrlenker- hinterachse; Verbundlen- kerhinterachse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
ET 49	40.0 - 40.0	85 - 165	215/60R18 98	11A; 26B	GLB-KLASSE; Allradantrieb; Front- antrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		85 - 165	235/55R18 100	11A; 24J; 24M; 26B	
		85 - 165	245/55R18 103	11A; 24J; 24M; 26B	
		85 - 165	255/50R18 102	11A; 24J; 24M; 26B	
	40.0 - 40.0	85 - 165	215/55R18 95	11A; 246; 26P	GLA-KLASSE; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		85 - 165	215/60R18 98	11A; 246; 26P	
		85 - 165	225/55R18 98	11A; 248; 24J; 26P	
		85 - 165	225/60R18 100	11A; 248; 24J; 26P	
		85 - 165	235/50R18 97	11A; 248; 24J; 26B	
		85 - 165	235/55R18 100	11A; 248; 24J; 26B	
		85 - 165	245/50R18 100	11A; 242; 244; 245; 247; 26B	
		85 - 165	245/55R18 103	11A; 242; 244; 245; 247; 26B	
	39.0 - 39.0	70 - 165	225/45R18 95	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27I	B-Klasse; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi- limousine; Mehrlenker- hinterachse; Verbundlen- kerhinterachse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
	39.0 - 39.0	85 - 165	215/60R18 98	11A; 26B	GLB-KLASSE; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
235/55R18 100			11A; 24J; 24M; 26B		
245/55R18 103			11A; 24J; 24M; 26B		
255/50R18 102			11A; 243; 248; 24C; 26B; 26N		
39.0 - 39.0	85 - 165	215/55R18 95	11A; 246; 248; 26P	GLA-KLASSE; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O	
		215/60R18 98	11A; 246; 248; 26P		
		225/55R18 98	11A; 248; 24J; 26P		
		225/60R18 100	11A; 248; 24J; 26P		
		235/50R18 97	11A; 24J; 24M; 26B		
		235/55R18 100	11A; 24J; 24M; 26B		
		245/50R18 100	11A; 244; 247; 24C; 26B		
		245/55R18 103	11A; 244; 247; 24C; 26B		
38.0 - 37.0	70 - 165	225/45R18 95	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27I	B-Klasse; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi- limousine; Mehrlenker- hinterachse; Verbundlen- kerhinterachse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O	
		235/45R18 94	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27H; 27I		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 18 ET 53 ET 49	38.0 - 38.0	85 - 165	215/60R18 98	11A; 26B	GLB-KLASSE; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		85 - 165	235/55R18 100	11A; 24J; 24M; 26B	
		85 - 165	245/55R18 103	11A; 24J; 24M; 26B	
		85 - 165	255/50R18 102	11A; 24C; 24D; 26B; 26N	
	38.0 - 38.0	85 - 165	215/55R18 95	11A; 248; 24J; 26P	GLA-KLASSE; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		85 - 165	215/60R18 98	11A; 248; 24J; 26P	
		85 - 165	225/55R18 98	11A; 248; 24J; 26B	
		85 - 165	225/60R18 100	11A; 248; 24J; 26B	
		85 - 165	235/50R18 97	11A; 24J; 24M; 26B	
		85 - 165	235/55R18 100	11A; 24J; 24M; 26B	
		85 - 165	245/50R18 100	11A; 244; 247; 24C; 26B	
		85 - 165	245/55R18 103	11A; 244; 247; 24C; 26B	
		85 - 165	255/50R18 102	11A; 244; 247; 24C; 26B	
	37.0 - 36.0	85 - 165	235/55R18 100	11A; 24J; 24M; 26B	GLB-KLASSE; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		85 - 165	245/55R18 103	11A; 24J; 24M; 26B	
		85 - 165	255/50R18 102	11A; 24C; 24D; 26B; 26N	
	37.0 - 37.0	85 - 165	215/55R18 95	11A; 248; 24J; 26P	GLA-KLASSE; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		85 - 165	215/60R18 98	11A; 248; 24J; 26P	
		85 - 165	225/55R18 98	11A; 248; 24J; 26B	
		85 - 165	225/60R18 100	11A; 248; 24J; 26B	
		85 - 165	235/50R18 97	11A; 242; 245; 24M; 26B	
		85 - 165	235/55R18 100	11A; 242; 245; 24M; 26B	
		85 - 165	245/50R18 100	11A; 244; 247; 24C; 26B	
		85 - 165	245/55R18 103	11A; 244; 247; 24C; 26B	
		85 - 165	255/50R18 102	11A; 24C; 24D; 26B	
	36.0 - 36.0	70 - 165	225/45R18 95	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27I	B-Klasse; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombilimousine; Mehrlenkerhinterachse; Verbundlenkerhinterachse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		70 - 165	235/45R18 94	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
36.0 - 36.0	85 - 165	215/55R18 95	11A; 248; 24J; 26P	GLA-KLASSE; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O	
	85 - 165	215/60R18 98	11A; 248; 24J; 26P		
	85 - 165	225/55R18 98	11A; 24J; 24M; 26B		
	85 - 165	225/60R18 100	11A; 24J; 24M; 26B		
	85 - 165	235/50R18 97	11A; 242; 244; 245; 247; 26B		
	85 - 165	235/55R18 100	11A; 242; 244; 245; 247; 26B		
	85 - 165	245/50R18 100	11A; 244; 247; 24C; 26B		
	85 - 165	245/55R18 103	11A; 244; 247; 24C; 26B		
	85 - 165	255/50R18 102	11A; 24C; 24D; 26B; 26N		
35.0 - 35.0	70 - 165	225/45R18 95	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27H; 27I	B-Klasse; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombilimousine; Mehrlenkerhinterachse; Verbundlenkerhinterachse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O	
	70 - 165	235/45R18 94	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H		
35.0 - 35.0	85 - 165	235/55R18 100	11A; 24J; 24M; 26B	GLB-KLASSE; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O	
	85 - 165	245/55R18 103	11A; 243; 248; 24C; 26B; 26N		
	85 - 165	255/50R18 102	11A; 24C; 24D; 26B; 26N		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 18 ET 53 ET 49	35.0 - 35.0	85 - 165	215/55R18 95	11A; 248; 24J; 26P	GLA-KLASSE; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		85 - 165	215/60R18 98	11A; 248; 24J; 26P	
		85 - 165	225/55R18 98	11A; 24J; 24M; 26B	
		85 - 165	225/60R18 100	11A; 24J; 24M; 26B	
		85 - 165	235/50R18 97	11A; 244; 247; 24C; 26B	
		85 - 165	235/55R18 100	11A; 244; 247; 24C; 26B	
		85 - 165	245/50R18 100	11A; 244; 247; 24C; 26B	
		85 - 165	245/55R18 103	11A; 244; 247; 24C; 26B	
34.0 - 34.0	34.0 - 34.0	70 - 165	225/45R18 95	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27H; 27I	B-Klasse; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi- limousine; Mehrlenker- hinterachse; Verbundlen- kerhinterachse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		70 - 165	235/45R18 94	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
34.0 - 34.0	34.0 - 34.0	85 - 165	235/55R18 100	11A; 24J; 24M; 26B	GLB-KLASSE; Allradantrieb; Front- antrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		85 - 165	245/55R18 103	11A; 24C; 24D; 26B; 26N	
		85 - 165	255/50R18 102	11A; 24C; 24D; 26B; 26N	
34.0 - 34.0	34.0 - 34.0	85 - 165	215/55R18 95	11A; 248; 24J; 26B	GLA-KLASSE; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		85 - 165	215/60R18 98	11A; 248; 24J; 26B	
		85 - 165	225/55R18 98	11A; 242; 245; 24M; 26B	
		85 - 165	225/60R18 100	11A; 242; 245; 24M; 26B	
		85 - 165	235/50R18 97	11A; 244; 247; 24C; 26B	
		85 - 165	235/55R18 100	11A; 244; 247; 24C; 26B	
		85 - 165	245/50R18 100	11A; 244; 247; 24C; 26B	
33.0 - 33.0	33.0 - 33.0	70 - 165	225/45R18 95	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	B-Klasse; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi- limousine; Mehrlenker- hinterachse; Verbundlen- kerhinterachse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		70 - 165	235/45R18 94	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
33.0 - 32.0	33.0 - 32.0	85 - 165	235/55R18 100	11A; 24J; 24M; 26B	GLB-KLASSE; Allradantrieb; Front- antrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		85 - 165	245/55R18 103	11A; 24C; 24D; 26B; 26N	
		85 - 165	255/50R18 102	11A; 24C; 24D; 26B; 26N	
33.0 - 33.0	33.0 - 33.0	85 - 165	215/55R18 95	11A; 248; 24J; 26B	GLA-KLASSE; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		85 - 165	215/60R18 98	11A; 248; 24J; 26B	
		85 - 165	225/55R18 98	11A; 242; 244; 245; 247; 26B	
		85 - 165	225/60R18 100	11A; 242; 244; 245; 247; 26B	
		85 - 165	235/50R18 97	11A; 244; 247; 24C; 26B	
		85 - 165	235/55R18 100	11A; 244; 247; 24C; 26B	
		85 - 165	245/50R18 100	11A; 24C; 24D; 26B	
		85 - 165	245/55R18 103	11A; 24C; 24D; 26B	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 18	32.0 - 31.0	70 - 165	225/45R18 95	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	B-Klasse; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi-limousine; Mehrlenker-hinterachse; Verbundlenkerhinterachse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		70 - 165	235/45R18 94	11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27B; 27H	
ET 53	32.0 - 31.0	85 - 165	215/55R18 95	11A; 24J; 24M; 26B	GLA-KLASSE; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
ET 49		85 - 165	215/60R18 98	11A; 24J; 24M; 26B	
		85 - 165	225/55R18 98	11A; 244; 247; 24C; 26B	
		85 - 165	225/60R18 100	11A; 244; 247; 24C; 26B	
		85 - 165	235/50R18 97	11A; 244; 247; 24C; 26B	
		85 - 165	235/55R18 100	11A; 244; 247; 24C; 26B	
		85 - 165	245/50R18 100	11A; 24C; 24D; 26B; 26N	
		85 - 165	245/55R18 103	11A; 24C; 24D; 26B; 26N	
31.0 - 31.0	85 - 165	235/55R18 100	11A; 243; 248; 24C; 26B; 26N	GLB-KLASSE; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O	
	85 - 165	245/55R18 103	11A; 24C; 24D; 26B; 26N		
	85 - 165	255/50R18 102	11A; 24C; 24D; 26B; 26J		
30.0 - 30.0	70 - 165	225/45R18 95	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	B-Klasse; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi-limousine; Mehrlenker-hinterachse; Verbundlenkerhinterachse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O	
		235/45R18 94	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27F		
30.0 - 29.0	85 - 165	235/55R18 100	11A; 24C; 24D; 26B; 26N	GLB-KLASSE; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O	
		245/55R18 103	11A; 24C; 24D; 26B; 26N		
		255/50R18 102	11A; 24C; 24D; 26B; 26J		
30.0 - 30.0	85 - 165	215/55R18 95	11A; 242; 245; 24M; 26B	GLA-KLASSE; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O	
		215/60R18 98	11A; 242; 245; 24M; 26B		
		225/55R18 98	11A; 244; 247; 24C; 26B		
		225/60R18 100	11A; 244; 247; 24C; 26B		
		235/50R18 97	11A; 244; 247; 24C; 26B		
		235/55R18 100	11A; 244; 247; 24C; 26B		
29.0 - 28.0	70 - 165	225/45R18 95	11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27B; 27H	B-Klasse; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi-limousine; Mehrlenker-hinterachse; Verbundlenkerhinterachse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O	
		235/45R18 94	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F		
29.0 - 29.0	85 - 165	215/55R18 95	11A; 242; 244; 245; 247; 26B	GLA-KLASSE; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O	
		215/60R18 98	11A; 242; 244; 245; 247; 26B		
		225/55R18 98	11A; 244; 247; 24C; 26B		
		225/60R18 100	11A; 244; 247; 24C; 26B		
		235/50R18 97	11A; 24C; 24D; 26B		
		235/55R18 100	11A; 24C; 24D; 26B		
28.0 - 28.0	85 - 165	235/55R18 100	11A; 24C; 24D; 26B; 26N	GLB-KLASSE; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O	
		245/55R18 103	11A; 24C; 24D; 26B; 26N		
		255/50R18 102	11A; 24C; 24D; 26B; 26J		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 18 ET 53 ET 49	28.0 - 27.0	85 - 165	215/55R18 95	11A; 244; 247; 24C; 26B	GLA-KLASSE; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 760
		85 - 165	215/60R18 98	11A; 244; 247; 24C; 26B	
		85 - 165	225/55R18 98	11A; 244; 247; 24C; 26B	
		85 - 165	225/60R18 100	11A; 244; 247; 24C; 26B	
		85 - 165	235/50R18 97	11A; 24C; 24D; 26B; 26N	
		85 - 165	235/55R18 100	11A; 24C; 24D; 26B; 26N	
	27.0 - 27.0	85 - 165	235/55R18 100	11A; 24C; 24D; 26B; 26N	GLB-KLASSE; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 760
		85 - 165	245/55R18 103	11A; 24C; 24D; 26B; 26J	
		85 - 165	255/50R18 102	11A; 24C; 24D; 26B; 26J	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein	
7 1/2 x 19 ET 53 ET 49	53.0 - 51.0	85 - 165	235/50R19 99	12T	GLB-KLASSE; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A	
		85 - 165	245/45R19 98	12A		
	53.0 - 53.0	85 - 165	235/45R19 95		GLA-KLASSE; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
		85 - 165	235/50R19 99			
		85 - 165	245/45R19 98			
	52.0 - 52.0	85 - 165	235/45R19 95		GLA-KLASSE; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
		85 - 165	235/50R19 99			
		85 - 165	245/45R19 98			
	51.0 - 51.0	51.0 - 51.0	85 - 165	245/50R19 101	11A; 26P	GLB-KLASSE; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
			85 - 165	235/45R19 95		
			85 - 165	235/50R19 99		
			85 - 165	245/45R19 98		
	50.0 - 49.0	50.0 - 49.0	85 - 165	245/50R19 101	11A; 246; 26P	GLA-KLASSE; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
			85 - 165	235/50R19 99		
			85 - 165	245/45R19 98		
	50.0 - 50.0	50.0 - 50.0	85 - 165	235/50R19 99	11A; 26P	GLA-KLASSE; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
			85 - 165	235/45R19 95		
			85 - 165	245/45R19 98		
			85 - 165	245/50R19 101	11A; 246; 248; 26P	
	49.0 - 48.0	49.0 - 48.0	70 - 165	225/40R19 93	11A; 21P	B-Klasse; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombilimousine; Mehrlenkerhinterachse; Verbundlenkerhinterachse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
			70 - 165	225/40R19 96	51G	
	49.0 - 48.0	49.0 - 48.0	85 - 165	235/45R19 95		GLA-KLASSE; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
			85 - 165	235/50R19 99	11A; 26P	
			85 - 165	245/45R19 98		
			85 - 165	245/50R19 101	11A; 248; 24J; 26P	
	48.0 - 46.0	48.0 - 46.0	85 - 165	235/50R19 99	11A; 26P	GLB-KLASSE; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
			85 - 165	245/45R19 98		
85 - 165			245/50R19 101	11A; 26P		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 19 ET 53	47.0 - 42.0	70 - 165	225/40R19 96	11A; 26P	B-Klasse; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi- limousine; Mehrlenker- hinterachse; Verbundlen- kerhinterachse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
ET 49	47.0 - 47.0	85 - 165	235/45R19 95		GLA-KLASSE; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		85 - 165	235/50R19 99	11A; 246; 26P	
		85 - 165	245/45R19 98		
		85 - 165	245/50R19 101	11A; 248; 24J; 26P	
	46.0 - 46.0	85 - 165	235/45R19 95		GLA-KLASSE; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		85 - 165	235/50R19 99	11A; 246; 248; 26P	
		85 - 165	245/45R19 98	11A; 26P	
		85 - 165	245/50R19 101	11A; 248; 24J; 26B	
	45.0 - 45.0	85 - 165	235/50R19 99	11A; 26P	GLB-KLASSE; Allrad- antrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		85 - 165	245/45R19 98	11A; 26P	
		85 - 165	245/50R19 101	11A; 247; 24J; 26B	
	45.0 - 45.0	85 - 165	235/45R19 95		GLA-KLASSE; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		85 - 165	235/50R19 99	11A; 248; 24J; 26P	
		85 - 165	245/45R19 98	11A; 26P	
		85 - 165	245/50R19 101	11A; 248; 24J; 26B	
	44.0 - 42.0	85 - 165	235/50R19 99	11A; 26P	GLB-KLASSE; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		85 - 165	245/45R19 98	11A; 26P	
		85 - 165	245/50R19 101	11A; 24J; 24M; 26B	
	44.0 - 44.0	85 - 165	235/45R19 95		GLA-KLASSE; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		85 - 165	235/50R19 99	11A; 248; 24J; 26P	
85 - 165		245/45R19 98	11A; 246; 26P		
85 - 165		245/50R19 101	11A; 248; 24J; 26B		
43.0 - 43.0	85 - 165	235/45R19 95		GLA-KLASSE; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	85 - 165	235/50R19 99	11A; 248; 24J; 26P		
	85 - 165	245/45R19 98	11A; 246; 248; 26P		
	85 - 165	245/50R19 101	11A; 24J; 24M; 26B		
42.0 - 42.0	85 - 165	235/45R19 95	11A; 26P	GLA-KLASSE; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	85 - 165	235/50R19 99	11A; 248; 24J; 26B		
	85 - 165	245/45R19 98	11A; 248; 24J; 26P		
	85 - 165	245/50R19 101	11A; 24J; 24M; 26B		
41.0 - 41.0	70 - 165	225/35R19 96Y	11A; 26B; 26N; 27I	B-Klasse; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi- limousine; Mehrlenker- hinterachse; Verbundlen- kerhinterachse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	70 - 165	225/40R19 96	11A; 26B; 26N; 27I		
41.0 - 41.0	85 - 165	235/50R19 99	11A; 247; 24J; 26B	GLB-KLASSE; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	85 - 165	245/45R19 98	11A; 26P		
	85 - 165	245/50R19 101	11A; 24J; 24M; 26B		
41.0 - 41.0	85 - 165	235/45R19 95	11A; 26P	GLA-KLASSE; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	85 - 165	235/50R19 99	11A; 248; 24J; 26B		
	85 - 165	245/45R19 98	11A; 248; 24J; 26P		
	85 - 165	245/50R19 101	11A; 242; 245; 24M; 26B		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 19 ET 53 ET 49	40.0 - 40.0	70 - 165	225/35R19 96Y	11A; 26B; 26J; 27I	B-Klasse; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi- limousine; Mehrlenker- hinterachse; Verbundlen- kerhinterachse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		70 - 165	225/40R19 96	11A; 26B; 26J; 27I	
	40.0 - 39.0	85 - 165	235/50R19 99	11A; 24J; 24M; 26B	GLB-KLASSE; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		85 - 165	245/45R19 98	11A; 26P	
		85 - 165	245/50R19 101	11A; 24J; 24M; 26B	
	40.0 - 40.0	85 - 165	235/45R19 95	11A; 246; 26P	GLA-KLASSE; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		85 - 165	235/50R19 99	11A; 248; 24J; 26B	
		85 - 165	245/45R19 98	11A; 248; 24J; 26P	
		85 - 165	245/50R19 101	11A; 242; 244; 245; 247; 26B	
	39.0 - 37.0	70 - 165	225/35R19 96Y	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27I	B-Klasse; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi- limousine; Mehrlenker- hinterachse; Verbundlen- kerhinterachse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		70 - 165	225/40R19 96	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27I	
	39.0 - 39.0	85 - 165	235/45R19 95	11A; 246; 248; 26P	GLA-KLASSE; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
85 - 165		235/50R19 99	11A; 24J; 24M; 26B		
85 - 165		245/45R19 98	11A; 248; 24J; 26P		
85 - 165		245/50R19 101	11A; 244; 247; 24C; 26B		
38.0 - 38.0	85 - 165	235/50R19 99	11A; 24J; 24M; 26B	GLB-KLASSE; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	85 - 165	245/45R19 98	11A; 247; 24J; 26P		
	85 - 165	245/50R19 101	11A; 24J; 24M; 26B		
38.0 - 38.0	85 - 165	235/45R19 95	11A; 248; 24J; 26P	GLA-KLASSE; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	85 - 165	235/50R19 99	11A; 24J; 24M; 26B		
	85 - 165	245/45R19 98	11A; 248; 24J; 26B		
	85 - 165	245/50R19 101	11A; 244; 247; 24C; 26B		
37.0 - 36.0	85 - 165	235/50R19 99	11A; 24J; 24M; 26B	GLB-KLASSE; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	85 - 165	245/45R19 98	11A; 24J; 24M; 26B		
	85 - 165	245/50R19 101	11A; 24J; 24M; 26B		
37.0 - 37.0	85 - 165	235/45R19 95	11A; 248; 24J; 26P	GLA-KLASSE; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	85 - 165	235/50R19 99	11A; 242; 245; 24M; 26B		
	85 - 165	245/45R19 98	11A; 248; 24J; 26B		
	85 - 165	245/50R19 101	11A; 244; 247; 24C; 26B		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 19 ET 53 ET 49	36.0 - 36.0	70 - 165	225/35R19 96Y	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27I	B-Klasse; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi- limousine; Mehrlenker- hinterachse; Verbundlen- kerhinterachse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		70 - 165	225/40R19 96	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27I	
	36.0 - 36.0	85 - 165	235/45R19 95	11A; 248; 24J; 26P	GLA-KLASSE; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		85 - 165	235/50R19 99	11A; 242; 244; 245; 247; 26B	
		85 - 165	245/45R19 98	11A; 24J; 24M; 26B	
		85 - 165	245/50R19 101	11A; 244; 247; 24C; 26B	
	35.0 - 34.0	70 - 165	225/35R19 96Y	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27H; 27I	B-Klasse; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi- limousine; Mehrlenker- hinterachse; Verbundlen- kerhinterachse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
			225/40R19 96	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27H; 27I	
	35.0 - 35.0	85 - 165	235/50R19 99	11A; 24J; 24M; 26B	GLB-KLASSE; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
			245/45R19 98	11A; 24J; 24M; 26B	
			245/50R19 101	11A; 243; 248; 24C; 26B; 26N	
35.0 - 35.0	85 - 165	235/45R19 95	11A; 248; 24J; 26P	GLA-KLASSE; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
		235/50R19 99	11A; 244; 247; 24C; 26B		
		245/45R19 98	11A; 24J; 24M; 26B		
		245/50R19 101	11A; 244; 247; 24C; 26B		
34.0 - 32.0	85 - 165	235/50R19 99	11A; 24J; 24M; 26B	GLB-KLASSE; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
		245/45R19 98	11A; 24J; 24M; 26B		
		245/50R19 101	11A; 24C; 24D; 26B; 26N		
34.0 - 34.0	85 - 165	235/45R19 95	11A; 248; 24J; 26B	GLA-KLASSE; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
		235/50R19 99	11A; 244; 247; 24C; 26B		
		245/45R19 98	11A; 242; 245; 24M; 26B		
		245/50R19 101	11A; 244; 247; 24C; 26B		
33.0 - 30.0	70 - 165	225/35R19 96Y	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	B-Klasse; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi- limousine; Mehrlenker- hinterachse; Verbundlen- kerhinterachse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
		225/40R19 96	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H		
33.0 - 33.0	85 - 165	235/45R19 95	11A; 248; 24J; 26B	GLA-KLASSE; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
		235/50R19 99	11A; 244; 247; 24C; 26B		
		245/45R19 98	11A; 242; 244; 245; 247; 26B		
		245/50R19 101	11A; 24C; 24D; 26B		
32.0 - 31.0	85 - 165	235/45R19 95	11A; 24J; 24M; 26B	GLA-KLASSE; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
		235/50R19 99	11A; 244; 247; 24C; 26B		
		245/45R19 98	11A; 244; 247; 24C; 26B		
		245/50R19 101	11A; 24C; 24D; 26B; 26N		
31.0 - 31.0	85 - 165	235/50R19 99	11A; 243; 248; 24C; 26B; 26N	GLB-KLASSE; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
		245/45R19 98	11A; 24J; 24M; 26B		
		245/50R19 101	11A; 24C; 24D; 26B; 26N		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 19 ET 53 ET 49	30.0 - 29.0	85 - 165	235/50R19 99	11A; 24C; 24D; 26B; 26N	GLB-KLASSE; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		85 - 165	245/45R19 98	11A; 24J; 24M; 26B	
		85 - 165	245/50R19 101	11A; 24C; 24D; 26B; 26N	
	30.0 - 30.0	85 - 165	235/45R19 95	11A; 242; 245; 24M; 26B	GLA-KLASSE; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		85 - 165	235/50R19 99	11A; 244; 247; 24C; 26B	
		85 - 165	245/45R19 98	11A; 244; 247; 24C; 26B	
	29.0 - 28.0	70 - 165	225/35R19 96Y	11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27B; 27H	B-Klasse; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi- limousine; Mehrlenker- hinterachse; Verbundlen- kerhinterachse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
			225/40R19 96	11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27B; 27H	
	29.0 - 29.0	85 - 165	235/45R19 95	11A; 242; 244; 245; 247; 26B	GLA-KLASSE; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		85 - 165	235/50R19 99	11A; 24C; 24D; 26B	
		85 - 165	245/45R19 98	11A; 244; 247; 24C; 26B	
	28.0 - 28.0	85 - 165	235/50R19 99	11A; 24C; 24D; 26B; 26N	GLB-KLASSE; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		85 - 165	245/45R19 98	11A; 243; 248; 24C; 26B	
		85 - 165	245/50R19 101	11A; 24C; 24D; 26B; 26N	
	28.0 - 27.0	85 - 165	235/45R19 95	11A; 244; 247; 24C; 26B	GLA-KLASSE; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		85 - 165	235/50R19 99	11A; 24C; 24D; 26B; 26N	
		85 - 165	245/45R19 98	11A; 244; 247; 24C; 26B	
27.0 - 27.0	85 - 165	235/50R19 99	11A; 24C; 24D; 26B; 26N	GLB-KLASSE; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	85 - 165	245/45R19 98	11A; 24C; 24D; 26B; 26N		
	85 - 165	245/50R19 101	11A; 24C; 24D; 26B; 26J		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 20 ET 48	48.0 - 45.0	85 - 165	235/45R20 96	12T	GLB-KLASSE; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A
		85 - 165	245/40R20 99	11A; 12A; 26P	
		85 - 165	245/45R20 99	11A; 12A; 26P	
	46.0 - 46.0	85 - 165	235/45R20 96		GLA-KLASSE; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		85 - 165	245/40R20 95	11A; 246; 26P	
		85 - 165	245/45R20 99	11A; 246; 26P	
	45.0 - 45.0	85 - 165	235/45R20 96	11A; 26P	
		85 - 165	245/40R20 95	11A; 246; 248; 26P	
		85 - 165	245/45R20 99	11A; 246; 248; 26P	
	44.0 - 41.0	85 - 165	235/45R20 96	11A; 26P	GLB-KLASSE; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		85 - 165	245/40R20 99	11A; 26P	
		85 - 165	245/45R20 99	11A; 26P	
	44.0 - 44.0	85 - 165	235/45R20 96	11A; 26P	GLA-KLASSE; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		85 - 165	245/40R20 95	11A; 248; 24J; 26P	
		85 - 165	245/45R20 99	11A; 248; 24J; 26P	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein		
8 x 20 ET 48	43.0 - 43.0	85 - 165	235/45R20 96	11A; 246; 26P	GLA-KLASSE; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A		
		85 - 165	245/40R20 95	11A; 248; 24J; 26P			
		85 - 165	245/45R20 99	11A; 248; 24J; 26P			
	42.0 - 42.0	85 - 165	235/45R20 96	11A; 246; 248; 26P			
		85 - 165	245/40R20 95	11A; 248; 24J; 26P			
		85 - 165	245/45R20 99	11A; 248; 24J; 26P			
	41.0 - 39.0	85 - 165	235/45R20 96	11A; 248; 24J; 26P			
		85 - 165	245/40R20 95	11A; 248; 24J; 26B			
		85 - 165	245/45R20 99	11A; 248; 24J; 26B			
	40.0 - 40.0	85 - 165	235/45R20 96	11A; 26P		GLB-KLASSE; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
		85 - 165	245/40R20 99	11A; 247; 24J; 26B			
		85 - 165	245/45R20 99	11A; 247; 24J; 26B			
	39.0 - 38.0	85 - 165	235/45R20 96	11A; 26P			
		85 - 165	245/40R20 99	11A; 24J; 24M; 26B			
		85 - 165	245/45R20 99	11A; 24J; 24M; 26B			
	38.0 - 38.0	85 - 165	235/45R20 96	11A; 248; 24J; 26P	GLA-KLASSE; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A		
		85 - 165	245/40R20 95	11A; 24J; 24M; 26B			
		85 - 165	245/45R20 99	11A; 24J; 24M; 26B			
	37.0 - 37.0	85 - 165	235/45R20 96	11A; 247; 24J; 26P			GLB-KLASSE; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		85 - 165	245/40R20 99	11A; 24J; 24M; 26B			
		85 - 165	245/45R20 99	11A; 24J; 24M; 26B			
	37.0 - 37.0	85 - 165	235/45R20 96	11A; 248; 24J; 26B		GLA-KLASSE; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
		85 - 165	245/40R20 95	11A; 24J; 24M; 26B			
		85 - 165	245/45R20 99	11A; 24J; 24M; 26B			
36.0 - 31.0	85 - 165	235/45R20 96	11A; 24J; 24M; 26B	GLB-KLASSE; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A			
	85 - 165	245/40R20 99	11A; 24J; 24M; 26B				
	85 - 165	245/45R20 99	11A; 24J; 24M; 26B				
36.0 - 36.0	85 - 165	235/45R20 96	11A; 248; 24J; 26B		GLA-KLASSE; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A		
	85 - 165	245/40R20 95	11A; 242; 245; 24M; 26B				
	85 - 165	245/45R20 99	11A; 242; 245; 24M; 26B				
35.0 - 34.0	70 - 165	235/35R20 92	11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27B; 27H				B-Klasse; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombilimousine; Mehrlenkerhinterachse; Verbundlenkerhinterachse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
35.0 - 35.0	85 - 165	235/45R20 96	11A; 24J; 24M; 26B				
	85 - 165	245/40R20 95	11A; 242; 244; 245; 247; 26B				
	85 - 165	245/45R20 99	11A; 242; 244; 245; 247; 26B				
34.0 - 34.0	85 - 165	235/45R20 96	11A; 24J; 24M; 26B				
	85 - 165	245/40R20 95	11A; 244; 247; 24C; 26B				
	85 - 165	245/45R20 99	11A; 244; 247; 24C; 26B				

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 20 ET 48	33.0 - 33.0	70 - 165	235/35R20 92	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	B-Klasse; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombilimousine; Mehrlenkerhinterachse; Verbundlenkerhinterachse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
	33.0 - 33.0	85 - 165	235/45R20 96	11A; 242; 245; 24M; 26B	GLA-KLASSE; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		85 - 165	245/40R20 95	11A; 244; 247; 24C; 26B	
		85 - 165	245/45R20 99	11A; 244; 247; 24C; 26B	
	32.0 - 28.0	70 - 165	235/35R20 92	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	B-Klasse; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombilimousine; Mehrlenkerhinterachse; Verbundlenkerhinterachse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		70 - 165	245/30R20 95Y	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
	32.0 - 32.0	85 - 165	235/45R20 96	11A; 242; 244; 245; 247; 26B	GLA-KLASSE; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		85 - 165	245/40R20 95	11A; 244; 247; 24C; 26B	
		85 - 165	245/45R20 99	11A; 244; 247; 24C; 26B	
	31.0 - 29.0	85 - 165	235/45R20 96	11A; 244; 247; 24C; 26B	GLB-KLASSE; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		85 - 165	245/40R20 95	11A; 244; 247; 24C; 26B	
		85 - 165	245/45R20 99	11A; 244; 247; 24C; 26B	
	30.0 - 30.0	85 - 165	235/45R20 96	11A; 24J; 24M; 26B	GLA-KLASSE; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		85 - 165	245/40R20 99	11A; 243; 248; 24C; 26B; 26N	
		85 - 165	245/45R20 99	11A; 243; 248; 24C; 26B; 26N	
	29.0 - 28.0	85 - 165	235/45R20 96	11A; 24J; 24M; 26B	GLA-KLASSE; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		85 - 165	245/40R20 99	11A; 24C; 24D; 26B; 26N	
		85 - 165	245/45R20 99	11A; 24C; 24D; 26B; 26N	
	28.0 - 28.0	85 - 165	235/45R20 96	11A; 244; 247; 24C; 26B	GLA-KLASSE; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		85 - 165	245/40R20 95	11A; 24C; 24D; 26B	
		85 - 165	245/45R20 99	11A; 24C; 24D; 26B	
	27.0 - 27.0	85 - 165	235/45R20 96	11A; 243; 248; 24C; 26B	GLB-KLASSE; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
85 - 165		245/40R20 99	11A; 24C; 24D; 26B; 26N		
85 - 165		245/45R20 99	11A; 24C; 24D; 26B; 26N		
27.0 - 27.0	85 - 165	235/45R20 96	11A; 244; 247; 24C; 26B	GLA-KLASSE; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	85 - 165	245/40R20 95	11A; 24C; 24D; 26B; 26N		
	85 - 165	245/45R20 99	11A; 24C; 24D; 26B; 26N		

Auflagen

10B) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind, mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil, den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Die für M+S Reifen zulässige Höchstgeschwindigkeit ist im Blickfeld des Fahrzeugführers sinnfällig anzugeben und im Betrieb nicht zu überschreiten. Die zulässige Achslast des Fahrzeuges darf nicht größer sein als das Zweifache der auf Seite 1 dieser Anlage angegebenen Radlast unter Berücksichtigung des angegebenen Abrollumfanges.

- 11A) Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Prüferingenieur einer Überwachungsorganisation oder einen Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIIIb zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.
- 11B) Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in der Fahrzeuggenehmigung für diesen Fahrzeug-Typ/ -Variante/ -Version bzw. Fahrzeugausführung genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren bei der nächsten Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle unter Vorlage der Allgemeinen Betriebserlaubnis bzw. der Abnahmebestätigung nach §19 Abs. 3 der StVZO berichtigen zu lassen.
- 11G) Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Für die Sonder-Fahrwerksfedern muss eine Allgemeine Betriebserlaubnis oder ein Teilegutachten vorliegen; gegen die Verwendung der Rad-/Reifenkombination dürfen keine technischen Bedenken bestehen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Distanzscheiben eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Distanzscheiben gesondert zu beurteilen.
- 11H) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Hierbei müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daß nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind.
- 124) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 8 mm (einschließlich Kettenschloss) auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 12A) Die Verwendung von Schneeketten ist nicht möglich, es sei denn, dass für den hier aufgeführten Fahrzeugtyp eine weitere Umrüstmöglichkeit im Gutachten aufgeführt ist. Für diese Umrüstung mit der Einschränkung in Spalte Auflagen "Auflagen zu Reifen" sind die dort aufgeführten Auflagen und Hinweise zu beachten.
- 12I) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm (einschließlich Kettenschloss) auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 12M) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 14 mm (einschließlich Kettenschloss) auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 12N) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 11 mm (einschließlich Kettenschloss) auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 12Q) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm (einschließlich Kettenschloss) auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 12R) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm (einschließlich Kettenschloss) auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 12T) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten ist nur mit der vom Fahrzeughersteller freigegebenen Schneekette oder einer baugleichen Schneekette an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 21P) Durch Anlegen bzw. Bearbeiten der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad-/Reifenkombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.

- 241) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 242) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 243) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 244) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 245) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 246) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 247) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 248) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24C) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

- 24D) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24J) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24M) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 26B) Durch Anlegen der vorderen Radhausauschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad-/Reifenkombination herzustellen.
- 26J) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad-/Reifenkombination herzustellen.
- 26N) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad-/Reifenkombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 26P) Durch Anlegen der vorderen Radhausauschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad-/Reifenkombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 27B) Durch Anlegen der hinteren Radhausauschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad-/Reifenkombination herzustellen.
- 27F) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad-/Reifenkombination herzustellen.
- 27H) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad-/Reifenkombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 27I) Durch Anlegen der hinteren Radhausauschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad-/Reifenkombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 51A) Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfülldruckhinweis am Fahrzeug) bzw. Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck ist zu beachten. Die Verwendung von Reifen mit Notlaufeigenschaften ist laut Hersteller nur mit Reifenfülldrucküberwachungssystem zulässig.

-
- 51G) Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig, wenn diese Reifendimension in den Fahrzeugpapieren bereits serienmäßig eingetragen oder vom Fahrzeughersteller, s. Auszug aus der EG-Genehmigung des Fahrzeuges (EG-Übereinstimmungsbescheinigung), freigegeben ist. Der Loadindex, das Geschwindigkeitssymbol, die M+S-Kennzeichnung, die Hinweise und die Empfehlungen des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengröße zu beachten.
- 76O) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig laut COC-Papier (EG-Übereinstimmungserklärung) als kleinste Radgröße mit 19-Zoll-Rädern ausgerüstet sind. Optionale Bremsen können einen größeren Mindestdurchmesser erfordern.
- 76S) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig laut COC-Papier (EG-Übereinstimmungserklärung) als kleinste Radgröße mit 18-Zoll-Rädern ausgerüstet sind. Optionale Bremsen können einen größeren Mindestdurchmesser erfordern.
- 76U) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig laut COC-Papier (EG-Übereinstimmungserklärung) als kleinste Radgröße mit 17-Zoll-Rädern ausgerüstet sind. Optionale Bremsen können einen größeren Mindestdurchmesser erfordern.

Montageanleitung für Distanzscheiben / Mounting instruction for wheel spacers

Diese Anleitung vor Beginn der Arbeiten lesen.
 Beachten Sie auch die Anleitung des Fahrzeug- und Felgenherstellers.
 Verwenden Sie keinen Schlagschraubdriver.
 Bei Stahlrädern ist die Montage nur mit vollflächig planer Radauflagefläche zulässig.
 Eine nicht ordnungsgemäße Montage von Distanzscheiben und Rädern kann zu erheblichen Personen- und Sachschäden führen.
 Distanzscheiben und Befestigungselemente nur in einwandfreiem, unverändertem Zustand benutzen.
 Während der Montage dürfen sich keine Personen im Fahrzeug befinden.
 Montage von geschultem Fachpersonal durchführen lassen.
 Nur auf geeignetem Montageplatz arbeiten.
 Geeignetes und einwandfreies Werkzeug verwenden.
Angaben zu den geprüften Rad-Reifenkombinationen für Ihr Fahrzeug finden Sie im TÜV-Teilegutachten oder rufen Sie uns an.

*Read this instruction before you start working.
 Mind also the instructions of the manufacturer of the vehicle and rims.
 Don't use an impact wrench. Only mount steel wheels if the mounting surface is plane and in complete contact with the spacer. If you don't mount the wheel spacers and wheels properly, a massive material or personal damage can be caused. Only use wheel spacers and fixing elements which are in faultless and unchanged condition. During installation no person is allowed to stay in the car. The mounting should only be made by specialized staff. Only work on an adequate assembly location. Only use adequate and faultless tools. In the TÜV approval you can find more information about the verified wheel-tire combination for your vehicle or just give us a call.*

1 Fahrzeug vor Montagebeginn gegen wegrollen sichern. Feststellbremse anziehen und Gang einlegen. Mit Bremsklotz zusätzlich sichern.



Secure your vehicle with a chock block. Apply hand-brake and engage a gear, to prevent any movement.



2 Wagenheber an der dafür vorgesehenen Stelle ansetzen und Rad leicht entlasten. Position the lifting jack off the wheel.

3 Befestigungselemente leicht lösen. Ggf. zuvor Radkappen abnehmen. Slacken the wheel nuts/bolts. If necessary, remove the wheel cap first.



4 Fahrzeug anheben bis Rad vom Boden abhebt. Unterstellbock unter das Fahrzeug stellen.



Lift the vehicle until the tire is off the ground, then place an axle stand under the vehicle.


5 Befestigungselemente entfernen. Remove the fixing nuts/bolts.



6 Rad abnehmen. Remove the wheel.



7 Radanschlussfläche reinigen. Clean the hub face and flange.



8 Prüfen ob die Distanzscheibe vollflächig an der Nabenanlagefläche der Felge anliegt. Check that the spacer is completely in contact with the mounting surface of the wheel.



9 Auch an der Achse muss die Distanzscheibe vollflächig anliegen. Check that the spacer is in complete contact with the vehicle hub mounting surface and that the depth of the flange is not fouling the spacers flange.



10 Korrosionsschutzpaste im Bereich der Zentrierung dünn auftragen. Apply a thin layer of corrosion protection paste to the centering flange on the spacer.



11 Die neuen, längeren Befestigungsmittel auf Länge und Typ prüfen, vgl. umseitige Schraubhinweise. Die neuen Radbefestigungsmittel müssen um Scheibenstärke länger als die ursprünglichen Befestigungsmittel sein. Check if the length and type of seating of the new and longer bolts are correct. (Have a look overleaf at the bolts advice. The new fixings need to be as long as the originals plus the thickness of the spacer.



Neues Befestigungsmaterial ist nicht im Lieferumfang enthalten. You may have to order new nuts/bolts separately.

**Für System 4 bitte gesondert beachten
 Advice for System 4**



Hinweis

Überstehende, zu lange Befestigungsmittel können zu erheblichen Personen- und Sachschäden führen.

Advice

Personal and material damage can be caused by overlapping or too long fixing elements.

Bei System 4 - 13xxx ist darauf zu achten, dass der Schraubenüberstand über der Radanschlussfläche um mindestens 2mm kleiner als die Stärke der Distanzscheibe ist.



System 4 - 13xxx Please check that the bolts you are using to fix wheel to spacer when tight are at least 2mm shorter than thickness of spacer.

Für die Montage von System 2D, 3, 4 und 4D Distanzscheiben beachten Sie auch die entsprechenden Ergänzungen.
 Please mind the according supplements also on installation of system 2D, 3, 4 and 4D spacers.

12

Distanzscheibe auf die Achse stecken. Korrosionsschutzpaste im Bereich der Zentrierung dünn auftragen.



Place the wheel spacer on the vehicle hub and then also apply a thin layer of corrosion protection paste to the centering flange on the spacer.




Using a torque wrench. Tighten to the vehicle manufacturers' specifications.

15

Drehmomentschlüssel auf korrekten Wert einstellen. Siehe dazu die Vorgaben des Fahrzeug- bzw. Felgenreparierers.

16

Befestigungselemente in mindest zwei Durchgängen kreuzweise anziehen.



It is recommended that you tighten the nuts/bolts crossways and check twice that the torque is correct.

13

Rad anlegen, mit neuen Befestigungselementen montieren und handfest anziehen. Befestigungselemente dabei von Hand ansetzen.



Locate the wheel, fix with the new nuts/bolts and tighten by hand.

17

Distanzscheiben und Räder sind nun ordnungsgemäß am Fahrzeug befestigt. Nach 100 km Befestigungselemente der Distanzscheiben nachziehen. Nach weiteren 100 km Befestigungselemente der Räder nachziehen (System 3 und 4). Bei System 2 und 5 nach 100 km Befestigungselemente der Räder nachziehen.

Before driving the vehicle ensure you have adequate clearance between the tire and wheel arch. After 60 miles recheck the torque of the nuts/bolts fixing spacer to vehicle (system 3 and 4). Refit the wheel to vehicle and the after a further 60 miles recheck the nuts/bolts of the wheel (system 2 and 5).

Gleichzeitig beachten!

Mindestanzahl an Umdrehungen der Befestigungselemente prüfen, vgl. umseitige Tabelle Mindestinschraubtiefe von Befestigungselementen.

Attention!

Pay particular attention to the minimum number of thread rotation. Have a look at the table listed.

14

Unterstellbock entfernen, Wagenheber langsam ablassen.




Raise the vehicle enough to remove the lower the lifting jack.



12B

Befestigungselemente in mindest zwei Durchgängen kreuzweise anziehen. Nur die mitgelieferten Befestigungselemente verwenden. Drehmomentschlüssel auf korrekten Wert einstellen. Siehe dazu die Vorgaben des Fahrzeug- bzw. Felgenreparierers.



Using a torque wrench. Tighten crossways to the vehicle manufacturers' specifications. Check twice.

13A

Rad anlegen, mit originalen Befestigungselementen montieren und handfest anziehen. Befestigungselemente dabei von Hand ansetzen.



Locate the wheel, fix with bolts and hand tighten.

weitere Montage wie 14 bis 17 further mounting like 14 to 17

Gleichzeitig beachten!

Mindestanzahl an Umdrehungen der Befestigungselemente prüfen, vgl. umseitige Tabelle Mindestinschraubtiefe von Befestigungselementen.

Attention!

Pay particular attention to the minimum number of thread rotation. Have a look at the table listed.

12A

Die Distanzscheibe mit dem mitgelieferten Befestigungsmaterial handfest an der Achse befestigen. Schrauben mit der Hand ansetzen.



Mount the wheel spacer on the axle using the nuts/bolts which were included in the delivery. Tighten the nuts/bolts by hand.

Montageanleitung für Distanzscheiben / Mounting instruction for wheel spacers

Für System 3 bitte gesondert beachten Advice for System 3

Bei System 3 - 14xxx ist zu beachten, dass die original Fahrzeugstehbolzen nach der Montage der Distanzscheiben (bei 15, 20, 25 und 30mm Stärke) herausragen können. Sollte die Felge keine ausreichenden dimensionierten Taschenbohrungen oder Giesstaschen aufweisen, müssen die überstehenden Stehbolzen entsprechend gekürzt werden. Bei 15mm starken Distanzscheiben stehen die Befestigungsmutter der Distanzscheiben immer über. Hier muss die Felge zwingend passende Taschenbohrungen oder Giesstaschen aufweisen.

überstehender Stehbolzen
 overlapped stud



weitere Montage wie 12A, 12B und 13 bis 17
 further mounting like 12A, 12B and 13 to 17

System 3 - 14xxx You must consider that the original vehicle studs can protrude the mounting surface of the new spacer (15, 20, 25 and 30mm). If the wheel has no relief pockets then the vehicle studs will need to be shortened to allow the wheel to sit flat to the mounting face of the spacer. This will always apply to System 3 15mm.

Anzugsmomente / Tightening torques

Beachten Sie die vom Fahrzeug- und Felgenhersteller angegebenen Anzugsmomente für alle Befestigungselemente von Distanzscheiben und Rädern.

Consider the torque which is recommended by the vehicle and rim manufacturer for all fixing elements of spacers and wheels.

Gutachten



Sehr geehrter Kunde,

prüfen Sie, ob für Ihr Fahrzeug ein TÜV-Teilgutachten zur Änderungsabnahme gemäß §19 Abs. 3 StVZO oder ein Festigkeitsnachweis zur Abnahme nach §21 in Verbindung mit §19 Abs. 2 StVZO verfügbar ist.
 Stellen Sie Ihr Fahrzeug nach Einbau der Produkte einem Technischen Dienst (TUV, DEKRA, GTU, KÜS) vor. Sie können uns selbstverständlich auch anrufen. (Fahrzeugtyp und Artikelnummer bitte angeben).

Schraubenhinweise Bolts advice



Regelmäßige Kontrolle

Mindestens einmal jährlich sind die Befestigungselemente und die Distanzscheiben auf Risse und starke Korrosion zu prüfen. Nur einwandfreie Bauteile dürfen weiter verwendet werden.

Periodical check

Check spacers and fixing elements at least once a year. Corroded or damaged parts must be replaced immediately.

Kegelbund 60° Cone Taper 60°



Kugelbundradien Ball Taper Radii



Mindesteinschraubtiefe von Befestigungselementen

Minimum screw-in depth of fixing elements

Gewinde thread	tragende Länge thread reach	min. Umdrehungen min. rotations
M12 x 1,25	10 mm	8,0
M12 x 1,5	10 mm	6,5
M12 x 1,75	12 mm	6,5
M14 x 1,25	12 mm	9,0
M14 x 1,5	11 mm	7,5
M14 x 2,0	14 mm	7,0
1/2" UNF	11 mm	8,0

Für System 2D und 4D bitte extra beachten

Vor Montage der Distanzscheibe ist die original Fettkappe zu entfernen.

For System 2D and 4D you have to consider the following advice

Remove the original grease cap before mounting the wheel spacer.

SYSTEM 3



SYSTEM 5



SYSTEM 2P



SYSTEM 4B



SYSTEM 2D



SYSTEM 4H



SYSTEM 2



SYSTEM 4D



SYSTEM 4

