

Teilegutachten

TGA Art 6.1

Nr. 15-TAHG-0007/HGE

über die Vorschriftmäßigkeit eines Fahrzeuges bei bestimmungsgemäßem Ein- oder Anbau von Teilen gemäß § 19 Abs. 3 Nr. 4 StVZO

für den Änderungsumfang : Spurverbreiterung durch Distanzscheiben

Typ (System) : 10XXX; 12XXX; 13XXX

des Herstellers : **SCC Fahrzeugtechnik GmbH**
Gewerbestraße 11
D-91166 Georgensgmünd

Verwendungsbereich : Audi; Typ 8V
(Audi A3; Audi S3)

TÜV AUSTRIA
AUTOMOTIVE GMBH

Geschäftsstelle:
Deutschstraße 10
1230 Wien
Telefon:
+43(0)1 610 91-0
Fax: DW 6555
automotive@tuv.at

Ansprechpartner:
Dipl.-Ing.(FH)
Gerhard HEINRICH
gerhard.heinrich@tuv.at

TÜV®

0. Hinweise für den Fahrzeughalter

Unverzügliche Durchführung und Bestätigung der Änderungsabnahme

Durch die vorgenommene Änderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn nicht unverzüglich die gemäß StVZO § 19 Abs. 3 vorgeschriebene Änderungsabnahme durchgeführt und bestätigt wird oder festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden!

Nach der Durchführung der technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage des vorliegenden Teilegutachtens unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer einer Technischen Prüfstelle oder einem Prüferingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation zur Durchführung und Bestätigung der vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

Einhaltung von Auflagen und Hinweisen

Die unter III. und IV. aufgeführten Auflagen und Hinweise sind dabei zu beachten.

Mitführen von Dokumenten

Nach der durchgeführten Änderungsabnahme ist deren Nachweis mit den Fahrzeugpapieren mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen; dies entfällt nach erfolgter Berichtigung der Fahrzeugpapiere.

Berichtigung der Fahrzeugpapiere

Die Berichtigung der Fahrzeugpapiere durch die zuständige Zulassungsbehörde ist durch den Fahrzeughalter entsprechend der Festlegung in der Änderungsabnahme zu beantragen.

Weitere Festlegungen sind der Änderungsabnahme zu entnehmen.

Prüfstelle,
Inspektionsstelle,
Technischer Dienst
(BMVIT, KBA, NSAI)

Geschäftsführung:
Ing. Mag. Christian
RÖTZER
Mag. Christoph
WENNINGER

Sitz:
Krugerstraße 16
1015 Wien/Österreich

**weitere
Geschäftsstellen:**
Linz, Wien 23
und Filderstadt (D)

**Firmenbuchgericht/
-nummer:**
Wien / FN 288473 a

Bankverbindungen:
UC BA 52949001084
IBAN
AT121200052949001084
BIC BKAUATWW

UID ATU 63237036
DVR 3002479

I. Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller	AUDI (D) (0588)
Handelsbezeichnung	Audi A3, Audi S3
Fahrzeugtyp	8V
ABE-Nr./EG-BE-Nr.	e1*2007/46*0607*01 - ..
Ausführungen	siehe Pkt. VI (Anlagen)

II. Beschreibung der Distanzscheiben

Art	:	Leichtmetallscheibe zur Spurverbreiterung in 3 verschiedenen Systemen, jeweils in diversen Scheibendicken, Verwendung an Achse 1 und 2 bzw. nur an Achse 2
Typ (System)	:	10XXX (System 5); 12XXX (System 2); 13XXX (System 4)
Ausführungen		
	System 2	: Distanzringe gesteckt; Radbefestigung mit längeren Radschrauben bzw. Stehbolzen; mit wiederholter Zentrierung.
	System 4	: Distanzringe mit Stahl-Gewindebuchse oder Drahtgewindeein- satz (z.B. Helicoil) zur Radbefestigung; Befestigung Distanzscheibe an der Radnabe durch mitgelieferte Radschrauben bzw. -mutter; Radbefestigung an der Distanz- scheibe mittels Serienradschrauben.
	System 5	: Distanzringe gesteckt; Radbefestigung mit längeren Radschrauben bzw. Stehbolzen; Distanzringe ohne wiederholter Zentrierung.
Kennzeichnung	:	Hersteller, Typ und Ausführung
	Art der Kennzeichnung	: Prägung
	Ort der Kennzeichnung	: Auf der Ring-Mantelfläche
Abmessungen	:	Siehe nachfolgende Tabelle A
Zulässige Radlast [kg]	:	Max. geprüfte Radlast der Distanzscheibe siehe nachfolgende Tabelle A Max. zulässige fahrzeugspezifische Radlast siehe Anhang
Gewicht	:	Ca. 0,15 bis 1,4 kg, je nach Ausführung und Dicke
Werkstoff	:	AlCuMgPb, wahlweise AlMg1SiCu, wahlweise AlZnMgCu1,5
Korrosionsschutz	:	Ohne, wahlweise eloxiert

Tabelle A						
Typ	Dicke [mm]	System	Lochzahl/ Lochkreis-Ø [mm]	Mittenloch-Ø [mm]	Außen-Ø [mm]	Maximal Zulässige Radlast [kg]
10225/150	3	5	112/5	57,1	150	930
10225	3	5	112/5	57,1	146	930
10321	4	5	112/5	57,1	146	930
10205	5	5	112/5	57,1	146	930
10070	6	5	112/5	57,1	146	930
10274	7	5	112/5	57,1	146	930
10025	8	5	112/5	57,1	146	930
10224	10	5	112/5	57,1	146	930
10359	14	5	112/5	57,1	146	930
12503	5	2	112/5	57,1	146	930
12375	6	2	112/5	57,1	146	930
12375/45	6	2	112/5	57,1	146	930
12378	8	2	112/5	57,1	146	930
12118	10	2	112/5	57,1	146	930
12079	12	2	112/5	57,1	146	930
12080	13	2	112/5	57,1	146	930
12119	15	2	112/5	57,1	146	930
12553	16	2	112/5	57,1	146	930
12466	17	2	112/5	57,1	146	930
12448	18	2	112/5	57,1	146	930
12120	20	2	112/5	57,1	146	930
12121	25	2	112/5	57,1	146	930
12445	26	2	112/5	57,1	146	930
12446	28	2	112/5	57,1	146	930
12122	30	2	112/5	57,1	146	930
12123	35	2	112/5	57,1	146	930
13234	20	4	112/5	57,1	146	930
13172	22	4	112/5	57,1	146	930
13108	25	4	112/5	57,1	146	930
13109	30	4	112/5	57,1	146	930
13525	33	4	112/5	57,1	146	930
13110	35	4	112/5	57,1	146	930
13266	40	4	112/5	57,1	146	930
13424	45	4	112/5	57,1	146	930
13086	50	4	112/5	57,1	146	930
13452	53	4	112/5	57,1	146	930
13521	56	4	112/5	57,1	146	930
13092	60	4	112/5	57,1	146	930
13332	60	4	98/4	58,1	138	800

Hinweis:

Die oben angeführte Liste gibt alle Distanzscheiben wieder, welche hinsichtlich der Festigkeit geprüft wurden. Im Verwendungsbereich (geprüfte Rad- Reifenkombinationen mit Serienrädern im Anhang) kommen nicht alle gelisteten Typen zur Anwendung.

- Befestigungselemente : Radbefestigungsschrauben müssen – abhängig der verwendeten Distanzscheibendicke den Spezifikationen der nachfolgenden Tabelle B entsprechen.
Die Befestigungsschrauben der Distanzscheiben an der Radnabe (System 4 bzw. 13XXX) dürfen ausschließlich die vom Hersteller mitgelieferten Schrauben verwendet werden (Achtung Schraubenkopfhöhe bzw. Montagerichtung beachten), Die Montageanleitung ist zu beachten.

Tabelle B						
Dicke Distanzscheibe [mm]	3-5	7-10	13-15	16-17	20	25
Radschraube M14x1,5 Kugelbund, Schaftlänge [mm] (Art-Nr. M1415KU_ _ 3; Festigkeitsklasse 10.9)	32	37	42	44	47	52
Hinweis: Schraubenlängen von nicht gelisteten Distanzscheibendicken müssen hinsichtlich der erforderlichen Radschraubenlänge entsprechend extrapoliert werden.						

- Anzugsmoment : Die vom Fahrzeughersteller vorgeschriebenen Drehmomente sind bei der Montage der Distanzscheiben bzw. Räder einzuhalten. Siehe auch Montageanleitung. Die Verwendung von Schlagschrauben ist nicht zulässig!

III. Hinweise zur Kombinierbarkeit mit weiteren Änderungen

Rad/Reifenkombinationen

- Die Prüfungen wurden mit den im Anhang aufgeführten Rad-/Reifenkombinationen (Serienräder) bzw. den angegebenen Reifengrößen unter Beachtung der dort genannten Auflagen durchgeführt.

Bei Fahrzeugen mit anderen Rad-/Reifenkombinationen oder Reifengrößen sind die Freigängigkeit, das Fahrverhalten, die Radabdeckungen und gegebenenfalls die Fahrwerksfestigkeit (siehe auch Punkt V des Gutachtens) erneut zu prüfen.

- Die Länge und Bundform der Radschrauben bzw. -mutter wurden mit den Serienrädern geprüft. Bei Fahrzeugen mit Sonderrädern ist eine erneute Prüfung hinsichtlich der Radbefestigung durchzuführen.

Lenkung

- Die Distanzscheiben wurden mit serienmäßiger Lenkung geprüft. Bei Fahrzeugen mit geänderter Lenkanlage ist eine gesonderte Prüfung durchzuführen.

Fahrwerk

- Die Distanzscheiben wurden mit dem Serienfahrwerk geprüft. Bei Fahrzeugen mit geändertem Fahrwerk ist eine gesonderte Prüfung durchzuführen.

IV. Auflagen und Hinweise

Auflagen und Hinweise für den Hersteller

- Eine Kopie dieses Teilegutachtens ist den Teilen mitzuliefern. Diese Kopie muss aus dem Teilegutachten und der fahrzeugspezifischen Anlage sowie der Einbauanleitung bestehen. Bei Verkleinerungen muss die Lesbarkeit erhalten bleiben.
- Mit der Beigabe des Teilegutachtens bescheinigt der Hersteller die Übereinstimmung von Prüfmuster und Handelsware.

Auflagen und Hinweise für den Einbau, die Änderungsabnahme und den Fahrzeughalter

- Die unter Punkt 0 auf Seite 1 dieses Teilegutachtens aufgeführten Hinweise sind zu beachten.
- Vor Einbaubeginn ist zu prüfen, ob das Fahrzeug im Verwendungsbereich dieses Teilegutachtens enthalten ist. Dabei ist besonders die Art der Befestigung, die Zentrierung und der Lochkreisdurchmesser und die Gesamteinpresstiefe zu vergleichen.
- Die laut Gutachten für den jeweiligen Verwendungsbereich geprüften Anbaufälle ergeben sich aus den Gesamteinpresstiefen, welche in den fahrzeugspezifischen Anlagen A aufgelistet sind (Gesamteinpresstiefe = Einpresstiefe des Serienrades – Spurverbreiterung Distanzscheibe).
- Werden Distanzscheiben verwendet, welche die in den Anlagen genannten Gesamteinpresstiefen unterschreiten, sind die Freigängigkeit, das Fahrverhalten, die Radabdeckungen der Rad-/Reifenkombination und gegebenenfalls die Fahrwerksfestigkeit (siehe auch Punkt V des Gutachtens) erneut zu prüfen.
- Vor der Montage der Distanzscheiben sind die Anschlussflächen am Fahrzeug und am Rad gründlich zu reinigen.
- Es ist vor endgültiger Montage darauf zu achten, dass die Scheibe sowohl an der Radnabe sowie am Rad vollständig plan aufliegt.
- Der Außendurchmesser der Distanzscheibe muss mindestens der Radanlagefläche der Serienräder entsprechen.
- Es ist auf eine ausreichende Freigängigkeit der Distanzscheiben bzw. der verwendeten Rad-/Reifen-Kombination zu Brems- (mind. 3mm) und Fahrwerksteilen (mind. 5mm) zu achten.
- Es ist nach erfolgter Montage darauf zu achten, dass sich das Rad frei drehen lässt und keine Beschädigungen innen liegender Bauteile (z.B. Teile des ABS oder der Bremsanlage) durch Verwendung von falschen (zu langen) Radschrauben entstehen können.
- Die Befestigungselemente sind nach ca. 50 - 100 km Fahrstrecke mit einem geeigneten Drehmomentschlüssel auf Anzugsfestigkeit zu überprüfen.
- Der Montageanleitung ist unbedingt Folge zu leisten. Die Montage sollte in einer Fachwerkstatt erfolgen.
- Weitere Auflagen und Hinweise sind den fahrzeugspezifischen Anlagen zu entnehmen.

Berichtigung der Fahrzeugpapiere

Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist erforderlich, aber zurückgestellt. Sie ist der zuständigen Zulassungsbehörde bei deren nächster Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch den Fahrzeughalter zu melden. Folgendes Beispiel für die Eintragung wird vorgeschlagen:

Ziffer	Feld	Eintragung
33	22	ZIFFER 20 BIS 23 BZW. FELD 15.1 BIS 15.2: AUCH GENEHM. VUH: BEREIFUNG .../...R... AUF RAD (...X...) ET(...), (TYP) MIT DISTANZRING (DICKE), KENNZ. ... DER SCC FAHRZEUG-TECHNIK GMBH****

V. Prüfgrundlagen und Prüfergebnisse

Die Prüfungen wurden gemäß dem VdTÜV – Merkblatt 751 „Begutachtung von baulichen Veränderungen an M- und N-Fahrzeugen unter besonderer Berücksichtigung der Betriebsfestigkeit“, Ausgabe 08.2008 durchgeführt.

Betriebsfestigkeit / Abmessungen

Die Durchführung von Betriebsfestigkeitsuntersuchungen zur Verwendung von Distanz- bzw. Adaptionsscheiben an Personenkraftwagen wurde mit positivem Ergebnis vom TÜV SÜD Automotive Laborbericht-Nr. 366-0690-98-MURD/N1 von 17.03.2009 geprüft.

Die Abmessungen (Vergleich mit den vorliegenden Zeichnungen) wurden ebenso mit positivem Ergebnis geprüft.

Es wurde keine Prüfung der Fahrwerksfestigkeit durchgeführt, da die Spurverbreiterung an den geprüften Fahrzeugen unter den genannten Rahmenbedingungen weniger als 2 % der serienmäßigen Spurweite beträgt.

Fahrverhalten und Anbauprüfung

Bei den durchgeführten Prüfungen zum Fahrverhalten ergaben sich im Vergleich zur serienmäßigen Ausrüstung der Fahrzeuge keine Beanstandungen. Die geprüften Rad/Reifenkombinationen haben ausreichende Radabdeckungen, ausreichenden Abstand von Brems- und Fahrwerksteilen und die Freigängigkeit der Reifen ist bei den im Straßenverkehr üblichen Bedingungen gewährleistet. Kriterien des Fahrkomforts lagen der Prüfung nicht zugrunde.

VI. Anlagen

Anlage	Inhalt	Seiten-zahl
MA BB	Anbauanleitung inklusive beispielhafte Darstellung der verschiedenen Distanzscheibensysteme	4

AU	Hersteller /Verkaufsbezeichnung	Typ	Bemerkungen	Seiten-zahl
AU-01	Audi A3; Audi S3	8V	e1*2007/46*0607*01 - ..	32

VII. Schlussbescheinigung

Es wird bescheinigt, dass die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge nach der Änderung und der durchgeführten und bestätigten Änderungsabnahme unter Beachtung der in diesem Teilegutachten genannten Hinweise/Auflagen insoweit den Vorschriften der StVZO in der heute gültigen Fassung entsprechen.

Der Hersteller (Firma SCC Fahrzeugtechnik GmbH) hat den Nachweis (Verifizierung Reg. Nr. 20 1 02 42000752, TÜV CERT-Zertifizierungsstelle der TÜV AUSTRIA CERT GmbH) erbracht, dass er ein Qualitätssicherungssystem gemäß Anlage XIX, Abschnitt 2 StVZO, unterhält.

Das Teilegutachten verliert seine Gültigkeit bei technischen Änderungen an den Fahrzeugteilen oder wenn vorgenommene Änderungen an dem beschriebenen Fahrzeugtyp die Verwendung der Teile beeinflussen sowie bei Änderung der gesetzlichen Grundlagen.

Das Teilegutachten umfasst die Seiten 1 bis 7 und die unter Punkt VI. aufgeführten Anlagen und darf nur im vollen Wortlaut vervielfältigt und weitergegeben werden.

Das Prüflabor ist als Technischer Dienst entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00055-00 anerkannt

Die Prüfergebnisse und Feststellungen beziehen sich nur auf die gegenständlichen Prüfobjekte.

Wien, 04.02.2015

TÜV AUSTRIA AUTOMOTIVE GMBH



Prüfingenieur



Dipl.-Ing.(FH)
Gerhard Heinrich

I. Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller:	Audi
Fahrzeugtyp /Verkaufsbezeichnung:	8V/ Audi A3; Audi S3
ABE / EG-BE Nummer:	e1*2007/0046*0607*01 - ..
Ausführung(en):	ab Nachtrag 01; siehe Punkt II
Max. zul. Radlast:	545 kg

II. Zulässige Rad- / Reifenkombinationen an Achse 1 und Achse 2, Auflagen

Die unter Punkt II. des Teilegutachtens aufgeführten Distanzscheiben sind unter Einhaltung der unten angegeben Gesamteinpresstiefe und aller genannten Auflagen und Hinweise für alle serienmäßigen Rad-/Reifenkombinationen sowie sonst genannten Reifengrößen bis zu den nachstehend aufgeführten Gesamteinpresstiefen zulässig.

Hinweis: Die Gesamt-Einpresstiefe (Gesamt-ET), wie unten in der Tabelle aufgelistet, ist die Einpresstiefe des Rades abzüglich der Distanzscheibendicke.

Rad-Größe (Serie)	Gesamt - ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
6 x 16 ET 48	48 - 46	77 - 135	205/50R16 87	12M; 52J	Sportback (4-türig); Allradantrieb; Frontantrieb; 2-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76U; 76Z
		77 - 135	205/55R16	12T; 51G; 52J	
		77 - 135	215/55R16 93	12A; 52J	
		77 - 135	225/50R16 92	11A; 12A; 26P; 52J; 57T	
	45 - 45	77 - 135	205/50R16 87	12M; 52J	
		77 - 135	205/55R16 91	12T; 52J	
		77 - 135	215/55R16 93	11A; 12A; 26P; 52J	
		77 - 135	225/50R16 92	11A; 12A; 26P; 52J; 57T	
	44 - 43	77 - 135	205/50R16 87	12N; 52J	
		77 - 135	205/55R16 91	12N; 52J	
		77 - 135	215/55R16 93	11A; 12A; 26P; 52J	
		77 - 135	225/50R16 92	11A; 12A; 26P; 52J; 57T	
	42 - 42	77 - 135	205/50R16 87	12N; 52J	
		77 - 135	205/55R16 91	12N; 52J	
		77 - 135	215/55R16 93	11A; 12A; 26P; 52J	
		77 - 135	225/50R16 92	11A; 12A; 248; 26P; 52J; 57T	
	41 - 41	77 - 135	205/50R16 87	11A; 26P; 52J	
		77 - 135	205/55R16 91	11A; 26P; 52J	
		77 - 135	215/55R16 93	11A; 26P; 52J	
		77 - 135	225/50R16 92	11A; 248; 26P; 52J; 57T	
40 - 40	77 - 135	205/50R16 87	11A; 26P; 52J		
	77 - 135	205/55R16 91	11A; 26P; 52J		
	77 - 135	215/55R16 93	11A; 26P; 52J		
	77 - 135	225/50R16 92	11A; 245; 248; 26B; 52J; 57T		
39 - 39	77 - 135	205/50R16 87	11A; 26P; 52J		
	77 - 135	205/55R16 91	11A; 26P; 52J		
	77 - 135	215/55R16 93	11A; 248; 26P; 52J		
	77 - 135	225/50R16 92	11A; 245; 248; 26B; 52J; 57T		

Rad-Größe (Serie)	Gesamt - ET [mm]	kW- Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
6 x 16 ET 48	38 - 38	77 - 135	205/50R16 87	11A; 26P; 52J	Sportback (4-türig); Allradantrieb; Frontantrieb; 2-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U; 76Z
		77 - 135	205/55R16 91	11A; 26P; 52J	
		77 - 135	215/55R16 93	11A; 248; 26P; 52J	
		77 - 135	225/50R16 92	11A; 245; 248; 26B; 26N; 52J; 57T	
	37 - 37	77 - 135	205/50R16 87	11A; 26P; 52J	
		77 - 135	205/55R16 91	11A; 26P; 52J	
		77 - 135	215/55R16 93	11A; 245; 248; 26B; 52J	
		77 - 135	225/50R16 92	11A; 245; 248; 26B; 26N; 52J; 57T	
	36 - 36	77 - 135	205/50R16 87	11A; 26P; 52J	
		77 - 135	205/55R16 91	11A; 26P; 52J	
		77 - 135	215/55R16 93	11A; 245; 248; 26B; 52J	
		77 - 135	225/50R16 92	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27H; 52J; 57T	
	35 - 35	77 - 135	205/50R16 87	11A; 248; 26P; 52J	
		77 - 135	205/55R16 91	11A; 248; 26P; 52J	
		77 - 135	215/55R16 93	11A; 245; 248; 26B; 26N; 52J	
		77 - 135	225/50R16 92	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27H; 52J; 57T	
	34 - 34	77 - 135	205/50R16 87	11A; 248; 26P; 52J	
		77 - 135	205/55R16 91	11A; 248; 26P; 52J	
		77 - 135	215/55R16 93	11A; 245; 248; 26B; 26N; 52J	
		77 - 135	225/50R16 92	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H; 52J; 57T	
	33 - 33	77 - 135	205/50R16 87	11A; 245; 248; 26B; 52J	
		77 - 135	205/55R16 91	11A; 245; 248; 26B; 52J	
		77 - 135	215/55R16 93	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27H; 52J	
		77 - 135	225/50R16 92	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H; 52J; 57T	
	32 - 32	77 - 135	205/50R16 87	11A; 245; 248; 26B; 52J	
		77 - 135	205/55R16 91	11A; 245; 248; 26B; 52J	
		77 - 135	215/55R16 93	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27H; 52J	
		77 - 135	225/50R16 92	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27H; 52J; 57T	
31 - 31	77 - 135	205/50R16 87	11A; 245; 248; 26B; 26N; 52J		
	77 - 135	205/55R16 91	11A; 245; 248; 26B; 26N; 52J		
	77 - 135	215/55R16 93	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H; 52J		
	77 - 135	225/50R16 92	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27H; 52J; 57T		
30 - 30	77 - 135	205/50R16 87	11A; 245; 248; 26B; 26N; 52J		
	77 - 135	205/55R16 91	11A; 245; 248; 26B; 26N; 52J		
	77 - 135	215/55R16 93	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H; 52J		
	77 - 135	225/50R16 92	11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27H; 52J; 57T		

Rad-Größe (Serie)	Gesamt - ET [mm]	kW- Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein	
6 1/2 x 16 ET46 - 43	48 - 48	77 - 135	205/50R16 87W	12R	Sportback (4-türig); Allradantrieb; Frontantrieb; 2-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76U	
		77 - 135	205/55R16	12R; 51G		
		77 - 135	215/55R16 93	12A		
		77 - 135	225/50R16 92	11A; 12A; 26P; 57T		
	47 - 47	77 - 135	205/50R16 87W	12R		
		77 - 135	205/55R16 91	12R		
		77 - 135	215/55R16 93	11A; 12A; 26P		
		77 - 135	225/50R16 92	11A; 12A; 26P; 57T		
	46 - 46	77 - 135	205/50R16 87W	12R		
		77 - 135	205/55R16	12R; 51G		
		77 - 135	215/55R16 93	11A; 12A; 26P		
		77 - 135	225/50R16 92	11A; 12A; 26P; 57T		
	45 - 45	77 - 135	205/50R16 87W	12N		
		77 - 135	205/55R16 91	12N		
		77 - 135	215/55R16 93	11A; 12A; 26P		
		77 - 135	225/50R16 92	11A; 12A; 248; 26P; 57T		
	45 - 44	77 - 132	225/50R16 92			Allradantrieb; Cabrio; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		77 - 132	225/55R16 95			
	44 - 44	77 - 135	205/50R16 87W			Sportback (4-türig); Allradantrieb; Frontantrieb; 2-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		77 - 135	205/55R16 91			
		77 - 135	215/55R16 93	11A; 26P		
		77 - 135	225/50R16 92	11A; 248; 26P; 57T		
	43 - 42	77 - 135	205/50R16 87W	11A; 26P		11H; 12A; 51A; 76U
		77 - 135	205/55R16 91	11A; 26P		
		77 - 135	215/55R16 93	11A; 26P		
		77 - 135	225/50R16 92	11A; 245; 248; 26B; 57T		
	43 - 41	100 - 132	205/55R16 M+S	51G; 52J		Limousine; 10B; 11G; 11H; 12K; 51A; 76Z
	43 - 42	77 - 132	205/55R16 M+S	12T; 51G; 52J		Allradantrieb; Cabrio; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76U
77 - 132		225/50R16 92	12A			
77 - 132		225/55R16 95	12A			
41 - 40	77 - 135	205/50R16 87W	11A; 26P	Sportback (4-türig); All- radantrieb; Frontantrieb; 2-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U		
	77 - 135	205/55R16 91	11A; 26P			
	77 - 135	215/55R16 93	11A; 248; 26P			
	77 - 135	225/50R16 92	11A; 245; 248; 26B; 26N; 57T			
41 - 39	77 - 132	205/55R16 87 M+S	12R; 52J; 5ET	Allradantrieb; Cabrio; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76U		
	77 - 132	205/55R16 91 M+S	12R; 52J			
	77 - 132	215/55R16 93	12A			
	77 - 132	225/50R16 92	12A			
	77 - 132	225/55R16 95	12A			
39 - 39	77 - 135	205/50R16 87W	11A; 26P	Sportback (4-türig); Allradantrieb; Front- antrieb; 2-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U		
	77 - 135	205/55R16 91	11A; 26P			
	77 - 135	215/55R16 93	11A; 245; 248; 26B			
	77 - 135	225/50R16 92	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27H; 57T			

Rad-Größe (Serie)	Gesamt - ET [mm]	kW- Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
6 1/2 x 16 ET46 - 43	38 - 38	77 - 135	205/50R16 87W	11A; 248; 26P	Sportback (4-türig); Allradantrieb; Front- antrieb; 2-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		77 - 135	205/55R16 91	11A; 248; 26P	
		77 - 135	215/55R16 93	11A; 245; 248; 26B	
		77 - 135	225/50R16 92	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27H; 57T	
	38 - 38	77 - 132	205/55R16 91	12N	Allradantrieb; Cabrio; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76U
		77 - 132	215/55R16 93	12A	
		77 - 132	225/50R16 92	12A	
		77 - 132	225/55R16 95	12A	
	37 - 37	77 - 135	205/50R16 87W	11A; 248; 26P	Sportback (4-türig); Allradantrieb; Front- antrieb; 2-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		77 - 135	205/55R16 91	11A; 248; 26P	
		77 - 135	215/55R16 93	11A; 245; 248; 26B; 26N	
		77 - 135	225/50R16 92	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H; 57T	
	37 - 36	77 - 132	205/55R16 91	12Q	Allradantrieb; Cabrio; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76U
		77 - 132	205/60R16 92	12A	
		77 - 132	215/55R16 93	12A	
		77 - 132	225/50R16 92	11A; 12A; 26P	
		77 - 132	225/55R16 95	11A; 12A; 26P	
	36 - 36	77 - 135	205/50R16 87W	11A; 245; 248; 26B	Sportback (4-türig); Allradantrieb; Front- antrieb; 2-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		77 - 135	205/55R16 91	11A; 245; 248; 26B	
		77 - 135	215/55R16 93	11A; 245; 248; 26B; 26N	
77 - 135		225/50R16 92	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H; 57T		
35 - 35	77 - 135	205/50R16 87W	11A; 245; 248; 26B	Sportback (4-türig); Allradantrieb; Front- antrieb; 2-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U	
	77 - 135	205/55R16 91	11A; 245; 248; 26B		
	77 - 135	215/55R16 93	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27H		
	77 - 135	225/50R16 92	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27H; 57T		
35 - 34	77 - 132	205/55R16 91		Allradantrieb; Cabrio; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76U	
	77 - 132	205/60R16 92			
	77 - 132	215/55R16 93			
	77 - 132	225/50R16 92	11A; 245; 26P		
	77 - 132	225/55R16 95	11A; 245; 26P		
34 - 34	77 - 135	205/50R16 87W	11A; 245; 248; 26B; 26N	Sportback (4-türig); Allradantrieb; Front- antrieb; 2-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U	
	77 - 135	205/55R16 91	11A; 245; 248; 26B; 26N		
	77 - 135	215/55R16 93	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27H		
	77 - 135	225/50R16 92	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27H; 57T		
33 - 33	77 - 135	205/50R16 87W	11A; 245; 248; 26B; 26N	Sportback (4-türig); Allradantrieb; Front- antrieb; 2-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U	
	77 - 135	205/55R16 91	11A; 245; 248; 26B; 26N		
	77 - 135	215/55R16 93	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H		
	77 - 135	225/50R16 92	11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27H; 57T		
33 - 32	77 - 132	205/55R16 91		Allradantrieb; Cabrio; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76U	
	77 - 132	205/60R16 92			
	77 - 132	215/55R16 93	11A; 26P		
	77 - 132	225/50R16 92	11A; 245; 248; 26P		
	77 - 132	225/55R16 95	11A; 245; 248; 26P		

Rad-Größe (Serie)	Gesamt - ET [mm]	kW- Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein	
6 1/2 x 16 ET46 - 43	32 - 32	77 - 135	205/50R16 87W	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27H	Sportback (4-türig); Allradantrieb; Front- antrieb; 2-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U	
		77 - 135	205/55R16 91	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27H		
		77 - 135	215/55R16 93	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H		
		77 - 135	225/50R16 92	11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27H; 57T		
	31 - 31	77 - 135	205/50R16 87W	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27H		
		77 - 135	205/55R16 91	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27H		
		77 - 135	215/55R16 93	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27H		
		77 - 135	225/50R16 92	11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27F; 57T		
	31 - 31	77 - 132	205/55R16 91			Allradantrieb; Cabrio; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76U
		77 - 132	205/60R16 92			
		77 - 132	215/55R16 93	11A; 245; 26P		
		77 - 132	225/50R16 92	11A; 248; 24J; 26P; 27H		
		77 - 132	225/55R16 95	11A; 248; 24J; 26P; 27H		
	30 - 30	77 - 135	205/50R16 87W	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H		Sportback (4-türig); Allradantrieb; Front- antrieb; 2-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		77 - 135	205/55R16 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H		
		77 - 135	215/55R16 93	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27H		
77 - 135		225/50R16 92	11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27F; 57T			
30 - 30	77 - 132	205/55R16 91	11A; 26P	Allradantrieb; Cabrio; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76U		
	77 - 132	205/60R16 92				
	77 - 132	215/55R16 93	11A; 245; 26P			
	77 - 132	225/50R16 92	11A; 248; 24J; 26P; 27H			
	77 - 132	225/55R16 95	11A; 248; 24J; 26P; 27H			
29 - 29	77 - 132	205/55R16 91	11A; 26P			
	77 - 132	205/60R16 92	11A; 26P			
	77 - 132	215/55R16 93	11A; 245; 248; 26P			
	77 - 132	225/50R16 92	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H			
	77 - 132	225/55R16 95	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H			
28 - 28	77 - 132	205/55R16 91	11A; 245; 26P			
	77 - 132	205/60R16 92	11A; 245; 26P			
	77 - 132	215/55R16 93	11A; 245; 248; 26P			
	77 - 132	225/50R16 92	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H			
	77 - 132	225/55R16 95	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H			
27 - 27	77 - 132	205/55R16 91	11A; 245; 26P			
	77 - 132	205/60R16 92	11A; 245; 26P			
	77 - 132	215/55R16 93	11A; 248; 24J; 26P; 27H			
	77 - 132	225/50R16 92	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H			
	77 - 132	225/55R16 95	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H			
26 - 26	77 - 132	205/55R16 91	11A; 245; 248; 26P			
	77 - 132	205/60R16 92	11A; 245; 248; 26P			
	77 - 132	215/55R16 93	11A; 248; 24J; 26P; 27H			
	77 - 132	225/50R16 92	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H			
	77 - 132	225/55R16 95	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H			
25 - 25	77 - 132	205/55R16 91	11A; 245; 248; 26P			
	77 - 132	205/60R16 92	11A; 245; 248; 26P			
	77 - 132	215/55R16 93	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H			
	77 - 132	225/50R16 92	11A; 241; 246; 248; 26B; 26N; 27H			
	77 - 132	225/55R16 95	11A; 241; 246; 248; 26B; 26N; 27H			

Rad-Größe (Serie)	Gesamt - ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
6 1/2 x 16 ET46 - 43	24 - 24	77 - 132	205/55R16 91	11A; 248; 24J; 26P; 27H	Allradantrieb; Cabrio; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		77 - 132	205/60R16 92	11A; 248; 24J; 26P	
		77 - 132	215/55R16 93	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
		77 - 132	225/50R16 92	11A; 241; 246; 248; 26B; 26N; 27H	
		77 - 132	225/55R16 95	11A; 241; 246; 248; 26B; 26N; 27H	

Rad-Größe (Serie)	Gesamt - ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein	
7 x 16 ET 48 - 40	48 - 47	77 - 135	205/50R16 87W	12I	Sportback (4-türig); Allradantrieb; Frontantrieb; 2-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76U	
		77 - 135	205/55R16	12I; 51G		
		77 - 135	215/55R16 93	nicht Allradantrieb; 11A; 12A; 26P		
	48 - 45	77 - 135	205/50R16 87W			
		77 - 135	205/55R16	51G		
	46 - 46	77 - 135	205/50R16 87W			
		77 - 135	205/55R16 91			
		77 - 135	215/55R16 93	nicht Allradantrieb; 11A; 26P		
	45 - 45	77 - 135	205/50R16 87W			
		77 - 135	205/55R16 91			
		77 - 135	215/55R16 93	nicht Allradantrieb; 11A; 26P		
		77 - 135	225/50R16 92	nicht Allradantrieb; 11A; 245; 248; 26B; 57T		
	44 - 44	77 - 135	205/50R16 87W	11A; 26P		
		77 - 135	205/55R16 91	11A; 26P		
		77 - 135	215/55R16 93	11A; 248; 26P		
		77 - 135	225/50R16 92	11A; 245; 248; 26B; 57T		
	43 - 43	77 - 135	205/50R16 87W	11A; 26P		
		77 - 135	205/55R16 91	11A; 26P		
		77 - 135	215/55R16 93	11A; 248; 26P		
		77 - 135	225/50R16 92	11A; 245; 248; 26B; 26N; 57T		
	42 - 42	77 - 135	205/50R16 87W	11A; 26P		
		77 - 135	205/55R16 91	11A; 26P		
		77 - 135	215/55R16 93	11A; 245; 248; 26B		
		77 - 135	225/50R16 92	11A; 245; 248; 26B; 26N; 57T		
	42 - 41	77 - 132	205/55R16 87 M+S	12R; 5ET		Allradantrieb; Cabrio; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76U
		77 - 132	205/55R16 91 M+S	12R		
		77 - 132	215/55R16 93	12A		
		77 - 132	225/50R16 92	12A		
		77 - 132	225/55R16 95	12A		
	41 - 41	77 - 135	205/50R16 87W	11A; 26P		Sportback (4-türig); Allradantrieb; Frontantrieb; 2-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76U
		77 - 135	205/55R16 91	11A; 26P		
		77 - 135	215/55R16 93	11A; 245; 248; 26B		
		77 - 135	225/50R16 92	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27H; 57T		

Rad-Größe (Serie)	Gesamt - ET [mm]	kW- Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 x 16 ET 48 - 40	40 - 40	77 - 135	205/50R16 87W	11A; 248; 26P	Sportback (4-türig); Allradantrieb; Front- antrieb; 2-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76U
		77 - 135	205/55R16 91	11A; 248; 26P	
		77 - 135	215/55R16 93	11A; 245; 248; 26B; 26N	
		77 - 135	225/50R16 92	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27H; 57T	
	40 - 38	100 - 132	205/55R16	51G	Allradantrieb; Limousine; 10B; 11G; 11H; 12K; 51A
	40 - 40	77 - 132	205/55R16 91	12N	Allradantrieb; Cabrio; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76U
		77 - 132	215/55R16 93	12A	
		77 - 132	225/50R16 92	12A	
		77 - 132	225/55R16 95	12A	
	39 - 39	77 - 135	205/50R16 87W	11A; 248; 26P	Sportback (4-türig); Allradantrieb; Front- antrieb; 2-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76U
		77 - 135	205/55R16 91	11A; 248; 26P	
		77 - 135	215/55R16 93	11A; 245; 248; 26B; 26N	
		77 - 135	225/50R16 92	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H; 57T	
	39 - 38	77 - 132	205/55R16 91	12Q	Allradantrieb; Cabrio; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76U
		77 - 132	205/60R16 92	12A	
		77 - 132	215/55R16 93	12A	
		77 - 132	225/50R16 92	11A; 12A; 26P	
		77 - 132	225/55R16 95	11A; 12A; 26P	
	38 - 38	77 - 135	205/50R16 87W	11A; 245; 248; 26B	Sportback (4-türig); Allradantrieb; Front- antrieb; 2-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76U
		77 - 135	205/55R16 91	11A; 245; 248; 26B	
77 - 135		215/55R16 93	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27H		
77 - 135		225/50R16 92	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H; 57T		
37 - 37	77 - 135	205/50R16 87W	11A; 245; 248; 26B	Sportback (4-türig); Allradantrieb; Front- antrieb; 2-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76U	
	77 - 135	205/55R16 91	11A; 245; 248; 26B		
	77 - 135	215/55R16 93	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27H		
	77 - 135	225/50R16 92	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27H; 57T		
37 - 37	77 - 132	205/55R16 91		Allradantrieb; Cabrio; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76U	
	77 - 132	205/60R16 92			
	77 - 132	215/55R16 93			
	77 - 132	225/50R16 92	11A; 245; 26P		
	77 - 132	225/55R16 95	11A; 245; 26P		
36 - 36	77 - 135	205/50R16 87W	11A; 245; 248; 26B; 26N	Sportback (4-türig); Allradantrieb; Front- antrieb; 2-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76U	
	77 - 135	205/55R16 91	11A; 245; 248; 26B; 26N		
	77 - 135	215/55R16 93	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H		
	77 - 135	225/50R16 92	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27H; 57T		
36 - 36	77 - 132	205/55R16 91		Allradantrieb; Cabrio; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76U	
	77 - 132	205/60R16 92			
	77 - 132	215/55R16 93	11A; 26P		
	77 - 132	225/50R16 92	11A; 245; 26P		
	77 - 132	225/55R16 95	11A; 245; 26P		
35 - 35	77 - 135	205/50R16 87W	11A; 245; 248; 26B; 26N	Sportback (4-türig); Allradantrieb; Front- antrieb; 2-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76U	
	77 - 135	205/55R16 91	11A; 245; 248; 26B; 26N		
	77 - 135	215/55R16 93	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H		
	77 - 135	225/50R16 92	11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27H; 57T		

Rad-Größe (Serie)	Gesamt - ET [mm]	kW- Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 x 16 ET 48 - 40	35 - 35	77 - 132	205/55R16 91		Allradantrieb; Cabrio; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		77 - 132	205/60R16 92		
		77 - 132	215/55R16 93	11A; 26P	
		77 - 132	225/50R16 92	11A; 245; 248; 26P	
		77 - 132	225/55R16 95	11A; 245; 248; 26P	
	34 - 34	77 - 135	205/50R16 87W	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27H	Sportback (4-türig); Allradantrieb; Front- antrieb; 2-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76U
		77 - 135	205/55R16 91	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27H	
		77 - 135	215/55R16 93	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27H	
		77 - 135	225/50R16 92	11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27H; 57T	
	34 - 34	77 - 132	205/55R16 91		Allradantrieb; Cabrio; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		77 - 132	205/60R16 92		
		77 - 132	215/55R16 93	11A; 245; 26P	
		77 - 132	225/50R16 92	11A; 245; 248; 26P	
		77 - 132	225/55R16 95	11A; 245; 248; 26P	
	33 - 33	77 - 135	205/50R16 87W	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27H	Sportback (4-türig); Allradantrieb; Front- antrieb; 2-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76U
		77 - 135	205/55R16 91	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27H	
		77 - 135	215/55R16 93	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27H	
		77 - 135	225/50R16 92	11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27F; 57T	
	33 - 33	77 - 132	205/55R16 91		Allradantrieb; Cabrio; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		77 - 132	205/60R16 92		
77 - 132		215/55R16 93	11A; 245; 26P		
77 - 132		225/50R16 92	11A; 248; 24J; 26P; 27H		
77 - 132		225/55R16 95	11A; 248; 24J; 26P; 27H		
32 - 31	77 - 135	205/50R16 87W	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	Sportback (4-türig); Allradantrieb; Front- antrieb; 2-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76U	
	77 - 135	205/55R16 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H		
	77 - 135	215/55R16 93	11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27H		
	77 - 135	225/50R16 92	11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27F; 57T		
32 - 32	77 - 132	205/55R16 91	11A; 26P	Allradantrieb; Cabrio; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U	
	77 - 132	205/60R16 92	11A; 26P		
	77 - 132	215/55R16 93	11A; 245; 248; 26P		
	77 - 132	225/50R16 92	11A; 248; 24J; 26P; 27H		
	77 - 132	225/55R16 95	11A; 248; 24J; 26P; 27H		
31 - 31	77 - 132	205/55R16 91	11A; 26P		
	77 - 132	205/60R16 92	11A; 26P		
	77 - 132	215/55R16 93	11A; 245; 248; 26P		
	77 - 132	225/50R16 92	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H		
	77 - 132	225/55R16 95	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H		
30 - 30	77 - 135	205/50R16 87W	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27H	Sportback (4-türig); Allradantrieb; Front- antrieb; 2-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76U	
	77 - 135	205/55R16 91	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27H		
	77 - 135	215/55R16 93	11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27F		
	77 - 135	225/50R16 92	11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27F; 57T		

Rad-Größe (Serie)	Gesamt - ET [mm]	kW- Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 x 16 ET 48 - 40	30 - 29	77 - 132	205/55R16 91	11A; 245; 26P	Allradantrieb; Cabrio; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		77 - 132	205/60R16 92	11A; 245; 26P	
		77 - 132	215/55R16 93	11A; 248; 24J; 26P; 27H	
		77 - 132	225/50R16 92	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
		77 - 132	225/55R16 95	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
	28 - 28	77 - 132	205/55R16 91	11A; 245; 248; 26P	
		77 - 132	205/60R16 92	11A; 245; 248; 26P	
		77 - 132	215/55R16 93	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
		77 - 132	225/50R16 92	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
		77 - 132	225/55R16 95	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
	27 - 27	77 - 132	205/55R16 91	11A; 245; 248; 26P	
		77 - 132	205/60R16 92	11A; 245; 248; 26P	
		77 - 132	215/55R16 93	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
		77 - 132	225/50R16 92	11A; 241; 246; 248; 26B; 26N; 27H	
		77 - 132	225/55R16 95	11A; 241; 246; 248; 26B; 26N; 27H	
	26 - 26	77 - 132	205/55R16 91	11A; 248; 24J; 26P; 27H	
		77 - 132	205/60R16 92	11A; 248; 24J; 26P; 27H	
		77 - 132	215/55R16 93	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
		77 - 132	225/50R16 92	11A; 241; 246; 248; 26B; 26N; 27H	
		77 - 132	225/55R16 95	11A; 241; 246; 248; 26B; 26N; 27H	
	25 - 25	77 - 132	205/55R16 91	11A; 248; 24J; 26P; 27H	
		77 - 132	205/60R16 92	11A; 248; 24J; 26P; 27H	
		77 - 132	215/55R16 93	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
		77 - 132	225/50R16 92	11A; 241; 244; 246; 26B; 26N; 27F	
		77 - 132	225/55R16 95	11A; 241; 244; 246; 26B; 26N; 27F	
	24 - 24	77 - 132	205/55R16 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
		77 - 132	205/60R16 92	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
		77 - 132	215/55R16 93	11A; 241; 246; 248; 26B; 26N; 27H	
77 - 132		225/50R16 92	11A; 241; 244; 246; 26B; 26N; 27F		
77 - 132		225/55R16 95	11A; 241; 244; 246; 26B; 26N; 27F		

Rad-Größe (Serie)	Gesamt - ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
6 x 17 ET 48	48 - 46	77 - 221	205/50R17	12T; 51G; 52J	Sportback (4-türig); Allradantrieb; Frontantrieb; 2-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76S; 76Z
	45 - 45	77 - 221	205/50R17 93	12O; 52J	
	44 - 42	77 - 221	205/50R17 93	12I; 52J	
	41 - 36	77 - 221	205/50R17 93	11A; 26P; 52J	Sportback (4-türig); Allradantrieb; Frontantrieb; 2-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S; 76Z
	35 - 34	77 - 221	205/50R17 93	11A; 248; 26P; 52J	
	33 - 32	77 - 221	205/50R17 93	11A; 245; 248; 26B; 52J	
	31 - 30	77 - 221	205/50R17 93	11A; 245; 248; 26B; 26N; 52J	

Rad-Größe (Serie)	Gesamt - ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein	
6 1/2 x 17 ET 43	50 - 45	77 - 135	205/50R17 93		Sportback (4-türig); Allradantrieb; Frontantrieb; 2-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
		206 - 221	205/50R17 93	52J		
	44 - 39	77 - 135	205/50R17 93	11A; 26P	Sportback (4-türig); Allradantrieb; Frontantrieb; 2-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
		206 - 221	205/50R17 93	11A; 26P; 52J		
	43 - 42	77 - 221	205/50R17 M+S	12T; 51G; 52J	Allradantrieb; Cabrio; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76S	
	41 - 39	77 - 221	205/50R17 89 M+S	12R; 52J	Sportback (4-türig); Allradantrieb; Frontantrieb; 2-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
			206 - 221	215/50R17 91		12A; 52J
			77 - 132	215/50R17 91		12A
	38 - 37	77 - 135	205/50R17 93	11A; 248; 26P	Allradantrieb; Cabrio; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76S	
			206 - 221	205/50R17 93		11A; 248; 26P; 52J
	38 - 35	77 - 221	205/50R17 89 M+S	52J	Sportback (4-türig); Allradantrieb; Frontantrieb; 2-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
			206 - 221	215/50R17 91		52J
			77 - 132	215/50R17 91		
	36 - 35	77 - 135	205/50R17 93	11A; 245; 248; 26B	Allradantrieb; Cabrio; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76S	
			206 - 221	205/50R17 93		11A; 245; 248; 26B; 52J
34 - 33	77 - 135	205/50R17 93	11A; 245; 248; 26B; 26N	Sportback (4-türig); Allradantrieb; Frontantrieb; 2-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S		
		206 - 221	205/50R17 93		11A; 245; 248; 26B; 26N; 52J	
34 - 34	206 - 221	205/50R17 89	52J	Allradantrieb; Cabrio; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76S		
		77 - 132	205/50R17 89			
		206 - 221	215/50R17 91		52J	
		77 - 132	215/50R17 91			
33 - 32	206 - 221	205/50R17 89	52J	Allradantrieb; Cabrio; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76S		
		77 - 132	205/50R17 89			
		206 - 221	215/50R17 91		11A; 26P; 52J	
		77 - 132	215/50R17 91		11A; 26P	

Rad-Größe (Serie)	Gesamt - ET [mm]	kW- Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
6 1/2 x 17 ET 43	32 - 31	77 - 135	205/50R17 93	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27H	Sportback (4-türig); Allradantrieb; Front- antrieb; 2-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S Sportback (4-türig);
		206 - 221	205/50R17 93	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27H; 52J	
	31 - 31	206 - 221	205/50R17 89	52J	Allradantrieb; Cabrio; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76S
		77 - 132	205/50R17 89		
		206 - 221	215/50R17 91	11A; 245; 26P; 52J	
		77 - 132	215/50R17 91	11A; 245; 26P	
	30 - 30	77 - 135	205/50R17 93	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	Sportback (4-türig); Allradantrieb; Frontantrieb; 2-türig; 10B; 11B; 11G; 11H;
		206 - 221	205/50R17 93	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H; 52J	
	30 - 30	206 - 221	205/50R17 89	11A; 26P; 52J	Allradantrieb; Cabrio; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76S
		77 - 132	205/50R17 89	11A; 26P	
		206 - 221	215/50R17 91	11A; 245; 26P; 52J	
		77 - 132	215/50R17 91	11A; 245; 26P	
	29 - 29	206 - 221	205/50R17 89	11A; 26P; 52J	
		77 - 132	205/50R17 89	11A; 26P	
		206 - 221	215/50R17 91	11A; 245; 248; 26P; 52J	
		77 - 132	215/50R17 91	11A; 245; 248; 26P	
	28 - 28	206 - 221	205/50R17 89	11A; 245; 26P; 52J	
		77 - 132	205/50R17 89	11A; 245; 26P	
		206 - 221	215/50R17 91	11A; 245; 248; 26P; 52J	
		77 - 132	215/50R17 91	11A; 245; 248; 26P	
	27 - 27	206 - 221	205/50R17 89	11A; 245; 26P; 52J	
		77 - 132	205/50R17 89	11A; 245; 26P	
		206 - 221	215/50R17 91	11A; 248; 24J; 26P; 27H; 52J	
		77 - 132	215/50R17 91	11A; 248; 24J; 26P; 27H	
	26 - 26	206 - 221	205/50R17 89	11A; 245; 248; 26P; 52J	
		77 - 132	205/50R17 89	11A; 245; 248; 26P	
		206 - 221	215/50R17 91	11A; 248; 24J; 26P; 27H; 52J	
		77 - 132	215/50R17 91	11A; 248; 24J; 26P; 27H	
	25 - 25	206 - 221	205/50R17 89	11A; 245; 248; 26P; 52J	
		77 - 132	205/50R17 89	11A; 245; 248; 26P	
		206 - 221	215/50R17 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H; 52J	
		77 - 132	215/50R17 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
	24 - 24	206 - 221	205/50R17 89	11A; 248; 24J; 26P; 27H; 52J	
		77 - 132	205/50R17 89	11A; 248; 24J; 26P; 27H	
		206 - 221	215/50R17 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H; 52J	
		77 - 132	215/50R17 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	

Rad-Größe (Serie)	Gesamt - ET [mm]	kW- Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein		
7 1/2 x 17 ET 51 - 43	49 - 47	206 - 221	205/50R17 93	11A; 26P; 52J	Sportback (4-türig); Allradantrieb; Front-antrieb; 2-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S		
		77 - 135	205/50R17 93	11A; 26P			
		77 - 135	215/45R17 91				
		206 - 221	215/45R17 91	52J			
		77 - 135	225/45R17 91	11A; 26P			
		206 - 221	225/45R17 91	11A; 26P; 52J			
	46 - 46	206 - 221	205/50R17 93	11A; 26P; 52J			
		77 - 135	205/50R17 93	11A; 26P			
		77 - 135	215/45R17 91	11A; 26P			
		206 - 221	215/45R17 91	11A; 26P; 52J			
		77 - 135	225/45R17 91	11A; 26P			
		206 - 221	225/45R17 91	11A; 26P; 52J			
	46 - 44	46 - 44	77 - 132	215/50R17 91			Allradantrieb; Cabrio; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			206 - 221	215/50R17 91		52J	
			77 - 221	235/45R17 94			
	45 - 45	45 - 45	206 - 221	205/50R17 93		11A; 26P; 52J	Sportback (4-türig); Allradantrieb; Front-antrieb; 2-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			77 - 135	205/50R17 93		11A; 26P	
			77 - 135	215/45R17 91		11A; 26P	
			206 - 221	215/45R17 91		11A; 26P; 52J	
			206 - 221	225/45R17 91		11A; 26P; 52J	
77 - 135			225/45R17 91	11A; 26P			
206 - 221			235/45R17 94	11A; 248; 26P; 52J			
77 - 135			235/45R17 94	11A; 248; 26P			
44 - 44	44 - 44	206 - 221	205/50R17 93	11A; 26P; 52J			
		77 - 135	205/50R17 93	11A; 26P			
		77 - 135	215/45R17 91	11A; 26P			
		206 - 221	215/45R17 91	11A; 26P; 52J			
		206 - 221	225/45R17 91	11A; 26P; 52J			
		77 - 135	225/45R17 91	11A; 26P			
		206 - 221	235/45R17 94	11A; 245; 248; 26B; 52J			
		77 - 135	235/45R17 94	11A; 245; 248; 26B			
43 - 43	43 - 43	206 - 221	205/50R17 93	11A; 248; 26P; 52J			
		77 - 135	205/50R17 93	11A; 248; 26P			
		77 - 135	215/45R17 91	11A; 26P			
		206 - 221	215/45R17 91	11A; 26P; 52J			
		206 - 221	225/45R17 91	11A; 248; 26P; 52J			
		77 - 135	225/45R17 91	11A; 248; 26P			
		206 - 221	235/45R17 94	11A; 245; 248; 26B; 52J			
		77 - 135	235/45R17 94	11A; 245; 248; 26B			
43 - 43	43 - 43	77 - 132	215/50R17 91		Allradantrieb; Cabrio; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S		
		206 - 221	215/50R17 91	52J			
		77 - 221	225/45R17	51G			
		77 - 221	235/45R17 94				
42 - 42	42 - 42	77 - 135	205/50R17 93	11A; 248; 26P	Sportback (4-türig); Allradantrieb; Front-antrieb; 2-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S		
		206 - 221	205/50R17 93	11A; 248; 26P; 52J			
		206 - 221	215/45R17 91	11A; 26P; 52J			
		77 - 135	215/45R17 91	11A; 26P			
		206 - 221	225/45R17 91	11A; 248; 26P; 52J			
		77 - 135	225/45R17 91	11A; 248; 26P			
		77 - 135	235/45R17 94	11A; 245; 248; 26B; 26N			
		206 - 221	235/45R17 94	11A; 245; 248; 26B; 26N; 52J			

Rad-Größe (Serie)	Gesamt - ET [mm]	kW- Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 17 ET 51 - 43	42 - 41	77 - 132	205/50R17 89		Allradantrieb; Cabrio; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		206 - 221	205/50R17 89	52J	
		77 - 132	215/50R17 91		
		206 - 221	215/50R17 91	52J	
		77 - 221	225/45R17 91		
		77 - 221	235/45R17 94		
		77 - 221	245/45R17 95	11A; 26P	
	41 - 41	206 - 221	205/50R17 93	11A; 245; 248; 26B; 52J	Sportback (4-türig); All- radantrieb; Front-antrieb; 2-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		77 - 135	205/50R17 93	11A; 245; 248; 26B	
		77 - 135	215/45R17 91	11A; 26P	
		206 - 221	215/45R17 91	11A; 26P; 52J	
		206 - 221	225/45R17 91	11A; 245; 248; 26B; 52J	
		77 - 135	225/45R17 91	11A; 245; 248; 26B	
		206 - 221	235/45R17 94	11A; 245; 248; 26B; 26N; 52J	
	40 - 40	77 - 135	235/45R17 94	11A; 245; 248; 26B; 26N	
		206 - 221	205/50R17 93	11A; 245; 248; 26B; 52J	
		77 - 135	205/50R17 93	11A; 245; 248; 26B	
		77 - 135	215/45R17 91	11A; 248; 26P	
		206 - 221	215/45R17 91	11A; 248; 26P; 52J	
		206 - 221	225/45R17 91	11A; 245; 248; 26B; 52J	
		77 - 135	225/45R17 91	11A; 245; 248; 26B	
40 - 40	206 - 221	235/45R17 94	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27H; 52J		
	77 - 135	235/45R17 94	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27H		
	77 - 132	205/50R17 89		Allradantrieb; Cabrio; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
	206 - 221	205/50R17 89	52J		
	77 - 132	215/50R17 91			
	206 - 221	215/50R17 91	52J		
	77 - 221	225/45R17 91			
77 - 221	235/45R17 94				
77 - 221	245/45R17 95	11A; 245; 26P			
39 - 39	206 - 221	205/50R17 93	11A; 245; 248; 26B; 26N; 52J	Sportback (4-türig); All- radantrieb; Front-antrieb; 2-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
	77 - 135	205/50R17 93	11A; 245; 248; 26B; 26N		
	77 - 135	215/45R17 91	11A; 248; 26P		
	206 - 221	215/45R17 91	11A; 248; 26P; 52J		
	206 - 221	225/45R17 91	11A; 245; 248; 26B; 26N; 52J		
	77 - 135	225/45R17 91	11A; 245; 248; 26B; 26N		
	206 - 221	235/45R17 94	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27H; 52J		
39 - 39	77 - 135	235/45R17 94	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27H		
	77 - 132	205/50R17 89		Allradantrieb; Cabrio; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
	206 - 221	205/50R17 89	52J		
	206 - 221	215/45R17 87	52J		
	77 - 132	215/45R17 87W			
	77 - 132	215/50R17 91			
	206 - 221	215/50R17 91	52J		
	77 - 221	225/45R17 91			
77 - 221	235/45R17 94				
	77 - 221	245/45R17 95	11A; 245; 26P		

Rad-Größe (Serie)	Gesamt - ET [mm]	kW- Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 17 ET 51 - 43	38 - 38	206 - 221	205/50R17 93	11A; 245; 248; 26B; 26N; 52J	Sportback (4-türig); Allradantrieb; Front-antrieb; 2-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		77 - 135	205/50R17 93	11A; 245; 248; 26B; 26N	
		77 - 135	215/45R17 91	11A; 245; 248; 26B	
		206 - 221	215/45R17 91	11A; 245; 248; 26B; 52J	
		206 - 221	225/45R17 91	11A; 245; 248; 26B; 26N; 52J	
		77 - 135	225/45R17 91	11A; 245; 248; 26B; 26N	
		206 - 221	235/45R17 94	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H; 52J	
		77 - 135	235/45R17 94	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
38 - 37	38 - 37	77 - 132	205/50R17 89		Allradantrieb; Cabrio; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		206 - 221	205/50R17 89	52J	
		206 - 221	215/45R17 87	52J	
		77 - 132	215/45R17 87W		
		77 - 132	215/50R17 91	11A; 26P	
		206 - 221	215/50R17 91	11A; 26P; 52J	
		77 - 221	225/45R17 91		
		77 - 221	235/45R17 94	11A; 26P	
37 - 37	37 - 37	206 - 221	205/50R17 93	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27H; 52J	Sportback (4-türig); Allradantrieb; Front-antrieb; 2-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		77 - 135	205/50R17 93	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27H	
		77 - 135	215/45R17 91	11A; 245; 248; 26B	
		206 - 221	215/45R17 91	11A; 245; 248; 26B; 52J	
		206 - 221	225/45R17 91	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27H; 52J	
		77 - 135	225/45R17 91	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27H	
		206 - 221	235/45R17 94	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H; 52J	
		77 - 135	235/45R17 94	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
36 - 36	36 - 36	206 - 221	205/50R17 93	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27H; 52J	
		77 - 135	205/50R17 93	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27H	
		77 - 135	215/45R17 91	11A; 245; 248; 26B; 26N	
		206 - 221	215/45R17 91	11A; 245; 248; 26B; 26N; 52J	
		206 - 221	225/45R17 91	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27H; 52J	
		77 - 135	225/45R17 91	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27H	
		206 - 221	235/45R17 94	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27H; 52J	
		77 - 135	235/45R17 94	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27H	
36 - 36	36 - 36	77 - 132	205/50R17 89		Allradantrieb; Cabrio; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		206 - 221	205/50R17 89	52J	
		206 - 221	215/45R17 87	52J	
		77 - 132	215/45R17 87W		
		77 - 132	215/50R17 91	11A; 245; 26P	
		206 - 221	215/50R17 91	11A; 245; 26P; 52J	
		77 - 221	225/45R17 91		
		77 - 221	235/45R17 94	11A; 245; 26P	
77 - 221	245/45R17 95	11A; 248; 24J; 26P; 27H			

Rad-Größe (Serie)	Gesamt - ET [mm]	kW- Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 17 ET 51 - 43	35 - 35	206 - 221	205/50R17 93	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H; 52J	Sportback (4-türig); All- radantrieb; Front-antrieb; 2-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		77 - 135	205/50R17 93	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
		77 - 135	215/45R17 91	11A; 245; 248; 26B; 26N	
		206 - 221	215/45R17 91	11A; 245; 248; 26B; 26N; 52J	
		206 - 221	225/45R17 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H; 52J	
		77 - 135	225/45R17 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
		206 - 221	235/45R17 94	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27H; 52J	
		77 - 135	235/45R17 94	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27H	
35 - 35	35 - 35	77 - 132	205/50R17 89	11A; 26P	Allradantrieb; Cabrio; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		206 - 221	205/50R17 89	11A; 26P; 52J	
		206 - 221	215/45R17 87	52J	
		77 - 132	215/45R17 87W		
		77 - 132	215/50R17 91	11A; 245; 26P	
		206 - 221	215/50R17 91	11A; 245; 26P; 52J	
		77 - 221	225/45R17 91	11A; 26P	
		77 - 221	235/45R17 94	11A; 245; 26P	
34 - 34	34 - 34	206 - 221	205/50R17 93	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H; 52J	Sportback (4-türig); All- radantrieb; Front-antrieb; 2-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		77 - 135	205/50R17 93	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
		77 - 135	215/45R17 91	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27H	
		206 - 221	215/45R17 91	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27H; 52J	
		206 - 221	225/45R17 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H; 52J	
		77 - 135	225/45R17 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
		206 - 221	235/45R17 94	11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27H; 52J	
		77 - 135	235/45R17 94	11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27H	
34 - 34	34 - 34	77 - 132	205/50R17 89	11A; 26P	Allradantrieb; Cabrio; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		206 - 221	205/50R17 89	11A; 26P; 52J	
		206 - 221	215/45R17 87	52J	
		77 - 132	215/45R17 87W		
		77 - 132	215/50R17 91	11A; 245; 248; 26P	
		206 - 221	215/50R17 91	11A; 245; 248; 26P; 52J	
		77 - 221	225/45R17 91	11A; 26P	
		77 - 221	235/45R17 94	11A; 245; 248; 26P	
77 - 221	245/45R17 95	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H			

Rad-Größe (Serie)	Gesamt - ET [mm]	kW- Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein	
7 1/2 x 17 ET 51 - 43	33 - 33	77 - 135	205/50R17 93	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27H	Sportback (4-türig); Allradantrieb; Front-antrieb; 2-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
		206 - 221	205/50R17 93	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27H; 52J		
		206 - 221	215/45R17 91	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27H; 52J		
		77 - 135	215/45R17 91	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27H		
		77 - 135	225/45R17 91	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27H		
		206 - 221	225/45R17 91	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27H; 52J		
		206 - 221	235/45R17 94	11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27H; 52J		
		77 - 135	235/45R17 94	11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27H		
	33 - 33	77 - 132	205/50R17 89	11A; 245; 26P		Allradantrieb; Cabrio; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		206 - 221	205/50R17 89	11A; 245; 26P; 52J		
		206 - 221	215/45R17 87	52J		
		77 - 132	215/45R17 87W			
		77 - 132	215/50R17 91	11A; 245; 248; 26P		
		206 - 221	215/50R17 91	11A; 245; 248; 26P; 52J		
77 - 221		225/45R17 91	11A; 245; 26P			
77 - 221		235/45R17 94	11A; 245; 248; 26P			
32 - 32	206 - 221	205/50R17 93	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27H; 52J	Sportback (4-türig); Allradantrieb; Front-antrieb; 2-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S		
		205/50R17 93	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27H			
		215/45R17 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H			
		215/45R17 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H; 52J			
		225/45R17 91	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27H; 52J			
		225/45R17 91	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27H			
		235/45R17 94	11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27F; 52J			
		235/45R17 94	11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27F			
32 - 32	77 - 132	205/50R17 89	11A; 245; 26P	Allradantrieb; Cabrio; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S		
		205/50R17 89	11A; 245; 26P; 52J			
		215/45R17 87	11A; 26P; 52J			
		215/45R17 87W	11A; 26P			
		215/50R17 91	11A; 248; 24J; 26P; 27H			
		215/50R17 91	11A; 248; 24J; 26P; 27H; 52J			
		225/45R17 91	11A; 245; 26P			
		235/45R17 94	11A; 248; 24J; 26P; 27H			
245/45R17 95	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H					

Rad-Größe (Serie)	Gesamt - ET [mm]	kW- Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 17 ET 51 - 43	31 - 31	206 - 221	205/50R17 93	11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27H; 52J	Sportback (4-türig); All- radantrieb; Front-antrieb; 2-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		77 - 135	205/50R17 93	11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27H	
		77 - 135	215/45R17 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
		206 - 221	215/45R17 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H; 52J	
		206 - 221	225/45R17 91	11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27H; 52J	
		77 - 135	225/45R17 91	11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27H	
		206 - 221	235/45R17 94	11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27F; 52J	
		77 - 135	235/45R17 94	11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27F	
31 - 31	31 - 31	77 - 132	205/50R17 89	11A; 245; 248; 26P	Allradantrieb; Cabrio; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		206 - 221	205/50R17 89	11A; 245; 248; 26P; 52J	
		206 - 221	215/45R17 87	11A; 26P; 52J	
		77 - 132	215/45R17 87W	11A; 26P	
		77 - 132	215/50R17 91	11A; 248; 24J; 26P; 27H	
		206 - 221	215/50R17 91	11A; 248; 24J; 26P; 27H; 52J	
		77 - 221	225/45R17 91	11A; 245; 248; 26P	
		77 - 221	235/45R17 94	11A; 248; 24J; 26P; 27H	
30 - 30	30 - 30	206 - 221	205/50R17 93	11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27H; 52J	Sportback (4-türig); All- radantrieb; Front-antrieb; 2-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		77 - 135	205/50R17 93	11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27H	
		77 - 135	215/45R17 91	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27H	
		206 - 221	215/45R17 91	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27H; 52J	
		206 - 221	225/45R17 91	11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27H; 52J	
		77 - 135	225/45R17 91	11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27H	
		206 - 221	235/45R17 94	11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27F; 52J	
		77 - 135	235/45R17 94	11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27F	
30 - 30	30 - 30	77 - 132	205/50R17 89	11A; 245; 248; 26P	Allradantrieb; Cabrio; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		206 - 221	205/50R17 89	11A; 245; 248; 26P; 52J	
		206 - 221	215/45R17 87	11A; 245; 26P; 52J	
		77 - 132	215/45R17 87W	11A; 245; 26P	
		77 - 132	215/50R17 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
		206 - 221	215/50R17 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H; 52J	
		77 - 221	225/45R17 91	11A; 245; 248; 26P	
		77 - 221	235/45R17 94	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
		77 - 221	245/45R17 95	11A; 241; 246; 248; 26B; 26N; 27H	

Rad-Größe (Serie)	Gesamt - ET [mm]	kW- Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 17 ET 51 - 43	29 - 28	77 - 132	205/50R17 89	11A; 248; 24J; 26P; 27H	Allradantrieb; Cabrio; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		206 - 221	205/50R17 89	11A; 248; 24J; 26P; 27H; 52J	
		206 - 221	215/45R17 87	11A; 245; 248; 26P; 52J	
		77 - 132	215/45R17 87W	11A; 245; 248; 26P	
		77 - 132	215/50R17 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
		206 - 221	215/50R17 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H; 52J	
		77 - 221	225/45R17 91	11A; 248; 24J; 26P; 27H	
		77 - 221	235/45R17 94	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
		77 - 221	245/45R17 95	11A; 241; 244; 246; 26B; 26N; 27F	
	27 - 26	77 - 132	205/50R17 89	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
		206 - 221	205/50R17 89	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H; 52J	
		206 - 221	215/45R17 87	11A; 248; 24J; 26P; 27H; 52J	
		77 - 132	215/45R17 87W	11A; 248; 24J; 26P; 27H	
		77 - 132	215/50R17 91	11A; 241; 246; 248; 26B; 26N; 27H	
		206 - 221	215/50R17 91	11A; 241; 246; 248; 26B; 26N; 27H; 52J	
		77 - 221	225/45R17 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
		77 - 221	235/45R17 94	11A; 241; 246; 248; 26B; 26N; 27H	
		77 - 221	245/45R17 95	11A; 244; 24C; 26B; 26J; 27F	
	25 - 24	77 - 132	205/50R17 89	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
		206 - 221	205/50R17 89	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H; 52J	
		206 - 221	215/45R17 87	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H; 52J	
		77 - 132	215/45R17 87W	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
		77 - 132	215/50R17 91	11A; 241; 244; 246; 26B; 26N; 27F	
		206 - 221	215/50R17 91	11A; 241; 244; 246; 26B; 26N; 27F; 52J	
		77 - 221	225/45R17 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
		77 - 221	235/45R17 94	11A; 241; 244; 246; 26B; 26N; 27F	
		77 - 221	245/45R17 95	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	

Rad-Größe (Serie)	Gesamt - ET [mm]	kW- Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein	
7 1/2 x 18 ET 51	49 - 47	77 - 135	215/40R18 89		Sportback (4-türig); Allradantrieb; Front- antrieb; 2-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
		77 - 135	225/35R18 87	11A; 26P		
		77 - 221	225/35R18 87Y	11A; 26P		
		77 - 221	225/40R18 92	11A; 26P		
	46 - 44	77 - 135	215/40R18 89	11A; 26P		
		77 - 135	225/35R18 87	11A; 26P		
		77 - 221	225/35R18 87Y	11A; 26P		
		77 - 221	225/40R18 92	11A; 26P		
	45 - 36	77 - 132	205/40R18 86W	5EM		Allradantrieb; Cabrio; Frontantrieb; Limou- sine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		206 - 221	205/40R18 86W	52J; 5EM		
		77 - 132	205/45R18 86W	5EM		
		206 - 221	205/45R18 86W	52J; 5EM		
		77 - 132	215/40R18 89			
		206 - 221	215/40R18 89	52J		
		77 - 132	215/45R18 89			
		206 - 221	215/45R18 89	52J		
		77 - 132	225/40R18 88W			
	206 - 221	225/40R18 89				
	43 - 42	77 - 135	215/40R18 89	11A; 26P		Sportback (4-türig); Allradantrieb; Front- antrieb; 2-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		77 - 135	225/35R18 87	11A; 248; 26P		
		77 - 221	225/35R18 87Y	11A; 248; 26P		
		77 - 221	225/40R18 92	11A; 248; 26P		
	41 - 40	77 - 135	215/40R18 89	11A; 248; 26P		
		77 - 135	225/35R18 87	11A; 245; 248; 26B		
		77 - 221	225/35R18 87Y	11A; 245; 248; 26B		
		77 - 221	225/40R18 92	11A; 245; 248; 26B		
	39 - 39	77 - 135	215/40R18 89	11A; 248; 26P		
		77 - 135	225/35R18 87	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27H		
77 - 221		225/35R18 87Y	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27H			
77 - 221		225/40R18 92	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27H			
38 - 37	77 - 135	215/40R18 89	11A; 245; 248; 26B			
	77 - 135	225/35R18 87	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27H			
	77 - 221	225/35R18 87Y	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27H			
	77 - 221	225/40R18 92	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27H			
36 - 34	77 - 135	215/40R18 89	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27H			
	77 - 135	225/35R18 87	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H			
	77 - 221	225/35R18 87Y	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H			
	77 - 221	225/40R18 92	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H			
35 - 34	77 - 132	205/40R18 86W	5EM	Allradantrieb; Cabrio; Frontantrieb; Limou- sine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O		
	206 - 221	205/40R18 86W	52J; 5EM			
	77 - 132	205/45R18 86W	5EM			
	206 - 221	205/45R18 86W	52J; 5EM			
	77 - 132	215/40R18 89				
	206 - 221	215/40R18 89	52J			
	77 - 132	215/45R18 89				
	206 - 221	215/45R18 89	52J			
	77 - 132	225/40R18 88W	11A; 26P			
206 - 221	225/40R18 89	11A; 26P				

Rad-Größe (Serie)	Gesamt - ET [mm]	kW- Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 18 ET 51	33 - 33	77 - 135	215/40R18 89	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27H	Sportback (4-türig); Allradantrieb; Front- antrieb; 2-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		77 - 135	225/35R18 87	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27H	
		77 - 221	225/35R18 87Y	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27H	
		77 - 221	225/40R18 92	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27H	
	33 - 32	77 - 132	205/40R18 86W	5EM	Allradantrieb; Cabrio; Frontantrieb; Limou- sine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		206 - 221	205/40R18 86W	52J; 5EM	
		77 - 132	205/45R18 86W	5EM	
		206 - 221	205/45R18 86W	52J; 5EM	
		77 - 132	215/40R18 89	11A; 26P	
		206 - 221	215/40R18 89	11A; 26P; 52J	
		77 - 132	215/45R18 89	11A; 26P	
		206 - 221	215/45R18 89	11A; 26P; 52J	
		77 - 132	225/40R18 88W	11A; 245; 26P	
		206 - 221	225/40R18 89	11A; 245; 26P	
	32 - 31	77 - 135	215/40R18 89	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	Sportback (4-türig); Allradantrieb; Front- antrieb; 2-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		77 - 135	225/35R18 87	11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27F	
		77 - 221	225/35R18 87Y	11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27F	
		77 - 221	225/40R18 92	11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27F	
	30 - 30	77 - 135	215/40R18 89	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27H	
		77 - 135	225/35R18 87	11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27F	
		77 - 221	225/35R18 87Y	11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27F	
		77 - 221	225/40R18 92	11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27F	
	31 - 30	77 - 132	205/40R18 86W	5EM	Allradantrieb; Cabrio; Frontantrieb; Limou- sine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		206 - 221	205/40R18 86W	52J; 5EM	
		77 - 132	205/45R18 86W	5EM	
		206 - 221	205/45R18 86W	52J; 5EM	
		77 - 132	215/40R18 89	11A; 245; 26P	
		206 - 221	215/40R18 89	11A; 245; 26P; 52J	
77 - 132		215/45R18 89	11A; 245; 26P		
206 - 221		215/45R18 89	11A; 245; 26P; 52J		
77 - 132		225/40R18 88W	11A; 245; 248; 26P		
206 - 221		225/40R18 89	11A; 245; 248; 26P		
29 - 28	77 - 132	205/40R18 86W	11A; 26P; 5EM		
	206 - 221	205/40R18 86W	11A; 26P; 52J; 5EM		
	77 - 132	205/45R18 86W	11A; 26P; 5EM		
	206 - 221	205/45R18 86W	11A; 26P; 52J; 5EM		
	77 - 132	215/40R18 89	11A; 245; 248; 26P		
	206 - 221	215/40R18 89	11A; 245; 248; 26P; 52J		
	77 - 132	215/45R18 89	11A; 245; 248; 26P		
	206 - 221	215/45R18 89	11A; 245; 248; 26P; 52J		
	77 - 132	225/40R18 88W	11A; 248; 24J; 26P; 27H		
	206 - 221	225/40R18 89	11A; 248; 24J; 26P; 27H		

Rad-Größe (Serie)	Gesamt - ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 18 ET 51	27 - 26	77 - 132	205/40R18 86W	11A; 245; 26P; 5EM	Allradantrieb; Cabrio; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		206 - 221	205/40R18 86W	11A; 245; 26P; 52J; 5EM	
		77 - 132	205/45R18 86W	11A; 245; 26P; 5EM	
		206 - 221	205/45R18 86W	11A; 245; 26P; 52J; 5EM	
		77 - 132	215/40R18 89	11A; 248; 24J; 26P; 27H	
		206 - 221	215/40R18 89	11A; 248; 24J; 26P; 27H; 52J	
		77 - 132	215/45R18 89	11A; 248; 24J; 26P; 27H	
		206 - 221	215/45R18 89	11A; 248; 24J; 26P; 27H; 52J	
		77 - 132	225/40R18 88W	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
		206 - 221	225/40R18 89	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
	25 - 24	77 - 132	205/40R18 86W	11A; 245; 248; 26P; 5EM	
		206 - 221	205/40R18 86W	11A; 245; 248; 26P; 52J; 5EM	
		77 - 132	205/45R18 86W	11A; 245; 248; 26P; 5EM	
		206 - 221	205/45R18 86W	11A; 245; 248; 26P; 52J; 5EM	
		77 - 132	215/40R18 89	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
		206 - 221	215/40R18 89	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H; 52J	
		77 - 132	215/45R18 89	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
		206 - 221	215/45R18 89	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H; 52J	
		77 - 132	225/40R18 88W	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
		206 - 221	225/40R18 89	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	

Rad-Größe (Serie)	Gesamt - ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 18 ET 46	48 - 47	77 - 132	205/40R18 86W		Sportback (4-türig); Allradantrieb; Frontantrieb; 2-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		77 - 135	215/40R18 89	11A; 26P	
		77 - 135	225/35R18 87	11A; 26P	
		77 - 221	225/35R18 87Y	11A; 26P	
		77 - 221	225/40R18 92	11A; 26P	
	48 - 48	77 - 132	205/40R18 86W	5EM	Allradantrieb; Cabrio; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		206 - 221	205/40R18 86W	52J; 5EM	
		77 - 132	215/40R18 89		
		206 - 221	215/40R18 89	52J	
		77 - 132	215/45R18 89		
		206 - 221	215/45R18 89	52J	
		77 - 132	225/40R18 88W		
	47 - 44	77 - 132	205/40R18 86W	5EM	
		206 - 221	205/40R18 86W	52J; 5EM	
		77 - 132	215/40R18 89		
		206 - 221	215/40R18 89	52J	
		77 - 132	215/45R18 89		
		206 - 221	215/45R18 89	52J	
		77 - 132	225/40R18 88W		
		206 - 221	225/40R18 89		
77 - 132		235/35R18 86W	5EM		
206 - 221	235/35R18 90				
77 - 221	235/40R18 91				

Rad-Größe (Serie)	Gesamt - ET [mm]	kW- Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 18 ET 46	46 - 45	81 - 132	215/45R18 89	51J	Allradantrieb; Cabrio; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		81 - 132	225/40R18 88		
46 - 45	46 - 45	77 - 135	215/40R18 89	11A; 26P	Sportback (4-türig); Allradantrieb; Front- antrieb; 2-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		77 - 135	225/35R18 87	11A; 248; 26P	
		77 - 221	225/35R18 87Y	11A; 248; 26P	
		77 - 221	225/40R18 92	11A; 248; 26P	
		77 - 221	235/35R18 90	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27H	
44 - 43	44 - 43	77 - 135	215/40R18 89	11A; 26P	
		77 - 135	225/35R18 87	11A; 245; 248; 26B	
		77 - 221	225/35R18 87Y	11A; 245; 248; 26B	
		77 - 221	225/40R18 92	11A; 245; 248; 26B	
		77 - 221	235/35R18 90	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27H	
44 - 43	44 - 43	77 - 221	225/40R18 92	11A; 245; 248; 26B	
		77 - 221	235/35R18 90	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27H	
42 - 42	42 - 42	77 - 135	215/40R18 89	11A; 248; 26P	
		77 - 135	225/35R18 87	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27H	
		77 - 221	225/35R18 87Y	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27H	
		77 - 221	225/40R18 92	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27H	
		77 - 221	235/35R18 90	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27H	
		77 - 221	235/40R18 91	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27H	
43 - 42	43 - 42	77 - 132	205/40R18 86W	5EM	Allradantrieb; Cabrio; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		206 - 221	205/40R18 86W	52J; 5EM	
		77 - 132	215/40R18 89		
		206 - 221	215/40R18 89	52J	
		77 - 132	215/45R18 89		
		206 - 221	215/45R18 89	52J	
		77 - 132	225/40R18 88W		
		206 - 221	225/40R18 89		
		77 - 132	235/35R18 86W	5EM	
		206 - 221	235/35R18 90		
		77 - 221	235/40R18 91		
		77 - 132	245/35R18 88W	11A; 245; 26P	
		206 - 221	245/35R18 92	11A; 245; 26P	
77 - 221	245/40R18 93	11A; 245; 26P			
41 - 40	41 - 40	77 - 135	215/40R18 89	11A; 245; 248; 26B	Sportback (4-türig); Allradantrieb; Front- antrieb; 2-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		77 - 135	225/35R18 87	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27H	
		77 - 221	225/35R18 87Y	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27H	
		77 - 221	225/40R18 92	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27H	
		77 - 221	235/35R18 90	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
		77 - 221	235/40R18 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
		77 - 135	245/35R18 88	11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27F	
		77 - 221	245/35R18 92	11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27F	

Rad-Größe (Serie)	Gesamt - ET [mm]	kW- Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 18 ET 46	41 - 40	77 - 132	205/40R18 86W	5EM	Allradantrieb; Cabrio; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		206 - 221	205/40R18 86W	52J; 5EM	
		77 - 132	215/40R18 89		
		206 - 221	215/40R18 89	52J	
		77 - 132	215/45R18 89		
		206 - 221	215/45R18 89	52J	
		77 - 132	225/40R18 88W		
		206 - 221	225/40R18 89		
		77 - 132	235/35R18 86W	11A; 26P; 5EM	
		206 - 221	235/35R18 90	11A; 26P	
		77 - 221	235/40R18 91	11A; 26P	
		77 - 132	245/35R18 88W	11A; 245; 248; 26P	
		206 - 221	245/35R18 92	11A; 245; 248; 26P	
		77 - 221	245/40R18 93	11A; 245; 248; 26P	
39 - 38	39 - 38	77 - 135	215/40R18 89	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27H	Sportback (4-türig); Allradantrieb; Front- antrieb; 2-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		77 - 135	225/35R18 87	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
		77 - 221	225/35R18 87Y	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
		77 - 221	225/40R18 92	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
		77 - 221	235/35R18 90	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27H	
		77 - 221	235/40R18 91	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27H	
		77 - 135	245/35R18 88	11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27F	
39 - 38	39 - 38	77 - 132	205/40R18 86W	5EM	Allradantrieb; Cabrio; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		206 - 221	205/40R18 86W	52J; 5EM	
		77 - 132	215/40R18 89		
		206 - 221	215/40R18 89	52J	
		77 - 132	215/45R18 89		
		206 - 221	215/45R18 89	52J	
		77 - 132	225/40R18 88W	11A; 26P	
		206 - 221	225/40R18 89	11A; 26P	
		77 - 132	235/35R18 86W	11A; 245; 26P; 5EM	
		206 - 221	235/35R18 90	11A; 245; 26P	
		77 - 221	235/40R18 91	11A; 245; 26P	
		77 - 132	245/35R18 88W	11A; 248; 24J; 26P; 27H	
		206 - 221	245/35R18 92	11A; 248; 24J; 26P; 27H	
		77 - 221	245/40R18 93	11A; 248; 24J; 26P; 27H	
37 - 37	37 - 37	77 - 135	215/40R18 89	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27H	Sportback (4-türig); Allradantrieb; Front- antrieb; 2-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		77 - 135	225/35R18 87	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
		77 - 221	225/35R18 87Y	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
		77 - 221	225/40R18 92	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
		77 - 221	235/35R18 90	11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27F	
		77 - 221	235/40R18 91	11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27F	
		77 - 135	245/35R18 88	11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27F	
		77 - 221	245/35R18 92	11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27F	

Rad-Größe (Serie)	Gesamt - ET [mm]	kW- Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 18 ET 46	36 - 35	77 - 135	215/40R18 89	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27H	Sportback (4-türig); Allradantrieb; Frontantrieb; 2-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		77 - 135	225/35R18 87	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27H	
		77 - 221	225/35R18 87Y	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27H	
		77 - 221	225/40R18 92	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27H	
		77 - 221	235/35R18 90	11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27F	
		77 - 221	235/40R18 91	11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27F	
		77 - 135	245/35R18 88	11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27F	
	77 - 221	245/35R18 92	11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27F		
37 - 36	37 - 36	77 - 132	205/40R18 86W	5EM	Allradantrieb; Cabrio; Frontantrieb; Limou- sine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		206 - 221	205/40R18 86W	52J; 5EM	
		77 - 132	215/40R18 89		
		206 - 221	215/40R18 89	52J	
		77 - 132	215/45R18 89		
		206 - 221	215/45R18 89	52J	
		77 - 132	225/40R18 88W	11A; 245; 26P	
		206 - 221	225/40R18 89	11A; 245; 26P	
		77 - 132	235/35R18 86W	11A; 245; 248; 26P; 5EM	
		206 - 221	235/35R18 90	11A; 245; 248; 26P	
		77 - 221	235/40R18 91	11A; 245; 248; 26P	
		77 - 132	245/35R18 88W	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
		206 - 221	245/35R18 92	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
77 - 221	245/40R18 93	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H			
34 - 33	34 - 33	77 - 135	215/40R18 89	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	Sportback (4-türig); Allradantrieb; Front- antrieb; 2-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		77 - 135	225/35R18 87	11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27F	
		77 - 221	225/35R18 87Y	11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27F	
		77 - 221	225/40R18 92	11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27F	
		77 - 221	235/35R18 90	11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27F	
		77 - 221	235/40R18 91	11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27F	
		77 - 135	245/35R18 88	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
		77 - 221	245/35R18 92	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	

Rad-Größe (Serie)	Gesamt - ET [mm]	kW- Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 18 ET 46	35 - 34	77 - 132	205/40R18 86W	5EM	Allradantrieb; Cabrio; Frontantrieb; Limou- sine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		206 - 221	205/40R18 86W	52J; 5EM	
		77 - 132	215/40R18 89	11A; 26P	
		206 - 221	215/40R18 89	11A; 26P; 52J	
		77 - 132	215/45R18 89	11A; 26P	
		206 - 221	215/45R18 89	11A; 26P; 52J	
		77 - 132	225/40R18 88W	11A; 245; 248; 26P	
		206 - 221	225/40R18 89	11A; 245; 248; 26P	
		77 - 132	235/35R18 86W	11A; 248; 24J; 26P; 27H; 5EM	
		206 - 221	235/35R18 90	11A; 248; 24J; 26P; 27H	
		77 - 221	235/40R18 91	11A; 248; 24J; 26P; 27H	
		77 - 132	245/35R18 88W	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
		206 - 221	245/35R18 92	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
		77 - 221	245/40R18 93	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
			33 - 32	77 - 132	
206 - 221	205/40R18 86W			52J; 5EM	
77 - 132	215/40R18 89			11A; 245; 26P	
206 - 221	215/40R18 89			11A; 245; 26P; 52J	
77 - 132	215/45R18 89			11A; 245; 26P	
206 - 221	215/45R18 89			11A; 245; 26P; 52J	
77 - 132	225/40R18 88W			11A; 248; 24J; 26P; 27H	
206 - 221	225/40R18 89			11A; 248; 24J; 26P; 27H	
77 - 132	235/35R18 86W			11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H; 5EM	
206 - 221	235/35R18 90			11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
77 - 221	235/40R18 91			11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
77 - 132	245/35R18 88W			11A; 241; 246; 248; 26B; 26N; 27H	
206 - 221	245/35R18 92			11A; 241; 246; 248; 26B; 26N; 27H	
77 - 221	245/40R18 93			11A; 241; 246; 248; 26B; 26N; 27H	
	32 - 30			77 - 135	215/40R18 89
		77 - 135	225/35R18 87	11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27F	
		77 - 221	225/35R18 87Y	11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27F	
		77 - 221	225/40R18 92	11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27F	
		77 - 221	235/35R18 90	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
		77 - 221	235/40R18 91	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
		77 - 135	245/35R18 88	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
		77 - 221	245/35R18 92	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	

Rad-Größe (Serie)	Gesamt - ET [mm]	kW- Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 18 ET 46	31 - 30	77 - 132	205/40R18 86W	11A; 26P; 5EM	Allradantrieb; Cabrio; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		206 - 221	205/40R18 86W	11A; 26P; 52J; 5EM	
		77 - 132	215/40R18 89	11A; 245; 248; 26P	
		206 - 221	215/40R18 89	11A; 245; 248; 26P; 52J	
		77 - 132	215/45R18 89	11A; 245; 248; 26P	
		206 - 221	215/45R18 89	11A; 245; 248; 26P; 52J	
		77 - 132	225/40R18 88W	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
		206 - 221	225/40R18 89	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
		77 - 132	235/35R18 86W	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H; 5EM	
		206 - 221	235/35R18 90	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
		77 - 221	235/40R18 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
		77 - 132	245/35R18 88W	11A; 241; 244; 246; 26B; 26N; 27F	
		206 - 221	245/35R18 92	11A; 241; 244; 246; 26B; 26N; 27F	
		77 - 221	245/40R18 93	11A; 241; 244; 246; 26B; 26N; 27F	
		29 - 28	77 - 132	205/40R18 86W	
	206 - 221		205/40R18 86W	11A; 245; 26P; 52J; 5EM	
	77 - 132		215/40R18 89	11A; 248; 24J; 26P; 27H	
	206 - 221		215/40R18 89	11A; 248; 24J; 26P; 27H; 52J	
	77 - 132		215/45R18 89	11A; 248; 24J; 26P; 27H	
	206 - 221		215/45R18 89	11A; 248; 24J; 26P; 27H; 52J	
	77 - 132		225/40R18 88W	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
	206 - 221		225/40R18 89	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
	77 - 132		235/35R18 86W	11A; 241; 246; 248; 26B; 26N; 27H; 5EM	
	206 - 221		235/35R18 90	11A; 241; 246; 248; 26B; 26N; 27H	
	77 - 221		235/40R18 91	11A; 241; 246; 248; 26B; 26N; 27H	
	77 - 132		245/35R18 88W	11A; 244; 24C; 26B; 26J; 27F	
	206 - 221		245/35R18 92	11A; 244; 24C; 26B; 26J; 27F	
	77 - 221		245/40R18 93	11A; 244; 24C; 26B; 26J; 27F	
	27 - 26		77 - 132	205/40R18 86W	
		206 - 221	205/40R18 86W	11A; 245; 248; 26P; 52J; 5EM	
		77 - 132	215/40R18 89	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
		206 - 221	215/40R18 89	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H; 52J	
		77 - 132	215/45R18 89	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
		206 - 221	215/45R18 89	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H; 52J	
		77 - 132	225/40R18 88W	11A; 241; 246; 248; 26B; 26N; 27H	
		206 - 221	225/40R18 89	11A; 241; 246; 248; 26B; 26N; 27H	
		77 - 132	235/35R18 86W	11A; 241; 244; 246; 26B; 26N; 27F; 5EM	
		206 - 221	235/35R18 90	11A; 241; 244; 246; 26B; 26N; 27F	
		77 - 221	235/40R18 91	11A; 241; 244; 246; 26B; 26N; 27F	
		77 - 132	245/35R18 88W	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
	206 - 221	245/35R18 92	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F		
	77 - 221	245/40R18 93	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F		

Rad-Größe (Serie)	Gesamt - ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 18 ET 46	25 - 24	77 - 132	205/40R18 86W	11A; 248; 24J; 26P; 27H; 5EM	Allradantrieb; Cabrio; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		206 - 221	205/40R18 86W	11A; 248; 24J; 26P; 27H; 52J; 5EM	
		77 - 132	215/40R18 89	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
		206 - 221	215/40R18 89	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H; 52J	
		77 - 132	215/45R18 89	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
		206 - 221	215/45R18 89	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H; 52J	
		77 - 132	225/40R18 88W	11A; 241; 244; 246; 26B; 26N; 27F	
		206 - 221	225/40R18 89	11A; 241; 244; 246; 26B; 26N; 27F	
		77 - 132	235/35R18 86W	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F; 5EM	
		206 - 221	235/35R18 90	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
		77 - 221	235/40R18 91	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
		77 - 132	245/35R18 88W	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
		206 - 221	245/35R18 92	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
77 - 221	245/40R18 93	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F			

Rad-Größe (Serie)	Gesamt - ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 19 ET 49	48 - 44	77 - 132	225/35R19 88W		Allradantrieb; Cabrio; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		206 - 221	225/35R19 88Y		
		77 - 132	235/35R19 87W		
		206 - 221	235/35R19 91		
	43 - 43	77 - 132	225/35R19 88W		
		206 - 221	225/35R19 88Y		
		77 - 132	235/35R19 87W		
		206 - 221	235/35R19 91		
		77 - 221	245/30R19 89	11A; 26P	
		77 - 221	245/35R19 89	11A; 26P	
	45 - 43	77 - 135	215/35R19 85W	11A; 26P; 5EG	
		77 - 135	225/35R19 88Y	11A; 248; 26P; 5FE	
		77 - 135	235/35R19	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27H; 51G	
	42 - 41	77 - 135	225/35R19 88	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27H	
		77 - 221	225/35R19 88Y	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27H	
	42 - 41	77 - 132	225/35R19 88W		
		206 - 221	225/35R19 88Y		
		77 - 132	235/35R19 87W	11A; 26P	
		206 - 221	235/35R19 91	11A; 26P	
		77 - 221	245/30R19 89	11A; 245; 26P	
77 - 221		245/35R19 89	11A; 245; 26P		
40 - 39	77 - 135	225/35R19 88	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27H		
	77 - 221	225/35R19 88Y	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27H		
	77 - 221	245/30R19 89	11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27F		

Rad-Größe (Serie)	Gesamt - ET [mm]	kW- Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 19 ET 49	40 - 39	77 - 132	225/35R19 88W		Allradantrieb; Cabrio; Frontantrieb; Limou- sine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		206 - 221	225/35R19 88Y		
		77 - 132	235/35R19 87W	11A; 245; 26P	
		206 - 221	235/35R19 91	11A; 245; 26P	
		77 - 221	245/30R19 89	11A; 245; 248; 26P; 27H	
		77 - 221	245/35R19 89	11A; 245; 248; 26P; 27H	
	38 - 37	77 - 135	225/35R19 88	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27F	Sportback (4-türig); Allradantrieb; Frontan- trieb; 2-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		77 - 221	225/35R19 88Y	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27F	
		77 - 221	245/30R19 89	11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27F	
	38 - 37	77 - 132	225/35R19 88W	11A; 26P	Allradantrieb; Cabrio; Frontantrieb; Limou- sine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		206 - 221	225/35R19 88Y	11A; 26P	
		77 - 132	235/35R19 87W	11A; 245; 248; 26P	
		206 - 221	235/35R19 91	11A; 245; 248; 26P	
		77 - 221	245/30R19 89	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
		77 - 221	245/35R19 89	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
	37 - 36	77 - 135	225/35R19 88	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27F	Sportback (4-türig); Allradantrieb; Frontan- trieb; 2-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		77 - 221	225/35R19 88Y	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27F	
		77 - 221	245/30R19 89	11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27F	
	36 - 35	77 - 132	225/35R19 88W	11A; 245; 26P	Allradantrieb; Cabrio; Frontantrieb; Limou- sine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		206 - 221	225/35R19 88Y	11A; 245; 26P	
		77 - 132	235/35R19 87W	11A; 248; 24J; 26P; 27H	
		206 - 221	235/35R19 91	11A; 248; 24J; 26P; 27H	
		77 - 221	245/30R19 89	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
		77 - 221	245/35R19 89	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
	35 - 32	77 - 135	225/35R19 88	11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27F	Sportback (4-türig); Allradantrieb; Frontan- trieb; 2-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		77 - 221	225/35R19 88Y	11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27F	
		77 - 221	235/35R19 91	11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27F	
		77 - 221	245/30R19 89	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
34 - 33	77 - 132	225/35R19 88W	11A; 245; 248; 26P	Allradantrieb; Cabrio; Frontantrieb; Limou- sine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	206 - 221	225/35R19 88Y	11A; 245; 248; 26P		
	77 - 132	235/35R19 87W	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H		
	206 - 221	235/35R19 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H		
	77 - 221	245/30R19 89	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H		
	77 - 221	245/35R19 89	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H		
31 - 30	77 - 135	225/35R19 88	11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27F	Sportback (4-türig); Allradantrieb; Frontan- trieb; 2-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	77 - 221	225/35R19 88Y	11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27F		
	77 - 221	235/35R19 91	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F		
	77 - 221	245/30R19 89	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F		

Rad-Größe (Serie)	Gesamt - ET [mm]	kW- Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 19 ET 49	32 - 31	77 - 132	225/35R19 88W	11A; 248; 24J; 26P; 27H	Allradantrieb; Cabrio; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		206 - 221	225/35R19 88Y	11A; 248; 24J; 26P; 27H	
		77 - 132	235/35R19 87W	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
		206 - 221	235/35R19 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
		77 - 221	245/30R19 89	11A; 241; 246; 248; 26B; 26N; 27F	
		77 - 221	245/35R19 89	11A; 241; 246; 248; 26B; 26N; 27F	
	30 - 29	77 - 132	225/35R19 88W	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
		206 - 221	225/35R19 88Y	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
		77 - 132	235/35R19 87W	11A; 241; 246; 248; 26B; 26N; 27H	
		206 - 221	235/35R19 91	11A; 241; 246; 248; 26B; 26N; 27H	
		77 - 221	245/30R19 89	11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27F	
		77 - 221	245/35R19 89	11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27F	
	28 - 27	77 - 132	225/35R19 88W	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
		206 - 221	225/35R19 88Y	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
		77 - 132	235/35R19 87W	11A; 241; 244; 246; 26B; 26N; 27F	
		206 - 221	235/35R19 91	11A; 241; 244; 246; 26B; 26N; 27F	
		77 - 221	245/30R19 89	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
		77 - 221	245/35R19 89	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
	27 - 24	77 - 132	225/35R19 88W	11A; 241; 244; 246; 26B; 26N; 27F	
		206 - 221	225/35R19 88Y	11A; 241; 244; 246; 26B; 26N; 27F	
		77 - 132	235/35R19 87W	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
		206 - 221	235/35R19 91	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
		77 - 221	245/30R19 89	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
		77 - 221	245/35R19 89	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	

Auflagen

- 10B) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind unter Berücksichtigung der Loadindexe, mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil, den Fahrzeugpapieren zu entnehmen, soweit im Verwendungsbereich keine Abweichungen festgelegt sind.
- 11A) Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Prüferingenieur einer Überwachungsorganisation oder einen Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIIIb zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUG-HERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.

- 11B) Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in der Fahrzeuggenehmigung für diesen Fahrzeug-Typ/ -Variante/ -Version bzw. Fahrzeugausführung genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren bei der nächsten Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle unter Vorlage der Allgemeinen Betriebserlaubnis bzw. der Abnahmebestätigung nach §19 Abs. 3 der StVZO berichtigen zu lassen.
- 11G) Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Für die Sonder-Fahrwerksfedern muss eine Allgemeine Betriebserlaubnis oder ein Teilegutachten vorliegen; gegen die Verwendung der Rad/Reifenkombination dürfen keine technischen Bedenken bestehen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Distanzscheiben eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Distanzscheiben gesondert zu beurteilen.
- 11H) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Hierbei müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daß nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind.
- 12A) Die Verwendung von Schneeketten ist nicht möglich, es sei denn, dass für den hier aufgeführten Fahrzeugtyp eine weitere Umrüstmöglichkeit im Gutachten aufgeführt ist. Für diese Umrüstung mit der Einschränkung in Spalte Auflagen "Reifen mit Schneeketten" sind die dort aufgeführten Auflagen und Hinweise zu beachten.
- 12I) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm (einschließlich Kettenschloss) auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 12K) Die Verwendung von Schneeketten ist nur zulässig, wenn diese vom Fahrzeughersteller für diese Rad/Reifen-Kombination freigegeben ist (s. Betriebsanleitung).
- 12M) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 14 mm (einschließlich Kettenschloss) auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 12N) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 11 mm (einschließlich Kettenschloss) auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 12O) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 13 mm (einschließlich Kettenschloss) auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 12Q) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm (einschließlich Kettenschloss) auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 12R) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm (einschließlich Kettenschloss) auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 12T) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten ist nur mit der vom Fahrzeughersteller freigegebenen Schneekette oder einer baugleichen Schneekette an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 241) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 244) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

- 245) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 246) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 247) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 248) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24C) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24J) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 26B) Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 26J) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 26N) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 26P) Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

- 27F) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 27H) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 51A) Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfülldruckhinweis am Fahrzeug) bzw. Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck ist zu beachten. Die Verwendung von Reifen mit Notlaufeigenschaften ist laut Hersteller nur mit Reifenfülldrucküberwachungssystem zulässig.
- 51G) Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig, wenn dieser Reifen in den Fahrzeugpapieren bereits serienmäßig eingetragen oder vom Fahrzeughersteller, s. Auszug aus der EG-Genehmigung des Fahrzeuges (EG-Übereinstimmungsbescheinigung), freigegeben ist. Der Loadindex, das Geschwindigkeitssymbol, die M+S-Kennzeichnung, die Reifenfabrikate der Fahrzeugpapiere, die Hinweise und die Empfehlungen des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengröße zu beachten.
- 51J) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig, wenn die Reifennennbreite, der in den Fahrzeugpapieren serienmäßig eingetragenen Mindestreifengröße, nicht unterschritten wird.
- 52J) Diese Reifengröße ist nur mit M+S-Profil zulässig.
- 57T) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:
- | | |
|--------------|--------------|
| | Reifengröße: |
| Vorderachse: | 205/55R16 |
| Hinterachse: | 225/50R16 |
- Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig. Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten. Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.
- 5EG) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1030kg.
- 5EM) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1060kg.
- 5ET) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1090kg.
- 5FE) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1120kg.
- 76O) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit mindestens 19-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.
- 76S) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit mindestens 18-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.
- 76U) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit mindestens 17-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.
- 76Z) Die Verwendung dieser Radgröße ist nur in Verbindung mit M+S-Reifen zulässig.

Montageanleitung für Distanzscheiben / Mounting instruction for wheel spacers

Diese Anleitung vor Beginn der Arbeiten lesen.
 Beachten Sie auch die Anleitung des Fahrzeug- und Felgenherstellers.
 Verwenden Sie keinen Schlagschraubdriver.
 Bei Stahlrädern ist die Montage nur mit vollflächig planer Radauflagefläche zulässig.
 Eine nicht ordnungsgemäße Montage von Distanzscheiben und Rädern kann zu erheblichen Personen- und Sachschäden führen.
 Distanzscheiben und Befestigungselemente nur in einwandfreiem, unverändertem Zustand benutzen.
 Während der Montage dürfen sich keine Personen im Fahrzeug befinden.
 Montage von geschultem Fachpersonal durchführen lassen.
 Nur auf geeignetem Montageplatz arbeiten.
 Geeignetes und einwandfreies Werkzeug verwenden.
Angaben zu den geprüften Rad-Reifenkombinationen für Ihr Fahrzeug finden Sie im TÜV-Teilegutachten oder rufen Sie uns an.

*Read this instruction before you start working.
 Mind also the instructions of the manufacturer of the vehicle and rims.
 Don't use an impact wrench. Only mount steel wheels if the mounting surface is plane and in complete contact with the spacer. If you don't mount the wheel spacers and wheels properly, a massive material or personal damage can be caused. Only use wheel spacers and fixing elements which are in faultless and unchanged condition. During installation no person is allowed to stay in the car. The mounting should only be made by specialized staff. Only work on an adequate assembly location. Only use adequate and faultless tools. In the TÜV approval you can find more information about the verified wheel-tire combination for your vehicle or just give us a call.*

1 Fahrzeug vor Montagebeginn gegen wegrollen sichern. Feststellbremse anziehen und Gang einlegen. Mit Bremsklotz zusätzlich sichern.



Secure your vehicle with a chock block. Apply hand-brake and engage a gear, to prevent any movement.



2 Wagenheber an der dafür vorgesehenen Stelle ansetzen und Rad leicht entlasten. Position the lifting jack off the pressure and take the pressure off the wheel.

3 Befestigungselemente leicht lösen. Ggf. zuvor Radkappen abnehmen. Slacken the wheel nuts/bolts. If necessary, remove the wheel cap first.



4 Fahrzeug anheben bis Rad vom Boden abhebt. Unterstellbock unter das Fahrzeug stellen.



Lift the vehicle until the tire is off the ground, then place an axle stand under the vehicle.

5 Befestigungselemente entfernen. Remove the fixing nuts/bolts.



6 Rad abnehmen. Remove the wheel.



7 Radanschlussfläche reinigen. Clean the hub face and flange.



8 Prüfen ob die Distanzscheibe vollflächig an der Nabenanlagefläche der Felge anliegt. Check that the spacer is completely in contact with the mounting surface of the wheel.



9 Auch an der Achse muss die Distanzscheibe vollflächig anliegen. 

Check that the spacer is in complete contact with the vehicle hub mounting surface and that the depth of the flange is not fouling the spacers flange.



10 Korrosionsschutzpaste im Bereich der Zentrierung dünn auftragen.

Apply a thin layer of corrosion protection paste to the centering flange on the spacer.



11 Die neuen, längeren Befestigungsmittel auf Länge und Typ prüfen, vgl. umseitige Schraubhinweise. Die neuen Radbefestigungsmittel müssen um Scheibenstärke länger als die ursprünglichen Befestigungsmittel sein.

Check if the length and type of seating of the new and longer bolts are correct. (Have a look overleaf at the bolts advice. The new fixings need to be as long as the originals plus the thickness of the spacer.



Neues Befestigungsmaterial ist nicht im Lieferumfang enthalten. You may have to order new nuts/bolts separately.

**Für System 4 bitte gesondert beachten
Advice for System 4**



Hinweis

Überstehende, zu lange Befestigungsmittel können zu erheblichen Personen- und Sachschäden führen.

Advice

Personal and material damage can be caused by overlapping or too long fixing elements.

Bei System 4 - 13xxx ist darauf zu achten, dass der Schraubenüberstand über der Radanschlussfläche um mindestens 2mm kleiner als die Stärke der Distanzscheibe ist.



System 4 - 13xxx Please check that the bolts you are using to fix wheel to spacer when tight are at least 2mm shorter than thickness of spacer.

12B

Befestigungselemente in mindest zwei Durchgängen kreuzweise anziehen. Nur die mitgelieferten Befestigungselemente verwenden. Drehmomentschlüssel auf korrekten Wert einstellen. Siehe dazu die Vorgaben des Fahrzeug- bzw. Felgenherstellers.



Using a torque wrench. Tighten crossways to the vehicle manufacturers specifications. Check twice.

13A

Rad anlegen, mit originalen Befestigungselementen montieren und handfest anziehen. Befestigungselemente dabei von Hand ansetzen.



Locate the wheel, fix with bolts and hand tighten.

weitere Montage wie 14 bis 17 further mounting like 14 to 17

Gleichzeitig beachten!

Mindestanzahl an Umdrehungen der Befestigungselemente prüfen, vgl. umseitige Tabelle Mindestein-schraubtiefe von Befestigungselementen.

Attention!

Pay particular attention to the minimum number of thread rotation. Have a look at the table listed.

12A

Die Distanzscheibe mit dem mitgelieferten Befestigungsmaterial handfest an der Achse befestigen. Schrauben mit der Hand ansetzen.



Mount the wheel spacer on the axle using the nuts/bolts which were included in the delivery. Tighten the nuts/bolts by hand.

Für die Montage von System 2D, 3, 4 und 4D Distanzscheiben beachten Sie auch die entsprechenden Ergänzungen.
Please mind the according supplements also on installation of system 2D, 3, 4 and 4D spacers.

12

Distanzscheibe auf die Achse stecken. Korrosionsschutzpaste im Bereich der Zentrierung dünn auftragen.



Place the wheel spacer on the vehicle hub and then also apply a thin layer of corrosion protection paste to the centering flange on the spacer.

15

Drehmomentschlüssel auf korrekten Wert einstellen. Siehe dazu die Vorgaben des Fahrzeug- bzw. Felgenherstellers.



Using a torque wrench. Tighten to the vehicle manufacturers specifications.

16

Befestigungselemente in mindest zwei Durchgängen kreuzweise anziehen.



It is recommended that you tighten the nuts/bolts crossways and check twice that the torque is correct.

13

Rad anlegen, mit neuen Befestigungselementen montieren und handfest anziehen. Befestigungselemente dabei von Hand ansetzen.



Locate the wheel, fix with the new nuts/bolts and tighten by hand.

17

Distanzscheiben und Räder sind nun ordnungsgemäß am Fahrzeug befestigt.

Nach 100 km Befestigungselemente der Distanzscheiben nachziehen. Nach weiteren 100 km Befestigungselemente der Räder nachziehen (System 3 und 4).

Bei System 2 und 5 nach 100 km Befestigungselemente der Räder nachziehen.

Before driving the vehicle ensure you have adequate clearance between the tire and wheel arch.

After 60 miles recheck the torque of the nuts/bolts fixing spacer to vehicle (system 3 and 4). Refit the wheel to vehicle and the after a further 60 miles recheck the nuts/bolts of the wheel (system 2 and 5).

Gleichzeitig beachten!

Mindestanzahl an Umdrehungen der Befestigungselemente prüfen, vgl. umseitige Tabelle Mindestein-schraubtiefe von Befestigungselementen.

Attention!

Pay particular attention to the minimum number of thread rotation. Have a look at the table listed.

14

Unterstellbock entfernen, Wagenheber langsam ablassen.



Raise the vehicle enough to remove the lower the lifting jack.

Montageanleitung für Distanzscheiben / Mounting instruction for wheel spacers

Für System 3 bitte gesondert beachten Advice for System 3

Bei System 3 - 14xxx ist zu beachten, dass die original Fahrzeugstehbolzen nach der Montage der Distanzscheiben (bei 15, 20, 25 und 30mm Stärke) herausragen können. Sollte die Felge keine ausreichenden dimensionierten Taschenbohrungen oder Giesstaschen aufweisen, müssen die überstehenden Stehbolzen entsprechend gekürzt werden. Bei 15mm starken Distanzscheiben stehen die Befestigungsmutter der Distanzscheiben immer über. Hier muss die Felge zwingend passende Taschenbohrungen oder Giesstaschen aufweisen.

überstehender Stehbolzen
overlapped stud



weitere Montage wie 12A, 12B und 13 bis 17
further mounting like 12A, 12B and 13 to 17

Schraubenhinweise Bolts advice



Regelmäßige Kontrolle

Mindestens einmal jährlich sind die Befestigungselemente und die Distanzscheiben auf Risse und starke Korrosion zu prüfen. Nur einwandfreie Bauteile dürfen weiter verwendet werden.

Periodical check

Check spacers and fixing elements at least once a year. Corroded or damaged parts must be replaced immediately.

Kegelbund 60° Cone Taper 60°



Kugelbundradien Ball Taper Radii



Anzugsmomente / Tightening torques

Beachten Sie die vom Fahrzeug- und Felgenhersteller angegebenen Anzugsmomente für alle Befestigungselemente von Distanzscheiben und Rädern.

Consider the torque which is recommended by the vehicle and rim manufacturer for all fixing elements of spacers and wheels.

Gutachten



Sehr geehrter Kunde,

prüfen Sie, ob für Ihr Fahrzeug ein TÜV-Teilgutachten zur Änderungsabnahme gemäß §19 Abs. 3 StVZO oder ein Festigkeitsnachweis zur Abnahme nach §21 in Verbindung mit §19 Abs. 2 StVZO verfügbar ist.
Stellen Sie Ihr Fahrzeug nach Einbau der Produkte einem Technischen Dienst (TÜV, DEKRA, GTU, KÜS) vor. Sie können uns selbstverständlich auch anrufen. (Fahrzeugtyp und Artikelnummer bitte angeben).

Mindesteinschraubtiefe von Befestigungselementen

Minimum screw-in depth of fixing elements

Gewinde thread	tragende Länge thread reach	min. Umdrehungen min. rotations
M12 x 1,25	10 mm	8,0
M12 x 1,5	10 mm	6,5
M12 x 1,75	12 mm	6,5
M14 x 1,25	12 mm	9,0
M14 x 1,5	11 mm	7,5
M14 x 2,0	14 mm	7,0
1/2" UNF	11 mm	8,0

Für System 2D und 4D bitte extra beachten

Vor Montage der Distanzscheibe ist die original Fettkappe zu entfernen.

For System 2D and 4D you have to consider the following advice

Remove the original grease cap before mounting the wheel spacer.

SYSTEM 3



SYSTEM 5



SYSTEM 2P



SYSTEM 4B



SYSTEM 2D



SYSTEM 4H



SYSTEM 2



SYSTEM 4

