

Teilegutachten

TGA Art 6.1

Nr. 15-TAHG-0088_1E/HGE

über die Vorschriftmäßigkeit eines Fahrzeuges bei bestimmungsgemäßem Ein- oder Anbau von Teilen gemäß § 19 Abs. 3 Nr. 4 StVZO

für den Änderungsumfang : Spurbreiterung durch Distanzscheiben
Typ (System) : 12XXX; 13XXX
des Herstellers : **SCC Fahrzeugtechnik GmbH**
Gewerbestraße 11
D-91166 Georgensgmünd
Verwendungsbereich : Mercedes Benz 221; 221 AMG (S-Klasse)

TÜV AUSTRIA
AUTOMOTIVE GMBH

Geschäftsstelle:
Deutschstraße 10
1230 Wien
Telefon:
+43(0)1 610 91-0
Fax: DW 6555
automotive@tuv.at

Ansprechpartner:
Dipl.-Ing.(FH)
Gerhard HEINRICH
gerhard.heinrich@tuv.at

TÜV®

0. Hinweise für den Fahrzeughalter

Unverzügliche Durchführung und Bestätigung der Änderungsabnahme

Durch die vorgenommene Änderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn nicht unverzüglich die gemäß StVZO § 19 Abs. 3 vorgeschriebene Änderungsabnahme durchgeführt und bestätigt wird oder festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden!

Nach der Durchführung der technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage des vorliegenden Teilegutachtens unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer einer Technischen Prüfstelle oder einem Prüfenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation zur Durchführung und Bestätigung der vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

Prüfstelle,
Inspektionsstelle,
Technischer Dienst
(BMVIT, KBA, NSAI)

Einhaltung von Auflagen und Hinweisen

Die unter III. und IV. aufgeführten Auflagen und Hinweise sind dabei zu beachten.

Geschäftsführung:
Ing. Mag. Christian
RÖTZER
Mag. Christoph
WENNINGER

Mitführen von Dokumenten

Nach der durchgeführten Änderungsabnahme ist deren Nachweis mit den Fahrzeugpapieren mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen; dies entfällt nach erfolgter Berichtigung der Fahrzeugpapiere.

Sitz:
Krugerstraße 16
1015 Wien/Österreich

**weitere
Geschäftsstellen:**
Linz, Wien 23
und Filderstadt (D)

Berichtigung der Fahrzeugpapiere

Die Berichtigung der Fahrzeugpapiere durch die zuständige Zulassungsbehörde ist durch den Fahrzeughalter entsprechend der Festlegung in der Änderungsabnahme zu beantragen.

**Firmenbuchgericht/
-nummer:**
Wien / FN 288473 a

Bankverbindungen:
UC BA 52949001084
IBAN
AT121200052949001084
BIC BKAUATWW

Weitere Festlegungen sind der Änderungsabnahme zu entnehmen.

UID ATU 63237036
DVR 3002479

I. Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller	DAIMLER AG (D)	MERCEDES (D)
Handelsbezeichnung	S-Klasse	S63AMG; S65 AMG
Fahrzeugtyp	221 (Baureihe 217, 221 und 222)	221 AMG
ABE-Nr./EG-BE-Nr.	e1*2001/116*0335*00-31	e1*2001/116*0396*..;
Ausführungen	siehe Pkt. VI (Anlagen)	

II. Beschreibung der Distanzscheiben

Art	:	Leichtmetallscheibe zur Spurverbreiterung in 3 verschiedenen Systemen, jeweils in diversen Scheibendicken, Verwendung an Achse 1 und 2 bzw. nur an Achse 2
Typ (System)	:	12XXX (System 2, 2D); 13XXX (System 4, 4D)
Ausführungen		
	System 2; 2D	: Distanzringe gesteckt; Radbefestigung mit längeren Radschrauben bzw. Stehbolzen; mit wiederholter Zentrierung.
	System 4; 4D	: Distanzringe mit Stahl-Gewindebuchse oder Drahtgewindeein- satz (z.B. Helicoil) zur Radbefestigung; Befestigung Distanzscheibe an der Radnabe durch mitgelieferte Radschrauben bzw. -mutter; Radbefestigung an der Distanz- scheibe mittels Serienradschrauben.
Kennzeichnung	:	Hersteller, Typ und Ausführung
	Art der Kennzeichnung	: Prägung
	Ort der Kennzeichnung	: Auf der Ring-Mantelfläche
Abmessungen	:	Siehe nachfolgende Tabelle A
Zulässige Radlast [kg]	:	Max. geprüfte Radlast der Distanzscheibe siehe nachfolgende Tabelle A Max. zulässige fahrzeugspezifische Radlast siehe Anhang
Gewicht	:	Ca. 0,15 bis 1,4 kg, je nach Ausführung und Dicke
Werkstoff	:	AlCuMgPb, wahlweise AlMg1SiCu, wahlweise AlZnMgCu1,5
Korrosionsschutz	:	Ohne, wahlweise eloxiert

Tabelle A						
Typ	Dicke [mm]	System	Lochzahl/ Lochkreis-Ø [mm]	Mittenloch-Ø [mm]	Außen-Ø [mm]	Maximal Zulässige Radlast [kg]
12443	5	2	112/5	66,6	158	930
12417	5	2	112/5	66,6	158	930
12286	7	2	112/5	66,6	158	930
12543	8	2	112/5	66,6	158	930
12060	9	2	112/5	66,6	158	930
12168	10	2	112/5	66,6	158	930
12025	12	2	112/5	66,6	158	930
12061	13	2	112/5	66,6	158	930
12169	15	2	112/5	66,6	158	930
12372	16	2	112/5	66,6	158	930
12377	17	2	112/5	66,6	158	930
12521	18	2	112/5	66,6	158	930
12432	19	2	112/5	66,6	158	930
12170	20	2	112/5	66,6	158	930
12171	25	2	112/5	66,6	158	930
12054	10	2D	112/5	66,6	158	930
12367	12	2D	112/5	66,6	158	930
12055	15	2D	112/5	66,6	158	930
12523	16	2D	112/5	66,6	158	930
12412	18	2D	112/5	66,6	158	930
12056	20	2D	112/5	66,6	158	930
12463	22	2D	112/5	66,6	158	930
13250	20	4	112/5	66,6	158	930
13149	22	4	112/5	66,6	158	930
13201	25	4	112/5	66,6	158	930
13386	28	4	112/5	66,6	158	930
13202	30	4	112/5	66,6	158	930
13203	35	4	112/5	66,6	158	930
13071	40	4	112/5	66,6	158	930
13072	45	4	112/5	66,6	158	930
13073	50	4	112/5	66,6	158	930
13535	55	4	112/5	66,6	158	930
13291	60	4	112/5	66,6	158	930
13325	20	4D	112/5	66,6	158	930
13326	22	4D	112/5	66,6	158	930
13327	25	4D	112/5	66,6	158	930
13494	27	4D	112/5	66,6	158	930
13328	30	4D	112/5	66,6	158	930
13329	35	4D	112/5	66,6	158	930
13457	40	4D	112/5	66,6	158	930

Hinweis:

Die oben angeführte Liste gibt alle Distanzscheiben wieder, welche hinsichtlich der Festigkeit geprüft wurden. Im Verwendungsbereich (geprüfte Rad- Reifenkombinationen mit Serienrädern im Anhang) kommen nicht alle gelisteten Typen zur Anwendung.

Befestigungselemente

: Radbefestigungsschrauben für System 2 und 2D müssen – abhängig der verwendeten Distanzscheibendicke den Spezifikationen der nachfolgenden Tabelle B entsprechen.

Die Befestigungsschrauben der Distanzscheiben an der Radnabe (System 4, 4D (bzw. 13XXX) dürfen ausschließlich die vom Hersteller

mitgelieferten Schrauben verwendet werden
(Achtung: Schrauben-kopfhöhe bzw. Montagerichtung beachten), Die
Montageanleitung ist unbedingt zu beachten!

Tabelle B										
Dicke Distanzscheibe [mm]	5-8	8-10	11-12	13-15	16-18	19-20	21-22	23-24	25-27	28-30
Radschraube M14x1,5 Kugelbund, Schaftlänge [mm] (Art-Nr. M1415KU__4; Festigkeitsklasse 10.9)	33	36	38	40	43	45	47	50	52	55
Hinweis: Schraubenlängen für nicht angeführte Distanzscheibendicken müssen entsprechend extrapoliert werden.										

Anzugsmoment : Die vom Fahrzeughersteller vorgeschriebenen Drehmomente sind bei der Montage der Distanzscheiben bzw. Räder einzuhalten. Siehe auch Montaganleitung. Die Verwendung von Schlagschraubern ist nicht zulässig!

III. Hinweise zur Kombinierbarkeit mit weiteren Änderungen

Rad/Reifenkombinationen

- Grundsätzlich sind alle im Anhang angeführten Serienrad- und Sonderrad- / Reifenkombinationen verwendbar.
- Es bestehen keine technische Bedenken gegen die Verwendung der im Gutachten angeführten Distanzscheiben mit anderen, nicht in der Anlage genannten, Rad- / Reifenkombinationen innerhalb der genannten Grenzen (Gesamteinpresstiefe, Radgröße) bei Berücksichtigung folgender Randbedingungen:
Für die Rad- Reifenkombination liegt ein geeignetes Gutachten vor. Entsprechende zusätzliche Auflagen und Hinweise sind dabei zu beachten.
- Bei Fahrzeugen mit anderen als den oben genannten Sonderrädern bzw. mit anderen Rad-/Reifenkombinationen sind die Freigängigkeit, das Fahrverhalten, die Radabdeckungen, die Radbefestigungsmittel und gegebenenfalls die Fahrwerksfestigkeit (siehe auch Punkt V des Gutachtens) gesondert zu prüfen.

Lenkung

- Die Distanzscheiben wurden mit serienmäßiger Lenkung geprüft. Bei Fahrzeugen mit geänderter Lenkanlage ist eine gesonderte Prüfung durchzuführen.

Fahrwerk

- Die Distanzscheiben wurden mit dem Serienfahrwerk geprüft. Bei Fahrzeugen mit geändertem Fahrwerk ist eine gesonderte Prüfung durchzuführen. Insbesondere Fahrwerkstieferlegungen mit geändertem Endanschlag (d.h. mit Vergrößerung des Einfederwegs) müssen hinsichtlich ihrer Eignung überprüft werden.

IV. Auflagen und Hinweise

Auflagen und Hinweise für den Hersteller

- Eine Kopie dieses Teilegutachtens ist den Teilen mitzuliefern. Diese Kopie muss aus dem Teilegutachten und der fahrzeugspezifischen Anlage sowie der Einbauanleitung bestehen. Bei Verkleinerungen muss die Lesbarkeit erhalten bleiben.
- Mit der Beigabe des Teilegutachtens bescheinigt der Hersteller die Übereinstimmung von Prüfmuster und Handelsware.

Auflagen und Hinweise für den Einbau, die Änderungsabnahme und den Fahrzeughalter

- Die unter Punkt 0 auf Seite 1 dieses Teilegutachtens aufgeführten Hinweise sind zu beachten.
- Vor Einbaubeginn ist zu prüfen, ob das Fahrzeug im Verwendungsbereich dieses Teilegutachtens enthalten ist. Dabei ist besonders die Art der Befestigung, die Zentrierung und der Lochkreisdurchmesser und die Gesamteinpresstiefe zu vergleichen.
- Die laut Gutachten für den jeweiligen Verwendungsbereich geprüften Anbaufälle ergeben sich aus den Gesamteinpresstiefen, welche in den fahrzeugspezifischen Anlagen A aufgelistet sind (Gesamteinpresstiefe = Einpresstiefe des Serienrades – Spurverbreiterung Distanzscheibe).
- Stahlräder sind in Verbindung mit den Distanzringen nicht zugelassen.
- Werden Distanzscheiben verwendet, welche die in den Anlagen genannten Gesamteinpresstiefen unterschreiten, sind die Freigängigkeit, das Fahrverhalten, die Radabdeckungen der Rad-/Reifenkombination und gegebenenfalls die Fahrwerksfestigkeit (siehe auch Punkt V des Gutachtens) erneut zu prüfen.
- Vor der Montage der Distanzscheiben sind die Anschlussflächen am Fahrzeug und am Rad gründlich zu reinigen.
- Es ist vor endgültiger Montage darauf zu achten, dass die Scheibe sowohl an der Radnabe sowie am Rad vollständig plan aufliegt.
- Der Außendurchmesser der Distanzscheibe muss mindestens der Radanlagefläche der verwendeten Räder entsprechen.
- Es ist auf eine ausreichende Freigängigkeit der Distanzscheiben bzw. der verwendeten Rad-/Reifen-Kombination zu Brems- (mind. 3mm) und Fahrwerksteilen (mind. 5mm) zu achten.
- Es ist nach erfolgter Montage darauf zu achten, dass sich das Rad frei drehen lässt und keine Beschädigungen innen liegender Bauteile (z.B. Teile des ABS oder der Bremsanlage) durch Verwendung von falschen (zu langen) Radschrauben entstehen können.
- Die Befestigungselemente sind nach ca. 50 - 100 km Fahrstrecke mit einem geeigneten Drehmomentschlüssel auf Anzugsfestigkeit zu überprüfen.
- Der Montageanleitung ist unbedingt Folge zu leisten. Die Montage sollte in einer Fachwerkstatt erfolgen.
- Weitere Auflagen und Hinweise sind den fahrzeugspezifischen Anlagen zu entnehmen.

Berichtigung der Fahrzeugpapiere

Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist erforderlich, aber zurückgestellt. Sie ist der zuständigen Zulassungsbehörde bei deren nächster Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch den Fahrzeughalter zu melden. Folgendes Beispiel für die Eintragung wird vorgeschlagen:

Feld	Eintragung
22	ZIFFER 20 BIS 23 BZW. FELD 15.1 BIS 15.2: AUCH GENEHM. VUH: BEREIFUNG .../...R... AUF RAD (...X...) ET(...), (TYP) MIT DISTANZRING (DICKE), KENNZ. ... DER SCC FAHRZEUG-TECHNIK GMBH****

V. Prüfgrundlagen und Prüfergebnisse

Die Prüfungen wurden gemäß dem VdTÜV – Merkblatt 751 „Begutachtung von baulichen Veränderungen an M- und N-Fahrzeugen unter besonderer Berücksichtigung der Betriebsfestigkeit“, Ausgabe 08.2008 durchgeführt.

Betriebsfestigkeit / Abmessungen

Die Durchführung von Betriebsfestigkeitsuntersuchungen zur Verwendung von Distanz- bzw. Adaptionsscheiben an Personenkraftwagen wurde mit positivem Ergebnis vom TÜV SÜD Automotive Laborbericht-Nr. 366-0690-98-MURD/N1 von 17.03.2009 geprüft.
Die Abmessungen (Vergleich mit den vorliegenden Zeichnungen) wurden ebenso mit positivem Ergebnis geprüft.

Es wurde keine Prüfung der Fahrwerksfestigkeit durchgeführt, da die Spurverbreiterung an den geprüften Fahrzeugen unter den genannten Rahmenbedingungen weniger als 2 % der serienmäßigen Spurweite beträgt.

Fahrverhalten und Anbauprüfung

Bei den durchgeführten Prüfungen zum Fahrverhalten ergaben sich im Vergleich zur serienmäßigen Ausrüstung der Fahrzeuge keine Beanstandungen. Die geprüften Rad/Reifenkombinationen haben ausreichende Radabdeckungen, ausreichenden Abstand von Brems- und Fahrwerksteilen und die Freigängigkeit der Reifen ist bei den im Straßenverkehr üblichen Bedingungen gewährleistet. Kriterien des Fahrkomforts lagen der Prüfung nicht zugrunde.

VI. Anlagen

Anlage	Inhalt	Seiten-zahl
MA BW	Anbauanleitung inklusive beispielhafte Darstellung der verschiedenen Distanzscheibensysteme	4

MB	Hersteller /Verkaufsbezeichnung	Typ	Bemerkungen	Seiten-zahl
MB-01	Daimler / S-Klasse	221	e1*2001/116*0470*..	42
MB-02	Mercedes / S 63 AMG S65 AMG	221 AMG	e1*2001/116*0396*..	3

VII. Schlussbescheinigung

Es wird bescheinigt, dass die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge nach der Änderung und der durchgeführten und bestätigten Änderungsabnahme unter Beachtung der in diesem Teilegutachten genannten Hinweise/Auflagen insoweit den Vorschriften der StVZO in der heute gültigen Fassung entsprechen.

Der Hersteller (Firma SCC Fahrzeugtechnik GmbH) hat den Nachweis (Verifizierung Reg. Nr. 20 102 42000752, TÜV CERT-Zertifizierungsstelle der TÜV AUSTRIA CERT GmbH) erbracht, dass er ein Qualitätssicherungssystem gemäß Anlage XIX, Abschnitt 2 StVZO, unterhält.

Das Teilegutachten verliert seine Gültigkeit bei technischen Änderungen an den Fahrzeugteilen oder wenn vorgenommene Änderungen an dem beschriebenen Fahrzeugtyp die Verwendung der Teile beeinflussen sowie bei Änderung der gesetzlichen Grundlagen.

Das Teilegutachten umfasst die Seiten 1 bis 7 und die unter Punkt VI. aufgeführten Anlagen und darf nur im vollen Wortlaut vervielfältigt und weitergegeben werden.

Das Prüflabor ist als Technischer Dienst entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00055-00 anerkannt

Die Prüfergebnisse und Feststellungen beziehen sich nur auf die gegenständlichen Prüfobjekte.

Wien, 03.08.2016

TÜV AUSTRIA AUTOMOTIVE GMBH



Prüfingenieur



Dipl.-Ing.(FH)
Gerhard Heinrich

Grund der Erweiterung 1E:

Anlage MB01: Nachträge der Typgenehmigung hinzugefügt (bis Nachtrag 31)

I. Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller:	DAIMLER AG
Fahrzeugtyp /Verkaufsbezeichnung:	221 / S-Klasse (Limousine / Kabrio-Limousine; Coupe)
ABE / EG-BE Nummer:	e1*2001/116*0335*00-31
Ausführung(en):	siehe Punkt II und III; Baureihe 217, 221 und 222
Max. zul. Radlast:	790 kg

II. Radgrößen

II.1 Serienräder

Rad-Größe	ET[mm]	Hersteller	Typ	Bemerkungen
8x17	41	-	-	-
8x17	43	-	-	-
8x18	41	-	-	-
8 1/2x18	35,3	-	-	-
8 1/2x18	43	-	-	-
9 1/2x18	43	-	-	-
9 1/2x18	43,5	-	-	-
8 1/2x19	36	-	-	-
8 1/2x19	38	-	-	-
8 1/2x19	39	-	-	-
8 1/2x19	43	-	-	-
9x19	30,5	-	-	-
9 1/2x19	38	-	-	-
9 1/2x19	39	-	-	-
9 1/2x19	43	-	-	-
9 1/2x19	43,5	-	-	-
8 1/2x20	36	-	-	-
8 1/2x20	36,5	-	-	-
8 1/2x20	38	-	-	-
8 1/2x20	39	-	-	-
8 1/2x20	43	-	-	-
9 1/2x20	38	-	-	-
9 1/2x20	39	-	-	-
9 1/2x20	43	-	-	-
9 1/2x20	43,5	-	-	-
9 1/2x20	44	-	-	-

III. Zulässige Rad- / Reifenkombinationen an Achse 1 und Achse 2, Auflagen

Unter Einhaltung der Gesamteinpresstiefe und aller genannten Auflagen und Hinweise sind folgende, angeführten Rad-/Reifenkombinationen zulässig.

Hinweis: Die Gesamt-Einpresstiefe (Gesamt-ET), wie unten in der Tabelle aufgelistet, ist die Einpresstiefe des Rades abzüglich der Distanzscheibendicke.

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 17	41 - 39	150 - 285	235/55R17 99W		bis Mj.2013 (Baureihe 221); Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 530; 573; 729; 76S
		150 - 285	245/50R17 99W		
		150 - 285	245/55R17 102W		
		150 - 285	255/45R17 98Y		
		150 - 285	255/50R17 101W		
	41 - 38	150 - 225	245/55R17 102	12N	ab Mj.2013 (Baureihe 222); nicht AMG Sport-Paket; Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 6AA; 76S
	38 - 38	150 - 285	235/55R17 99W		bis Mj.2013 (Baureihe 221); Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 530; 573; 729; 76S
		150 - 285	245/50R17 99W		
		150 - 285	245/55R17 102W		
		150 - 285	255/45R17 98Y		
		150 - 285	255/50R17 101W		
	37 - 35	150 - 285	235/55R17 99W		bis Mj.2013 (Baureihe 221); Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 530; 573; 729; 76S
		150 - 285	245/50R17 99W		
		150 - 285	245/55R17 102W		
		150 - 285	255/45R17 98Y		
		150 - 285	255/50R17 101W	11A; 24J	
	37 - 35	150 - 200	235/55R17 99W		bis Mj.2013 (Baureihe 221); Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 530; 573; 729; 76S
		150 - 200	245/50R17 99W		
		150 - 200	245/55R17 102W		
150 - 200		255/45R17 98W			
150 - 200		255/50R17 101W	11A; 24J		
37 - 37	150 - 225	245/55R17 102	11A; 245	ab Mj.2013 (Baureihe 222); nicht AMG Sport-Paket; Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 6AA; 76S	
	150 - 225	255/50R17 101	11A; 24J		
	150 - 225	255/55R17 104	11A; 24J		
36 - 35	150 - 225	245/55R17 102	11A; 245	ab Mj.2013 (Baureihe 222); nicht AMG Sport-Paket; Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 6AA; 76S	
	150 - 225	255/50R17 101	11A; 24J; 26P		
	150 - 225	255/55R17 104	11A; 24J; 26P		
34 - 33	150 - 285	235/55R17 99W		bis Mj.2013 (Baureihe 221); Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 530; 573; 729; 76S	
	150 - 285	245/50R17 99W	11A; 24J		
	150 - 285	245/55R17 102W			
	150 - 285	255/45R17 98Y			
	150 - 285	255/50R17 101W	11A; 24J		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 17	34 - 33	150 - 225	245/55R17 102	11A; 24J	ab Mj.2013 (Baureihe 222); nicht AMG Sport-Paket; Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 6AA; 76S
		150 - 225	255/50R17 101	11A; 24J; 26P	
		150 - 225	255/55R17 104	11A; 24J; 26P	
	32 - 31	150 - 285	235/55R17 99W		bis Mj.2013 (Baureihe 221); Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 530; 573; 729; 76S
		150 - 285	245/50R17 99W	11A; 24J	
		150 - 285	245/55R17 102W	11A; 24J	
		150 - 285	255/45R17 98Y		
		150 - 285	255/50R17 101W	11A; 24J	
	32 - 32	150 - 225	245/55R17 102	11A; 24J; 26P	ab Mj.2013 (Baureihe 222); nicht AMG Sport-Paket; Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 6AA; 76S
		150 - 225	255/50R17 101	11A; 24J; 26N; 26P	
		150 - 225	255/55R17 104	11A; 24J; 26N; 26P	
	31 - 31	150 - 225	245/55R17 102	11A; 24J; 26P	ab Mj.2013 (Baureihe 222); nicht AMG Sport-Paket; Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 6AA; 76S
		150 - 225	255/50R17 101	11A; 24J; 26N; 26P	
		150 - 225	255/55R17 104	11A; 22M; 24J; 26N; 26P	
	30 - 30	150 - 285	235/55R17 99W		bis Mj.2013 (Baureihe 221); Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 530; 573; 729; 76S
		150 - 285	245/50R17 99W	11A; 24J	
		150 - 285	245/55R17 102W	11A; 24J	
		150 - 285	255/45R17 98Y	11A; 24J	
		150 - 285	255/50R17 101W	11A; 24J	
	30 - 30	150 - 225	245/55R17 102	11A; 24J; 26P	ab Mj.2013 (Baureihe 222); nicht AMG Sport-Paket; Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 6AA; 76S
		150 - 225	255/50R17 101	11A; 241; 246; 26N; 26P	
		150 - 225	255/55R17 104	11A; 22M; 241; 246; 26N; 26P	
29 - 29	150 - 285	235/55R17 99W	11A; 24J	bis Mj.2013 (Baureihe 221); Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 530; 573; 729; 76S	
	150 - 285	245/50R17 99W	11A; 24J		
	150 - 285	245/55R17 102W	11A; 24J		
	150 - 285	255/45R17 98Y	11A; 24J		
	150 - 285	255/50R17 101W	11A; 21P; 24J		
29 - 29	150 - 225	245/55R17 102	11A; 24J; 26P	ab Mj.2013 (Baureihe 222); nicht AMG Sport-Paket; Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 6AA; 76S	
	150 - 225	255/50R17 101	11A; 22M; 241; 246; 26N; 26P		
	150 - 225	255/55R17 104	11A; 22M; 241; 246; 26N; 26P		
28 - 28	150 - 285	235/55R17 99W	11A; 24J	bis Mj.2013 (Baureihe 221); Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 530; 573; 729; 76S	
	150 - 285	245/50R17 99W	11A; 24J		
	150 - 285	245/55R17 102W	11A; 24J		
	150 - 285	255/45R17 98Y	11A; 24J		
	150 - 285	255/50R17 101W	11A; 21P; 24J; 24M		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 17	28 - 28	150 - 225	245/55R17 102	11A; 24J; 26N; 26P	ab Mj.2013 (Baureihe 222); nicht AMG Sport-Paket; Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 6AA; 76S
		150 - 225	255/50R17 101	11A; 22M; 241; 246; 26B; 26N	
		150 - 225	255/55R17 104	11A; 22M; 241; 246; 26B; 26N	
	27 - 26	150 - 285	235/55R17 99W	11A; 24J	bis Mj.2013 (Baureihe 221); Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 530; 573; 729; 76S
		150 - 285	245/50R17 99W	11A; 24J	
		150 - 285	245/55R17 102W	11A; 24J	
		150 - 285	255/45R17 98Y	11A; 24J	
		150 - 285	255/50R17 101W	11A; 21P; 24C; 24M	
	27 - 26	150 - 200	235/55R17 99W	11A; 24J	bis Mj.2013 (Baureihe 221); Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 530; 573; 729; 76S
		150 - 200	245/50R17 99W	11A; 24J	
		150 - 200	245/55R17 102W	11A; 24J	
		150 - 200	255/45R17 98W	11A; 24J	
150 - 200		255/50R17 101W	11A; 21P; 24C; 24M		
27 - 25	150 - 225	245/55R17 102	11A; 22M; 241; 246; 26N; 26P	ab Mj.2013 (Baureihe 222); nicht AMG Sport-Paket; Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 6AA; 76S	
	150 - 225	255/50R17 101	11A; 22M; 24C; 26B; 26N		
	150 - 225	255/55R17 104	11A; 22M; 24C; 26B; 26N		
24 - 24	150 - 225	245/55R17 102	11A; 22M; 24C; 26B; 26N	ab Mj.2013 (Baureihe 222); nicht AMG Sport-Paket; Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 6AA; 76S	
	150 - 225	255/50R17 101	11A; 22M; 24C; 26B; 26J		
	150 - 225	255/55R17 104	11A; 22M; 24C; 26B; 26J		
23 - 22	150 - 225	245/55R17 102	11A; 22M; 24C; 26B; 26N	ab Mj.2013 (Baureihe 222); nicht AMG Sport-Paket; Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 6AA; 76S	
	150 - 225	255/50R17 101	11A; 22M; 24C; 26B; 26J		
	150 - 225	255/55R17 104	11A; 22L; 24C; 26B; 26J		
21 - 21	150 - 225	245/55R17 102	11A; 22M; 24C; 26B; 26N	ab Mj.2013 (Baureihe 222); nicht AMG Sport-Paket; Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 6AA; 76S	
	150 - 225	255/50R17 101	11A; 22L; 248; 24C; 26B; 26J		
	150 - 225	255/55R17 104	11A; 22L; 248; 24C; 26B; 26J		
20 - 20	150 - 225	245/55R17 102	11A; 22M; 24C; 26B; 26J	ab Mj.2013 (Baureihe 222); nicht AMG Sport-Paket; Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 6AA; 76S	
	150 - 225	255/50R17 101	11A; 22L; 248; 24C; 26B; 26J		
	150 - 225	255/55R17 104	11A; 22L; 248; 24C; 26B; 26J		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 17	19 - 19	150 - 225	245/55R17 102	11A; 22L; 24C; 26B; 26J	ab Mj.2013 (Baureihe 222); nicht AMG Sport-Paket; Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 6AA; 76S
		150 - 225	255/50R17 101	11A; 22L; 24C; 24M; 26B; 26J	
		150 - 225	255/55R17 104	11A; 22L; 24C; 24M; 26B; 26J	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 18	41 - 35	150 - 285	235/50R18 97Y		bis Mj.2013 (Baureihe 221); Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 530; 573; 729; 76O
		150 - 285	245/50R18 100W		
		150 - 380	255/45R18 99Y		
	41 - 41	150 - 335	245/50R18	12N; 51G; 575	ab Mj.2013 (Baureihe 222); nicht AMG Sport-Paket; Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 6AA; 76O
	41 - 30	270 - 335	245/50R18	51G; 575; 57E	ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A; 76O
	40 - 38	150 - 335	245/50R18	12N; 51G; 575	ab Mj.2013 (Baureihe 222); nicht AMG Sport-Paket; Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 6AA; 76O
	37 - 37	150 - 335	245/50R18	11A; 12A; 245; 51G; 575	ab Mj.2013 (Baureihe 222); nicht AMG Sport-Paket; Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 6AA; 76O
		150 - 335	255/50R18 102	11A; 12A; 24J; XFP	
	36 - 35	150 - 335	245/50R18	11A; 245; 51G; 575	ab Mj.2013 (Baureihe 222); nicht AMG Sport-Paket; Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 6AA; 76O
		150 - 335	255/50R18 102	11A; 24J; 26P; XFP	
	34 - 31	150 - 285	235/50R18 97Y		bis Mj.2013 (Baureihe 221); Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 530; 573; 729; 76O
		150 - 285	245/50R18 100W	11A; 24J	
		150 - 380	255/45R18 99Y		
	34 - 34	150 - 335	245/50R18	11A; 24J; 51G; 575	ab Mj.2013 (Baureihe 222); nicht AMG Sport-Paket; Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 6AA; 76O
		150 - 335	255/50R18 102	11A; 24J; 26P; XFP	
	33 - 33	150 - 335	245/50R18	11A; 24J; 51G; 575	ab Mj.2013 (Baureihe 222); nicht AMG Sport-Paket; Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 6AA; 76O
		150 - 335	255/50R18 102	11A; 24J; 26P; XFP	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 18	32 - 32	150 - 335	245/50R18	11A; 24J; 26P; 51G; 575	ab Mj.2013 (Baureihe 222); nicht AMG Sport-Paket; Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 6AA; 76O
		150 - 335	255/50R18 102	11A; 24J; 26N; 26P; XFP	
	31 - 31	150 - 335	245/50R18	11A; 24J; 26P; 51G; 575	ab Mj.2013 (Baureihe 222); nicht AMG Sport-Paket; Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 6AA; 76O
		150 - 335	255/50R18 102	11A; 22M; 24J; 26N; 26P; XFP	
	30 - 28	150 - 285	235/50R18 97Y	11A; 24J	bis Mj.2013 (Baureihe 221); Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 530; 573; 729; 76O
		150 - 285	245/50R18 100W	11A; 24J	
		150 - 380	255/45R18 99Y	11A; 24J	
	30 - 29	150 - 335	245/50R18	11A; 24J; 26P; 51G; 575	ab Mj.2013 (Baureihe 222); nicht AMG Sport-Paket; Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 6AA; 76O
		150 - 335	255/50R18 102	11A; 22M; 241; 246; 26N; 26P; XFP	
	29 - 27	270 - 335	245/50R18	11A; 245; 51G; 575; 57E	ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A; 76O
	28 - 28	150 - 335	245/50R18	11A; 24J; 26N; 26P; 51G; 575	ab Mj.2013 (Baureihe 222); nicht AMG Sport-Paket; Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 6AA; 76O
		150 - 335	255/50R18 102	11A; 22M; 241; 246; 26B; 26N; XFP	
	27 - 26	150 - 285	235/50R18 97Y	11A; 24J	bis Mj.2013 (Baureihe 221); Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 530; 573; 729; 76O
		150 - 285	245/50R18 100W	11A; 21P; 24J	
		150 - 380	255/45R18 99Y	11A; 24J	
	27 - 25	150 - 335	245/50R18	11A; 22M; 241; 246; 26N; 26P; 51G; 575	ab Mj.2013 (Baureihe 222); nicht AMG Sport-Paket; Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 6AA; 76O
		150 - 335	255/50R18 102	11A; 22M; 24C; 26B; 26N; XFP	
	26 - 26	270 - 335	245/50R18	11A; 245; 26P; 51G; 575; 57E	ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A; 76O
	25 - 25	270 - 335	245/50R18	11A; 24J; 26P; 51G; 575; 57E	ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A; 76O
	24 - 24	150 - 335	245/50R18	11A; 22M; 24C; 26B; 26N; 51G; 575	ab Mj.2013 (Baureihe 222); nicht AMG Sport-Paket; Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 6AA; 76O
150 - 335		255/50R18 102	11A; 22M; 24C; 26B; 26J; XFP		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 18	24 - 21	270 - 335	245/50R18 100	11A; 24J; 26B; 26N; 57S; 57E	ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A; 76O
	23 - 22	150 - 335	245/50R18	11A; 22M; 24C; 26B; 26N; 51G; 57S	ab Mj.2013 (Baureihe 222); nicht AMG Sport-Paket; Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 6AA; 76O
		150 - 335	255/50R18 102	11A; 22L; 24C; 26B; 26J; XFP	
	21 - 21	150 - 335	245/50R18	11A; 22M; 24C; 26B; 26N; 51G; 57S	ab Mj.2013 (Baureihe 222); nicht AMG Sport-Paket; Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 6AA; 76O
		150 - 335	255/50R18 102	11A; 22L; 24C; 26B; 26J; XFP	
	20 - 20	150 - 335	245/50R18	11A; 22M; 24C; 26B; 26J; 51G; 57S	ab Mj.2013 (Baureihe 222); nicht AMG Sport-Paket; Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 6AA; 76O
		150 - 335	255/50R18 102	11A; 22L; 24C; 26B; 26J; XFP	
	20 - 20	270 - 335	245/50R18 100	11A; 24J; 26B; 26N; 57S; 57E	ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A; 76O
		270 - 335	255/50R18 102	11A; 24J; 246; 26B; 26J; 57E; XFP	
	19 - 19	150 - 335	245/50R18	11A; 22L; 24C; 26B; 26J; 51G; 57S	ab Mj.2013 (Baureihe 222); nicht AMG Sport-Paket; Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 6AA; 76O
		150 - 335	255/50R18 102	11A; 22L; 24C; 24M; 26B; 26J; XFP	
	19 - 19	270 - 335	245/50R18 100	11A; 24J; 246; 26B; 26N; 57S; 57E	ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A; 76O
		270 - 335	255/50R18 102	11A; 24J; 246; 26B; 26J; 57E; XFP	
	18 - 17	270 - 335	245/50R18 100	11A; 24J; 246; 26B; 26N; 57S; 57E	ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A; 76O
		270 - 335	255/50R18 102	11A; 24C; 26B; 26J; 57E; XFP	
16 - 16	270 - 335	245/50R18 100	11A; 24J; 246; 26B; 26J; 57S; 57E	ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A; 76O	
	270 - 335	255/50R18 102	11A; 24C; 26B; 26J; 57E; XFP		
15 - 14	270 - 335	245/50R18 100	11A; 24C; 26B; 26J; 57S; 57E	ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A; 76O	
	270 - 335	255/50R18 102	11A; 24C; 26B; 26J; 57E; XFP		
8 1/2 x 18	40 - 39	150 - 285	235/50R18 97Y		bis Mj.2013 (Baureihe 221); Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 530; 573; 729; 76O
		150 - 285	245/50R18 100W		
		150 - 380	255/40R18 95Y	5HR	
		150 - 380	255/45R18 99Y		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 1/2 x 18	39 - 37	150 - 335	245/50R18	11A; 245; 51G; 575	ab Mj.2013 (Baureihe 222); nicht AMG Sport-Paket; Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 6AA; 76O
	39 - 37	270 - 335	275/45R18 103	575; 57F	ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O; 97M
	38 - 37	150 - 285	235/50R18 97Y		bis Mj.2013 (Baureihe 221); Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 530; 573; 729; 76O
		150 - 285	245/50R18 100W		
		150 - 380	255/40R18 95Y	5HR	
		150 - 380	255/45R18 99Y		
	36 - 33	150 - 285	235/50R18 97Y		bis Mj.2013 (Baureihe 221); Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 530; 573; 729; 76O
		150 - 285	245/50R18 100W	11A; 24J	
		150 - 380	255/40R18 95Y	5HR	
		150 - 380	255/45R18 99Y		
	36 - 36	150 - 335	245/50R18	11A; 24J; 51G; 575	ab Mj.2013 (Baureihe 222); nicht AMG Sport-Paket; Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 6AA; 76O
	36 - 36	270 - 335	245/50R18 100	12Q; 575; 57F	ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76O; 97M
		270 - 335	275/45R18 103	12A; 575; 57F	
35 - 35	150 - 335	245/50R18	11A; 24J; 26P; 51G; 575	ab Mj.2013 (Baureihe 222); nicht AMG Sport-Paket; Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 6AA; 76O	
	150 - 335	255/50R18 102	11A; 24J; 26N; 26P; XFP		
35 - 35	270 - 335	245/50R18 100	124; 575; 57F	ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76O; 97M	
	270 - 335	275/45R18 103	12A; 575; 57F		
34 - 34	150 - 335	245/50R18	11A; 24J; 26P; 51G; 575	ab Mj.2013 (Baureihe 222); nicht AMG Sport-Paket; Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 6AA; 76O	
	150 - 335	255/50R18 102	11A; 22M; 24J; 26N; 26P; XFP		
34 - 30	270 - 335	245/50R18 100	575; 57F	ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O; 97M	
	270 - 335	275/45R18 103	575; 57F		
33 - 33	150 - 335	245/50R18	11A; 24J; 26P; 51G; 575	ab Mj.2013 (Baureihe 222); nicht AMG Sport-Paket; Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 6AA; 76O	
	150 - 335	255/50R18 102	11A; 22M; 241; 246; 26N; 26P; XFP		
32 - 31	150 - 285	235/50R18 97Y	11A; 24J	bis Mj.2013 (Baureihe 221); Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 530; 573; 729; 76O	
	150 - 285	245/50R18 100W	11A; 24J		
	150 - 380	255/40R18 95Y	11A; 24J; 5HR		
	150 - 380	255/45R18 99Y	11A; 24J		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 1/2 x 18	32 - 32	150 - 335	245/50R18	11A; 24J; 26P; 51G; 575	ab Mj.2013 (Baureihe 222); nicht AMG Sport-Paket; Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 6AA; 76O
		150 - 335	255/50R18 102	11A; 22M; 241; 246; 26N; 26P; XFP	
	31 - 31	150 - 335	245/50R18	11A; 24J; 26N; 26P; 51G; 575	ab Mj.2013 (Baureihe 222); nicht AMG Sport-Paket; Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 6AA; 76O
		150 - 335	255/50R18 102	11A; 22M; 241; 246; 26B; 26N; XFP	
	30 - 28	150 - 285	235/50R18 97Y	11A; 24J	bis Mj.2013 (Baureihe 221); Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 530; 573; 729; 76O
		150 - 285	245/50R18 100W	11A; 21P; 24J	
		150 - 380	255/40R18 95Y	11A; 24J; 5HR	
		150 - 380	255/45R18 99Y	11A; 24J	
	30 - 30	150 - 335	245/50R18	11A; 22M; 24J; 26N; 26P; 51G; 575	ab Mj.2013 (Baureihe 222); nicht AMG Sport-Paket; Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 6AA; 76O
		150 - 335	255/50R18 102	11A; 22M; 24C; 26B; 26N; XFP	
	29 - 28	150 - 335	245/50R18	11A; 22M; 241; 246; 26N; 26P; 51G; 575	ab Mj.2013 (Baureihe 222); nicht AMG Sport-Paket; Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 6AA; 76O
		150 - 335	255/50R18 102	11A; 22M; 24C; 26B; 26N; XFP	
	29 - 28	270 - 335	245/50R18 100	575; 57F	ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O; 97M
		270 - 335	275/45R18 103	11A; 27I; 27U; 575; 57F	
	27 - 27	150 - 285	235/50R18 97Y	11A; 24J	bis Mj.2013 (Baureihe 221); Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 530; 573; 729; 76O
		150 - 285	245/50R18 100W	11A; 21P; 24J; 24M	
		150 - 380	255/40R18 95Y	11A; 24J; 5HR	
		150 - 380	255/45R18 99Y	11A; 24J	
	27 - 27	150 - 335	245/50R18	11A; 22M; 241; 246; 26B; 26N; 51G; 575	ab Mj.2013 (Baureihe 222); nicht AMG Sport-Paket; Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 6AA; 76O
		150 - 335	255/50R18 102	11A; 22M; 24C; 26B; 26J; XFP	
	27 - 27	270 - 335	245/50R18 100	575; 57F	ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O; 97M
		270 - 335	275/45R18 103	11A; 24Q; 27I; 27U; 575; 57F	
	26 - 26	150 - 285	235/50R18 97Y	11A; 21P; 24J	bis Mj.2013 (Baureihe 221); Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 530; 573; 729; 76O
		150 - 285	245/50R18 100W	11A; 21P; 24C; 24M	
150 - 380		255/40R18 95Y	11A; 21P; 24J; 5HR		
150 - 380		255/45R18 99Y	11A; 21P; 24J		
26 - 26	150 - 335	245/50R18	11A; 22M; 24C; 26B; 26N; 51G; 575	ab Mj.2013 (Baureihe 222); nicht AMG Sport-Paket; Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 6AA; 76O	
	150 - 335	255/50R18 102	11A; 22L; 24C; 26B; 26J; XFP		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 1/2 x 18	26 - 26	270 - 335	245/50R18 100	11A; 27I; 27U; 575; 57F	ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O; 97M
		270 - 335	255/45R18 99	11A; 245; 68J	
		270 - 335	275/45R18 103	11A; 24Q; 27I; 27U; 575; 57F	
	25 - 25	150 - 335	245/50R18	11A; 22M; 24C; 26B; 26N; 51G; 575	ab Mj.2013 (Baureihe 222); nicht AMG Sport-Paket; Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 6AA; 76O
		150 - 335	255/50R18 102	11A; 22L; 24C; 26B; 26J; XFP	
	25 - 25	270 - 335	245/50R18 100	11A; 27I; 27U; 575; 57F	ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O; 97M
		270 - 335	255/45R18 99	11A; 245; 26P; 68J	
		270 - 335	275/45R18 103	11A; 24Q; 27I; 27U; 575; 57F	
	24 - 24	150 - 335	245/50R18	11A; 22M; 24C; 26B; 26N; 51G; 575	ab Mj.2013 (Baureihe 222); nicht AMG Sport-Paket; Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 6AA; 76O
		150 - 335	255/50R18 102	11A; 22L; 248; 24C; 26B; 26J; XFP	
	24 - 24	270 - 335	245/50R18 100	11A; 24Q; 27I; 27U; 575; 57F	ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O; 97M
		270 - 335	255/45R18 99	11A; 245; 26P; 68J	
		270 - 335	275/45R18 103	11A; 24Q; 27I; 27U; 575; 57F	
	23 - 23	150 - 335	245/50R18	11A; 22M; 24C; 26B; 26J; 51G; 575	ab Mj.2013 (Baureihe 222); nicht AMG Sport-Paket; Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 6AA; 76O
		150 - 335	255/50R18 102	11A; 22L; 248; 24C; 26B; 26J; XFP	
	23 - 23	270 - 335	245/50R18 100	11A; 24Q; 27I; 27U; 575; 57F	ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O; 97M
		270 - 335	255/45R18 99	11A; 24J; 26B; 26N; 68J	
		270 - 335	275/45R18 103	11A; 24Q; 27B; 27H; 27V; 575; 57F	
22 - 21	150 - 335	245/50R18	11A; 22L; 24C; 26B; 26J; 51G; 575	ab Mj.2013 (Baureihe 222); nicht AMG Sport-Paket; Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 6AA; 76O	
	150 - 335	255/50R18 102	11A; 22L; 24C; 24M; 26B; 26J; XFP		
22 - 22	270 - 335	245/50R18 100	11A; 24J; 24Q; 26B; 26N; 27I; 27U; 575	ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O; 97M	
	270 - 335	255/45R18 99	11A; 24J; 26B; 26N; 27I; 27U; 68J		
	270 - 335	275/45R18 103	11A; 24Q; 27B; 27H; 27V; 575; 57F		
21 - 21	270 - 335	245/50R18 100	11A; 241; 246; 24Q; 26B; 26N; 27I; 27U; 575	ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O; 97M	
	270 - 335	255/45R18 99	11A; 24J; 26B; 26N; 27I; 27U; 68J		
	270 - 335	275/45R18 103	11A; 247; 24Q; 27B; 27H; 27V; 575; 57F		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 1/2 x 18	20 - 20	150 - 335	245/50R18	11A; 22L; 248; 24C; 26B; 26J; 51G; 575	ab Mj.2013 (Baureihe 222); nicht AMG Sport-Paket; Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 6AA; 760
		150 - 335	255/50R18 102	11A; 22L; 24C; 24M; 26B; 26J; XFP	
	20 - 20	270 - 335	245/50R18 100	11A; 241; 246; 24Q; 26B; 26N; 27B; 27H; 27V; 575	ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 760; 97M
		270 - 335	255/45R18 99	11A; 24J; 24Q; 26B; 26N; 27I; 27U; 68J	
		270 - 335	275/45R18 103	11A; 247; 24Q; 27B; 27H; 27V; 575; 57F	
	19 - 19	150 - 335	245/50R18	11A; 22L; 248; 24C; 26B; 26J; 51G; 575	ab Mj.2013 (Baureihe 222); nicht AMG Sport-Paket; Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 6AA; 760
		150 - 335	255/50R18 102	11A; 22L; 24C; 24M; 26B; 26J; 27I; XFP	
	19 - 19	270 - 335	245/50R18 100	11A; 241; 246; 24Q; 26B; 26J; 27B; 27H; 27V; 575	ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 760; 97M
		270 - 335	255/45R18 99	11A; 24J; 24Q; 26B; 26N; 27I; 27U; 68J	
		270 - 335	275/45R18 103	11A; 247; 24Q; 27B; 27H; 27V; 575; 57F	
	18 - 18	270 - 335	245/50R18 100	11A; 241; 246; 247; 24Q; 26B; 26J; 27B; 27H; 27V; 575	ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 760; 97M
		270 - 335	255/45R18 99	11A; 24J; 24Q; 26B; 26N; 27I; 27U; 68J	
270 - 335		255/50R18 102	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27H; 27V; XFP		
270 - 335		275/45R18 103	11A; 247; 24Q; 27B; 27H; 27V; 575; 57F		
17 - 17	270 - 335	245/50R18 100	11A; 247; 24C; 24Q; 26B; 26J; 27B; 27H; 27V; 575	ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 760; 97M	
	270 - 335	255/45R18 99	11A; 241; 246; 24Q; 26B; 26N; 27I; 27U; 68J		
	270 - 335	255/50R18 102	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27H; 27V; XFP		
	270 - 335	275/45R18 103	11A; 244; 247; 27B; 27H; 27V; 575; 57F		
16 - 16	270 - 335	245/50R18 100	11A; 247; 24C; 24Q; 26B; 26J; 27B; 27H; 27V; 575	ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 760; 97M	
	270 - 335	255/45R18 99	11A; 241; 246; 24Q; 26B; 26N; 27B; 27H; 27V; 68J		
	270 - 335	255/50R18 102	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F; 27V; XFP		
	270 - 335	275/45R18 103	11A; 244; 247; 27B; 27H; 27V; 575; 57F		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 1/2 x 18	15 - 15	270 - 335	245/50R18 100	11A; 247; 24C; 24Q; 26B; 26J; 27B; 27H; 27V; 575	ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O; 97M
		270 - 335	255/45R18 99	11A; 241; 246; 24Q; 26B; 26J; 27B; 27H; 27V; 68J	
		270 - 335	255/50R18 102	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F; 27V; XFP	
		270 - 335	275/45R18 103	11A; 244; 247; 27B; 27F; 27V; 575; 57F	
	14 - 14	270 - 335	245/50R18 100	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27H; 27V; 575	ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O; 97M
		270 - 335	255/45R18 99	11A; 241; 246; 247; 24Q; 26B; 26J; 27B; 27H; 27V; 68J	
		270 - 335	255/50R18 102	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F; 27V; XFP	
		270 - 335	275/45R18 103	11A; 244; 247; 27B; 27F; 27V; 575; 57F	
9 1/2 x 18	44 - 42	150 - 335	255/45R18	51G; 575	ab Mj.2013 (Baureihe 222); nicht AMG Sport-Paket; Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 6AA; 76B; 76O
		150 - 335	275/45R18 103	575; 57F	
		150 - 335	285/45R18 103	57F; XFP	
	44 - 38	270 - 335	275/45R18 103	575; 57F	ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O; 97M
		270 - 335	285/45R18 103	57F; XFP	
	43 - 41	150 - 380	275/45R18	51G; 575; 57F	bis Mj.2013 (Baureihe 221); Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 530; 729; 76B; 76O
	41 - 41	150 - 335	255/45R18	51G; 575	ab Mj.2013 (Baureihe 222); nicht AMG Sport-Paket; Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 6AA; 76B; 76O
		150 - 335	275/45R18 103	575; 57F	
		150 - 335	285/45R18 103	11A; 22M; 57F; XFP	
	40 - 39	150 - 380	275/45R18	51G; 575; 57F	bis Mj.2013 (Baureihe 221); Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 530; 729; 76B; 76O
	40 - 39	150 - 335	255/45R18	51G; 575	ab Mj.2013 (Baureihe 222); nicht AMG Sport-Paket; Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 6AA; 76B; 76O
		150 - 335	275/45R18 103	575; 57F	
		150 - 335	285/45R18 103	11A; 22M; 57F; XFP	
	38 - 38	150 - 380	255/40R18 95Y	5HR	bis Mj.2013 (Baureihe 221); Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 530; 573; 729; 76O
150 - 380		255/45R18 99Y			
150 - 380		275/45R18 103Y	575; 57F		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
9 1/2 x 18	38 - 35	150 - 335	255/45R18	51G; 575	ab Mj.2013 (Baureihe 222); nicht AMG Sport-Paket; Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 6AA; 76B; 76O
		150 - 335	275/45R18 103	11A; 22M; 575; 57F	
		150 - 335	285/45R18 103	11A; 22M; 57F; XFP	
	37 - 32	150 - 380	255/40R18 95Y	11A; 24J; 5HR	bis Mj.2013 (Baureihe 221); Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 530; 573; 729; 76O
		150 - 380	255/45R18 99Y	11A; 24J	
		150 - 380	275/45R18 103Y	575; 57F	
	37 - 36	270 - 335	275/45R18 103	575; 57F	ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O; 97M
		270 - 335	285/45R18 103	11A; 27I; 27U; 57F; XFP	
	35 - 35	270 - 335	275/45R18 103	575; 57F	ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O; 97M
		270 - 335	285/45R18 103	11A; 24Q; 27I; 27U; 57F; XFP	
	34 - 34	150 - 335	255/45R18	51G; 575	ab Mj.2013 (Baureihe 222); nicht AMG Sport-Paket; Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 6AA; 76B; 76O
		150 - 335	275/45R18 103	11A; 22M; 575; 57F	
		150 - 335	285/45R18 103	11A; 22M; 57F; XFP	
	34 - 33	270 - 335	275/45R18 103	11A; 27I; 27U; 575; 57F	ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O; 97M
		270 - 335	285/45R18 103	11A; 24Q; 27I; 27U; 57F; XFP	
	33 - 33	150 - 335	255/45R18	51G; 575	ab Mj.2013 (Baureihe 222); nicht AMG Sport-Paket; Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 6AA; 76B; 76O
		150 - 335	275/45R18 103	11A; 22M; 575; 57F	
		150 - 335	285/45R18 103	11A; 22L; 57F; XFP	
	32 - 32	150 - 335	255/45R18	51G; 575	ab Mj.2013 (Baureihe 222); nicht AMG Sport-Paket; Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 6AA; 76B; 76O
		150 - 335	275/45R18 103	11A; 22M; 575; 57F	
		150 - 335	285/45R18 103	11A; 22L; 57F; XFP	
	32 - 32	270 - 335	275/45R18 103	11A; 24Q; 27I; 27U; 575; 57F	ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O; 97M
		270 - 335	285/45R18 103	11A; 24Q; 27I; 27U; 57F; XFP	
	31 - 29	150 - 380	255/40R18 95Y	11A; 21P; 24J; 5HR	bis Mj.2013 (Baureihe 221); Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 530; 573; 729; 76O
150 - 380		255/45R18 99Y	11A; 21P; 24J		
150 - 380		275/45R18 103Y	11A; 22I; 24M; 575; 57F		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
9 1/2 x 18	31 - 31	150 - 335	255/45R18	51G; 575	ab Mj.2013 (Baureihe 222); nicht AMG Sport-Paket; Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 6AA; 76B; 76O
		150 - 335	275/45R18 103	11A; 22M; 575; 57F	
		150 - 335	285/45R18 103	11A; 22L; 248; 57F; XFP	
	31 - 30	270 - 335	275/45R18 103	11A; 24Q; 27I; 27U; 575; 57F	ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O; 97M
		270 - 335	285/45R18 103	11A; 24Q; 27B; 27H; 27V; 57F; XFP	
	30 - 30	150 - 335	255/45R18	51G; 575	ab Mj.2013 (Baureihe 222); nicht AMG Sport-Paket; Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 6AA; 76B; 76O
		150 - 335	275/45R18 103	11A; 22L; 575; 57F	
		150 - 335	285/45R18 103	11A; 22L; 248; 57F; XFP	
	29 - 29	150 - 335	255/45R18	11A; 22M; 51G; 575	ab Mj.2013 (Baureihe 222); nicht AMG Sport-Paket; Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 6AA; 76B; 76O
		150 - 335	275/45R18 103	11A; 22L; 575; 57F	
		150 - 335	285/45R18 103	11A; 22L; 24M; 57F; XFP	
	29 - 29	270 - 335	275/45R18 103	11A; 24Q; 27I; 27U; 575; 57F	ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O; 97M
		270 - 335	285/45R18 103	11A; 247; 24Q; 27B; 27H; 27V; 57F; XFP	
	28 - 28	150 - 380	255/40R18 95Y	11A; 21P; 24J; 24M; 5HR	bis Mj.2013 (Baureihe 221); Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 530; 573; 729; 76O
		150 - 380	255/45R18 99Y	11A; 21P; 24J; 24M	
		150 - 380	275/45R18 103Y	11A; 22I; 24M; 575; 57F	
	28 - 27	150 - 335	255/45R18	11A; 22M; 51G; 575	ab Mj.2013 (Baureihe 222); nicht AMG Sport-Paket; Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 6AA; 76B; 76O
		150 - 335	275/45R18 103	11A; 22L; 248; 575; 57F	
		150 - 335	285/45R18 103	11A; 22L; 24M; 57F; XFP	
	28 - 27	270 - 335	275/45R18 103	11A; 24Q; 27B; 27H; 27V; 575; 57F	ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O; 97M
		270 - 335	285/45R18 103	11A; 247; 24Q; 27B; 27H; 27V; 57F; XFP	
	27 - 27	150 - 380	255/40R18 95Y	11A; 21P; 24C; 24M; 5HR	bis Mj.2013 (Baureihe 221); Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 530; 573; 729; 76O
150 - 380		255/45R18 99Y	11A; 21P; 24C; 24M		
150 - 380		275/45R18 103Y	11A; 22I; 24M; 575; 57F		
26 - 26	150 - 380	255/40R18 95Y	11A; 21P; 22I; 24C; 24M; 5HR	bis Mj.2013 (Baureihe 221); Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 530; 573; 729; 76O	
	150 - 380	255/45R18 99Y	11A; 21P; 22I; 24C; 24M		
	150 - 380	275/45R18 103Y	11A; 22B; 24M; 575; 57F		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
9 1/2 x 18	26 - 26	150 - 335	255/45R18	11A; 22M; 51G; 575	ab Mj.2013 (Baureihe 222); nicht AMG Sport-Paket; Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 6AA; 76B; 76O
		150 - 335	275/45R18 103	11A; 22L; 24M; 575; 57F	
		150 - 335	285/45R18 103	11A; 22L; 24M; 27I; 57F; XFP	
	26 - 26	270 - 335	275/45R18 103	11A; 247; 24Q; 27B; 27H; 27V; 575; 57F	ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O; 97M
		270 - 335	285/45R18 103	11A; 247; 24Q; 27B; 27H; 27V; 57F; XFP	
	25 - 25	150 - 335	255/45R18	11A; 22M; 51G; 575	ab Mj.2013 (Baureihe 222); nicht AMG Sport-Paket; Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 6AA; 76B; 76O
		150 - 335	275/45R18 103	11A; 22L; 24M; 575; 57F	
		150 - 335	285/45R18 103	11A; 22L; 24M; 27I; 57F; XFP	
	25 - 24	270 - 335	275/45R18 103	11A; 247; 24Q; 27B; 27H; 27V; 575; 57F	ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O; 97M
		270 - 335	285/45R18 103	11A; 244; 247; 27B; 27H; 27V; 57F; XFP	
24 - 24	150 - 335	255/45R18	11A; 22M; 51G; 575	ab Mj.2013 (Baureihe 222); nicht AMG Sport-Paket; Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 6AA; 76B; 76O	
	150 - 335	275/45R18 103	11A; 22L; 24M; 575; 57F		
	150 - 335	285/45R18 103	11A; 22L; 24M; 27I; 57F; XFP		
23 - 23	150 - 335	255/45R18	11A; 22M; 51G; 575	ab Mj.2013 (Baureihe 222); nicht AMG Sport-Paket; Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 6AA; 76B; 76O	
	150 - 335	275/45R18 103	11A; 22L; 24M; 27I; 575; 57F		
	150 - 335	285/45R18 103	11A; 22L; 24M; 27I; 57F; XFP		
23 - 23	270 - 335	275/45R18 103	11A; 247; 24Q; 27B; 27H; 27V; 575; 57F	ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O; 97M	
	270 - 335	285/45R18 103	11A; 244; 247; 27B; 27F; 27V; 57F; XFP		
22 - 22	150 - 335	255/45R18	11A; 22M; 51G; 575	ab Mj.2013 (Baureihe 222); nicht AMG Sport-Paket; Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 6AA; 76B; 76O	
	150 - 335	275/45R18 103	11A; 22L; 24M; 27I; 575; 57F		
	150 - 335	285/45R18 103	11A; 22L; 24M; 27H; 27I; 57F; XFP		
22 - 22	270 - 335	275/45R18 103	11A; 244; 247; 27B; 27H; 27V; 575; 57F	ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O; 97M	
	270 - 335	285/45R18 103	11A; 244; 247; 27B; 27F; 27V; 57F; XFP		
21 - 20	150 - 335	255/45R18	11A; 22L; 248; 51G; 575	ab Mj.2013 (Baureihe 222); nicht AMG Sport-Paket; Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 6AA; 76B; 76O	
	150 - 335	275/45R18 103	11A; 22L; 24M; 27I; 575; 57F		
	150 - 335	285/45R18 103	11A; 22L; 244; 247; 27H; 27I; 57F; XFP		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
9 1/2 x 18	21 - 21	270 - 335	255/45R18 99	11A; 241; 246; 24Q; 26B; 26N; 27B; 27H; 27V; 68J	ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O; 97M
		270 - 335	275/45R18 103	11A; 244; 247; 27B; 27H; 27V; 575; 57F	
		270 - 335	285/45R18 103	11A; 244; 247; 27B; 27F; 27V; 57F; XFP	
	20 - 20	270 - 335	255/45R18 99	11A; 241; 246; 24Q; 26B; 26J; 27B; 27H; 27V; 68J	ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O; 97M
		270 - 335	275/45R18 103	11A; 244; 247; 27B; 27F; 27V; 575; 57F	
		270 - 335	285/45R18 103	11A; 244; 247; 27B; 27F; 27V; 57F; XFP	
	19 - 19	150 - 335	255/45R18	11A; 22L; 24M; 51G; 575	ab Mj.2013 (Baureihe 222); nicht AMG Sport-Paket; Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 6AA; 76B; 76O
		150 - 335	275/45R18 103	11A; 22L; 24M; 27H; 27I; 575; 57F	
		150 - 335	285/45R18 103	11A; 22L; 24D; 27H; 27I; 57F; XFP	
	19 - 19	270 - 335	255/45R18 99	11A; 241; 246; 247; 24Q; 26B; 26J; 27B; 27H; 27V; 68J	ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O; 97M
		270 - 335	275/45R18 103	11A; 244; 247; 27B; 27F; 27V; 575; 57F	
		270 - 335	285/45R18 103	11A; 24D; 27B; 27F; 27V; 57F; XFP	
18 - 17	270 - 335	255/45R18 99	11A; 247; 24C; 24Q; 26B; 26J; 27B; 27H; 27V; 68J	ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O; 97M	
	270 - 335	275/45R18 103	11A; 244; 247; 27B; 27F; 27V; 575; 57F		
	270 - 335	285/45R18 103	11A; 24D; 27B; 27F; 27V; 57F; XFP		
16 - 16	270 - 335	255/45R18 99	11A; 247; 24C; 24Q; 26B; 26J; 27B; 27H; 27V; 68J	ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O; 97M	
	270 - 335	275/45R18 103	11A; 24D; 27B; 27F; 27V; 575; 57F		
	270 - 335	285/45R18 103	11A; 24D; 27B; 27F; 27V; 57F; XFP		
15 - 14	270 - 335	255/45R18 99	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27H; 27V; 68J	ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O; 97M	
	270 - 335	275/45R18 103	11A; 24D; 27B; 27F; 27V; 575; 57F		
	270 - 335	285/45R18 103	11A; 24D; 27B; 27F; 27V; 57F; XFP		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 1/2 x 19	43 - 41	150 - 285	255/35R19 96Y		bis Mj.2013 (Baureihe 221); Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 530; 573; 729
		150 - 380	255/40R19 96Y		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 1/2 x 19	43 - 40	450 - 450	255/40R19	51G; 52J	bis Mj.2013 (Baureihe 221); Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12T; 51A; 530
	42 - 40	150 - 335	255/40R19	51G; 575	ab Mj.2013 (Baureihe 222); nicht AMG Sport-Paket; Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 6AA
	40 - 33	150 - 285	255/35R19 96Y		bis Mj.2013 (Baureihe 221); Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 530; 573; 729
		150 - 380	255/40R19 96Y		
	39 - 36	150 - 335	245/45R19	51G; 575	ab Mj.2013 (Baureihe 222); nicht AMG Sport-Paket; Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 6AA
		150 - 335	255/40R19	51G; 575	
	39 - 36	430 - 430	255/45R19	12O; 51G; 575	ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A
	38 - 30	270 - 335	245/45R19	51G; 575; 57E	ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A
	38 - 30	270 - 335	245/45R19	51G; 575; 57E	ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		270 - 335	245/45R19 98Y	51G; 52J	
35 - 33	150 - 335	245/45R19	51G; 575	ab Mj.2013 (Baureihe 222); nicht AMG Sport-Paket; Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 6AA	
	150 - 335	255/40R19	11A; 245; 51G; 575		
35 - 34	430 - 430	255/45R19	12N; 51G; 575	ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A	
33 - 32	430 - 430	255/45R19	12Q; 51G; 575	ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A	
32 - 29	150 - 285	255/35R19 96Y	11A; 24J	bis Mj.2013 (Baureihe 221); Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 530; 573; 729	
	150 - 380	255/40R19 96Y	11A; 24J		
32 - 32	150 - 335	245/45R19	11A; 245; 51G; 575	ab Mj.2013 (Baureihe 222); nicht AMG Sport-Paket; Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 6AA	
	150 - 335	255/40R19	11A; 24J; 51G; 575		
31 - 30	150 - 335	245/45R19	11A; 245; 51G; 575	ab Mj.2013 (Baureihe 222); nicht AMG Sport-Paket; Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 6AA	
	150 - 335	255/40R19	11A; 24J; 26P; 51G; 575		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 1/2 x 19	31 - 31	430 - 430	255/45R19	124; 51G; 575	ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A
	30 - 28	430 - 430	255/45R19	51G; 575	ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
	29 - 28	150 - 335	245/45R19	11A; 24J; 51G; 575	ab Mj.2013 (Baureihe 222); nicht AMG Sport-Paket; Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 6AA
		150 - 335	255/40R19	11A; 24J; 26P; 51G; 575	
	29 - 27	270 - 335	245/45R19 98	575; 57E	ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A
	28 - 26	150 - 285	255/35R19 96Y	11A; 21P; 24J	bis Mj.2013 (Baureihe 221); Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 530; 573; 729
		150 - 380	255/40R19 96Y	11A; 21P; 24J	
	27 - 27	150 - 335	245/45R19	11A; 24J; 26P; 51G; 575	ab Mj.2013 (Baureihe 222); nicht AMG Sport-Paket; Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 6AA
		150 - 335	255/40R19	11A; 24J; 26N; 26P; 51G; 575	
	27 - 27	430 - 430	255/45R19	11A; 245; 51G; 575	ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
26 - 26	150 - 335	245/45R19	11A; 24J; 26P; 51G; 575	ab Mj.2013 (Baureihe 222); nicht AMG Sport-Paket; Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 6AA	
	150 - 335	255/40R19	11A; 24J; 26N; 26P; 51G; 575		
26 - 26	270 - 335	245/45R19 98	575; 57E	ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A	
	270 - 335	255/40R19 100	11A; 245; 57E; 68G		
	270 - 335	255/45R19 100	11A; 245; 57E; YA7		
26 - 26	430 - 430	255/40R19 100	11A; 245; 54A; 57E; 68G	ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	430 - 430	255/45R19 M+S	11A; 245; 52J		
	430 - 430	255/45R19 100	11A; 245; 575; 57E		
25 - 25	150 - 335	245/45R19	11A; 24J; 26P; 51G; 575	ab Mj.2013 (Baureihe 222); nicht AMG Sport-Paket; Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 6AA	
	150 - 335	255/40R19	11A; 241; 246; 26N; 26P; 51G; 575		
25 - 25	270 - 335	245/45R19 98	575; 57E	ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A	
	270 - 335	255/40R19 100	11A; 245; 26P; 57E; 68G		
	270 - 335	255/45R19 100	11A; 245; 26P; 57E; YA7		
25 - 24	430 - 430	255/40R19 100	11A; 24J; 26P; 54A; 57E; 68G	ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	430 - 430	255/45R19 M+S	11A; 24J; 26P; 52J		
	430 - 430	255/45R19 100	11A; 24J; 26P; 575; 57E		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 1/2 x 19	24 - 24	150 - 335	245/45R19	11A; 24J; 26P; 51G; 575	ab Mj.2013 (Baureihe 222); nicht AMG Sport-Paket; Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 6AA
		150 - 335	255/40R19	11A; 22M; 241; 246; 26N; 26P; 51G; 575	
	24 - 24	270 - 335	245/45R19 98	11A; 245; 575; 57E	ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A
		270 - 335	255/40R19 100	11A; 245; 26P; 57E; 68G	
		270 - 335	255/45R19 100	11A; 245; 26P; 57E; YA7	
	23 - 23	150 - 335	245/45R19	11A; 24J; 26N; 26P; 51G; 575	ab Mj.2013 (Baureihe 222); nicht AMG Sport-Paket; Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 6AA
		150 - 335	255/40R19	11A; 22M; 241; 246; 26B; 26N; 51G; 575	
	23 - 22	270 - 335	245/45R19 98	11A; 245; 575; 57E	ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A
		270 - 335	255/40R19 100	11A; 24J; 26B; 26N; 57E; 68G	
		270 - 335	255/45R19 100	11A; 24J; 26B; 26N; 57E; YA7	
	23 - 23	430 - 430	255/40R19 100	11A; 24J; 26B; 26N; 54A; 57E; 68G	ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		430 - 430	255/45R19 M+S	11A; 24J; 26B; 26N; 52J	
		430 - 430	255/45R19 100	11A; 24J; 26B; 26N; 575; 57E	
	22 - 20	150 - 335	245/45R19	11A; 22M; 241; 246; 26N; 26P; 51G; 575	ab Mj.2013 (Baureihe 222); nicht AMG Sport-Paket; Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 6AA
		150 - 335	255/40R19	11A; 22M; 24C; 26B; 26N; 51G; 575	
22 - 22	430 - 430	255/40R19 100	11A; 24J; 26B; 26N; 54A; 57E; 68G	ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	430 - 430	255/45R19 M+S	11A; 24J; 26B; 26N; 27I; 27U; 52J		
	430 - 430	255/45R19 100	11A; 24J; 26B; 26N; 575; 57E		
21 - 21	270 - 335	245/45R19 98	11A; 245; 26P; 575; 57E	ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A	
	270 - 335	255/40R19 100	11A; 24J; 26B; 26N; 57E; 68G		
	270 - 335	255/45R19 100	11A; 24J; 26B; 26N; 57E; YA7		
21 - 21	430 - 430	255/40R19 100	11A; 241; 246; 26B; 26N; 54A; 57E; 68G	ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	430 - 430	255/45R19 M+S	11A; 241; 246; 26B; 26N; 27I; 27U; 52J		
	430 - 430	255/45R19 100	11A; 241; 246; 26B; 26N; 575; 57E		
20 - 20	270 - 335	245/45R19 98	11A; 24J; 26P; 575; 57E	ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A	
	270 - 335	255/40R19 100	11A; 24J; 26B; 26N; 57E; 68G		
	270 - 335	255/45R19 100	11A; 24J; 26B; 26N; 57E; YA7		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein	
8 1/2 x 19	19 - 19	150 - 335	245/45R19	11A; 22M; 24C; 26B; 26N; 51G; 575	ab Mj.2013 (Baureihe 222); nicht AMG Sport-Paket; Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 6AA	
		150 - 335	255/40R19	11A; 22M; 24C; 26B; 26J; 51G; 575		
	19 - 18	270 - 335	245/45R19 98	11A; 24J; 26B; 26N; 575; 57E		ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A
		270 - 335	255/40R19 100	11A; 24J; 26B; 26N; 57E; 68G		
		270 - 335	255/45R19 100	11A; 24J; 26B; 26N; 57E; YA7		
	17 - 16	270 - 335	245/45R19 98	11A; 24J; 26B; 26N; 575; 57E		ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A
		270 - 335	255/40R19 100	11A; 241; 246; 26B; 26N; 57E; 68G		
		270 - 335	255/45R19 100	11A; 241; 246; 26B; 26N; 57E; YA7		
	15 - 15	270 - 335	245/45R19 98	11A; 24J; 26B; 26N; 575; 57E	ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A	
		270 - 335	255/40R19 100	11A; 241; 246; 26B; 26J; 57E; 68G		
		270 - 335	255/45R19 100	11A; 241; 246; 26B; 26J; 57E; YA7		
	14 - 14	270 - 335	245/45R19 98	11A; 241; 246; 26B; 26N; 575; 57E	ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A	
		270 - 335	255/40R19 100	11A; 241; 246; 26B; 26J; 57E; 68G		
		270 - 335	255/45R19 100	11A; 241; 246; 26B; 26J; 57E; YA7		
	9 x 19	30 - 27	150 - 285	255/35R19 96Y	11A; 21P; 24J	bis Mj.2013 (Baureihe 221); Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 530; 573; 729
			150 - 380	255/40R19 96Y	11A; 21P; 24J	
		30 - 30	150 - 335	245/45R19	11A; 24J; 26P; 51G; 575	
			150 - 335	255/40R19	11A; 24J; 26P; 51G; 575	
30 - 30		270 - 335	245/45R19 98	124; 575; 57F	ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 97M	
		270 - 335	275/40R19 101	11A; 12A; 27I; 27U; 575; 57F		
30 - 28		430 - 430	255/45R19	11A; 245; 51G; 575	ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
29 - 29		150 - 335	245/45R19	11A; 24J; 26P; 51G; 575	ab Mj.2013 (Baureihe 222); nicht AMG Sport-Paket; Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 6AA	
		150 - 335	255/40R19	11A; 24J; 26N; 26P; 51G; 575		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
9 x 19	29 - 28	270 - 335	245/45R19 98	575; 57F	ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 97M
		270 - 335	275/40R19 101	11A; 24Q; 27I; 27U; 575; 57F	
	28 - 27	150 - 335	245/45R19	11A; 24J; 26P; 51G; 575	ab Mj.2013 (Baureihe 222); nicht AMG Sport-Paket; Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 6AA
		150 - 335	255/40R19	11A; 241; 246; 26N; 26P; 51G; 575	
	27 - 27	270 - 335	245/45R19 98	575	ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 97M
		270 - 335	275/40R19 101	11A; 24Q; 27I; 27U; 575; 57F	
	27 - 27	430 - 430	255/45R19	11A; 245; 26P; 51G; 575	ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
	26 - 26	150 - 285	255/35R19 96Y	11A; 21P; 24J; 24M	bis Mj.2013 (Baureihe 221); Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 530; 573; 729
		150 - 380	255/40R19 96Y	11A; 21P; 24J; 24M	
	26 - 26	150 - 335	245/45R19	11A; 24J; 26N; 26P; 51G; 575	ab Mj.2013 (Baureihe 222); nicht AMG Sport-Paket; Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 6AA
		150 - 335	255/40R19	11A; 22M; 241; 246; 26N; 26P; 51G; 575	
	26 - 26	270 - 335	245/45R19 98	11A; 245; 575	ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 97M
270 - 335		275/40R19 101	11A; 24Q; 27I; 27U; 575; 57F		
26 - 26	430 - 430	255/45R19	11A; 24J; 26P; 51G; 575	ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
25 - 25	150 - 335	245/45R19	11A; 22M; 24J; 26N; 26P; 51G; 575	ab Mj.2013 (Baureihe 222); nicht AMG Sport-Paket; Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 6AA	
	150 - 335	255/40R19	11A; 22M; 24C; 26B; 26N; 51G; 575		
25 - 25	270 - 335	245/45R19 98	11A; 245; 575	ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 97M	
	270 - 335	275/40R19 101	11A; 24Q; 27B; 27H; 27V; 575; 57F		
25 - 25	430 - 430	255/45R19	11A; 24J; 26B; 26N; 51G; 575	ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
24 - 23	150 - 335	245/45R19	11A; 22M; 241; 246; 26N; 26P; 51G; 575	ab Mj.2013 (Baureihe 222); nicht AMG Sport-Paket; Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 6AA	
	150 - 335	255/40R19	11A; 22M; 24C; 26B; 26N; 51G; 575		
24 - 24	270 - 335	245/45R19 98	11A; 245; 26P; 575	ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 97M	
	270 - 335	275/40R19 101	11A; 24Q; 27B; 27H; 27V; 575; 57F		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
9 x 19	24 - 24	430 - 430	255/45R19	11A; 24J; 26B; 26N; 27I; 27U; 51G; 575	ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
	23 - 23	270 - 335	245/45R19 98	11A; 24J; 26P; 575	ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 97M
			255/40R19 100	11A; 24J; 24Q; 26B; 26N; 27I; 27U; 68G	
		255/45R19 100	11A; 24J; 24Q; 26B; 26N; 27I; 27U; YA7		
		275/40R19 101	11A; 24J; 24Q; 26B; 26N; 27I; 27U; 68G		
	23 - 21	430 - 430	255/40R19 100	11A; 24J; 24Q; 26B; 26N; 27I; 27U; 68G	ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/45R19 M+S	11A; 24J; 24Q; 26B; 26N; 27I; 27U; 52J	
			255/45R19 100	11A; 24J; 24Q; 26B; 26N; 27I; 27U; 575; 57E	
	22 - 22	150 - 335	245/45R19	11A; 22M; 24C; 26B; 26N; 51G; 575	ab Mj.2013 (Baureihe 222); nicht AMG Sport-Paket; Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 6AA
			255/40R19	11A; 22M; 24C; 26B; 26N; 51G; 575	
	22 - 22	270 - 335	245/45R19 98	11A; 24J; 26B; 26N; 575	ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 97M
			255/40R19 100	11A; 24J; 24Q; 26B; 26N; 27I; 27U; 68G	
			255/45R19 100	11A; 24J; 24Q; 26B; 26N; 27I; 27U; YA7	
			275/40R19 101	11A; 24J; 24Q; 26B; 26N; 27I; 27U; 68G	
	21 - 21	150 - 335	245/45R19	11A; 22M; 24C; 26B; 26N; 51G; 575	ab Mj.2013 (Baureihe 222); nicht AMG Sport-Paket; Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 6AA
			255/40R19	11A; 22M; 24C; 26B; 26N; 51G; 575	
	21 - 21	270 - 335	245/45R19 98	11A; 24J; 26B; 26N; 27I; 27U; 575	ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 97M
255/40R19 100			11A; 24J; 24Q; 26B; 26N; 27I; 27U; 68G		
255/45R19 100			11A; 24J; 24Q; 26B; 26N; 27I; 27U; YA7		
275/40R19 101			11A; 24J; 24Q; 26B; 26N; 27I; 27U; 68G		
20 - 20	150 - 335	245/45R19	11A; 22M; 24C; 26B; 26N; 51G; 575	ab Mj.2013 (Baureihe 222); nicht AMG Sport-Paket; Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 6AA	
		255/40R19	11A; 22M; 24C; 26B; 26N; 51G; 575		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
9 x 19	20 - 20	270 - 335	245/45R19 98	11A; 24J; 26B; 26N; 27I; 27U; 575	ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 97M
		270 - 335	255/40R19 100	11A; 24I; 246; 24Q; 26B; 26N; 27I; 27U; 68G	
		270 - 335	255/45R19 100	11A; 24I; 246; 24Q; 26B; 26N; 27I; 27U; YA7	
		270 - 335	275/40R19 101	11A; 247; 24Q; 27B; 27H; 27V; 575; 57F	
19 - 19	150 - 335	245/45R19	11A; 22M; 24C; 26B; 26N; 51G; 575	ab Mj.2013 (Baureihe 222); nicht AMG Sport-Paket; Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 6AA	
		255/40R19	11A; 22M; 248; 24C; 26B; 26J; 51G; 575		
19 - 19	270 - 335	245/45R19 98	11A; 24J; 24Q; 26B; 26N; 27I; 27U; 575	ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 97M	
		255/40R19 100	11A; 24I; 246; 24Q; 26B; 26N; 27I; 27U; 68G		
		255/45R19 100	11A; 24I; 246; 24Q; 26B; 26N; 27I; 27U; YA7		
		275/40R19 101	11A; 244; 247; 27B; 27H; 27V; 575; 57F		
18 - 18	270 - 335	245/45R19 98	11A; 24J; 24Q; 26B; 26N; 27I; 27U; 575	ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 97M	
		255/40R19 100	11A; 24I; 246; 24Q; 26B; 26N; 27B; 27H; 27V; 68G		
		255/45R19 100	11A; 24I; 246; 24Q; 26B; 26N; 27B; 27H; 27V; YA7		
		275/40R19 101	11A; 244; 247; 27B; 27H; 27V; 575; 57F		
17 - 17	270 - 335	245/45R19 98	11A; 24J; 24Q; 26B; 26N; 27I; 27U; 575	ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 97M	
		255/40R19 100	11A; 24I; 246; 247; 24Q; 26B; 26J; 27B; 27H; 27V; 68G		
		255/45R19 100	11A; 24I; 246; 247; 24Q; 26B; 26J; 27B; 27H; 27V; YA7		
		275/40R19 101	11A; 244; 247; 27B; 27F; 27V; 575; 57F		
16 - 16	270 - 335	245/45R19 98	11A; 24I; 246; 24Q; 26B; 26N; 27I; 27U; 575	ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 97M	
		255/40R19 100	11A; 247; 24C; 24Q; 26B; 26J; 27B; 27H; 27V; 68G		
		255/45R19 100	11A; 247; 24C; 24Q; 26B; 26J; 27B; 27H; 27V; YA7		
		275/40R19 101	11A; 244; 247; 27B; 27F; 27V; 575; 57F		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
	15 - 15	270 - 335	245/45R19 98	11A; 241; 246; 24Q; 26B; 26N; 27B; 27H; 27V; 575	ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 97M
		270 - 335	255/40R19 100	11A; 247; 24C; 24Q; 26B; 26J; 27B; 27H; 27V; 68G	
		270 - 335	255/45R19 100	11A; 247; 24C; 24Q; 26B; 26J; 27B; 27H; 27V; YA7	
		270 - 335	275/40R19 101	11A; 244; 247; 27B; 27F; 27V; 575; 57F	
	14 - 14	270 - 335	245/45R19 98	11A; 241; 246; 24Q; 26B; 26J; 27B; 27H; 27V; 575	ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 97M
		270 - 335	255/40R19 100	11A; 247; 24C; 24Q; 26B; 26J; 27B; 27H; 27V; 68G	
		270 - 335	255/45R19 100	11A; 247; 24C; 24Q; 26B; 26J; 27B; 27H; 27V; YA7	
		270 - 335	275/40R19 101	11A; 244; 247; 27B; 27F; 27V; 575; 57F	
9 1/2 x 19	41	150 - 380	275/40R19	51G; 575; 57F	bis Mj.2013 (Baureihe 221); Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 530; 729; 76B
	41	150 - 335	255/40R19	51G; 575	ab Mj.2013 (Baureihe 222); nicht AMG Sport-Paket; Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 6AA; 76B
		150 - 335	275/40R19	51G; 575; 57F	
	40 - 39	150 - 380	275/40R19	51G; 575; 57F	bis Mj.2013 (Baureihe 221); Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 530; 729; 76B
	40 - 39	150 - 335	255/40R19	51G; 575	ab Mj.2013 (Baureihe 222); nicht AMG Sport-Paket; Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 6AA; 76B
		150 - 335	275/40R19	51G; 575; 57F	
	39 - 39	430 - 430	285/40R19 103	575; 57F; 97H	ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
	38 - 38	150 - 285	255/35R19 96Y		bis Mj.2013 (Baureihe 221); Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 530; 573; 729
		150 - 380	255/40R19 96Y		
150 - 380		275/40R19 101Y	575; 57F		
38 - 38	150 - 335	255/40R19	51G; 575	ab Mj.2013 (Baureihe 222); nicht AMG Sport-Paket; Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 6AA; 76B	
	150 - 335	275/40R19	51G; 575		
38 - 36	270 - 335	275/40R19 101	575; 57F	ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 97M	
	270 - 335	285/40R19 103	11A; 27I; 27U; 57F; YA7		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
9 1/2 x 19	38 - 38	430 - 430	285/40R19	51G; 575; 57F; 97H	ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		430 - 430	285/40R19 103	11A; 27I; 27U; 575; 57F; 97H	
	37 - 36	150 - 285	255/35R19 96Y	11A; 24J	bis Mj.2013 (Baureihe 221); Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 530; 573; 729
		150 - 380	255/40R19 96Y	11A; 24J	
		150 - 380	275/40R19 101Y	575; 57F	
	37 - 35	150 - 335	255/40R19	51G; 575	ab Mj.2013 (Baureihe 222); nicht AMG Sport-Paket; Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 6AA; 76B
		150 - 335	275/40R19	11A; 22M; 51G; 575; 57F	
	37 - 36	430 - 430	285/40R19 103	11A; 27I; 27U; 575; 57F; 97H	ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
	35 - 34	150 - 285	255/35R19 96Y	11A; 24J	bis Mj.2013 (Baureihe 221); Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 530; 573; 729
		150 - 380	255/40R19 96Y	11A; 24J	
		150 - 380	275/40R19 101Y	11A; 22I; 24M; 575; 57F	
	35 - 35	270 - 335	275/40R19 101	575; 57F	ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 97M
		270 - 335	285/40R19 103	11A; 24Q; 27I; 27U; 57F; YA7	
	35 - 33	430 - 430	285/40R19 103	11A; 24Q; 27I; 27U; 575; 57F; 97H	ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
34 - 33	150 - 335	255/40R19	51G; 575	ab Mj.2013 (Baureihe 222); nicht AMG Sport-Paket; Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 6AA; 76B	
	150 - 335	275/40R19	11A; 22M; 51G; 575; 57F		
34 - 33	270 - 335	275/40R19 101	11A; 27I; 27U; 575; 57F	ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 97M	
	270 - 335	285/40R19 103	11A; 24Q; 27I; 27U; 57F; YA7		
33 - 29	150 - 285	255/35R19 96Y	11A; 21P; 24J	bis Mj.2013 (Baureihe 221); Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 530; 573; 729	
	150 - 380	255/40R19 96Y	11A; 21P; 24J		
	150 - 380	275/40R19 101Y	11A; 22I; 24M; 575; 57F		
32 - 32	150 - 335	255/40R19	51G; 575	ab Mj.2013 (Baureihe 222); nicht AMG Sport-Paket; Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 6AA; 76B	
	150 - 335	275/40R19	11A; 22M; 51G; 575; 57F		
32 - 30	270 - 335	275/40R19 101	11A; 24Q; 27I; 27U; 575; 57F	ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 97M	
	270 - 335	285/40R19 103	11A; 24Q; 27B; 27H; 27V; 57F; YA7		
32 - 28	430 - 430	285/40R19 103	11A; 24Q; 27B; 27H; 27V; 575; 57F; 97H	ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
9 1/2 x 19	31 - 31	150 - 335	255/40R19	51G; 575	ab Mj.2013 (Baureihe 222); nicht AMG Sport-Paket; Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 6AA; 76B
		150 - 335	275/40R19	11A; 22M; 51G; 575; 57F	
	30 - 30	150 - 335	255/40R19	51G; 575	ab Mj.2013 (Baureihe 222); nicht AMG Sport-Paket; Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 6AA; 76B
		150 - 335	275/40R19	11A; 22L; 51G; 575; 57F	
	29 - 29	150 - 335	255/40R19	11A; 22M; 51G; 575	ab Mj.2013 (Baureihe 222); nicht AMG Sport-Paket; Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 6AA; 76B
		150 - 335	275/40R19	11A; 22L; 51G; 575; 57F	
	29 - 29	270 - 335	275/40R19 101	11A; 24Q; 27I; 27U; 575; 57F	ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 97M
		270 - 335	285/40R19 103	11A; 247; 24Q; 27B; 27H; 27V; 57F; YA7	
	28 - 28	150 - 285	255/35R19 96Y	11A; 21P; 22I; 24J; 24M	bis Mj.2013 (Baureihe 221); Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 530; 573; 729
		150 - 380	255/40R19 96Y	11A; 21P; 22I; 24J; 24M	
		150 - 380	275/40R19 101Y	11A; 22B; 24M; 575; 57F	
	28 - 28	150 - 335	255/40R19	11A; 22M; 51G; 575	ab Mj.2013 (Baureihe 222); nicht AMG Sport-Paket; Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 6AA; 76B
		150 - 335	275/40R19	11A; 22L; 248; 51G; 575; 57F	
	28 - 27	270 - 335	275/40R19 101	11A; 24Q; 27B; 27H; 27V; 575; 57F	ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 97M
		270 - 335	285/40R19 103	11A; 247; 24Q; 27B; 27H; 27V; 57F; YA7	
	27 - 26	150 - 285	255/35R19 96Y	11A; 21B; 22I; 24C; 24M	bis Mj.2013 (Baureihe 221); Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 530; 573; 729
		150 - 380	255/40R19 96Y	11A; 21B; 22I; 24C; 24M	
		150 - 380	275/40R19 101Y	11A; 22B; 24M; 575; 57F	
	27 - 27	150 - 335	255/40R19	11A; 22M; 51G; 575	ab Mj.2013 (Baureihe 222); nicht AMG Sport-Paket; Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 6AA; 76B
		150 - 335	275/40R19	11A; 22L; 248; 51G; 575; 57F	
	27 - 26	430 - 430	285/40R19 103	11A; 247; 24Q; 27B; 27H; 27V; 575; 57F; 97H	ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
	26 - 26	150 - 335	255/40R19	11A; 22M; 51G; 575	ab Mj.2013 (Baureihe 222); nicht AMG Sport-Paket; Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 6AA; 76B
		150 - 335	275/40R19	11A; 22L; 24M; 51G; 575; 57F	
	26 - 26	270 - 335	275/40R19 101	11A; 247; 24Q; 27B; 27H; 27V; 575; 57F	ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 97M
		270 - 335	285/40R19 103	11A; 247; 24Q; 27B; 27H; 27V; 57F; YA7	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
9 1/2 x 19	25 - 25	150 - 335	255/40R19	11A; 22M; 51G; 575	ab Mj.2013 (Baureihe 222); nicht AMG Sport-Paket; Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 6AA; 76B
		150 - 335	275/40R19	11A; 22L; 24M; 51G; 575; 57F	
	25 - 25	270 - 335	275/40R19 101	11A; 247; 24Q; 27B; 27H; 27V; 575; 57F	ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 97M
		270 - 335	285/40R19 103	11A; 244; 247; 27B; 27H; 27V; 57F; YA7	
	25 - 25	430 - 430	285/40R19 103	11A; 244; 247; 27B; 27H; 27V; 575; 57F; 97H	ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
	24 - 24	150 - 335	255/40R19	11A; 22M; 51G; 575	ab Mj.2013 (Baureihe 222); nicht AMG Sport-Paket; Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 6AA; 76B
		150 - 335	275/40R19	11A; 22L; 24M; 51G; 575; 57F	
	24 - 23	270 - 335	275/40R19 101	11A; 247; 24Q; 27B; 27H; 27V; 575; 57F	ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 97M
		270 - 335	285/40R19 103	11A; 244; 247; 27B; 27F; 27V; 57F; YA7	
	24 - 22	430 - 430	285/40R19 103	11A; 244; 247; 27B; 27F; 27V; 575; 57F; 97H	ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
	23 - 23	150 - 335	255/40R19	11A; 22M; 51G; 575	ab Mj.2013 (Baureihe 222); nicht AMG Sport-Paket; Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 6AA; 76B
		150 - 335	275/40R19	11A; 22L; 24M; 27I; 51G; 575; 57F	
22 - 22	150 - 335	255/40R19	11A; 22M; 51G; 575	ab Mj.2013 (Baureihe 222); nicht AMG Sport-Paket; Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 6AA; 76B	
	150 - 335	275/40R19	11A; 22L; 24M; 27I; 51G; 575; 57F		
22 - 22	270 - 335	275/40R19 101	11A; 244; 247; 27B; 27H; 27V; 575; 57F	ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 97M	
	270 - 335	285/40R19 103	11A; 244; 247; 27B; 27F; 27V; 57F; YA7		
21 - 20	150 - 335	255/40R19	11A; 22L; 248; 51G; 575	ab Mj.2013 (Baureihe 222); nicht AMG Sport-Paket; Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 6AA; 76B	
	150 - 335	275/40R19	11A; 22L; 24M; 27I; 51G; 575; 57F		
21 - 21	270 - 335	255/40R19 100	11A; 241; 246; 24Q; 26B; 26N; 27B; 27H; 27V; 68G	ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 97M	
	270 - 335	255/45R19 100	11A; 241; 246; 24Q; 26B; 26N; 27B; 27H; 27V; YA7		
	270 - 335	275/40R19 101	11A; 244; 247; 27B; 27H; 27V; 575; 57F		
	270 - 335	285/40R19 103	11A; 244; 247; 27B; 27F; 27V; 57F; YA7		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
9 1/2 x 19	21 - 21	430 - 430	255/40R19 100	11A; 241; 246; 26B; 26N; 54A; 57E; 68G	ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		430 - 430	255/45R19 M+S	11A; 241; 246; 24Q; 26B; 26N; 27B; 27H; 27V; 52J	
		430 - 430	255/45R19 100	11A; 241; 246; 26B; 26N; 575; 57E	
		430 - 430	285/40R19 103	11A; 244; 247; 27B; 27F; 27V; 575; 57F; 97H	
20 - 20	270 - 335	270 - 335	255/40R19 100	11A; 241; 246; 24Q; 26B; 26J; 27B; 27H; 27V; 68G	ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 97M
		270 - 335	255/45R19 100	11A; 241; 246; 24Q; 26B; 26J; 27B; 27H; 27V; YA7	
		270 - 335	275/40R19 101	11A; 244; 247; 27B; 27F; 27V; 575; 57F	
		270 - 335	285/40R19 103	11A; 244; 247; 27B; 27F; 27V; 57F; YA7	
19 - 19	150 - 335	255/40R19	11A; 22L; 24M; 51G; 575	ab Mj.2013 (Baureihe 222); nicht AMG Sport-Paket; Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 6AA; 76B	
		275/40R19	11A; 22L; 24M; 27H; 27I; 51G; 575; 57F		
19 - 19	270 - 335	270 - 335	255/40R19 100	11A; 241; 246; 247; 24Q; 26B; 26J; 27B; 27H; 27V; 68G	ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 97M
		270 - 335	255/45R19 100	11A; 241; 246; 247; 24Q; 26B; 26J; 27B; 27H; 27V; YA7	
		270 - 335	275/40R19 101	11A; 244; 247; 27B; 27F; 27V; 575; 57F	
		270 - 335	285/40R19 103	11A; 24D; 27B; 27F; 27V; 57F; YA7	
18 - 17	270 - 335	270 - 335	255/40R19 100	11A; 247; 24C; 24Q; 26B; 26J; 27B; 27H; 27V; 68G	ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 97M
		270 - 335	255/45R19 100	11A; 247; 24C; 24Q; 26B; 26J; 27B; 27H; 27V; YA7	
		270 - 335	275/40R19 101	11A; 244; 247; 27B; 27F; 27V; 575; 57F	
		270 - 335	285/40R19 103	11A; 24D; 27B; 27F; 27V; 57F; YA7	
16 - 16	270 - 335	270 - 335	255/40R19 100	11A; 247; 24C; 24Q; 26B; 26J; 27B; 27H; 27V; 68G	ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 97M
		270 - 335	255/45R19 100	11A; 247; 24C; 24Q; 26B; 26J; 27B; 27H; 27V; YA7	
		270 - 335	275/40R19 101	11A; 24D; 27B; 27F; 27V; 575; 57F	
		270 - 335	285/40R19 103	11A; 24D; 27B; 27F; 27V; 57F; YA7	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
9 1/2 x 19	15 - 14	270 - 335	255/40R19 100	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27H; 27V; 68G	ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 97M
		270 - 335	255/45R19 100	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27H; 27V; YA7	
		270 - 335	275/40R19 101	11A; 24D; 27B; 27F; 27V; 575; 57F	
		270 - 335	285/40R19 103	11A; 24D; 27B; 27F; 27V; 57F; YA7	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 1/2 x 20	42 - 39	150 - 335	255/35R20	51G; 575; 57E	ab Mj.2013 (Baureihe 222); nicht AMG Sport-Paket; Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 6AA; 76A
		150 - 335	255/40R20 97Y	57E; XFS	
	40 - 33	150 - 285	245/35R20 95Y	51J; 5HR	bis Mj.2013 (Baureihe 221); Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 530; 573; 729
		150 - 285	245/40R20 95Y	51J; 5HR	
		150 - 380	255/35R20 97Y		
	39 - 32	430 - 430	255/40R20	12Q; 51G; 575	ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A
	38 - 36	150 - 335	245/40R20	51G; 575; 57E	ab Mj.2013 (Baureihe 222); nicht AMG Sport-Paket; Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 6AA; 76A
		150 - 335	255/35R20	51G; 575; 57E	
		150 - 335	255/40R20 97Y	57E; XFS	
	38 - 30	270 - 335	245/40R20	51G; 575; 57E	ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A
	35 - 33	150 - 335	245/40R20	51G; 575; 57E	ab Mj.2013 (Baureihe 222); nicht AMG Sport-Paket; Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 6AA; 76A
		150 - 335	255/35R20	11A; 245; 51G; 575; 57E	
		150 - 335	255/40R20 97Y	11A; 245; 57E; XFS	
	32 - 31	150 - 285	245/35R20 95Y	51J; 5HR	bis Mj.2013 (Baureihe 221); Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 530; 573; 729
		150 - 285	245/40R20 95Y	51J; 5HR	
		150 - 380	255/35R20 97Y	11A; 24J	
	32 - 32	150 - 335	245/40R20	11A; 245; 51G; 575; 57E	ab Mj.2013 (Baureihe 222); nicht AMG Sport-Paket; Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 6AA; 76A
		150 - 335	255/35R20	11A; 24J; 51G; 575; 57E	
		150 - 335	255/40R20 97Y	11A; 24J; 57E; XFS	
	31 - 30	150 - 335	245/40R20	11A; 245; 51G; 575; 57E	ab Mj.2013 (Baureihe 222); nicht AMG Sport-Paket; Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 6AA; 76A
		150 - 335	255/35R20	11A; 24J; 26P; 51G; 575; 57E	
		150 - 335	255/40R20 97Y	11A; 24J; 26P; 57E; XFS	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 1/2 x 20	31 - 28	430 - 430	255/40R20	51G; 575	ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
	30 - 30	150 - 285	245/35R20 95Y	51J; 5HR	bis Mj.2013 (Baureihe 221); Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 30; 573; 729
		150 - 285	245/40R20 95Y	51J; 5HR	
		150 - 380	255/35R20 97Y	11A; 21P; 24J	
	29 - 27	150 - 285	245/35R20 95Y	11A; 24J; 51J; 5HR	bis Mj.2013 (Baureihe 221); Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 530; 573; 729
		150 - 285	245/40R20 95Y	11A; 24J; 51J; 5HR	
		150 - 380	255/35R20 97Y	11A; 21P; 24J	
	29 - 28	150 - 335	245/40R20	11A; 24J; 51G; 575; 57E	ab Mj.2013 (Baureihe 222); nicht AMG Sport-Paket; Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 6AA; 76A
		150 - 335	255/35R20	11A; 24J; 26P; 51G; 575; 57E	
		150 - 335	255/40R20 97Y	11A; 24J; 26P; 57E; XFS	
	29 - 27	270 - 335	245/40R20 99	575; 57E	ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A
	27 - 26	150 - 335	245/40R20	11A; 24J; 26P; 51G; 575; 57E	ab Mj.2013 (Baureihe 222); nicht AMG Sport-Paket; Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 6AA; 76A
		150 - 335	255/35R20	11A; 24J; 26N; 26P; 51G; 575; 57E	
		150 - 335	255/40R20 97Y	11A; 24J; 26N; 26P; 57E; XFS	
	27 - 27	430 - 430	255/40R20	11A; 245; 51G; 575	ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
	26 - 26	150 - 285	245/35R20 95Y	11A; 21P; 24J; 51J; 5HR	bis Mj.2013 (Baureihe 221); Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 530; 573; 729
		150 - 285	245/40R20 95Y	11A; 21P; 24J; 51J; 5HR	
150 - 380		255/35R20 97Y	11A; 21P; 24J		
26 - 26	270 - 335	245/40R20 99	575; 57E	ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A	
	270 - 335	255/40R20 101	11A; 245; 57E; XFS		
26 - 26	430 - 430	255/40R20 M+S	11A; 245; 52J	ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	430 - 430	255/40R20 101	11A; 245; 575; 57E		
25 - 24	150 - 335	245/40R20	11A; 24J; 26P; 51G; 575; 57E	ab Mj.2013 (Baureihe 222); nicht AMG Sport-Paket; Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 6AA; 76A	
	150 - 335	255/35R20	11A; 241; 246; 26N; 26P; 51G; 575; 57E		
	150 - 335	255/40R20 97Y	11A; 241; 246; 26N; 26P; 57E; XFS		
25 - 25	270 - 335	245/40R20 99	575; 57E	ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A	
	270 - 335	255/40R20 101	11A; 245; 26P; 57E; XFS		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 1/2 x 20	25 - 24	430 - 430	255/40R20 M+S	11A; 24J; 26P; 52J	ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		430 - 430	255/40R20 101	11A; 24J; 26P; 575; 57E	
	24 - 24	270 - 335	245/40R20 99	11A; 245; 575; 57E	ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A
		270 - 335	255/40R20 101	11A; 245; 26P; 57E; XFS	
	23 - 23	150 - 335	245/40R20	11A; 24J; 26N; 26P; 51G; 575; 57E	ab Mj.2013 (Baureihe 222); nicht AMG Sport-Paket; Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 6AA; 76A
		150 - 335	255/35R20	11A; 241; 246; 26B; 26N; 51G; 575; 57E	
		150 - 335	255/40R20 97Y	11A; 241; 246; 26B; 26N; 57E; XFS	
	23 - 22	270 - 335	245/40R20 99	11A; 245; 575; 57E	ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A
		270 - 335	255/40R20 101	11A; 24J; 26B; 26N; 57E; XFS	
	23 - 23	430 - 430	255/40R20 M+S	11A; 24J; 26B; 26N; 52J	ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		430 - 430	255/40R20 101	11A; 24J; 26B; 26N; 575; 57E	
	22 - 20	150 - 335	245/40R20	11A; 241; 246; 26N; 26P; 51G; 575; 57E	ab Mj.2013 (Baureihe 222); nicht AMG Sport-Paket; Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 6AA; 76A
		150 - 335	255/35R20	11A; 24C; 26B; 26N; 51G; 575; 57E	
		150 - 335	255/40R20 97Y	11A; 24C; 26B; 26N; 57E; XFS	
	22 - 22	430 - 430	255/40R20 M+S	11A; 24J; 26B; 26N; 27I; 27U; 52J	ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		430 - 430	255/40R20 101	11A; 24J; 26B; 26N; 575; 57E	
	21 - 21	270 - 335	245/40R20 99	11A; 245; 26P; 575; 57E	ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A
		270 - 335	255/40R20 101	11A; 24J; 26B; 26N; 57E; XFS	
21 - 21	430 - 430	255/40R20 M+S	11A; 241; 246; 26B; 26N; 27I; 27U; 52J	ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	430 - 430	255/40R20 101	11A; 241; 246; 26B; 26N; 575; 57E		
20 - 20	270 - 335	245/40R20 99	11A; 24J; 26P; 575; 57E	ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A	
	270 - 335	255/40R20 101	11A; 24J; 26B; 26N; 57E; XFS		
19 - 19	150 - 335	245/40R20	11A; 24C; 26B; 26N; 51G; 575; 57E	ab Mj.2013 (Baureihe 222); nicht AMG Sport-Paket; Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 6AA; 76A	
	150 - 335	255/35R20	11A; 24C; 26B; 26J; 51G; 575; 57E		
	150 - 335	255/40R20 97Y	11A; 24C; 26B; 26J; 57E; XFS		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein	
8 1/2 x 20	19 - 18	270 - 335	245/40R20 99	11A; 24J; 26B; 26N; 57S; 57E	ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A	
		270 - 335	255/40R20 101	11A; 24J; 26B; 26N; 57E; XFS		
	17 - 16	270 - 335	245/40R20 99	11A; 24J; 26B; 26N; 57S; 57E	ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A	
		270 - 335	255/40R20 101	11A; 24J; 246; 26B; 26N; 57E; XFS		
	15 - 15	270 - 335	245/40R20 99	11A; 24J; 26B; 26N; 57S; 57E	ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A	
		270 - 335	255/40R20 101	11A; 24J; 246; 26B; 26J; 57E; XFS		
	14 - 14	270 - 335	245/40R20 99	11A; 24J; 246; 26B; 26N; 57S; 57E	ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A	
		270 - 335	255/40R20 101	11A; 24J; 246; 26B; 26J; 57E; XFS		
	9 1/2 x 20	44 - 43	150 - 335	275/35R20	51G; 57S	ab Mj.2013 (Baureihe 222); nicht AMG Sport-Paket; Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 6AA; 76B
			150 - 335	285/35R20 100Y	57F; XFS	
44 - 39		270 - 335	275/35R20 98	57S; 57F	ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 97M	
		270 - 335	285/35R20 100	57F; XFS		
43 - 41		150 - 380	275/35R20	51G; 57S; 57F	bis Mj.2013 (Baureihe 221); Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 530; 729; 76B	
42 - 39		150 - 335	275/35R20	51G; 57S; 57F	ab Mj.2013 (Baureihe 222); nicht AMG Sport-Paket; Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 6AA; 76B	
		150 - 335	285/35R20 100Y	11A; 22M; 57F; XFS		
40 - 39		150 - 380	275/35R20	51G; 57S; 57F	bis Mj.2013 (Baureihe 221); Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 530; 729; 76B	
39 - 39		430 - 430	285/35R20 100	57S; 57F; 97H	ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
38 - 38		150 - 285	245/35R20 95Y	51J; 5HR	bis Mj.2013 (Baureihe 221); Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 530; 573; 729	
		150 - 285	245/40R20 95Y	51J; 5HR		
		150 - 380	255/35R20 97Y			
		150 - 380	275/35R20 98Y	57S; 57F		
38 - 38		150 - 335	275/35R20	51G; 57S	ab Mj.2013 (Baureihe 222); nicht AMG Sport-Paket; Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 6AA; 76B	
	150 - 335	285/35R20 100Y	11A; 22M; 57F; XFS			

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
9 1/2 x 20	38 - 36	270 - 335	275/35R20 98	575; 57F	ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 97M
		270 - 335	285/35R20 100	11A; 27I; 27U; 57F; XFS	
	38 - 38	430 - 430	285/35R20	51G; 575; 57F; 97H	ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		430 - 430	285/35R20 100	11A; 27I; 27U; 575; 57F; 97H	
	37 - 36	150 - 285	245/35R20 95Y	51J; 5HR	bis Mj.2013 (Baureihe 221); Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 530; 573; 729
		150 - 285	245/40R20 95Y	51J; 5HR	
		150 - 380	255/35R20 97Y	11A; 24J	
		150 - 380	275/35R20 98Y	11A; 22I; 575; 57F	
	37 - 35	150 - 335	275/35R20	11A; 22M; 51G; 575; 57F	ab Mj.2013 (Baureihe 222); nicht AMG Sport-Paket; Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 6AA; 76B
		150 - 335	285/35R20 100Y	11A; 22M; 57F; XFS	
	37 - 36	430 - 430	285/35R20 100	11A; 27I; 27U; 575; 57F; 97H	ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
	35 - 35	150 - 285	245/35R20 95Y	51J; 5HR	bis Mj.2013 (Baureihe 221); Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 530; 573; 729
		150 - 285	245/40R20 95Y	51J; 5HR	
		150 - 380	255/35R20 97Y	11A; 21P; 24J	
		150 - 380	275/35R20 98Y	11A; 22I; 575; 57F	
	35 - 35	270 - 335	275/35R20 98	575; 57F	ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 97M
		270 - 335	285/35R20 100	11A; 24Q; 27I; 27U; 57F; XFS	
	35 - 33	430 - 430	285/35R20 100	11A; 24Q; 27I; 27U; 575; 57F; 97H	ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
34 - 32	150 - 285	245/35R20 95Y	11A; 24J; 51J; 5HR	bis Mj.2013 (Baureihe 221); Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 530; 573; 729	
	150 - 285	245/40R20 95Y	11A; 24J; 51J; 5HR		
	150 - 380	255/35R20 97Y	11A; 21P; 24J		
	150 - 380	275/35R20 98Y	11A; 22I; 24M; 575; 57F		
34 - 32	150 - 335	275/35R20	11A; 22M; 51G; 575; 57F	ab Mj.2013 (Baureihe 222); nicht AMG Sport-Paket; Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 6AA; 76B	
	150 - 335	285/35R20 100Y	11A; 22L; 57F; XFS		
34 - 33	270 - 335	275/35R20 98	11A; 27I; 27U; 575; 57F	ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 97M	
	270 - 335	285/35R20 100	11A; 24Q; 27I; 27U; 57F; XFS		
32 - 30	270 - 335	275/35R20 98	11A; 24Q; 27I; 27U; 575; 57F	ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 97M	
	270 - 335	285/35R20 100	11A; 24Q; 27B; 27H; 27V; 57F; XFS		
32 - 28	430 - 430	285/35R20 100	11A; 24Q; 27B; 27H; 27V; 575; 57F; 97H	ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
9 1/2 x 20	31 - 31	150 - 285	245/35R20 95Y	11A; 21P; 24J; 51J; 5HR	bis Mj.2013 (Baureihe 221); Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 530; 573; 729
		150 - 285	245/40R20 95Y	11A; 21P; 24J; 51J; 5HR	
		150 - 380	255/35R20 97Y	11A; 21P; 24J	
		150 - 380	275/35R20 98Y	11A; 22I; 24M; 575; 57F	
	31 - 31	150 - 335	275/35R20	11A; 22M; 51G; 575; 57F	ab Mj.2013 (Baureihe 222); nicht AMG Sport-Paket; Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 6AA; 76B
		150 - 335	285/35R20 100Y	11A; 22L; 248; 57F; XFS	
	30 - 30	150 - 285	245/35R20 95Y	11A; 21P; 24J; 51J; 5HR	bis Mj.2013 (Baureihe 221); Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 530; 573; 729
		150 - 285	245/40R20 95Y	11A; 21P; 24J; 51J; 5HR	
		150 - 380	255/35R20 97Y	11A; 21P; 22I; 24J	
		150 - 380	275/35R20 98Y	11A; 22B; 24M; 575; 57F	
	30 - 30	150 - 335	275/35R20	11A; 22L; 51G; 575; 57F	ab Mj.2013 (Baureihe 222); nicht AMG Sport-Paket; Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 6AA; 76B
		150 - 335	285/35R20 100Y	11A; 22L; 248; 57F; XFS	
	29 - 29	150 - 285	245/35R20 95Y	11A; 21P; 24J; 51J; 5HR	bis Mj.2013 (Baureihe 221); Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 530; 573; 729
		150 - 285	245/40R20 95Y	11A; 21P; 24J; 51J; 5HR	
		150 - 380	255/35R20 97Y	11A; 21B; 22I; 24J	
		150 - 380	275/35R20 98Y	11A; 22B; 24M; 575; 57F	
	29 - 29	150 - 335	275/35R20	11A; 22L; 51G; 575; 57F	ab Mj.2013 (Baureihe 222); nicht AMG Sport-Paket; Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 6AA; 76B
		150 - 335	285/35R20 100Y	11A; 22L; 24M; 57F; XFS	
	29 - 29	270 - 335	275/35R20 98	11A; 24Q; 27I; 27U; 575; 57F	ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 97M
		270 - 335	285/35R20 100	11A; 247; 24Q; 27B; 27H; 27V; 57F; XFS	
	28 - 28	150 - 285	245/35R20 95Y	11A; 21P; 24J; 51J; 5HR	bis Mj.2013 (Baureihe 221); Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 530; 573; 729
		150 - 285	245/40R20 95Y	11A; 21P; 24J; 51J; 5HR	
		150 - 380	255/35R20 97Y	11A; 21B; 22I; 24J; 24M	
		150 - 380	275/35R20 98Y	11A; 22B; 24M; 575; 57F	
28 - 28	150 - 335	275/35R20	11A; 22L; 248; 51G; 575; 57F	ab Mj.2013 (Baureihe 222); nicht AMG Sport-Paket; Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 6AA; 76B	
	150 - 335	285/35R20 100Y	11A; 22L; 24M; 57F; XFS		
28 - 27	270 - 335	275/35R20 98	11A; 24Q; 27B; 27H; 27V; 575; 57F	ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 97M	
	270 - 335	285/35R20 100	11A; 247; 24Q; 27B; 27H; 27V; 57F; XFS		
27 - 27	150 - 285	245/35R20 95Y	11A; 21P; 24J; 51J; 5HR	bis Mj.2013 (Baureihe 221); Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 530; 573; 729	
	150 - 285	245/40R20 95Y	11A; 21P; 24J; 51J; 5HR		
	150 - 380	255/35R20 97Y	11A; 21B; 22I; 24C; 24M		
	150 - 380	275/35R20 98Y	11A; 22B; 24M; 575; 57F		
27 - 27	150 - 335	275/35R20	11A; 22L; 248; 51G; 575; 57F	ab Mj.2013 (Baureihe 222); nicht AMG Sport-Paket; Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 6AA; 76B	
	150 - 335	285/35R20 100Y	11A; 22L; 24M; 27I; 57F; XFS		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
9 1/2 x 20	27 - 26	430 - 430	285/35R20 100	11A; 247; 24Q; 27B; 27H; 27V; 575; 57F; 97H	ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
	26 - 26	150 - 285	245/35R20 95Y	11A; 21P; 22I; 24J; 51J; 5HR	bis Mj.2013 (Baureihe 221); Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 530; 573; 729
		150 - 285	245/40R20 95Y	11A; 21P; 22I; 24J; 51J; 5HR	
		150 - 380	255/35R20 97Y	11A; 21B; 22I; 24C; 24M	
		150 - 380	275/35R20 98Y	11A; 22B; 24M; 575; 57F	
	26 - 25	150 - 335	275/35R20	11A; 22L; 24M; 51G; 575; 57F	ab Mj.2013 (Baureihe 222); nicht AMG Sport-Paket; Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 6AA; 76B
		150 - 335	285/35R20 100Y	11A; 22L; 24M; 27I; 57F; XFS	
	26 - 26	270 - 335	275/35R20 98	11A; 247; 24Q; 27B; 27H; 27V; 575; 57F	ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 97M
		270 - 335	285/35R20 100	11A; 247; 24Q; 27B; 27H; 27V; 57F; XFS	
	25 - 25	270 - 335	275/35R20 98	11A; 247; 24Q; 27B; 27H; 27V; 575; 57F	ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 97M
		270 - 335	285/35R20 100	11A; 244; 247; 27B; 27H; 27V; 57F; XFS	
	25 - 25	430 - 430	285/35R20 100	11A; 244; 247; 27B; 27H; 27V; 575; 57F; 97H	ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
	24 - 24	150 - 335	275/35R20	11A; 22L; 24M; 51G; 575; 57F	ab Mj.2013 (Baureihe 222); nicht AMG Sport-Paket; Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 6AA; 76B
		150 - 335	285/35R20 100Y	11A; 22L; 24M; 27I; 57F; XFS	
	24 - 23	270 - 335	245/40R20 99	11A; 24J; 26B; 26N; 575; 57E	ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 97M
		270 - 335	275/35R20 98	11A; 247; 24Q; 27B; 27H; 27V; 575; 57F	
		270 - 335	285/35R20 100	11A; 244; 247; 27B; 27F; 27V; 57F; XFS	
	24 - 22	430 - 430	285/35R20 100	11A; 244; 247; 27B; 27F; 27V; 575; 57F; 97H	ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
23 - 23	150 - 335	275/35R20	11A; 22L; 24M; 27I; 51G; 575; 57F	ab Mj.2013 (Baureihe 222); nicht AMG Sport-Paket; Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 6AA; 76B	
	150 - 335	285/35R20 100Y	11A; 22L; 24M; 27H; 27I; 57F; XFS		
22 - 22	150 - 335	275/35R20	11A; 22L; 24M; 27I; 51G; 575; 57F	ab Mj.2013 (Baureihe 222); nicht AMG Sport-Paket; Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 6AA; 76B	
	150 - 335	285/35R20 100Y	11A; 22L; 24M; 27H; 27I; 57F; XFS		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
9 1/2 x 20	22 - 22	270 - 335	245/40R20 99	11A; 24J; 26B; 26N; 57S; 57E	ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 97M
		270 - 335	275/35R20 98	11A; 244; 247; 27B; 27H; 27V; 57S; 57F	
		270 - 335	285/35R20 100	11A; 244; 247; 27B; 27F; 27V; 57F; XFS	
	21 - 20	150 - 335	275/35R20	11A; 22L; 24M; 27I; 51G; 57S; 57F	ab Mj.2013 (Baureihe 222); nicht AMG Sport-Paket; Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 6AA; 76B
		150 - 335	285/35R20 100Y	11A; 22L; 244; 247; 27H; 27I; 57F; XFS	
	21 - 21	270 - 335	245/40R20 99	11A; 24J; 26B; 26N; 57S; 57E	ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 97M
		270 - 335	255/40R20 101	11A; 241; 246; 26B; 26N; 57E; XFS	
		270 - 335	275/35R20 98	11A; 244; 247; 27B; 27H; 27V; 57S; 57F	
		270 - 335	285/35R20 100	11A; 244; 247; 27B; 27F; 27V; 57F; XFS	
	21 - 21	430 - 430	255/40R20 M+S	11A; 241; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27H; 27V; 52J	ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		430 - 430	255/40R20 101	11A; 241; 246; 26B; 26N; 57S; 57E	
		430 - 430	285/35R20 100	11A; 244; 247; 27B; 27F; 27V; 57S; 57F; 97H	
20 - 20	270 - 335	245/40R20 99	11A; 24J; 26B; 26N; 57S; 57E	ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 97M	
	270 - 335	255/40R20 101	11A; 241; 246; 26B; 26J; 57E; XFS		
	270 - 335	275/35R20 98	11A; 244; 247; 27B; 27F; 27V; 57S; 57F		
	270 - 335	285/35R20 100	11A; 244; 247; 27B; 27F; 27V; 57F; XFS		
19 - 19	150 - 335	275/35R20	11A; 22L; 24M; 27H; 27I; 51G; 57S; 57F	ab Mj.2013 (Baureihe 222); nicht AMG Sport-Paket; Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 6AA; 76B	
	150 - 335	285/35R20 100Y	11A; 22L; 24D; 27B; 27H; 57F; XFS		
19 - 19	270 - 335	245/40R20 99	11A; 241; 246; 26B; 26N; 57S; 57E	ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 97M	
	270 - 335	255/40R20 101	11A; 241; 246; 26B; 26J; 57E; XFS		
	270 - 335	275/35R20 98	11A; 244; 247; 27B; 27F; 27V; 57S; 57F		
	270 - 335	285/35R20 100	11A; 24D; 27B; 27F; 27V; 57F; XFS		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
9 1/2 x 20	18 - 17	270 - 335	245/40R20 99	11A; 241; 246; 26B; 26N; 575; 57E	ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 97M
		270 - 335	255/40R20 101	11A; 24C; 26B; 26J; 57E; XFS	
		270 - 335	275/35R20 98	11A; 244; 247; 27B; 27F; 27V; 575; 57F	
		270 - 335	285/35R20 100	11A; 24D; 27B; 27F; 27V; 57F; XFS	
	16 - 16	270 - 335	245/40R20 99	11A; 241; 246; 26B; 26J; 575; 57E	ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 97M
		270 - 335	255/40R20 101	11A; 24C; 26B; 26J; 57E; XFS	
		270 - 335	275/35R20 98	11A; 24D; 27B; 27F; 27V; 575; 57F	
		270 - 335	285/35R20 100	11A; 24D; 27B; 27F; 27V; 57F; XFS	
	15 - 14	270 - 335	245/40R20 99	11A; 24C; 26B; 26J; 575; 57E	ab Mj.2014 (Baureihe 217); Allradantrieb; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 97M
		270 - 335	255/40R20 101	11A; 24C; 26B; 26J; 57E; XFS	
		270 - 335	275/35R20 98	11A; 24D; 27B; 27F; 27V; 575; 57F	
		270 - 335	285/35R20 100	11A; 24D; 27B; 27F; 27V; 57F; XFS	

Auflagen

- 10B) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind unter Berücksichtigung der Loadindexe, mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil, den Fahrzeugpapieren zu entnehmen, soweit im Verwendungsbereich keine Abweichungen festgelegt sind.
- 11A) Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Prüfer einer Überwachungsorganisation oder einen Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIIIb zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.
- 11B) Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in der Fahrzeuggenehmigung für diesen Fahrzeug-Typ/ -Variante/ -Version bzw. Fahrzeugausführung genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren bei der nächsten Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle unter Vorlage der Allgemeinen Betriebserlaubnis bzw. der Abnahmebestätigung nach §19 Abs. 3 der StVZO berichtigen zu lassen.
- 11G) Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Für die Sonder-Fahrwerksfedern muß eine Allgemeine Betriebserlaubnis oder ein Teilegutachten vorliegen; gegen die Verwendung der Rad/Reifenkombination dürfen keine technischen Bedenken bestehen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Distanzscheiben eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Distanzscheiben gesondert zu beurteilen.

- 11H) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Hierbei müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daß nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind.
- 124) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 8 mm (einschließlich Kettenschloss) auflagen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 12A) Die Verwendung von Schneeketten ist nicht möglich, es sei denn, dass für den hier aufgeführten Fahrzeugtyp eine weitere Umrüstmöglichkeit im Gutachten aufgeführt ist. Für diese Umrüstung mit der Einschränkung in Spalte Auflagen "Reifen mit Schneeketten" sind die dort aufgeführten Auflagen und Hinweise zu beachten.
- 12N) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 11 mm (einschließlich Kettenschloss) auflagen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 12O) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 13 mm (einschließlich Kettenschloss) auflagen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 12Q) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm (einschließlich Kettenschloss) auflagen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 12T) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten ist nur mit der vom Fahrzeughersteller freigegebenen Schneekette oder einer baugleichen Schneekette an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 21B) Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 21P) Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 22B) Durch Anlegen der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 22I) Durch Anlegen der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 22L) Durch Kürzen bis zum Schraubenkopf und komplettes Umbiegen der Befestigungslasche der Heckschürzenbefestigung ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 22M) Durch Kürzen bis zum Schraubenkopf und komplettes Umbiegen der Befestigungslasche der Heckschürzenbefestigung ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 241) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

- 244) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 245) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 246) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 247) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 248) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24C) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24D) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24J) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24M) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

- 24Q) Die Radabdeckung an Achse 2 ist, sofern nicht serienmäßig vorhanden, durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 26B) Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 26J) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 26N) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 26P) Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 27B) Durch Anlegen der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 27F) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 27H) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 27I) Durch Anlegen der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 27U) Durch Kürzen der Befestigungslasche der Heckschürzenbefestigung ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 27V) Durch Kürzen der Befestigungslasche der Heckschürzenbefestigung ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 51A) Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfülldruckhinweis am Fahrzeug) bzw. Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck ist zu beachten. Die Verwendung von Reifen mit Notlaufeigenschaften ist laut Hersteller nur mit Reifenfülldrucküberwachungssystem zulässig.
- 51G) Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig, wenn diese Reifendimension in den Fahrzeugpapieren bereits serienmäßig eingetragen oder vom Fahrzeughersteller, s. Auszug aus der EG-Genehmigung des Fahrzeuges (EG-Übereinstimmungsbescheinigung), freigegeben ist. Der Loadindex, das Geschwindigkeitssymbol, die M+S-Kennzeichnung, die Hinweise und die Empfehlungen des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengröße zu beachten.
- 51J) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig, wenn die Reifennennbreite, die in den Fahrzeugpapieren serienmäßig eingetragene Mindestreifengröße, nicht unterschritten wird.
- 52J) Diese Reifengröße ist nur mit M+S-Profil zulässig. Die Lauffläche und die Struktur sind bei M+S-Profil so konzipiert, dass sie vor allem in Matsch und Schnee (Winter) bessere Fahreigenschaften gewährleisten.

- 530) Diese Rad/Reifen-Kombination ist an PKW mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit größer 250 km/h nur zulässig, wenn eine Bestätigung des Reifenherstellers über die ausreichende Tragfähigkeit der Reifengröße vorliegt; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.
- 54A) Es ist der Nachweis zu erbringen, daß die Anzeigen von Geschwindigkeitsmesser und Wegstreckenzähler innerhalb der zulässigen Toleranzen liegen. Sofern eine Angleichung durchgeführt wird, ist dies bei der Beurteilung weiterer Rad/Reifen-Kombinationen in den Fahrzeugpapieren zu berücksichtigen.
- 573) Die Verwendung unterschiedlicher Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse ist an Fahrzeugen mit Allradantrieb nur zulässig, wenn deren Abrollumfänge gleich sind. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich, es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen. Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.
- 575) Es sind die serienmäßigen Reifen-Kombinationen zulässig. Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig. Die Hinweise und Empfehlungen des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengröße zu beachten. Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.
- 57E) Die Verwendung dieser Reifengröße ist auf dieser Radgröße nur an der Vorderachse zulässig.
- 57F) Die Verwendung dieser Reifengröße ist auf dieser Radgröße nur an der Hinterachse zulässig.
- 5HR) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1380kg, im Anhängerbetrieb bis 100km/h ist eine Erhöhung der Reifentragfähigkeit bis zu 10% nach ETRTO zulässig.
- 68G) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:
- | | |
|--------------|--------------|
| | Reifengröße: |
| Vorderachse: | 255/40R19 |
| Hinterachse: | 285/35R19 |
- Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig. Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten. An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen. Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.
- 68J) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:
- | | |
|--------------|--------------|
| | Reifengröße: |
| Vorderachse: | 255/45R18 |
| Hinterachse: | 285/40R18 |
- Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig. Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten. An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen. Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.
- 6AA) Die Verwendung unterschiedlicher Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse ist nur zulässig, wenn deren Abrollumfänge gleich sind, oder diese der Serienkombination entsprechen.
Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich, es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen. Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

- 729) Bei Fahrzeugen mit serienmäßigen Reifenfülldruckkontrollsystem mit Druckmesssensor am Rad kann das serienmäßige System verwendet werden.
- 76A) Die Verwendung dieser Räder ist nur an der Vorderachse zulässig und nur in Verbindung mit den genannten Rädern für die Hinterachse.
- 76B) Die Verwendung dieser Räder ist nur an der Hinterachse zulässig und nur in Verbindung mit genannten Rädern für die Vorderachse.
- 76O) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit mindestens 19-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.
- 76S) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit mindestens 18-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.
- 97H) Die Verwendung von Rädern mit unterschiedlichen Maulweiten ist zulässig. Die Maulweite des Rades an der Hinterachse muß mindestens 1 Zoll größer sein als die des Rades der Vorderachse.
- 97M) Die Maulweite des Rades an der Hinterachse muß mindestens 1/2 Zoll größer sein als die des Rades der Vorderachse, wobei bei Verwendung von gleichen Reifengrößen die Einpresstiefe des Rades an der Hinterachse kleiner der des Rades der Vorderachse sein muß.

XFP) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

	Reifengröße:
Vorderachse:	255/50R18
Hinterachse:	285/45R18

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig. Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten. An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen. Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

XFS) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

	Reifengröße:
Vorderachse:	255/40R20
Hinterachse:	285/35R20

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig. Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten. An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen. Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

YA7) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

	Reifengröße:
Vorderachse:	255/45R19
Hinterachse:	285/40R19

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig. Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten. An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen. Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

I. Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller: MERCEDES AG
 Fahrzeugtyp /Verkaufsbezeichnung: 221 AMG / S 63 AMG S65 AMG
 ABE / EG-BE Nummer: e1*2001/116*0396*..
 Ausführung(en): siehe Punkt II und III;
 Max. zul. Radlast: 790 kg

II. Radgrößen

II.1 Serienräder

Rad-Größe	ET[mm]	Hersteller	Typ	Bemerkungen
8 1/2x19	43	--	--	Nur VA
9 1/2x19	43			Nur HA
8 1/2x20	43			Nur VA
9 1/2x20	43			Nur HA

III. Zulässige Rad- / Reifenkombinationen an Achse 1 und Achse 2, Auflagen

Unter Einhaltung der Gesamteinpresstiefe und aller genannten Auflagen und Hinweise sind folgende, angeführten Rad-/Reifenkombinationen zulässig.

Hinweis: Die Gesamt-Einpresstiefe (Gesamt-ET), wie unten in der Tabelle aufgelistet, ist die Einpresstiefe des Rades abzüglich der Distanzscheibendicke.

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen
					Allgemein
8 1/2 x 19	40 - 30	400 - 450	255/40ZR19	11A; 22L; 24J; 57E; XFS	Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 51G; 6AA; 76A
8 1/2 x 19	29 - 26	400 - 450	255/40ZR19	11A; 24J; 26N; 26P; 57E; XFS	
9 1/2 x 19	40 - 30	400 - 450	275/40ZR19	11A; 22L; 248; 57F; XFS	Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 6AA; 76B

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen
					Allgemein
8 1/2 x 20	40 - 30	400 - 450	255/35ZR20	11A; 22L; 26P; 57E; XFS	Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 51G; 6AA; 76A
8 1/2 x 20	29 - 26	400 - 450	255/30ZR20	11A; 24J; 26N; 26P; 57E; XFS	
9 1/2 x 20	40 - 30	400 - 450	275/35ZR20	11A; 22L; 248; 57F; XFS	Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 6AA; 76B

Auflagen

- 10B) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind unter Berücksichtigung der Loadindexe, mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil, den Fahrzeugpapieren zu entnehmen, soweit im Verwendungsbereich keine Abweichungen festgelegt sind.
- 11A) Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Prüferingenieur einer Überwachungsorganisation oder einen Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIIIb zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.
- 11B) Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in der Fahrzeuggenehmigung für diesen Fahrzeug-Typ/ -Variante/ -Version bzw. Fahrzeugausführung genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren bei der nächsten Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle unter Vorlage der Allgemeinen Betriebserlaubnis bzw. der Abnahmebestätigung nach §19 Abs. 3 der StVZO berichtigen zu lassen.
- 11G) Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Für die Sonder-Fahrwerksfedern muß eine Allgemeine Betriebserlaubnis oder ein Teilegutachten vorliegen; gegen die Verwendung der Rad/Reifenkombination dürfen keine technischen Bedenken bestehen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Distanzscheiben eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Distanzscheiben gesondert zu beurteilen.
- 11H) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Hierbei müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daß nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind.
- 12A) Die Verwendung von Schneeketten ist nicht möglich, es sei denn, dass für den hier aufgeführten Fahrzeugtyp eine weitere Umrüstmöglichkeit im Gutachten aufgeführt ist. Für diese Umrüstung mit der Einschränkung in Spalte Auflagen "Reifen mit Schneeketten" sind die dort aufgeführten Auflagen und Hinweise zu beachten.
- 22L) Durch Kürzen bis zum Schraubenkopf und komplettes Umbiegen der Befestigungslasche der Heckschürzenbefestigung ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 248) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24J) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 26N) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

- 26P) Durch Anlegen der vorderen Radhausauschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 51A) Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfülldruckhinweis am Fahrzeug) bzw. Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck ist zu beachten. Die Verwendung von Reifen mit Notlaufeigenschaften ist laut Hersteller nur mit Reifenfülldrucküberwachungssystem zulässig.
- 51G) Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig, wenn dieser Reifen in den Fahrzeugpapieren bereits serienmäßig eingetragen oder vom Fahrzeughersteller, s. Auszug aus der EG-Genehmigung des Fahrzeuges (EG-Übereinstimmungsbescheinigung), freigegeben ist. Der Loadindex, das Geschwindigkeitssymbol, die M+S-Kennzeichnung, die Reifenfabrikate der Fahrzeugpapiere, die Hinweise und die Empfehlungen des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengröße zu beachten.
- 57E) Die Verwendung dieser Reifengröße ist auf dieser Radgröße nur an der Vorderachse zulässig.
- 57F) Die Verwendung dieser Reifengröße ist auf dieser Radgröße nur an der Hinterachse zulässig.
- 6AA) Die Verwendung unterschiedlicher Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse ist nur zulässig, wenn deren Abrollumfänge gleich sind, oder diese der Serienkombination entsprechen. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich, es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen. Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.
- 76A) Die Verwendung ist nur an der Vorderachse zulässig und nur in Verbindung mit den genannten Rädern für die Hinterachse.
- 76B) Die Verwendung ist nur an der Hinterachse zulässig und nur in genannten Sonderrädern für die Vorderachse.
- XFS) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

	Reifengröße:
Vorderachse:	255/40R20
Hinterachse:	285/35R20

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

Montageanleitung für Distanzscheiben / Mounting instruction for wheel spacers

Diese Anleitung vor Beginn der Arbeiten lesen.
 Beachten Sie auch die Anleitung des Fahrzeug- und Felgenherstellers.
 Verwenden Sie keinen Schlagschraubdriver.
 Bei Stahlrädern ist die Montage nur mit vollflächig planer Radauflagefläche zulässig.
 Eine nicht ordnungsgemäße Montage von Distanzscheiben und Rädern kann zu erheblichen Personen- und Sachschäden führen.
 Distanzscheiben und Befestigungselemente nur in einwandfreiem, unverändertem Zustand benutzen.
 Während der Montage dürfen sich keine Personen im Fahrzeug befinden.
 Montage von geschultem Fachpersonal durchführen lassen.
 Nur auf geeignetem Montageplatz arbeiten.
 Geeignetes und einwandfreies Werkzeug verwenden.
Angaben zu den geprüften Rad-Reifenkombinationen für Ihr Fahrzeug finden Sie im TÜV-Teilegutachten oder rufen Sie uns an.

*Read this instruction before you start working.
 Mind also the instructions of the manufacturer of the vehicle and rims.
 Don't use an impact wrench. Only mount steel wheels if the mounting surface is plane and in complete contact with the spacer. If you don't mount the wheel spacers and wheels properly, a massive material or personal damage can be caused. Only use wheel spacers and fixing elements which are in faultless and unchanged condition. During installation no person is allowed to stay in the car. The mounting should only be made by specialized staff. Only work on an adequate assembly location. Only use adequate and faultless tools. In the TÜV approval you can find more information about the verified wheel-tire combination for your vehicle or just give us a call.*

1 Fahrzeug vor Montagebeginn gegen wegrollen sichern. Feststellbremse anziehen und Gang einlegen. Mit Bremsklotz zusätzlich sichern.



Secure your vehicle with a chock block. Apply hand-brake and engage a gear, to prevent any movement.



2 Wagenheber an der dafür vorgesehenen Stelle ansetzen und Rad leicht entlasten. Position the lifting jack off the pressure and take the pressure off the wheel.

3 Befestigungselemente leicht lösen. Ggf. zuvor Radkappen abnehmen. Slacken the wheel nuts/bolts. If necessary, remove the wheel cap first.



4 Fahrzeug anheben bis Rad vom Boden abhebt. Unterstellbock unter das Fahrzeug stellen.



Lift the vehicle until the tire is off the ground, then place an axle stand under the vehicle.

5 Befestigungselemente entfernen. Remove the fixing nuts/bolts.



6 Rad abnehmen. Remove the wheel.



7 Radanschlußfläche reinigen. Clean the hub face and flange.



8 Prüfen ob die Distanzscheibe vollflächig an der Nabenanlagefläche der Felge anliegt. Check that the spacer is completely in contact with the mounting surface of the wheel.



9 Auch an der Achse muss die Distanzscheibe vollflächig anliegen.



Check that the spacer is in complete contact with the vehicle hub mounting surface and that the depth of the flange is not fouling the spacers flange.

10 Korrosionsschutzpaste im Bereich der Zentrierung dünn auftragen.



Apply a thin layer of corrosion protection paste to the centering flange on the spacer.

11 Die neuen, längeren Befestigungsmittel auf Länge und Typ prüfen, vgl. umseitige Schraubhinweise. Die neuen Radbefestigungsmittel müssen um Scheibenstärke länger als die ursprünglichen Befestigungsmittel sein.



Check if the length and type of seating of the new and longer bolts are correct. (Have a look overleaf at the bolts advice. The new fixings need to be as long as the originals plus the thickness of the spacer.

Neues Befestigungsmaterial ist nicht im Lieferumfang enthalten. You may have to order new nuts/bolts separately.

**Für System 4 bitte gesondert beachten
 Advice for System 4**



Hinweis

Überstehende, zu lange Befestigungsmittel können zu erheblichen Personen- und Sachschäden führen.

Advice

Personal and material damage can be caused by overlapping or too long fixing elements.

Bei System 4 - 13xxx ist darauf zu achten, dass der Schraubenüberstand über der Radanschlussfläche um mindestens 2mm kleiner als die Stärke der Distanzscheibe ist.



System 4 - 13xxx Please check that the bolts you are using to fix wheel to spacer when tight are at least 2mm shorter than thickness of spacer.

Für die Montage von System 2D, 3, 4 und 4D Distanzscheiben beachten Sie auch die entsprechenden Ergänzungen.
 Please mind the according supplements also on installation of system 2D, 3, 4 and 4D spacers.

12

Distanzscheibe auf die Achse stecken. Korrosionsschutzpaste im Bereich der Zentrierung dünn auftragen.



Place the wheel spacer on the vehicle hub and then also apply a thin layer of corrosion protection paste to the centering flange on the spacer.



Using a torque wrench. Tighten to the vehicle manufacturers' specifications.

15

Drehmomentschlüssel auf korrekten Wert einstellen. Siehe dazu die Vorgaben des Fahrzeug- bzw. Felgenreparierers.

16

Befestigungselemente in mindest zwei Durchgängen kreuzweise anziehen.

It is recommended that you tighten the nuts/bolts crossways and check twice that the torque is correct.



13

Rad anlegen, mit neuen Befestigungselementen montieren und handfest anziehen. Befestigungselemente dabei von Hand ansetzen.



Locate the wheel, fix with the new nuts/bolts and tighten by hand.

17

Distanzscheiben und Räder sind nun ordnungsgemäß am Fahrzeug befestigt.

Nach 100 km Befestigungselemente der Distanzscheiben nachziehen. Nach weiteren 100 km Befestigungselemente der Räder nachziehen (System 3 und 4). Bei System 2 und 5 nach 100 km Befestigungselemente der Räder nachziehen.

Before driving the vehicle ensure you have adequate clearance between the tire and wheel arch. After 60 miles recheck the torque of the nuts/bolts fixing spacer to vehicle (system 3 and 4). Refit the wheel to vehicle and the after a further 60 miles recheck the nuts/bolts of the wheel (system 2 and 5).

Gleichzeitig beachten!

Mindestanzahl an Umdrehungen der Befestigungselemente prüfen, vgl. umseitige Tabelle Mindestinschraubtiefe von Befestigungselementen.

Attention!

Pay particular attention to the minimum number of thread rotation. Have a look at the table listed.

14

Unterstellbock entfernen, Wagenheber langsam ablassen.



Raise the vehicle enough to remove the lower the lifting jack.



12B

Befestigungselemente in mindest zwei Durchgängen kreuzweise anziehen. Nur die mitgelieferten Befestigungselemente verwenden. Drehmomentschlüssel auf korrekten Wert einstellen. Siehe dazu die Vorgaben des Fahrzeug- bzw. Felgenreparierers.



Using a torque wrench. Tighten crossways to the vehicle manufacturers' specifications. Check twice.

13A

Rad anlegen, mit originalen Befestigungselementen montieren und handfest anziehen. Befestigungselemente dabei von Hand ansetzen.



Locate the wheel, fix with bolts and hand tighten.

weitere Montage wie 14 bis 17 further mounting like 14 to 17

Gleichzeitig beachten!

Mindestanzahl an Umdrehungen der Befestigungselemente prüfen, vgl. umseitige Tabelle Mindestinschraubtiefe von Befestigungselementen.

Attention!

Pay particular attention to the minimum number of thread rotation. Have a look at the table listed.

12A

Die Distanzscheibe mit dem mitgelieferten Befestigungsmaterial handfest an der Achse befestigen. Schrauben mit der Hand ansetzen.



Mount the wheel spacer on the axle using the nuts/bolts which were included in the delivery. Tighten the nuts/bolts by hand.

Montageanleitung für Distanzscheiben / Mounting instruction for wheel spacers

Für System 3 bitte gesondert beachten Advice for System 3

Bei System 3 - 14xxx ist zu beachten, dass die original Fahrzeugstehbolzen nach der Montage der Distanzscheiben (bei 15, 20, 25 und 30mm Stärke) herausragen können. Sollte die Felge keine ausreichenden dimensionierten Taschenbohrungen oder Giesstaschen aufweisen, müssen die überstehenden Stehbolzen entsprechend gekürzt werden. Bei 15mm starken Distanzscheiben stehen die Befestigungsmutter der Distanzscheiben immer über. Hier muss die Felge zwingend passende Taschenbohrungen oder Giesstaschen aufweisen.

überstehender Stehbolzen
 overlapped stud



weitere Montage wie 12A, 12B und 13 bis 17
 further mounting like 12A, 12B and 13 to 17

System 3 - 14xxx You must consider that the original vehicle studs can protrude the mounting surface of the new spacer (15, 20, 25 and 30mm). If the wheel has no relief pockets then the vehicle studs will need to be shortened to allow the wheel to sit flat to the mounting face of the spacer. This will always apply to System 3 15mm.

Anzugsmomente / Tightening torques

Beachten Sie die vom Fahrzeug- und Felgenhersteller angegebenen Anzugsmomente für alle Befestigungselemente von Distanzscheiben und Rädern.

Consider the torque which is recommended by the vehicle and rim manufacturer for all fixing elements of spacers and wheels.

Gutachten



Sehr geehrter Kunde,

prüfen Sie, ob für Ihr Fahrzeug ein TÜV-Teilgutachten zur Änderungsabnahme gemäß §19 Abs. 3 StVZO oder ein Festigkeitsnachweis zur Abnahme nach §21 in Verbindung mit §19 Abs. 2 StVZO verfügbar ist.
 Stellen Sie Ihr Fahrzeug nach Einbau der Produkte einem Technischen Dienst (TUV, DEKRA, GTU, KÜS) vor. Sie können uns selbstverständlich auch anrufen. (Fahrzeugtyp und Artikelnummer bitte angeben).

Schraubenhinweise Bolts advice




Regelmäßige Kontrolle

Mindestens einmal jährlich sind die Befestigungselemente und die Distanzscheiben auf Risse und starke Korrosion zu prüfen. Nur einwandfreie Bauteile dürfen weiter verwendet werden.

Periodical check

Check spacers and fixing elements at least once a year. Corroded or damaged parts must be replaced immediately.

Kegelbund 60° Cone Taper 60°



Kugelbundradien Ball Taper Radii



Mindesteinschraubtiefe von Befestigungselementen

Minimum screw-in depth of fixing elements

Gewinde thread	tragende Länge thread reach	min. Umdrehungen min. rotations
M12 x 1,25	10 mm	8,0
M12 x 1,5	10 mm	6,5
M12 x 1,75	12 mm	6,5
M14 x 1,25	12 mm	9,0
M14 x 1,5	11 mm	7,5
M14 x 2,0	14 mm	7,0
1/2" UNF	11 mm	8,0

Für System 2D und 4D bitte extra beachten

Vor Montage der Distanzscheibe ist die original Fettkappe zu entfernen.

For System 2D and 4D you have to consider the following advice

Remove the original grease cap before mounting the wheel spacer.

SYSTEM 3



SYSTEM 5



SYSTEM 2P



SYSTEM 4B



SYSTEM 2D



SYSTEM 4H



SYSTEM 2



SYSTEM 4D



SYSTEM 4

