

Teilegutachten

TGA Art 6.1

Nr. 15-TAHG-0076/HGE

über die Vorschriftmäßigkeit eines Fahrzeuges bei bestimmungsgemäßem Ein- oder Anbau von Teilen gemäß § 19 Abs. 3 Nr. 4 StVZO

für den Änderungsumfang : Spurverbreiterung durch Distanzscheiben

Typ (System) : 10XXX; 12XXX; 13XXX

des Herstellers : **SCC Fahrzeugtechnik GmbH**
Gewerbestraße 11
D-91166 Georgensgmünd

Verwendungsbereich : PEUGEOT, Typ L (PEUGEOT 308)

TÜV AUSTRIA
AUTOMOTIVE GMBH

Geschäftsstelle:
Deutschstraße 10
1230 Wien
Telefon:
+43(0)1 610 91-0
Fax: DW 6555
automotive@tuv.at

Ansprechpartner:
Dipl.-Ing.(FH)
Gerhard HEINRICH
gerhard.heinrich@tuv.at

TÜV®

0. Hinweise für den Fahrzeughalter

Unverzügliche Durchführung und Bestätigung der Änderungsabnahme

Durch die vorgenommene Änderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn nicht unverzüglich die gemäß StVZO § 19 Abs. 3 vorgeschriebene Änderungsabnahme durchgeführt und bestätigt wird oder festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden!

Nach der Durchführung der technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage des vorliegenden Teilegutachtens unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer einer Technischen Prüfstelle oder einem Prüferingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation zur Durchführung und Bestätigung der vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

Einhaltung von Auflagen und Hinweisen

Die unter III. und IV. aufgeführten Auflagen und Hinweise sind dabei zu beachten.

Mitführen von Dokumenten

Nach der durchgeführten Änderungsabnahme ist deren Nachweis mit den Fahrzeugpapieren mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen; dies entfällt nach erfolgter Berichtigung der Fahrzeugpapiere.

Berichtigung der Fahrzeugpapiere

Die Berichtigung der Fahrzeugpapiere durch die zuständige Zulassungsbehörde ist durch den Fahrzeughalter entsprechend der Festlegung in der Änderungsabnahme zu beantragen.

Weitere Festlegungen sind der Änderungsabnahme zu entnehmen.

Prüfstelle,
Inspektionsstelle,
Technischer Dienst
(BMVIT, KBA, NSAI)

Geschäftsführung:
Ing. Mag. Christian
RÖTZER
Mag. Christoph
WENNINGER

Sitz:
Krugerstraße 16
1015 Wien/Österreich

**weitere
Geschäftsstellen:**
Linz, Wien 23
und Filderstadt (D)

**Firmenbuchgericht/
-nummer:**
Wien / FN 288473 a

Bankverbindungen:
UC BA 52949001084
IBAN
AT121200052949001084
BIC BKAUATWW

UID ATU 63237036
DVR 3002479

I. Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller	PEUGEOT
Handelsbezeichnung	Peugeot 308
Fahrzeugtyp	L
ABE-Nr./EG-BE-Nr.	e2*2007/46*0405*..
Ausführungen	siehe Pkt. VI (Anlagen)

II. Beschreibung der Distanzscheiben

Art	:	Leichtmetallscheibe zur Spurverbreiterung in 3 verschiedenen Systemen, jeweils in diversen Scheibendicken, Verwendung an Achse 1 und 2 bzw. nur an Achse 2
Typ (System)	:	10XXX (System 5); 12XXX (System 2); 13XXX (System 4)
Ausführungen		
	System 2	: Distanzringe gesteckt; Radbefestigung mit längeren Radschrauben bzw. Stehbolzen; mit wiederholter Zentrierung.
	System 4	: Distanzringe mit Stahl-Gewindebuchse oder Drahtgewindeein- satz (z.B. Helicoil) zur Radbefestigung; Befestigung Distanzscheibe an der Radnabe durch mitgelieferte Radschrauben bzw. -mutter; Radbefestigung an der Distanz- scheibe mittels Serienradschrauben.
	System 5	: Distanzringe gesteckt; Radbefestigung mit längeren Radschrauben bzw. Stehbolzen; Distanzringe ohne wiederholter Zentrierung.
Kennzeichnung	:	Hersteller, Typ und Ausführung
	Art der Kennzeichnung	: Prägung
	Ort der Kennzeichnung	: Auf der Ring-Mantelfläche
Abmessungen	:	Siehe nachfolgende Tabelle A
Zulässige Radlast [kg]	:	Max. geprüfte Radlast der Distanzscheibe siehe nachfolgende Tabelle A Max. zulässige fahrzeugspezifische Radlast siehe Anhang
Gewicht	:	Ca. 0,15 bis 1,4 kg, je nach Ausführung und Dicke
Werkstoff	:	AlCuMgPb, wahlweise AlMg1SiCu, wahlweise AlZnMgCu1,5
Korrosionsschutz	:	Ohne, wahlweise eloxiert

Tabelle A						
Typ	Dicke [mm]	System	Lochzahl/ Lochkreis-Ø [mm]	Mittenloch-Ø [mm]	Außen-Ø [mm]	Maximal Zulässige Radlast [kg]
10289	3	5	108/5	65,1	148	930
10218	5	5	108/5	65,1	148	930
10134	6	5	108/5	65,1	148	930
10119	8	5	108/5	65,1	148	930
10228	10	5	108/5	65,1	148	930
10365	12	5	108/5	65,1	148	930
12180	10	2	108/5	65,1	149	930
12464	13	2	108/5	65,1	149	930
12024	14	2	108/5	65,1	149	930
12181	15	2	108/5	65,1	149	930
12181/25	15	2	108/5	65,1	149	930
12444	18	2	108/5	65,1	149	930
12182	20	2	108/5	65,1	149	930
12331	23	2	108/5	65,1	149	930
12183	25	2	108/5	65,1	149	930
13011	20	4	108/5	65,1	148	930
13011	20	4	108/5	65,1	148	930
13156	25	4	108/5	65,1	148	930
13157	30	4	108/5	65,1	148	930
13157	30	4	108/5	65,1	148	930
13158	35	4	108/5	65,1	148	930
13212	40	4	108/5	65,1	148	930
13213	50	4	108/5	65,1	148	930

Hinweis:
Die oben angeführte Liste gibt alle Distanzscheiben wieder, welche hinsichtlich der Festigkeit geprüft wurden. Im Verwendungsbereich (geprüfte Rad- Reifenkombinationen im Anhang) kommen nicht alle gelisteten Typen zur Anwendung.

Befestigungselemente : Radbefestigungsschrauben für System 2 und 5 müssen – abhängig der verwendeten Distanzscheibendicke den Spezifikationen der nachfolgenden Tabelle B entsprechen.
Die Befestigungsschrauben der Distanzscheiben an der Radnabe (System 4 bzw. 13XXX) dürfen ausschließlich die vom Hersteller mitgelieferten Schrauben verwendet werden (Achtung: Schraubenhöhe bzw. Montagerichtung beachten), Die Montageanleitung ist unbedingt zu beachten!

Tabelle B					
Dicke Distanzscheibe [mm]	3-6	7-11	12-16	17-23	24-30
Radschraube M12x1,25 Flachbund; Schaftlänge [mm] (Art-Nr. V1225FL_P; Festigkeitsklasse 10.9 oder höher)	40	45	50	55	60

Hinweis: .Schraubenlängen für nicht angeführte Distanzscheibendicken müssen entsprechend extrapoliert werden.

Anzugsmoment : Die vom Fahrzeughersteller vorgeschriebenen Drehmomente sind bei der Montage der Distanzscheiben bzw. Räder einzuhalten. Siehe auch Montageanleitung. Die Verwendung von Schlagschraubern ist nicht zulässig!

III. Hinweise zur Kombinierbarkeit mit weiteren Änderungen

Rad/Reifenkombinationen

- Grundsätzlich sind alle im Anhang angeführten Serienrad- und Sonderrad- / Reifenkombinationen verwendbar.
- Es bestehen keine technische Bedenken gegen die Verwendung der im Gutachten angeführten Distanzscheiben mit anderen, nicht in der Anlage genannten, Rad- / Reifenkombinationen innerhalb der genannten Grenzen (Gesamteinpresstiefe, Radgröße) bei Berücksichtigung folgender Randbedingungen:
Für die Rad- Reifenkombination liegt ein geeignetes Gutachten vor. Entsprechende zusätzliche Auflagen und Hinweise sind dabei zu beachten.
- Bei Fahrzeugen mit anderen als den oben genannten Sonderrädern bzw. mit anderen Rad-/Reifenkombinationen sind die Freigängigkeit, das Fahrverhalten, die Radabdeckungen, die Radbefestigungsmittel und gegebenenfalls die Fahrwerksfestigkeit (siehe auch Punkt V des Gutachtens) gesondert zu prüfen.

Lenkung

- Die Distanzscheiben wurden mit serienmäßiger Lenkung geprüft. Bei Fahrzeugen mit geänderter Lenkanlage ist eine gesonderte Prüfung durchzuführen.

Fahrwerk

- Die Distanzscheiben wurden mit dem Serienfahrwerk geprüft. Bei Fahrzeugen mit geändertem Fahrwerk ist eine gesonderte Prüfung durchzuführen. Insbesondere Fahrwerkstieferlegungen mit geändertem Endanschlag (d.h. mit Vergrößerung des Einfederungswegs) müssen hinsichtlich ihrer Eignung überprüft werden.

IV. Auflagen und Hinweise

Auflagen und Hinweise für den Hersteller

- Eine Kopie dieses Teilegutachtens ist den Teilen mitzuliefern. Diese Kopie muss aus dem Teilegutachten und der fahrzeugspezifischen Anlage sowie der Einbauanleitung bestehen. Bei Verkleinerungen muss die Lesbarkeit erhalten bleiben.
- Mit der Beigabe des Teilegutachtens bescheinigt der Hersteller die Übereinstimmung von Prüfmuster und Handelsware.

Auflagen und Hinweise für den Einbau, die Änderungsabnahme und den Fahrzeughalter

- Die unter Punkt 0 auf Seite 1 dieses Teilegutachtens aufgeführten Hinweise sind zu beachten.
- Vor Einbaubeginn ist zu prüfen, ob das Fahrzeug im Verwendungsbereich dieses Teilegutachtens enthalten ist. Dabei ist besonders die Art der Befestigung, die Zentrierung und der Lochkreis-durchmesser und die Gesamteinpresstiefe zu vergleichen.
- Die laut Gutachten für den jeweiligen Verwendungsbereich geprüften Anbaufälle ergeben sich aus den Gesamteinpresstiefen, welche in den fahrzeugspezifischen Anlagen A aufgelistet sind (Gesamteinpresstiefe = Einpresstiefe des Serienrades – Dicke Distanzscheibe).

- Stahlräder sind in Verbindung mit den Distanzringen nicht zugelassen.
- Werden Distanzscheiben verwendet, welche die in den Anlagen genannten Gesamteinpresstiefen unterschreiten, sind die Freigängigkeit, das Fahrverhalten, die Radabdeckungen der Rad- /Reifenkombination und gegebenenfalls die Fahrwerksfestigkeit (siehe auch Punkt V des Gutachtens) erneut zu prüfen.
- Vor der Montage der Distanzscheiben sind die Anschlussflächen am Fahrzeug und am Rad gründlich zu reinigen.
- Es ist vor endgültiger Montage darauf zu achten, dass die Scheibe sowohl an der Radnabe sowie am Rad vollständig plan aufliegt.
- Der Außendurchmesser der Distanzscheibe muss mindestens der Radanlagefläche der verwendeten Räder entsprechen.
- Es ist auf eine ausreichende Freigängigkeit der Distanzscheiben bzw. der verwendeten Rad-Reifen-Kombination zu Brems- (mind. 3mm) und Fahrwerksteilen (mind. 5mm) zu achten.
- Es ist nach erfolgter Montage darauf zu achten, dass sich das Rad frei drehen lässt und keine Beschädigungen innen liegender Bauteile (z.B. Teile des ABS oder der Bremsanlage) durch Verwendung von falschen (zu langen) Radschrauben entstehen können.
- Die Befestigungselemente sind nach ca. 50 - 100 km Fahrstrecke mit einem geeigneten Drehmomentschlüssel auf Anzugsfestigkeit zu überprüfen.
- Der Montageanleitung ist unbedingt Folge zu leisten. Die Montage sollte in einer Fachwerkstatt erfolgen.
- Weitere Auflagen und Hinweise sind den fahrzeugspezifischen Anlagen zu entnehmen.

Berichtigung der Fahrzeugpapiere

Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist erforderlich, aber zurückgestellt. Sie ist der zuständigen Zulassungsbehörde bei deren nächster Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch den Fahrzeughalter zu melden. Folgendes Beispiel für die Eintragung wird vorgeschlagen:

Ziffer	Feld	Eintragung
33	22	ZIFFER 20 BIS 23 BZW. FELD 15.1 BIS 15.2: AUCH GENEHM. VUH: BEREIFUNG .../...R... AUF RAD (...X...) ET(...), (TYP) MIT DISTANZRING (DICKE), KENNZ. ... DER SCC FAHRZEUG-TECHNIK GMBH****

V. Prüfgrundlagen und Prüfergebnisse

Die Prüfungen wurden gemäß dem VdTÜV – Merkblatt 751 „Begutachtung von baulichen Veränderungen an M- und N-Fahrzeugen unter besonderer Berücksichtigung der Betriebsfestigkeit“, Ausgabe 08.2008 durchgeführt.

Betriebsfestigkeit / Abmessungen

Die Durchführung von Betriebsfestigkeitsuntersuchungen zur Verwendung von Distanz- bzw. Adaptionsscheiben an Personenkraftwagen wurde mit positivem Ergebnis vom TÜV SÜD Automotive Laborbericht-Nr. 366-0690-98-MURD/N1 von 17.03.2009 geprüft.
Die Abmessungen (Vergleich mit den vorliegenden Zeichnungen) wurden ebenso mit positivem Ergebnis geprüft.

Es wurde keine Prüfung der Fahrwerksfestigkeit durchgeführt, da die Spurverbreiterung an den geprüften Fahrzeugen unter den genannten Rahmenbedingungen weniger als 2 % der serienmäßigen Spurweite beträgt.

Fahrverhalten und Anbauprüfung

Bei den durchgeführten Prüfungen zum Fahrverhalten ergaben sich im Vergleich zur serienmäßigen Ausrüstung der Fahrzeuge keine Beanstandungen. Die geprüften Rad/Reifenkombinationen haben ausreichende Radabdeckungen, ausreichenden Abstand von Brems- und Fahrwerksteilen und die Freigängigkeit der Reifen ist bei den im Straßenverkehr üblichen Bedingungen gewährleistet. Kriterien des Fahrkomforts lagen der Prüfung nicht zugrunde.

VI. Anlagen

Anlage	Inhalt	Seiten-zahl
MA BW	Anbauanleitung inklusive beispielhafte Darstellung der verschiedenen Distanzscheibensysteme	4

PE	Hersteller /Verkaufsbezeichnung	Typ	Bemerkungen	Seiten-zahl
PE-01	PEUGEOT / PEUGEOT 308	L	e2*2007/46*0405*..	29

VII. Schlussbescheinigung

Es wird bescheinigt, dass die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge nach der Änderung und der durchgeführten und bestätigten Änderungsabnahme unter Beachtung der in diesem Teilegutachten genannten Hinweise/Auflagen insoweit den Vorschriften der StVZO in der heute gültigen Fassung entsprechen.

Der Hersteller (Firma SCC Fahrzeugtechnik GmbH) hat den Nachweis (Verifizierung Reg. Nr. 20 102 42000752, TÜV CERT-Zertifizierungsstelle der TÜV AUSTRIA CERT GmbH) erbracht, dass er ein Qualitätssicherungssystem gemäß Anlage XIX, Abschnitt 2 StVZO, unterhält.

Das Teilegutachten verliert seine Gültigkeit bei technischen Änderungen an den Fahrzeugteilen oder wenn vorgenommene Änderungen an dem beschriebenen Fahrzeugtyp die Verwendung der Teile beeinflussen sowie bei Änderung der gesetzlichen Grundlagen.

Das Teilegutachten umfasst die Seiten 1 bis 7 und die unter Punkt VI. aufgeführten Anlagen und darf nur im vollen Wortlaut vervielfältigt und weitergegeben werden.

Das Prüflabor ist als Technischer Dienst entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00055-00 anerkannt

Die Prüfergebnisse und Feststellungen beziehen sich nur auf die gegenständlichen Prüfobjekte.

Wien, 04.08.2015

TÜV AUSTRIA AUTOMOTIVE GMBH



Prüfingenieur



Dipl.-Ing.(FH)
Gerhard Heinrich

I. Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller:	PEUGEOT
Fahrzeugtyp /Verkaufsbezeichnung:	L / Peugeot 308
ABE / EG-BE Nummer:	e2*2007/46*0405*..
Ausführung(en):	siehe Punkt II
Max. zul. Radlast:	550 kg

II. Radgrößen

II.1 Serienräder

Rad-Größe	ET[mm]	Hersteller	Typ	Bemerkungen
6 1/2 x 15	42	--	--	keine
7 x 16	44			keine
7 1/2 x 17	44			keine
8 1/2 x 18	48			keine

III. Zulässige Rad- / Reifenkombinationen an Achse 1 und Achse 2, Auflagen

Unter Einhaltung der Gesamteinpresstiefe und aller genannten Auflagen und Hinweise sind folgende, angeführten Rad-/Reifenkombinationen zulässig.

Hinweis: Die Gesamt-Einpresstiefe (Gesamt-ET), wie unten in der Tabelle aufgelistet, ist die Einpresstiefe des Rades abzüglich der Distanzscheibendicke.

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
6 1/2 x 15	48 - 47	60 - 96	215/55R15 89		Frontantrieb; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 740; 76Q
		60 - 96	215/60R15 94		
	48 - 47	68 - 96	215/55R15 89		Peugeot 308 SW; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 740; 76Q
		68 - 96	215/60R15 94		
	46 - 43	60 - 96	205/60R15 91		Frontantrieb; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 740; 76Q
		60 - 96	215/55R15 89		
		60 - 96	215/60R15 94		
	46 - 43	68 - 96	205/60R15 91		Peugeot 308 SW; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 740; 76Q
		68 - 96	215/55R15 89		
		68 - 96	215/60R15 94		
	42 - 40	60 - 96	195/65R15 91	12I	Frontantrieb; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 740; 76Q
		60 - 96	205/60R15 91	12A	
60 - 96		215/55R15 89	12A		
60 - 96		215/60R15 94	12A		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein	
6 1/2 x 15	42 - 41	68 - 96	195/65R15 91	12I	Peugeot 308 SW; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 740; 76Q	
		68 - 96	205/60R15 91	12A		
		68 - 96	215/55R15 89	12A		
		68 - 96	215/60R15 94	12A		
	40 - 40	68 - 96	195/65R15 91	12I		
		68 - 96	205/60R15 91	12A		
		68 - 96	215/55R15 89	11A; 12A; 27I		
		68 - 96	215/60R15 94	11A; 12A; 27I		
	39 - 39	60 - 92	195/65R15	51G		Frontantrieb; Schrägheck; 10B; 11G; 11H; 12K; 51A
	39 - 38	60 - 96	195/65R15 91	12Q		Frontantrieb; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 740; 76Q
		60 - 96	205/60R15 91	12A		
		60 - 96	215/55R15 89	11A; 12A; 26P		
		60 - 96	215/60R15 94	11A; 12A; 26P		
	39 - 38	68 - 96	195/65R15 91	12Q	Peugeot 308 SW; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 740; 76Q	
		68 - 96	205/60R15 91	12A		
		68 - 96	215/55R15 89	11A; 12A; 26P; 27I		
		68 - 96	215/60R15 94	11A; 12A; 26P; 27I		
	37 - 36	60 - 96	195/65R15 91		Frontantrieb; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 740; 76Q	
		60 - 96	205/60R15 91			
		60 - 96	215/55R15 89	11A; 245; 26P; 27I		
		60 - 96	215/60R15 94	11A; 245; 26P; 27I		
	37 - 37	68 - 96	195/65R15 91		Peugeot 308 SW; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 740; 76Q	
		68 - 96	205/60R15 91			
		68 - 96	215/55R15 89	11A; 245; 26P; 27I		
		68 - 96	215/60R15 94	11A; 245; 26P; 27I		
	36 - 36	68 - 96	195/65R15 91		Peugeot 308 SW; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 740; 76Q	
		68 - 96	205/60R15 91	11A; 27I		
		68 - 96	215/55R15 89	11A; 245; 26P; 27I		
68 - 96		215/60R15 94	11A; 245; 26P; 27I			
35 - 35	60 - 96	195/65R15 91		Frontantrieb; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 740; 76Q		
	60 - 96	205/60R15 91	11A; 26P			
	60 - 96	215/55R15 89	11A; 245; 26P; 27I			
	60 - 96	215/60R15 94	11A; 245; 26P; 27I			
35 - 35	68 - 96	195/65R15 91		Peugeot 308 SW; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 740; 76Q		
	68 - 96	205/60R15 91	11A; 26P; 27I			
	68 - 96	215/55R15 89	11A; 245; 26P; 27I			
	68 - 96	215/60R15 94	11A; 245; 26P; 27I			
34 - 34	60 - 96	195/65R15 91		Frontantrieb; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 740; 76Q		
	60 - 96	205/60R15 91	11A; 245; 26P			
	60 - 96	215/55R15 89	11A; 245; 248; 26N; 26P; 27I			
	60 - 96	215/60R15 94	11A; 245; 248; 26N; 26P; 27I			
34 - 34	68 - 96	195/65R15 91		Peugeot 308 SW; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 740; 76Q		
	68 - 96	205/60R15 91	11A; 245; 26P; 27I			
	68 - 96	215/55R15 89	11A; 245; 248; 26N; 26P; 27I			
	68 - 96	215/60R15 94	11A; 245; 248; 26N; 26P; 27I			
33 - 32	60 - 96	195/65R15 91		Frontantrieb; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 740; 76Q		
	60 - 96	205/60R15 91	11A; 245; 26P; 27I			
	60 - 96	215/55R15 89	11A; 245; 248; 26N; 26P; 27I			
	60 - 96	215/60R15 94	11A; 245; 248; 26N; 26P; 27I			

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
6 1/2 x 15	33 - 33	68 - 96	195/65R15 91		Peugeot 308 SW; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 740; 76Q
		68 - 96	205/60R15 91	11A; 245; 26P; 27I	
		68 - 96	215/55R15 89	11A; 245; 248; 26N; 26P; 27H; 27I	
		68 - 96	215/60R15 94	11A; 245; 248; 26N; 26P; 27H; 27I	
	32 - 32	68 - 96	195/65R15 91	11A; 27I	Peugeot 308 SW; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 740; 76Q
		68 - 96	205/60R15 91	11A; 245; 26P; 27I	
		68 - 96	215/55R15 89	11A; 245; 248; 26N; 26P; 27B; 27H	
		68 - 96	215/60R15 94	11A; 245; 248; 26N; 26P; 27B; 27H	
	31 - 31	60 - 96	195/65R15 91	11A; 26P	Frontantrieb; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 740; 76Q
		60 - 96	205/60R15 91	11A; 245; 248; 26P; 27I	
		60 - 96	215/55R15 89	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27I	
		60 - 96	215/60R15 94	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27I	
	31 - 31	68 - 96	195/65R15 91	11A; 26P; 27I	Peugeot 308 SW; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 740; 76Q
		68 - 96	205/60R15 91	11A; 245; 248; 26P; 27I	
		68 - 96	215/55R15 89	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		68 - 96	215/60R15 94	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
	30 - 30	60 - 96	195/65R15 91	11A; 245; 26P	Frontantrieb; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 740; 76Q
		60 - 96	205/60R15 91	11A; 245; 248; 26N; 26P; 27I	
		60 - 96	215/55R15 89	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27H; 27I	
		60 - 96	215/60R15 94	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27H; 27I	
30 - 30	68 - 96	195/65R15 91	11A; 245; 26P; 27I	Peugeot 308 SW; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 740; 76Q	
	68 - 96	205/60R15 91	11A; 245; 248; 26N; 26P; 27I		
	68 - 96	215/55R15 89	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B; 27H		
	68 - 96	215/60R15 94	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B; 27H		
29 - 28	60 - 96	195/65R15 91	11A; 245; 26P; 27I	Frontantrieb; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 740; 76Q	
	60 - 96	205/60R15 91	11A; 245; 248; 26N; 26P; 27I		
	60 - 96	215/55R15 89	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H		
	60 - 96	215/60R15 94	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H		
29 - 29	68 - 96	195/65R15 91	11A; 245; 26P; 27I	Peugeot 308 SW; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 740; 76Q	
	68 - 96	205/60R15 91	11A; 245; 248; 26N; 26P; 27H; 27I		
	68 - 96	215/55R15 89	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H		
	68 - 96	215/60R15 94	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
6 1/2 x 15	28 - 28	68 - 96	195/65R15 91	11A; 245; 26P; 27I	Peugeot 308 SW; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 740; 76Q
		68 - 96	205/60R15 91	11A; 245; 248; 26N; 26P; 27B; 27H	
		68 - 96	215/55R15 89	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		68 - 96	215/60R15 94	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
	27 - 27	60 - 96	195/65R15 91	11A; 245; 248; 26P; 27I	Frontantrieb; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 740; 76Q
		60 - 96	205/60R15 91	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27I	
		60 - 96	215/55R15 89	11A; 241; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		60 - 96	215/60R15 94	11A; 241; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
	27 - 27	68 - 96	195/65R15 91	11A; 245; 248; 26P; 27I	Peugeot 308 SW; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 740; 76Q
		68 - 96	205/60R15 91	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		68 - 96	215/55R15 89	11A; 241; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		68 - 96	215/60R15 94	11A; 241; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
	26 - 26	60 - 96	195/65R15 91	11A; 245; 248; 26N; 26P; 27I	Frontantrieb; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 740; 76Q
		60 - 96	205/60R15 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H; 27I	
		60 - 96	215/55R15 89	11A; 241; 246; 248; 26B; 26J; 27B; 27H	
		60 - 96	215/60R15 94	11A; 241; 246; 248; 26B; 26J; 27B; 27H	
26 - 26	68 - 96	195/65R15 91	11A; 245; 248; 26N; 26P; 27I	Peugeot 308 SW; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 740; 76Q	
	68 - 96	205/60R15 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H		
	68 - 96	215/55R15 89	11A; 241; 246; 248; 26B; 26J; 27B; 27H		
	68 - 96	215/60R15 94	11A; 241; 246; 248; 26B; 26J; 27B; 27H		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 x 16	50 - 50	60 - 115	225/50R16 92		Frontantrieb; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 740; 76U
	49 - 49	60 - 115	205/55R16 91	12N	Frontantrieb; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 740; 76U
		60 - 115	225/50R16 92	12A	
	49 - 49	68 - 115	205/55R16 91	12N	Peugeot 308 SW; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 740; 76U

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 x 16	48 - 46	60 - 115	205/55R16 91	12I	Frontantrieb; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 740; 76U
		60 - 115	215/55R16 93	12A	
		60 - 115	225/50R16 92	12A	
	48 - 48	68 - 115	205/55R16 91	12I	Peugeot 308 SW; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 740; 76U
		68 - 115	215/50R16 90	12A	
		68 - 115	215/55R16 93	12A	
	47 - 47	68 - 115	205/55R16 91	12I	
		68 - 115	215/50R16 90	12A	
		68 - 115	215/55R16 93	11A; 12A; 27I	
		68 - 115	225/50R16 92	12A	
	46 - 46	68 - 115	205/55R16 91	12I	
		68 - 115	215/50R16 90	12A	
		68 - 115	215/55R16 93	11A; 12A; 27I	
		68 - 115	225/50R16 92	11A; 12A; 27I	
	45 - 45	115 - 115	195/55R16 87	12R	Frontantrieb; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 740; 76U
		60 - 96	195/55R16 87	12R	
		110 - 110	195/55R16 87W	12R	
		60 - 115	195/60R16 89	12A	
		60 - 115	205/55R16 91	12Q	
		60 - 115	215/55R16 93	12A	
		60 - 115	225/50R16 92	11A; 12A; 26P	
	45 - 45	68 - 96	195/55R16 91	12R	Peugeot 308 SW; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 740; 76U
		68 - 96	195/60R16 89	12A	
		68 - 115	205/55R16 91	12Q	
		68 - 115	215/50R16 90	12A	
		68 - 115	215/55R16 93	11A; 12A; 27I	
		68 - 115	225/50R16 92	11A; 12A; 26P; 27I	
	44 - 44	115 - 115	195/55R16 87	12R	Frontantrieb; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 740; 76U
		60 - 96	195/55R16 87	12R	
		110 - 110	195/55R16 87W	12R	
60 - 115		195/60R16 89	12A		
60 - 115		205/55R16 91	12Q		
60 - 115		215/55R16 93	11A; 12A; 26P; 27I		
60 - 115		225/50R16 92	11A; 12A; 26P		
44 - 44	68 - 96	195/55R16 91	12R	Peugeot 308 SW; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 740; 76U	
	68 - 96	195/60R16 89	12A		
	68 - 115	205/55R16 91	12Q		
	68 - 115	215/50R16 90	12A		
	68 - 115	215/55R16 93	11A; 12A; 26P; 27I		
	68 - 115	225/50R16 92	11A; 12A; 26P; 27I		
43 - 42	60 - 115	205/55R16	51G	Frontantrieb; Schrägheck; 10B; 11G; 11H; 12K; 51A	
43 - 43	115 - 115	195/55R16 87	12I	Frontantrieb; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 740; 76U	
	60 - 96	195/55R16 87	12I		
	110 - 110	195/55R16 87W	12I		
	60 - 115	195/60R16 89	12A		
	60 - 115	205/55R16 91	12A		
	60 - 115	215/55R16 93	11A; 12A; 26P; 27I		
	60 - 115	225/50R16 92	11A; 12A; 245; 26P; 27I		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 x 16	43 - 43	68 - 96	195/55R16 91	12I	Peugeot 308 SW; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 740; 76U
		68 - 96	195/60R16 89	12A	
		68 - 115	205/55R16 91	12A; 12A	
		68 - 115	215/50R16 90	11A; 12A; 27I	
		68 - 115	215/55R16 93	11A; 12A; 26P; 27I	
		68 - 115	225/50R16 92	11A; 12A; 245; 26P; 27I	
	42 - 41	115 - 115	195/55R16 87	12Q	Frontantrieb; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 740; 76U
		60 - 96	195/55R16 87	12Q	
		110 - 110	195/55R16 87W	12Q	
		60 - 115	195/60R16 89	12A	
		60 - 115	205/55R16 91	12A	
		60 - 115	215/55R16 93	11A; 12A; 26P; 27I	
	42 - 41	68 - 96	195/55R16 91	12Q	Peugeot 308 SW; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 740; 76U
		68 - 96	195/60R16 89	12A	
		68 - 115	205/55R16 91	12A	
		68 - 115	215/50R16 90	11A; 12A; 26P; 27I	
		68 - 115	215/55R16 93	11A; 12A; 26P; 27I	
		68 - 115	225/50R16 92	11A; 12A; 245; 26P; 27I	
40 - 40	115 - 115	195/55R16 87	12A	Frontantrieb; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 740; 76U	
	60 - 96	195/55R16 87	12A		
	110 - 110	195/55R16 87W	12A		
	60 - 115	195/60R16 89	12A		
	60 - 115	205/55R16 91	12A		
	60 - 115	215/55R16 93	11A; 12A; 245; 26P; 27I		
40 - 40	68 - 96	195/55R16 91	12A	Peugeot 308 SW; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 740; 76U	
	68 - 96	195/60R16 89	12A		
	68 - 115	205/55R16 91	12A		
	68 - 115	215/50R16 90	11A; 12A; 245; 26P; 27I		
	68 - 115	215/55R16 93	11A; 12A; 245; 26P; 27H; 27I		
	68 - 115	225/50R16 92	11A; 12A; 245; 248; 26N; 26P; 27I		
39 - 39	115 - 115	195/55R16 87		Frontantrieb; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 740; 76U	
	60 - 96	195/55R16 87			
	110 - 110	195/55R16 87W			
	60 - 115	195/60R16 89			
	60 - 115	205/55R16 91			
	60 - 115	215/55R16 93	11A; 245; 26N; 26P; 27I		
39 - 39	68 - 96	195/55R16 91		Peugeot 308 SW; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 740; 76U	
	68 - 96	195/60R16 89			
	68 - 115	205/55R16 91	11A; 27I		
	68 - 115	215/50R16 90	11A; 245; 26P; 27I		
	68 - 115	215/55R16 93	11A; 245; 26N; 26P; 27B; 27H		
	68 - 115	225/50R16 92	11A; 245; 248; 26N; 26P; 27H; 27I		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 x 16	38 - 38	115 - 115	195/55R16 87		Frontantrieb; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 740; 76U
		60 - 96	195/55R16 87		
		110 - 110	195/55R16 87W		
		60 - 115	195/60R16 89		
		60 - 115	205/55R16 91	11A; 26P	
		60 - 115	215/55R16 93	11A; 245; 26N; 26P; 27I	
		60 - 115	225/50R16 92	11A; 245; 248; 26N; 26P; 27I	
	38 - 38	68 - 96	195/55R16 91		Peugeot 308 SW; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 740; 76U
		68 - 96	195/60R16 89		
		68 - 115	205/55R16 91	11A; 26P; 27I	
		68 - 115	215/50R16 90	11A; 245; 26P; 27I	
		68 - 115	215/55R16 93	11A; 245; 26N; 26P; 27B; 27H	
		68 - 115	225/50R16 92	11A; 245; 248; 26N; 26P; 27B; 27H	
	37 - 37	115 - 115	195/55R16 87		Frontantrieb; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 740; 76U
		60 - 96	195/55R16 87		
		110 - 110	195/55R16 87W		
		60 - 115	195/60R16 89		
		60 - 115	205/55R16 91	11A; 26P	
		60 - 115	215/55R16 93	11A; 245; 248; 26N; 26P; 27H; 27I	
		60 - 115	225/50R16 92	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27I	
	37 - 37	68 - 96	195/55R16 91		Peugeot 308 SW; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 740; 76U
68 - 96		195/60R16 89			
68 - 115		205/55R16 91	11A; 26P; 27I		
68 - 115		215/50R16 90	11A; 245; 248; 26N; 26P; 27I		
68 - 115		215/55R16 93	11A; 245; 248; 26N; 26P; 27B; 27H		
68 - 115		225/50R16 92	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B; 27H		
36 - 36	115 - 115	195/55R16 87		Frontantrieb; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 740; 76U	
	60 - 96	195/55R16 87			
	110 - 110	195/55R16 87W			
	60 - 115	195/60R16 89			
	60 - 115	205/55R16 91	11A; 245; 26P; 27I		
	60 - 115	215/55R16 93	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B; 27H		
	60 - 115	225/50R16 92	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27H; 27I		
36 - 36	68 - 96	195/55R16 91		Peugeot 308 SW; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 740; 76U	
	68 - 96	195/60R16 89			
	68 - 115	205/55R16 91	11A; 245; 26P; 27I		
	68 - 115	215/50R16 90	11A; 245; 248; 26N; 26P; 27H; 27I		
	68 - 115	215/55R16 93	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B; 27H		
	68 - 115	225/50R16 92	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B; 27H		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 x 16	35 - 35	115 - 115	195/55R16 87		Frontantrieb; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 740; 76U
		60 - 96	195/55R16 87		
		110 - 110	195/55R16 87W		
		60 - 115	195/60R16 89		
		60 - 115	205/55R16 91	11A; 245; 26P; 27I	
		60 - 115	215/55R16 93	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		60 - 115	225/50R16 92	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
	35 - 35	68 - 96	195/55R16 91	11A; 27I	Peugeot 308 SW; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 740; 76U
		68 - 96	195/60R16 89	11A; 27I	
		68 - 115	205/55R16 91	11A; 245; 26P; 27I	
		68 - 115	215/50R16 90	11A; 245; 248; 26N; 26P; 27B; 27H	
		68 - 115	215/55R16 93	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		68 - 115	225/50R16 92	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
	34 - 34	115 - 115	195/55R16 87	11A; 26P	Frontantrieb; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 740; 76U
		60 - 96	195/55R16 87	11A; 26P	
		110 - 110	195/55R16 87W	11A; 26P	
		60 - 115	195/60R16 89	11A; 26P	
		60 - 115	205/55R16 91	11A; 245; 26P; 27I	
		60 - 115	215/55R16 93	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		60 - 115	225/50R16 92	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
	34 - 34	68 - 96	195/55R16 91	11A; 26P; 27I	Peugeot 308 SW; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 740; 76U
68 - 96		195/60R16 89	11A; 26P; 27I		
68 - 115		205/55R16 91	11A; 245; 26P; 27I		
68 - 115		215/50R16 90	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B; 27H		
68 - 115		215/55R16 93	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B; 27H		
68 - 115		225/50R16 92	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H		
33 - 33	115 - 115	195/55R16 87	11A; 26P	Frontantrieb; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 740; 76U	
	60 - 96	195/55R16 87	11A; 26P		
	110 - 110	195/55R16 87W	11A; 26P		
	60 - 115	195/60R16 89	11A; 26P		
	60 - 115	205/55R16 91	11A; 245; 248; 26N; 26P; 27I		
	60 - 115	215/55R16 93	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B; 27H		
	60 - 115	225/50R16 92	11A; 241; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27H		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 x 16	33 - 33	68 - 96	195/55R16 91	11A; 26P; 27I	Peugeot 308 SW; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 740; 76U
		68 - 96	195/60R16 89	11A; 26P; 27I	
		68 - 115	205/55R16 91	11A; 245; 248; 26N; 26P; 27I	
		68 - 115	215/50R16 90	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		68 - 115	215/55R16 93	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		68 - 115	225/50R16 92	11A; 241; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
	32 - 32	115 - 115	195/55R16 87	11A; 245; 26P; 27I	Frontantrieb; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 740; 76U
		60 - 96	195/55R16 87	11A; 245; 26P; 27I	
		110 - 110	195/55R16 87W	11A; 245; 26P; 27I	
		60 - 115	195/60R16 89	11A; 245; 26P; 27I	
		60 - 115	205/55R16 91	11A; 245; 248; 26N; 26P; 27I	
		60 - 115	215/55R16 93	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
	32 - 32	68 - 96	195/55R16 91	11A; 245; 26P; 27I	Peugeot 308 SW; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 740; 76U
		68 - 96	195/60R16 89	11A; 245; 26P; 27I	
		68 - 115	205/55R16 91	11A; 245; 248; 26N; 26P; 27H; 27I	
		68 - 115	215/50R16 90	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		68 - 115	215/55R16 93	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F	
		68 - 115	225/50R16 92	11A; 241; 246; 248; 26B; 26J; 27B; 27H	
31 - 31	115 - 115	195/55R16 87	11A; 245; 26P; 27I	Frontantrieb; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 740; 76U	
	60 - 96	195/55R16 87	11A; 245; 26P; 27I		
	110 - 110	195/55R16 87W	11A; 245; 26P; 27I		
	60 - 115	195/60R16 89	11A; 245; 26P; 27I		
	60 - 115	205/55R16 91	11A; 245; 248; 26N; 26P; 27I		
	60 - 115	215/55R16 93	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H		
31 - 31	68 - 96	195/55R16 91	11A; 245; 26P; 27I	Peugeot 308 SW; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 740; 76U	
	68 - 96	195/60R16 89	11A; 245; 26P; 27I		
	68 - 115	205/55R16 91	11A; 245; 248; 26N; 26P; 27B; 27H		
	68 - 115	215/50R16 90	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H		
	68 - 115	215/55R16 93	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F		
	68 - 115	225/50R16 92	11A; 241; 246; 248; 26B; 26J; 27B; 27F		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 x 16	30 - 30	115 - 115	195/55R16 87	11A; 245; 26P; 27I	Frontantrieb; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 740; 76U
		60 - 96	195/55R16 87	11A; 245; 26P; 27I	
		110 - 110	195/55R16 87W	11A; 245; 26P; 27I	
		60 - 115	195/60R16 89	11A; 245; 26P; 27I	
		60 - 115	205/55R16 91	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27I	
		60 - 115	215/55R16 93	11A; 241; 246; 248; 26B; 26J; 27B; 27H	
		60 - 115	225/50R16 92	11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27B; 27H	
	30 - 30	68 - 96	195/55R16 91	11A; 245; 26P; 27I	Peugeot 308 SW; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 740; 76U
		68 - 96	195/60R16 89	11A; 245; 26P; 27I	
		68 - 115	205/55R16 91	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		68 - 115	215/50R16 90	11A; 241; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		68 - 115	215/55R16 93	11A; 241; 246; 248; 26B; 26J; 27B; 27F	
		68 - 115	225/50R16 92	11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27B; 27F	
	29 - 29	115 - 115	195/55R16 87	11A; 245; 248; 26N; 26P; 27I	Frontantrieb; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 740; 76U
60 - 96		195/55R16 87	11A; 245; 248; 26N; 26P; 27I		
110 - 110		195/55R16 87W	11A; 245; 248; 26N; 26P; 27I		
60 - 115		195/60R16 89	11A; 245; 248; 26N; 26P; 27I		
60 - 115		205/55R16 91	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27H; 27I		
60 - 115		215/55R16 93	11A; 241; 246; 248; 26B; 26J; 27B; 27F		
60 - 115		225/50R16 92	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27H		
29 - 29	68 - 96	195/55R16 91	11A; 245; 248; 26N; 26P; 27I	Peugeot 308 SW; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 740; 76U	
	68 - 96	195/60R16 89	11A; 245; 248; 26N; 26P; 27I		
	68 - 115	205/55R16 91	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B; 27H		
	68 - 115	215/50R16 90	11A; 241; 246; 248; 26B; 26J; 27B; 27H		
	68 - 115	215/55R16 93	11A; 241; 246; 248; 26B; 26J; 27B; 27F		
	68 - 115	225/50R16 92	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27F		
28 - 28	115 - 115	195/55R16 87	11A; 245; 248; 26N; 26P; 27I	Frontantrieb; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 740; 76U	
	60 - 96	195/55R16 87	11A; 245; 248; 26N; 26P; 27I		
	110 - 110	195/55R16 87W	11A; 245; 248; 26N; 26P; 27I		
	60 - 115	195/60R16 89	11A; 245; 248; 26N; 26P; 27I		
	60 - 115	205/55R16 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H		
	60 - 115	215/55R16 93	11A; 241; 246; 248; 26B; 26J; 27B; 27F		
	60 - 115	225/50R16 92	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27F		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 x 16	28 - 28	68 - 96	195/55R16 91	11A; 245; 248; 26N; 26P; 27H; 27I	Peugeot 308 SW; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 740; 76U
		68 - 96	195/60R16 89	11A; 245; 248; 26N; 26P; 27H; 27I	
		68 - 115	205/55R16 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		68 - 115	215/50R16 90	11A; 241; 246; 248; 26B; 26J; 27B; 27F	
		68 - 115	215/55R16 93	11A; 241; 246; 248; 26B; 26J; 27B; 27F	
		68 - 115	225/50R16 92	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
27 - 27	27 - 27	115 - 115	195/55R16 87	11A; 245; 248; 26N; 26P; 27I	Frontantrieb; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 740; 76U
		60 - 96	195/55R16 87	11A; 245; 248; 26N; 26P; 27I	
		110 - 110	195/55R16 87W	11A; 245; 248; 26N; 26P; 27I	
		60 - 115	195/60R16 89	11A; 245; 248; 26N; 26P; 27I	
		60 - 115	205/55R16 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		60 - 115	215/55R16 93	11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27B; 27F	
27 - 27	27 - 27	68 - 96	195/55R16 91	11A; 245; 248; 26N; 26P; 27B; 27H	Peugeot 308 SW; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 740; 76U
		68 - 96	195/60R16 89	11A; 245; 248; 26N; 26P; 27B; 27H	
		68 - 115	205/55R16 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		68 - 115	215/50R16 90	11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27B; 27F	
		68 - 115	215/55R16 93	11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27B; 27F	
		68 - 115	225/50R16 92	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
26 - 26	26 - 26	60 - 96	195/55R16 87	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27I	Frontantrieb; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 740; 76U
		115 - 115	195/55R16 87	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27I	
		110 - 110	195/55R16 87W	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27I	
		60 - 115	195/60R16 89	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27I	
		60 - 115	205/55R16 91	11A; 241; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		60 - 115	215/55R16 93	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
		60 - 115	225/50R16 92	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 x 16	26 - 26	68 - 96	195/55R16 91	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	Peugeot 308 SW; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 740; 76U
		68 - 96	195/60R16 89	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		68 - 115	205/55R16 91	11A; 241; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		68 - 115	215/50R16 90	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
		68 - 115	215/55R16 93	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
		68 - 115	225/50R16 92	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 17	50 - 48	60 - 115	205/50R17 89	12A	Frontantrieb; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 740; 76S
		60 - 151	225/45R17 91	12A	
		60 - 151	235/45R17 94	12A	
	50 - 49	68 - 115	205/50R17 89	12A	Peugeot 308 SW; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 740; 76S
		68 - 151	225/45R17 91	12A	
	48 - 48	68 - 115	205/50R17 89	12A	Peugeot 308 SW; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 740; 76S
			225/45R17 91	12A	
			235/45R17 94	11A; 12A; 27I	
	47 - 47	60 - 115	205/50R17 89	12A	Frontantrieb; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 740; 76S
			215/45R17 87	12R	
			215/45R17 87	12R	
			215/45R17 87W	12R	
			225/45R17 91	12A	
			235/45R17 94	12A	
	47 - 47	68 - 115	205/50R17 89	12A	Peugeot 308 SW; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 740; 76S
			215/45R17 91	12R	
			225/45R17 91	12A	
			235/45R17 94	11A; 12A; 27I	
	46 - 46	60 - 115	205/50R17 89	12A	Frontantrieb; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 740; 76S
			215/45R17 87	12N	
			215/45R17 87	12N	
			215/45R17 87W	12N	
			225/45R17 91	12A	
235/45R17 94			11A; 12A; 26P; 27I		
46 - 46	68 - 115	205/50R17 89	12A	Peugeot 308 SW; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 740; 76S	
		215/45R17 91	12N		
		225/45R17 91	12A		
		235/45R17 94	11A; 12A; 26P; 27I		
45 - 45	68 - 115	225/45R17	51G	Frontantrieb; Schrägheck; 10B; 11G; 11H; 12K; 51A	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 17	45 - 43	60 - 115	205/45R17 88	12R	Frontantrieb; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12K; 51A; 740; 76S
		60 - 115	205/50R17 89	12A	
		60 - 96	215/45R17 87	124	
		115 - 115	215/45R17 87	124	
		110 - 110	215/45R17 87W	124	
		60 - 151	225/45R17	12T; 51G	
		60 - 151	225/45R17 91	12A	
		60 - 151	235/45R17 94	11A; 12A; 26P; 27I	
45 - 43	45 - 43	68 - 115	205/45R17 88	12R	Peugeot 308 SW; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 740; 76S
		68 - 115	205/50R17 89	12A	
		68 - 115	215/45R17 91	124	
		68 - 151	225/45R17 91	12T	
		68 - 151	235/45R17 94	11A; 12A; 26P; 27I	
42 - 42	42 - 42	60 - 115	205/45R17 88	12N	Frontantrieb; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 740; 76S
		60 - 115	205/50R17 89	12A	
		60 - 96	215/45R17 87	12A	
		115 - 115	215/45R17 87	12A	
		110 - 110	215/45R17 87W	12A	
		60 - 151	225/45R17 91	12A	
42 - 42	42 - 42	68 - 115	205/45R17 88	12N	Peugeot 308 SW; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 740; 76S
		68 - 115	205/50R17 89	11A; 12A; 27I	
		68 - 115	215/45R17 91	12A	
		68 - 151	225/45R17 91	11A; 12A; 27I	
		68 - 151	235/45R17 94	11A; 12A; 245; 26P; 27H; 27I	
41 - 40	41 - 40	60 - 115	205/45R17 88	12Q	Frontantrieb; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 740; 76S
		60 - 115	205/50R17 89	11A; 12A; 26P	
		60 - 96	215/45R17 87	12A	
		115 - 115	215/45R17 87	12A	
		110 - 110	215/45R17 87W	12A	
		60 - 151	225/45R17 91	11A; 12A; 26P	
		60 - 151	235/45R17 94	11A; 12A; 245; 26N; 26P; 27I	
41 - 40	41 - 40	68 - 115	205/45R17 88	12Q	Peugeot 308 SW; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 740; 76S
		68 - 115	205/50R17 89	11A; 12A; 26P; 27I	
		68 - 115	215/45R17 91	12A	
		68 - 151	225/45R17 91	11A; 12A; 26P; 27I	
		68 - 151	235/45R17 94	11A; 12A; 245; 26N; 26P; 27B; 27H	
39 - 39	39 - 39	60 - 115	205/45R17 88	124	Frontantrieb; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 740; 76S
		60 - 115	205/50R17 89	11A; 12A; 245; 26P; 27I	
		60 - 96	215/45R17 87	12A	
		115 - 115	215/45R17 87	12A	
		110 - 110	215/45R17 87W	12A	
		60 - 151	225/45R17 91	11A; 12A; 245; 26P; 27I	
		60 - 151	235/45R17 94	11A; 12A; 245; 248; 26N; 26P; 27H; 27I	
		39 - 39	39 - 39	68 - 115	
68 - 115	205/50R17 89			11A; 12A; 245; 26P; 27I	
68 - 115	215/45R17 91			11A; 12A; 27I	
68 - 151	225/45R17 91			11A; 12A; 245; 26P; 27I	
68 - 151	235/45R17 94			11A; 12A; 245; 248; 26N; 26P; 27B; 27H	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 17	38 - 37	60 - 115	205/45R17 88		Frontantrieb; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 740; 76S
		60 - 115	205/50R17 89	11A; 245; 26P; 27I	
		60 - 96	215/45R17 87	11A; 26P	
		115 - 115	215/45R17 87	11A; 26P	
		110 - 110	215/45R17 87W	11A; 26P	
		60 - 151	225/45R17 91	11A; 245; 26P; 27I	
		60 - 151	235/45R17 94	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
	38 - 37	68 - 115	205/45R17 88		Peugeot 308 SW; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 740; 76S
		68 - 115	205/50R17 89	11A; 245; 26P; 27I	
		68 - 115	215/45R17 91	11A; 26P; 27I	
		68 - 151	225/45R17 91	11A; 245; 26P; 27I	
		68 - 151	235/45R17 94	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
	36 - 35	60 - 115	205/45R17 88		Frontantrieb; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 740; 76S
		60 - 115	205/50R17 89	11A; 245; 248; 26N; 26P; 27I	
		115 - 115	215/45R17 87	11A; 245; 26P; 27I	
		60 - 96	215/45R17 87	11A; 245; 26P; 27I	
		110 - 110	215/45R17 87W	11A; 245; 26P; 27I	
		60 - 151	225/45R17 91	11A; 245; 248; 26N; 26P; 27I	
		60 - 151	235/45R17 94	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
	36 - 36	68 - 115	205/45R17 88		Peugeot 308 SW; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 740; 76S
		68 - 115	205/50R17 89	11A; 245; 248; 26N; 26P; 27I	
68 - 115		215/45R17 91	11A; 245; 26P; 27I		
68 - 151		225/45R17 91	11A; 245; 248; 26N; 26P; 27I		
68 - 151		235/45R17 94	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B; 27H		
35 - 35	68 - 115	205/45R17 88	11A; 27I	Peugeot 308 SW; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 740; 76S	
	68 - 115	205/50R17 89	11A; 245; 248; 26N; 26P; 27H; 27I		
	68 - 115	215/45R17 91	11A; 245; 26P; 27I		
	68 - 151	225/45R17 91	11A; 245; 248; 26N; 26P; 27H; 27I		
	68 - 151	235/45R17 94	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B; 27H		
34 - 34	60 - 115	205/45R17 88	11A; 26P	Frontantrieb; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 740; 76S	
	60 - 115	205/50R17 89	11A; 245; 248; 26N; 26P; 27I		
	60 - 96	215/45R17 87	11A; 245; 26P; 27I		
	115 - 115	215/45R17 87	11A; 245; 26P; 27I		
	110 - 110	215/45R17 87W	11A; 245; 26P; 27I		
	60 - 151	225/45R17 91	11A; 245; 248; 26N; 26P; 27I		
	60 - 151	235/45R17 94	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H		
34 - 34	68 - 115	205/45R17 88	11A; 26P; 27I	Peugeot 308 SW; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 740; 76S	
	68 - 115	205/50R17 89	11A; 245; 248; 26N; 26P; 27B; 27H		
	68 - 115	215/45R17 91	11A; 245; 26P; 27I		
	68 - 151	225/45R17 91	11A; 245; 248; 26N; 26P; 27B; 27H		
	68 - 151	235/45R17 94	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 17	33 - 33	60 - 115	205/45R17 88	11A; 26P	Frontantrieb; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 740; 76S
		60 - 115	205/50R17 89	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27I	
		60 - 96	215/45R17 87	11A; 245; 248; 26N; 26P; 27I	
		115 - 115	215/45R17 87	11A; 245; 248; 26N; 26P; 27I	
		110 - 110	215/45R17 87W	11A; 245; 248; 26N; 26P; 27I	
		60 - 151	225/45R17 91	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27I	
		60 - 151	235/45R17 94	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
	33 - 33	68 - 115	205/45R17 88	11A; 26P; 27I	Peugeot 308 SW; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 740; 76S
		68 - 115	205/50R17 89	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		68 - 115	215/45R17 91	11A; 245; 248; 26N; 26P; 27I	
		68 - 151	225/45R17 91	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		68 - 151	235/45R17 94	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
	32 - 32	60 - 115	205/45R17 88	11A; 245; 26P; 27I	Frontantrieb; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 740; 76S
		60 - 115	205/50R17 89	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27H; 27I	
		60 - 96	215/45R17 87	11A; 245; 248; 26N; 26P; 27I	
		115 - 115	215/45R17 87	11A; 245; 248; 26N; 26P; 27I	
		110 - 110	215/45R17 87W	11A; 245; 248; 26N; 26P; 27I	
		60 - 151	225/45R17 91	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27H; 27I	
		60 - 151	235/45R17 94	11A; 241; 246; 248; 26B; 26J; 27B; 27H	
	32 - 32	68 - 115	205/45R17 88	11A; 245; 26P; 27I	Peugeot 308 SW; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 740; 76S
		68 - 115	205/50R17 89	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		68 - 115	215/45R17 91	11A; 245; 248; 26N; 26P; 27H; 27I	
		68 - 151	225/45R17 91	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		68 - 151	235/45R17 94	11A; 241; 246; 248; 26B; 26J; 27B; 27F	
	31 - 31	60 - 115	205/45R17 88	11A; 245; 26P; 27I	Frontantrieb; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 740; 76S
		60 - 115	205/50R17 89	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		60 - 96	215/45R17 87	11A; 245; 248; 26N; 26P; 27I	
		115 - 115	215/45R17 87	11A; 245; 248; 26N; 26P; 27I	
110 - 110		215/45R17 87W	11A; 245; 248; 26N; 26P; 27I		
60 - 151		225/45R17 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H		
60 - 151		235/45R17 94	11A; 241; 246; 248; 26B; 26J; 27B; 27F		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 17	31 - 31	68 - 115	205/45R17 88	11A; 245; 26P; 27I	Peugeot 308 SW; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 740; 76S
		68 - 115	205/50R17 89	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		68 - 115	215/45R17 91	11A; 245; 248; 26N; 26P; 27B; 27H	
		68 - 151	225/45R17 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		68 - 151	235/45R17 94	11A; 241; 246; 248; 26B; 26J; 27B; 27F	
	30 - 30	60 - 115	205/45R17 88	11A; 245; 26P; 27I	Frontantrieb; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 740; 76S
		60 - 115	205/50R17 89	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		115 - 115	215/45R17 87	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27I	
		60 - 96	215/45R17 87	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27I	
		110 - 110	215/45R17 87W	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27I	
		60 - 151	225/45R17 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		60 - 151	235/45R17 94	11A; 241; 246; 248; 26B; 26J; 27B; 27F	
	30 - 30	68 - 115	205/45R17 88	11A; 245; 26P; 27I	Peugeot 308 SW; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 740; 76S
		68 - 115	205/50R17 89	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		68 - 115	215/45R17 91	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		68 - 151	225/45R17 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		68 - 151	235/45R17 94	11A; 241; 246; 248; 26B; 26J; 27B; 27F	
	29 - 29	60 - 115	205/45R17 88	11A; 245; 248; 26N; 26P; 27I	Frontantrieb; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 740; 76S
		60 - 115	205/50R17 89	11A; 241; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		60 - 96	215/45R17 87	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27H; 27I	
115 - 115		215/45R17 87	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27H; 27I		
110 - 110		215/45R17 87W	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27H; 27I		
60 - 151		225/45R17 91	11A; 241; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27H		
60 - 151		235/45R17 94	11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27B; 27F		
29 - 29	68 - 115	205/45R17 88	11A; 245; 248; 26N; 26P; 27I	Peugeot 308 SW; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 740; 76S	
	68 - 115	205/50R17 89	11A; 241; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27H		
	68 - 115	215/45R17 91	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B; 27H		
	68 - 151	225/45R17 91	11A; 241; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27H		
	68 - 151	235/45R17 94	11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27B; 27F		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 17	28 - 27	60 - 115	205/45R17 88	11A; 245; 248; 26N; 26P; 27I	Frontantrieb; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 740; 76S
		60 - 115	205/50R17 89	11A; 241; 246; 248; 26B; 26J; 27B; 27H	
		60 - 96	215/45R17 87	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		115 - 115	215/45R17 87	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		110 - 110	215/45R17 87W	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		60 - 151	225/45R17 91	11A; 241; 246; 248; 26B; 26J; 27B; 27H	
		60 - 151	235/45R17 94	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
28 - 28	68 - 115	205/45R17 88	11A; 245; 248; 26N; 26P; 27H; 27I	Peugeot 308 SW; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 740; 76S	
		205/50R17 89	11A; 241; 246; 248; 26B; 26J; 27B; 27H		
		215/45R17 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H		
		225/45R17 91	11A; 241; 246; 248; 26B; 26J; 27B; 27H		
		235/45R17 94	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27F		
27 - 27	68 - 115	205/45R17 88	11A; 245; 248; 26N; 26P; 27B; 27H	Peugeot 308 SW; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 740; 76S	
		205/50R17 89	11A; 241; 246; 248; 26B; 26J; 27B; 27F		
		215/45R17 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H		
		225/45R17 91	11A; 241; 246; 248; 26B; 26J; 27B; 27F		
		235/45R17 94	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27F		
26 - 26	60 - 115	205/45R17 88	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27I	Frontantrieb; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 740; 76S	
		205/50R17 89	11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27B; 27H		
		60 - 96	215/45R17 87		11A; 241; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27H
		115 - 115	215/45R17 87		11A; 241; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27H
		110 - 110	215/45R17 87W		11A; 241; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27H
		60 - 151	225/45R17 91		11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27B; 27H
		60 - 151	235/45R17 94		11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27F

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 17	26 - 26	68 - 115	205/45R17 88	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	Peugeot 308 SW; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 740; 76S
		68 - 115	205/50R17 89	11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27B; 27F	
		68 - 115	215/45R17 91	11A; 241; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		68 - 151	225/45R17 91	11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27B; 27F	
		68 - 151	235/45R17 94	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 18	50 - 49	115 - 115	215/40R18 85		Frontantrieb; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 740
		60 - 96	215/40R18 85		
		110 - 110	215/40R18 89		
		60 - 151	225/40R18 88		
	50 - 50	68 - 115	215/40R18 89		Peugeot 308 SW; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 740
	49 - 49	68 - 115	215/40R18 89		Peugeot 308 SW; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 740
		68 - 151	225/40R18 89		
	48 - 48	60 - 115	205/40R18 86	12A; 5EM	Frontantrieb; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12K; 51A; 740
		115 - 115	215/40R18 85	12A	
		60 - 96	215/40R18 85	12A	
		110 - 110	215/40R18 89	12A	
		60 - 151	225/40R18 88	12T	
		60 - 151	235/35R18 90	12A	
	48 - 48	68 - 115	205/40R18 86W	12A; 5EM	Peugeot 308 SW; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 740
		68 - 115	215/40R18 89	12A	
		68 - 151	225/40R18 89	12T	
	47 - 46	60 - 115	205/40R18 86	5EM	Frontantrieb; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 740
		115 - 115	215/40R18 85		
		60 - 96	215/40R18 85		
		110 - 110	215/40R18 89		
		60 - 151	225/40R18 88		
60 - 151		235/35R18 90	11A; 26P		
47 - 46	68 - 115	205/40R18 86W	5EM	Peugeot 308 SW; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 740	
	68 - 115	215/40R18 89			
	68 - 151	225/40R18 89			

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 18	45 - 45	60 - 115	205/40R18 86	5EM	Frontantrieb; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 740
		115 - 115	215/40R18 85		
		60 - 96	215/40R18 85		
		110 - 110	215/40R18 89		
		60 - 151	225/40R18 88		
		60 - 151	235/35R18 90	11A; 245; 26P; 27I	
		60 - 151	235/40R18 91	11A; 245; 26P; 27I	
	45 - 45	68 - 115	205/40R18 86W	5EM	Peugeot 308 SW; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 740
		68 - 115	215/40R18 89		
		68 - 151	225/40R18 89	11A; 27I	
		68 - 151	235/35R18 90	11A; 245; 26P; 27I	
		68 - 151	235/40R18 91	11A; 245; 26P; 27H; 27I	
	44 - 43	60 - 115	205/40R18 86	5EM	Frontantrieb; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 740
		115 - 115	215/40R18 85		
		60 - 96	215/40R18 85		
		110 - 110	215/40R18 89		
		60 - 151	225/40R18 88	11A; 26P	
		60 - 151	235/35R18 90	11A; 245; 26P; 27I	
		60 - 151	235/40R18 91	11A; 245; 26N; 26P; 27I	
	44 - 43	68 - 115	205/40R18 86W	5EM	Peugeot 308 SW; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 740
		68 - 115	215/40R18 89		
		68 - 151	225/40R18 89	11A; 26P; 27I	
		68 - 151	235/35R18 90	11A; 245; 26P; 27I	
		68 - 151	235/40R18 91	11A; 245; 26N; 26P; 27B; 27H	
42 - 42	60 - 115	205/40R18 86	5EM	Frontantrieb; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 740	
	115 - 115	215/40R18 85			
	60 - 96	215/40R18 85			
	110 - 110	215/40R18 89			
	60 - 151	225/40R18 88	11A; 245; 26P; 27I		
	60 - 151	235/35R18 90	11A; 245; 248; 26N; 26P; 27I		
	60 - 151	235/40R18 91	11A; 245; 248; 26N; 26P; 27H; 27I		
42 - 42	68 - 115	205/40R18 86W	5EM	Peugeot 308 SW; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 740	
	68 - 115	215/40R18 89			
	68 - 151	225/40R18 89	11A; 245; 26P; 27I		
	68 - 151	235/35R18 90	11A; 245; 248; 26N; 26P; 27I		
	68 - 151	235/40R18 91	11A; 245; 248; 26N; 26P; 27B; 27H		
41 - 41	60 - 115	205/40R18 86	5EM	Frontantrieb; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A;	
	115 - 115	215/40R18 85			
	60 - 96	215/40R18 85			
	110 - 110	215/40R18 89			
	60 - 151	225/40R18 88	11A; 245; 26P; 27I		
	60 - 151	235/35R18 90	11A; 245; 248; 26N; 26P; 27I		
	60 - 151	235/40R18 91	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B; 27H		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 18	41 - 41	68 - 115	205/40R18 86W	5EM	Peugeot 308 SW; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 740
		68 - 115	215/40R18 89	11A; 27I	
		68 - 151	225/40R18 89	11A; 245; 26P; 27I	
		68 - 151	235/35R18 90	11A; 245; 248; 26N; 26P; 27H; 27I	
		68 - 151	235/40R18 91	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
	40 - 40	60 - 115	205/40R18 86	5EM	Frontantrieb; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 740
		115 - 115	215/40R18 85	11A; 26P	
		60 - 96	215/40R18 85	11A; 26P	
		110 - 110	215/40R18 89	11A; 26P	
		60 - 151	225/40R18 88	11A; 245; 26P; 27I	
		60 - 151	235/35R18 90	11A; 245; 248; 26N; 26P; 27I	
		60 - 151	235/40R18 91	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
	40 - 40	68 - 115	205/40R18 86W	5EM	Peugeot 308 SW; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 740
		68 - 115	215/40R18 89	11A; 26P; 27I	
		68 - 151	225/40R18 89	11A; 245; 26P; 27I	
		68 - 151	235/35R18 90	11A; 245; 248; 26N; 26P; 27B; 27H	
		68 - 151	235/40R18 91	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
	39 - 39	60 - 115	205/40R18 86	5EM	Frontantrieb; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 740
		115 - 115	215/40R18 85	11A; 26P	
		60 - 96	215/40R18 85	11A; 26P	
110 - 110		215/40R18 89	11A; 26P		
60 - 151		225/40R18 88	11A; 245; 248; 26N; 26P; 27I		
60 - 151		235/35R18 90	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27I		
60 - 151		235/40R18 91	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B; 27H		
39 - 39	68 - 115	205/40R18 86W	5EM	Peugeot 308 SW; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 740	
	68 - 115	215/40R18 89	11A; 26P; 27I		
	68 - 151	225/40R18 89	11A; 245; 248; 26N; 26P; 27I		
	68 - 151	235/35R18 90	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B; 27H		
	68 - 151	235/40R18 91	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B; 27H		
38 - 38	60 - 115	205/40R18 86	5EM	Frontantrieb; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 740	
	115 - 115	215/40R18 85	11A; 245; 26P; 27I		
	60 - 96	215/40R18 85	11A; 245; 26P; 27I		
	110 - 110	215/40R18 89	11A; 245; 26P; 27I		
	60 - 151	225/40R18 88	11A; 245; 248; 26N; 26P; 27I		
	60 - 151	235/35R18 90	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27H; 27I		
	60 - 151	235/40R18 91	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B; 27H		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 18	38 - 38	68 - 115	205/40R18 86W	11A; 27I; 5EM	Peugeot 308 SW; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 740
		68 - 115	215/40R18 89	11A; 245; 26P; 27I	
		68 - 151	225/40R18 89	11A; 245; 248; 26N; 26P; 27H; 27I	
		68 - 151	235/35R18 90	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		68 - 151	235/40R18 91	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
	37 - 37	60 - 115	205/40R18 86	11A; 26P; 5EM	Frontantrieb; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 740
		115 - 115	215/40R18 85	11A; 245; 26P; 27I	
		60 - 96	215/40R18 85	11A; 245; 26P; 27I	
		110 - 110	215/40R18 89	11A; 245; 26P; 27I	
		60 - 151	225/40R18 88	11A; 245; 248; 26N; 26P; 27I	
		60 - 151	235/35R18 90	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
	37 - 37	68 - 115	205/40R18 86W	11A; 26P; 27I; 5EM	Peugeot 308 SW; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 740
		68 - 115	215/40R18 89	11A; 245; 26P; 27I	
		68 - 151	225/40R18 89	11A; 245; 248; 26N; 26P; 27B; 27H	
		68 - 151	235/35R18 90	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		68 - 151	235/40R18 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F	
	36 - 36	60 - 115	205/40R18 86	11A; 26P; 5EM	Frontantrieb; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 740
		115 - 115	215/40R18 85	11A; 245; 26P; 27I	
		60 - 96	215/40R18 85	11A; 245; 26P; 27I	
		110 - 110	215/40R18 89	11A; 245; 26P; 27I	
60 - 151		225/40R18 88	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27I		
60 - 151		235/35R18 90	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H		
36 - 36	68 - 115	205/40R18 86W	11A; 26P; 27I; 5EM	Peugeot 308 SW; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 740	
	68 - 115	215/40R18 89	11A; 245; 26P; 27I		
	68 - 151	225/40R18 89	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B; 27H		
	68 - 151	235/35R18 90	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H		
	68 - 151	235/40R18 91	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 18	35 - 35	60 - 115	205/40R18 86	11A; 245; 26P; 27I; 5EM	Frontantrieb; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 740
		115 - 115	215/40R18 85	11A; 245; 248; 26N; 26P; 27I	
		60 - 96	215/40R18 85	11A; 245; 248; 26N; 26P; 27I	
		110 - 110	215/40R18 89	11A; 245; 248; 26N; 26P; 27I	
		60 - 151	225/40R18 88	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27H; 27I	
		60 - 151	235/35R18 90	11A; 241; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		60 - 151	235/40R18 91	11A; 241; 246; 248; 26B; 26J; 27B; 27H	
	35 - 35	68 - 115	205/40R18 86W	11A; 245; 26P; 27I; 5EM	Peugeot 308 SW; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 740
		68 - 115	215/40R18 89	11A; 245; 248; 26N; 26P; 27I	
		68 - 151	225/40R18 89	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		68 - 151	235/35R18 90	11A; 241; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		68 - 151	235/40R18 91	11A; 241; 246; 248; 26B; 26J; 27B; 27F	
	34 - 33	60 - 115	205/40R18 86	11A; 245; 26P; 27I; 5EM	Frontantrieb; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 740
		115 - 115	215/40R18 85	11A; 245; 248; 26N; 26P; 27I	
		60 - 96	215/40R18 85	11A; 245; 248; 26N; 26P; 27I	
		110 - 110	215/40R18 89	11A; 245; 248; 26N; 26P; 27I	
		60 - 151	225/40R18 88	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		60 - 151	235/35R18 90	11A; 241; 246; 248; 26B; 26J; 27B; 27H	
	34 - 34	68 - 115	205/40R18 86W	11A; 245; 26P; 27I; 5EM	Peugeot 308 SW; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 740
		68 - 115	215/40R18 89	11A; 245; 248; 26N; 26P; 27H; 27I	
		68 - 151	225/40R18 89	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
68 - 151		235/35R18 90	11A; 241; 246; 248; 26B; 26J; 27B; 27H		
68 - 151		235/40R18 91	11A; 241; 246; 248; 26B; 26J; 27B; 27F		
33 - 33	68 - 115	205/40R18 86W	11A; 245; 26P; 27I; 5EM	Peugeot 308 SW; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 740	
	68 - 115	215/40R18 89	11A; 245; 248; 26N; 26P; 27B; 27H		
	68 - 151	225/40R18 89	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H		
	68 - 151	235/35R18 90	11A; 241; 246; 248; 26B; 26J; 27B; 27F		
	68 - 151	235/40R18 91	11A; 241; 246; 248; 26B; 26J; 27B; 27F		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 18	32 - 32	60 - 115	205/40R18 86	11A; 245; 248; 26N; 26P; 27I; 5EM	Frontantrieb; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 740
		115 - 115	215/40R18 85	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27I	
		60 - 96	215/40R18 85	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27I	
		110 - 110	215/40R18 89	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27I	
		60 - 151	225/40R18 88	11A; 241; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		60 - 151	235/35R18 90	11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27B; 27H	
		60 - 151	235/40R18 91	11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27B; 27F	
	32 - 32	68 - 115	205/40R18 86W	11A; 245; 248; 26N; 26P; 27I; 5EM	Peugeot 308 SW; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 740
		68 - 115	215/40R18 89	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		68 - 151	225/40R18 89	11A; 241; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		68 - 151	235/35R18 90	11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27B; 27F	
		68 - 151	235/40R18 91	11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27B; 27F	
	31 - 31	60 - 115	205/40R18 86	11A; 245; 248; 26N; 26P; 27I; 5EM	Frontantrieb; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 740
			215/40R18 85	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27H; 27I	
215/40R18 85			11A; 245; 248; 26B; 26N; 27H; 27I		
215/40R18 89			11A; 245; 248; 26B; 26N; 27H; 27I		
225/40R18 88			11A; 241; 246; 248; 26B; 26J; 27B; 27H		
235/35R18 90			11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27H		
235/40R18 91			11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27F		
31 - 31	68 - 115	205/40R18 86W	11A; 245; 248; 26N; 26P; 27H; 27I; 5EM	Peugeot 308 SW; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 740	
		215/40R18 89	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B; 27H		
		225/40R18 89	11A; 241; 246; 248; 26B; 26J; 27B; 27H		
		235/35R18 90	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27F		
		235/40R18 91	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27F		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 18	30 - 30	60 - 115	205/40R18 86	11A; 245; 248; 26N; 26P; 27I; 5EM	Frontantrieb; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 740
		115 - 115	215/40R18 85	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		60 - 96	215/40R18 85	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		110 - 110	215/40R18 89	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		60 - 151	225/40R18 88	11A; 241; 246; 248; 26B; 26J; 27B; 27H	
		60 - 151	235/35R18 90	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
		60 - 151	235/40R18 91	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
30 - 30	30 - 30	68 - 115	205/40R18 86W	11A; 245; 248; 26N; 26P; 27B; 27H; 5EM	Peugeot 308 SW; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 740
		68 - 115	215/40R18 89	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		68 - 151	225/40R18 89	11A; 241; 246; 248; 26B; 26J; 27B; 27F	
		68 - 151	235/35R18 90	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
		68 - 151	235/40R18 91	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
29 - 29	29 - 29	60 - 115	205/40R18 86	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27I; 5EM	Frontantrieb; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 740
		115 - 115	215/40R18 85	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		60 - 96	215/40R18 85	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		110 - 110	215/40R18 89	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		60 - 151	225/40R18 88	11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27B; 27H	
		60 - 151	235/35R18 90	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
		60 - 151	235/40R18 91	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
29 - 29	29 - 29	68 - 115	205/40R18 86W	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B; 27H; 5EM	Peugeot 308 SW; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 740
		68 - 115	215/40R18 89	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		68 - 151	225/40R18 89	11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27B; 27F	
		68 - 151	235/35R18 90	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
		68 - 151	235/40R18 91	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 18	28 - 28	60 - 115	205/40R18 86	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27H; 27I; 5EM	Frontantrieb; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 740
		115 - 115	215/40R18 85	11A; 241; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		60 - 96	215/40R18 85	11A; 241; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		110 - 110	215/40R18 89	11A; 241; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		60 - 151	225/40R18 88	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27H	
		60 - 151	235/35R18 90	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
		60 - 151	235/40R18 91	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
28 - 28	28 - 28	68 - 115	205/40R18 86W	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B; 27H; 5EM	Peugeot 308 SW; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 740
		68 - 115	215/40R18 89	11A; 241; 246; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		68 - 151	225/40R18 89	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
		68 - 151	235/35R18 90	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
		68 - 151	235/40R18 91	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
27 - 26	27 - 26	60 - 115	205/40R18 86	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H; 5EM	Frontantrieb; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 740
		115 - 115	215/40R18 85	11A; 241; 246; 248; 26B; 26J; 27B; 27H	
		60 - 96	215/40R18 85	11A; 241; 246; 248; 26B; 26J; 27B; 27H	
		110 - 110	215/40R18 89	11A; 241; 246; 248; 26B; 26J; 27B; 27H	
		60 - 151	225/40R18 88	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
		60 - 151	235/35R18 90	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
		60 - 151	235/40R18 91	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
27 - 27	27 - 27	68 - 115	205/40R18 86W	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H; 5EM	Peugeot 308 SW; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 740
		68 - 115	215/40R18 89	11A; 241; 246; 248; 26B; 26J; 27B; 27H	
		68 - 151	225/40R18 89	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
		68 - 151	235/35R18 90	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
		68 - 151	235/40R18 91	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 18	26 - 26	68 - 115	205/40R18 86W	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H; 5EM	Peugeot 308 SW; Frontantrieb; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 740
		68 - 115	215/40R18 89	11A; 241; 246; 248; 26B; 26J; 27B; 27F	
		68 - 151	225/40R18 89	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
		68 - 151	235/35R18 90	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
		68 - 151	235/40R18 91	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	

Auflagen

- 10B) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind unter Berücksichtigung der Loadindexe, mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil, den Fahrzeugpapieren zu entnehmen, soweit im Verwendungsbereich keine Abweichungen festgelegt sind.
- 11A) Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Prüflingenieur einer Überwachungsorganisation oder einen Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIIIb zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.
- 11B) Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in der Fahrzeuggenehmigung für diesen Fahrzeug-Typ/ -Variante/ -Version bzw. Fahrzeugausführung genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren bei der nächsten Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle unter Vorlage der Allgemeinen Betriebserlaubnis bzw. der Abnahmebestätigung nach §19 Abs. 3 der StVZO berichtigen zu lassen.
- 11G) Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Für die Sonder-Fahrwerksfedern muß eine Allgemeine Betriebserlaubnis oder ein Teilegutachten vorliegen; gegen die Verwendung der Rad/Reifenkombination dürfen keine technischen Bedenken bestehen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Distanzscheiben eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Distanzscheiben gesondert zu beurteilen.
- 11H) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Hierbei müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daß nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind.
- 124) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 8 mm (einschließlich Kettenschloss) auflagen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 12A) Die Verwendung von Schneeketten ist nicht möglich, es sei denn, dass für den hier aufgeführten Fahrzeugtyp eine weitere Umrüstmöglichkeit im Gutachten aufgeführt ist. Für diese Umrüstung mit der Einschränkung in Spalte Auflagen "Reifen mit Schneeketten" sind die dort aufgeführten Auflagen und Hinweise zu beachten.
- 12I) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm (einschließlich Kettenschloss) auflagen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.

- 12K) Die Verwendung von Schneeketten ist nur zulässig, wenn diese vom Fahrzeughersteller für diese Rad/Reifen-Kombination freigegeben ist (s. Betriebsanleitung).
- 12N) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 11 mm (einschließlich Kettenschloss) aufliegen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 12Q) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm (einschließlich Kettenschloss) aufliegen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 12R) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm (einschließlich Kettenschloss) aufliegen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 12T) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten ist nur mit der vom Fahrzeughersteller freigegebenen Schneekette oder einer baugleichen Schneekette an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 241) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 244) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 245) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 246) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 247) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 248) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

- 24C) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24J) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 26B) Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 26J) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 26N) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 26P) Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 27B) Durch Anlegen der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 27F) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 27H) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 27I) Durch Anlegen der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 51A) Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfülldruckhinweis am Fahrzeug) bzw. Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck ist zu beachten. Die Verwendung von Reifen mit Notlaufeigenschaften ist laut Hersteller nur mit Reifenfülldrucküberwachungssystem zulässig.
- 51G) Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig, wenn dieser Reifen in den Fahrzeugpapieren bereits serienmäßig eingetragen oder vom Fahrzeughersteller, s. Auszug aus der EG-Genehmigung des Fahrzeuges (EG-Übereinstimmungsbescheinigung), freigegeben ist. Der Loadindex, das Geschwindigkeitssymbol, die M+S-Kennzeichnung, die Reifenfabrikate der Fahrzeugpapiere, die Hinweise und die Empfehlungen des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengröße zu beachten.
- 5EM) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1060kg.

-
- 740) Der Festsitz der Radbefestigungsteile und der Räder ist nur sichergestellt, wenn Sie die u. g. Hinweise befolgen:
1. Schrauben Sie bei der Radmontage alle Radbefestigungsteile gleichmäßig mit der Hand ein.
 2. Ziehen Sie die Radschrauben/- muttern über Kreuz an.
 3. Lassen Sie das Fahrzeug auf den Boden ab und ziehen Sie über Kreuz alle Radbefestigungsteile mit dem vorgeschriebenen erhöhten Anzugsdrehmoment fest.
 4. Nach einer Fahrstrecke von ca. 50 km ist das Anzugsdrehmoment der Radbefestigungsteile zu überprüfen.
 5. Nach einer Fahrstrecke von ca. 200 km ist das Anzugsdrehmoment der Radbefestigungsteile nochmals zu überprüfen.
- 76Q) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit mindestens 16-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.
- 76S) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit mindestens 18-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.
- 76T) Die Verwendung dieser Felgenreöße ist nur zulässig, wenn die Felgenbreite, der in den Fahrzeugpapieren serienmäßig eingetragenen Felgen, nicht unterschritten wird.
- 76U) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit mindestens 17-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.

Montageanleitung für Distanzscheiben / Mounting instruction for wheel spacers

Diese Anleitung vor Beginn der Arbeiten lesen.
 Beachten Sie auch die Anleitung des Fahrzeug- und Felgenherstellers.
 Verwenden Sie keinen Schlagschraubdriver.
 Bei Stahlrädern ist die Montage nur mit vollflächig planer Radauflagefläche zulässig.
 Eine nicht ordnungsgemäße Montage von Distanzscheiben und Rädern kann zu erheblichen Personen- und Sachschäden führen.
 Distanzscheiben und Befestigungselemente nur in einwandfreiem, unverändertem Zustand benutzen.
 Während der Montage dürfen sich keine Personen im Fahrzeug befinden.
 Montage von geschultem Fachpersonal durchführen lassen.
 Nur auf geeignetem Montageplatz arbeiten.
 Geeignetes und einwandfreies Werkzeug verwenden.
Angaben zu den geprüften Rad-Reifenkombinationen für Ihr Fahrzeug finden Sie im TÜV-Teilegutachten oder rufen Sie uns an.

*Read this instruction before you start working.
 Mind also the instructions of the manufacturer of the vehicle and rims.
 Don't use an impact wrench. Only mount steel wheels if the mounting surface is plane and in complete contact with the spacer. If you don't mount the wheel spacers and wheels properly, a massive material or personal damage can be caused. Only use wheel spacers and fixing elements which are in faultless and unchanged condition. During installation no person is allowed to stay in the car. The mounting should only be made by specialized staff. Only work on an adequate assembly location. Only use adequate and faultless tools. In the TÜV approval you can find more information about the verified wheel-tire combination for your vehicle or just give us a call.*

1 Fahrzeug vor Montagebeginn gegen wegrollen sichern. Feststellbremse anziehen und Gang einlegen. Mit Bremsklotz zusätzlich sichern.



Secure your vehicle with a chock block. Apply hand-brake and engage a gear, to prevent any movement.



2 Wagenheber an der dafür vorgesehenen Stelle ansetzen und Rad leicht entlasten. Position the lifting jack off the pressure and take the pressure off the wheel.

3 Befestigungselemente leicht lösen. Ggf. zuvor Radkappen abnehmen. Slacken the wheel nuts/bolts. If necessary, remove the wheel cap first.



4 Fahrzeug anheben bis Rad vom Boden abhebt. Unterstellbock unter das Fahrzeug stellen.



Lift the vehicle until the tire is off the ground, then place an axle stand under the vehicle.

5 Befestigungselemente entfernen. Remove the fixing nuts/bolts.



6 Rad abnehmen. Remove the wheel.



7 Radanschlussfläche reinigen. Clean the hub face and flange.



8 Prüfen ob die Distanzscheibe vollflächig an der Nabenanlagefläche der Felge anliegt. Check that the spacer is completely in contact with the mounting surface of the wheel.



9 Auch an der Achse muss die Distanzscheibe vollflächig anliegen.



Check that the spacer is in complete contact with the vehicle hub mounting surface and that the depth of the flange is not fouling the spacers flange.

10 Korrosionsschutzpaste im Bereich der Zentrierung dünn auftragen.



Apply a thin layer of corrosion protection paste to the centering flange on the spacer.

11 Die neuen, längeren Befestigungsmittel auf Länge und Typ prüfen, vgl. umseitige Schraubhinweise. Die neuen Radbefestigungsmittel müssen um Scheibenstärke länger als die ursprünglichen Befestigungsmittel sein.



Check if the length and type of seating of the new and longer bolts are correct. (Have a look overleaf at the bolts advice. The new fixings need to be as long as the originals plus the thickness of the spacer.

Neues Befestigungsmaterial ist nicht im Lieferumfang enthalten. You may have to order new nuts/bolts separately.

**Für System 4 bitte gesondert beachten
Advice for System 4**



Hinweis

Überstehende, zu lange Befestigungsmittel können zu erheblichen Personen- und Sachschäden führen.

Advice

Personal and material damage can be caused by overlapping or too long fixing elements.

Bei System 4 - 13xxx ist darauf zu achten, dass der Schraubenüberstand über der Radanschlussfläche um mindestens 2mm kleiner als die Stärke der Distanzscheibe ist.



System 4 - 13xxx Please check that the bolts you are using to fix wheel to spacer when tight are at least 2mm shorter than thickness of spacer.

Für die Montage von System 2D, 3, 4 und 4D Distanzscheiben beachten Sie auch die entsprechenden Ergänzungen.
Please mind the according supplements also on installation of system 2D, 3, 4 and 4D spacers.

12

Distanzscheibe auf die Achse stecken. Korrosionsschutzpaste im Bereich der Zentrierung dünn auftragen.



Place the wheel spacer on the vehicle hub and then also apply a thin layer of corrosion protection paste to the centering flange on the spacer.



Using a torque wrench. Tighten to the vehicle manufacturers' specifications.

15

Drehmomentschlüssel auf korrekten Wert einstellen. Siehe dazu die Vorgaben des Fahrzeug- bzw. Felgenreparierers.

16

Befestigungselemente in mindest zwei Durchgängen kreuzweise anziehen.

It is recommended that you tighten the nuts/bolts crossways and check twice that the torque is correct.



13

Rad anlegen, mit neuen Befestigungselementen montieren und handfest anziehen. Befestigungselemente dabei von Hand ansetzen.



Locate the wheel, fix with the new nuts/bolts and tighten by hand.

17

Distanzscheiben und Räder sind nun ordnungsgemäß am Fahrzeug befestigt. Nach 100 km Befestigungselemente der Distanzscheiben nachziehen. Nach weiteren 100 km Befestigungselemente der Räder nachziehen (System 3 und 4). Bei System 2 und 5 nach 100 km Befestigungselemente der Räder nachziehen.

Before driving the vehicle ensure you have adequate clearance between the tire and wheel arch. After 60 miles recheck the torque of the nuts/bolts fixing spacer to vehicle (system 3 and 4). Refit the wheel to vehicle and the after a further 60 miles recheck the nuts/bolts of the wheel (system 2 and 5).

Gleichzeitig beachten:

Mindestanzahl an Umdrehungen der Befestigungselemente prüfen, vgl. umseitige Tabelle Mindestinschraubtiefe von Befestigungselementen.

Attention!

Pay particular attention to the minimum number of thread rotation. Have a look at the table listed.

14

Unterstellbock entfernen, Wagenheber langsam ablassen.



Raise the vehicle enough to remove the lower the lifting jack.



12B

Befestigungselemente in mindest zwei Durchgängen kreuzweise anziehen. Nur die mitgelieferten Befestigungselemente verwenden. Drehmomentschlüssel auf korrekten Wert einstellen. Siehe dazu die Vorgaben des Fahrzeug- bzw. Felgenreparierers.



Using a torque wrench. Tighten crossways to the vehicle manufacturers' specifications. Check twice.

13A

Rad anlegen, mit originalen Befestigungselementen montieren und handfest anziehen. Befestigungselemente dabei von Hand ansetzen.



Locate the wheel, fix with bolts and hand tighten.

weitere Montage wie 14 bis 17 further mounting like 14 to 17

Gleichzeitig beachten!

Mindestanzahl an Umdrehungen der Befestigungselemente prüfen, vgl. umseitige Tabelle Mindestinschraubtiefe von Befestigungselementen.

Attention!

Pay particular attention to the minimum number of thread rotation. Have a look at the table listed.

12A

Die Distanzscheibe mit dem mitgelieferten Befestigungsmaterial handfest an der Achse befestigen. Schrauben mit der Hand ansetzen.



Mount the wheel spacer on the axle using the nuts/bolts which were included in the delivery. Tighten the nuts/bolts by hand.

Montageanleitung für Distanzscheiben / Mounting instruction for wheel spacers

Für System 3 bitte gesondert beachten Advice for System 3

Bei System 3 - 14xxx ist zu beachten, dass die original Fahrzeugstehbolzen nach der Montage der Distanzscheiben (bei 15, 20, 25 und 30mm Stärke) herausragen können. Sollte die Felge keine ausreichenden dimensionierten Taschenbohrungen oder Giesstaschen aufweisen, müssen die überstehenden Stehbolzen entsprechend gekürzt werden. Bei 15mm starken Distanzscheiben stehen die Befestigungsmutter der Distanzscheiben immer über. Hier muss die Felge zwingend passende Taschenbohrungen oder Giesstaschen aufweisen.

überstehender Stehbolzen
overlapped stud



weitere Montage wie 12A, 12B und 13 bis 17
further mounting like 12A, 12B and 13 to 17

System 3 - 14xxx You must consider that the original vehicle studs can protrude the mounting surface of the new spacer (15, 20, 25 and 30mm). If the wheel has no relief pockets then the vehicle studs will need to be shortened to allow the wheel to sit flat to the mounting face of the spacer. This will always apply to System 3 15mm.

Anzugsmomente / Tightening torques

Beachten Sie die vom Fahrzeug- und Felgenhersteller angegebenen Anzugsmomente für alle Befestigungselemente von Distanzscheiben und Rädern.

Consider the torque which is recommended by the vehicle and rim manufacturer for all fixing elements of spacers and wheels.

Gutachten



Sehr geehrter Kunde,

prüfen Sie, ob für Ihr Fahrzeug ein TÜV-Teilgutachten zur Änderungsabnahme gemäß §19 Abs. 3 StVZO oder ein Festigkeitsnachweis zur Abnahme nach §21 in Verbindung mit §19 Abs. 2 StVZO verfügbar ist.
Stellen Sie Ihr Fahrzeug nach Einbau der Produkte einem Technischen Dienst (TUV, DEKRA, GTU, KÜS) vor. Sie können uns selbstverständlich auch anrufen. (Fahrzeugtyp und Artikelnummer bitte angeben).

Schraubenhinweise Bolts advice




Regelmäßige Kontrolle

Mindestens einmal jährlich sind die Befestigungselemente und die Distanzscheiben auf Risse und starke Korrosion zu prüfen. Nur einwandfreie Bauteile dürfen weiter verwendet werden.

Periodical check

Check spacers and fixing elements at least once a year. Corroded or damaged parts must be replaced immediately.

Kegelbund 60° Cone Taper 60°



Kugelbundradien Ball Taper Radii



Mindesteinschraubtiefe von Befestigungselementen

Minimum screw-in depth of fixing elements

Gewinde thread	tragende Länge thread reach	min. Umdrehungen min. rotations
M12 x 1,25	10 mm	8,0
M12 x 1,5	10 mm	6,5
M12 x 1,75	12 mm	6,5
M14 x 1,25	12 mm	9,0
M14 x 1,5	11 mm	7,5
M14 x 2,0	14 mm	7,0
1/2" UNF	11 mm	8,0

Für System 2D und 4D bitte extra beachten

Vor Montage der Distanzscheibe ist die original Fettkappe zu entfernen.

For System 2D and 4D you have to consider the following advice

Remove the original grease cap before mounting the wheel spacer.

SYSTEM 3



SYSTEM 5



SYSTEM 2P



SYSTEM 4B



SYSTEM 2D



SYSTEM 4H



SYSTEM 2



SYSTEM 4

