

Teilegutachten

TGA Art 6.1

Nr. 18-TAHG-0015/HGE_E1

über die Vorschriftmäßigkeit eines Fahrzeuges bei bestimmungsgemäßem Ein- oder Anbau von Teilen gemäß § 19 Abs. 3 Nr. 4 StVZO

für den Änderungsumfang : Spurverbreiterung durch Distanzscheiben
Typ (System) : 10XXX; 12XXX; 13XXX
des Herstellers : **SCC Fahrzeugtechnik GmbH**
Gewerbestraße 11
D-91166 Georgensgmünd
Verwendungsbereich : Volvo; Typ U (XC60; XC60 T8 Twin Engine)

TÜV AUSTRIA
AUTOMOTIVE GMBH

Geschäftsstelle:
Deutschstraße 10
1230 Wien
T: +43 5 0454-0
F: +43 5 0454-8805
E: automotive@tuv.at
W: www.tuv.at

Business Area
TÜV AUSTRIA
AUTOMOTIVE GMBH

Technik

Ansprechpartner:
DI (FH) Gerhard Heinrich
+43 (0) 664 60454 8899
gerhard.heinrich@tuv.at

TÜV ®

0. Hinweise für den Fahrzeughalter

Unverzügliche Durchführung und Bestätigung der Änderungsabnahme

Durch die vorgenommene Änderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn nicht unverzüglich die gemäß StVZO § 19 Abs. 3 vorgeschriebene Änderungsabnahme durchgeführt und bestätigt wird oder festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden!

Nach der Durchführung der technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage des vorliegenden Teilegutachtens unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer einer Technischen Prüfstelle oder einem Prüfsachverständigen einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation zur Durchführung und Bestätigung der vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

Einhaltung von Auflagen und Hinweisen

Die unter III. und IV. aufgeführten Auflagen und Hinweise sind dabei zu beachten.

Mitführen von Dokumenten

Nach der durchgeführten Änderungsabnahme ist deren Nachweis mit den Fahrzeugpapieren mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen; dies entfällt nach erfolgter Berichtigung der Fahrzeugpapiere.

Berichtigung der Fahrzeugpapiere

Die Berichtigung der Fahrzeugpapiere durch die zuständige Zulassungsbehörde ist durch den Fahrzeughalter entsprechend der Festlegung in der Änderungsabnahme zu beantragen.

Weitere Festlegungen sind der Änderungsabnahme zu entnehmen.

Prüfstelle,
Inspektionsstelle,
Technischer Dienst
(BMVIT, KBA, NSAI)

Geschäftsführung:
Ing. Mag. Christian Rötzer

Sitz:
Deutschstraße 10
1230 Wien/Österreich

weitere Geschäftsstellen:
www.tuv.at/standorte

Firmenbuchgericht/
-nummer:
Wien / FN 288473 a

Bankverbindungen:
IBAN
AT121200052949001084
BIC BKAUATWW

UID ATU 63237036
DVR 3002479

I. Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller	VOLVO
Handelsbezeichnung	XC60; XC60 T8 Twin Engine
Fahrzeugtyp	U
ABE-Nr./EG-BE-Nr.	e1*2007/46*1220*00 – 11
Ausführungen	siehe Pkt. VI (Anlagen)

II. Beschreibung der Distanzscheiben

Art	:	Leichtmetallscheibe zur Spurverbreiterung in 3 verschiedenen Systemen, jeweils in diversen Scheibendicken, Verwendung an Achse 1 und 2 bzw. nur an Achse 2
Typ (System)	:	10XXX (System 5); 12XXX (System 2); 13XXX (System 4)
Ausführungen		
	System 2	: Distanzringe gesteckt; Radbefestigung mit längeren Radschrauben bzw. Stehbolzen; mit wiederholter Zentrierung.
	System 4.	: Distanzringe mit Stahl-Gewindebuchse oder Drahtgewindeein- satz (z.B. Helicoil) zur Radbefestigung mit und Ohne Zentrie- rung; Befestigung Distanzscheibe an der Radnabe durch mitge- lieferte Radschrauben bzw. -muttern; Radbefestigung an der Distanzscheibe mittels Serienradschrauben.
	System 5	: Distanzringe gesteckt; Radbefestigung mit längeren Radschrauben bzw. Stehbolzen; Distanzringe ohne wiederholter Zentrierung.
Kennzeichnung	:	Hersteller, Typ und Ausführung
	Art der Kennzeichnung	: Prägung
	Ort der Kennzeichnung	: Auf der Ring-Mantelfläche
Abmessungen	:	Siehe nachfolgende Tabelle A
Zulässige Radlast [kg]	:	Max. geprüfte Radlast der Distanzscheibe siehe nachfolgende Tabelle A Max. zulässige fahrzeugspezifische Radlast siehe Anhang
Gewicht	:	Ca. 0,15 bis 1,4 kg, je nach Ausführung und Dicke
Werkstoff	:	AlCuMgPb, wahlweise AlMg1SiCu, wahlweise AlZnMgCu1,5
Korrosionsschutz	:	Ohne, wahlweise eloxiert

Typ	Dicke [mm]	System	Lochzahl/ Lochkreis-Ø [mm]	Mittenloch-Ø [mm]	Außen-Ø [mm]	Maximal Zulässige Radlast [kg]
10124	3	5	108/5	63,4	148	1250
10458	4	5	108/5	63,4	148	1250
10208	5	5	108/5	63,4	148	1250
10398	8	5	108/5	63,4	148	1250
12601	5	2	108/5	63,4	148	1250
12452	6	2	108/5	63,4	148	1250
12577	8	2	108/5	63,4	148	1250
12138	10	2	108/5	63,4	148	1250
12402	12	2	108/5	63,4	148	1250
12692	13	2	108/5	63,4	148	1250
12139	15	2	108/5	63,4	148	1250
12140	20	2	108/5	63,4	148	1250
13061	20	4	108/5	63,4	148	1250
13062	25	4	108/5	63,4	148	1250
13063	30	4	108/5	63,4	148	1250
13064	35	4	108/5	63,4	148	1250
13065	40	4	108/5	63,4	148	1250
13621	60	4	108/5	63,4	148	1250

Hinweis:

Die oben angeführte Liste gibt alle Distanzscheiben wieder, welche hinsichtlich der Festigkeit geprüft wurden. Im Verwendungsbereich (geprüfte Rad- Reifenkombinationen mit Serienrädern im Anhang) kommen nicht alle gelisteten Typen zur Anwendung.

Befestigungselemente : Radbefestigungsschrauben für System 2 und 5 müssen – abhängig der verwendeten Distanzscheibendicke den Spezifikationen der nachfolgenden Tabelle B entsprechen.

Die Befestigungsschrauben der Distanzscheiben an der Radnabe (System 4; (bzw. 13XXX) dürfen ausschließlich die vom Hersteller mitgelieferten Schrauben verwendet werden (Achtung: Schraubenkopfhöhe bzw. Montagerichtung beachten), Die Montageanleitung ist unbedingt zu beachten!

Dicke Distanzscheibe [mm]	5	7-10	12-15	16-20	25	30	35	40
Radschraube M14x1,25 Kegelbund, Schaftlänge [mm] → siehe rechts (Art-Nr. M1425KE ___ W; Festigkeitsklasse 10.9)	38	43	48	53	58	63	68	73

Hinweis: Schraubenlängen für nicht angeführte Distanzscheibendicken müssen entsprechend extrapoliert werden.

Anzugsmoment : Die vom Fahrzeughersteller vorgeschriebenen Drehmomente sind bei der Montage der Distanzscheiben bzw. Räder einzuhalten. Siehe auch Montageanleitung. Die Verwendung von Schlagschraubern ist nicht zulässig!

III. Hinweise zur Kombinierbarkeit mit weiteren Änderungen

Seite 3 von 7

Eine auszugsweise Vervielfältigung oder Wiedergabe dieses Schriftstückes bedarf der schriftlichen Zustimmung der TÜV AUSTRIA AUTOMOTIVE GMBH

Rad/Reifenkombinationen

- Grundsätzlich sind alle im Anhang angeführten Serienrad- und Sonderrad- / Reifenkombinationen verwendbar.
- Es bestehen keine technische Bedenken gegen die Verwendung der im Gutachten angeführten Distanzscheiben mit anderen, nicht in der Anlage genannten, Rad- / Reifenkombinationen innerhalb der genannten Grenzen (Gesamteinpresstiefe, Radgröße) bei Berücksichtigung folgender Randbedingungen:
Für die Rad- Reifenkombination liegt ein geeignetes Gutachten vor. Entsprechende zusätzliche Auflagen und Hinweise sind dabei zu beachten.
- Bei Fahrzeugen mit anderen als den oben genannten Sonderrädern bzw. mit anderen Rad-/Reifenkombinationen sind die Freigängigkeit, das Fahrverhalten, die Radabdeckungen, die Radbefestigungsmittel und gegebenenfalls die Fahrwerksfestigkeit (siehe auch Punkt V des Gutachtens) gesondert zu prüfen.

Lenkung

- Die Distanzscheiben wurden mit serienmäßiger Lenkung geprüft. Bei Fahrzeugen mit geänderter Lenkanlage ist eine gesonderte Prüfung durchzuführen.

Fahrwerk

- Die Distanzscheiben wurden mit dem Serienfahrwerk geprüft. Bei Fahrzeugen mit geändertem Fahrwerk ist eine gesonderte Prüfung durchzuführen. Insbesondere Fahrwerkstieferlegungen mit geändertem Endanschlag (d.h. mit Vergrößerung des Einfederwegs) müssen hinsichtlich ihrer Eignung überprüft werden.

IV. Auflagen und Hinweise

Auflagen und Hinweise für den Hersteller

- Eine Kopie dieses Teilegutachtens ist den Teilen mitzuliefern. Diese Kopie muss aus dem Teilegutachten und der fahrzeugspezifischen Anlage sowie der Einbauanleitung bestehen. Bei Verkleinerungen muss die Lesbarkeit erhalten bleiben.
- Mit der Beigabe des Teilegutachtens bescheinigt der Hersteller die Übereinstimmung von Prüfmuster und Handelsware.

Auflagen und Hinweise für den Einbau, die Änderungsabnahme und den Fahrzeughalter

- Die unter Punkt 0 auf Seite 1 dieses Teilegutachtens aufgeführten Hinweise sind zu beachten.
- Vor Einbaubeginn ist zu prüfen, ob das Fahrzeug im Verwendungsbereich dieses Teilegutachtens enthalten ist. Dabei ist besonders die Art der Befestigung, die Zentrierung und der Lochkreisdurchmesser und die Gesamteinpresstiefe zu vergleichen.
- Die laut Gutachten für den jeweiligen Verwendungsbereich geprüften Anbaufälle ergeben sich aus den Gesamteinpresstiefen, welche in den fahrzeugspezifischen Anlagen A aufgelistet sind (Gesamteinpresstiefe = Einpresstiefe des Serienrades – Spurverbreiterung Distanzscheibe).
- Stahlräder sind in Verbindung mit den Distanzringen nicht zugelassen.
- Werden Distanzscheiben verwendet, welche die in den Anlagen genannten Gesamteinpresstiefen unterschreiten, sind die Freigängigkeit, das Fahrverhalten, die Radabdeckungen der Rad-

/Reifenkombination und gegebenenfalls die Fahrwerksfestigkeit (siehe auch Punkt V des Gutachtens) erneut zu prüfen.

- Vor der Montage der Distanzscheiben sind die Anschlussflächen am Fahrzeug und am Rad gründlich zu reinigen.
- Es ist vor endgültiger Montage darauf zu achten, dass die Scheibe sowohl an der Radnabe sowie am Rad vollständig plan aufliegt.
- Der Außendurchmesser der Distanzscheibe muss mindestens der Radanlagefläche der verwendeten Räder entsprechen.
- Es ist auf eine ausreichende Freigängigkeit der Distanzscheiben bzw. der verwendeten Rad-Reifen-Kombination zu Brems- (mind. 3mm) und Fahrwerksteilen (mind. 5mm) zu achten.
- Es ist nach erfolgter Montage darauf zu achten, dass sich das Rad frei drehen lässt und keine Beschädigungen innen liegender Bauteile (z.B. Teile des ABS oder der Bremsanlage) durch Verwendung von falschen (zu langen) Radschrauben entstehen können.
- Die Befestigungselemente sind nach ca. 50 - 100 km Fahrstrecke mit einem geeigneten Drehmomentschlüssel auf Anzugsfestigkeit zu überprüfen.
- Der Montageanleitung ist unbedingt Folge zu leisten. Die Montage sollte in einer Fachwerkstatt erfolgen.
- Weitere Auflagen und Hinweise sind den fahrzeugtypspezifischen Anlagen zu entnehmen.

Berichtigung der Fahrzeugpapiere

Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist erforderlich, aber zurückgestellt. Sie ist der zuständigen Zulassungsbehörde bei deren nächster Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch den Fahrzeughalter zu melden. Folgendes Beispiel für die Eintragung wird vorgeschlagen:

Feld	Eintragung
22	ZIFFER 20 BIS 23 BZW. FELD 15.1 BIS 15.2: AUCH GENEHM. VUH: BEREIFUNG ... /...R... AUF RAD (...X...) ET(...), (TYP) MIT DISTANZRING (DICKE), KENZ. ... DER SCC FAHRZEUG-TECHNIK GMBH****

V. Prüfgrundlagen und Prüfergebnisse

Die Prüfungen wurden gemäß dem VdTÜV – Merkblatt 751 „Begutachtung von baulichen Veränderungen an M- und N-Fahrzeugen unter besonderer Berücksichtigung der Betriebsfestigkeit“, Ausgabe 08.2008 durchgeführt.

Betriebsfestigkeit / Abmessungen

Die Durchführung von Betriebsfestigkeitsuntersuchungen zur Verwendung von Distanz- bzw. Adaptionsscheiben an Personenkraftwagen wurde mit positivem Ergebnis vom TÜV SÜD Automotive Laborbericht-Nr. 366-0690-98-MURD/N1 vom 17.03.2009 inklusive 10-01159-CX-GBM-00 vom 02.12.2010 geprüft.

Die Abmessungen (Vergleich mit den vorliegenden Zeichnungen) wurden ebenso mit positivem Ergebnis geprüft.

Es wurde keine Prüfung der Fahrwerksfestigkeit durchgeführt, da die Spurverbreiterung an den geprüften Fahrzeugen unter den genannten Rahmenbedingungen weniger als 4 % der serienmäßigen Spurweite beträgt (zulässige Verbreiterung für Geländefahrzeuge mit Leiterrahmen).

Fahrverhalten und Anbauprüfung

Bei den durchgeführten Prüfungen zum Fahrverhalten ergaben sich im Vergleich zur serienmäßigen Ausrüstung der Fahrzeuge keine Beanstandungen. Die geprüften Rad-/Reifenkombinationen haben ausreichende Radabdeckungen, ausreichenden Abstand von Brems- und Fahrwerksteilen und die Freigängigkeit der Reifen ist bei den im Straßenverkehr üblichen Bedingungen gewährleistet. Kriterien des Fahrkomforts lagen der Prüfung nicht zugrunde.

VI. Anlagen

Anlage	Inhalt	Seiten-zahl
MA BB	Anbauanleitung inklusive beispielhafte Darstellung der verschiedenen Distanzscheibensysteme	4

VO	Hersteller /Verkaufsbezeichnung	Typ	Bemerkungen	Seiten-zahl
VO-01	VOLVO / XC60; XC60 T8 Twin Engine	U	e1*2007/46*1220*00 - 02	18
VO-02	VOLVO / XC60; XC60 T8 Twin Engine	U	e1*2007/46*1220*00 - 11	38

VII. Schlussbescheinigung

Es wird bescheinigt, dass die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge nach der Änderung und der durchgeführten und bestätigten Änderungsabnahme unter Beachtung der in diesem Teilegutachten genannten Hinweise/Auflagen insoweit den Vorschriften der StVZO in der heute gültigen Fassung entsprechen.

Der Hersteller (Firma SCC Fahrzeugtechnik GmbH) hat den Nachweis (Verifizierung Reg. Nr. 20 111 000516, Zertifizierungsstelle der TÜV AUSTRIA AUTOMOTIVE GmbH) erbracht, dass er ein Qualitätssicherungssystem gemäß Anlage XIX, Abschnitt 2 StVZO, unterhält.

Das Teilegutachten verliert seine Gültigkeit bei technischen Änderungen an den Fahrzeugteilen oder wenn vorgenommene Änderungen an dem beschriebenen Fahrzeugtyp die Verwendung der Teile beeinflussen sowie bei Änderung der gesetzlichen Grundlagen.

Das Teilegutachten umfasst die Seiten 1 bis 7 und die unter Punkt VI. aufgeführten Anlagen und darf nur im vollen Wortlaut vervielfältigt und weitergegeben werden.

Das Prüflabor ist als Technischer Dienst entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00055-00 anerkannt

Die Prüfergebnisse und Feststellungen beziehen sich nur auf die gegenständlichen Prüfobjekte.

Wien, 26.11.2018

TÜV AUSTRIA AUTOMOTIVE GMBH



Prüfingenieur



Dipl.-Ing.(FH)
Gerhard Heinrich

Grund der Erweiterung: Hinzufügen einer Anlage

Fahrzeughersteller	VOLVO	ABE/EG-Nr.	e4*2007/46*1220* 0-11
Typ	U	Lochkreis/-zahl [mm/-]	108.0 / 5
Handelsbezeichnung	XC60, XC60 T8 Twin Engine, XC60 Hybrid	Mittenzentrierung [mm]	63.3

Serien Räder

7 1/2 x 17	ET 50.5
7 1/2 x 18	ET 50.5
7 1/2 x 19	ET 50.5
8 x 20	ET 52.5
9 x 20	ET 38.5
8 1/2 x 21	ET 38.5
	ET 49.5
9 x 21	ET 38.5
9 x 22	ET 43.0

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 17 ET 50.5	49.0 - 47.0	110 - 187	235/65R17 104		XC60; Luftfederung;
		110 - 187	245/65R17 107		Niveauregulierung; 10B; 11B;
					11G; 11H; 12A; 51A; 76S
	46.0 - 45.0	110 - 187	235/65R17 104		XC60; Luftfederung;
		110 - 187	245/65R17 107		Niveauregulierung; 10B; 11B;
		110 - 187	255/60R17 106	11A; 245	11G; 11H; 12A; 51A; 76S
	44.0 - 44.0	110 - 187	235/65R17 104		XC60; Luftfederung;
		110 - 187	245/65R17 107		Niveauregulierung; 10B; 11B;
		110 - 187	255/60R17 106	11A; 24J	11G; 11H; 12A; 51A; 76S
	43.0 - 43.0	110 - 187	235/65R17 104		XC60; Luftfederung;
		110 - 187	245/65R17 107	11A; 245	Niveauregulierung; 10B; 11B;
		110 - 187	255/60R17 106	11A; 24J	11G; 11H; 12A; 51A; 76S

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 17 ET 50.5	42.0 - 42.0	110 - 187	235/65R17 104		XC60; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		110 - 187	245/65R17 107	11A; 245	
		110 - 187	255/60R17 106	11A; 24J	
		110 - 187	265/60R17 108	11A; 248; 24J	
	41.0 - 41.0	110 - 187	235/65R17 104		XC60; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		110 - 187	245/65R17 107	11A; 245	
		110 - 187	255/60R17 106	11A; 248; 24J	
		110 - 187	265/60R17 108	11A; 248; 24J	
	40.0 - 40.0	110 - 187	235/65R17 104		XC60; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		110 - 187	245/65R17 107	11A; 24J	
		110 - 187	255/60R17 106	11A; 248; 24J	
		110 - 187	265/60R17 108	11A; 241; 246; 24M	
	39.0 - 39.0	110 - 187	235/65R17 104	11A; 245	XC60; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		110 - 187	245/65R17 107	11A; 24J	
		110 - 187	255/60R17 106	11A; 248; 24J	
		110 - 187	265/60R17 108	11A; 241; 246; 24M	
	38.0 - 38.0	110 - 187	235/65R17 104	11A; 245	XC60; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		110 - 187	245/65R17 107	11A; 24J	
		110 - 187	255/60R17 106	11A; 248; 24J	
		110 - 187	265/60R17 108	11A; 241; 246; 24M	
110 - 187		275/55R17 109	11A; 244; 247; 24C		
37.0 - 37.0	110 - 187	235/65R17 104	11A; 245	XC60; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
	110 - 187	245/65R17 107	11A; 248; 24J		
	110 - 187	255/60R17 106	11A; 241; 246; 24M		
	110 - 187	265/60R17 108	11A; 24C; 24M		
	110 - 187	275/55R17 109	11A; 244; 247; 24C		

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
36.0 - 35.0	110 - 187	110 - 187	235/65R17 104	11A; 24J	XC60; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			245/65R17 107	11A; 248; 24J	
			255/60R17 106	11A; 241; 246; 24M	
			265/60R17 108	11A; 24C; 24M	
			275/55R17 109	11A; 244; 247; 24C	
34.0 - 34.0	110 - 187	110 - 187	235/65R17 104	11A; 24J	XC60; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			245/65R17 107	11A; 248; 24J	
			255/60R17 106	11A; 24C; 24M	
			265/60R17 108	11A; 244; 247; 24C	
			275/55R17 109	11A; 24C; 24D	
33.0 - 32.0	110 - 187	110 - 187	235/65R17 104	11A; 248; 24J	XC60; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			245/65R17 107	11A; 241; 246; 24M	
			255/60R17 106	11A; 24C; 24M	
			265/60R17 108	11A; 244; 247; 24C	
			275/55R17 109	11A; 24C; 24D; 26P	
31.0 - 31.0	110 - 187	110 - 187	235/65R17 104	11A; 248; 24J	XC60; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			245/65R17 107	11A; 241; 246; 24M	
			255/60R17 106	11A; 244; 247; 24C	
			265/60R17 108	11A; 244; 247; 24C	
			275/55R17 109	11A; 24C; 24D; 26P	
30.0 - 30.0	110 - 187	110 - 187	235/65R17 104	11A; 248; 24J	XC60; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			245/65R17 107	11A; 24C; 24M	
			255/60R17 106	11A; 244; 247; 24C	
			265/60R17 108	11A; 24C; 24D	
			275/55R17 109	11A; 24C; 24D; 26P	

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 17 ET 50.5	29.0 - 28.0	110 - 187	235/65R17 104	11A; 241; 246; 24M	XC60; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		110 - 187	245/65R17 107	11A; 24C; 24M	
		110 - 187	255/60R17 106	11A; 244; 247; 24C	
		110 - 187	265/60R17 108	11A; 24C; 24D; 26P	
		110 - 187	275/55R17 109	11A; 24C; 24D; 26P	
	27.0 - 27.0	110 - 187	235/65R17 104	11A; 241; 246; 24M	XC60; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		110 - 187	245/65R17 107	11A; 244; 247; 24C	
		110 - 187	255/60R17 106	11A; 24C; 24D	
		110 - 187	265/60R17 108	11A; 24C; 24D; 26P	
		110 - 187	275/55R17 109	11A; 24C; 24D; 26P	
	26.0 - 26.0	110 - 187	235/65R17 104	11A; 24C; 24M	XC60; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		110 - 187	245/65R17 107	11A; 244; 247; 24C	
		110 - 187	255/60R17 106	11A; 24C; 24D	
		110 - 187	265/60R17 108	11A; 24C; 24D; 26P	
		110 - 187	275/55R17 109	11A; 24C; 24D; 26P	

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 18 ET 50.5	49.0 - 46.0	110 - 240	235/60R18 103		Nicht 223kW-235kW T8 Twin Engine/Hybrid; XC60; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		110 - 240	245/55R18 103		
		110 - 240	245/60R18 105		
	49.0 - 46.0	223 - 235	235/60R18 103		XC60 T8 Twin Engine; Hybrid; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		223 - 235	245/55R18 103		
		223 - 235	245/60R18 105		

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 18 ET 50.5	45.0 - 45.0	110 - 240	235/60R18 103		Nicht 223kW-235kW T8 Twin Engine/Hybrid; XC60; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		110 - 240	245/55R18 103		
		110 - 240	245/60R18 105		
		110 - 240	255/55R18 105	11A; 245	
	45.0 - 45.0	223 - 235	235/60R18 103		XC60 T8 Twin Engine; Hybrid; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		223 - 235	245/55R18 103		
		223 - 235	245/60R18 105		
		223 - 235	255/55R18 105	11A; 245	
	44.0 - 44.0	110 - 240	235/60R18 103		Nicht 223kW-235kW T8 Twin Engine/Hybrid; XC60; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		110 - 240	245/55R18 103		
		110 - 240	245/60R18 105		
		110 - 240	255/55R18 105	11A; 24J	
	44.0 - 44.0	223 - 235	235/60R18 103		XC60 T8 Twin Engine; Hybrid; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		223 - 235	245/55R18 103		
		223 - 235	245/60R18 105		
		223 - 235	255/55R18 105	11A; 24J	
	43.0 - 42.0	110 - 240	235/60R18 103		Nicht 223kW-235kW T8 Twin Engine/Hybrid; XC60; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		110 - 240	245/55R18 103	11A; 245	
		110 - 240	245/60R18 105	11A; 245	
		110 - 240	255/55R18 105	11A; 24J	
43.0 - 42.0	223 - 235	235/60R18 103		XC60 T8 Twin Engine; Hybrid; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O	
	223 - 235	245/55R18 103	11A; 245		
	223 - 235	245/60R18 105	11A; 245		
	223 - 235	255/55R18 105	11A; 24J		

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 18 ET 50.5	41.0 - 41.0	110 - 240	235/60R18 103		Nicht 223kW-235kW T8 Twin Engine/Hybrid; XC60; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		110 - 240	245/55R18 103	11A; 245	
		110 - 240	245/60R18 105	11A; 245	
		110 - 240	255/55R18 105	11A; 248; 24J	
		110 - 240	265/55R18 108	11A; 248; 24J	
	41.0 - 41.0	223 - 235	235/60R18 103		XC60 T8 Twin Engine; Hybrid; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		223 - 235	245/55R18 103	11A; 245	
		223 - 235	245/60R18 105	11A; 245	
		223 - 235	255/55R18 105	11A; 248; 24J	
		223 - 235	265/55R18 108	11A; 248; 24J	
	40.0 - 40.0	110 - 240	235/60R18 103		Nicht 223kW-235kW T8 Twin Engine/Hybrid; XC60; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		110 - 240	245/55R18 103	11A; 24J	
		110 - 240	245/60R18 105	11A; 24J	
		110 - 240	255/55R18 105	11A; 248; 24J	
		110 - 240	265/55R18 108	11A; 241; 246; 24M	
	40.0 - 40.0	223 - 235	235/60R18 103		XC60 T8 Twin Engine; Hybrid; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		223 - 235	245/55R18 103	11A; 24J	
		223 - 235	245/60R18 105	11A; 24J	
		223 - 235	255/55R18 105	11A; 248; 24J	
		223 - 235	265/55R18 108	11A; 241; 246; 24M	
39.0 - 39.0	110 - 240	235/60R18 103	11A; 245	Nicht 223kW-235kW T8 Twin Engine/Hybrid; XC60; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O	
	110 - 240	245/55R18 103	11A; 24J		
	110 - 240	245/60R18 105	11A; 24J		
	110 - 240	255/55R18 105	11A; 248; 24J		
	110 - 240	265/55R18 108	11A; 241; 246; 24M		

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 18 ET 50.5	39.0 - 39.0	223 - 235	235/60R18 103	11A; 245	XC60 T8 Twin Engine; Hybrid; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		223 - 235	245/55R18 103	11A; 24J	
		223 - 235	245/60R18 105	11A; 24J	
		223 - 235	255/55R18 105	11A; 248; 24J	
		223 - 235	265/55R18 108	11A; 241; 246; 24M	
	38.0 - 38.0	110 - 240	235/60R18 103	11A; 245	Nicht 223kW-235kW T8 Twin Engine/Hybrid; XC60; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		110 - 240	245/55R18 103	11A; 24J	
		110 - 240	245/60R18 105	11A; 24J	
		110 - 240	255/55R18 105	11A; 248; 24J	
		110 - 240	265/55R18 108	11A; 241; 246; 24M	
		110 - 240	275/50R18 107	11A; 244; 247; 24C	
	38.0 - 38.0	223 - 235	235/60R18 103	11A; 245	XC60 T8 Twin Engine; Hybrid; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		223 - 235	245/55R18 103	11A; 24J	
		223 - 235	245/60R18 105	11A; 24J	
		223 - 235	255/55R18 105	11A; 248; 24J	
		223 - 235	265/55R18 108	11A; 241; 246; 24M	
		223 - 235	275/50R18 107	11A; 244; 247; 24C	
	37.0 - 37.0	110 - 240	235/60R18 103	11A; 245	Nicht 223kW-235kW T8 Twin Engine/Hybrid; XC60; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		110 - 240	245/55R18 103	11A; 248; 24J	
		110 - 240	245/60R18 105	11A; 248; 24J	
110 - 240		255/55R18 105	11A; 241; 246; 24M		
110 - 240		265/55R18 108	11A; 24C; 24M		
110 - 240		275/50R18 107	11A; 244; 247; 24C		

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 18 ET 50.5	37.0 - 37.0	223 - 235	235/60R18 103	11A; 245	XC60 T8 Twin Engine; Hybrid; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		223 - 235	245/55R18 103	11A; 248; 24J	
		223 - 235	245/60R18 105	11A; 248; 24J	
		223 - 235	255/55R18 105	11A; 241; 246; 24M	
		223 - 235	265/55R18 108	11A; 24C; 24M	
		223 - 235	275/50R18 107	11A; 244; 247; 24C	
36.0 - 35.0	36.0 - 35.0	110 - 240	235/60R18 103	11A; 24J	Nicht 223kW-235kW T8 Twin Engine/Hybrid; XC60; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		110 - 240	245/55R18 103	11A; 248; 24J	
		110 - 240	245/60R18 105	11A; 248; 24J	
		110 - 240	255/55R18 105	11A; 241; 246; 24M	
		110 - 240	265/55R18 108	11A; 24C; 24M	
		110 - 240	275/50R18 107	11A; 244; 247; 24C	
34.0 - 34.0	34.0 - 34.0	110 - 240	235/60R18 103	11A; 24J	Nicht 223kW-235kW T8 Twin Engine/Hybrid; XC60; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		110 - 240	245/55R18 103	11A; 248; 24J	
		110 - 240	245/60R18 105	11A; 248; 24J	
		110 - 240	255/55R18 105	11A; 24C; 24M	
		110 - 240	265/55R18 108	11A; 244; 247; 24C	
		110 - 240	275/50R18 107	11A; 24C; 24D	
33.0 - 32.0	33.0 - 32.0	110 - 240	235/60R18 103	11A; 248; 24J	Nicht 223kW-235kW T8 Twin Engine/Hybrid; XC60; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		110 - 240	245/55R18 103	11A; 241; 246; 24M	
		110 - 240	245/60R18 105	11A; 241; 246; 24M	
		110 - 240	255/55R18 105	11A; 24C; 24M	
		110 - 240	265/55R18 108	11A; 244; 247; 24C	
		110 - 240	275/50R18 107	11A; 24C; 24D; 26P	

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 18 ET 50.5	31.0 - 31.0	110 - 240	235/60R18 103	11A; 248; 24J	Nicht 223kW-235kW T8 Twin Engine/Hybrid; XC60; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		110 - 240	245/55R18 103	11A; 241; 246; 24M	
		110 - 240	245/60R18 105	11A; 241; 246; 24M	
		110 - 240	255/55R18 105	11A; 244; 247; 24C	
		110 - 240	265/55R18 108	11A; 244; 247; 24C	
		110 - 240	275/50R18 107	11A; 24C; 24D; 26P	
30.0 - 30.0	30.0 - 30.0	110 - 240	235/60R18 103	11A; 248; 24J	Nicht 223kW-235kW T8 Twin Engine/Hybrid; XC60; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		110 - 240	245/55R18 103	11A; 24C; 24M	
		110 - 240	245/60R18 105	11A; 24C; 24M	
		110 - 240	255/55R18 105	11A; 244; 247; 24C	
		110 - 240	265/55R18 108	11A; 24C; 24D	
		110 - 240	275/50R18 107	11A; 24C; 24D; 26P	
29.0 - 28.0	29.0 - 28.0	110 - 240	235/60R18 103	11A; 241; 246; 24M	Nicht 223kW-235kW T8 Twin Engine/Hybrid; XC60; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		110 - 240	245/55R18 103	11A; 24C; 24M	
		110 - 240	245/60R18 105	11A; 24C; 24M	
		110 - 240	255/55R18 105	11A; 244; 247; 24C	
		110 - 240	265/55R18 108	11A; 24C; 24D; 26P	
		110 - 240	275/50R18 107	11A; 24C; 24D; 26P	
27.0 - 27.0	27.0 - 27.0	110 - 240	235/60R18 103	11A; 241; 246; 24M	Nicht 223kW-235kW T8 Twin Engine/Hybrid; XC60; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		110 - 240	245/55R18 103	11A; 244; 247; 24C	
		110 - 240	245/60R18 105	11A; 244; 247; 24C	
		110 - 240	255/55R18 105	11A; 24C; 24D	
		110 - 240	265/55R18 108	11A; 24C; 24D; 26P	
		110 - 240	275/50R18 107	11A; 24C; 24D; 26P	

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 18 ET 50.5	26.0 - 26.0	110 - 240	235/60R18 103	11A; 24C; 24M	Nicht 223kW-235kW T8 Twin Engine/Hybrid; XC60; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 760
		110 - 240	245/55R18 103	11A; 244; 247; 24C	
		110 - 240	245/60R18 105	11A; 244; 247; 24C	
		110 - 240	255/55R18 105	11A; 24C; 24D; 26P	
		110 - 240	265/55R18 108	11A; 24C; 24D; 26P	
		110 - 240	275/50R18 107	11A; 24C; 24D; 26P	

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein	
7 1/2 x 19 ET 50.5	52.0 - 50.0	110 - 240	235/50R19 99		Nicht 223kW-235kW T8 Twin Engine/Hybrid; XC60; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 765	
		110 - 240	235/55R19 101			
	52.0 - 50.0	223 - 235	235/50R19 99		XC60 T8 Twin Engine; Hybrid; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 765	
		223 - 235	235/55R19 101			
	49.0 - 46.0		110 - 240	235/50R19 99		Nicht 223kW-235kW T8 Twin Engine/Hybrid; XC60; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 765
			110 - 240	235/55R19 101		
			110 - 240	245/50R19 101		
			110 - 240	245/55R19 103		
	49.0 - 46.0		223 - 235	235/50R19 99		XC60 T8 Twin Engine; Hybrid; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 765
			223 - 235	235/55R19 101		
			223 - 235	245/50R19 101		
			223 - 235	245/55R19 103		

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
45.0 - 45.0		110 - 240	235/50R19 99		Nicht 223kW-235kW T8 Twin Engine/Hybrid; XC60; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 765
		110 - 240	235/55R19 101		
		110 - 240	245/50R19 101		
		110 - 240	245/55R19 103		
		110 - 240	255/50R19 103	11A; 245	
45.0 - 45.0		223 - 235	235/50R19 99		XC60 T8 Twin Engine; Hybrid; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 765
		223 - 235	235/55R19 101		
		223 - 235	245/50R19 101		
		223 - 235	245/55R19 103		
		223 - 235	255/50R19 103	11A; 245	
44.0 - 44.0		110 - 240	235/50R19 99		Nicht 223kW-235kW T8 Twin Engine/Hybrid; XC60; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 765
		110 - 240	235/55R19 101		
		110 - 240	245/50R19 101		
		110 - 240	245/55R19 103		
		110 - 240	255/50R19 103	11A; 24J	
44.0 - 44.0		223 - 235	235/50R19 99		XC60 T8 Twin Engine; Hybrid; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 765
		223 - 235	235/55R19 101		
		223 - 235	245/50R19 101		
		223 - 235	245/55R19 103		
		223 - 235	255/50R19 103	11A; 24J	
43.0 - 43.0		110 - 240	235/50R19 99		Nicht 223kW-235kW T8 Twin Engine/Hybrid; XC60; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 765
		110 - 240	235/55R19 101		
		110 - 240	245/50R19 101	11A; 245	
		110 - 240	245/55R19 103	11A; 245	
		110 - 240	255/50R19 103	11A; 24J	

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
43.0 - 43.0		223 - 235	235/50R19 99		XC60 T8 Twin Engine; Hybrid; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 765
		223 - 235	235/55R19 101		
		223 - 235	245/50R19 101	11A; 245	
		223 - 235	245/55R19 103	11A; 245	
		223 - 235	255/50R19 103	11A; 24J	
42.0 - 42.0		110 - 240	235/50R19 99		Nicht 223kW-235kW T8 Twin Engine/Hybrid; XC60; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 765
		110 - 240	235/55R19 101		
		110 - 240	245/50R19 101	11A; 245	
		110 - 240	245/55R19 103	11A; 245	
		110 - 240	255/50R19 103	11A; 24J	
		110 - 240	265/50R19 106	11A; 248; 24J	
42.0 - 42.0		223 - 235	235/50R19 99		XC60 T8 Twin Engine; Hybrid; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 765
		223 - 235	235/55R19 101		
		223 - 235	245/50R19 101	11A; 245	
		223 - 235	245/55R19 103	11A; 245	
		223 - 235	255/50R19 103	11A; 24J	
		223 - 235	265/50R19 106	11A; 248; 24J	
41.0 - 41.0		110 - 240	235/50R19 99		Nicht 223kW-235kW T8 Twin Engine/Hybrid; XC60; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 765
		110 - 240	235/55R19 101		
		110 - 240	245/50R19 101	11A; 245	
		110 - 240	245/55R19 103	11A; 245	
		110 - 240	255/50R19 103	11A; 248; 24J	
		110 - 240	265/50R19 106	11A; 248; 24J	

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
41.0 - 41.0		223 - 235	235/50R19 99		XC60 T8 Twin Engine; Hybrid; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 765
		223 - 235	235/55R19 101		
		223 - 235	245/50R19 101	11A; 245	
		223 - 235	245/55R19 103	11A; 245	
		223 - 235	255/50R19 103	11A; 248; 24J	
		223 - 235	265/50R19 106	11A; 248; 24J	
40.0 - 40.0		110 - 240	235/50R19 99		Nicht 223kW-235kW T8 Twin Engine/Hybrid; XC60; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 765
		110 - 240	235/55R19 101		
		110 - 240	245/50R19 101	11A; 24J	
		110 - 240	245/55R19 103	11A; 24J	
		110 - 240	255/50R19 103	11A; 248; 24J	
		110 - 240	265/50R19 106	11A; 241; 246; 24M	
40.0 - 40.0		223 - 235	235/50R19 99		XC60 T8 Twin Engine; Hybrid; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 765
		223 - 235	235/55R19 101		
		223 - 235	245/50R19 101	11A; 24J	
		223 - 235	245/55R19 103	11A; 24J	
		223 - 235	255/50R19 103	11A; 248; 24J	
		223 - 235	265/50R19 106	11A; 241; 246; 24M	
39.0 - 38.0		110 - 240	235/50R19 99	11A; 245	Nicht 223kW-235kW T8 Twin Engine/Hybrid; XC60; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 765
		110 - 240	235/55R19 101	11A; 245	
		110 - 240	245/50R19 101	11A; 24J	
		110 - 240	245/55R19 103	11A; 24J	
		110 - 240	255/50R19 103	11A; 248; 24J	
		110 - 240	265/50R19 106	11A; 241; 246; 24M	

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
39.0 - 38.0		223 - 235	235/50R19 99	11A; 245	XC60 T8 Twin Engine; Hybrid; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 765
		223 - 235	235/55R19 101	11A; 245	
		223 - 235	245/50R19 101	11A; 24J	
		223 - 235	245/55R19 103	11A; 24J	
		223 - 235	255/50R19 103	11A; 248; 24J	
		223 - 235	265/50R19 106	11A; 241; 246; 24M	
37.0 - 37.0		110 - 240	235/50R19 99	11A; 245	Nicht 223kW-235kW T8 Twin Engine/Hybrid; XC60; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 765
		110 - 240	235/55R19 101	11A; 245	
		110 - 240	245/50R19 101	11A; 248; 24J	
		110 - 240	245/55R19 103	11A; 248; 24J	
		110 - 240	255/50R19 103	11A; 241; 246; 24M	
		110 - 240	265/50R19 106	11A; 24C; 24M	
37.0 - 37.0		223 - 235	235/50R19 99	11A; 245	XC60 T8 Twin Engine; Hybrid; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 765
		223 - 235	235/55R19 101	11A; 245	
		223 - 235	245/50R19 101	11A; 248; 24J	
		223 - 235	245/55R19 103	11A; 248; 24J	
		223 - 235	255/50R19 103	11A; 241; 246; 24M	
		223 - 235	265/50R19 106	11A; 24C; 24M	
36.0 - 35.0		110 - 240	235/50R19 99	11A; 24J	Nicht 223kW-235kW T8 Twin Engine/Hybrid; XC60; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 765
		110 - 240	235/55R19 101	11A; 24J	
		110 - 240	245/50R19 101	11A; 248; 24J	
		110 - 240	245/55R19 103	11A; 248; 24J	
		110 - 240	255/50R19 103	11A; 241; 246; 24M	
		110 - 240	265/50R19 106	11A; 24C; 24M	

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
36.0 - 35.0		223 - 235	235/50R19 99	11A; 24J	XC60 T8 Twin Engine; Hybrid; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 765
		223 - 235	235/55R19 101	11A; 24J	
		223 - 235	245/50R19 101	11A; 248; 24J	
		223 - 235	245/55R19 103	11A; 248; 24J	
		223 - 235	255/50R19 103	11A; 241; 246; 24M	
		223 - 235	265/50R19 106	11A; 24C; 24M	
34.0 - 34.0		110 - 240	235/50R19 99	11A; 24J	Nicht 223kW-235kW T8 Twin Engine/Hybrid; XC60; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 765
		110 - 240	235/55R19 101	11A; 24J	
		110 - 240	245/50R19 101	11A; 248; 24J	
		110 - 240	245/55R19 103	11A; 248; 24J	
		110 - 240	255/50R19 103	11A; 24C; 24M	
		110 - 240	265/50R19 106	11A; 244; 247; 24C	
34.0 - 34.0		223 - 235	235/50R19 99	11A; 24J	XC60 T8 Twin Engine; Hybrid; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 765
		223 - 235	235/55R19 101	11A; 24J	
		223 - 235	245/50R19 101	11A; 248; 24J	
		223 - 235	245/55R19 103	11A; 248; 24J	
		223 - 235	255/50R19 103	11A; 24C; 24M	
		223 - 235	265/50R19 106	11A; 244; 247; 24C	
33.0 - 32.0		110 - 240	235/50R19 99	11A; 248; 24J	Nicht 223kW-235kW T8 Twin Engine/Hybrid; XC60; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 765
		110 - 240	235/55R19 101	11A; 248; 24J	
		110 - 240	245/50R19 101	11A; 241; 246; 24M	
		110 - 240	245/55R19 103	11A; 241; 246; 24M	
		110 - 240	255/50R19 103	11A; 24C; 24M	
		110 - 240	265/50R19 106	11A; 244; 247; 24C	

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
33.0 - 32.0		223 - 235	235/50R19 99	11A; 248; 24J	XC60 T8 Twin Engine; Hybrid; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 765
		223 - 235	235/55R19 101	11A; 248; 24J	
		223 - 235	245/50R19 101	11A; 241; 246; 24M	
		223 - 235	245/55R19 103	11A; 241; 246; 24M	
		223 - 235	255/50R19 103	11A; 24C; 24M	
		223 - 235	265/50R19 106	11A; 244; 247; 24C	
31.0 - 31.0		110 - 240	235/50R19 99	11A; 248; 24J	Nicht 223kW-235kW T8 Twin Engine/Hybrid; XC60; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 765
		110 - 240	235/55R19 101	11A; 248; 24J	
		110 - 240	245/50R19 101	11A; 241; 246; 24M	
		110 - 240	245/55R19 103	11A; 241; 246; 24M	
		110 - 240	255/50R19 103	11A; 244; 247; 24C	
		110 - 240	265/50R19 106	11A; 244; 247; 24C	
31.0 - 31.0		223 - 235	235/50R19 99	11A; 248; 24J	XC60 T8 Twin Engine; Hybrid; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 765
		223 - 235	235/55R19 101	11A; 248; 24J	
		223 - 235	245/50R19 101	11A; 241; 246; 24M	
		223 - 235	245/55R19 103	11A; 241; 246; 24M	
		223 - 235	255/50R19 103	11A; 244; 247; 24C	
		223 - 235	265/50R19 106	11A; 244; 247; 24C	
30.0 - 30.0		110 - 240	235/50R19 99	11A; 248; 24J	Nicht 223kW-235kW T8 Twin Engine/Hybrid; XC60; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 765
		110 - 240	235/55R19 101	11A; 248; 24J	
		110 - 240	245/50R19 101	11A; 24C; 24M	
		110 - 240	245/55R19 103	11A; 24C; 24M	
		110 - 240	255/50R19 103	11A; 244; 247; 24C	
		110 - 240	265/50R19 106	11A; 24C; 24D	

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
30.0 - 30.0	30.0 - 30.0	223 - 235	235/50R19 99	11A; 248; 24J	XC60 T8 Twin Engine; Hybrid; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 765
		223 - 235	235/55R19 101	11A; 248; 24J	
		223 - 235	245/50R19 101	11A; 24C; 24M	
		223 - 235	245/55R19 103	11A; 24C; 24M	
		223 - 235	255/50R19 103	11A; 244; 247; 24C	
		223 - 235	265/50R19 106	11A; 24C; 24D	
29.0 - 28.0	29.0 - 28.0	110 - 240	235/50R19 99	11A; 241; 246; 24M	Nicht 223kW-235kW T8 Twin Engine/Hybrid; XC60; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 765
		110 - 240	235/55R19 101	11A; 241; 246; 24M	
		110 - 240	245/50R19 101	11A; 24C; 24M	
		110 - 240	245/55R19 103	11A; 24C; 24M	
		110 - 240	255/50R19 103	11A; 244; 247; 24C	
		110 - 240	265/50R19 106	11A; 24C; 24D; 26P	
29.0 - 28.0	29.0 - 28.0	223 - 235	235/50R19 99	11A; 241; 246; 24M	XC60 T8 Twin Engine; Hybrid; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 765
		223 - 235	235/55R19 101	11A; 241; 246; 24M	
		223 - 235	245/50R19 101	11A; 24C; 24M	
		223 - 235	245/55R19 103	11A; 24C; 24M	
		223 - 235	255/50R19 103	11A; 244; 247; 24C	
		223 - 235	265/50R19 106	11A; 24C; 24D; 26P	
27.0 - 27.0	27.0 - 27.0	110 - 240	235/50R19 99	11A; 241; 246; 24M	Nicht 223kW-235kW T8 Twin Engine/Hybrid; XC60; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 765
		110 - 240	235/55R19 101	11A; 241; 246; 24M	
		110 - 240	245/50R19 101	11A; 244; 247; 24C	
		110 - 240	245/55R19 103	11A; 244; 247; 24C	
		110 - 240	255/50R19 103	11A; 24C; 24D	
		110 - 240	265/50R19 106	11A; 24C; 24D; 26P	

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
	27.0 - 27.0	223 - 235	235/50R19 99	11A; 241; 246; 24M	XC60 T8 Twin Engine; Hybrid; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 765
		223 - 235	235/55R19 101	11A; 241; 246; 24M	
		223 - 235	245/50R19 101	11A; 244; 247; 24C	
		223 - 235	245/55R19 103	11A; 244; 247; 24C	
		223 - 235	255/50R19 103	11A; 24C; 24D	
		223 - 235	265/50R19 106	11A; 24C; 24D; 26P	
	26.0 - 26.0	110 - 240	235/50R19 99	11A; 24C; 24M	Nicht 223kW-235kW T8 Twin Engine/Hybrid; XC60; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 765
		110 - 240	235/55R19 101	11A; 24C; 24M	
		110 - 240	245/50R19 101	11A; 244; 247; 24C	
		110 - 240	245/55R19 103	11A; 244; 247; 24C	
		110 - 240	255/50R19 103	11A; 24C; 24D; 26P	
		110 - 240	265/50R19 106	11A; 24C; 24D; 26P	
	26.0 - 26.0	223 - 235	235/50R19 99	11A; 24C; 24M	XC60 T8 Twin Engine; Hybrid; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 765
		223 - 235	235/55R19 101	11A; 24C; 24M	
		223 - 235	245/50R19 101	11A; 244; 247; 24C	
		223 - 235	245/55R19 103	11A; 244; 247; 24C	
		223 - 235	255/50R19 103	11A; 24C; 24D; 26P	
		223 - 235	265/50R19 106	11A; 24C; 24D; 26P	

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 20 ET 52.5	50.0 - 47.0	110 - 240	245/45R20 99		Nicht 223kW-235kW T8 Twin Engine/Hybrid; XC60; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 768
		110 - 240	255/45R20	51G	
		110 - 240	255/45R20 101		

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 20 ET 52.5	50.0 - 47.0	223 - 235	245/45R20 99		XC60 T8 Twin Engine; Hybrid; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 768
		223 - 235	255/45R20	51G	
		223 - 235	255/45R20 101		
	46.0 - 44.0	110 - 240	245/45R20 99		Nicht 223kW-235kW T8 Twin Engine/Hybrid; XC60; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 768
		110 - 240	245/50R20 102	11A; 245	
		110 - 240	255/45R20	51G	
		110 - 240	255/45R20 101		
	46.0 - 44.0	223 - 235	245/45R20 99		XC60 T8 Twin Engine; Hybrid; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 768
		223 - 235	245/50R20 102	11A; 245	
		223 - 235	255/45R20	51G	
		223 - 235	255/45R20 101		
	43.0 - 43.0	110 - 240	245/45R20 99		Nicht 223kW-235kW T8 Twin Engine/Hybrid; XC60; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 768
		110 - 240	245/50R20 102	11A; 24J	
		110 - 240	255/45R20	51G	
		110 - 240	255/45R20 101		
	43.0 - 43.0	223 - 235	245/45R20 99		XC60 T8 Twin Engine; Hybrid; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 768
		223 - 235	245/50R20 102	11A; 24J	
		223 - 235	255/45R20	51G	
		223 - 235	255/45R20 101		
42.0 - 41.0	110 - 240	245/45R20 99		Nicht 223kW-235kW T8 Twin Engine/Hybrid; XC60; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 768	
	110 - 240	245/50R20 102	11A; 24J		
	110 - 240	255/45R20	11A; 245; 51G		
	110 - 240	255/45R20 101	11A; 245		

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 20 ET 52.5	42.0 - 41.0	223 - 235	245/45R20 99		XC60 T8 Twin Engine; Hybrid; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 768
		223 - 235	245/50R20 102	11A; 24J	
		223 - 235	255/45R20	11A; 245; 51G	
		223 - 235	255/45R20 101	11A; 245	
	40.0 - 40.0	110 - 240	245/45R20 99		Nicht 223kW-235kW T8 Twin Engine/Hybrid; XC60; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 768
		110 - 240	245/50R20 102	11A; 248; 24J	
		110 - 240	255/45R20	11A; 245; 51G	
		110 - 240	255/45R20 101	11A; 245	
	40.0 - 40.0	223 - 235	245/45R20 99		XC60 T8 Twin Engine; Hybrid; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 768
		223 - 235	245/50R20 102	11A; 248; 24J	
		223 - 235	255/45R20	11A; 245; 51G	
		223 - 235	255/45R20 101	11A; 245	
	39.0 - 39.0	110 - 240	245/45R20 99		Nicht 223kW-235kW T8 Twin Engine/Hybrid; XC60; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 768
		110 - 240	245/50R20 102	11A; 248; 24J	
		110 - 240	255/45R20	11A; 24J; 51G	
		110 - 240	255/45R20 101	11A; 24J	
39.0 - 39.0	223 - 235	245/45R20 99		XC60 T8 Twin Engine; Hybrid; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 768	
	223 - 235	245/50R20 102	11A; 248; 24J		
	223 - 235	255/45R20	11A; 24J; 51G		
	223 - 235	255/45R20 101	11A; 24J		
38.0 - 37.0	110 - 240	245/45R20 99	11A; 245	Nicht 223kW-235kW T8 Twin Engine/Hybrid; XC60; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 768	
	110 - 240	245/50R20 102	11A; 248; 24J		
	110 - 240	255/45R20	11A; 24J; 51G		
	110 - 240	255/45R20 101	11A; 24J		

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 20 ET 52.5	38.0 - 37.0	223 - 235	245/45R20 99	11A; 245	XC60 T8 Twin Engine; Hybrid; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 768
		223 - 235	245/50R20 102	11A; 248; 24J	
		223 - 235	255/45R20	11A; 24J; 51G	
		223 - 235	255/45R20 101	11A; 24J	
	36.0 - 36.0	110 - 240	245/45R20 99	11A; 245	Nicht 223kW-235kW T8 Twin Engine/Hybrid; XC60; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 768
		110 - 240	245/50R20 102	11A; 241; 246; 24M	
		110 - 240	255/45R20	11A; 248; 24J; 51G	
		110 - 240	255/45R20 101	11A; 248; 24J	
	36.0 - 36.0	223 - 235	245/45R20 99	11A; 245	XC60 T8 Twin Engine; Hybrid; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 768
		223 - 235	245/50R20 102	11A; 241; 246; 24M	
		223 - 235	255/45R20	11A; 248; 24J; 51G	
		223 - 235	255/45R20 101	11A; 248; 24J	
	35.0 - 34.0	110 - 240	245/45R20 99	11A; 24J	Nicht 223kW-235kW T8 Twin Engine/Hybrid; XC60; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 768
		110 - 240	245/50R20 102	11A; 241; 246; 24M	
		110 - 240	255/45R20	11A; 248; 24J; 51G	
		110 - 240	255/45R20 101	11A; 248; 24J	
	35.0 - 34.0	223 - 235	245/45R20 99	11A; 24J	XC60 T8 Twin Engine; Hybrid; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 768
		223 - 235	245/50R20 102	11A; 241; 246; 24M	
		223 - 235	255/45R20	11A; 248; 24J; 51G	
		223 - 235	255/45R20 101	11A; 248; 24J	
33.0 - 33.0	110 - 240	245/45R20 99	11A; 24J	Nicht 223kW-235kW T8 Twin Engine/Hybrid; XC60; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 768	
	110 - 240	245/50R20 102	11A; 24C; 24M		
	110 - 240	255/45R20	11A; 248; 24J; 51G		
	110 - 240	255/45R20 101	11A; 248; 24J		

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 20 ET 52.5	33.0 - 33.0	223 - 235	245/45R20 99	11A; 24J	XC60 T8 Twin Engine; Hybrid; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 768
		223 - 235	245/50R20 102	11A; 24C; 24M	
		223 - 235	255/45R20	11A; 248; 24J; 51G	
		223 - 235	255/45R20 101	11A; 248; 24J	
	32.0 - 31.0	110 - 240	245/45R20 99	11A; 248; 24J	Nicht 223kW-235kW T8 Twin Engine/Hybrid; XC60; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 768
		110 - 240	245/50R20 102	11A; 24C; 24M	
		110 - 240	255/45R20	11A; 241; 246; 24M; 51G	
		110 - 240	255/45R20 101	11A; 241; 246; 24M	
	32.0 - 31.0	223 - 235	245/45R20 99	11A; 248; 24J	XC60 T8 Twin Engine; Hybrid; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 768
		223 - 235	245/50R20 102	11A; 24C; 24M	
		223 - 235	255/45R20	11A; 241; 246; 24M; 51G	
		223 - 235	255/45R20 101	11A; 241; 246; 24M	
	30.0 - 30.0	110 - 240	245/45R20 99	11A; 248; 24J	Nicht 223kW-235kW T8 Twin Engine/Hybrid; XC60; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 768
		110 - 240	245/50R20 102	11A; 244; 247; 24C	
		110 - 240	255/45R20	11A; 241; 246; 24M; 51G	
		110 - 240	255/45R20 101	11A; 241; 246; 24M	
	30.0 - 30.0	223 - 235	245/45R20 99	11A; 248; 24J	XC60 T8 Twin Engine; Hybrid; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 768
		223 - 235	245/50R20 102	11A; 244; 247; 24C	
		223 - 235	255/45R20	11A; 241; 246; 24M; 51G	
		223 - 235	255/45R20 101	11A; 241; 246; 24M	
29.0 - 29.0	110 - 240	245/45R20 99	11A; 248; 24J	Nicht 223kW-235kW T8 Twin Engine/Hybrid; XC60; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 768	
	110 - 240	245/50R20 102	11A; 244; 247; 24C		
	110 - 240	255/45R20	11A; 24C; 24M; 51G		
	110 - 240	255/45R20 101	11A; 24C; 24M		

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 20 ET 52.5	29.0 - 29.0	223 - 235	245/45R20 99	11A; 248; 24J	XC60 T8 Twin Engine; Hybrid; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 768
		223 - 235	245/50R20 102	11A; 244; 247; 24C	
		223 - 235	255/45R20	11A; 24C; 24M; 51G	
		223 - 235	255/45R20 101	11A; 24C; 24M	
	28.0 - 27.0	110 - 240	245/45R20 99	11A; 241; 246; 24M	Nicht 223kW-235kW T8 Twin Engine/Hybrid; XC60; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 768
		110 - 240	245/50R20 102	11A; 244; 247; 24C	
		110 - 240	255/45R20	11A; 24C; 24M; 51G	
		110 - 240	255/45R20 101	11A; 24C; 24M	
	28.0 - 27.0	223 - 235	245/45R20 99	11A; 241; 246; 24M	XC60 T8 Twin Engine; Hybrid; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 768
		223 - 235	245/50R20 102	11A; 244; 247; 24C	
		223 - 235	255/45R20	11A; 24C; 24M; 51G	
		223 - 235	255/45R20 101	11A; 24C; 24M	
	26.0 - 26.0	110 - 240	245/45R20 99	11A; 241; 246; 24M	Nicht 223kW-235kW T8 Twin Engine/Hybrid; XC60; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 768
		110 - 240	245/50R20 102	11A; 24C; 24D	
		110 - 240	255/45R20	11A; 244; 247; 24C; 51G	
		110 - 240	255/45R20 101	11A; 244; 247; 24C	
26.0 - 26.0	223 - 235	245/45R20 99	11A; 241; 246; 24M	XC60 T8 Twin Engine; Hybrid; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 768	
	223 - 235	245/50R20 102	11A; 24C; 24D		
	223 - 235	255/45R20	11A; 244; 247; 24C; 51G		
	223 - 235	255/45R20 101	11A; 244; 247; 24C		

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
9 x 20 ET 38.5	37.0 - 35.0	235 - 235	235/45R20 96	11A; 24J	XC60 T8 Twin Engine; Hybrid; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 768
		223 - 235	245/45R20 99	11A; 248; 24J	
		223 - 235	255/40R20 97	11A; 241; 246; 24M	
		223 - 235	255/45R20 101	11A; 241; 246; 24M	
		223 - 235	265/40R20 100	11A; 24C; 24M	
		223 - 235	265/45R20 104	11A; 24C; 24M	
		223 - 235	275/40R20 102	11A; 244; 247; 24C	
	36.0 - 35.0	110 - 240	235/45R20 96	11A; 24J	Nicht 223kW-235kW T8 Twin Engine/Hybrid; XC60; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 768
		110 - 240	245/45R20 99	11A; 248; 24J	
		110 - 240	255/40R20 97	11A; 241; 246; 24M	
		110 - 240	255/45R20 101	11A; 241; 246; 24M	
		110 - 240	265/40R20 100	11A; 24C; 24M	
		110 - 240	265/45R20 104	11A; 24C; 24M	
		110 - 240	275/40R20 102	11A; 244; 247; 24C	
	34.0 - 34.0	110 - 240	235/45R20 96	11A; 248; 24J	Nicht 223kW-235kW T8 Twin Engine/Hybrid; XC60; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 768
		110 - 240	245/45R20 99	11A; 248; 24J	
		110 - 240	255/40R20 97	11A; 24C; 24M	
		110 - 240	255/45R20 101	11A; 24C; 24M	
		110 - 240	265/40R20 100	11A; 244; 247; 24C	
		110 - 240	265/45R20 104	11A; 244; 247; 24C	
		110 - 240	275/40R20 102	11A; 244; 247; 24C	

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
9 x 20 ET 38.5	34.0 - 34.0	235 - 235	235/45R20 96	11A; 248; 24J	XC60 T8 Twin Engine; Hybrid; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 768
		223 - 235	245/45R20 99	11A; 248; 24J	
		223 - 235	255/40R20 97	11A; 24C; 24M	
		223 - 235	255/45R20 101	11A; 24C; 24M	
		223 - 235	265/40R20 100	11A; 244; 247; 24C	
		223 - 235	265/45R20 104	11A; 244; 247; 24C	
		223 - 235	275/40R20 102	11A; 244; 247; 24C	
	33.0 - 33.0	110 - 240	235/45R20 96	11A; 248; 24J	Nicht 223kW-235kW T8 Twin Engine/Hybrid; XC60; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 768
		110 - 240	245/45R20 99	11A; 241; 246; 24M	
		110 - 240	255/40R20 97	11A; 24C; 24M	
		110 - 240	255/45R20 101	11A; 24C; 24M	
		110 - 240	265/40R20 100	11A; 244; 247; 24C	
		110 - 240	265/45R20 104	11A; 244; 247; 24C	
		110 - 240	275/40R20 102	11A; 24C; 24D	
33.0 - 33.0	235 - 235	235/45R20 96	11A; 248; 24J	XC60 T8 Twin Engine; Hybrid; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 768	
	223 - 235	245/45R20 99	11A; 241; 246; 24M		
	223 - 235	255/40R20 97	11A; 24C; 24M		
	223 - 235	255/45R20 101	11A; 24C; 24M		
	223 - 235	265/40R20 100	11A; 244; 247; 24C		
	223 - 235	265/45R20 104	11A; 244; 247; 24C		
	223 - 235	275/40R20 102	11A; 24C; 24D		

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
9 x 20 ET 38.5	32.0 - 32.0	110 - 240	235/45R20 96	11A; 248; 24J	Nicht 223kW-235kW T8 Twin Engine/Hybrid; XC60; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 768
		110 - 240	245/45R20 99	11A; 241; 246; 24M	
		110 - 240	255/40R20 97	11A; 24C; 24M	
		110 - 240	255/45R20 101	11A; 24C; 24M	
		110 - 240	265/40R20 100	11A; 244; 247; 24C	
		110 - 240	265/45R20 104	11A; 244; 247; 24C	
		110 - 240	275/40R20 102	11A; 24C; 24D; 26P	
	32.0 - 32.0	235 - 235	235/45R20 96	11A; 248; 24J	XC60 T8 Twin Engine; Hybrid; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 768
		223 - 235	245/45R20 99	11A; 241; 246; 24M	
		223 - 235	255/40R20 97	11A; 24C; 24M	
		223 - 235	255/45R20 101	11A; 24C; 24M	
		223 - 235	265/40R20 100	11A; 244; 247; 24C	
		223 - 235	265/45R20 104	11A; 244; 247; 24C	
		223 - 235	275/40R20 102	11A; 24C; 24D; 26P	
	31.0 - 31.0	110 - 240	235/45R20 96	11A; 248; 24J	Nicht 223kW-235kW T8 Twin Engine/Hybrid; XC60; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 768
		110 - 240	245/45R20 99	11A; 241; 246; 24M	
		110 - 240	255/40R20 97	11A; 244; 247; 24C	
		110 - 240	255/45R20 101	11A; 244; 247; 24C	
		110 - 240	265/40R20 100	11A; 244; 247; 24C	
		110 - 240	265/45R20 104	11A; 244; 247; 24C	
		110 - 240	275/40R20 102	11A; 24C; 24D; 26P	

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
9 x 20 ET 38.5	31.0 - 31.0	235 - 235	235/45R20 96	11A; 248; 24J	XC60 T8 Twin Engine; Hybrid; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 768
		223 - 235	245/45R20 99	11A; 241; 246; 24M	
		223 - 235	255/40R20 97	11A; 244; 247; 24C	
		223 - 235	255/45R20 101	11A; 244; 247; 24C	
		223 - 235	265/40R20 100	11A; 244; 247; 24C	
		223 - 235	265/45R20 104	11A; 244; 247; 24C	
		223 - 235	275/40R20 102	11A; 24C; 24D; 26P	
	30.0 - 30.0	110 - 240	235/45R20 96	11A; 241; 246; 24M	Nicht 223kW-235kW T8 Twin Engine/Hybrid; XC60; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 768
		110 - 240	245/45R20 99	11A; 24C; 24M	
		110 - 240	255/40R20 97	11A; 244; 247; 24C	
		110 - 240	255/45R20 101	11A; 244; 247; 24C	
		110 - 240	265/40R20 100	11A; 24C; 24D	
		110 - 240	265/45R20 104	11A; 24C; 24D	
		110 - 240	275/40R20 102	11A; 24C; 24D; 26P	
	30.0 - 30.0	235 - 235	235/45R20 96	11A; 241; 246; 24M	XC60 T8 Twin Engine; Hybrid; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 768
		223 - 235	245/45R20 99	11A; 24C; 24M	
		223 - 235	255/40R20 97	11A; 244; 247; 24C	
		223 - 235	255/45R20 101	11A; 244; 247; 24C	
		223 - 235	265/40R20 100	11A; 24C; 24D	
		223 - 235	265/45R20 104	11A; 24C; 24D	
		223 - 235	275/40R20 102	11A; 24C; 24D; 26P	

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
9 x 20 ET 38.5	29.0 - 28.0	110 - 240	235/45R20 96	11A; 241; 246; 24M	Nicht 223kW-235kW T8 Twin Engine/Hybrid; XC60; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 768
		110 - 240	245/45R20 99	11A; 24C; 24M	
		110 - 240	255/40R20 97	11A; 244; 247; 24C	
		110 - 240	255/45R20 101	11A; 244; 247; 24C	
		110 - 240	265/40R20 100	11A; 24C; 24D; 26P	
		110 - 240	265/45R20 104	11A; 24C; 24D; 26P	
		110 - 240	275/40R20 102	11A; 24C; 24D; 26P	
	29.0 - 28.0	235 - 235	235/45R20 96	11A; 241; 246; 24M	XC60 T8 Twin Engine; Hybrid; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 768
		223 - 235	245/45R20 99	11A; 24C; 24M	
		223 - 235	255/40R20 97	11A; 244; 247; 24C	
		223 - 235	255/45R20 101	11A; 244; 247; 24C	
		223 - 235	265/40R20 100	11A; 24C; 24D; 26P	
		223 - 235	265/45R20 104	11A; 24C; 24D; 26P	
		223 - 235	275/40R20 102	11A; 24C; 24D; 26P	
	27.0 - 26.0	110 - 240	235/45R20 96	11A; 24C; 24M	Nicht 223kW-235kW T8 Twin Engine/Hybrid; XC60; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 768
		110 - 240	245/45R20 99	11A; 244; 247; 24C	
		110 - 240	255/40R20 97	11A; 24C; 24D	
		110 - 240	255/45R20 101	11A; 24C; 24D	
		110 - 240	265/40R20 100	11A; 24C; 24D; 26P	
		110 - 240	265/45R20 104	11A; 24C; 24D; 26P	
		110 - 240	275/40R20 102	11A; 24C; 24D; 26P	

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
9 x 20 ET 38.5	27.0 - 26.0	235 - 235	235/45R20 96	11A; 24C; 24M	XC60 T8 Twin Engine; Hybrid; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 768
		223 - 235	245/45R20 99	11A; 244; 247; 24C	
		223 - 235	255/40R20 97	11A; 24C; 24D	
		223 - 235	255/45R20 101	11A; 24C; 24D	
		223 - 235	265/40R20 100	11A; 24C; 24D; 26P	
		223 - 235	265/45R20 104	11A; 24C; 24D; 26P	
		223 - 235	275/40R20 102	11A; 24C; 24D; 26P	

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 1/2 x 21 ET 38.5 ET 49.5	48.0 - 45.0	110 - 240	245/40R21 100		Nicht 223kW-235kW T8 Twin Engine/Hybrid; XC60; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		110 - 240	255/40R21 102		
	48.0 - 45.0	223 - 235	245/40R21 100		XC60 T8 Twin Engine; Hybrid; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		223 - 235	255/40R21 102		
	44.0 - 42.0	110 - 240	245/40R21 100		Nicht 223kW-235kW T8 Twin Engine/Hybrid; XC60; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		110 - 240	255/40R21 102	11A; 245	
	44.0 - 42.0	223 - 235	245/40R21 100		XC60 T8 Twin Engine; Hybrid; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		223 - 235	255/40R21 102	11A; 245	
	41.0 - 39.0	110 - 240	245/40R21 100	11A; 245	Nicht 223kW-235kW T8 Twin Engine/Hybrid; XC60; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		110 - 240	255/40R21 102	11A; 24J	

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 1/2 x 21 ET 38.5 ET 49.5	41.0 - 39.0	223 - 235	245/40R21 100	11A; 245	XC60 T8 Twin Engine; Hybrid; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		223 - 235	255/40R21 102	11A; 24J	
	38.0 - 36.0	110 - 240	245/40R21 100	11A; 24J	Nicht 223kW-235kW T8 Twin Engine/Hybrid; XC60; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		110 - 240	255/40R21 102	11A; 248; 24J	
	38.0 - 36.0	223 - 235	245/40R21 100	11A; 24J	XC60 T8 Twin Engine; Hybrid; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		223 - 235	255/40R21	51G	
		223 - 235	255/40R21 102	11A; 248; 24J	
	35.0 - 35.0	110 - 240	245/40R21 100	11A; 248; 24J	Nicht 223kW-235kW T8 Twin Engine/Hybrid; XC60; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		110 - 240	255/40R21 102	11A; 248; 24J	
35.0 - 35.0	223 - 235	245/40R21 100	11A; 248; 24J	XC60 T8 Twin Engine; Hybrid; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	223 - 235	255/40R21 102	11A; 248; 24J		
34.0 - 32.0	110 - 240	245/40R21 100	11A; 248; 24J	Nicht 223kW-235kW T8 Twin Engine/Hybrid; XC60; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	110 - 240	255/40R21 102	11A; 241; 246; 24M		
34.0 - 32.0	223 - 235	245/40R21 100	11A; 248; 24J	XC60 T8 Twin Engine; Hybrid; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	223 - 235	255/40R21 102	11A; 241; 246; 24M		
31.0 - 29.0	110 - 240	245/40R21 100	11A; 241; 246; 24M	Nicht 223kW-235kW T8 Twin Engine/Hybrid; XC60; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	110 - 240	255/40R21 102	11A; 24C; 24M		

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein	
8 1/2 x 21 ET 38.5 ET 49.5	31.0 - 29.0	223 - 235	245/40R21 100	11A; 241; 246; 24M	XC60 T8 Twin Engine; Hybrid; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
		223 - 235	255/40R21 102	11A; 24C; 24M		
	28.0 - 26.0	110 - 240	245/40R21 100	11A; 24C; 24M	Nicht 223kW-235kW T8 Twin Engine/Hybrid; XC60; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
		110 - 240	255/40R21 102	11A; 244; 247; 24C		
	28.0 - 26.0	223 - 235	245/40R21 100	11A; 24C; 24M	XC60 T8 Twin Engine; Hybrid; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
		223 - 235	255/40R21 102	11A; 244; 247; 24C		
	9 x 21 ET 38.5	37.0 - 35.0	223 - 235	245/40R21 100	11A; 248; 24J	XC60 T8 Twin Engine; Hybrid; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
			223 - 235	255/40R21 102	11A; 241; 246; 24M	
			223 - 235	265/35R21 101	11A; 24C; 24M	
223 - 235			275/35R21 99	11A; 244; 247; 24C		
34.0 - 34.0		110 - 240	245/40R21 100	11A; 248; 24J	Nicht 223kW-235kW T8 Twin Engine/Hybrid; XC60; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
		110 - 240	255/40R21 102	11A; 24C; 24M		
		110 - 240	265/35R21 101	11A; 244; 247; 24C		
		110 - 240	275/35R21 99	11A; 244; 247; 24C		
34.0 - 34.0		223 - 235	245/40R21 100	11A; 248; 24J	XC60 T8 Twin Engine; Hybrid; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
		223 - 235	255/40R21 102	11A; 24C; 24M		
		223 - 235	265/35R21 101	11A; 244; 247; 24C		
		223 - 235	275/35R21 99	11A; 244; 247; 24C		
33.0 - 33.0		110 - 240	245/40R21 100	11A; 241; 246; 24M	Nicht 223kW-235kW T8 Twin Engine/Hybrid; XC60; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
		110 - 240	255/40R21 102	11A; 24C; 24M		
		110 - 240	265/35R21 101	11A; 244; 247; 24C		
		110 - 240	275/35R21 99	11A; 24C; 24D		

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
9 x 21 ET 38.5	33.0 - 33.0	223 - 235	245/40R21 100	11A; 241; 246; 24M	XC60 T8 Twin Engine; Hybrid; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		223 - 235	255/40R21 102	11A; 24C; 24M	
		223 - 235	265/35R21 101	11A; 244; 247; 24C	
		223 - 235	275/35R21 99	11A; 24C; 24D	
	32.0 - 32.0	110 - 240	245/40R21 100	11A; 241; 246; 24M	Nicht 223kW-235kW T8 Twin Engine/Hybrid; XC60; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		110 - 240	255/40R21 102	11A; 24C; 24M	
		110 - 240	265/35R21 101	11A; 244; 247; 24C	
		110 - 240	275/35R21 99	11A; 24C; 24D; 26P	
	32.0 - 32.0	223 - 235	245/40R21 100	11A; 241; 246; 24M	XC60 T8 Twin Engine; Hybrid; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		223 - 235	255/40R21 102	11A; 24C; 24M	
		223 - 235	265/35R21 101	11A; 244; 247; 24C	
		223 - 235	275/35R21 99	11A; 24C; 24D; 26P	
	31.0 - 31.0	110 - 240	245/40R21 100	11A; 241; 246; 24M	Nicht 223kW-235kW T8 Twin Engine/Hybrid; XC60; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		110 - 240	255/40R21 102	11A; 244; 247; 24C	
		110 - 240	265/35R21 101	11A; 244; 247; 24C	
		110 - 240	275/35R21 99	11A; 24C; 24D; 26P	
31.0 - 31.0	223 - 235	245/40R21 100	11A; 241; 246; 24M	XC60 T8 Twin Engine; Hybrid; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	223 - 235	255/40R21 102	11A; 244; 247; 24C		
	223 - 235	265/35R21 101	11A; 244; 247; 24C		
	223 - 235	275/35R21 99	11A; 24C; 24D; 26P		
30.0 - 30.0	110 - 240	245/40R21 100	11A; 24C; 24M	Nicht 223kW-235kW T8 Twin Engine/Hybrid; XC60; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	110 - 240	255/40R21 102	11A; 244; 247; 24C		
	110 - 240	265/35R21 101	11A; 24C; 24D		
	110 - 240	275/35R21 99	11A; 24C; 24D; 26P		

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
9 x 21 ET 38.5	30.0 - 30.0	223 - 235	245/40R21 100	11A; 24C; 24M	XC60 T8 Twin Engine; Hybrid; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		223 - 235	255/40R21 102	11A; 244; 247; 24C	
		223 - 235	265/35R21 101	11A; 24C; 24D	
		223 - 235	275/35R21 99	11A; 24C; 24D; 26P	
	29.0 - 28.0	110 - 240	245/40R21 100	11A; 24C; 24M	Nicht 223kW-235kW T8 Twin Engine/Hybrid; XC60; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		110 - 240	255/40R21 102	11A; 244; 247; 24C	
		110 - 240	265/35R21 101	11A; 24C; 24D; 26P	
		110 - 240	275/35R21 99	11A; 24C; 24D; 26P	
	29.0 - 28.0	223 - 235	245/40R21 100	11A; 24C; 24M	XC60 T8 Twin Engine; Hybrid; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		223 - 235	255/40R21 102	11A; 244; 247; 24C	
		223 - 235	265/35R21 101	11A; 24C; 24D; 26P	
		223 - 235	275/35R21 99	11A; 24C; 24D; 26P	
	27.0 - 26.0	110 - 240	245/40R21 100	11A; 244; 247; 24C	Nicht 223kW-235kW T8 Twin Engine/Hybrid; XC60; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		110 - 240	255/40R21 102	11A; 24C; 24D	
		110 - 240	265/35R21 101	11A; 24C; 24D; 26P	
		110 - 240	275/35R21 99	11A; 24C; 24D; 26P	
27.0 - 26.0	223 - 235	245/40R21 100	11A; 244; 247; 24C	XC60 T8 Twin Engine; Hybrid; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	223 - 235	255/40R21 102	11A; 24C; 24D		
	223 - 235	265/35R21 101	11A; 24C; 24D; 26P		
	223 - 235	275/35R21 99	11A; 24C; 24D; 26P		

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
9 x 22 ET 43.0	40.0 - 38.0	110 - 240	245/35R22 97	11A; 24J	Nicht 223kW-235kW T8 Twin Engine/Hybrid; XC60; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		110 - 240	255/35R22 99	11A; 248; 24J	
		110 - 240	265/30R22 97	11A; 241; 246; 24M	
		110 - 240	265/35R22 98	11A; 241; 246; 24M	

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
9 x 22 ET 43.0	40.0 - 38.0	223 - 235	245/35R22 97	11A; 24J	XC60 T8 Twin Engine; Hybrid; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		223 - 235	255/35R22 99	11A; 248; 24J	
		223 - 235	265/30R22 97	11A; 241; 246; 24M	
	37.0 - 35.0	110 - 240	245/35R22 97	11A; 248; 24J	Nicht 223kW-235kW T8 Twin Engine/Hybrid; XC60; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		110 - 240	255/35R22 99	11A; 241; 246; 24M	
		110 - 240	265/30R22 97	11A; 24C; 24M	
		110 - 240	265/35R22 98	11A; 24C; 24M	
	37.0 - 35.0	223 - 235	245/35R22 97	11A; 248; 24J	XC60 T8 Twin Engine; Hybrid; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		223 - 235	255/35R22 99	11A; 241; 246; 24M	
		223 - 235	265/30R22 97	11A; 24C; 24M	
		223 - 235	265/35R22 98	11A; 24C; 24M	
	34.0 - 34.0	110 - 240	245/35R22 97	11A; 248; 24J	Nicht 223kW-235kW T8 Twin Engine/Hybrid; XC60; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		110 - 240	255/35R22 99	11A; 24C; 24M	
		110 - 240	265/30R22 97	11A; 244; 247; 24C	
		110 - 240	265/35R22 98	11A; 244; 247; 24C	
	34.0 - 34.0	223 - 235	245/35R22 97	11A; 248; 24J	XC60 T8 Twin Engine; Hybrid; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		223 - 235	255/35R22 99	11A; 24C; 24M	
		223 - 235	265/30R22 97	11A; 244; 247; 24C	
		223 - 235	265/35R22 98	11A; 244; 247; 24C	
33.0 - 32.0	110 - 240	245/35R22 97	11A; 241; 246; 24M	Nicht 223kW-235kW T8 Twin Engine/Hybrid; XC60; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	110 - 240	255/35R22 99	11A; 24C; 24M		
	110 - 240	265/30R22 97	11A; 244; 247; 24C		
	110 - 240	265/35R22 98	11A; 244; 247; 24C		

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
9 x 22 ET 43.0	33.0 - 32.0	223 - 235	245/35R22 97	11A; 241; 246; 24M	XC60 T8 Twin Engine; Hybrid; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		223 - 235	255/35R22 99	11A; 24C; 24M	
		223 - 235	265/30R22 97	11A; 244; 247; 24C	
		223 - 235	265/35R22 98	11A; 244; 247; 24C	
	31.0 - 31.0	110 - 240	245/35R22 97	11A; 241; 246; 24M	Nicht 223kW-235kW T8 Twin Engine/Hybrid; XC60; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		110 - 240	255/35R22 99	11A; 244; 247; 24C	
		110 - 240	265/30R22 97	11A; 244; 247; 24C	
		110 - 240	265/35R22 98	11A; 244; 247; 24C	
	31.0 - 31.0	223 - 235	245/35R22 97	11A; 241; 246; 24M	XC60 T8 Twin Engine; Hybrid; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		223 - 235	255/35R22 99	11A; 244; 247; 24C	
		223 - 235	265/30R22 97	11A; 244; 247; 24C	
		223 - 235	265/35R22 98	11A; 244; 247; 24C	
	30.0 - 30.0	110 - 240	245/35R22 97	11A; 24C; 24M	Nicht 223kW-235kW T8 Twin Engine/Hybrid; XC60; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		110 - 240	255/35R22 99	11A; 244; 247; 24C	
		110 - 240	265/30R22 97	11A; 24C; 24D	
		110 - 240	265/35R22 98	11A; 24C; 24D	
30.0 - 30.0	223 - 235	245/35R22 97	11A; 24C; 24M	XC60 T8 Twin Engine; Hybrid; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	223 - 235	255/35R22 99	11A; 244; 247; 24C		
	223 - 235	265/30R22 97	11A; 24C; 24D		
	223 - 235	265/35R22 98	11A; 24C; 24D		
29.0 - 28.0	110 - 240	245/35R22 97	11A; 24C; 24M	Nicht 223kW-235kW T8 Twin Engine/Hybrid; XC60; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	110 - 240	255/35R22 99	11A; 244; 247; 24C		
	110 - 240	265/30R22 97	11A; 24C; 24D; 26P		
	110 - 240	265/35R22 98	11A; 24C; 24D; 26P		

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
9 x 22 ET 43.0	29.0 - 28.0	223 - 235	245/35R22 97	11A; 24C; 24M	XC60 T8 Twin Engine; Hybrid; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		223 - 235	255/35R22 99	11A; 244; 247; 24C	
		223 - 235	265/30R22 97	11A; 24C; 24D; 26P	
		223 - 235	265/35R22 98	11A; 24C; 24D; 26P	
	27.0 - 26.0	110 - 240	245/35R22 97	11A; 244; 247; 24C	Nicht 223kW-235kW T8 Twin Engine/Hybrid; XC60; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		110 - 240	255/35R22 99	11A; 24C; 24D	
		110 - 240	265/30R22 97	11A; 24C; 24D; 26P	
		110 - 240	265/35R22 98	11A; 24C; 24D; 26P	
	27.0 - 26.0	223 - 235	245/35R22 97	11A; 244; 247; 24C	XC60 T8 Twin Engine; Hybrid; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		223 - 235	255/35R22 99	11A; 24C; 24D	
		223 - 235	265/30R22 97	11A; 24C; 24D; 26P	
		223 - 235	265/35R22 98	11A; 24C; 24D; 26P	

Auflagen

- 10B) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind, mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil, den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Die für M+S Reifen zulässige Höchstgeschwindigkeit ist im Blickfeld des Fahrzeugführer sinnfällig anzugeben und im Betrieb nicht zu überschreiten. Die zulässige Achslast des Fahrzeuges darf nicht größer sein als das Zweifache der auf Seite 1 dieser Anlage angegebenen Radlast unter Berücksichtigung des angegebenen Abrollumfanges.
- 11A) Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Prüferingenieur einer Überwachungsorganisation oder einen Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIIIb zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.
- 11B) Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in der Fahrzeuggenehmigung für diesen Fahrzeug-Typ/ -Variante/ -Version bzw. Fahrzeugausführung genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren bei der nächsten Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle unter Vorlage der Allgemeinen Betriebserlaubnis bzw. der Abnahmebestätigung nach §19 Abs. 3 der StVZO berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE der Distanzscheiben eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.
- 11G) Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Für die Sonder-Fahrwerksfedern muß eine Allgemeine Betriebserlaubnis oder ein Teilegutachten vorliegen; gegen die Verwendung der Rad/Reifenkombination dürfen keine technischen Bedenken bestehen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Distanzscheiben eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Distanzscheiben gesondert zu beurteilen.

- 11H) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Hierbei müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daß nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind.
- 12A) Die Verwendung von Schneeketten ist nicht möglich, es sei denn, dass für den hier aufgeführten Fahrzeugtyp eine weitere Umrüstmöglichkeit im Gutachten aufgeführt ist. Für diese Umrüstung mit der Einschränkung in Spalte Auflagen "Auflagen zu Reifen" sind die dort aufgeführten Auflagen und Hinweise zu beachten.
- 12T) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten ist nur mit der vom Fahrzeughersteller freigegebenen Schneekette oder einer baugleichen Schneekette an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 241) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 244) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 245) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 246) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 247) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 248) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24C) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

- 24D) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24J) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24M) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 26B) Durch Anlegen der vorderen Radhausauschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 26P) Durch Anlegen der vorderen Radhausauschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 51A) Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfülldruckhinweis am Fahrzeug) bzw. Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck ist zu beachten.
Die Verwendung von Reifen mit Notlaufeigenschaften ist laut Hersteller nur mit Reifenfülldrucküberwachungssystem zulässig.
- 51G) Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig, wenn diese Reifendimension in den Fahrzeugpapieren bereits serienmäßig eingetragen oder vom Fahrzeughersteller, s. Auszug aus der EG-Genehmigung des Fahrzeuges (EG-Übereinstimmungsbescheinigung), freigegeben ist. Der Loadindex, das Geschwindigkeitssymbol, die M+S-Kennzeichnung, die Hinweise und die Empfehlungen des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengröße zu beachten.
- 765) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig laut COC-Papier (EG-Übereinstimmungserklärung) als kleinste Radgröße mit 20-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.
- 768) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig laut COC-Papier (EG-Übereinstimmungserklärung) als kleinste Radgröße mit 21-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.
- 76O) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig laut COC-Papier (EG-Übereinstimmungserklärung) als kleinste Radgröße mit 19-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.
- 76S) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig laut COC-Papier (EG-Übereinstimmungserklärung) als kleinste Radgröße mit 18-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.

I. Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller:	VOLVO.....
Fahrzeugtyp /Verkaufsbezeichnung:	U / X60: XC60 T8 Twin Engine
ABE / EG-BE Nummer:	e4*2007/46*1220*00 – ..
Ausführung(en):	siehe Punkt III
Max. zul. Radlast:	Siehe Tabelle A im TGA

II. Radgrößen

II.1 Serienräder

Rad-Größe	ET[mm]	Hersteller	Typ	Bemerkungen
7 1/2 x 17	ET 50,5	--	--	--
7 1/2 x 18	ET 50,5	--	--	--
7 1/2 x 19	ET 50,5	--	--	--
8 x 20	ET 52,5	--	--	--
8 1/2 x 21	ET 49,5	--	--	--
9 x 22	ET 43	--	--	--

III. Zulässige Rad- / Reifenkombinationen an Achse 1 und Achse 2, Auflagen

Unter Einhaltung der Gesamteinpresstiefe und aller genannten Auflagen und Hinweise sind folgende, angeführten Rad-/Reifenkombinationen zulässig.

Hinweis: Die Gesamt-Einpresstiefe (Gesamt-ET), wie unten in der Tabelle aufgelistet, ist die Einpresstiefe des Rades abzüglich der Distanzscheibendicke.

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 17 ET 50,5	51 - 50	140 - 187	235/65R17 104	12T	XC60; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76S
	49 - 47	140 - 187	235/65R17 104		
		140 - 187	245/65R17 107		
	46 - 45	140 - 187	235/65R17 104		
		140 - 187	245/65R17 107		
		140 - 187	255/60R17 106	11A; 245	
	44 - 44	140 - 187	235/65R17 104		
		140 - 187	245/65R17 107		
		140 - 187	255/60R17 106	11A; 24J	
	43 - 43	140 - 187	235/65R17 104		
		140 - 187	245/65R17 107	11A; 245	
		140 - 187	255/60R17 106	11A; 24J	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 17 ET 50,5	42 - 42	140 - 187	235/65R17 104		XC60; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		140 - 187	245/65R17 107	11A; 245	
		140 - 187	255/60R17 106	11A; 24J	
		140 - 187	265/60R17 108	11A; 248; 24J	
	41 - 41	140 - 187	235/65R17 104		
		140 - 187	245/65R17 107	11A; 245	
		140 - 187	255/60R17 106	11A; 248; 24J	
		140 - 187	265/60R17 108	11A; 248; 24J	
	40 - 40	140 - 187	235/65R17 104		
		140 - 187	245/65R17 107	11A; 24J	
		140 - 187	255/60R17 106	11A; 248; 24J	
		140 - 187	265/60R17 108	11A; 241; 246; 24M	
	39 - 39	140 - 187	235/65R17 104	11A; 245	
		140 - 187	245/65R17 107	11A; 24J	
		140 - 187	255/60R17 106	11A; 248; 24J	
		140 - 187	265/60R17 108	11A; 241; 246; 24M	
	38 - 38	140 - 187	235/65R17 104	11A; 245	
		140 - 187	245/65R17 107	11A; 24J	
		140 - 187	255/60R17 106	11A; 248; 24J	
		140 - 187	265/60R17 108	11A; 241; 246; 24M	
		140 - 187	275/55R17 109	11A; 244; 247; 24C	
	37 - 37	140 - 187	235/65R17 104	11A; 245	
		140 - 187	245/65R17 107	11A; 248; 24J	
		140 - 187	255/60R17 106	11A; 241; 246; 24M	
		140 - 187	265/60R17 108	11A; 24C; 24M	
		140 - 187	275/55R17 109	11A; 244; 247; 24C	
	36 - 35	140 - 187	235/65R17 104	11A; 24J	
		140 - 187	245/65R17 107	11A; 248; 24J	
		140 - 187	255/60R17 106	11A; 241; 246; 24M	
		140 - 187	265/60R17 108	11A; 24C; 24M	
		140 - 187	275/55R17 109	11A; 244; 247; 24C	
	34 - 34	140 - 187	235/65R17 104	11A; 24J	
		140 - 187	245/65R17 107	11A; 248; 24J	
		140 - 187	255/60R17 106	11A; 24C; 24M	
		140 - 187	265/60R17 108	11A; 244; 247; 24C	
		140 - 187	275/55R17 109	11A; 24C; 24D	
	33 - 32	140 - 187	235/65R17 104	11A; 248; 24J	
		140 - 187	245/65R17 107	11A; 241; 246; 24M	
		140 - 187	255/60R17 106	11A; 24C; 24M	
		140 - 187	265/60R17 108	11A; 244; 247; 24C	
140 - 187		275/55R17 109	11A; 24C; 24D; 26P		
31 - 31	140 - 187	235/65R17 104	11A; 248; 24J		
	140 - 187	245/65R17 107	11A; 241; 246; 24M		
	140 - 187	255/60R17 106	11A; 244; 247; 24C		
	140 - 187	265/60R17 108	11A; 244; 247; 24C		
	140 - 187	275/55R17 109	11A; 24C; 24D; 26P		
30 - 30	140 - 187	235/65R17 104	11A; 248; 24J		
	140 - 187	245/65R17 107	11A; 24C; 24M		
	140 - 187	255/60R17 106	11A; 244; 247; 24C		
	140 - 187	265/60R17 108	11A; 24C; 24D		
	140 - 187	275/55R17 109	11A; 24C; 24D; 26P		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 17 ET 50,5	29 - 28	140 - 187	235/65R17 104	11A; 241; 246; 24M	XC60; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		140 - 187	245/65R17 107	11A; 24C; 24M	
		140 - 187	255/60R17 106	11A; 244; 247; 24C	
		140 - 187	265/60R17 108	11A; 24C; 24D; 26P	
		140 - 187	275/55R17 109	11A; 24C; 24D; 26P	
	27 - 27	140 - 187	235/65R17 104	11A; 241; 246; 24M	
		140 - 187	245/65R17 107	11A; 244; 247; 24C	
		140 - 187	255/60R17 106	11A; 24C; 24D	
		140 - 187	265/60R17 108	11A; 24C; 24D; 26P	
		140 - 187	275/55R17 109	11A; 24C; 24D; 26P	
	26 - 25,5	140 - 187	235/65R17 104	11A; 24C; 24M	
		140 - 187	245/65R17 107	11A; 244; 247; 24C	
		140 - 187	255/60R17 106	11A; 24C; 24D	
		140 - 187	265/60R17 108	11A; 24C; 24D; 26P	
		140 - 187	275/55R17 109	11A; 24C; 24D; 26P	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 18 ET 50,5	51 - 50	110 - 235	235/60R18 103	12T	XC60; nicht Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76O
		235 - 235	235/60R18 103	12T	
	49 - 46	110 - 235	235/60R18 103		XC60; Luftfederung; nicht Hybrid; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		110 - 235	245/55R18 103		
		110 - 235	245/60R18 105		
	49 - 46	235 - 235	235/60R18 103		XC60 T8 Twin Engine; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		235 - 235	245/55R18 103		
		235 - 235	245/60R18 105		
	45 - 45	110 - 235	235/60R18 103		XC60; Luftfederung; nicht Hybrid; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		110 - 235	245/55R18 103		
		110 - 235	245/60R18 105		
		110 - 235	255/55R18 105	11A; 245	
	45 - 45	235 - 235	235/60R18 103		XC60 T8 Twin Engine; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		235 - 235	245/55R18 103		
		235 - 235	245/60R18 105		
		235 - 235	255/55R18 105	11A; 245	
	44 - 44	110 - 235	235/60R18 103		XC60; Luftfederung; nicht Hybrid; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		110 - 235	245/55R18 103		
		110 - 235	245/60R18 105		
		110 - 235	255/55R18 105	11A; 24J	
	44 - 44	235 - 235	235/60R18 103		XC60 T8 Twin Engine; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		235 - 235	245/55R18 103		
		235 - 235	245/60R18 105		
		235 - 235	255/55R18 105	11A; 24J	
43 - 42	110 - 235	235/60R18 103		XC60; Luftfederung; nicht Hybrid; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O	
	110 - 235	245/55R18 103	11A; 245		
	110 - 235	245/60R18 105	11A; 245		
	110 - 235	255/55R18 105	11A; 24J		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 18 ET 50,5	43 - 42	235 - 235	235/60R18 103		XC60 T8 Twin Engine; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		235 - 235	245/55R18 103	11A; 245	
		235 - 235	245/60R18 105	11A; 245	
		235 - 235	255/55R18 105	11A; 24J	
	41 - 41	110 - 235	235/60R18 103		XC60; Luftfederung; nicht Hybrid; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		110 - 235	245/55R18 103	11A; 245	
		110 - 235	245/60R18 105	11A; 245	
		110 - 235	255/55R18 105	11A; 248; 24J	
	41 - 41	110 - 235	265/55R18 108	11A; 248; 24J	
		235 - 235	235/60R18 103		XC60 T8 Twin Engine; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		235 - 235	245/55R18 103	11A; 245	
		235 - 235	245/60R18 105	11A; 245	
	235 - 235	255/55R18 105	11A; 248; 24J		
	40 - 40	235 - 235	265/55R18 108	11A; 248; 24J	
		110 - 235	235/60R18 103		XC60; Luftfederung; nicht Hybrid; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		110 - 235	245/55R18 103	11A; 24J	
		110 - 235	245/60R18 105	11A; 24J	
	110 - 235	255/55R18 105	11A; 248; 24J		
	40 - 40	110 - 235	265/55R18 108	11A; 241; 246; 24M	
		235 - 235	235/60R18 103		XC60 T8 Twin Engine; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
235 - 235		245/55R18 103	11A; 24J		
235 - 235		245/60R18 105	11A; 24J		
235 - 235	255/55R18 105	11A; 248; 24J			
39 - 39	235 - 235	265/55R18 108	11A; 241; 246; 24M		
	110 - 235	235/60R18 103	11A; 245	XC60; Luftfederung; nicht Hybrid; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O	
	110 - 235	245/55R18 103	11A; 24J		
	110 - 235	245/60R18 105	11A; 24J		
110 - 235	255/55R18 105	11A; 248; 24J			
39 - 39	110 - 235	265/55R18 108	11A; 241; 246; 24M		
	235 - 235	235/60R18 103	11A; 245	XC60 T8 Twin Engine; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O	
	235 - 235	245/55R18 103	11A; 24J		
	235 - 235	245/60R18 105	11A; 24J		
235 - 235	255/55R18 105	11A; 248; 24J			
39 - 39	235 - 235	265/55R18 108	11A; 241; 246; 24M		
	110 - 235	235/60R18 103	11A; 245	XC60; Luftfederung; nicht Hybrid; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O	
	110 - 235	245/55R18 103	11A; 24J		
	110 - 235	245/60R18 105	11A; 24J		
110 - 235	255/55R18 105	11A; 248; 24J			
38 - 38	110 - 235	265/55R18 108	11A; 241; 246; 24M		
	110 - 235	275/50R18 107	11A; 244; 247; 24C		
	235 - 235	235/60R18 103	11A; 245	XC60 T8 Twin Engine; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O	
	235 - 235	245/55R18 103	11A; 24J		
235 - 235	245/60R18 105	11A; 24J			
235 - 235	255/55R18 105	11A; 248; 24J			
38 - 38	235 - 235	265/55R18 108	11A; 241; 246; 24M		
	235 - 235	275/50R18 107	11A; 244; 247; 24C		
	110 - 235	235/60R18 103	11A; 245	XC60; Luftfederung; nicht Hybrid; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O	
	110 - 235	245/55R18 103	11A; 248; 24J		
110 - 235	245/60R18 105	11A; 248; 24J			
110 - 235	255/55R18 105	11A; 241; 246; 24M			
37 - 37	110 - 235	265/55R18 108	11A; 24C; 24M		
	110 - 235	275/50R18 107	11A; 244; 247; 24C		
	110 - 235	235/60R18 103	11A; 245	XC60; Luftfederung; nicht Hybrid; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O	
	110 - 235	245/55R18 103	11A; 248; 24J		
110 - 235	245/60R18 105	11A; 248; 24J			
110 - 235	255/55R18 105	11A; 241; 246; 24M			

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 18 ET 50,5	37 - 37	235 - 235	235/60R18 103	11A; 245	XC60 T8 Twin Engine; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		235 - 235	245/55R18 103	11A; 248; 24J	
		235 - 235	245/60R18 105	11A; 248; 24J	
		235 - 235	255/55R18 105	11A; 241; 246; 24M	
		235 - 235	265/55R18 108	11A; 24C; 24M	
		235 - 235	275/50R18 107	11A; 244; 247; 24C	
	36 - 35	110 - 235	235/60R18 103	11A; 24J	XC60; Luftfederung; nicht Hybrid; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		110 - 235	245/55R18 103	11A; 248; 24J	
		110 - 235	245/60R18 105	11A; 248; 24J	
		110 - 235	255/55R18 105	11A; 241; 246; 24M	
		110 - 235	265/55R18 108	11A; 24C; 24M	
		110 - 235	275/50R18 107	11A; 244; 247; 24C	
	34 - 34	110 - 235	235/60R18 103	11A; 24J	XC60; Luftfederung; nicht Hybrid; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		110 - 235	245/55R18 103	11A; 248; 24J	
		110 - 235	245/60R18 105	11A; 248; 24J	
		110 - 235	255/55R18 105	11A; 24C; 24M	
		110 - 235	265/55R18 108	11A; 244; 247; 24C	
		110 - 235	275/50R18 107	11A; 24C; 24D	
	33 - 32	110 - 235	235/60R18 103	11A; 248; 24J	XC60; Luftfederung; nicht Hybrid; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		110 - 235	245/55R18 103	11A; 241; 246; 24M	
		110 - 235	245/60R18 105	11A; 241; 246; 24M	
		110 - 235	255/55R18 105	11A; 24C; 24M	
		110 - 235	265/55R18 108	11A; 244; 247; 24C	
		110 - 235	275/50R18 107	11A; 24C; 24D; 26P	
	31 - 31	110 - 235	235/60R18 103	11A; 248; 24J	XC60; Luftfederung; nicht Hybrid; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		110 - 235	245/55R18 103	11A; 241; 246; 24M	
		110 - 235	245/60R18 105	11A; 241; 246; 24M	
110 - 235		255/55R18 105	11A; 244; 247; 24C		
110 - 235		265/55R18 108	11A; 244; 247; 24C		
110 - 235		275/50R18 107	11A; 24C; 24D; 26P		
30 - 30	110 - 235	235/60R18 103	11A; 248; 24J	XC60; Luftfederung; nicht Hybrid; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O	
	110 - 235	245/55R18 103	11A; 24C; 24M		
	110 - 235	245/60R18 105	11A; 24C; 24M		
	110 - 235	255/55R18 105	11A; 244; 247; 24C		
	110 - 235	265/55R18 108	11A; 24C; 24D		
	110 - 235	275/50R18 107	11A; 24C; 24D; 26P		
29 - 28	110 - 235	235/60R18 103	11A; 241; 246; 24M	XC60; Luftfederung; nicht Hybrid; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O	
	110 - 235	245/55R18 103	11A; 24C; 24M		
	110 - 235	245/60R18 105	11A; 24C; 24M		
	110 - 235	255/55R18 105	11A; 244; 247; 24C		
	110 - 235	265/55R18 108	11A; 24C; 24D; 26P		
	110 - 235	275/50R18 107	11A; 24C; 24D; 26P		
27 - 27	110 - 235	235/60R18 103	11A; 241; 246; 24M	XC60; Luftfederung; nicht Hybrid; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O	
	110 - 235	245/55R18 103	11A; 244; 247; 24C		
	110 - 235	245/60R18 105	11A; 244; 247; 24C		
	110 - 235	255/55R18 105	11A; 24C; 24D		
	110 - 235	265/55R18 108	11A; 24C; 24D; 26P		
	110 - 235	275/50R18 107	11A; 24C; 24D; 26P		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 18 ET 50,5	26 – 25,5	110 - 235	235/60R18 103	11A; 24C; 24M	XC60; Luftfederung; nicht Hybrid; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		110 - 235	245/55R18 103	11A; 244; 247; 24C	
		110 - 235	245/60R18 105	11A; 244; 247; 24C	
		110 - 235	255/55R18 105	11A; 24C; 24D; 26P	
		110 - 235	265/55R18 108	11A; 24C; 24D; 26P	
		110 - 235	275/50R18 107	11A; 24C; 24D; 26P	

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein	
7 1/2 x 19 ET 50,5	52 - 50	110 - 235	235/50R19 99		XC60; Luftfederung; nicht Hybrid; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
		110 - 235	235/55R19 101			
	52 - 50	235 - 235	235/50R19 99		XC60 T8 Twin Engine; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
		235 - 235	235/55R19 101			
	49 - 46		110 - 235	235/50R19 99		XC60; Luftfederung; nicht Hybrid; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
			110 - 235	235/55R19 101		
			110 - 235	245/50R19 101		
			110 - 235	245/55R19 103		
	49 - 46		235 - 235	235/50R19 99		XC60 T8 Twin Engine; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
			235 - 235	235/55R19 101		
			235 - 235	245/50R19 101		
			235 - 235	245/55R19 103		
	45 - 45		110 - 235	235/50R19 99		XC60; Luftfederung; nicht Hybrid; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
			110 - 235	235/55R19 101		
			110 - 235	245/50R19 101		
			110 - 235	245/55R19 103		
			110 - 235	255/50R19 103	11A; 245	
	45 - 45		235 - 235	235/50R19 99		XC60 T8 Twin Engine; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
			235 - 235	235/55R19 101		
			235 - 235	245/50R19 101		
			235 - 235	245/55R19 103		
			235 - 235	255/50R19 103	11A; 245	
	44 - 44		110 - 235	235/50R19 99		XC60; Luftfederung; nicht Hybrid; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
			110 - 235	235/55R19 101		
			110 - 235	245/50R19 101		
			110 - 235	245/55R19 103		
			110 - 235	255/50R19 103	11A; 24J	
	44 - 44		235 - 235	235/50R19 99		XC60 T8 Twin Engine; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
			235 - 235	235/55R19 101		
			235 - 235	245/50R19 101		
			235 - 235	245/55R19 103		
			235 - 235	255/50R19 103	11A; 24J	
	43 - 43		110 - 235	235/50R19 99		XC60; Luftfederung; nicht Hybrid; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
			110 - 235	235/55R19 101		
			110 - 235	245/50R19 101	11A; 245	
			110 - 235	245/55R19 103	11A; 245	
			110 - 235	255/50R19 103	11A; 24J	

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 19 ET 50,5	43 - 43	235 - 235	235/50R19 99		XC60 T8 Twin Engine; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		235 - 235	235/55R19 101		
		235 - 235	245/50R19 101	11A; 245	
		235 - 235	245/55R19 103	11A; 245	
		235 - 235	255/50R19 103	11A; 24J	
	42 - 42	110 - 235	235/50R19 99		XC60; Luftfederung; nicht Hybrid; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		110 - 235	235/55R19 101		
		110 - 235	245/50R19 101	11A; 245	
		110 - 235	245/55R19 103	11A; 245	
		110 - 235	255/50R19 103	11A; 24J	
		110 - 235	265/50R19 106	11A; 248; 24J	
	42 - 42	235 - 235	235/50R19 99		XC60 T8 Twin Engine; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		235 - 235	235/55R19 101		
		235 - 235	245/50R19 101	11A; 245	
		235 - 235	245/55R19 103	11A; 245	
		235 - 235	255/50R19 103	11A; 24J	
		235 - 235	265/50R19 106	11A; 248; 24J	
	41 - 41	110 - 235	235/50R19 99		XC60; Luftfederung; nicht Hybrid; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		110 - 235	235/55R19 101		
		110 - 235	245/50R19 101	11A; 245	
		110 - 235	245/55R19 103	11A; 245	
		110 - 235	255/50R19 103	11A; 248; 24J	
		110 - 235	265/50R19 106	11A; 248; 24J	
	41 - 41	235 - 235	235/50R19 99		XC60 T8 Twin Engine; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		235 - 235	235/55R19 101		
		235 - 235	245/50R19 101	11A; 245	
		235 - 235	245/55R19 103	11A; 245	
		235 - 235	255/50R19 103	11A; 248; 24J	
235 - 235		265/50R19 106	11A; 248; 24J		
40 - 40	110 - 235	235/50R19 99		XC60; Luftfederung; nicht Hybrid; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	110 - 235	235/55R19 101			
	110 - 235	245/50R19 101	11A; 24J		
	110 - 235	245/55R19 103	11A; 24J		
	110 - 235	255/50R19 103	11A; 248; 24J		
	110 - 235	265/50R19 106	11A; 241; 246; 24M		
40 - 40	235 - 235	235/50R19 99		XC60 T8 Twin Engine; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	235 - 235	235/55R19 101			
	235 - 235	245/50R19 101	11A; 24J		
	235 - 235	245/55R19 103	11A; 24J		
	235 - 235	255/50R19 103	11A; 248; 24J		
	235 - 235	265/50R19 106	11A; 241; 246; 24M		
39 - 38	110 - 235	235/50R19 99	11A; 245	XC60; Luftfederung; nicht Hybrid; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	110 - 235	235/55R19 101	11A; 245		
	110 - 235	245/50R19 101	11A; 24J		
	110 - 235	245/55R19 103	11A; 24J		
	110 - 235	255/50R19 103	11A; 248; 24J		
	110 - 235	265/50R19 106	11A; 241; 246; 24M		

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 19 ET 50,5	39 - 38	235 - 235	235/50R19 99	11A; 245	XC60 T8 Twin Engine; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		235 - 235	235/55R19 101	11A; 245	
		235 - 235	245/50R19 101	11A; 24J	
		235 - 235	245/55R19 103	11A; 24J	
		235 - 235	255/50R19 103	11A; 248; 24J	
		235 - 235	265/50R19 106	11A; 241; 246; 24M	
	37 - 37	110 - 235	235/50R19 99	11A; 245	XC60; Luftfederung; nicht Hybrid; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		110 - 235	235/55R19 101	11A; 245	
		110 - 235	245/50R19 101	11A; 248; 24J	
		110 - 235	245/55R19 103	11A; 248; 24J	
		110 - 235	255/50R19 103	11A; 241; 246; 24M	
		110 - 235	265/50R19 106	11A; 24C; 24M	
	37 - 37	235 - 235	235/50R19 99	11A; 245	XC60 T8 Twin Engine; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		235 - 235	235/55R19 101	11A; 245	
		235 - 235	245/50R19 101	11A; 248; 24J	
		235 - 235	245/55R19 103	11A; 248; 24J	
		235 - 235	255/50R19 103	11A; 241; 246; 24M	
		235 - 235	265/50R19 106	11A; 24C; 24M	
	36 - 35	110 - 235	235/50R19 99	11A; 24J	XC60; Luftfederung; nicht Hybrid; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		110 - 235	235/55R19 101	11A; 24J	
		110 - 235	245/50R19 101	11A; 248; 24J	
		110 - 235	245/55R19 103	11A; 248; 24J	
		110 - 235	255/50R19 103	11A; 241; 246; 24M	
		110 - 235	265/50R19 106	11A; 24C; 24M	
36 - 35	235 - 235	235/50R19 99	11A; 24J	XC60 T8 Twin Engine; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	235 - 235	235/55R19 101	11A; 24J		
	235 - 235	245/50R19 101	11A; 248; 24J		
	235 - 235	245/55R19 103	11A; 248; 24J		
	235 - 235	255/50R19 103	11A; 241; 246; 24M		
	235 - 235	265/50R19 106	11A; 24C; 24M		
34 - 34	110 - 235	235/50R19 99	11A; 24J	XC60; Luftfederung; nicht Hybrid; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	110 - 235	235/55R19 101	11A; 24J		
	110 - 235	245/50R19 101	11A; 248; 24J		
	110 - 235	245/55R19 103	11A; 248; 24J		
	110 - 235	255/50R19 103	11A; 24C; 24M		
	110 - 235	265/50R19 106	11A; 244; 247; 24C		
34 - 34	235 - 235	235/50R19 99	11A; 24J	XC60 T8 Twin Engine; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	235 - 235	235/55R19 101	11A; 24J		
	235 - 235	245/50R19 101	11A; 248; 24J		
	235 - 235	245/55R19 103	11A; 248; 24J		
	235 - 235	255/50R19 103	11A; 24C; 24M		
	235 - 235	265/50R19 106	11A; 244; 247; 24C		
33 - 32	110 - 235	235/50R19 99	11A; 248; 24J	XC60; Luftfederung; nicht Hybrid; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	110 - 235	235/55R19 101	11A; 248; 24J		
	110 - 235	245/50R19 101	11A; 241; 246; 24M		
	110 - 235	245/55R19 103	11A; 241; 246; 24M		
	110 - 235	255/50R19 103	11A; 24C; 24M		
	110 - 235	265/50R19 106	11A; 244; 247; 24C		

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 19 ET 50,5	33 - 32	235 - 235	235/50R19 99	11A; 248; 24J	XC60 T8 Twin Engine; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		235 - 235	235/55R19 101	11A; 248; 24J	
		235 - 235	245/50R19 101	11A; 241; 246; 24M	
		235 - 235	245/55R19 103	11A; 241; 246; 24M	
		235 - 235	255/50R19 103	11A; 24C; 24M	
		235 - 235	265/50R19 106	11A; 244; 247; 24C	
	31 - 31	110 - 235	235/50R19 99	11A; 248; 24J	XC60; Luftfederung; nicht Hybrid; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		110 - 235	235/55R19 101	11A; 248; 24J	
		110 - 235	245/50R19 101	11A; 241; 246; 24M	
		110 - 235	245/55R19 103	11A; 241; 246; 24M	
		110 - 235	255/50R19 103	11A; 244; 247; 24C	
		110 - 235	265/50R19 106	11A; 244; 247; 24C	
	31 - 31	235 - 235	235/50R19 99	11A; 248; 24J	XC60 T8 Twin Engine; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		235 - 235	235/55R19 101	11A; 248; 24J	
		235 - 235	245/50R19 101	11A; 241; 246; 24M	
		235 - 235	245/55R19 103	11A; 241; 246; 24M	
		235 - 235	255/50R19 103	11A; 244; 247; 24C	
		235 - 235	265/50R19 106	11A; 244; 247; 24C	
	30 - 30	110 - 235	235/50R19 99	11A; 248; 24J	XC60; Luftfederung; nicht Hybrid; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		110 - 235	235/55R19 101	11A; 248; 24J	
		110 - 235	245/50R19 101	11A; 24C; 24M	
		110 - 235	245/55R19 103	11A; 24C; 24M	
		110 - 235	255/50R19 103	11A; 244; 247; 24C	
		110 - 235	265/50R19 106	11A; 24C; 24D	
30 - 30	235 - 235	235/50R19 99	11A; 248; 24J	XC60 T8 Twin Engine; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	235 - 235	235/55R19 101	11A; 248; 24J		
	235 - 235	245/50R19 101	11A; 24C; 24M		
	235 - 235	245/55R19 103	11A; 24C; 24M		
	235 - 235	255/50R19 103	11A; 244; 247; 24C		
	235 - 235	265/50R19 106	11A; 24C; 24D		
29 - 28	110 - 235	235/50R19 99	11A; 241; 246; 24M	XC60; Luftfederung; nicht Hybrid; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	110 - 235	235/55R19 101	11A; 241; 246; 24M		
	110 - 235	245/50R19 101	11A; 24C; 24M		
	110 - 235	245/55R19 103	11A; 24C; 24M		
	110 - 235	255/50R19 103	11A; 244; 247; 24C		
	110 - 235	265/50R19 106	11A; 24C; 24D; 26P		
29 - 28	235 - 235	235/50R19 99	11A; 241; 246; 24M	XC60 T8 Twin Engine; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	235 - 235	235/55R19 101	11A; 241; 246; 24M		
	235 - 235	245/50R19 101	11A; 24C; 24M		
	235 - 235	245/55R19 103	11A; 24C; 24M		
	235 - 235	255/50R19 103	11A; 244; 247; 24C		
	235 - 235	265/50R19 106	11A; 24C; 24D; 26P		
27 - 27	110 - 235	235/50R19 99	11A; 241; 246; 24M	XC60; Luftfederung; nicht Hybrid; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	110 - 235	235/55R19 101	11A; 241; 246; 24M		
	110 - 235	245/50R19 101	11A; 244; 247; 24C		
	110 - 235	245/55R19 103	11A; 244; 247; 24C		
	110 - 235	255/50R19 103	11A; 24C; 24D		
	110 - 235	265/50R19 106	11A; 24C; 24D; 26P		

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 19 ET 50,5	27 - 27	235 - 235	235/50R19 99	11A; 241; 246; 24M	XC60 T8 Twin Engine; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		235 - 235	235/55R19 101	11A; 241; 246; 24M	
		235 - 235	245/50R19 101	11A; 244; 247; 24C	
		235 - 235	245/55R19 103	11A; 244; 247; 24C	
		235 - 235	255/50R19 103	11A; 24C; 24D	
		235 - 235	265/50R19 106	11A; 24C; 24D; 26P	
	26 - 26	110 - 235	235/50R19 99	11A; 24C; 24M	XC60; Luftfederung; nicht Hybrid; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		110 - 235	235/55R19 101	11A; 24C; 24M	
		110 - 235	245/50R19 101	11A; 244; 247; 24C	
		110 - 235	245/55R19 103	11A; 244; 247; 24C	
		110 - 235	255/50R19 103	11A; 24C; 24D; 26P	
		110 - 235	265/50R19 106	11A; 24C; 24D; 26P	
	26 – 25,5	235 - 235	235/50R19 99	11A; 24C; 24M	XC60 T8 Twin Engine; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		235 - 235	235/55R19 101	11A; 24C; 24M	
		235 - 235	245/50R19 101	11A; 244; 247; 24C	
		235 - 235	245/55R19 103	11A; 244; 247; 24C	
		235 - 235	255/50R19 103	11A; 24C; 24D; 26P	
		235 - 235	265/50R19 106	11A; 24C; 24D; 26P	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 20 ET 52,5	50 - 47	110 - 235	245/45R20 99		XC60; Luftfederung; nicht Hybrid; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		110 - 235	255/45R20	51G	
		110 - 235	255/45R20 101		
	50 - 47	235 - 235	245/45R20 99		XC60 T8 Twin Engine; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		235 - 235	255/45R20	51G	
		235 - 235	255/45R20 101		
	46 - 44	110 - 235	245/45R20 99		XC60; Luftfederung; nicht Hybrid; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		110 - 235	245/50R20 102	11A; 245	
		110 - 235	255/45R20	51G	
		110 - 235	255/45R20 101		
	46 - 44	235 - 235	245/45R20 99		XC60 T8 Twin Engine; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		235 - 235	245/50R20 102	11A; 245	
		235 - 235	255/45R20	51G	
		235 - 235	255/45R20 101		
	43 - 43	110 - 235	245/45R20 99		XC60; Luftfederung; nicht Hybrid; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		110 - 235	245/50R20 102	11A; 24J	
		110 - 235	255/45R20	51G	
		110 - 235	255/45R20 101		
	43 - 43	235 - 235	245/45R20 99		XC60 T8 Twin Engine; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		235 - 235	245/50R20 102	11A; 24J	
		235 - 235	255/45R20	51G	
		235 - 235	255/45R20 101		
	42 - 41	110 - 235	245/45R20 99		XC60; Luftfederung; nicht Hybrid; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		110 - 235	245/50R20 102	11A; 24J	
		110 - 235	255/45R20	11A; 245; 51G	
		110 - 235	255/45R20 101	11A; 245	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 20 ET 52,5	42 - 41	235 - 235	245/45R20 99		XC60 T8 Twin Engine; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		235 - 235	245/50R20 102	11A; 24J	
		235 - 235	255/45R20	11A; 245; 51G	
		235 - 235	255/45R20 101	11A; 245	
	40 - 40	110 - 235	245/45R20 99		XC60; Luftfederung; nicht Hybrid; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		110 - 235	245/50R20 102	11A; 248; 24J	
		110 - 235	255/45R20	11A; 245; 51G	
		110 - 235	255/45R20 101	11A; 245	
	40 - 40	235 - 235	245/45R20 99		XC60 T8 Twin Engine; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		235 - 235	245/50R20 102	11A; 248; 24J	
		235 - 235	255/45R20	11A; 245; 51G	
		235 - 235	255/45R20 101	11A; 245	
	39 - 39	110 - 235	245/45R20 99		XC60; Luftfederung; nicht Hybrid; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		110 - 235	245/50R20 102	11A; 248; 24J	
		110 - 235	255/45R20	11A; 24J; 51G	
		110 - 235	255/45R20 101	11A; 24J	
	39 - 39	235 - 235	245/45R20 99		XC60 T8 Twin Engine; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		235 - 235	245/50R20 102	11A; 248; 24J	
		235 - 235	255/45R20	11A; 24J; 51G	
		235 - 235	255/45R20 101	11A; 24J	
	38 - 37	110 - 235	245/45R20 99	11A; 245	XC60; Luftfederung; nicht Hybrid; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		110 - 235	245/50R20 102	11A; 248; 24J	
		110 - 235	255/45R20	11A; 24J; 51G	
		110 - 235	255/45R20 101	11A; 24J	
	38 - 37	235 - 235	245/45R20 99	11A; 245	XC60 T8 Twin Engine; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		235 - 235	245/50R20 102	11A; 248; 24J	
		235 - 235	255/45R20	11A; 24J; 51G	
		235 - 235	255/45R20 101	11A; 24J	
	36 - 36	110 - 235	245/45R20 99	11A; 245	XC60; Luftfederung; nicht Hybrid; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		110 - 235	245/50R20 102	11A; 241; 246; 24M	
		110 - 235	255/45R20	11A; 248; 24J; 51G	
		110 - 235	255/45R20 101	11A; 248; 24J	
	36 - 36	235 - 235	245/45R20 99	11A; 245	XC60 T8 Twin Engine; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		235 - 235	245/50R20 102	11A; 241; 246; 24M	
		235 - 235	255/45R20	11A; 248; 24J; 51G	
		235 - 235	255/45R20 101	11A; 248; 24J	
	35 - 34	110 - 235	245/45R20 99	11A; 24J	XC60; Luftfederung; nicht Hybrid; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		110 - 235	245/50R20 102	11A; 241; 246; 24M	
		110 - 235	255/45R20	11A; 248; 24J; 51G	
		110 - 235	255/45R20 101	11A; 248; 24J	
35 - 34	235 - 235	245/45R20 99	11A; 24J	XC60 T8 Twin Engine; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	235 - 235	245/50R20 102	11A; 241; 246; 24M		
	235 - 235	255/45R20	11A; 248; 24J; 51G		
	235 - 235	255/45R20 101	11A; 248; 24J		
33 - 33	110 - 235	245/45R20 99	11A; 24J	XC60; Luftfederung; nicht Hybrid; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	110 - 235	245/50R20 102	11A; 24C; 24M		
	110 - 235	255/45R20	11A; 248; 24J; 51G		
	110 - 235	255/45R20 101	11A; 248; 24J		
33 - 33	235 - 235	245/45R20 99	11A; 24J	XC60 T8 Twin Engine; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	235 - 235	245/50R20 102	11A; 24C; 24M		
	235 - 235	255/45R20	11A; 248; 24J; 51G		
	235 - 235	255/45R20 101	11A; 248; 24J		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 20 ET 52,5	32 - 31	110 - 235	245/45R20 99	11A; 248; 24J	XC60; Luftfederung; nicht Hybrid; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		110 - 235	245/50R20 102	11A; 24C; 24M	
		110 - 235	255/45R20	11A; 241; 246; 24M; 51G	
		110 - 235	255/45R20 101	11A; 241; 246; 24M	
	32 - 31	235 - 235	245/45R20 99	11A; 248; 24J	XC60 T8 Twin Engine; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		235 - 235	245/50R20 102	11A; 24C; 24M	
		235 - 235	255/45R20	11A; 241; 246; 24M; 51G	
		235 - 235	255/45R20 101	11A; 241; 246; 24M	
	30 - 30	110 - 235	245/45R20 99	11A; 248; 24J	XC60; Luftfederung; nicht Hybrid; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		110 - 235	245/50R20 102	11A; 244; 247; 24C	
		110 - 235	255/45R20	11A; 241; 246; 24M; 51G	
		110 - 235	255/45R20 101	11A; 241; 246; 24M	
	30 - 30	235 - 235	245/45R20 99	11A; 248; 24J	XC60 T8 Twin Engine; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		235 - 235	245/50R20 102	11A; 244; 247; 24C	
		235 - 235	255/45R20	11A; 241; 246; 24M; 51G	
		235 - 235	255/45R20 101	11A; 241; 246; 24M	
	29 - 29	110 - 235	245/45R20 99	11A; 248; 24J	XC60; Luftfederung; nicht Hybrid; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		110 - 235	245/50R20 102	11A; 244; 247; 24C	
		110 - 235	255/45R20	11A; 24C; 24M; 51G	
		110 - 235	255/45R20 101	11A; 24C; 24M	
29 - 29	235 - 235	245/45R20 99	11A; 248; 24J	XC60 T8 Twin Engine; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	235 - 235	245/50R20 102	11A; 244; 247; 24C		
	235 - 235	255/45R20	11A; 24C; 24M; 51G		
	235 - 235	255/45R20 101	11A; 24C; 24M		
28 - 27	110 - 235	245/45R20 99	11A; 241; 246; 24M	XC60; Luftfederung; nicht Hybrid; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	110 - 235	245/50R20 102	11A; 244; 247; 24C		
	110 - 235	255/45R20	11A; 24C; 24M; 51G		
	110 - 235	255/45R20 101	11A; 24C; 24M		
28 - 27	235 - 235	245/45R20 99	11A; 241; 246; 24M	XC60 T8 Twin Engine; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	235 - 235	245/50R20 102	11A; 244; 247; 24C		
	235 - 235	255/45R20	11A; 24C; 24M; 51G		
	235 - 235	255/45R20 101	11A; 24C; 24M		
26 - 26	110 - 235	245/45R20 99	11A; 241; 246; 24M	XC60; Luftfederung; nicht Hybrid; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	110 - 235	245/50R20 102	11A; 24C; 24D		
	110 - 235	255/45R20	11A; 244; 247; 24C; 51G		
	110 - 235	255/45R20 101	11A; 244; 247; 24C		
26 - 25,5	235 - 235	245/45R20 99	11A; 241; 246; 24M	XC60 T8 Twin Engine; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	235 - 235	245/50R20 102	11A; 24C; 24D		
	235 - 235	255/45R20	11A; 244; 247; 24C; 51G		
	235 - 235	255/45R20 101	11A; 244; 247; 24C		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 1/2 x 21 ET 49,5	50 - 49	110 - 235	245/40R21 100		XC60; Luftfederung; nicht Hybrid; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		110 - 235	255/40R21	51G	
	50 - 49	235 - 235	245/40R21 100		XC60 T8 Twin Engine; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		235 - 235	255/40R21	51G	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 1/2 x 21 ET 49,5	48 - 45	110 - 235	245/40R21 100		XC60; Luftfederung; nicht Hybrid; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		110 - 235	255/40R21 102		
	48 - 45	235 - 235	245/40R21 100		XC60 T8 Twin Engine; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		235 - 235	255/40R21 102		
	44 - 42	110 - 235	245/40R21 100		XC60; Luftfederung; nicht Hybrid; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		110 - 235	255/40R21 102	11A; 245	
	44 - 42	235 - 235	245/40R21 100		XC60 T8 Twin Engine; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		235 - 235	255/40R21 102	11A; 245	
	41 - 39	110 - 235	245/40R21 100	11A; 245	XC60; Luftfederung; nicht Hybrid; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		110 - 235	255/40R21 102	11A; 24J	
	41 - 39	235 - 235	245/40R21 100	11A; 245	XC60 T8 Twin Engine; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		235 - 235	255/40R21 102	11A; 24J	
	38 - 36	110 - 235	245/40R21 100	11A; 24J	XC60; Luftfederung; nicht Hybrid; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		110 - 235	255/40R21 102	11A; 248; 24J	
	38 - 36	235 - 235	245/40R21 100	11A; 24J	XC60 T8 Twin Engine; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		235 - 235	255/40R21 102	11A; 248; 24J	
	35 - 35	110 - 235	245/40R21 100	11A; 248; 24J	XC60; Luftfederung; nicht Hybrid; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		110 - 235	255/40R21 102	11A; 248; 24J	
	35 - 35	235 - 235	245/40R21 100	11A; 248; 24J	XC60 T8 Twin Engine; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		235 - 235	255/40R21 102	11A; 248; 24J	
34 - 32	110 - 235	245/40R21 100	11A; 248; 24J	XC60; Luftfederung; nicht Hybrid; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	110 - 235	255/40R21 102	11A; 241; 246; 24M		
34 - 32	235 - 235	245/40R21 100	11A; 248; 24J	XC60 T8 Twin Engine; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	235 - 235	255/40R21 102	11A; 241; 246; 24M		
31 - 29	110 - 235	245/40R21 100	11A; 241; 246; 24M	XC60; Luftfederung; nicht Hybrid; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	110 - 235	255/40R21 102	11A; 24C; 24M		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein	
8 1/2 x 21 ET 49,5	31 - 29	235 - 235	245/40R21 100	11A; 241; 246; 24M	XC60 T8 Twin Engine; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
		235 - 235	255/40R21 102	11A; 24C; 24M		
	28 - 26	110 - 235	245/40R21 100	11A; 24C; 24M		XC60; Luftfederung; nicht Hybrid; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		110 - 235	255/40R21 102	11A; 244; 247; 24C		
	28 - 25,5	235 - 235	245/40R21 100	11A; 24C; 24M		XC60 T8 Twin Engine; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		235 - 235	255/40R21 102	11A; 244; 247; 24C		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein	
9 x 22 ET 43	46 - 45	110 - 235	245/35R22 97		XC60; Luftfederung; nicht Hybrid; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	46 - 45	235 - 235	245/35R22 97			XC60 T8 Twin Engine; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
	44 - 44	110 - 235	245/35R22 97			XC60; Luftfederung; nicht Hybrid; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
	44 - 44	235 - 235	245/35R22 97			XC60 T8 Twin Engine; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
	43 - 43	110 - 235	245/35R22 97	11A; 245		XC60; Luftfederung; nicht Hybrid; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
			265/35R22	51G		
	43 - 43	235 - 235	245/35R22 97	11A; 245		XC60 T8 Twin Engine; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
	42 - 42	110 - 235	245/35R22 97	11A; 245		XC60; Luftfederung; nicht Hybrid; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
			255/35R22 99	11A; 24J		
			265/35R22 98	11A; 245; 246; 248; 51G		
	42 - 42	235 - 235	245/35R22 97	11A; 245		XC60 T8 Twin Engine; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
235 - 235		255/35R22 99	11A; 24J			
41 - 41	110 - 235	245/35R22 97	11A; 245	XC60; Luftfederung; nicht Hybrid; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A		
		255/35R22 99	11A; 248; 24J			
		265/35R22 98	11A; 245; 246; 248; 51G			

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
9 x 22 ET 43	41 - 41	235 - 235	245/35R22 97	11A; 245	XC60 T8 Twin Engine; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		235 - 235	255/35R22 99	11A; 248; 24J	
	40 - 38	110 - 235	245/35R22 97	11A; 24J	XC60; Luftfederung; nicht Hybrid; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		110 - 235	255/35R22 99	11A; 248; 24J	
		110 - 235	265/30R22 97	11A; 241; 246; 24M	
		110 - 235	265/35R22 98	11A; 241; 246; 24M	
	40 - 38	235 - 235	245/35R22 97	11A; 24J	XC60 T8 Twin Engine; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		235 - 235	255/35R22 99	11A; 248; 24J	
		235 - 235	265/30R22 97	11A; 241; 246; 24M	
	37 - 35	110 - 235	245/35R22 97	11A; 248; 24J	XC60; Luftfederung; nicht Hybrid; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		110 - 235	255/35R22 99	11A; 241; 246; 24M	
		110 - 235	265/30R22 97	11A; 24C; 24M	
		110 - 235	265/35R22 98	11A; 24C; 24M	
	37 - 35	235 - 235	245/35R22 97	11A; 248; 24J	XC60 T8 Twin Engine; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		235 - 235	255/35R22 99	11A; 241; 246; 24M	
		235 - 235	265/30R22 97	11A; 24C; 24M	
		235 - 235	265/35R22 98	11A; 24C; 24M	
	34 - 34	110 - 235	245/35R22 97	11A; 248; 24J	XC60; Luftfederung; nicht Hybrid; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		110 - 235	255/35R22 99	11A; 24C; 24M	
		110 - 235	265/30R22 97	11A; 244; 247; 24C	
		110 - 235	265/35R22 98	11A; 244; 247; 24C	
	34 - 34	235 - 235	245/35R22 97	11A; 248; 24J	XC60 T8 Twin Engine; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		235 - 235	255/35R22 99	11A; 24C; 24M	
		235 - 235	265/30R22 97	11A; 244; 247; 24C	
		235 - 235	265/35R22 98	11A; 244; 247; 24C	
	33 - 32	110 - 235	245/35R22 97	11A; 241; 246; 24M	XC60; Luftfederung; nicht Hybrid; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		110 - 235	255/35R22 99	11A; 24C; 24M	
		110 - 235	265/30R22 97	11A; 244; 247; 24C	
		110 - 235	265/35R22 98	11A; 244; 247; 24C	
	33 - 32	235 - 235	245/35R22 97	11A; 241; 246; 24M	XC60 T8 Twin Engine; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		235 - 235	255/35R22 99	11A; 24C; 24M	
		235 - 235	265/30R22 97	11A; 244; 247; 24C	
		235 - 235	265/35R22 98	11A; 244; 247; 24C	
	31 - 31	110 - 235	245/35R22 97	11A; 241; 246; 24M	XC60; Luftfederung; nicht Hybrid; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		110 - 235	255/35R22 99	11A; 244; 247; 24C	
		110 - 235	265/30R22 97	11A; 244; 247; 24C	
		110 - 235	265/35R22 98	11A; 244; 247; 24C	
	31 - 31	235 - 235	245/35R22 97	11A; 241; 246; 24M	XC60 T8 Twin Engine; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		235 - 235	255/35R22 99	11A; 244; 247; 24C	
		235 - 235	265/30R22 97	11A; 244; 247; 24C	
235 - 235		265/35R22 98	11A; 244; 247; 24C		
30 - 30	110 - 235	245/35R22 97	11A; 24C; 24M	XC60; Luftfederung; nicht Hybrid; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	110 - 235	255/35R22 99	11A; 244; 247; 24C		
	110 - 235	265/30R22 97	11A; 24C; 24D		
	110 - 235	265/35R22 98	11A; 24C; 24D		
30 - 30	235 - 235	245/35R22 97	11A; 24C; 24M	XC60 T8 Twin Engine; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	235 - 235	255/35R22 99	11A; 244; 247; 24C		
	235 - 235	265/30R22 97	11A; 24C; 24D		
	235 - 235	265/35R22 98	11A; 24C; 24D		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
9 x 22 ET 43	29 - 28	110 - 235	245/35R22 97	11A; 24C; 24M	XC60; Luftfederung; nicht Hybrid; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		110 - 235	255/35R22 99	11A; 244; 247; 24C	
		110 - 235	265/30R22 97	11A; 24C; 24D; 26P	
		110 - 235	265/35R22 98	11A; 24C; 24D; 26P	
	29 - 28	235 - 235	245/35R22 97	11A; 24C; 24M	XC60 T8 Twin Engine; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		235 - 235	255/35R22 99	11A; 244; 247; 24C	
		235 - 235	265/30R22 97	11A; 24C; 24D; 26P	
		235 - 235	265/35R22 98	11A; 24C; 24D; 26P	
	27 - 26	110 - 235	245/35R22 97	11A; 244; 247; 24C	XC60; Luftfederung; nicht Hybrid; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		110 - 235	255/35R22 99	11A; 24C; 24D	
		110 - 235	265/30R22 97	11A; 24C; 24D; 26P	
		110 - 235	265/35R22 98	11A; 24C; 24D; 26P	
	27 – 25,5	235 - 235	245/35R22 97	11A; 244; 247; 24C	XC60 T8 Twin Engine; Luftfederung; Niveauregulierung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		235 - 235	255/35R22 99	11A; 24C; 24D	
		235 - 235	265/30R22 97	11A; 24C; 24D; 26P	
		235 - 235	265/35R22 98	11A; 24C; 24D; 26P	

Auflagen

- 10B) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind unter Berücksichtigung der Loadindizes, mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil, den Fahrzeugpapieren zu entnehmen, soweit im Verwendungsbereich keine Abweichungen festgelegt sind. Die für M+S Reifen zulässige Höchstgeschwindigkeit ist im Blickfeld des Fahrzeugführers sinnfällig anzugeben und diese zulässige Höchstgeschwindigkeit ist im Betrieb nicht zu überschreiten.
- 11A) Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Prüferingenieur einer Überwachungsorganisation oder einen Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIIIb zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.
- 11B) Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in der Fahrzeuggenehmigung für diesen Fahrzeug-Typ/ -Variante/ -Version bzw. Fahrzeugausführung genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren bei der nächsten Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle unter Vorlage der Allgemeinen Betriebserlaubnis bzw. der Abnahmebestätigung nach §19 Abs. 3 der StVZO berichtigen zu lassen.
- 11G) Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Für die Sonder-Fahrwerksfedern muß eine Allgemeine Betriebserlaubnis oder ein Teilegutachten vorliegen; gegen die Verwendung der Rad- /Reifenkombination dürfen keine technischen Bedenken bestehen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Distanzscheiben eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Distanzscheiben gesondert zu beurteilen.
- 11H) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Hierbei müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daß nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind.
- 12A) Die Verwendung von Schneeketten ist nicht möglich, es sei denn, dass für den hier aufgeführten Fahrzeugtyp eine weitere Umrüstmöglichkeit im Gutachten aufgeführt ist. Für diese Umrüstung mit der Einschränkung in Spalte Auflagen "Auflagen zu Reifen" sind die dort aufgeführten Auflagen und Hinweise zu beachten.

- 12T) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten ist nur mit der vom Fahrzeughersteller freigegebenen Schneekette oder einer baugleichen Schneekette an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 241) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad- /Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 244) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad- /Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 245) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad- /Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 246) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad- /Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 247) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad- /Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 248) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad- /Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24C) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad- /Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24D) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad- /Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

- 24J) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad- /Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24M) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad- /Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 26B) Durch Anlegen der vorderen Radhausauschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad- /Reifen-Kombination herzustellen.
- 26P) Durch Anlegen der vorderen Radhausauschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad- /Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 51A) Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfülldruckhinweis am Fahrzeug) bzw. Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck ist zu beachten. Die Verwendung von Reifen mit Notlaufeigenschaften ist laut Hersteller nur mit Reifenfülldrucküberwachungssystem zulässig.
- 51G) Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig, wenn diese Reifendimension in den Fahrzeugpapieren bereits serienmäßig eingetragen oder vom Fahrzeughersteller, s. Auszug aus der EG-Genehmigung des Fahrzeuges (EG-Übereinstimmungsbescheinigung), freigegeben ist. Der Loadindex, das Geschwindigkeitssymbol, die M+S-Kennzeichnung, die Hinweise und die Empfehlungen des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengröße zu beachten.
- 76O) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit mindestens 19-Zoll-Rädern ausgerüstet sind. Optionale Bremsen können einen größeren Mindestdurchmesser erfordern.
- 76S) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit mindestens 18-Zoll-Rädern ausgerüstet sind. Optionale Bremsen können einen größeren Mindestdurchmesser erfordern.

Montageanleitung für Distanzscheiben / Mounting instruction for wheel spacers


Diese Anleitung vor Beginn der Arbeiten lesen.
 Beachten Sie auch die Anleitung des Fahrzeug- und Felgenherstellers.
 Verwenden Sie keinen Schlagschraubdriver.
 Bei Stahlrädern ist die Montage nur mit vollflächig planer Radauflagefläche zulässig.
 Eine nicht ordnungsgemäße Montage von Distanzscheiben und Rädern kann zu erheblichen Personen- und Sachschäden führen.
 Distanzscheiben und Befestigungselemente nur in einwandfreiem, unverändertem Zustand benutzen.
 Während der Montage dürfen sich keine Personen im Fahrzeug befinden.
 Montage von geschultem Fachpersonal durchführen lassen.
 Nur auf geeignetem Montageplatz arbeiten.
 Geeignetes und einwandfreies Werkzeug verwenden.
Angaben zu den geprüften Rad-Reifenkombinationen für Ihr Fahrzeug finden Sie im TÜV-Teilegutachten oder rufen Sie uns an.

*Read this instruction before you start working.
 Mind also the instructions of the manufacturer of the vehicle and rims.
 Don't use an impact wrench. Only mount steel wheels if the mounting surface is plane and in complete contact with the spacer. If you don't mount the wheel spacers and wheels properly, a massive material or personal damage can be caused. Only use wheel spacers and fixing elements which are in faultless and unchanged condition. During installation no person is allowed to stay in the car. The mounting should only be made by specialized staff. Only work on an adequate assembly location. Only use adequate and faultless tools. In the TÜV approval you can find more information about the verified wheel-tire combination for your vehicle or just give us a call.*

1 Fahrzeug vor Montagebeginn gegen wegrollen sichern. Feststellbremse anziehen und Gang einlegen. Mit Bremsklotz zusätzlich sichern.



Secure your vehicle with a chock block. Apply hand-brake and engage a gear, to prevent any movement.



2 Wagenheber an der dafür vorgesehenen Stelle ansetzen und Rad leicht entlasten. Position the lifting jack off the pressure and take the pressure off the wheel.

3 Befestigungselemente leicht lösen. Ggf. zuvor Radkappen abnehmen. Slacken the wheel nuts/bolts. If necessary, remove the wheel cap first.



4 Fahrzeug anheben bis Rad vom Boden abhebt. Unterstellbock unter das Fahrzeug stellen.



Lift the vehicle until the tire is off the ground, then place an axle stand under the vehicle.

5 Befestigungselemente entfernen. Remove the fixing nuts/bolts.



6 Rad abnehmen. Remove the wheel.



7 Radanschlußfläche reinigen. Clean the hub face and flange.



8 Prüfen ob die Distanzscheibe vollflächig an der Nabenanlagefläche der Felge anliegt. Check that the spacer is completely in contact with the mounting surface of the wheel.



9 Auch an der Achse muss die Distanzscheibe vollflächig anliegen. Check that the spacer is in complete contact with the vehicle hub mounting surface and that the depth of the flange is not fouling the spacers flange.



10 Korrosionsschutzpaste im Bereich der Zentrierung dünn auftragen. Apply a thin layer of corrosion protection paste to the centering flange on the spacer.



11 Die neuen, längeren Befestigungsmittel auf Länge und Typ prüfen, vgl. umseitige Schraubhinweise. Die neuen Radbefestigungsmittel müssen um Scheibenstärke länger als die ursprünglichen Befestigungsmittel sein. Check if the length and type of seating of the new and longer bolts are correct. (Have a look overleaf at the bolts advice. The new fixings need to be as long as the originals plus the thickness of the spacer.



Neues Befestigungsmaterial ist nicht im Lieferumfang enthalten. You may have to order new nuts/bolts separately.

**Für System 4 bitte gesondert beachten
 Advice for System 4**



Hinweis

Überstehende, zu lange Befestigungsmittel können zu erheblichen Personen- und Sachschäden führen.

Advice

Personal and material damage can be caused by overlapping or too long fixing elements.

Bei System 4 - 13xxx ist darauf zu achten, dass der Schraubenüberstand über der Radanschlussfläche um mindestens 2mm kleiner als die Stärke der Distanzscheibe ist.



System 4 - 13xxx Please check that the bolts you are using to fix wheel to spacer when tight are at least 2mm shorter than thickness of spacer.

Für die Montage von System 2D, 3, 4 und 4D Distanzscheiben beachten Sie auch die entsprechenden Ergänzungen.
 Please mind the according supplements also on installation of system 2D, 3, 4 and 4D spacers.

12

Distanzscheibe auf die Achse stecken. Korrosionsschutzpaste im Bereich der Zentrierung dünn auftragen.



Place the wheel spacer on the vehicle hub and then also apply a thin layer of corrosion protection paste to the centering flange on the spacer.



Using a torque wrench. Tighten to the vehicle manufacturers' specifications.

15

Drehmomentschlüssel auf korrekten Wert einstellen. Siehe dazu die Vorgaben des Fahrzeug- bzw. Felgenreparierers.

16

Befestigungselemente in mindest zwei Durchgängen kreuzweise anziehen.

It is recommended that you tighten the nuts/bolts crossways and check twice that the torque is correct.



13

Rad anlegen, mit neuen Befestigungselementen montieren und handfest anziehen. Befestigungselemente dabei von Hand ansetzen.



Locate the wheel, fix with the new nuts/bolts and tighten by hand.

17

Distanzscheiben und Räder sind nun ordnungsgemäß am Fahrzeug befestigt. Nach 100 km Befestigungselemente der Distanzscheiben nachziehen. Nach weiteren 100 km Befestigungselemente der Räder nachziehen (System 3 und 4). Bei System 2 und 5 nach 100 km Befestigungselemente der Räder nachziehen.

Before driving the vehicle ensure you have adequate clearance between the tire and wheel arch. After 60 miles recheck the torque of the nuts/bolts fixing spacer to vehicle (system 3 and 4). Refit the wheel to vehicle and the after a further 60 miles recheck the nuts/bolts of the wheel (system 2 and 5).

Gleichzeitig beachten!

Mindestanzahl an Umdrehungen der Befestigungselemente prüfen, vgl. umseitige Tabelle Mindestinschraubtiefe von Befestigungselementen.

Attention!

Pay particular attention to the minimum number of thread rotation. Have a look at the table listed.

14

Unterstellbock entfernen, Wagenheber langsam ablassen.




Raise the vehicle enough to remove the lower the lifting jack.



12B

Befestigungselemente in mindest zwei Durchgängen kreuzweise anziehen. Nur die mitgelieferten Befestigungselemente verwenden. Drehmomentschlüssel auf korrekten Wert einstellen. Siehe dazu die Vorgaben des Fahrzeug- bzw. Felgenreparierers.



Using a torque wrench. Tighten crossways to the vehicle manufacturers' specifications. Check twice.

13A

Rad anlegen, mit originalen Befestigungselementen montieren und handfest anziehen. Befestigungselemente dabei von Hand ansetzen.



Locate the wheel, fix with bolts and hand tighten.

weitere Montage wie 14 bis 17 further mounting like 14 to 17

Gleichzeitig beachten!

Mindestanzahl an Umdrehungen der Befestigungselemente prüfen, vgl. umseitige Tabelle Mindestinschraubtiefe von Befestigungselementen.

Attention!

Pay particular attention to the minimum number of thread rotation. Have a look at the table listed.

12A

Die Distanzscheibe mit dem mitgelieferten Befestigungsmaterial handfest an der Achse befestigen. Schrauben mit der Hand ansetzen.



Mount the wheel spacer on the axle using the nuts/bolts which were included in the delivery. Tighten the nuts/bolts by hand.

Montageanleitung für Distanzscheiben / Mounting instruction for wheel spacers

Für System 3 bitte gesondert beachten Advice for System 3

Bei System 3 - 14xxx ist zu beachten, dass die original Fahrzeugstehbolzen nach der Montage der Distanzscheiben (bei 15, 20, 25 und 30mm Stärke) herausragen können. Sollte die Felge keine ausreichenden dimensionierten Taschenbohrungen oder Giesstaschen aufweisen, müssen die überstehenden Stehbolzen entsprechend gekürzt werden. Bei 15mm starken Distanzscheiben stehen die Befestigungsmutter der Distanzscheiben immer über. Hier muss die Felge zwingend passende Taschenbohrungen oder Giesstaschen aufweisen.

überstehender Stehbolzen
 overlapped stud



weitere Montage wie 12A, 12B und 13 bis 17
 further mounting like 12A, 12B and 13 to 17

System 3 - 14xxx You must consider that the original vehicle studs can protrude the mounting surface of the new spacer (15, 20, 25 and 30mm). If the wheel has no relief pockets then the vehicle studs will need to be shortened to allow the wheel to sit flat to the mounting face of the spacer. This will always apply to System 3 15mm.

Anzugsmomente / Tightening torques

Beachten Sie die vom Fahrzeug- und Felgenhersteller angegebenen Anzugsmomente für alle Befestigungselemente von Distanzscheiben und Rädern.

Consider the torque which is recommended by the vehicle and rim manufacturer for all fixing elements of spacers and wheels.

Gutachten



Sehr geehrter Kunde,

prüfen Sie, ob für Ihr Fahrzeug ein TÜV-Teilgutachten zur Änderungsabnahme gemäß §19 Abs. 3 StVZO oder ein Festigkeitsnachweis zur Abnahme nach §21 in Verbindung mit §19 Abs. 2 StVZO verfügbar ist.
 Stellen Sie Ihr Fahrzeug nach Einbau der Produkte einem Technischen Dienst (TUV, DEKRA, GTU, KÜS) vor. Sie können uns selbstverständlich auch anrufen. (Fahrzeugtyp und Artikelnummer bitte angeben).

Schraubenhinweise Bolts advice




Regelmäßige Kontrolle

Mindestens einmal jährlich sind die Befestigungselemente und die Distanzscheiben auf Risse und starke Korrosion zu prüfen. Nur einwandfreie Bauteile dürfen weiter verwendet werden.

Periodical check

Check spacers and fixing elements at least once a year. Corroded or damaged parts must be replaced immediately.

Kegelbund 60° Cone Taper 60°



Kugelbundradien Ball Taper Radii



Mindesteinschraubtiefe von Befestigungselementen

Minimum screw-in depth of fixing elements

Gewinde thread	tragende Länge thread reach	min. Umdrehungen min. rotations
M12 x 1,25	10 mm	8,0
M12 x 1,5	10 mm	6,5
M12 x 1,75	12 mm	6,5
M14 x 1,25	12 mm	9,0
M14 x 1,5	11 mm	7,5
M14 x 2,0	14 mm	7,0
1/2" UNF	11 mm	8,0

Für System 2D und 4D bitte extra beachten

Vor Montage der Distanzscheibe ist die original Fettkappe zu entfernen.

For System 2D and 4D you have to consider the following advice

Remove the original grease cap before mounting the wheel spacer.

SYSTEM 3



SYSTEM 5



SYSTEM 2P



SYSTEM 4B



SYSTEM 2D



SYSTEM 4H



SYSTEM 2



SYSTEM 4D



SYSTEM 4

