

Teilegutachten

TGA Art 6.1

Nr. 22-TARR-1329/FL

über die Vorschriftsmäßigkeit eines Fahrzeuges bei bestimmungsgemäßem Ein- oder Anbau von Teilen gemäß § 19 Abs. 3 Nr. 4 StVZO

für den Änderungsumfang	: Spurverbreiterung durch Distanzscheiben in Verbindung mit geänderten Reifengrößen
Typ (System)	: 12XXX; 13XXX; 10XXX
Ausführung(en)	: System 2; System 4; System 5
des Herstellers	: SCC Fahrzeugtechnik GmbH Gewerbestraße 11 D-91166 Georgensgmünd DEUTSCHLAND
Verwendungsbereich	: BMW 2er Reihe (G42)

0. Hinweise für den Fahrzeughalter

Unverzügliche Durchführung und Bestätigung der Änderungsabnahme

Durch die vorgenommene Änderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn nicht unverzüglich die gemäß StVZO § 19 Abs. 3 vorgeschriebene Änderungsabnahme durchgeführt und bestätigt wird oder festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden!

Nach der Durchführung der technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage des vorliegenden Teilegutachtens unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer einer Technischen Prüfstelle oder einem Prüflingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation zur Durchführung und Bestätigung der vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

Einhaltung von Auflagen und Hinweisen

Die unter III. und IV. aufgeführten Auflagen und Hinweise sind dabei zu beachten.

Mitführen von Dokumenten

Nach der durchgeführten Änderungsabnahme ist deren Nachweis mit den Fahrzeugpapieren mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen; dies entfällt nach erfolgter Berichtigung der Fahrzeugpapiere.

Berichtigung der Fahrzeugpapiere

Die Berichtigung der Fahrzeugpapiere durch die zuständige Zulassungsbehörde ist durch den Fahrzeughalter entsprechend der Festlegung in der Änderungsabnahme zu beantragen. Weitere Festlegungen sind der Änderungsabnahme zu entnehmen.

I. Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller	BMW
Handelsbezeichnung	2er Reihe
Fahrzeugtyp	G2C
ABE-Nr./EG-BE-Nr.	e1*2018/858*00123*..
Ausführungen	siehe Pkt. VI (Anlagen)

II. Beschreibung der Distanzscheiben

Art	: Leichtmetallscheibe zur Spurverbreiterung in 2 verschiedenen Systemen, jeweils in diversen Scheibendicken, Verwendung an Achse 1 und 2 bzw. nur an Achse 2
Typ (System)	: 10XXX (System 5) 12XXX (System 2); 13XXX (System 4);
Ausführungen	
System 2:	Distanzringe gesteckt; Radbefestigung mit längeren Radschrauben bzw. Stehbolzen; mit wiederholter Zentrierung.
System 4:	Distanzringe mit Stahl-Gewindebuchse oder Drahtgewindeeinsatz (z.B. Heli Coil) zur Radbefestigung mit und Ohne Zentrierung; Befestigung Distanzscheibe an der Radnabe durch mitgelieferte Radschrauben bzw. -mutter; Radbefestigung an der Distanzscheibe mittels Serienradschrauben.
System 5:	Distanzringe gesteckt; Radbefestigung mit längeren Radschrauben bzw. Stehbolzen; ohne wiederholter Zentrierung.
Kennzeichnung	: Hersteller, Typ und Ausführung
Art der Kennzeichnung	: Prägung
Ort der Kennzeichnung	: Auf der Ring-Mantelfläche
Abmessungen	: Siehe nachfolgende Tabelle A
Zulässige Radlast [kg]	: Max. geprüfte Radlast der Distanzscheibe siehe nachfolgende Tabelle A Max. zulässige fahrzeugspezifische Radlast siehe Anhang
Gewicht	: Ca. 0,15 bis 1,4 kg, je nach Ausführung und Dicke
Werkstoff	: AlCuMgPb, wahlweise AlMg1SiCu, wahlweise AlZnMgCu1,5
Korrosionsschutz	: Ohne, wahlweise eloxiert

Tabelle A						
Typ	Dicke [mm]	System	Lochzahl/ Lochreis [mm]	Mittenloch [mm]	Außen-DM [mm]	Maximal Zulässige Radlast [kg]
10275	3	5	112/5	66,6	158,5	1250
10423	4	5	112/5	66,6	158,5	1250
10213	5	5	112/5	66,6	158,5	1250
10434	6	5	112/5	66,6	158,5	1250
10030	7	5	112/5	66,6	158,5	1250
10395	8	5	112/5	66,6	158,5	1250
10298	10	5	112/5	66,6	158,5	1250
12417	5	2	112/5	66,6	158,5	1250
12443	5	2	112/5	66,6	158,5	1250
12286	7	2	112/5	66,6	158,5	1250
12543	8	2	112/5	66,6	158,5	1250
12060	9	2	112/5	66,6	158,5	1250
12168	10	2	112/5	66,6	158,5	1250
12717	11	2	112/5	66,6	158,5	1250
12025	12	2	112/5	66,6	158,5	1250
12061	13	2	112/5	66,6	158,5	1250
12711	14	2	112/5	66,6	158,5	1250
12169	15	2	112/5	66,6	158,5	1250
12372	16	2	112/5	66,6	158,5	1250
12377	17	2	112/5	66,6	158,5	1250
12521	18	2	112/5	66,6	158,5	1250
12432	19	2	112/5	66,6	158,5	1250
12170	20	2	112/5	66,6	158,5	1250
12686	24	2	112/5	66,6	158,5	1250
12171	25	2	112/5	66,6	158,5	1250
13573	20	4	112/5	66,6	158,5	1250
13574	25	4	112/5	66,6	158,5	1250
13575	30	4	112/5	66,6	158,5	1250

Hinweis:
Die oben angeführte Liste gibt alle Distanzscheiben wieder, welche hinsichtlich der Festigkeit geprüft wurden. Im Verwendungsbereich (geprüfte Rad- Reifenkombinationen mit Serienrädern im Anhang) kommen nicht alle gelisteten Typen zur Anwendung.

Befestigungselemente

: Radbefestigungsschrauben für System 2 bzw. 5, müssen – abhängig der verwendeten Distanzscheibendicke den Spezifikationen der nachfolgenden Tabelle B entsprechen.

Die Befestigungsschrauben der Distanzscheiben an der Radnabe (System 4; (bzw. 13XXX) dürfen ausschließlich die vom Hersteller mitgelieferten Schrauben verwendet werden (Achtung: Schraubenkopfhöhe bzw. Montagerichtung beachten), Die Montageanleitung ist unbedingt zu beachten!

Tabelle B							
Dicke Distanzring [mm]	3-6	7-10	11-13	14-16	17-20	24-25	30
Radschraube M14x1,25 Kegelbund Schaftlänge [mm] (Art-Nr. M1425KE__ S/W)	32	37	40	43	47	52	57
Hinweis: Schraubenlängen für nicht angeführte Distanzscheibendicken müssen entsprechend extrapoliert werden. Radschrauben müssen hinsichtlich der Festigkeitsklasse grundsätzlich 10.9 entsprechen.							

Anzugsmoment : Die vom Fahrzeughersteller vorgeschriebenen Drehmomente sind bei der Montage der Distanzscheiben bzw. Räder einzuhalten. Siehe auch Montaganleitung. Die Verwendung von Schlagschrauben ist nicht zulässig!

III. Hinweise zur Kombinierbarkeit mit weiteren Änderungen

Rad/Reifenkombinationen

- Grundsätzlich sind alle im Anhang angeführten Serienrad-/ Reifenkombinationen verwendbar.
- Es bestehen keine technische Bedenken gegen die Verwendung der im Gutachten angeführten Distanzscheiben mit anderen, nicht in der Anlage genannten, Rad- / Reifenkombinationen innerhalb der genannten Grenzen (Gesamteinpresstiefe, Radgröße) bei Berücksichtigung folgender Randbedingungen:
Für die Rad- Reifenkombination liegt ein geeignetes Gutachten vor. Entsprechende zusätzliche Auflagen und Hinweise sind dabei zu beachten.
- Bei Fahrzeugen mit anderen als den oben genannten Rad-/Reifenkombinationen sind die Freigängigkeit, das Fahrverhalten, die Radabdeckungen, die Radbefestigungsmittel und gegebenenfalls die Fahrwerksfestigkeit (siehe auch Punkt V des Gutachtens) gesondert zu prüfen.

Lenkung

- Die Distanzscheiben wurden mit serienmäßiger Lenkung geprüft. Bei Fahrzeugen mit geänderter Lenkanlage ist eine gesonderte Prüfung durchzuführen.

Fahrwerk

- Die Distanzscheiben wurden mit dem Serienfahrwerk geprüft. Bei Fahrzeugen mit geändertem Fahrwerk ist eine gesonderte Prüfung durchzuführen. Insbesondere Fahrwerkstieferlegungen mit geändertem Endanschlag (d.h. mit Vergrößerung des Einfederwegs) müssen hinsichtlich ihrer Eignung überprüft werden.

IV. Auflagen und Hinweise

Auflagen und Hinweise für den Hersteller

- Eine Kopie dieses Teilegutachtens ist den Teilen mitzuliefern. Diese Kopie muss aus dem Teilegutachten und der fahrzeugspezifischen Anlage sowie der Einbauanleitung bestehen. Bei Verkleinerungen muss die Lesbarkeit erhalten bleiben.
- Mit der Beigabe des Teilegutachtens bescheinigt der Hersteller die Übereinstimmung von Prüfmuster und Handelsware.

Auflagen und Hinweise für den Einbau, die Änderungsabnahme und den Fahrzeughalter

- Die unter Punkt 0 auf Seite 1 dieses Teilegutachtens aufgeführten Hinweise sind zu beachten.
- Vor Einbaubeginn ist zu prüfen, ob das Fahrzeug im Verwendungsbereich dieses Teilegutachtens enthalten ist. Dabei ist besonders die Art der Befestigung, die Zentrierung und der Lochkreisdurchmesser und die Gesamteinpresstiefe zu vergleichen.
- Die laut Gutachten für den jeweiligen Verwendungsbereich geprüften Anbaufälle ergeben sich aus den Gesamteinpresstiefen, welche in den fahrzeugspezifischen Anlagen A aufgelistet sind (Gesamteinpresstiefe = Einpresstiefe des Serienrades – Spurverbreiterung Distanzscheibe).
- Stahlräder sind in Verbindung mit den Distanzringen nicht zugelassen.
- Werden Distanzscheiben verwendet, welche die in den Anlagen genannten Gesamteinpresstiefen unterschreiten, sind die Freigängigkeit, das Fahrverhalten, die Radabdeckungen der Rad-/Reifenkombination und gegebenenfalls die Fahrwerksfestigkeit (siehe auch Punkt V des Gutachtens) erneut zu prüfen.
- Vor der Montage der Distanzscheiben sind die Anschlussflächen am Fahrzeug und am Rad gründlich zu reinigen.
- Es ist vor endgültiger Montage darauf zu achten, dass die Scheibe sowohl an der Radnabe sowie am Rad vollständig plan aufliegt.
- Der Außendurchmesser der Distanzscheibe muss mindestens der Radanlagefläche der verwendeten Räder entsprechen.
- Es ist auf eine ausreichende Freigängigkeit der Distanzscheiben bzw. der verwendeten Rad-Reifen-Kombination zu Brems- (mind. 3mm) und Fahrwerksteilen (mind. 5mm) zu achten.
- Es ist nach erfolgter Montage darauf zu achten, dass sich das Rad frei drehen lässt und keine Beschädigungen innen liegender Bauteile (z.B. Teile des ABS oder der Bremsanlage) durch Verwendung von falschen (zu langen) Radschrauben entstehen können.
- Die Befestigungselemente sind nach ca. 50 - 100 km Fahrstrecke mit einem geeigneten Drehmomentschlüssel auf Anzugsfestigkeit zu überprüfen.
- Der Montageanleitung ist unbedingt Folge zu leisten. Die Montage sollte in einer Fachwerkstatt erfolgen.
- Weitere Auflagen und Hinweise sind den fahrzeugtypspezifischen Anlagen zu entnehmen.

Berichtigung der Fahrzeugpapiere

Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist erforderlich, aber zurückgestellt. Sie ist der zuständigen Zulassungsbehörde bei deren nächster Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch den Fahrzeughalter zu melden. Folgendes Beispiel für die Eintragung wird vorgeschlagen:

Feld	Eintragung
22	ZIFFER 20 BIS 23 BZW. FELD 15.1 BIS 15.2: AUCH GENEHM. VUH: BEREIFUNG .../...R... AUF RAD (...X...) ET(...), (TYP) MIT DISTANZRING (DICKE), KENNZ. ... DER SCC FAHRZEUG-TECHNIK GMBH****

V. Prüfgrundlagen und Prüfergebnisse

Die Prüfungen wurden gemäß dem VdTÜV – Merkblatt 751 „Begutachtung von baulichen Veränderungen an M- und N-Fahrzeugen unter besonderer Berücksichtigung der Betriebsfestigkeit“, Ausgabe 04.2021 durchgeführt.

Betriebsfestigkeit / Abmessungen

Die Durchführung von Betriebsfestigkeitsuntersuchungen zur Verwendung von Distanz- bzw. Adaptionsscheiben an Personenkraftwagen wurde mit positivem Ergebnis vom TÜV SÜD Automotive Personenkraftwagen wurde mit positivem Ergebnis vom TÜV SÜD Automotive Berichts-Nr. 713191885-00 vom 04.11.2020 inklusive Laborbericht Nr. 10-01159-CX-GBM-00 vom 02.12.2010 geprüft. Die Abmessungen (Vergleich mit den vorliegenden Zeichnungen) wurden ebenso mit positivem Ergebnis geprüft.

Es wurde keine Prüfung der Fahrwerksfestigkeit durchgeführt, da die Spurverbreiterung an den geprüften Fahrzeugen unter den genannten Rahmenbedingungen weniger als 2 % der serienmäßigen Spurweite beträgt.

Fahrverhalten und Anbauprüfung

Bei den durchgeführten Prüfungen zum Fahrverhalten ergaben sich im Vergleich zur serienmäßigen Ausrüstung der Fahrzeuge keine Beanstandungen. Die geprüften Rad-/Reifenkombinationen haben ausreichende Radabdeckungen, ausreichenden Abstand von Brems- und Fahrwerksteilen und die Freigängigkeit der Reifen ist bei den im Straßenverkehr üblichen Bedingungen gewährleistet. Kriterien des Fahrkomforts lagen der Prüfung nicht zugrunde.

VI. Anlagen

Anlage	Inhalt	Seiten-zahl
MA BB	Anbauanleitung inklusive beispielhafte Darstellung der verschiedenen Distanzscheibensysteme	4

FA	Hersteller / Verkaufsbezeichnung	Typ	Bemerkungen	Seiten-zahl
FA-01	BMW / 2er Reihe	G2C	e1*2018/858*00123*..	71

VII. Schlussbescheinigung

Es wird bescheinigt, dass die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge nach der Änderung und der durchgeführten und bestätigten Änderungsabnahme unter Beachtung der in diesem Teilegutachten genannten Hinweise/Auflagen insoweit den Vorschriften der StVZO in der heute gültigen Fassung entsprechen.

Der Hersteller (Firma SCC Fahrzeugtechnik GmbH) hat den Nachweis (Verifizierung Reg. Nr. 20 111 000516, Zertifizierungsstelle der TÜV AUSTRIA AUTOMOTIVE GmbH) erbracht, dass er ein Qualitätssicherungssystem gemäß Anlage XIX, Abschnitt 2 StVZO, unterhält.

Das Teilegutachten verliert seine Gültigkeit bei technischen Änderungen an den Fahrzeugteilen oder wenn vorgenommene Änderungen an dem beschriebenen Fahrzeugtyp die Verwendung der Teile beeinflussen sowie bei Änderung der gesetzlichen Grundlagen.

Das Teilegutachten umfasst die Seiten 1 bis 7 und die unter Punkt VI. aufgeführten Anlagen und darf nur im vollen Wortlaut vervielfältigt und weitergegeben werden.

Das Prüflabor ist als Technischer Dienst entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00055-00 anerkannt

Die Prüfergebnisse und Feststellungen beziehen sich nur auf die gegenständlichen Prüfobjekte.

Wien, 07.11.2022

TÜV AUSTRIA AUTOMOTIVE GMBH

Prüfingenieur



(Friedrich FLEISCHER)

I. Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller: BMW
 Fahrzeugtyp /Verkaufsbezeichnung: G2C / BMW 2er Reihe
 ABE / EG-BE Nummer: e1*2018/858*00123*..
 Ausführung(en): Siehe Spalte „Auflagen Allgemein“

II. Radgrößen

II.1 Serienräder

Rad-Größe	ET [mm]	kW - Bereich	Bemerkungen
7 1/2 x 17	ET 30	115 - 180 kW	VA+HA
7 1/2 x 18	ET 25	115 – 275 kW	VA+HA
7 1/2 x 18	ET 25	115 – 275 kW	VA
8 1/2 x 18	ET 40	115 – 275 kW	HA
8 x 19	ET 27	115 – 275 kW	VA
8 1/2 x 19	ET 25	275 - 275 kW	VA
8 1/2 x 19	ET 40	115 - 275 kW	HA
9 1/2 x 19	ET 35	275 – 275 kW	HA
8 x 20	ET 27	115 – 275 kW	VA
8 1/2 x 20	ET 40	115 – 275 kW	HA

Radgröße: 17"

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen
					Allgemein
7 1/2 x 17	27.0 - 27.0	115 - 180	225/50R17 94		Heckantrieb; inkl. Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		115 - 180	235/45R17 94		
		115 - 180	235/50R17 96	11A; 248	
		115 - 180	245/45R17 95		
	26.0 - 23.0	115 - 180	225/50R17 94	11A; 248	
		115 - 180	235/45R17 94		
		115 - 180	235/50R17 96	11A; 248; 26P; 27H	
		115 - 180	245/45R17 95	11A; 248	

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 17	22.0 - 22.0	115 - 180	225/50R17 94	11A; 248; 26P; 27H	Heckantrieb; inkl. Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		115 - 180	235/45R17 94	11A; 248	
		115 - 180	235/50R17 96	11A; 248; 26P; 27H	
		115 - 180	245/45R17 95	11A; 248; 26P; 27H	
	21.0 - 21.0	115 - 180	225/50R17 94	11A; 248; 26P; 27H	
		115 - 180	235/45R17 94	11A; 248	
		115 - 180	235/50R17 96	11A; 246; 24M; 26P; 27H	
		115 - 180	245/45R17 95	11A; 248; 26P; 27H	
	20.0 - 20.0	115 - 180	225/50R17 94	11A; 248; 26P; 27H	
		115 - 180	235/45R17 94	11A; 248	
		115 - 180	235/50R17 96	11A; 246; 24M; 26N; 26P; 27H	
		115 - 180	245/45R17 95	11A; 248; 26P; 27H	
	19.0 - 19.0	115 - 180	225/50R17 94	11A; 248; 26P; 27H	
		115 - 180	235/45R17 94	11A; 248	
		115 - 180	235/50R17 96	11A; 244; 247; 24J; 26N; 26P; 27H	
		115 - 180	245/45R17 95	11A; 248; 26P; 27H	
	18.0 - 17.0	115 - 180	225/50R17 94	11A; 246; 24M; 26P; 27H	
		115 - 180	235/45R17 94	11A; 248; 26P; 27H	
		115 - 180	235/50R17 96	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27F	
		115 - 180	245/45R17 95	11A; 246; 24M; 26P; 27H	
16.0 - 15.0	115 - 180	225/50R17 94	11A; 244; 247; 24J; 26N; 26P; 27H		
	115 - 180	235/45R17 94	11A; 248; 26P; 27H		
	115 - 180	235/50R17 96	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27F		
	115 - 180	245/45R17 95	11A; 244; 247; 24J; 26N; 26P; 27H		

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 17	14.0 - 13.0	115 - 180	225/50R17 94	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27F	Heckantrieb; inkl. Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		115 - 180	235/45R17 94	11A; 246; 24M; 26P; 27H	
		115 - 180	235/50R17 96	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27F	
		115 - 180	245/45R17 95	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27F	
	12.0 - 12.0	115 - 180	225/50R17 94	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27F	
		115 - 180	235/45R17 94	11A; 244; 247; 24J; 26N; 26P; 27H	
		115 - 180	235/50R17 96	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27F	
		115 - 180	245/45R17 95	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27F	
	11.0 - 11.0	115 - 180	225/50R17 94	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27F	
		115 - 180	235/45R17 94	11A; 244; 247; 24J; 26N; 26P; 27H	
		115 - 180	235/50R17 96	11A; 242; 245; 24D; 26B; 26J; 27F	
		115 - 180	245/45R17 95	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27F	
	10.0 - 10.0	115 - 180	225/50R17 94	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27F	
		115 - 180	235/45R17 94	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27F	
		115 - 180	235/50R17 96	11A; 242; 245; 24D; 26B; 26J; 27F	
		115 - 180	245/45R17 95	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27F	

Radgröße: 18"

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 18	24.0 - 19.0	115 - 275	225/45R18 M+S	52J; 57E; 58W; YBE; YBG; YFB; YFC; YFD; YFE	Allradantrieb; Heckantrieb; inkl. Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A; 76O; 97K
		115 - 180	225/45R18 91	57E; 58W; YBE; YBG; YFB; YFC; YFD; YFE	
		115 - 275	235/45R18 M+S	52J; 57E; 6AB; PCC; YFF; YFG; YFH	
		115 - 180	235/45R18 94	57E; 6AB; PCC; YFF; YFG; YFH	
	22.0 - 20.0	115 - 275	225/45R18 M+S	52J	Allradantrieb; Heckantrieb; inkl. Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		115 - 180	225/45R18 91	5GG	
		115 - 275	235/45R18 M+S	11A; 248; 52J	
		115 - 180	235/45R18 94	11A; 248	
	19.0 - 19.0	115 - 275	225/45R18 M+S	11A; 248; 52J	
		115 - 180	225/45R18 91	11A; 248; 5GG	
		115 - 275	235/45R18 M+S	11A; 248; 52J	
		115 - 180	235/45R18 94	11A; 248	
18.0 - 16.0	115 - 275	225/45R18 M+S	11A; 248; 52J		
	115 - 180	225/45R18 91	11A; 248; 5GG		
	115 - 275	235/45R18 M+S	11A; 248; 26P; 27H; 52J		
	115 - 180	235/45R18 94	11A; 248; 26P; 27H		
18.0 - 16.0	115 - 275	225/45R18 M+S	52J; 57E; 58W; YBE; YBG; YFB; YFC; YFD; YFE	Allradantrieb; Heckantrieb; inkl. Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A; 76O; 97K	
	115 - 180	225/45R18 91	57E; 58W; YBE; YBG; YFB; YFC; YFD; YFE		
	115 - 275	235/45R18 M+S	11A; 26P; 52J; 57E; 6AB; PCC; YFF; YFG; YFH		
	115 - 180	235/45R18 94	11A; 26P; 57E; 6AB; PCC; YFF; YFG; YFH		
15.0 - 15.0	115 - 275	225/45R18 M+S	11A; 248; 26P; 27H; 52J	Allradantrieb; Heckantrieb; inkl. Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O	
	115 - 180	225/45R18 91	11A; 248; 26P; 27H; 5GG		
	115 - 275	235/45R18 M+S	11A; 248; 26P; 27H; 52J		
	115 - 180	235/45R18 94	11A; 248; 26P; 27H		

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 18	15.0 - 15.0	115 - 275	225/45R18 M+S	11A; 26P; 52J; 57E; 58W; YBE; YBG; YFB; YFC; YFD; YFE	Allradantrieb; Heckantrieb; inkl. Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A; 76O; 97K
		115 - 180	225/45R18 91	11A; 26P; 57E; 58W; YBE; YBG; YFB; YFC; YFD; YFE	
		115 - 275	235/45R18 M+S	11A; 26P; 52J; 57E; 6AB; PCC; YFF; YFG; YFH	
		115 - 180	235/45R18 94	11A; 26P; 57E; 6AB; PCC; YFF; YFG; YFH	
14.0 - 13.0	14.0 - 13.0	115 - 275	225/45R18 M+S	11A; 248; 26P; 27H; 52J	Allradantrieb; Heckantrieb; inkl. Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		115 - 180	225/45R18 91	11A; 248; 26P; 27H; 5GG	
		115 - 275	235/45R18 M+S	11A; 246; 24M; 26P; 27H; 52J	
		115 - 180	235/45R18 94	11A; 246; 24M; 26P; 27H	
14.0 - 13.0	14.0 - 13.0	115 - 275	225/45R18 M+S	11A; 26P; 52J; 57E; 58W; YBE; YBG; YFB; YFC; YFD; YFE	Allradantrieb; Heckantrieb; inkl. Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A; 76O; 97K
		115 - 180	225/45R18 91	11A; 26P; 57E; 58W; YBE; YBG; YFB; YFC; YFD; YFE	
		115 - 275	235/45R18 M+S	11A; 246; 26P; 52J; 57E; 6AB; PCC; YFF; YFG; YFH	
		115 - 180	235/45R18 94	11A; 246; 26P; 57E; 6AB; PCC; YFF; YFG; YFH	
12.0 - 12.0	12.0 - 12.0	115 - 275	225/45R18 M+S	11A; 248; 26P; 27H; 52J	Allradantrieb; Heckantrieb; inkl. Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		115 - 180	225/45R18 91	11A; 248; 26P; 27H; 5GG	
		115 - 275	235/45R18 M+S	11A; 244; 247; 24J; 26N; 26P; 27H; 52J	
		115 - 180	235/45R18 94	11A; 244; 247; 24J; 26N; 26P; 27H	
12.0 - 12.0	12.0 - 12.0	115 - 275	225/45R18 M+S	11A; 26P; 52J; 57E; 58W; YBE; YBG; YFB; YFC; YFD; YFE	Allradantrieb; Heckantrieb; inkl. Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A; 76O; 97K
		115 - 180	225/45R18 91	11A; 26P; 57E; 58W; YBE; YBG; YFB; YFC; YFD; YFE	
		115 - 275	235/45R18 M+S	11A; 24J; 26N; 26P; 52J; 57E; 6AB; PCC; YFF; YFG; YFH	
		115 - 180	235/45R18 94	11A; 24J; 26N; 26P; 57E; 6AB; PCC; YFF; YFG; YFH	
11.0 - 11.0	11.0 - 11.0	115 - 275	225/45R18 M+S	11A; 246; 24M; 26P; 27H; 52J	Allradantrieb; Heckantrieb; inkl. Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		115 - 180	225/45R18 91	11A; 246; 24M; 26P; 27H; 5GG	
		115 - 275	235/45R18 M+S	11A; 244; 247; 24J; 26N; 26P; 27H; 52J	
		115 - 180	235/45R18 94	11A; 244; 247; 24J; 26N; 26P; 27H	

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 18	11.0 - 11.0	115 - 275	225/45R18 M+S	11A; 246; 26P; 52J; 57E; 58W; YBE; YBG; YFB; YFC; YFD; YFE	Allradantrieb; Heckantrieb; inkl. Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A; 76O; 97K
		115 - 180	225/45R18 91	11A; 246; 26P; 57E; 58W; YBE; YBG; YFB; YFC; YFD; YFE	
		115 - 275	235/45R18 M+S	11A; 24J; 26N; 26P; 52J; 57E; 6AB; PCC; YFF; YFG; YFH	
		115 - 180	235/45R18 94	11A; 24J; 26N; 26P; 57E; 6AB; PCC; YFF; YFG; YFH	
	10.0 - 10.0	115 - 275	225/45R18 M+S	11A; 246; 24M; 26P; 27H; 52J	Allradantrieb; Heckantrieb; inkl. Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		115 - 180	225/45R18 91	11A; 246; 24M; 26P; 27H; 5GG	
		115 - 275	235/45R18 M+S	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27F; 52J	
		115 - 180	235/45R18 94	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27F	
	10.0 - 10.0	115 - 275	225/45R18 M+S	11A; 246; 26P; 52J; 57E; 58W; YBE; YBG; YFB; YFC; YFD; YFE	Allradantrieb; Heckantrieb; inkl. Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A; 76O; 97K
		115 - 180	225/45R18 91	11A; 246; 26P; 57E; 58W; YBE; YBG; YFB; YFC; YFD; YFE	
		115 - 275	235/45R18 M+S	11A; 24J; 26B; 26N; 52J; 57E; 6AB; PCC; YFF; YFG; YFH	
		115 - 180	235/45R18 94	11A; 24J; 26B; 26N; 57E; 6AB; PCC; YFF; YFG; YFH	
8 1/2 x 18	37.0 - 35.0	115 - 275	225/40R18 M+S	122; 52J; 57F; YFB	Allradantrieb; Heckantrieb; inkl. Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76B; 76O; 97K
		115 - 180	225/40R18 91	122; 57F; 5GG; YFB	
		115 - 275	235/40R18 M+S	12O; 52J; 57F; YFC	
		115 - 180	235/40R18 91	12O; 57F; 5GG; YFC	
		115 - 275	245/35R18 M+S	12R; 52J; 57F; YFF	
		115 - 180	245/35R18 92	12R; 57F; 5GM; YFF	
		115 - 275	245/40R18 M+S	12R; 52J; 57F; YBG; YFI	
		115 - 180	245/40R18 93	12R; 57F; YBG; YFI	
		115 - 275	255/35R18 M+S	12N; 52J; 57F; 6AB; YFL	
		115 - 180	255/35R18 94	12N; 57F; 6AB; YFL	
		115 - 275	255/40R18 M+S	12N; 52J; 57F; YAS; YBE	
		115 - 180	255/40R18 95	12N; 57F; YAS; YBE	

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein			
8 1/2 x 18	34.0 - 32.0	115 - 275	225/40R18 M+S	122; 52J; 57F; YFB	Allradantrieb; Heckantrieb; inkl. Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76B; 76O; 97K			
		115 - 180	225/40R18 91	122; 57F; 5GG; YFB				
		115 - 275	235/40R18 M+S	120; 52J; 57F; YFC				
		115 - 180	235/40R18 91	120; 57F; 5GG; YFC				
		115 - 275	245/35R18 M+S	12I; 52J; 57F; YFF				
		115 - 180	245/35R18 92	12I; 57F; 5GM; YFF				
		115 - 275	245/40R18 M+S	12I; 52J; 57F; YBG; YFI				
		115 - 180	245/40R18 93	12I; 57F; YBG; YFI				
		115 - 275	255/35R18 M+S	11A; 12A; 248; 52J; 57F; 6AB; YFL				
		115 - 180	255/35R18 94	11A; 12A; 248; 57F; 6AB; YFL				
		115 - 275	255/40R18 M+S	11A; 12A; 248; 52J; 57F; YAS; YBE				
		115 - 180	255/40R18 95	11A; 12A; 248; 57F; YAS; YBE				
		32.0 - 30.0	32.0 - 30.0	115 - 275		225/45R18 M+S	120; 52J	Allradantrieb; Heckantrieb; inkl. Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76O
				115 - 180		225/45R18 91	120; 5GG	
32.0 - 30.0	32.0 - 30.0	115 - 275	225/45R18 M+S	52J; 57E; 58W; YBE; YBG; YFB; YFC; YFD; YFE	Allradantrieb; Heckantrieb; inkl. Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A; 76O; 97K			
		115 - 180	225/45R18 91	57E; 58W; YBE; YBG; YFB; YFC; YFD; YFE				

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 1/2 x 18	31.0 - 28.0	115 - 275	225/40R18 M+S	52J; 57F; YFB	Allradantrieb; Heckantrieb; inkl. Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B; 76O; 97K
		115 - 180	225/40R18 91	57F; 5GG; YFB	
		115 - 275	235/40R18 M+S	52J; 57F; YFC	
		115 - 180	235/40R18 91	57F; 5GG; YFC	
		115 - 275	245/35R18 M+S	11A; 248; 52J; 57F; YFF	
		115 - 180	245/35R18 92	11A; 248; 57F; 5GM; YFF	
		115 - 275	245/40R18 M+S	11A; 248; 52J; 57F; YBG; YFI	
		115 - 180	245/40R18 93	11A; 248; 57F; YBG; YFI	
		115 - 275	255/35R18 M+S	11A; 248; 27H; 52J; 57F; 6AB; YFL	
		115 - 180	255/35R18 94	11A; 248; 27H; 57F; 6AB; YFL	
		115 - 275	255/40R18 M+S	11A; 248; 27H; 52J; 57F; YAS; YBE	
		115 - 180	255/40R18 95	11A; 248; 27H; 57F; YAS; YBE	
		29.0 - 28.0	29.0 - 28.0	115 - 275	
115 - 180	225/45R18 91			12O; 5GG	
115 - 275	235/40R18 M+S			12I; 52J	
115 - 180	235/40R18 91			12I; 5GG	
115 - 275	235/45R18 M+S			12A; 52J	
115 - 180	235/45R18 94			12A	
29.0 - 26.0	29.0 - 26.0	115 - 275	225/45R18 M+S	52J; 57E; 58W; YBE; YBG; YFB; YFC; YFD; YFE	Allradantrieb; Heckantrieb; inkl. Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A; 76O; 97K
		115 - 180	225/45R18 91	57E; 58W; YBE; YBG; YFB; YFC; YFD; YFE	
		115 - 275	235/40R18 M+S	52J; 57E; 6AB; PCC; YFF; YFG; YFH	
		115 - 180	235/40R18 91	57E; 6AB; PCC; YFF; YFG; YFH	
		115 - 275	235/45R18 M+S	52J; 57E; YAR; YAS; YDA; YFI; YFJ; YFK	
		115 - 180	235/45R18 94	57E; YAR; YAS; YDA; YFI; YFJ; YFK	

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 1/2 x 18	27.0 - 26.0	115 - 275	225/45R18 M+S	12I; 52J	Allradantrieb; Heckantrieb; inkl. Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76O
		115 - 180	225/45R18 91	12I; 5GG	
		115 - 275	235/40R18 M+S	11A; 12A; 248; 52J	
		115 - 180	235/40R18 91	11A; 12A; 248; 5GG	
		115 - 275	235/45R18 M+S	11A; 12A; 248; 52J	
		115 - 180	235/45R18 94	11A; 12A; 248	
	27.0 - 27.0	115 - 275	225/40R18 M+S	52J; 57F; YFB	Allradantrieb; Heckantrieb; inkl. Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B; 76O; 97K
		115 - 180	225/40R18 91	57F; 5GG; YFB	
		115 - 275	235/40R18 M+S	11A; 248; 52J; 57F; YFC	
		115 - 180	235/40R18 91	11A; 248; 57F; 5GG; YFC	
		115 - 275	245/35R18 M+S	11A; 248; 27H; 52J; 57F; YFF	
		115 - 180	245/35R18 92	11A; 248; 27H; 57F; 5GM; YFF	
115 - 275		245/40R18 M+S	11A; 248; 27H; 52J; 57F; YBG; YFI		
115 - 180		245/40R18 93	11A; 248; 27H; 57F; YBG; YFI		
115 - 275		255/35R18 M+S	11A; 248; 27H; 52J; 57F; 6AB; YFL		
115 - 180		255/35R18 94	11A; 248; 27H; 57F; 6AB; YFL		
115 - 275	255/40R18 M+S	11A; 248; 27H; 52J; 57F; YAS; YBE			
115 - 180	255/40R18 95	11A; 248; 27H; 57F; YAS; YBE			

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 1/2 x 18	26.0 - 25.0	115 - 275	225/40R18 M+S	52J; 57F; YFB	Allradantrieb; Heckantrieb; inkl. Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B; 76O; 97K
		115 - 180	225/40R18 91	57F; 5GG; YFB	
		115 - 275	235/40R18 M+S	11A; 248; 52J; 57F; YFC	
		115 - 180	235/40R18 91	11A; 248; 57F; 5GG; YFC	
		115 - 275	245/35R18 M+S	11A; 248; 27H; 52J; 57F; YFF	
		115 - 180	245/35R18 92	11A; 248; 27H; 57F; 5GM; YFF	
		115 - 275	245/40R18 M+S	11A; 248; 27H; 52J; 57F; YBG; YFI	
		115 - 180	245/40R18 93	11A; 248; 27H; 57F; YBG; YFI	
		115 - 275	255/35R18 M+S	11A; 24M; 27H; 52J; 57F; 6AB; YFL	
		115 - 180	255/35R18 94	11A; 24M; 27H; 57F; 6AB; YFL	
		115 - 275	255/40R18 M+S	11A; 24M; 27H; 52J; 57F; YAS; YBE	
		115 - 180	255/40R18 95	11A; 24M; 27H; 57F; YAS; YBE	
		25.0 - 25.0	115 - 275	225/45R18 M+S	
	115 - 180		225/45R18 91	12I; 5GG	
	115 - 275		235/40R18 M+S	11A; 12A; 248; 52J	
	115 - 180		235/40R18 91	11A; 12A; 248; 5GG	
	115 - 275		235/45R18 M+S	11A; 12A; 248; 52J	
	115 - 180		235/45R18 94	11A; 12A; 248	
	115 - 275		245/40R18 M+S	11A; 12A; 248; 26P; 27H; 52J	
	115 - 180	245/40R18 93	11A; 12A; 248; 26P; 27H		

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein	
8 1/2 x 18	25.0 - 25.0	115 - 275	225/45R18 M+S	52J; 57E; 58W; YBE; YBG; YFB; YFC; YFD; YFE	Allradantrieb; Heckantrieb; inkl. Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A; 76O; 97K	
		115 - 180	225/45R18 91	57E; 58W; YBE; YBG; YFB; YFC; YFD; YFE		
		115 - 275	235/40R18 M+S	52J; 57E; 6AB; PCC; YFF; YFG; YFH		
		115 - 180	235/40R18 91	57E; 6AB; PCC; YFF; YFG; YFH		
		115 - 275	235/45R18 M+S	52J; 57E; YAR; YAS; YDA; YFI; YFJ; YFK		
		115 - 180	235/45R18 94	57E; YAR; YAS; YDA; YFI; YFJ; YFK		
		115 - 275	245/40R18 M+S	11A; 26P; 52J; 57E; 688; 6AD; YFL; YFM		
		115 - 180	245/40R18 93	11A; 26P; 57E; 688; 6AD; YFL; YFM		
	24.0 - 24.0	115 - 275	225/45R18 M+S	11A; 248; 52J		Allradantrieb; Heckantrieb; inkl. Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		115 - 180	225/45R18 91	11A; 248; 5GG		
		115 - 275	235/40R18 M+S	11A; 248; 26P; 27H; 52J		
		115 - 180	235/40R18 91	11A; 248; 26P; 27H; 5GG		
		115 - 275	235/45R18 M+S	11A; 248; 52J		
		115 - 180	235/45R18 94	11A; 248		
		115 - 275	245/40R18 M+S	11A; 248; 26P; 27H; 52J		
115 - 180	245/40R18 93	11A; 248; 26P; 27H				

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 1/2 x 18	24.0 - 24.0	115 - 275	225/40R18 M+S	11A; 248; 52J; 57F; YFB	Allradantrieb; Heckantrieb; inkl. Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B; 76O; 97K
		115 - 180	225/40R18 91	11A; 248; 57F; 5GG; YFB	
		115 - 275	235/40R18 M+S	11A; 248; 27H; 52J; 57F; YFC	
		115 - 180	235/40R18 91	11A; 248; 27H; 57F; 5GG; YFC	
		115 - 275	245/35R18 M+S	11A; 248; 27H; 52J; 57F; YFF	
		115 - 180	245/35R18 92	11A; 248; 27H; 57F; 5GM; YFF	
		115 - 275	245/40R18 M+S	11A; 248; 27H; 52J; 57F; YBG; YFI	
		115 - 180	245/40R18 93	11A; 248; 27H; 57F; YBG; YFI	
		115 - 275	255/35R18 M+S	11A; 244; 247; 27H; 52J; 57F; 6AB; YFL	
		115 - 180	255/35R18 94	11A; 244; 247; 27H; 57F; 6AB; YFL	
		115 - 275	255/40R18 M+S	11A; 244; 247; 27H; 52J; 57F; YAS; YBE	
		115 - 180	255/40R18 95	11A; 244; 247; 27H; 57F; YAS; YBE	
		24.0 - 24.0	115 - 275	225/45R18 M+S	
	115 - 180		225/45R18 91	57E; 58W; YBE; YBG; YFB; YFC; YFD; YFE	
	115 - 275		235/40R18 M+S	11A; 26P; 52J; 57E; 6AB; PCC; YFF; YFG; YFH	
	115 - 180		235/40R18 91	11A; 26P; 57E; 6AB; PCC; YFF; YFG; YFH	
	115 - 275		235/45R18 M+S	52J; 57E; YAR; YAS; YDA; YFI; YFJ; YFK	
	115 - 180		235/45R18 94	57E; YAR; YAS; YDA; YFI; YFJ; YFK	
	115 - 275		245/40R18 M+S	11A; 26P; 52J; 57E; 688; 6AD; YFL; YFM	
	115 - 180	245/40R18 93	11A; 26P; 57E; 688; 6AD; YFL; YFM		

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 1/2 x 18	23.0 - 23.0	115 - 275	225/45R18 M+S	11A; 248; 52J	Allradantrieb; Heckantrieb; inkl. Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		115 - 180	225/45R18 91	11A; 248; 5GG	
		115 - 275	235/40R18 M+S	11A; 248; 26P; 27H; 52J	
		115 - 180	235/40R18 91	11A; 248; 26P; 27H; 5GG	
		115 - 275	235/45R18 M+S	11A; 248; 26P; 27H; 52J	
		115 - 180	235/45R18 94	11A; 248; 26P; 27H	
		115 - 275	245/40R18 M+S	11A; 246; 24M; 26P; 27H; 52J	
		115 - 180	245/40R18 93	11A; 246; 24M; 26P; 27H	
	23.0 - 22.0	115 - 275	225/40R18 M+S	11A; 248; 52J; 57F; YFB	Allradantrieb; Heckantrieb; inkl. Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B; 76O; 97K
		115 - 180	225/40R18 91	11A; 248; 57F; 5GG; YFB	
		115 - 275	235/40R18 M+S	11A; 248; 27H; 52J; 57F; YFC	
		115 - 180	235/40R18 91	11A; 248; 27H; 57F; 5GG; YFC	
		115 - 275	245/35R18 M+S	11A; 24M; 27H; 52J; 57F; YFF	
		115 - 180	245/35R18 92	11A; 24M; 27H; 57F; 5GM; YFF	
		115 - 275	245/40R18 M+S	11A; 24M; 27H; 52J; 57F; YBG; YFI	
115 - 180		245/40R18 93	11A; 24M; 27H; 57F; YBG; YFI		
115 - 275		255/35R18 M+S	11A; 244; 247; 27F; 52J; 57F; 6AB; YFL		
115 - 180		255/35R18 94	11A; 244; 247; 27F; 57F; 6AB; YFL		
115 - 275		255/40R18 M+S	11A; 244; 247; 27F; 52J; 57F; YAS; YBE		
115 - 180		255/40R18 95	11A; 244; 247; 27F; 57F; YAS; YBE		

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein	
8 1/2 x 18	23.0 - 23.0	115 - 275	225/45R18 M+S	52J; 57E; 58W; YBE; YBG; YFB; YFC; YFD; YFE	Allradantrieb; Heckantrieb; inkl. Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A; 76O; 97K	
		115 - 180	225/45R18 91	57E; 58W; YBE; YBG; YFB; YFC; YFD; YFE		
		115 - 275	235/40R18 M+S	11A; 26P; 52J; 57E; 6AB; PCC; YFF; YFG; YFH		
		115 - 180	235/40R18 91	11A; 26P; 57E; 6AB; PCC; YFF; YFG; YFH		
		115 - 275	235/45R18 M+S	11A; 26P; 52J; 57E; YAR; YAS; YDA; YFI; YFJ; YFK		
		115 - 180	235/45R18 94	11A; 26P; 57E; YAR; YAS; YDA; YFI; YFJ; YFK		
		115 - 275	245/40R18 M+S	11A; 246; 26P; 52J; 57E; 688; 6AD; YFL; YFM		
		115 - 180	245/40R18 93	11A; 246; 26P; 57E; 688; 6AD; YFL; YFM		
	22.0 - 22.0	115 - 275	225/45R18 M+S	11A; 248; 52J		Allradantrieb; Heckantrieb; inkl. Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		115 - 180	225/45R18 91	11A; 248; 5GG		
		115 - 275	235/40R18 M+S	11A; 248; 26P; 27H; 52J		
		115 - 180	235/40R18 91	11A; 248; 26P; 27H; 5GG		
		115 - 275	235/45R18 M+S	11A; 248; 26P; 27H; 52J		
		115 - 180	235/45R18 94	11A; 248; 26P; 27H		
		115 - 275	245/40R18 M+S	11A; 246; 24M; 26P; 27H; 52J		
115 - 180	245/40R18 93	11A; 246; 24M; 26P; 27H				
115 - 275	255/40R18 M+S	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27F; 52J				
115 - 180	255/40R18 95	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27F				

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 1/2 x 18	22.0 - 22.0	115 - 275	225/45R18 M+S	52J; 57E; 58W; YBE; YBG; YFB; YFC; YFD; YFE	Allradantrieb; Heckantrieb; inkl. Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A; 76O; 97K
		115 - 180	225/45R18 91	57E; 58W; YBE; YBG; YFB; YFC; YFD; YFE	
		115 - 275	235/40R18 M+S	11A; 26P; 52J; 57E; 6AB; PCC; YFF; YFG; YFH	
		115 - 180	235/40R18 91	11A; 26P; 57E; 6AB; PCC; YFF; YFG; YFH	
		115 - 275	235/45R18 M+S	11A; 26P; 52J; 57E; YAR; YAS; YDA; YFI; YFJ; YFK	
		115 - 180	235/45R18 94	11A; 26P; 57E; YAR; YAS; YDA; YFI; YFJ; YFK	
		115 - 275	245/40R18 M+S	11A; 246; 26P; 52J; 57E; 688; 6AD; YFL; YFM	
		115 - 180	245/40R18 93	11A; 246; 26P; 57E; 688; 6AD; YFL; YFM	
		115 - 275	255/40R18 M+S	11A; 24J; 26B; 26N; 52J; 57E; 68C; CEG; YFN; YFO	
		115 - 180	255/40R18 95	11A; 24J; 26B; 26N; 57E; 68C; CEG; YFN; YFO	
	21.0 - 21.0	115 - 275	225/45R18 M+S	11A; 248; 52J	Allradantrieb; Heckantrieb; inkl. Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		115 - 180	225/45R18 91	11A; 248; 5GG	
		115 - 275	235/40R18 M+S	11A; 248; 26P; 27H; 52J	
		115 - 180	235/40R18 91	11A; 248; 26P; 27H; 5GG	
		115 - 275	235/45R18 M+S	11A; 248; 26P; 27H; 52J	
		115 - 180	235/45R18 94	11A; 248; 26P; 27H	
		115 - 275	245/40R18 M+S	11A; 244; 247; 24J; 26N; 26P; 27H; 52J	
		115 - 180	245/40R18 93	11A; 244; 247; 24J; 26N; 26P; 27H	
		115 - 275	255/40R18 M+S	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27F; 52J	
		115 - 180	255/40R18 95	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27F	

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 1/2 x 18	21.0 - 21.0	115 - 275	225/40R18 M+S	11A; 248; 52J; 57F; YFB	Allradantrieb; Heckantrieb; inkl. Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B; 76O; 97K
		115 - 180	225/40R18 91	11A; 248; 57F; 5GG; YFB	
		115 - 275	235/40R18 M+S	11A; 248; 27H; 52J; 57F; YFC	
		115 - 180	235/40R18 91	11A; 248; 27H; 57F; 5GG; YFC	
		115 - 275	245/35R18 M+S	11A; 244; 247; 27H; 52J; 57F; YFF	
		115 - 180	245/35R18 92	11A; 244; 247; 27H; 57F; 5GM; YFF	
		115 - 275	245/40R18 M+S	11A; 244; 247; 27H; 52J; 57F; YBG; YFI	
		115 - 180	245/40R18 93	11A; 244; 247; 27H; 57F; YBG; YFI	
		115 - 275	255/35R18 M+S	11A; 244; 247; 27F; 52J; 57F; 6AB; YFL	
		115 - 180	255/35R18 94	11A; 244; 247; 27F; 57F; 6AB; YFL	
		115 - 275	255/40R18 M+S	11A; 244; 247; 27F; 52J; 57F; YAS; YBE	
		115 - 180	255/40R18 95	11A; 244; 247; 27F; 57F; YAS; YBE	
		21.0 - 21.0	115 - 275	225/45R18 M+S	
	115 - 180		225/45R18 91	57E; 58W; YBE; YBG; YFB; YFC; YFD; YFE	
	115 - 275		235/40R18 M+S	11A; 26P; 52J; 57E; 6AB; PCC; YFF; YFG; YFH	
	115 - 180		235/40R18 91	11A; 26P; 57E; 6AB; PCC; YFF; YFG; YFH	
	115 - 275		235/45R18 M+S	11A; 26P; 52J; 57E; YAR; YAS; YDA; YFI; YFJ; YFK	
	115 - 180		235/45R18 94	11A; 26P; 57E; YAR; YAS; YDA; YFI; YFJ; YFK	
	115 - 275		245/40R18 M+S	11A; 24J; 26N; 26P; 52J; 57E; 688; 6AD; YFL; YFM	
	115 - 180	245/40R18 93	11A; 24J; 26N; 26P; 57E; 688; 6AD; YFL; YFM		
115 - 275	255/40R18 M+S	11A; 24J; 26B; 26N; 52J; 57E; 68C; CEG; YFN; YFO			
115 - 180	255/40R18 95	11A; 24J; 26B; 26N; 57E; 68C; CEG; YFN; YFO			

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 1/2 x 18	20.0 - 20.0	115 - 275	225/45R18 M+S	11A; 248; 26P; 27H; 52J	Allradantrieb; Heckantrieb; inkl. Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		115 - 180	225/45R18 91	11A; 248; 26P; 27H; 5GG	
		115 - 275	235/40R18 M+S	11A; 248; 26P; 27H; 52J	
		115 - 180	235/40R18 91	11A; 248; 26P; 27H; 5GG	
		115 - 275	235/45R18 M+S	11A; 248; 26P; 27H; 52J	
		115 - 180	235/45R18 94	11A; 248; 26P; 27H	
		115 - 275	245/40R18 M+S	11A; 244; 247; 24J; 26N; 26P; 27H; 52J	
		115 - 180	245/40R18 93	11A; 244; 247; 24J; 26N; 26P; 27H	
		115 - 275	255/40R18 M+S	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27F; 52J	
		115 - 180	255/40R18 95	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27F	
	20.0 - 20.0	115 - 275	225/40R18 M+S	11A; 248; 27H; 52J; 57F; YFB	Allradantrieb; Heckantrieb; inkl. Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B; 76O; 97K
		115 - 180	225/40R18 91	11A; 248; 27H; 57F; 5GG; YFB	
		115 - 275	235/40R18 M+S	11A; 248; 27H; 52J; 57F; YFC	
		115 - 180	235/40R18 91	11A; 248; 27H; 57F; 5GG; YFC	
		115 - 275	245/35R18 M+S	11A; 244; 247; 27H; 52J; 57F; YFF	
		115 - 180	245/35R18 92	11A; 244; 247; 27H; 57F; 5GM; YFF	
		115 - 275	245/40R18 M+S	11A; 244; 247; 27H; 52J; 57F; YBG; YFI	
		115 - 180	245/40R18 93	11A; 244; 247; 27H; 57F; YBG; YFI	
		115 - 275	255/35R18 M+S	11A; 244; 247; 27F; 52J; 57F; 6AB; YFL	
		115 - 180	255/35R18 94	11A; 244; 247; 27F; 57F; 6AB; YFL	
115 - 275	255/40R18 M+S	11A; 244; 247; 27F; 52J; 57F; YAS; YBE			
115 - 180	255/40R18 95	11A; 244; 247; 27F; 57F; YAS; YBE			

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 1/2 x 18	20.0 - 20.0	115 - 275	225/45R18 M+S	11A; 26P; 52J; 57E; 58W; YBE; YBG; YFB; YFC; YFD; YFE	Allradantrieb; Heckantrieb; inkl. Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A; 76O; 97K
		115 - 180	225/45R18 91	11A; 26P; 57E; 58W; YBE; YBG; YFB; YFC; YFD; YFE	
		115 - 275	235/40R18 M+S	11A; 26P; 52J; 57E; 6AB; PCC; YFF; YFG; YFH	
		115 - 180	235/40R18 91	11A; 26P; 57E; 6AB; PCC; YFF; YFG; YFH	
		115 - 275	235/45R18 M+S	11A; 26P; 52J; 57E; YAR; YAS; YDA; YFI; YFJ; YFK	
		115 - 180	235/45R18 94	11A; 26P; 57E; YAR; YAS; YDA; YFI; YFJ; YFK	
		115 - 275	245/40R18 M+S	11A; 24J; 26N; 26P; 52J; 57E; 688; 6AD; YFL; YFM	
		115 - 180	245/40R18 93	11A; 24J; 26N; 26P; 57E; 688; 6AD; YFL; YFM	
		115 - 275	255/40R18 M+S	11A; 24J; 26B; 26N; 52J; 57E; 68C; CEG; YFN; YFO	
		115 - 180	255/40R18 95	11A; 24J; 26B; 26N; 57E; 68C; CEG; YFN; YFO	
	19.0 - 19.0	115 - 275	225/45R18 M+S	11A; 248; 26P; 27H; 52J	Allradantrieb; Heckantrieb; inkl. Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		115 - 180	225/45R18 91	11A; 248; 26P; 27H; 5GG	
		115 - 275	235/40R18 M+S	11A; 246; 24M; 26P; 27H; 52J	
		115 - 180	235/40R18 91	11A; 246; 24M; 26P; 27H; 5GG	
		115 - 275	235/45R18 M+S	11A; 246; 24M; 26P; 27H; 52J	
		115 - 180	235/45R18 94	11A; 246; 24M; 26P; 27H	
		115 - 275	245/40R18 M+S	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27F; 52J	
		115 - 180	245/40R18 93	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27F	
		115 - 275	255/40R18 M+S	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27F; 52J	
		115 - 180	255/40R18 95	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27F	

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 1/2 x 18	19.0 - 18.0	115 - 275	225/40R18 M+S	11A; 248; 27H; 52J; 57F; YFB	Allradantrieb; Heckantrieb; inkl. Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B; 76O; 97K
		115 - 180	225/40R18 91	11A; 248; 27H; 57F; 5GG; YFB	
		115 - 275	235/40R18 M+S	11A; 24M; 27H; 52J; 57F; YFC	
		115 - 180	235/40R18 91	11A; 24M; 27H; 57F; 5GG; YFC	
		115 - 275	245/35R18 M+S	11A; 244; 247; 27F; 52J; 57F; YFF	
		115 - 180	245/35R18 92	11A; 244; 247; 27F; 57F; 5GM; YFF	
		115 - 275	245/40R18 M+S	11A; 244; 247; 27F; 52J; 57F; YBG; YFI	
		115 - 180	245/40R18 93	11A; 244; 247; 27F; 57F; YBG; YFI	
		115 - 275	255/35R18 M+S	11A; 244; 247; 27F; 52J; 57F; 6AB; YFL	
		115 - 180	255/35R18 94	11A; 244; 247; 27F; 57F; 6AB; YFL	
		115 - 275	255/40R18 M+S	11A; 244; 247; 27F; 52J; 57F; YAS; YBE	
		115 - 180	255/40R18 95	11A; 244; 247; 27F; 57F; YAS; YBE	
		19.0 - 19.0	115 - 275	225/45R18 M+S	
	115 - 180		225/45R18 91	11A; 26P; 57E; 58W; YBE; YBG; YFB; YFC; YFD; YFE	
	115 - 275		235/40R18 M+S	11A; 246; 26P; 52J; 57E; 6AB; PCC; YFF; YFG; YFH	
	115 - 180		235/40R18 91	11A; 246; 26P; 57E; 6AB; PCC; YFF; YFG; YFH	
	115 - 275		235/45R18 M+S	11A; 246; 26P; 52J; 57E; YAR; YAS; YDA; YFI; YFJ; YFK	
	115 - 180		235/45R18 94	11A; 246; 26P; 57E; YAR; YAS; YDA; YFI; YFJ; YFK	
	115 - 275		245/40R18 M+S	11A; 24J; 26B; 26N; 52J; 57E; 688; 6AD; YFL; YFM	
	115 - 180	245/40R18 93	11A; 24J; 26B; 26N; 57E; 688; 6AD; YFL; YFM		
115 - 275	255/40R18 M+S	11A; 24J; 26B; 26N; 52J; 57E; 68C; CEG; YFN; YFO			
115 - 180	255/40R18 95	11A; 24J; 26B; 26N; 57E; 68C; CEG; YFN; YFO			

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 1/2 x 18	18.0 - 18.0	115 - 275	225/45R18 M+S	11A; 248; 26P; 27H; 52J	Allradantrieb; Heckantrieb; inkl. Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		115 - 180	225/45R18 91	11A; 248; 26P; 27H; 5GG	
		115 - 275	235/40R18 M+S	11A; 246; 24M; 26N; 26P; 27H; 52J	
		115 - 180	235/40R18 91	11A; 246; 24M; 26N; 26P; 27H; 5GG	
		115 - 275	235/45R18 M+S	11A; 246; 24M; 26P; 27H; 52J	
		115 - 180	235/45R18 94	11A; 246; 24M; 26P; 27H	
		115 - 275	245/40R18 M+S	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27F; 52J	
		115 - 180	245/40R18 93	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27F	
		115 - 275	255/40R18 M+S	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27F; 52J	
		115 - 180	255/40R18 95	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27F	
	18.0 - 18.0	115 - 275	225/45R18 M+S	11A; 26P; 52J; 57E; 58W; YBE; YBG; YFB; YFC; YFD; YFE	Allradantrieb; Heckantrieb; inkl. Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A; 76O; 97K
		115 - 180	225/45R18 91	11A; 26P; 57E; 58W; YBE; YBG; YFB; YFC; YFD; YFE	
		115 - 275	235/40R18 M+S	11A; 246; 26N; 26P; 52J; 57E; 6AB; PCC; YFF; YFG; YFH	
		115 - 180	235/40R18 91	11A; 246; 26N; 26P; 57E; 6AB; PCC; YFF; YFG; YFH	
		115 - 275	235/45R18 M+S	11A; 246; 26P; 52J; 57E; YAR; YAS; YDA; YFI; YFJ; YFK	
		115 - 180	235/45R18 94	11A; 246; 26P; 57E; YAR; YAS; YDA; YFI; YFJ; YFK	
		115 - 275	245/40R18 M+S	11A; 24J; 26B; 26N; 52J; 57E; 688; 6AD; YFL; YFM	
		115 - 180	245/40R18 93	11A; 24J; 26B; 26N; 57E; 688; 6AD; YFL; YFM	
		115 - 275	255/40R18 M+S	11A; 24J; 26B; 26N; 52J; 57E; 68C; CEG; YFN; YFO	
		115 - 180	255/40R18 95	11A; 24J; 26B; 26N; 57E; 68C; CEG; YFN; YFO	

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 1/2 x 18	17.0 - 17.0	115 - 275	225/45R18 M+S	11A; 248; 26P; 27H; 52J	Allradantrieb; Heckantrieb; inkl. Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		115 - 180	225/45R18 91	11A; 248; 26P; 27H; 5GG	
		115 - 275	235/40R18 M+S	11A; 244; 247; 24J; 26N; 26P; 27H; 52J	
		115 - 180	235/40R18 91	11A; 244; 247; 24J; 26N; 26P; 27H; 5GG	
		115 - 275	235/45R18 M+S	11A; 244; 247; 24J; 26N; 26P; 27H; 52J	
		115 - 180	235/45R18 94	11A; 244; 247; 24J; 26N; 26P; 27H	
		115 - 275	245/40R18 M+S	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27F; 52J	
		115 - 180	245/40R18 93	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27F	
		115 - 275	255/40R18 M+S	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27F; 52J	
		115 - 180	255/40R18 95	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27F	
	17.0 - 17.0	115 - 275	225/40R18 M+S	11A; 248; 27H; 52J; 57F; YFB	Allradantrieb; Heckantrieb; inkl. Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B; 76O; 97K
		115 - 180	225/40R18 91	11A; 248; 27H; 57F; 5GG; YFB	
		115 - 275	235/40R18 M+S	11A; 244; 247; 27H; 52J; 57F; YFC	
		115 - 180	235/40R18 91	11A; 244; 247; 27H; 57F; 5GG; YFC	
		115 - 275	245/35R18 M+S	11A; 244; 247; 27F; 52J; 57F; YFF	
		115 - 180	245/35R18 92	11A; 244; 247; 27F; 57F; 5GM; YFF	
		115 - 275	245/40R18 M+S	11A; 244; 247; 27F; 52J; 57F; YBG; YFI	
		115 - 180	245/40R18 93	11A; 244; 247; 27F; 57F; YBG; YFI	
		115 - 275	255/35R18 M+S	11A; 244; 247; 27F; 52J; 57F; 6AB; YFL	
		115 - 180	255/35R18 94	11A; 244; 247; 27F; 57F; 6AB; YFL	
115 - 275	255/40R18 M+S	11A; 244; 247; 27F; 52J; 57F; YAS; YBE			
115 - 180	255/40R18 95	11A; 244; 247; 27F; 57F; YAS; YBE			

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 1/2 x 18	17.0 - 17.0	115 - 275	225/45R18 M+S	11A; 26P; 52J; 57E; 58W; YBE; YBG; YFB; YFC; YFD; YFE	Allradantrieb; Heckantrieb; inkl. Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A; 76O; 97K
		115 - 180	225/45R18 91	11A; 26P; 57E; 58W; YBE; YBG; YFB; YFC; YFD; YFE	
		115 - 275	235/40R18 M+S	11A; 24J; 26N; 26P; 52J; 57E; 6AB; PCC; YFF; YFG; YFH	
		115 - 180	235/40R18 91	11A; 24J; 26N; 26P; 57E; 6AB; PCC; YFF; YFG; YFH	
		115 - 275	235/45R18 M+S	11A; 24J; 26N; 26P; 52J; 57E; YAR; YAS; YDA; YFI; YFJ; YFK	
		115 - 180	235/45R18 94	11A; 24J; 26N; 26P; 57E; YAR; YAS; YDA; YFI; YFJ; YFK	
		115 - 275	245/40R18 M+S	11A; 24J; 26B; 26N; 52J; 57E; 688; 6AD; YFL; YFM	
		115 - 180	245/40R18 93	11A; 24J; 26B; 26N; 57E; 688; 6AD; YFL; YFM	
		115 - 275	255/40R18 M+S	11A; 24J; 26B; 26J; 52J; 57E; 68C; CEG; YFN; YFO	
		115 - 180	255/40R18 95	11A; 24J; 26B; 26J; 57E; 68C; CEG; YFN; YFO	
	16.0 - 16.0	115 - 275	225/45R18 M+S	11A; 246; 24M; 26P; 27H; 52J	Allradantrieb; Heckantrieb; inkl. Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		115 - 180	225/45R18 91	11A; 246; 24M; 26P; 27H; 5GG	
		115 - 275	235/40R18 M+S	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27F; 52J	
		115 - 180	235/40R18 91	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27F; 5GG	
		115 - 275	235/45R18 M+S	11A; 244; 247; 24J; 26N; 26P; 27H; 52J	
		115 - 180	235/45R18 94	11A; 244; 247; 24J; 26N; 26P; 27H	
		115 - 275	245/40R18 M+S	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27F; 52J	
		115 - 180	245/40R18 93	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27F	
		115 - 275	255/40R18 M+S	11A; 242; 245; 24D; 26B; 26J; 27F; 52J	
115 - 180	255/40R18 95	11A; 242; 245; 24D; 26B; 26J; 27F			

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 1/2 x 18	16.0 - 15.0	115 - 275	225/40R18 M+S	11A; 24M; 27H; 52J; 57F; YFB	Allradantrieb; Heckantrieb; inkl. Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B; 76O; 97K
		115 - 180	225/40R18 91	11A; 24M; 27H; 57F; 5GG; YFB	
		115 - 275	235/40R18 M+S	11A; 244; 247; 27F; 52J; 57F; YFC	
		115 - 180	235/40R18 91	11A; 244; 247; 27F; 57F; 5GG; YFC	
		115 - 275	245/35R18 M+S	11A; 244; 247; 27F; 52J; 57F; YFF	
		115 - 180	245/35R18 92	11A; 244; 247; 27F; 57F; 5GM; YFF	
		115 - 275	245/40R18 M+S	11A; 244; 247; 27F; 52J; 57F; YBG; YFI	
		115 - 180	245/40R18 93	11A; 244; 247; 27F; 57F; YBG; YFI	
		115 - 275	255/35R18 M+S	11A; 24D; 27F; 52J; 57F; 6AB; YFL	
		115 - 180	255/35R18 94	11A; 24D; 27F; 57F; 6AB; YFL	
		115 - 275	255/40R18 M+S	11A; 24D; 27F; 52J; 57F; YAS; YBE	
		115 - 180	255/40R18 95	11A; 24D; 27F; 57F; YAS; YBE	
	16.0 - 16.0	115 - 275	225/45R18 M+S	11A; 246; 26P; 52J; 57E; 58W; YBE; YBG; YFB; YFC; YFD; YFE	Allradantrieb; Heckantrieb; inkl. Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A; 76O; 97K
		115 - 180	225/45R18 91	11A; 246; 26P; 57E; 58W; YBE; YBG; YFB; YFC; YFD; YFE	
		115 - 275	235/40R18 M+S	11A; 24J; 26B; 26N; 52J; 57E; 6AB; PCC; YFF; YFG; YFH	
		115 - 180	235/40R18 91	11A; 24J; 26B; 26N; 57E; 6AB; PCC; YFF; YFG; YFH	
		115 - 275	235/45R18 M+S	11A; 24J; 26N; 26P; 52J; 57E; YAR; YAS; YDA; YFI; YFJ; YFK	
		115 - 180	235/45R18 94	11A; 24J; 26N; 26P; 57E; YAR; YAS; YDA; YFI; YFJ; YFK	
		115 - 275	245/40R18 M+S	11A; 24J; 26B; 26N; 52J; 57E; 688; 6AD; YFL; YFM	
		115 - 180	245/40R18 93	11A; 24J; 26B; 26N; 57E; 688; 6AD; YFL; YFM	
115 - 275	255/40R18 M+S	11A; 242; 245; 26B; 26J; 52J; 57E; 68C; CEG; YFN; YFO			
115 - 180	255/40R18 95	11A; 242; 245; 26B; 26J; 57E; 68C; CEG; YFN; YFO			

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 1/2 x 18	15.0 - 15.0	115 - 275	225/45R18 M+S	11A; 246; 24M; 26P; 27H; 52J	Allradantrieb; Heckantrieb; inkl. Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		115 - 180	225/45R18 91	11A; 246; 24M; 26P; 27H; 5GG	
		115 - 275	235/40R18 M+S	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27F; 52J	
		115 - 180	235/40R18 91	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27F; 5GG	
		115 - 275	235/45R18 M+S	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27F; 52J	
		115 - 180	235/45R18 94	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27F	
		115 - 275	245/40R18 M+S	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27F; 52J	
		115 - 180	245/40R18 93	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27F	
		115 - 275	255/40R18 M+S	11A; 242; 245; 24D; 26B; 26J; 27F; 52J	
		115 - 180	255/40R18 95	11A; 242; 245; 24D; 26B; 26J; 27F	
	15.0 - 15.0	115 - 275	225/45R18 M+S	11A; 246; 26P; 52J; 57E; 58W; YBE; YBG; YFB; YFC; YFD; YFE	Allradantrieb; Heckantrieb; inkl. Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A; 76O; 97K
		115 - 180	225/45R18 91	11A; 246; 26P; 57E; 58W; YBE; YBG; YFB; YFC; YFD; YFE	
		115 - 275	235/40R18 M+S	11A; 24J; 26B; 26N; 52J; 57E; 6AB; PCC; YFF; YFG; YFH	
		115 - 180	235/40R18 91	11A; 24J; 26B; 26N; 57E; 6AB; PCC; YFF; YFG; YFH	
		115 - 275	235/45R18 M+S	11A; 24J; 26B; 26N; 52J; 57E; YAR; YAS; YDA; YFI; YFJ; YFK	
		115 - 180	235/45R18 94	11A; 24J; 26B; 26N; 57E; YAR; YAS; YDA; YFI; YFJ; YFK	
		115 - 275	245/40R18 M+S	11A; 24J; 26B; 26N; 52J; 57E; 688; 6AD; YFL; YFM	
		115 - 180	245/40R18 93	11A; 24J; 26B; 26N; 57E; 688; 6AD; YFL; YFM	
		115 - 275	255/40R18 M+S	11A; 242; 245; 26B; 26J; 52J; 57E; 68C; CEG; YFN; YFO	
		115 - 180	255/40R18 95	11A; 242; 245; 26B; 26J; 57E; 68C; CEG; YFN; YFO	

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 1/2 x 18	14.0 - 14.0	115 - 275	225/45R18 M+S	11A; 244; 247; 24J; 26N; 26P; 27H; 52J	Allradantrieb; Heckantrieb; inkl. Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		115 - 180	225/45R18 91	11A; 244; 247; 24J; 26N; 26P; 27H; 5GG	
		115 - 275	235/40R18 M+S	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27F; 52J	
		115 - 180	235/40R18 91	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27F; 5GG	
		115 - 275	235/45R18 M+S	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27F; 52J	
		115 - 180	235/45R18 94	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27F	
		115 - 275	245/40R18 M+S	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27F; 52J	
		115 - 180	245/40R18 93	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27F	
		115 - 275	255/40R18 M+S	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27F; 52J	
		115 - 180	255/40R18 95	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27F	
	14.0 - 14.0	115 - 275	225/40R18 M+S	11A; 244; 247; 27H; 52J; 57F; YFB	Allradantrieb; Heckantrieb; inkl. Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B; 76O; 97K
		115 - 180	225/40R18 91	11A; 244; 247; 27H; 57F; 5GG; YFB	
		115 - 275	235/40R18 M+S	11A; 244; 247; 27F; 52J; 57F; YFC	
		115 - 180	235/40R18 91	11A; 244; 247; 27F; 57F; 5GG; YFC	
		115 - 275	245/35R18 M+S	11A; 244; 247; 27F; 52J; 57F; YFF	
		115 - 180	245/35R18 92	11A; 244; 247; 27F; 57F; 5GM; YFF	
		115 - 275	245/40R18 M+S	11A; 244; 247; 27F; 52J; 57F; YBG; YFI	
		115 - 180	245/40R18 93	11A; 244; 247; 27F; 57F; YBG; YFI	
		115 - 275	255/35R18 M+S	11A; 24D; 27F; 52J; 57F; 6AB; YFL	
		115 - 180	255/35R18 94	11A; 24D; 27F; 57F; 6AB; YFL	
115 - 275	255/40R18 M+S	11A; 24D; 27F; 52J; 57F; YAS; YBE			
115 - 180	255/40R18 95	11A; 24D; 27F; 57F; YAS; YBE			

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein	
8 1/2 x 18	14.0 - 14.0	115 - 275	225/45R18 M+S	11A; 24J; 26N; 26P; 52J; 57E; 58W; YBE; YBG; YFB; YFC; YFD; YFE	Allradantrieb; Heckantrieb; inkl. Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A; 76O; 97K	
		115 - 180	225/45R18 91	11A; 24J; 26N; 26P; 57E; 58W; YBE; YBG; YFB; YFC; YFD; YFE		
		115 - 275	235/40R18 M+S	11A; 24J; 26B; 26N; 52J; 57E; 6AB; PCC; YFF; YFG; YFH		
		115 - 180	235/40R18 91	11A; 24J; 26B; 26N; 57E; 6AB; PCC; YFF; YFG; YFH		
		115 - 275	235/45R18 M+S	11A; 24J; 26B; 26N; 52J; 57E; YAR; YAS; YDA; YFI; YFJ; YFK		
		115 - 180	235/45R18 94	11A; 24J; 26B; 26N; 57E; YAR; YAS; YDA; YFI; YFJ; YFK		
		115 - 275	245/40R18 M+S	11A; 24J; 26B; 26N; 52J; 57E; 688; 6AD; YFL; YFM		
		115 - 180	245/40R18 93	11A; 24J; 26B; 26N; 57E; 688; 6AD; YFL; YFM		
		115 - 275	255/40R18 M+S	11A; 24C; 26B; 26J; 52J; 57E; 68C; CEG; YFN; YFO		
		115 - 180	255/40R18 95	11A; 24C; 26B; 26J; 57E; 68C; CEG; YFN; YFO		
	13.0 - 13.0	115 - 275	225/45R18 M+S	11A; 244; 247; 24J; 26N; 26P; 27H; 52J		Allradantrieb; Heckantrieb; inkl. Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		115 - 180	225/45R18 91	11A; 244; 247; 24J; 26N; 26P; 27H; 5GG		
		115 - 275	235/40R18 M+S	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27F; 52J		
		115 - 180	235/40R18 91	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27F; 5GG		
		115 - 275	235/45R18 M+S	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27F; 52J		
		115 - 180	235/45R18 94	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27F		
		115 - 275	245/40R18 M+S	11A; 242; 245; 24D; 26B; 26J; 27F; 52J		
		115 - 180	245/40R18 93	11A; 242; 245; 24D; 26B; 26J; 27F		
		115 - 275	255/40R18 M+S	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27F; 52J		
115 - 180		255/40R18 95	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27F			

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 1/2 x 18	13.0 - 13.0	115 - 275	225/40R18 M+S	11A; 244; 247; 27H; 52J; 57F; YFB	Allradantrieb; Heckantrieb; inkl. Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B; 76O; 97K
		115 - 180	225/40R18 91	11A; 244; 247; 27H; 57F; 5GG; YFB	
		115 - 275	235/40R18 M+S	11A; 244; 247; 27F; 52J; 57F; YFC	
		115 - 180	235/40R18 91	11A; 244; 247; 27F; 57F; 5GG; YFC	
		115 - 275	245/35R18 M+S	11A; 24D; 27F; 52J; 57F; YFF	
		115 - 180	245/35R18 92	11A; 24D; 27F; 57F; 5GM; YFF	
		115 - 275	245/40R18 M+S	11A; 24D; 27F; 52J; 57F; YBG; YFI	
		115 - 180	245/40R18 93	11A; 24D; 27F; 57F; YBG; YFI	
		115 - 275	255/35R18 M+S	11A; 24D; 27F; 52J; 57F; 6AB; YFL	
		115 - 180	255/35R18 94	11A; 24D; 27F; 57F; 6AB; YFL	
		115 - 275	255/40R18 M+S	11A; 24D; 27F; 52J; 57F; YAS; YBE	
		115 - 180	255/40R18 95	11A; 24D; 27F; 57F; YAS; YBE	
	13.0 - 13.0	115 - 275	225/45R18 M+S	11A; 24J; 26N; 26P; 52J; 57E; 58W; YBE; YBG; YFB; YFC; YFD; YFE	Allradantrieb; Heckantrieb; inkl. Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A; 76O; 97K
		115 - 180	225/45R18 91	11A; 24J; 26N; 26P; 57E; 58W; YBE; YBG; YFB; YFC; YFD; YFE	
		115 - 275	235/40R18 M+S	11A; 24J; 26B; 26N; 52J; 57E; 6AB; PCC; YFF; YFG; YFH	
		115 - 180	235/40R18 91	11A; 24J; 26B; 26N; 57E; 6AB; PCC; YFF; YFG; YFH	
		115 - 275	235/45R18 M+S	11A; 24J; 26B; 26N; 52J; 57E; YAR; YAS; YDA; YFI; YFJ; YFK	
		115 - 180	235/45R18 94	11A; 24J; 26B; 26N; 57E; YAR; YAS; YDA; YFI; YFJ; YFK	
		115 - 275	245/40R18 M+S	11A; 242; 245; 26B; 26J; 52J; 57E; 688; 6AD; YFL; YFM	
		115 - 180	245/40R18 93	11A; 242; 245; 26B; 26J; 57E; 688; 6AD; YFL; YFM	
115 - 275	255/40R18 M+S	11A; 24C; 26B; 26J; 52J; 57E; 68C; CEG; YFN; YFO			
115 - 180	255/40R18 95	11A; 24C; 26B; 26J; 57E; 68C; CEG; YFN; YFO			

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 1/2 x 18	12.0 - 12.0	115 - 275	225/45R18 M+S	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27F; 52J	Allradantrieb; Heckantrieb; inkl. Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		115 - 180	225/45R18 91	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27F; 5GG	
		115 - 275	235/40R18 M+S	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27F; 52J	
		115 - 180	235/40R18 91	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27F; 5GG	
		115 - 275	235/45R18 M+S	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27F; 52J	
		115 - 180	235/45R18 94	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27F	
		115 - 275	245/40R18 M+S	11A; 242; 245; 24D; 26B; 26J; 27F; 52J	
		115 - 180	245/40R18 93	11A; 242; 245; 24D; 26B; 26J; 27F	
		115 - 275	255/40R18 M+S	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27F; 52J	
		115 - 180	255/40R18 95	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27F	
	12.0 - 10.0	115 - 275	225/40R18 M+S	11A; 244; 247; 27F; 52J; 57F; YFB	Allradantrieb; Heckantrieb; inkl. Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B; 76O; 97K
		115 - 180	225/40R18 91	11A; 244; 247; 27F; 57F; 5GG; YFB	
		115 - 275	235/40R18 M+S	11A; 244; 247; 27F; 52J; 57F; YFC	
		115 - 180	235/40R18 91	11A; 244; 247; 27F; 57F; 5GG; YFC	
		115 - 275	245/35R18 M+S	11A; 24D; 27F; 52J; 57F; YFF	
		115 - 180	245/35R18 92	11A; 24D; 27F; 57F; 5GM; YFF	
		115 - 275	245/40R18 M+S	11A; 24D; 27F; 52J; 57F; YBG; YFI	
		115 - 180	245/40R18 93	11A; 24D; 27F; 57F; YBG; YFI	
		115 - 275	255/35R18 M+S	11A; 24D; 27F; 52J; 57F; 6AB; YFL	
		115 - 180	255/35R18 94	11A; 24D; 27F; 57F; 6AB; YFL	
115 - 275	255/40R18 M+S	11A; 24D; 27F; 52J; 57F; YAS; YBE			
115 - 180	255/40R18 95	11A; 24D; 27F; 57F; YAS; YBE			

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein	
8 1/2 x 18	12.0 - 12.0	115 - 275	225/45R18 M+S	11A; 24J; 26B; 26N; 52J; 57E; 58W; YBE; YBG; YFB; YFC; YFD; YFE	Allradantrieb; Heckantrieb; inkl. Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A; 76O; 97K	
		115 - 180	225/45R18 91	11A; 24J; 26B; 26N; 57E; 58W; YBE; YBG; YFB; YFC; YFD; YFE		
		115 - 275	235/40R18 M+S	11A; 24J; 26B; 26N; 52J; 57E; 6AB; PCC; YFF; YFG; YFH		
		115 - 180	235/40R18 91	11A; 24J; 26B; 26N; 57E; 6AB; PCC; YFF; YFG; YFH		
		115 - 275	235/45R18 M+S	11A; 24J; 26B; 26N; 52J; 57E; YAR; YAS; YDA; YFI; YFJ; YFK		
		115 - 180	235/45R18 94	11A; 24J; 26B; 26N; 57E; YAR; YAS; YDA; YFI; YFJ; YFK		
		115 - 275	245/40R18 M+S	11A; 242; 245; 26B; 26J; 52J; 57E; 688; 6AD; YFL; YFM		
		115 - 180	245/40R18 93	11A; 242; 245; 26B; 26J; 57E; 688; 6AD; YFL; YFM		
		115 - 275	255/40R18 M+S	11A; 24C; 26B; 26J; 52J; 57E; 68C; CEG; YFN; YFO		
		115 - 180	255/40R18 95	11A; 24C; 26B; 26J; 57E; 68C; CEG; YFN; YFO		
	11.0 - 11.0	115 - 275	225/45R18 M+S	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27F; 52J		Allradantrieb; Heckantrieb; inkl. Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		115 - 180	225/45R18 91	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27F; 5GG		
		115 - 275	235/40R18 M+S	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27F; 52J		
		115 - 180	235/40R18 91	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27F; 5GG		
		115 - 275	235/45R18 M+S	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27F; 52J		
		115 - 180	235/45R18 94	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27F		
		115 - 275	245/40R18 M+S	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27F; 52J		
		115 - 180	245/40R18 93	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27F		
		115 - 275	255/40R18 M+S	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27F; 52J		
115 - 180		255/40R18 95	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27F			

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein	
8 1/2 x 18	11.0 - 11.0	115 - 275	225/45R18 M+S	11A; 24J; 26B; 26N; 52J; 57E; 58W; YBE; YBG; YFB; YFC; YFD; YFE	Allradantrieb; Heckantrieb; inkl. Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A; 76O; 97K	
		115 - 180	225/45R18 91	11A; 24J; 26B; 26N; 57E; 58W; YBE; YBG; YFB; YFC; YFD; YFE		
		115 - 275	235/40R18 M+S	11A; 24J; 26B; 26N; 52J; 57E; 6AB; PCC; YFF; YFG; YFH		
		115 - 180	235/40R18 91	11A; 24J; 26B; 26N; 57E; 6AB; PCC; YFF; YFG; YFH		
		115 - 275	235/45R18 M+S	11A; 24J; 26B; 26N; 52J; 57E; YAR; YAS; YDA; YFI; YFJ; YFK		
		115 - 180	235/45R18 94	11A; 24J; 26B; 26N; 57E; YAR; YAS; YDA; YFI; YFJ; YFK		
		115 - 275	245/40R18 M+S	11A; 24C; 26B; 26J; 52J; 57E; 688; 6AD; YFL; YFM		
		115 - 180	245/40R18 93	11A; 24C; 26B; 26J; 57E; 688; 6AD; YFL; YFM		
		115 - 275	255/40R18 M+S	11A; 24C; 26B; 26J; 52J; 57E; 68C; CEG; YFN; YFO		
		115 - 180	255/40R18 95	11A; 24C; 26B; 26J; 57E; 68C; CEG; YFN; YFO		
	10.0 - 10.0	115 - 275	225/45R18 M+S	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27F; 52J		Allradantrieb; Heckantrieb; inkl. Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		115 - 180	225/45R18 91	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27F; 5GG		
		115 - 275	235/40R18 M+S	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27F; 52J		
		115 - 180	235/40R18 91	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27F; 5GG		
		115 - 275	235/45R18 M+S	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27F; 52J		
		115 - 180	235/45R18 94	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27F		
		115 - 275	245/40R18 M+S	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27F; 52J		
		115 - 180	245/40R18 93	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27F		
		115 - 275	255/40R18 M+S	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27F; 52J		
115 - 180		255/40R18 95	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27F			

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 1/2 x 18	10.0 - 10.0	115 - 275	225/45R18 M+S	11A; 24J; 26B; 26N; 52J; 57E; 58W; YBE; YBG; YFB; YFC; YFD; YFE	Allradantrieb; Heckantrieb; inkl. Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A; 76O; 97K
		115 - 180	225/45R18 91	11A; 24J; 26B; 26N; 57E; 58W; YBE; YBG; YFB; YFC; YFD; YFE	
		115 - 275	235/40R18 M+S	11A; 24J; 26B; 26J; 52J; 57E; 6AB; PCC; YFF; YFG; YFH	
		115 - 180	235/40R18 91	11A; 24J; 26B; 26J; 57E; 6AB; PCC; YFF; YFG; YFH	
		115 - 275	235/45R18 M+S	11A; 24J; 26B; 26N; 52J; 57E; YAR; YAS; YDA; YFI; YFJ; YFK	
		115 - 180	235/45R18 94	11A; 24J; 26B; 26N; 57E; YAR; YAS; YDA; YFI; YFJ; YFK	
		115 - 275	245/40R18 M+S	11A; 24C; 26B; 26J; 52J; 57E; 688; 6AD; YFL; YFM	
		115 - 180	245/40R18 93	11A; 24C; 26B; 26J; 57E; 688; 6AD; YFL; YFM	
		115 - 275	255/40R18 M+S	11A; 24C; 26B; 26J; 52J; 57E; 68C; CEG; YFN; YFO	
		115 - 180	255/40R18 95	11A; 24C; 26B; 26J; 57E; 68C; CEG; YFN; YFO	

Radgröße: 19"

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein		
8 x 19	24.0 - 22.0	115 - 180	235/35R19 91	11A; 248; 57F; 5GG; YFP	Allradantrieb; Heckantrieb; inkl. Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 765; 76B; 97K		
		115 - 180	235/40R19 92	11A; 248; 57F; 5GM; YDJ			
		115 - 180	245/35R19 93	11A; 248; 27H; 57F; YBC; YFU			
	25.0 - 22.0	115 - 275	225/40R19 93	57E; GA4; YBC; YFP; YFQ; YFR; YFS; YFT	Allradantrieb; Heckantrieb; inkl. Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 765; 76A; 97K		
		115 - 275	235/35R19 91	57E; 676; 6AF; AFN			
		115 - 275	235/40R19 92	57E; 67H; BA0; YDJ; YFU; YFV; YFW; YFX			
		115 - 180	245/35R19 93	11A; 26P; 572; 57E; YAZ; YFY; YFZ			
	275 - 275	275 - 275	245/35R19 93	11A; 26P; 572; 57E; 6AG; YAZ; YFY; YFZ			
		21.0 - 21.0	115 - 180	235/35R19 91		11A; 248; 27H; 57F; 5GG; YFP	Allradantrieb; Heckantrieb; inkl. Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 765; 76B; 97K
			115 - 180	235/40R19 92		11A; 248; 27H; 57F; 5GM; YDJ	
115 - 180	245/35R19 93		11A; 248; 27H; 57F; YBC; YFU				

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 19	21.0 - 21.0	115 - 275	225/40R19 93	57E; GA4; YBC; YFP; YFQ; YFR; YFS; YFT	Allradantrieb; Heckantrieb; inkl. Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 765; 76A; 97K
		115 - 275	235/35R19 91	11A; 26P; 57E; 676; 6AF; AFN	
		115 - 275	235/40R19 92	11A; 26P; 57E; 67H; BA0; YDJ; YFU; YFV; YFW; YFX	
		115 - 180	245/35R19 93	11A; 26P; 572; 57E; YAZ; YFY; YFZ	
		275 - 275	245/35R19 93	11A; 26P; 572; 57E; 6AG; YAZ; YFY; YFZ	
20.0 - 19.0	20.0 - 19.0	115 - 180	235/35R19 91	11A; 248; 27H; 57F; 5GG; YFP	Allradantrieb; Heckantrieb; inkl. Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 765; 76B; 97K
		115 - 180	235/40R19 92	11A; 248; 27H; 57F; 5GM; YDJ	
		115 - 180	245/35R19 93	11A; 24M; 27H; 57F; YBC; YFU	
20.0 - 20.0	20.0 - 20.0	115 - 275	225/40R19 93	57E; GA4; YBC; YFP; YFQ; YFR; YFS; YFT	Allradantrieb; Heckantrieb; inkl. Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 765; 76A; 97K
		115 - 275	235/35R19 91	11A; 26P; 57E; 676; 6AF; AFN	
		115 - 275	235/40R19 92	11A; 26P; 57E; 67H; BA0; YDJ; YFU; YFV; YFW; YFX	
		115 - 180	245/35R19 93	11A; 246; 26P; 572; 57E; YAZ; YFY; YFZ	
		275 - 275	245/35R19 93	11A; 246; 26P; 572; 57E; 6AG; YAZ; YFY; YFZ	
19.0 - 19.0	19.0 - 19.0	115 - 275	225/40R19 93	57E; GA4; YBC; YFP; YFQ; YFR; YFS; YFT	Allradantrieb; Heckantrieb; inkl. Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 765; 76A; 97K
		115 - 275	235/35R19 91	11A; 26P; 57E; 676; 6AF; AFN	
		115 - 275	235/40R19 92	11A; 26P; 57E; 67H; BA0; YDJ; YFU; YFV; YFW; YFX	
		115 - 180	245/35R19 93	11A; 246; 26N; 26P; 572; 57E; YAZ; YFY; YFZ	
		275 - 275	245/35R19 93	11A; 246; 26N; 26P; 572; 57E; 6AG; YAZ; YFY; YFZ	
18.0 - 18.0	18.0 - 18.0	115 - 180	235/35R19 91	11A; 248; 27H; 57F; 5GG; YFP	Allradantrieb; Heckantrieb; inkl. Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 765; 76B; 97K
		115 - 180	235/40R19 92	11A; 248; 27H; 57F; 5GM; YDJ	
		115 - 180	245/35R19 93	11A; 244; 247; 27H; 57F; YBC; YFU	
18.0 - 18.0	18.0 - 18.0	115 - 275	225/40R19 93	11A; 26P; 57E; GA4; YBC; YFP; YFQ; YFR; YFS; YFT	Allradantrieb; Heckantrieb; inkl. Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 765; 76A; 97K
		115 - 275	235/35R19 91	11A; 26P; 57E; 676; 6AF; AFN	
		115 - 275	235/40R19 92	11A; 26P; 57E; 67H; BA0; YDJ; YFU; YFV; YFW; YFX	
		115 - 180	245/35R19 93	11A; 24J; 26N; 26P; 572; 57E; YAZ; YFY; YFZ	
		275 - 275	245/35R19 93	11A; 24J; 26N; 26P; 572; 57E; 6AG; YAZ; YFY; YFZ	

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 19	17.0 - 16.0	115 - 180	235/35R19 91	11A; 24M; 27H; 57F; 5GG; YFP	Allradantrieb; Heckantrieb; inkl. Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 765; 76B; 97K
		115 - 180	235/40R19 92	11A; 24M; 27H; 57F; 5GM; YDJ	
		115 - 180	245/35R19 93	11A; 244; 247; 27F; 57F; YBC; YFU	
	17.0 - 16.0	115 - 275	225/40R19 93	11A; 26P; 57E; GA4; YBC; YFP; YFQ; YFR; YFS; YFT	Allradantrieb; Heckantrieb; inkl. Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 765; 76A; 97K
		115 - 275	235/35R19 91	11A; 246; 26P; 57E; 676; 6AF; AFN	
		115 - 275	235/40R19 92	11A; 246; 26P; 57E; 67H; BA0; YDJ; YFU; YFV; YFW; YFX	
		115 - 180	245/35R19 93	11A; 24J; 26B; 26N; 572; 57E; YAZ; YFY; YFZ	
		275 - 275	245/35R19 93	11A; 24J; 26B; 26N; 572; 57E; 6AG; YAZ; YFY; YFZ	
	15.0 - 14.0	115 - 180	235/35R19 91	11A; 244; 247; 27H; 57F; 5GG; YFP	Allradantrieb; Heckantrieb; inkl. Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 765; 76B; 97K
		115 - 180	235/40R19 92	11A; 244; 247; 27H; 57F; 5GM; YDJ	
		115 - 180	245/35R19 93	11A; 244; 247; 27F; 57F; YBC; YFU	
	15.0 - 15.0	115 - 275	225/40R19 93	11A; 26P; 57E; GA4; YBC; YFP; YFQ; YFR; YFS; YFT	Allradantrieb; Heckantrieb; inkl. Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 765; 76A; 97K
115 - 275		235/35R19 91	11A; 24J; 26N; 26P; 57E; 676; 6AF; AFN		
115 - 275		235/40R19 92	11A; 24J; 26N; 26P; 57E; 67H; BA0; YDJ; YFU; YFV; YFW; YFX		
275 - 275		245/35R19 93	11A; 24J; 26B; 26N; 572; 57E; 6AG; YAZ; YFY; YFZ		
115 - 180		245/35R19 93	11A; 24J; 26B; 26N; 572; 57E; YAZ; YFY; YFZ		
115 - 180		245/35R19 93	11A; 24J; 26B; 26N; 572; 57E; YAZ; YFY; YFZ		
14.0 - 14.0	115 - 275	225/40R19 93	11A; 246; 26P; 57E; GA4; YBC; YFP; YFQ; YFR; YFS; YFT	Allradantrieb; Heckantrieb; inkl. Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 765; 76A; 97K	
	115 - 275	235/35R19 91	11A; 24J; 26N; 26P; 57E; 676; 6AF; AFN		
	115 - 275	235/40R19 92	11A; 24J; 26N; 26P; 57E; 67H; BA0; YDJ; YFU; YFV; YFW; YFX		
	115 - 180	245/35R19 93	11A; 24J; 26B; 26N; 572; 57E; YAZ; YFY; YFZ		
	275 - 275	245/35R19 93	11A; 24J; 26B; 26N; 572; 57E; 6AG; YAZ; YFY; YFZ		
13.0 - 11.0	115 - 180	235/35R19 91	11A; 244; 247; 27F; 57F; 5GG; YFP	Allradantrieb; Heckantrieb; inkl. Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 765; 76B; 97K	
	115 - 180	235/40R19 92	11A; 244; 247; 27F; 57F; 5GM; YDJ		
	115 - 180	245/35R19 93	11A; 244; 247; 27F; 57F; YBC; YFU		

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 19	13.0 - 13.0	115 - 275	225/40R19 93	11A; 246; 26P; 57E; GA4; YBC; YFP; YFQ; YFR; YFS; YFT	Allradantrieb; Heckantrieb; inkl. Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 765; 76A; 97K
		115 - 275	235/35R19 91	11A; 24J; 26B; 26N; 57E; 676; 6AF; AFN	
		115 - 275	235/40R19 92	11A; 24J; 26B; 26N; 57E; 67H; BA0; YDJ; YFU; YFV; YFW; YFX	
		115 - 180	245/35R19 93	11A; 24J; 26B; 26N; 572; 57E; YAZ; YFY; YFZ	
		275 - 275	245/35R19 93	11A; 24J; 26B; 26N; 572; 57E; 6AG; YAZ; YFY; YFZ	
	12.0 - 12.0	115 - 275	225/40R19 93	11A; 24J; 26N; 26P; 57E; GA4; YBC; YFP; YFQ; YFR; YFS; YFT	Allradantrieb; Heckantrieb; inkl. Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 765; 76A; 97K
			235/35R19 91	11A; 24J; 26B; 26N; 57E; 676; 6AF; AFN	
			235/40R19 92	11A; 24J; 26B; 26N; 57E; 67H; BA0; YDJ; YFU; YFV; YFW; YFX	
			245/35R19 93	11A; 24J; 26B; 26N; 572; 57E; YAZ; YFY; YFZ	
			245/35R19 93	11A; 24J; 26B; 26N; 572; 57E; 6AG; YAZ; YFY; YFZ	
	11.0 - 11.0	115 - 275	225/40R19 93	11A; 24J; 26N; 26P; 57E; GA4; YBC; YFP; YFQ; YFR; YFS; YFT	Allradantrieb; Heckantrieb; inkl. Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 765; 76A; 97K
			235/35R19 91	11A; 24J; 26B; 26N; 57E; 676; 6AF; AFN	
			235/40R19 92	11A; 24J; 26B; 26N; 57E; 67H; BA0; YDJ; YFU; YFV; YFW; YFX	
			245/35R19 93	11A; 24J; 26B; 26J; 572; 57E; YAZ; YFY; YFZ	
			245/35R19 93	11A; 24J; 26B; 26J; 572; 57E; 6AG; YAZ; YFY; YFZ	
	10.0 - 10.0	115 - 180	235/35R19 91	11A; 244; 247; 27F; 57F; 5GG; YFP	Allradantrieb; Heckantrieb; inkl. Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 765; 76B; 97K
			235/40R19 92	11A; 244; 247; 27F; 57F; 5GM; YDJ	
			245/35R19 93	11A; 24D; 27F; 57F; YBC; YFU	
	10.0 - 10.0	115 - 275	225/40R19 93	11A; 24J; 26B; 26N; 57E; GA4; YBC; YFP; YFQ; YFR; YFS; YFT	Allradantrieb; Heckantrieb; inkl. Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 765; 76A; 97K
			235/35R19 91	11A; 24J; 26B; 26N; 57E; 676; 6AF; AFN	
235/40R19 92			11A; 24J; 26B; 26N; 57E; 67H; BA0; YDJ; YFU; YFV; YFW; YFX		
245/35R19 93			11A; 242; 245; 26B; 26J; 572; 57E; YAZ; YFY; YFZ		
245/35R19 93			11A; 242; 245; 26B; 26J; 572; 57E; 6AG; YAZ; YFY; YFZ		

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 1/2 x 19	37.0 - 35.0	115 - 180	235/35R19 91	12O; 57F; 5GG; YFP	Allradantrieb; Heckantrieb; inkl. Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 765; 76B; 97K
		115 - 180	235/40R19 92	12A; 57F; 5GM; YDJ	
		115 - 180	245/35R19 93	12R; 57F; YBC; YFU	
		115 - 275	255/30R19 91	12N; 57F; 5GG; 6AF; YFY	
		275 - 275	255/35R19 92	12N; 57F; 5GM; 6AG; BA0; GA4	
		115 - 180	255/35R19 92	12N; 57F; 5GM; BA0; GA4	
34.0 - 32.0	34.0 - 32.0	115 - 180	235/35R19 91	12O; 57F; 5GG; YFP	Allradantrieb; Heckantrieb; inkl. Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 765; 76B; 97K
		115 - 180	235/40R19 92	12A; 57F; 5GM; YDJ	
		115 - 180	245/35R19 93	12I; 57F; YBC; YFU	
		115 - 275	255/30R19 91	11A; 12A; 248; 57F; 5GG; 6AF; YFY	
		275 - 275	255/35R19 92	11A; 12A; 248; 57F; 5GM; 6AG; BA0; GA4	
		115 - 180	255/35R19 92	11A; 12A; 248; 57F; 5GM; BA0; GA4	
32.0 - 30.0	32.0 - 30.0	115 - 275	225/40R19 93	57E; GA4; YBC; YFP; YFQ; YFR; YFS; YFT	Allradantrieb; Heckantrieb; inkl. Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 765; 76A; 97K
31.0 - 28.0	31.0 - 28.0	115 - 180	235/35R19 91	57F; 5GG; YFP	Allradantrieb; Heckantrieb; inkl. Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 765; 76B; 97K
		115 - 180	235/40R19 92	57F; 5GM; YDJ	
		115 - 180	245/35R19 93	11A; 248; 57F; YBC; YFU	
		115 - 275	255/30R19 91	11A; 248; 27H; 57F; 5GG; 6AF; YFY	
		275 - 275	255/35R19 92	11A; 248; 27H; 57F; 5GM; 6AG; BA0; GA4	
		115 - 180	255/35R19 92	11A; 248; 27H; 57F; 5GM; BA0; GA4	
29.0 - 26.0	29.0 - 26.0	115 - 275	225/40R19 93	57E; GA4; YBC; YFP; YFQ; YFR; YFS; YFT	Allradantrieb; Heckantrieb; inkl. Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 765; 76A; 97K
		115 - 275	235/35R19 91	57E; 676; 6AF; AFN	
		115 - 275	235/40R19 92	57E; 67H; BA0; YDJ; YFU; YFV; YFW; YFX	

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein	
8 1/2 x 19	27.0 - 27.0	115 - 180	235/35R19 91	11A; 248; 57F; 5GG; YFP	Allradantrieb; Heckantrieb; inkl. Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 765; 76B; 97K	
		115 - 180	235/40R19 92	11A; 248; 57F; 5GM; YDJ		
		115 - 180	245/35R19 93	11A; 248; 27H; 57F; YBC; YFU		
		115 - 275	255/30R19 91	11A; 248; 27H; 57F; 5GG; 6AF; YFY		
		275 - 275	255/35R19 92	11A; 248; 27H; 57F; 5GM; 6AG; BA0; GA4		
		115 - 180	255/35R19 92	11A; 248; 27H; 57F; 5GM; BA0; GA4		
	26.0 - 25.0	26.0 - 25.0	115 - 180	235/35R19 91	11A; 248; 57F; 5GG; YFP	Allradantrieb; Heckantrieb; inkl. Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 765; 76B; 97K
			115 - 180	235/40R19 92	11A; 248; 57F; 5GM; YDJ	
			115 - 180	245/35R19 93	11A; 248; 27H; 57F; YBC; YFU	
			115 - 275	255/30R19 91	11A; 24M; 27H; 57F; 5GG; 6AF; YFY	
			275 - 275	255/35R19 92	11A; 24M; 27H; 57F; 5GM; 6AG; BA0; GA4	
			115 - 180	255/35R19 92	11A; 24M; 27H; 57F; 5GM; BA0; GA4	
	25.0 - 25.0	25.0 - 25.0	115 - 275	225/40R19 93	57E; GA4; YBC; YFP; YFQ; YFR; YFS; YFT	Allradantrieb; Heckantrieb; inkl. Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 765; 76A; 97K
			115 - 275	235/35R19 91	57E; 676; 6AF; AFN	
			115 - 275	235/40R19 92	57E; 67H; BA0; YDJ; YFU; YFV; YFW; YFX	
			115 - 180	245/35R19 93	572; 57E; YAZ; YFY; YFZ	
			275 - 275	245/35R19 93	572; 57E; 6AG; YAZ; YFY; YFZ	
	24.0 - 24.0	24.0 - 24.0	115 - 180	235/35R19 91	11A; 248; 27H; 57F; 5GG; YFP	Allradantrieb; Heckantrieb; inkl. Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 765; 76B; 97K
115 - 180			235/40R19 92	11A; 248; 27H; 57F; 5GM; YDJ		
115 - 180			245/35R19 93	11A; 248; 27H; 57F; YBC; YFU		
115 - 275			255/30R19 91	11A; 244; 247; 27H; 57F; 5GG; 6AF; YFY		
275 - 275			255/35R19 92	11A; 244; 247; 27H; 57F; 5GM; 6AG; BA0; GA4		
115 - 180			255/35R19 92	11A; 244; 247; 27H; 57F; 5GM; BA0; GA4		

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 1/2 x 19	24.0 - 24.0	115 - 275	225/40R19 93	57E; GA4; YBC; YFP; YFQ; YFR; YFS; YFT	Allradantrieb; Heckantrieb; inkl. Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 765; 76A; 97K
		115 - 275	235/35R19 91	11A; 26P; 57E; 676; 6AF; AFN	
		115 - 275	235/40R19 92	11A; 26P; 57E; 67H; BA0; YDJ; YFU; YFV; YFW; YFX	
		115 - 180	245/35R19 93	11A; 26P; 572; 57E; YAZ; YFY; YFZ	
		275 - 275	245/35R19 93	11A; 26P; 572; 57E; 6AG; YAZ; YFY; YFZ	
23.0 - 22.0	23.0 - 22.0	115 - 180	235/35R19 91	11A; 248; 27H; 57F; 5GG; YFP	Allradantrieb; Heckantrieb; inkl. Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 765; 76B; 97K
		115 - 180	235/40R19 92	11A; 248; 27H; 57F; 5GM; YDJ	
		115 - 180	245/35R19 93	11A; 24M; 27H; 57F; YBC; YFU	
		115 - 275	255/30R19 91	11A; 244; 247; 27F; 57F; 5GG; 6AF; YFY	
		275 - 275	255/35R19 92	11A; 244; 247; 27F; 57F; 5GM; 6AG; BA0; GA4	
		115 - 180	255/35R19 92	11A; 244; 247; 27F; 57F; 5GM; BA0; GA4	
23.0 - 23.0	23.0 - 23.0	115 - 275	225/40R19 93	57E; GA4; YBC; YFP; YFQ; YFR; YFS; YFT	Allradantrieb; Heckantrieb; inkl. Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 765; 76A; 97K
		115 - 275	235/35R19 91	11A; 26P; 57E; 676; 6AF; AFN	
		115 - 275	235/40R19 92	11A; 26P; 57E; 67H; BA0; YDJ; YFU; YFV; YFW; YFX	
		115 - 180	245/35R19 93	11A; 246; 26P; 572; 57E; YAZ; YFY; YFZ	
		275 - 275	245/35R19 93	11A; 246; 26P; 572; 57E; 6AG; YAZ; YFY; YFZ	
22.0 - 22.0	22.0 - 22.0	115 - 275	225/40R19 93	57E; GA4; YBC; YFP; YFQ; YFR; YFS; YFT	Allradantrieb; Heckantrieb; inkl. Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 765; 76A; 97K
		115 - 275	235/35R19 91	11A; 26P; 57E; 676; 6AF; AFN	
		115 - 275	235/40R19 92	11A; 26P; 57E; 67H; BA0; YDJ; YFU; YFV; YFW; YFX	
		275 - 275	245/35R19 93	11A; 246; 26P; 572; 57E; 6AG; YAZ; YFY; YFZ	
		115 - 180	245/35R19 93	11A; 246; 26P; 572; 57E; YAZ; YFY; YFZ	
		115 - 275	255/35R19 92	11A; 24J; 26B; 26N; 57E; 58G; 6CX; XF0; YF0; YF1	

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 1/2 x 19	21.0 - 20.0	115 - 180	235/35R19 91	11A; 248; 27H; 57F; 5GG; YFP	Allradantrieb; Heckantrieb; inkl. Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 765; 76B; 97K
		115 - 180	235/40R19 92	11A; 248; 27H; 57F; 5GM; YDJ	
		115 - 180	245/35R19 93	11A; 244; 247; 27H; 57F; YBC; YFU	
		115 - 275	255/30R19 91	11A; 244; 247; 27F; 57F; 5GG; 6AF; YFY	
		275 - 275	255/35R19 92	11A; 244; 247; 27F; 57F; 5GM; 6AG; BA0; GA4	
		115 - 180	255/35R19 92	11A; 244; 247; 27F; 57F; 5GM; BA0; GA4	
21.0 - 21.0	21.0 - 21.0	115 - 275	225/40R19 93	57E; GA4; YBC; YFP; YFQ; YFR; YFS; YFT	Allradantrieb; Heckantrieb; inkl. Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 765; 76A; 97K
		115 - 275	235/35R19 91	11A; 26P; 57E; 676; 6AF; AFN	
		115 - 275	235/40R19 92	11A; 26P; 57E; 67H; BA0; YDJ; YFU; YFV; YFW; YFX	
		115 - 180	245/35R19 93	11A; 24J; 26N; 26P; 572; 57E; YAZ; YFY; YFZ	
		275 - 275	245/35R19 93	11A; 24J; 26N; 26P; 572; 57E; 6AG; YAZ; YFY; YFZ	
		115 - 275	255/35R19 92	11A; 24J; 26B; 26N; 57E; 58G; 6CX; XF0; YF0; YF1	
20.0 - 20.0	20.0 - 20.0	115 - 275	225/40R19 93	11A; 26P; 57E; GA4; YBC; YFP; YFQ; YFR; YFS; YFT	Allradantrieb; Heckantrieb; inkl. Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 765; 76A; 97K
		115 - 275	235/35R19 91	11A; 26P; 57E; 676; 6AF; AFN	
		115 - 275	235/40R19 92	11A; 26P; 57E; 67H; BA0; YDJ; YFU; YFV; YFW; YFX	
		115 - 180	245/35R19 93	11A; 24J; 26N; 26P; 572; 57E; YAZ; YFY; YFZ	
		275 - 275	245/35R19 93	11A; 24J; 26N; 26P; 572; 57E; 6AG; YAZ; YFY; YFZ	
		115 - 275	255/35R19 92	11A; 24J; 26B; 26N; 57E; 58G; 6CX; XF0; YF0; YF1	
19.0 - 18.0	19.0 - 18.0	115 - 180	235/35R19 91	11A; 24M; 27H; 57F; 5GG; YFP	Allradantrieb; Heckantrieb; inkl. Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 765; 76B; 97K
		115 - 180	235/40R19 92	11A; 24M; 27H; 57F; 5GM; YDJ	
		115 - 180	245/35R19 93	11A; 244; 247; 27F; 57F; YBC; YFU	
		115 - 275	255/30R19 91	11A; 244; 247; 27F; 57F; 5GG; 6AF; YFY	
		275 - 275	255/35R19 92	11A; 244; 247; 27F; 57F; 5GM; 6AG; BA0; GA4	
		115 - 180	255/35R19 92	11A; 244; 247; 27F; 57F; 5GM; BA0; GA4	

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 1/2 x 19	19.0 - 19.0	115 - 275	225/40R19 93	11A; 26P; 57E; GA4; YBC; YFP; YFQ; YFR; YFS; YFT	Allradantrieb; Heckantrieb; inkl. Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 765; 76A; 97K
		115 - 275	235/35R19 91	11A; 246; 26P; 57E; 676; 6AF; AFN	
		115 - 275	235/40R19 92	11A; 246; 26P; 57E; 67H; BA0; YDJ; YFU; YFV; YFW; YFX	
		115 - 180	245/35R19 93	11A; 24J; 26B; 26N; 572; 57E; YAZ; YFY; YFZ	
		275 - 275	245/35R19 93	11A; 24J; 26B; 26N; 572; 57E; 6AG; YAZ; YFY; YFZ	
		115 - 275	255/35R19 92	11A; 24J; 26B; 26N; 57E; 58G; 6CX; XF0; YF0; YF1	
18.0 - 18.0	18.0 - 18.0	115 - 275	225/40R19 93	11A; 26P; 57E; GA4; YBC; YFP; YFQ; YFR; YFS; YFT	Allradantrieb; Heckantrieb; inkl. Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 765; 76A; 97K
		115 - 275	235/35R19 91	11A; 246; 26N; 26P; 57E; 676; 6AF; AFN	
		115 - 275	235/40R19 92	11A; 246; 26N; 26P; 57E; 67H; BA0; YDJ; YFU; YFV; YFW; YFX	
		115 - 180	245/35R19 93	11A; 24J; 26B; 26N; 572; 57E; YAZ; YFY; YFZ	
		275 - 275	245/35R19 93	11A; 24J; 26B; 26N; 572; 57E; 6AG; YAZ; YFY; YFZ	
		115 - 275	255/35R19 92	11A; 24J; 26B; 26N; 57E; 58G; 6CX; XF0; YF0; YF1	
17.0 - 17.0	17.0 - 17.0	115 - 180	235/35R19 91	11A; 244; 247; 27H; 57F; 5GG; YFP	Allradantrieb; Heckantrieb; inkl. Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 765; 76B; 97K
		115 - 180	235/40R19 92	11A; 244; 247; 27H; 57F; 5GM; YDJ	
		115 - 180	245/35R19 93	11A; 244; 247; 27F; 57F; YBC; YFU	
		115 - 275	255/30R19 91	11A; 244; 247; 27F; 57F; 5GG; 6AF; YFY	
		275 - 275	255/35R19 92	11A; 244; 247; 27F; 57F; 5GM; 6AG; BA0; GA4	
		115 - 180	255/35R19 92	11A; 244; 247; 27F; 57F; 5GM; BA0; GA4	
17.0 - 17.0	17.0 - 17.0	115 - 275	225/40R19 93	11A; 26P; 57E; GA4; YBC; YFP; YFQ; YFR; YFS; YFT	Allradantrieb; Heckantrieb; inkl. Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 765; 76A; 97K
		115 - 275	235/35R19 91	11A; 24J; 26N; 26P; 57E; 676; 6AF; AFN	
		115 - 275	235/40R19 92	11A; 24J; 26N; 26P; 57E; 67H; BA0; YDJ; YFU; YFV; YFW; YFX	
		115 - 180	245/35R19 93	11A; 24J; 26B; 26N; 572; 57E; YAZ; YFY; YFZ	
		275 - 275	245/35R19 93	11A; 24J; 26B; 26N; 572; 57E; 6AG; YAZ; YFY; YFZ	
		115 - 275	255/35R19 92	11A; 24J; 26B; 26J; 57E; 58G; 6CX; XF0; YF0; YF1	

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 1/2 x 19	16.0 - 14.0	115 - 180	235/35R19 91	11A; 244; 247; 27F; 57F; 5GG; YFP	Allradantrieb; Heckantrieb; inkl. Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 765; 76B; 97K
		115 - 180	235/40R19 92	11A; 244; 247; 27F; 57F; 5GM; YDJ	
		115 - 180	245/35R19 93	11A; 244; 247; 27F; 57F; YBC; YFU	
		115 - 275	255/30R19 91	11A; 24D; 27F; 57F; 5GG; 6AF; YFY	
		275 - 275	255/35R19 92	11A; 24D; 27F; 57F; 5GM; 6AG; BA0; GA4	
		115 - 180	255/35R19 92	11A; 24D; 27F; 57F; 5GM; BA0; GA4	
	16.0 - 15.0	115 - 275	225/40R19 93	11A; 246; 26P; 57E; GA4; YBC; YFP; YFQ; YFR; YFS; YFT	Allradantrieb; Heckantrieb; inkl. Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 765; 76A; 97K
		115 - 275	235/35R19 91	11A; 24J; 26B; 26N; 57E; 676; 6AF; AFN	
		115 - 275	235/40R19 92	11A; 24J; 26B; 26N; 57E; 67H; BA0; YDJ; YFU; YFV; YFW; YFX	
		115 - 180	245/35R19 93	11A; 24J; 26B; 26N; 572; 57E; YAZ; YFY; YFZ	
		275 - 275	245/35R19 93	11A; 24J; 26B; 26N; 572; 57E; 6AG; YAZ; YFY; YFZ	
		115 - 275	255/35R19 92	11A; 242; 245; 26B; 26J; 57E; 58G; 6CX; XF0; YF0; YF1	
	14.0 - 14.0	115 - 275	225/40R19 93	11A; 24J; 26N; 26P; 57E; GA4; YBC; YFP; YFQ; YFR; YFS; YFT	Allradantrieb; Heckantrieb; inkl. Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 765; 76A; 97K
		115 - 275	235/35R19 91	11A; 24J; 26B; 26N; 57E; 676; 6AF; AFN	
		115 - 275	235/40R19 92	11A; 24J; 26B; 26N; 57E; 67H; BA0; YDJ; YFU; YFV; YFW; YFX	
		115 - 180	245/35R19 93	11A; 24J; 26B; 26N; 572; 57E; YAZ; YFY; YFZ	
		275 - 275	245/35R19 93	11A; 24J; 26B; 26N; 572; 57E; 6AG; YAZ; YFY; YFZ	
		115 - 275	255/35R19 92	11A; 24C; 26B; 26J; 57E; 58G; 6CX; XF0; YF0; YF1	
13.0 - 10.0	115 - 180	235/35R19 91	11A; 244; 247; 27F; 57F; 5GG; YFP	Allradantrieb; Heckantrieb; inkl. Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 765; 76B; 97K	
	115 - 180	235/40R19 92	11A; 244; 247; 27F; 57F; 5GM; YDJ		
	115 - 180	245/35R19 93	11A; 24D; 27F; 57F; YBC; YFU		
	115 - 275	255/30R19 91	11A; 24D; 27F; 57F; 5GG; 6AF; YFY		
	275 - 275	255/35R19 92	11A; 24D; 27F; 57F; 5GM; 6AG; BA0; GA4		
	115 - 180	255/35R19 92	11A; 24D; 27F; 57F; 5GM; BA0; GA4		

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 1/2 x 19	13.0 - 13.0	115 - 275	225/40R19 93	11A; 24J; 26N; 26P; 57E; GA4; YBC; YFP; YFQ; YFR; YFS; YFT	Allradantrieb; Heckantrieb; inkl. Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 765; 76A; 97K
		115 - 275	235/35R19 91	11A; 24J; 26B; 26N; 57E; 676; 6AF; AFN	
		115 - 275	235/40R19 92	11A; 24J; 26B; 26N; 57E; 67H; BA0; YDJ; YFU; YFV; YFW; YFX	
		115 - 180	245/35R19 93	11A; 24J; 245; 26B; 26J; 572; 57E; YAZ; YFY; YFZ	
		275 - 275	245/35R19 93	11A; 24J; 245; 26B; 26J; 572; 57E; 6AG; YAZ; YFY; YFZ	
		115 - 275	255/35R19 92	11A; 24C; 26B; 26J; 57E; 58G; 6CX; XF0; YF0; YF1	
	12.0 - 12.0	115 - 275	225/40R19 93	11A; 24J; 26B; 26N; 57E; GA4; YBC; YFP; YFQ; YFR; YFS; YFT	Allradantrieb; Heckantrieb; inkl. Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 765; 76A; 97K
		115 - 275	235/35R19 91	11A; 24J; 26B; 26N; 57E; 676; 6AF; AFN	
		115 - 275	235/40R19 92	11A; 24J; 26B; 26N; 57E; 67H; BA0; YDJ; YFU; YFV; YFW; YFX	
		275 - 275	245/35R19 93	11A; 24J; 245; 26B; 26J; 572; 57E; 6AG; YAZ; YFY; YFZ	
		115 - 180	245/35R19 93	11A; 24J; 245; 26B; 26J; 572; 57E; YAZ; YFY; YFZ	
		115 - 275	255/35R19 92	11A; 24C; 26B; 26J; 57E; 58G; 6CX; XF0; YF0; YF1	
	11.0 - 11.0	115 - 275	225/40R19 93	11A; 24J; 26B; 26N; 57E; GA4; YBC; YFP; YFQ; YFR; YFS; YFT	Allradantrieb; Heckantrieb; inkl. Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 765; 76A; 97K
		115 - 275	235/35R19 91	11A; 24J; 26B; 26N; 57E; 676; 6AF; AFN	
		115 - 275	235/40R19 92	11A; 24J; 26B; 26N; 57E; 67H; BA0; YDJ; YFU; YFV; YFW; YFX	
		115 - 180	245/35R19 93	11A; 24C; 26B; 26J; 572; 57E; YAZ; YFY; YFZ	
		275 - 275	245/35R19 93	11A; 24C; 26B; 26J; 572; 57E; 6AG; YAZ; YFY; YFZ	
		115 - 275	255/35R19 92	11A; 24C; 26B; 26J; 57E; 58G; 6CX; XF0; YF0; YF1	

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein		
8 1/2 x 19	10.0 - 10.0	115 - 275	225/40R19 93	11A; 24J; 26B; 26N; 57E; GA4; YBC; YFP; YFQ; YFR; YFS; YFT	Allradantrieb; Heckantrieb; inkl. Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 765; 76A; 97K		
		115 - 275	235/35R19 91	11A; 24J; 26B; 26J; 57E; 676; 6AF; AFN			
		115 - 275	235/40R19 92	11A; 24J; 26B; 26J; 57E; 67H; BA0; YDJ; YFU; YFV; YFW; YFX			
		115 - 180	245/35R19 93	11A; 24C; 26B; 26J; 572; 57E; YAZ; YFY; YFZ			
		275 - 275	245/35R19 93	11A; 24C; 26B; 26J; 572; 57E; 6AG; YAZ; YFY; YFZ			
		115 - 275	255/35R19 92	11A; 24C; 26B; 26J; 57E; 58G; 6CX; XF0; YF0; YF1			
9 1/2 x 19	32.0 - 32.0	115 - 180	235/35R19 91	11A; 248; 57F; 5GG; YFP	Allradantrieb; Heckantrieb; inkl. Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 765; 76B; 97K		
		115 - 180	235/40R19 92	11A; 248; 57F; 5GM; YDJ			
		115 - 180	245/35R19 93	11A; 248; 27H; 57F; YBC; YFU			
		115 - 275	255/30R19 91	11A; 248; 27H; 57F; 5GG; 6AF; YFY			
		275 - 275	255/35R19 92	11A; 248; 27H; 57F; 5GM; 6AG; BA0; GA4			
		115 - 180	255/35R19 92	11A; 248; 27H; 57F; 5GM; BA0; GA4			
		115 - 275	265/30R19 93	11A; 244; 247; 27H; 57F; AFN; YF0; YFQ; YFZ			
		115 - 275	265/35R19 94	11A; 244; 247; 27H; 57F; 67H			
		115 - 275	275/30R19 92	11A; 244; 247; 27F; 57F; 5GM; 676; YAZ; YF1; YFR; YFV			
		115 - 275	285/30R19 94	11A; 244; 247; 27F; 572; 57F; 58G; YFS; YFW			
		31.0 - 30.0	115 - 180	235/35R19 91		11A; 248; 57F; 5GG; YFP	Allradantrieb; Heckantrieb; inkl. Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 765; 76B; 97K
				235/40R19 92		11A; 248; 57F; 5GM; YDJ	
	245/35R19 93			11A; 248; 27H; 57F; YBC; YFU			
	255/30R19 91			11A; 24M; 27H; 57F; 5GG; 6AF; YFY			
	275 - 275			255/35R19 92	11A; 24M; 27H; 57F; 5GM; 6AG; BA0; GA4		
	115 - 180			255/35R19 92	11A; 24M; 27H; 57F; 5GM; BA0; GA4		
	115 - 275	265/30R19 93	11A; 244; 247; 27F; 57F; AFN; YF0; YFQ; YFZ				
	115 - 275	265/35R19 94	11A; 244; 247; 27F; 57F; 67H				
115 - 275	275/30R19 92	11A; 244; 247; 27F; 57F; 5GM; 676; YAZ; YF1; YFR; YFV					
115 - 275	285/30R19 94	11A; 24D; 27F; 572; 57F; 58G; YFS; YFW					

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
9 1/2 x 19	29.0 - 29.0	115 - 180	235/35R19 91	11A; 248; 27H; 57F; 5GG; YFP	Allradantrieb; Heckantrieb; inkl. Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 765; 76B; 97K
		115 - 180	235/40R19 92	11A; 248; 27H; 57F; 5GM; YDJ	
		115 - 180	245/35R19 93	11A; 248; 27H; 57F; YBC; YFU	
		115 - 275	255/30R19 91	11A; 244; 247; 27H; 57F; 5GG; 6AF; YFY	
		115 - 180	255/35R19 92	11A; 244; 247; 27H; 57F; 5GM; BA0; GA4	
		275 - 275	255/35R19 92	11A; 244; 247; 27H; 57F; 5GM; 6AG; BA0; GA4	
		115 - 275	265/30R19 93	11A; 244; 247; 27F; 57F; AFN; YF0; YFQ; YFZ	
		115 - 275	265/35R19 94	11A; 244; 247; 27F; 57F; 67H	
		115 - 275	275/30R19 92	11A; 244; 247; 27F; 57F; 5GM; 676; YAZ; YF1; YFR; YFV	
		115 - 275	285/30R19 94	11A; 24D; 27F; 572; 57F; 58G; YFS; YFW	
		28.0 - 27.0	115 - 180	235/35R19 91	
	115 - 180		235/40R19 92	11A; 248; 27H; 57F; 5GM; YDJ	
	115 - 180		245/35R19 93	11A; 24M; 27H; 57F; YBC; YFU	
	115 - 275		255/30R19 91	11A; 244; 247; 27F; 57F; 5GG; 6AF; YFY	
	275 - 275		255/35R19 92	11A; 244; 247; 27F; 57F; 5GM; 6AG; BA0; GA4	
	115 - 180		255/35R19 92	11A; 244; 247; 27F; 57F; 5GM; BA0; GA4	
	115 - 275		265/30R19 93	11A; 244; 247; 27F; 57F; AFN; YF0; YFQ; YFZ	
	115 - 275		265/35R19 94	11A; 244; 247; 27F; 57F; 67H	
		115 - 275	275/30R19 92	11A; 24D; 27F; 57F; 5GM; 676; YAZ; YF1; YFR; YFV	
	115 - 275	285/30R19 94	11A; 24D; 27F; 572; 57F; 58G; YFS; YFW		

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
9 1/2 x 19	26.0 - 25.0	115 - 180	235/35R19 91	11A; 248; 27H; 57F; 5GG; YFP	Allradantrieb; Heckantrieb; inkl. Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 765; 76B; 97K
		115 - 180	235/40R19 92	11A; 248; 27H; 57F; 5GM; YDJ	
		115 - 180	245/35R19 93	11A; 244; 247; 27H; 57F; YBC; YFU	
		115 - 275	255/30R19 91	11A; 244; 247; 27F; 57F; 5GG; 6AF; YFY	
		275 - 275	255/35R19 92	11A; 244; 247; 27F; 57F; 5GM; 6AG; BA0; GA4	
		115 - 180	255/35R19 92	11A; 244; 247; 27F; 57F; 5GM; BA0; GA4	
		115 - 275	265/30R19 93	11A; 244; 247; 27F; 57F; AFN; YF0; YFQ; YFZ	
		115 - 275	265/35R19 94	11A; 244; 247; 27F; 57F; 67H	
		115 - 275	275/30R19 92	11A; 24D; 27F; 57F; 5GM; 676; YAZ; YF1; YFR; YFV	
		115 - 275	285/30R19 94	11A; 24D; 27F; 572; 57F; 58G; YFS; YFW	
		24.0 - 23.0	115 - 180	235/35R19 91	
	115 - 180		235/40R19 92	11A; 24M; 27H; 57F; 5GM; YDJ	
	115 - 180		245/35R19 93	11A; 244; 247; 27F; 57F; YBC; YFU	
	115 - 275		255/30R19 91	11A; 244; 247; 27F; 57F; 5GG; 6AF; YFY	
	275 - 275		255/35R19 92	11A; 244; 247; 27F; 57F; 5GM; 6AG; BA0; GA4	
	115 - 180		255/35R19 92	11A; 244; 247; 27F; 57F; 5GM; BA0; GA4	
	115 - 275		265/30R19 93	11A; 24D; 27F; 57F; AFN; YF0; YFQ; YFZ	
	115 - 275		265/35R19 94	11A; 24D; 27F; 57F; 67H	
		115 - 275	275/30R19 92	11A; 24D; 27F; 57F; 5GM; 676; YAZ; YF1; YFR; YFV	
	115 - 275	285/30R19 94	11A; 24D; 27F; 572; 57F; 58G; YFS; YFW		

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
9 1/2 x 19	22.0 - 22.0	115 - 180	235/35R19 91	11A; 244; 247; 27H; 57F; 5GG; YFP	Allradantrieb; Heckantrieb; inkl. Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 765; 76B; 97K
		115 - 180	235/40R19 92	11A; 244; 247; 27H; 57F; 5GM; YDJ	
		115 - 180	245/35R19 93	11A; 244; 247; 27F; 57F; YBC; YFU	
		115 - 275	255/30R19 91	11A; 244; 247; 27F; 57F; 5GG; 6AF; YFY	
		275 - 275	255/35R19 92	11A; 244; 247; 27F; 57F; 5GM; 6AG; BA0; GA4	
		115 - 180	255/35R19 92	11A; 244; 247; 27F; 57F; 5GM; BA0; GA4	
		115 - 275	265/30R19 93	11A; 24D; 27F; 57F; AFN; YF0; YFQ; YFZ	
		115 - 275	265/35R19 94	11A; 24D; 27F; 57F; 67H	
		115 - 275	275/30R19 92	11A; 24D; 27F; 57F; 5GM; 676; YAZ; YF1; YFR; YFV	
		115 - 275	285/30R19 94	11A; 24D; 27F; 572; 57F; 58G; YFS; YFW	
	21.0 - 19.0	115 - 180	235/35R19 91	11A; 244; 247; 27F; 57F; 5GG; YFP	
		115 - 180	235/40R19 92	11A; 244; 247; 27F; 57F; 5GM; YDJ	
		115 - 180	245/35R19 93	11A; 244; 247; 27F; 57F; YBC; YFU	
		115 - 275	255/30R19 91	11A; 24D; 27F; 57F; 5GG; 6AF; YFY	
		275 - 275	255/35R19 92	11A; 24D; 27F; 57F; 5GM; 6AG; BA0; GA4	
		115 - 180	255/35R19 92	11A; 24D; 27F; 57F; 5GM; BA0; GA4	
		115 - 275	265/30R19 93	11A; 24D; 27F; 57F; AFN; YF0; YFQ; YFZ	
		115 - 275	265/35R19 94	11A; 24D; 27F; 57F; 67H	
		115 - 275	275/30R19 92	11A; 24D; 27F; 57F; 5GM; 676; YAZ; YF1; YFR; YFV	
		115 - 275	285/30R19 94	11A; 24D; 27F; 572; 57F; 58G; YFS; YFW	

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
9 1/2 x 19	18.0 - 17.0	115 - 180	235/35R19 91	11A; 244; 247; 27F; 57F; 5GG; YFP	Allradantrieb; Heckantrieb; inkl. Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 765; 76B; 97K
		115 - 180	235/40R19 92	11A; 244; 247; 27F; 57F; 5GM; YDJ	
		115 - 180	245/35R19 93	11A; 24D; 27F; 57F; YBC; YFU	
		115 - 275	255/30R19 91	11A; 24D; 27F; 57F; 5GG; 6AF; YFY	
		275 - 275	255/35R19 92	11A; 24D; 27F; 57F; 5GM; 6AG; BA0; GA4	
		115 - 180	255/35R19 92	11A; 24D; 27F; 57F; 5GM; BA0; GA4	
		115 - 275	265/30R19 93	11A; 24D; 27F; 57F; AFN; YF0; YFQ; YFZ	
		115 - 275	265/35R19 94	11A; 24D; 27F; 57F; 67H	
		115 - 275	275/30R19 92	11A; 24D; 27F; 57F; 5GM; 676; YAZ; YF1; YFR; YFV	
		115 - 275	285/30R19 94	11A; 24D; 27F; 572; 57F; 58G; YFS; YFW	
	16.0 - 15.0	115 - 180	235/35R19 91	11A; 244; 247; 27F; 57F; 5GG; YFP	
		115 - 180	235/40R19 92	11A; 244; 247; 27F; 57F; 5GM; YDJ	
		115 - 180	245/35R19 93	11A; 24D; 27F; 57F; YBC; YFU	
		115 - 275	255/30R19 91	11A; 24D; 27F; 57F; 5GG; 6AF; YFY	
		275 - 275	255/35R19 92	11A; 24D; 27F; 57F; 5GM; 6AG; BA0; GA4	
		115 - 180	255/35R19 92	11A; 24D; 27F; 57F; 5GM; BA0; GA4	
		115 - 275	265/30R19 93	11A; 24D; 27F; 57F; AFN; YF0; YFQ; YFZ	
		115 - 275	265/35R19 94	11A; 24D; 27F; 57F; 67H	
		115 - 275	275/30R19 92	11A; 24D; 27F; 57F; 5GM; 676; YAZ; YF1; YFR; YFV	

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
9 1/2 x 19	14.0 - 13.0	115 - 180	235/35R19 91	11A; 24D; 27F; 57F; 5GG; YFP	Allradantrieb; Heckantrieb; inkl. Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 765; 76B; 97K
		115 - 180	235/40R19 92	11A; 24D; 27F; 57F; 5GM; YDJ	
		115 - 180	245/35R19 93	11A; 24D; 27F; 57F; YBC; YFU	
		115 - 275	255/30R19 91	11A; 24D; 27F; 57F; 5GG; 6AF; YFY	
		275 - 275	255/35R19 92	11A; 24D; 27F; 57F; 5GM; 6AG; BA0; GA4	
		115 - 180	255/35R19 92	11A; 24D; 27F; 57F; 5GM; BA0; GA4	
		115 - 275	265/30R19 93	11A; 24D; 27F; 57F; AFN; YF0; YFQ; YFZ	
		115 - 275	265/35R19 94	11A; 24D; 27F; 57F; 67H	
		115 - 275	275/30R19 92	11A; 24D; 27F; 57F; 5GM; 676; YAZ; YF1; YFR; YFV	
	12.0 - 10.0	115 - 180	235/35R19 91	11A; 24D; 27F; 57F; 5GG; YFP	Allradantrieb; Heckantrieb; inkl. Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 765; 76B; 97K
		115 - 180	235/40R19 92	11A; 24D; 27F; 57F; 5GM; YDJ	
		115 - 180	245/35R19 93	11A; 24D; 27F; 57F; YBC; YFU	
		115 - 275	255/30R19 91	11A; 24D; 27F; 57F; 5GG; 6AF; YFY	
		275 - 275	255/35R19 92	11A; 24D; 27F; 57F; 5GM; 6AG; BA0; GA4	
		115 - 180	255/35R19 92	11A; 24D; 27F; 57F; 5GM; BA0; GA4	
		115 - 275	265/30R19 93	11A; 24D; 27F; 57F; AFN; YF0; YFQ; YFZ	
		115 - 275	265/35R19 94	11A; 24D; 27F; 57F; 67H	
		115 - 275	275/30R19 92	11A; 24D; 27F; 57F; 5GM; 676; YAZ; YF1; YFR; YFV	

Radgröße: 20"

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 20	24.0 - 22.0	115 - 275	225/35R20 90	57E; XFA; YAP; YF2; YF3; YF4	Allradantrieb; Heckantrieb; inkl. Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A; 97K
		115 - 275	235/35R20 92	57E; 67J; YF5; YF6; YF7	
		115 - 275	245/30R20 90	11A; 26P; 57E; 58E; 58F; YF8	
	21.0 - 21.0	115 - 275	225/35R20 90	57E; XFA; YAP; YF2; YF3; YF4	
		115 - 275	235/35R20 92	11A; 26P; 57E; 67J; YF5; YF6; YF7	
		115 - 275	245/30R20 90	11A; 26P; 57E; 58E; 58F; YF8	
	20.0 - 20.0	115 - 275	225/35R20 90	57E; XFA; YAP; YF2; YF3; YF4	
		115 - 275	235/35R20 92	11A; 26P; 57E; 67J; YF5; YF6; YF7	
		115 - 275	245/30R20 90	11A; 246; 26P; 57E; 58E; 58F; YF8	
	19.0 - 19.0	115 - 275	225/35R20 90	57E; XFA; YAP; YF2; YF3; YF4	
		115 - 275	235/35R20 92	11A; 26P; 57E; 67J; YF5; YF6; YF7	
		115 - 275	245/30R20 90	11A; 246; 26N; 26P; 57E; 58E; 58F; YF8	
	18.0 - 18.0	115 - 275	225/35R20 90	11A; 26P; 57E; XFA; YAP; YF2; YF3; YF4	
		115 - 275	235/35R20 92	11A; 26P; 57E; 67J; YF5; YF6; YF7	
		115 - 275	245/30R20 90	11A; 24J; 26N; 26P; 57E; 58E; 58F; YF8	
	17.0 - 16.0	115 - 275	225/35R20 90	11A; 26P; 57E; XFA; YAP; YF2; YF3; YF4	
		115 - 275	235/35R20 92	11A; 246; 26P; 57E; 67J; YF5; YF6; YF7	
		115 - 275	245/30R20 90	11A; 24J; 26B; 26N; 57E; 58E; 58F; YF8	
	15.0 - 15.0	115 - 275	225/35R20 90	11A; 26P; 57E; XFA; YAP; YF2; YF3; YF4	
		115 - 275	235/35R20 92	11A; 24J; 26N; 26P; 57E; 67J; YF5; YF6; YF7	
		115 - 275	245/30R20 90	11A; 24J; 26B; 26N; 57E; 58E; 58F; YF8	
	14.0 - 14.0	115 - 275	225/35R20 90	11A; 246; 26P; 57E; XFA; YAP; YF2; YF3; YF4	
		115 - 275	235/35R20 92	11A; 24J; 26N; 26P; 57E; 67J; YF5; YF6; YF7	
		115 - 275	245/30R20 90	11A; 24J; 26B; 26N; 57E; 58E; 58F; YF8	

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 20	13.0 - 13.0	115 - 275	225/35R20 90	11A; 246; 26P; 57E; XFA; YAP; YF2; YF3; YF4	Allradantrieb; Heckantrieb; inkl. Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A; 97K
		115 - 275	235/35R20 92	11A; 24J; 26B; 26N; 57E; 67J; YF5; YF6; YF7	
		115 - 275	245/30R20 90	11A; 24J; 26B; 26N; 57E; 58E; 58F; YF8	
	12.0 - 12.0	115 - 275	225/35R20 90	11A; 24J; 26N; 26P; 57E; XFA; YAP; YF2; YF3; YF4	
		115 - 275	235/35R20 92	11A; 24J; 26B; 26N; 57E; 67J; YF5; YF6; YF7	
		115 - 275	245/30R20 90	11A; 24J; 26B; 26N; 57E; 58E; 58F; YF8	
	11.0 - 11.0	115 - 275	225/35R20 90	11A; 24J; 26N; 26P; 57E; XFA; YAP; YF2; YF3; YF4	
		115 - 275	235/35R20 92	11A; 24J; 26B; 26N; 57E; 67J; YF5; YF6; YF7	
		115 - 275	245/30R20 90	11A; 24J; 26B; 26J; 57E; 58E; 58F; YF8	
	10.0 - 10.0	115 - 275	225/35R20 90	11A; 24J; 26B; 26N; 57E; XFA; YAP; YF2; YF3; YF4	
		115 - 275	235/35R20 92	11A; 24J; 26B; 26N; 57E; 67J; YF5; YF6; YF7	
		115 - 275	245/30R20 90	11A; 242; 245; 26B; 26J; 57E; 58E; 58F; YF8	
8 1/2 x 20	40.0 - 35.0	115 - 275	255/30R20 92	57F; 5GM; YAP; YF5	Allradantrieb; Heckantrieb; inkl. Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B; 97K
	34.0 - 32.0	115 - 275	255/30R20 92	11A; 248; 57F; 5GM; YAP; YF5	
	32.0 - 30.0	115 - 275	225/35R20 90	57E; XFA; YAP; YF2; YF3; YF4	
	31.0 - 27.0	115 - 275	255/30R20 92	11A; 248; 27H; 57F; 5GM; YAP; YF5	
	29.0 - 26.0	115 - 275	225/35R20 90	57E; XFA; YAP; YF2; YF3; YF4	
		115 - 275	235/35R20 92	57E; 67J; YF5; YF6; YF7	
	26.0 - 25.0	115 - 275	255/30R20 92	11A; 24M; 27H; 57F; 5GM; YAP; YF5	
	25.0 - 25.0	115 - 275	225/35R20 90	57E; XFA; YAP; YF2; YF3; YF4	
		115 - 275	235/35R20 92	57E; 67J; YF5; YF6; YF7	
		115 - 275	245/30R20 90	11A; 26P; 57E; 58E; 58F; YF8	
24.0 - 24.0	115 - 275	255/30R20 92	11A; 244; 247; 27H; 57F; 5GM; YAP; YF5		

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 1/2 x 20	24.0 - 24.0	115 - 275	225/35R20 90	57E; XFA; YAP; YF2; YF3; YF4	Allradantrieb; Heckantrieb; inkl. Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A; 97K
		115 - 275	235/35R20 92	11A; 26P; 57E; 67J; YF5; YF6; YF7	
		115 - 275	245/30R20 90	11A; 26P; 57E; 58E; 58F; YF8	
	23.0 - 17.0	115 - 275	255/30R20 92	11A; 244; 247; 27F; 57F; 5GM; YAP; YF5	
	23.0 - 23.0	115 - 275	225/35R20 90	57E; XFA; YAP; YF2; YF3; YF4	
		115 - 275	235/35R20 92	11A; 26P; 57E; 67J; YF5; YF6; YF7	
		115 - 275	245/30R20 90	11A; 246; 26P; 57E; 58E; 58F; YF8	
	22.0 - 22.0	115 - 275	225/35R20 90	57E; XFA; YAP; YF2; YF3; YF4	
		115 - 275	235/35R20 92	11A; 26P; 57E; 67J; YF5; YF6; YF7	
		115 - 275	245/30R20 90	11A; 246; 26P; 57E; 58E; 58F; YF8	
		115 - 275	255/30R20 92	11A; 24J; 26B; 26N; 57E; DBV; YAP; YF9; YGA	
	21.0 - 18.0	115 - 275	255/30R20 M+S	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27F; 52J	
		115 - 180	255/30R20 92	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27F; 5GM	
	21.0 - 21.0	115 - 275	225/35R20 90	57E; XFA; YAP; YF2; YF3; YF4	
		115 - 275	235/35R20 92	11A; 26P; 57E; 67J; YF5; YF6; YF7	
		115 - 275	245/30R20 90	11A; 24J; 26N; 26P; 57E; 58E; 58F; YF8	
		115 - 275	255/30R20 92	11A; 24J; 26B; 26N; 57E; DBV; YAP; YF9; YGA	
	20.0 - 20.0	115 - 275	225/35R20 90	11A; 26P; 57E; XFA; YAP; YF2; YF3; YF4	
		115 - 275	235/35R20 92	11A; 26P; 57E; 67J; YF5; YF6; YF7	
115 - 275		245/30R20 90	11A; 24J; 26N; 26P; 57E; 58E; 58F; YF8		
115 - 275		255/30R20 92	11A; 24J; 26B; 26N; 57E; DBV; YAP; YF9; YGA		
19.0 - 19.0	115 - 275	225/35R20 90	11A; 26P; 57E; XFA; YAP; YF2; YF3; YF4		
	115 - 275	235/35R20 92	11A; 246; 26P; 57E; 67J; YF5; YF6; YF7		
	115 - 275	245/30R20 90	11A; 24J; 26B; 26N; 57E; 58E; 58F; YF8		
	115 - 275	255/30R20 92	11A; 24J; 26B; 26N; 57E; DBV; YAP; YF9; YGA		

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 1/2 x 20	18.0 - 18.0	115 - 275	225/35R20 90	11A; 26P; 57E; XFA; YAP; YF2; YF3; YF4	Allradantrieb; Heckantrieb; inkl. Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A; 97K
		115 - 275	235/35R20 92	11A; 246; 26N; 26P; 57E; 67J; YF5; YF6; YF7	
		115 - 275	245/30R20 90	11A; 24J; 26B; 26N; 57E; 58E; 58F; YF8	
		115 - 275	255/30R20 92	11A; 24J; 26B; 26N; 57E; DBV; YAP; YF9; YGA	
	17.0 - 17.0	115 - 275	255/30R20 M+S	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27F; 52J	
		115 - 180	255/30R20 92	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27F; 5GM	
	17.0 - 17.0	115 - 275	225/35R20 90	11A; 26P; 57E; XFA; YAP; YF2; YF3; YF4	
		115 - 275	235/35R20 92	11A; 24J; 26N; 26P; 57E; 67J; YF5; YF6; YF7	
		115 - 275	245/30R20 90	11A; 24J; 26B; 26N; 57E; 58E; 58F; YF8	
		115 - 275	255/30R20 92	11A; 24J; 26B; 26J; 57E; DBV; YAP; YF9; YGA	
	16.0 - 15.0	115 - 275	255/30R20 M+S	11A; 242; 245; 24D; 26B; 26J; 27F; 52J	
		115 - 180	255/30R20 92	11A; 242; 245; 24D; 26B; 26J; 27F; 5GM	
	16.0 - 10.0	115 - 275	255/30R20 92	11A; 24D; 27F; 57F; 5GM; YAP; YF5	
	16.0 - 15.0	115 - 275	225/35R20 90	11A; 246; 26P; 57E; XFA; YAP; YF2; YF3; YF4	
		115 - 275	235/35R20 92	11A; 24J; 26B; 26N; 57E; 67J; YF5; YF6; YF7	
		115 - 275	245/30R20 90	11A; 24J; 26B; 26N; 57E; 58E; 58F; YF8	
		115 - 275	255/30R20 92	11A; 242; 245; 26B; 26J; 57E; DBV; YAP; YF9; YGA	
	14.0 - 10.0	115 - 275	255/30R20 M+S	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27F; 52J	
		115 - 180	255/30R20 92	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27F; 5GM	
	14.0 - 14.0	115 - 275	225/35R20 90	11A; 24J; 26N; 26P; 57E; XFA; YAP; YF2; YF3; YF4	
115 - 275		235/35R20 92	11A; 24J; 26B; 26N; 57E; 67J; YF5; YF6; YF7		
115 - 275		245/30R20 90	11A; 24J; 26B; 26N; 57E; 58E; 58F; YF8		
115 - 275		255/30R20 92	11A; 24C; 26B; 26J; 57E; DBV; YAP; YF9; YGA		

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 1/2 x 20	13.0 - 13.0	115 - 275	225/35R20 90	11A; 24J; 26N; 26P; 57E; XFA; YAP; YF2; YF3; YF4	Allradantrieb; Heckantrieb; inkl. Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A; 97K
		115 - 275	235/35R20 92	11A; 24J; 26B; 26N; 57E; 67J; YF5; YF6; YF7	
		115 - 275	245/30R20 90	11A; 24J; 245; 26B; 26J; 57E; 58E; 58F; YF8	
		115 - 275	255/30R20 92	11A; 24C; 26B; 26J; 57E; DBV; YAP; YF9; YGA	
	12.0 - 12.0	115 - 275	225/35R20 90	11A; 24J; 26B; 26N; 57E; XFA; YAP; YF2; YF3; YF4	
		115 - 275	235/35R20 92	11A; 24J; 26B; 26N; 57E; 67J; YF5; YF6; YF7	
		115 - 275	245/30R20 90	11A; 24J; 245; 26B; 26J; 57E; 58E; 58F; YF8	
		115 - 275	255/30R20 92	11A; 24C; 26B; 26J; 57E; DBV; YAP; YF9; YGA	
	11.0 - 11.0	115 - 275	225/35R20 90	11A; 24J; 26B; 26N; 57E; XFA; YAP; YF2; YF3; YF4	
		115 - 275	235/35R20 92	11A; 24J; 26B; 26N; 57E; 67J; YF5; YF6; YF7	
		115 - 275	245/30R20 90	11A; 24C; 26B; 26J; 57E; 58E; 58F; YF8	
		115 - 275	255/30R20 92	11A; 24C; 26B; 26J; 57E; DBV; YAP; YF9; YGA	
	10.0 - 10.0	115 - 275	225/35R20 90	11A; 24J; 26B; 26N; 57E; XFA; YAP; YF2; YF3; YF4	
		115 - 275	235/35R20 92	11A; 24J; 26B; 26J; 57E; 67J; YF5; YF6; YF7	
		115 - 275	245/30R20 90	11A; 24C; 26B; 26J; 57E; 58E; 58F; YF8	
		115 - 275	255/30R20 92	11A; 24C; 26B; 26J; 57E; DBV; YAP; YF9; YGA	

Auflagen

- 10B) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind, mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil, den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Die für M+S Reifen zulässige Höchstgeschwindigkeit ist im Blickfeld des Fahrzeugführer sinnfällig anzugeben und im Betrieb nicht zu überschreiten. Die zulässige Achslast des Fahrzeuges darf nicht größer sein als das Zweifache der auf Seite 1 dieser Anlage angegebenen Radlast unter Berücksichtigung des angegebenen Abrollumfanges. Der beim Reifen angeführte Lastindex beschreibt die mindesterforderliche Tragfähigkeit, es sind Reifen mit höherem Lastindex zulässig, die max. Achslast ist mit diesem Lastindex zu vergleichen wodurch eventuell vorhandene Achslastaufgaben entfallen können.
- 11A) Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Prüferingenieur einer Überwachungsorganisation oder einen Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIIIb zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.

- 11B) Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in der Fahrzeuggenehmigung für diesen Fahrzeug-Typ/ -Variante/ -Version bzw. Fahrzeugausführung genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren bei der nächsten Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle unter Vorlage der Allgemeinen Betriebserlaubnis bzw. der Abnahmebestätigung nach §19 Abs. 3 der StVZO berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.
- 11G) Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Für die Sonder-Fahrwerksfedern muß eine Allgemeine Betriebserlaubnis oder ein Teilegutachten vorliegen; gegen die Verwendung der Rad/Reifenkombination dürfen keine technischen Bedenken bestehen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen.
- 11H) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Hierbei müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daß nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind.
- 122) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 15 mm (einschließlich Kettenschloss) auflagen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 124) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 8 mm (einschließlich Kettenschloss) auflagen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 12A) Die Verwendung von Schneeketten ist nicht möglich, es sei denn, dass für den hier aufgeführten Fahrzeugtyp eine weitere Umrüstmöglichkeit im Gutachten aufgeführt ist. Für diese Umrüstung mit der Einschränkung in Spalte Auflagen "Auflagen zu Reifen" sind die dort aufgeführten Auflagen und Hinweise zu beachten.
- 12I) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm (einschließlich Kettenschloss) auflagen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 12N) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 11 mm (einschließlich Kettenschloss) auflagen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 12O) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 13 mm (einschließlich Kettenschloss) auflagen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 12R) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm (einschließlich Kettenschloss) auflagen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 242) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 244) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

- 245) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 246) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 247) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 248) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24C) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24D) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24J) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24M) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 26B) Durch Anlegen der vorderen Radhausauschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

- 26J) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 26N) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 26P) Durch Anlegen der vorderen Radhausauschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 27F) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 27H) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 51A) Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfülldruckhinweis am Fahrzeug) bzw. Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck ist zu beachten.
Die Verwendung von Reifen mit Notlaufeigenschaften ist laut Hersteller nur mit Reifenfülldrucküberwachungssystem zulässig.
- 52J) Diese Reifengröße ist nur mit M+S-Profil zulässig. Die Lauffläche und die Struktur sind bei M+S-Profil so konzipiert, dass sie vor allem auf Matsch und Schnee (Winter) bessere Fahreigenschaften gewährleisten.
- 572) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:
- | | |
|--------------|--------------|
| | Reifengröße: |
| Vorderachse: | 245/35R19 |
| Hinterachse: | 285/30R19 |
- Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgenreöße zulässig.
Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.
Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.
- 57E) Die Verwendung der angegebenen Reifengröße ist auf dieser Radgröße nur an der Vorderachse zulässig. Sie kann jedoch im Einzelfall auf einer anderen Radgröße an der Hinterachse kombiniert werden. Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten. Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.
- 57F) Die Verwendung der angegebenen Reifengröße ist auf dieser Radgröße nur an der Hinterachse zulässig. Sie kann jedoch im Einzelfall auf einer anderen Radgröße an der Vorderachse kombiniert werden. Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten. Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.
- 58E) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:
- | | |
|--------------|--------------|
| | Reifengröße: |
| Vorderachse: | 245/30R20 |
| Hinterachse: | 295/25R20 |
- Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgenreöße zulässig.
Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.
An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang sich innerhalb der Abweichung der Serienbereifung befindet. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.
Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

58F) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

	Reifengröße:
Vorderachse:	245/30R20
Hinterachse:	285/25R20

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang sich innerhalb der Abweichung der Serienbereifung befindet. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

58G) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

	Reifengröße:
Vorderachse:	255/35R19
Hinterachse:	285/30R19

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang sich innerhalb der Abweichung der Serienbereifung befindet. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

58W) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

	Reifengröße:
Vorderachse:	225/45R18
Hinterachse:	285/35R18

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang sich innerhalb der Abweichung der Serienbereifung befindet. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

5GG) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1230kg.

5GM) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1260kg.

676) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

	Reifengröße:
Vorderachse:	235/35R19
Hinterachse:	275/30R19

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

67H) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

	Reifengröße:
Vorderachse:	235/40R19
Hinterachse:	265/35R19

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

67J) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

	Reifengröße:
Vorderachse:	235/35R20
Hinterachse:	265/30R20

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

688) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

	Reifengröße:
Vorderachse:	245/40R18
Hinterachse:	275/35R18

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

68C) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

	Reifengröße:
Vorderachse:	255/40R18
Hinterachse:	285/35R18

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

6AB) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

	Reifengröße:
Vorderachse:	235/40R18
Hinterachse:	255/35R18

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

6AD) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

	Reifengröße:
Vorderachse:	245/40R18
Hinterachse:	265/35R18

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

6AF) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

	Reifengröße:
Vorderachse:	235/35R19
Hinterachse:	255/30R19

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

6AG) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

	Reifengröße:
Vorderachse:	245/35R19
Hinterachse:	255/35R19

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

6CX) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

	Reifengröße:
Vorderachse:	255/35R19
Hinterachse:	255/35R19

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

765) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig laut COC-Papier (EG-Übereinstimmungserklärung) als kleinste Radgröße mit 20-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.

- 76A) Die Verwendung dieser Sonderräder ist nur an der Vorderachse zulässig.
- 76B) Die Verwendung dieser Sonderräder ist nur an der Hinterachse zulässig.
- 76O) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig laut COC-Papier (EG-Übereinstimmungserklärung) als kleinste Radgröße mit 19-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.
- 76S) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig laut COC-Papier (EG-Übereinstimmungserklärung) als kleinste Radgröße mit 18-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.
- 97K) Bei Verwendung von verschiedenen Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse muss die Maulweite des Sonderrades an der Hinterachse mindestens 1/2 Zoll größer sein als die des Sonderrades der Vorderachse.

AFN) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

	Reifengröße:
Vorderachse:	235/35R19
Hinterachse:	265/30R19

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb und automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Abrollumfänge gleich sind. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulässig.

BA0) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

	Reifengröße:
Vorderachse:	235/40R19
Hinterachse:	255/35R19

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein. Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

CEG) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

	Reifengröße:
Vorderachse:	255/40R18
Hinterachse:	295/35R18

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang sich innerhalb der Abweichung der Serienbereifung befindet. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

DBV) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

	Reifengröße:
Vorderachse:	255/30R20
Hinterachse:	295/25R20

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

GA4) Es sind die serienmäßigen Reifen-Kombinationen zulässig.

Reifengröße:
Vorderachse: 225/40R19
Hinterachse: 255/35R19

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig. Die Hinweise und Empfehlungen des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengröße zu beachten.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

PCC) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

	Reifengröße:
Vorderachse:	235/40R18
Hinterachse:	265/35R18

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulässig.

XF0) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

	Reifengröße:
Vorderachse:	255/35R19
Hinterachse:	295/30R19

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

XFA) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

	Reifengröße:
Vorderachse:	225/35R20
Hinterachse:	265/30R20

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

YAP) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

	Reifengröße:
Vorderachse:	225/35R20
Hinterachse:	255/30R20

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

YAR) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

	Reifengröße:
Vorderachse:	235/45R18
Hinterachse:	265/40R18

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

YAS) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

	Reifengröße:
Vorderachse:	235/45R18
Hinterachse:	255/40R18

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

YAZ) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

Reifengröße:
Vorderachse:245/35R19
Hinterachse:275/30R19

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

YBC) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

	Reifengröße:
Vorderachse:	225/40R19
Hinterachse:	245/35R19

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

YBE) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

	Reifengröße:
Vorderachse:	225/45R18
Hinterachse:	255/40R18

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

YBG) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

	Reifengröße:
Vorderachse:	225/45R18
Hinterachse:	245/40R18

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

YDA) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

	Reifengröße:
Vorderachse:	235/45R18
Hinterachse:	295/35R18

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang sich innerhalb der Abweichung der Serienbereifung befindet. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

YDJ) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

	Reifengröße:
Vorderachse:	235/40R19
Hinterachse:	235/40R19

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

YF0) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

	Reifengröße:
Vorderachse:	255/35R19
Hinterachse:	265/30R19

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang sich innerhalb der Abweichung der Serienbereifung befindet. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

YF1) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

	Reifengröße:
Vorderachse:	255/35R19
Hinterachse:	275/30R19

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang sich innerhalb der Abweichung der Serienbereifung befindet. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

YF2) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

	Reifengröße:
Vorderachse:	225/35R20
Hinterachse:	275/25R20

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang sich innerhalb der Abweichung der Serienbereifung befindet. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

YF3) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

	Reifengröße:
Vorderachse:	225/35R20
Hinterachse:	285/25R20

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang sich innerhalb der Abweichung der Serienbereifung befindet. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

YF4) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

	Reifengröße:
Vorderachse:	225/35R20
Hinterachse:	295/25R20

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang sich innerhalb der Abweichung der Serienbereifung befindet. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

YF5) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

	Reifengröße:
Vorderachse:	235/35R20
Hinterachse:	255/30R20

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang sich innerhalb der Abweichung der Serienbereifung befindet. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

YF6) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

	Reifengröße:
Vorderachse:	235/35R20
Hinterachse:	285/25R20

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang sich innerhalb der Abweichung der Serienbereifung befindet. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

YF7) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

	Reifengröße:
Vorderachse:	235/35R20
Hinterachse:	295/25R20

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang sich innerhalb der Abweichung der Serienbereifung befindet. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

YF8) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

	Reifengröße:
Vorderachse:	245/30R20
Hinterachse:	275/25R20

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang sich innerhalb der Abweichung der Serienbereifung befindet. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

YF9) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

	Reifengröße:
Vorderachse:	255/30R20
Hinterachse:	275/25R20

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang sich innerhalb der Abweichung der Serienbereifung befindet. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

YFB) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

	Reifengröße:
Vorderachse:	225/45R18
Hinterachse:	225/40R18

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang sich innerhalb der Abweichung der Serienbereifung befindet. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

YFC) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

	Reifengröße:
Vorderachse:	225/45R18
Hinterachse:	235/40R18

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang sich innerhalb der Abweichung der Serienbereifung befindet. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

YFD) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

	Reifengröße:
Vorderachse:	225/45R18
Hinterachse:	265/35R18

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang sich innerhalb der Abweichung der Serienbereifung befindet. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

YFE) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

	Reifengröße:
Vorderachse:	225/45R18
Hinterachse:	275/35R18

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang sich innerhalb der Abweichung der Serienbereifung befindet. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

YFF) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

	Reifengröße:
Vorderachse:	235/40R18
Hinterachse:	245/35R18

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang sich innerhalb der Abweichung der Serienbereifung befindet. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

YFG) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

	Reifengröße:
Vorderachse:	235/40R18
Hinterachse:	285/30R18

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang sich innerhalb der Abweichung der Serienbereifung befindet. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

YFH) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

	Reifengröße:
Vorderachse:	235/40R18
Hinterachse:	295/30R18

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang sich innerhalb der Abweichung der Serienbereifung befindet. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

YFI) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

	Reifengröße:
Vorderachse:	235/45R18
Hinterachse:	245/40R18

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang sich innerhalb der Abweichung der Serienbereifung befindet. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

YFJ) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

	Reifengröße:
Vorderachse:	235/45R18
Hinterachse:	275/35R18

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang sich innerhalb der Abweichung der Serienbereifung befindet. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

YFK) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

	Reifengröße:
Vorderachse:	235/45R18
Hinterachse:	285/35R18

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang sich innerhalb der Abweichung der Serienbereifung befindet. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

YFL) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

	Reifengröße:
Vorderachse:	245/40R18
Hinterachse:	255/35R18

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang sich innerhalb der Abweichung der Serienbereifung befindet. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

YFM) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

	Reifengröße:
Vorderachse:	245/40R18
Hinterachse:	295/30R18

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang sich innerhalb der Abweichung der Serienbereifung befindet. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

YFN) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

	Reifengröße:
Vorderachse:	255/40R18
Hinterachse:	265/35R18

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang sich innerhalb der Abweichung der Serienbereifung befindet. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

YFO) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

	Reifengröße:
Vorderachse:	255/40R18
Hinterachse:	275/35R18

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang sich innerhalb der Abweichung der Serienbereifung befindet. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

YFP) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

	Reifengröße:
Vorderachse:	225/40R19
Hinterachse:	235/35R19

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang sich innerhalb der Abweichung der Serienbereifung befindet. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

YFQ) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

	Reifengröße:
Vorderachse:	225/40R19
Hinterachse:	265/30R19

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang sich innerhalb der Abweichung der Serienbereifung befindet. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

YFR) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

	Reifengröße:
Vorderachse:	225/40R19
Hinterachse:	275/30R19

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang sich innerhalb der Abweichung der Serienbereifung befindet. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

YFS) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

	Reifengröße:
Vorderachse:	225/40R19
Hinterachse:	285/30R19

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang sich innerhalb der Abweichung der Serienbereifung befindet. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

YFT) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

	Reifengröße:
Vorderachse:	225/40R19
Hinterachse:	295/30R19

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang sich innerhalb der Abweichung der Serienbereifung befindet. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

YFU) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

	Reifengröße:
Vorderachse:	235/40R19
Hinterachse:	245/35R19

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang sich innerhalb der Abweichung der Serienbereifung befindet. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

YFV) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

	Reifengröße:
Vorderachse:	235/40R19
Hinterachse:	275/30R19

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang sich innerhalb der Abweichung der Serienbereifung befindet. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

YFW) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

	Reifengröße:
Vorderachse:	235/40R19
Hinterachse:	285/30R19

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang sich innerhalb der Abweichung der Serienbereifung befindet. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

YFX) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

	Reifengröße:
Vorderachse:	235/40R19
Hinterachse:	295/30R19

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang sich innerhalb der Abweichung der Serienbereifung befindet. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

YFY) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

	Reifengröße:
Vorderachse:	245/35R19
Hinterachse:	255/30R19

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang sich innerhalb der Abweichung der Serienbereifung befindet. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

YFZ) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

	Reifengröße:
Vorderachse:	245/35R19
Hinterachse:	265/30R19

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang sich innerhalb der Abweichung der Serienbereifung befindet. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

YGA) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

	Reifengröße:
Vorderachse:	255/30R20
Hinterachse:	285/25R20

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang sich innerhalb der Abweichung der Serienbereifung befindet. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

Montageanleitung für Distanzscheiben / Mounting instruction for wheel spacers

Diese Anleitung vor Beginn der Arbeiten lesen.
 Beachten Sie auch die Anleitung des Fahrzeug- und Felgenherstellers.
 Verwenden Sie keinen Schlagschraubdriver.
 Bei Stahlrädern ist die Montage nur mit vollflächig planer Radaufbaufläche zulässig.
 Eine nicht ordnungsgemäße Montage von Distanzscheiben und Rädern kann zu erheblichen Personen- und Sachschäden führen.
 Distanzscheiben und Befestigungselemente nur in einwandfreiem, unverändertem Zustand benutzen.
 Während der Montage dürfen sich keine Personen im Fahrzeug befinden.
 Montage von geschultem Fachpersonal durchführen lassen.
 Nur auf geeignetem Montageplatz arbeiten.
 Geeignetes und einwandfreies Werkzeug verwenden.
Angaben zu den geprüften Rad-Reifenkombinationen für Ihr Fahrzeug finden Sie im TÜV-Teilegutachten oder rufen Sie uns an.

*Read this instruction before you start working.
 Mind also the instructions of the manufacturer of the vehicle and rims.
 Don't use an impact wrench. Only mount steel wheels if the mounting surface is plane and in complete contact with the spacer. If you don't mount the wheel spacers and wheels properly, a massive material or personal damage can be caused. Only use wheel spacers and fixing elements which are in faultless and unchanged condition. During installation no person is allowed to stay in the car. The mounting should only be made by specialized staff. Only work on an adequate assembly location. Only use adequate and faultless tools. In the TÜV approval you can find more information about the verified wheel-tire combination for your vehicle or just give us a call.*

1 Fahrzeug vor Montagebeginn gegen wegrollen sichern. Feststellbremse anziehen und Gang einlegen. Mit Bremsklotz zusätzlich sichern.



Secure your vehicle with a chock block. Apply hand-brake and engage a gear, to prevent any movement.



2 Wagenheber an der dafür vorgesehenen Stelle ansetzen und Rad leicht entlasten. Position the lifting jack and take the pressure off the wheel.

3 Befestigungselemente leicht lösen. Ggf. zuvor Radkappen abnehmen. Slacken the wheel nuts/bolts. If necessary, remove the wheel cap first.



4 Fahrzeug anheben bis Rad vom Boden abhebt. Unterstellbock unter das Fahrzeug stellen.



Lift the vehicle until the tire is off the ground, then place an axle stand under the vehicle.

5 Befestigungselemente entfernen. Remove the fixing nuts/bolts.



6 Rad abnehmen. Remove the wheel.



7 Radanschlussfläche reinigen. Clean the hub face and flange.



8 Prüfen ob die Distanzscheibe vollflächig an der Nabenanlagefläche der Felge anliegt. Check that the spacer is completely in contact with the mounting surface of the wheel.



9 Auch an der Achse muss die Distanzscheibe vollflächig anliegen. Check that the spacer is in complete contact with the vehicle hub mounting surface and that the depth of the flange is not fouling the spacers flange.



10 Korrosionsschutzpaste im Bereich der Zentrierung dünn auftragen. Apply a thin layer of corrosion protection paste to the centering flange on the spacer.



11 Die neuen, längeren Befestigungsmittel auf Länge und Typ prüfen, vgl. umseitige Schraubenhinweise. Die neuen Radbefestigungsmittel müssen um Scheibenstärke länger als die ursprünglichen Befestigungsmittel sein. Check if the length and type of seating of the new and longer bolts are correct. (Have a look overleaf at the bolts advice. The new fixings need to be as long as the originals plus the thickness of the spacer.



Neues Befestigungsmaterial ist nicht im Lieferumfang enthalten. You may have to order new nuts/bolts separately.

**Für System 4 bitte gesondert beachten
 Advice for System 4**



Hinweis

Überstehende, zu lange Befestigungsmittel können zu erheblichen Personen- und Sachschäden führen.

Advice

Personal and material damage can be caused by overlapping or too long fixing elements.

Bei System 4 - 13xxx ist darauf zu achten, dass der Schraubüberstand über der Radanschlussfläche um mindestens 2mm kleiner als die Stärke der Distanzscheibe ist.



System 4 - 13xxx Please check that the bolts you are using to fix wheel to spacer when tight are at least 2mm shorter than thickness of spacer.

Für die Montage von System 2D, 3, 4 und 4D Distanzscheiben beachten Sie auch die entsprechenden Ergänzungen.
 Please mind the according supplements also on installation of system 2D, 3, 4 and 4D spacers.

12

Distanzscheibe auf die Achse stecken. Korrosionsschutzpaste im Bereich der Zentrierung dünn auftragen.



Place the wheel spacer on the vehicle hub and then also apply a thin layer of corrosion protection paste to the centering flange on the spacer.



15

Drehmomentschlüssel auf korrekten Wert einstellen. Siehe dazu die Vorgaben des Fahrzeugherstellers bzw. Felgenrehstellers.

Using a torque wrench. Tighten to the vehicle manufacturers' specifications.

16


Befestigungselemente in mindest zwei Durchgängen kreuzweise anziehen.

It is recommended that you tighten the nuts/bolts crossways and check twice that the torque is correct.



13

Rad anlegen, mit neuen Befestigungselementen montieren und handfest anziehen. Befestigungselemente dabei von Hand ansetzen.



Locate the wheel, fix with the new nuts/bolts and tighten by hand.

17

Distanzscheiben und Räder sind nun ordnungsgemäß am Fahrzeug befestigt. Nach 100 km Befestigungselemente der Distanzscheiben nachziehen.

Nach weiteren 100 km Befestigungselemente der Räder nachziehen (System 3 und 4).

Bei System 2 und 5 nach 100 km Befestigungselemente der Räder nachziehen.

Before driving the vehicle ensure you have adequate clearance between the tire and wheel arch. After 60 miles recheck the torque of the nuts/bolts fixing spacer to vehicle (system 3 and 4). Retighten the wheel to vehicle and the after a further 60 miles recheck the nuts/bolts of the wheel (system 2 and 5).

Gleichzeitig beachten!

Mindestanzahl an Umdrehungen der Befestigungselemente prüfen, vgl. umseitige Tabelle Mindestinschraubtiefe von Befestigungselementen.

Attention!


Pay particular attention to the minimum number of thread rotation. Have a look at the table listed.

14

Unterstellbock entfernen, Wagenheber langsam ablassen.



Raise the vehicle enough to remove the axle stands, then slowly lower the lifting jack.



12B


Befestigungselemente in mindest zwei Durchgängen kreuzweise anziehen. Nur die mitgelieferten Befestigungselemente verwenden. Drehmomentschlüssel auf korrekten Wert einstellen. Siehe dazu die Vorgaben des Fahrzeug- bzw. Felgenrehstellers.



Using a torque wrench. Tighten crossways to the vehicle manufacturers' specifications. Check twice.

13A

Rad anlegen, mit originalen Befestigungselementen montieren und handfest anziehen. Befestigungselemente dabei von Hand ansetzen.



Locate the wheel, fix with bolts and hand tighten.

Weitere Montage wie 14 bis 17 further mounting like 14 to 17

Gleichzeitig beachten!

Mindestanzahl an Umdrehungen der Befestigungselemente prüfen, vgl. umseitige Tabelle Mindestinschraubtiefe von Befestigungselementen.

Attention!

Pay particular attention to the minimum number of thread rotation. Have a look at the table listed.

12A

Die Distanzscheibe mit dem mitgelieferten Befestigungsmaterial handfest an der Achse befestigen. Schrauben mit der Hand ansetzen.



Mount the wheel spacer on the axle using the nuts/bolts which were included in the delivery. Tighten the nuts/bolts by hand.

Montageanleitung für Distanzscheiben / Mounting instruction for wheel spacers

Für System 3 bitte gesondert beachten Advice for System 3

Bei System 3 - 14xxx ist zu beachten, dass die original Fahrzeugstehbolzen nach der Montage der Distanzscheiben (bei 15, 20, 25 und 30mm Stärke) herausragen können. Sollte die Felge keine ausreichenden dimensionierten Taschenbohrungen oder Giesstaschen aufweisen, müssen die überstehenden Stehbolzen entsprechend gekürzt werden. Bei 15mm starken Distanzscheiben stehen die Befestigungsmuttern der Distanzscheiben immer über. Hier muss die Felge zwingend passende Taschenbohrungen oder Giesstaschen aufweisen.

überstehender Stehbolzen
 overlapped stud



weitere Montage wie 12A, 12B und 13 bis 17
 further mounting like 12A, 12B and 13 to 17

System 3 - 14xxx You must consider that the original vehicle studs can protrude the mounting surface of the new spacer (15, 20, 25 and 30mm). If the wheel has no relief pockets then the vehicle studs will need to be shortened to allow the wheel to sit flat to the mounting face of the spacer. This will always apply to System 3 15mm.

Anzugsmomente / Tightening torques

Beachten Sie die vom Fahrzeug- und Felgenhersteller angegebenen Anzugsmomente für alle Befestigungselemente von Distanzscheiben und Rädern.

Consider the torque which is recommended by the vehicle and rim manufacturer for all fixing elements of spacers and wheels.

Gutachten



Sehr geehrter Kunde,

prüfen Sie, ob für Ihr Fahrzeug ein TÜV-Teilgutachten zur Änderungsabnahme gemäß §19 Abs. 3 StVZO oder ein Festigkeitsnachweis zur Abnahme nach §21 in Verbindung mit §19 Abs. 2 StVZO verfügbar ist.
 Stellen Sie Ihr Fahrzeug nach Einbau der Produkte einem Technischen Dienst (TUV, DEKRA, GTU, KÜS) vor. Sie können uns selbstverständlich auch anrufen. (Fahrzeugtyp und Artikelnummer bitte angeben).

Schraubenhinweise Bolts advice



Regelmäßige Kontrolle

Mindestens einmal jährlich sind die Befestigungselemente und die Distanzscheiben auf Risse und starke Korrosion zu prüfen. Nur einwandfreie Bauteile dürfen weiter verwendet werden.

Periodical check

Check spacers and fixing elements at least once a year. Corroded or damaged parts must be replaced immediately.

Kegelbund 60° Cone Taper 60°



Kugelbundradien Ball Taper Radii



Mindesteinschraubtiefe von Befestigungselementen

Minimum screw-in depth of fixing elements

Gewinde thread	tragende Länge thread reach	min. Umdrehungen min. rotations
M12 x 1,25	10 mm	8,0
M12 x 1,5	10 mm	6,5
M12 x 1,75	12 mm	6,5
M14 x 1,25	12 mm	9,0
M14 x 1,5	11 mm	7,5
M14 x 2,0	14 mm	7,0
1/2" UNF	11 mm	8,0

Für System 2D und 4D bitte extra beachten

Vor Montage der Distanzscheibe ist die original Fettkappe zu entfernen.

For System 2D and 4D you have to consider the following advice

Remove the original grease cap before mounting the wheel spacer.

SYSTEM 3



SYSTEM 5



SYSTEM 2P



SYSTEM 4B



SYSTEM 2D



SYSTEM 4H



SYSTEM 2



SYSTEM 4

