

Teilegutachten

TGA Art 6.1

Nr. 17-TAHG-0021/HGE

über die Vorschriftmäßigkeit eines Fahrzeuges bei bestimmungsgemäßem Ein- oder Anbau von Teilen gemäß § 19 Abs. 3 Nr. 4 StVZO

für den Änderungsumfang : Spurverbreiterung durch Distanzscheiben

Typ (System) : 10XXX; 12XXX; 13XXX

des Herstellers : **SCC Fahrzeugtechnik GmbH**
Gewerbestraße 11
D-91166 Georgensgmünd

Verwendungsbereich : BMW AG; Typen G5K; G5L (BMW 5er)

TÜV AUSTRIA
AUTOMOTIVE GMBH

Geschäftsstelle:
Deutschstraße 10
1230 Wien
T: +43 5 0454-0
F: +43 5 0454-8805
E: automotive@tuv.at
W: www.tuv.at

Business Area
TÜV AUSTRIA
AUTOMOTIVE GMBH

Technik

Ansprechpartner:
DI (FH) Gerhard Heinrich
+43 (0) 664 60454 8899
gerhard.heinrich@tuv.at

TÜV ®

0. Hinweise für den Fahrzeughalter

Unverzügliche Durchführung und Bestätigung der Änderungsabnahme

Durch die vorgenommene Änderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn nicht unverzüglich die gemäß StVZO § 19 Abs. 3 vorgeschriebene Änderungsabnahme durchgeführt und bestätigt wird oder festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden!

Nach der Durchführung der technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage des vorliegenden Teilegutachtens unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer einer Technischen Prüfstelle oder einem Prüfenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation zur Durchführung und Bestätigung der vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

Einhaltung von Auflagen und Hinweisen

Die unter III. und IV. aufgeführten Auflagen und Hinweise sind dabei zu beachten.

Mitführen von Dokumenten

Nach der durchgeführten Änderungsabnahme ist deren Nachweis mit den Fahrzeugpapieren mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen; dies entfällt nach erfolgter Berichtigung der Fahrzeugpapiere.

Berichtigung der Fahrzeugpapiere

Die Berichtigung der Fahrzeugpapiere durch die zuständige Zulassungsbehörde ist durch den Fahrzeughalter entsprechend der Festlegung in der Änderungsabnahme zu beantragen.

Weitere Festlegungen sind der Änderungsabnahme zu entnehmen.

Prüfstelle,
Inspektionsstelle,
Technischer Dienst
(BMVIT, KBA, NSAI)

Geschäftsführung:
Ing. Mag. Christian Rötzer
Ing. Walter Posch, MSc

Sitz:
Deutschstraße 10
1230 Wien/Österreich

weitere Geschäftsstellen:
www.tuv.at/standorte

Firmenbuchgericht/
-nummer:
Wien / FN 288473 a

Bankverbindungen:
IBAN
AT121200052949001084
BIC BKAUATWW

UID ATU 63237036
DVR 3002479

I. Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller	BMW AG	
Handelsbezeichnung	BMW 5er	
Fahrzeugtyp	G5K	G5L
ABE-Nr./EG-BE-Nr.	e1*2007/46*1750*00 - ..	e1*2007/46*1688*00 - ..
Ausführungen	siehe Pkt. VI (Anlagen)	

II. Beschreibung der Distanzscheiben

Art	:	Leichtmetallscheibe zur Spurverbreiterung in 3 verschiedenen Systemen, jeweils in diversen Scheibendicken, Verwendung an Achse 1 und 2 bzw. nur an Achse 2
Typ (System)	:	10XXX (System 5); 12XXX (System 2); 13XXX (System 4)
Ausführungen		
	System 2	: Distanzringe gesteckt; Radbefestigung mit längeren Radschrauben bzw. Stehbolzen; mit wiederholter Zentrierung.
	System 4.	: Distanzringe mit Stahl-Gewindebuchse oder Drahtgewindeein- satz (z.B. Helicoil) zur Radbefestigung mit und Ohne Zentrie- rung; Befestigung Distanzscheibe an der Radnabe durch mitge- lieferte Radschrauben bzw. -mutter; Radbefestigung an der Distanzscheibe mittels Serienradschrauben.
	System 5	: Distanzringe gesteckt; Radbefestigung mit längeren Radschrauben bzw. Stehbolzen; Distanzringe ohne wiederholter Zentrierung.
Kennzeichnung	:	Hersteller, Typ und Ausführung
	Art der Kennzeichnung	: Prägung
	Ort der Kennzeichnung	: Auf der Ring-Mantelfläche
Abmessungen	:	Siehe nachfolgende Tabelle A
Zulässige Radlast [kg]	:	Max. geprüfte Radlast der Distanzscheibe siehe nachfolgende Tabelle A Max. zulässige fahrzeugspezifische Radlast siehe Anhang
Gewicht	:	Ca. 0,15 bis 1,4 kg, je nach Ausführung und Dicke
Werkstoff	:	AlCuMgPb, wahlweise AlMg1SiCu, wahlweise AlZnMgCu1,5
Korrosionsschutz	:	Ohne, wahlweise eloxiert

Tabelle A						
Typ	Dicke [mm]	System	Lochzahl/ Lochkreis-Ø [mm]	Mittenloch-Ø [mm]	Außen-Ø [mm]	Maximal Zulässige Radlast [kg]
12443	5	2	112/5	66,6	158	1200
12417	5	2	112/5	66,6	158	1200
12286	7	2	112/5	66,6	158	1200
12543	8	2	112/5	66,6	158	1200
12060	9	2	112/5	66,6	158	1200
12168	10	2	112/5	66,6	158	1200
12025	12	2	112/5	66,6	158	1200
12061	13	2	112/5	66,6	158	1200
12169	15	2	112/5	66,6	158	1200
12372	16	2	112/5	66,6	158	1200
12377	17	2	112/5	66,6	158	1200
12521	18	2	112/5	66,6	158	1200
12432	19	2	112/5	66,6	158	1200
12170	20	2	112/5	66,6	158	1200
12171	25	2	112/5	66,6	158	1200
12596	30	2	112/5	66,6	158	1200
12649	35	2	112/5	66,6	158	1200
10275	3	5	112/5	66,6	158	1200
10423	4	5	112/5	66,6	158	1200
10213	5	5	112/5	66,6	158	1200
10434	6	5	112/5	66,6	158	1200
10030	7	5	112/5	66,6	158	1200
10395	8	5	112/5	66,6	158	1200
10298	10	5	112/5	66,6	158	1200
10161	13	5	112/5	66,6	158	1200
10068	15	5	112/5	66,6	158	1200
10438	16	5	112/5	66,6	158	1200
10137	18	5	112/5	66,6	158	1200
10139	20	5	112/5	66,6	158	1200
13573	20	4	112/5	66,6	158	1200
13574	25	4	112/5	66,6	158	1200
13575	30	4	112/5	66,6	158	1200
13576	35	4	112/5	66,6	158	1200
13577	40	4	112/5	66,6	158	1200
13578	45	4	112/5	66,6	158	1200
13579	50	4	112/5	66,6	158	1200
13580	55	4	112/5	66,6	158	1200
13581	60	4	112/5	66,6	158	1200

Hinweis:

Die oben angeführte Liste gibt alle Distanzscheiben wieder, welche hinsichtlich der Festigkeit geprüft wurden. Im Verwendungsbereich (geprüfte Rad- Reifenkombinationen mit Serienrädern im Anhang) kommen nicht alle gelisteten Typen zur Anwendung.

Befestigungselemente

: Radbefestigungsschrauben für System 2 und 5 müssen – abhängig der verwendeten Distanzscheibendicke den Spezifikationen der nachfolgenden Tabelle B entsprechen.
Die Befestigungsschrauben der Distanzscheiben an der Radnabe (System 4; (bzw. 13XXX) dürfen ausschließlich die vom Hersteller mitgelieferten Schrauben verwendet werden (Achtung: Schraubenkopfhöhe bzw. Montagerichtung beachten), Die Montageanleitung ist unbedingt zu beachten!

Tabelle B						
Dicke Distanzscheibe [mm]	3-6	7-10	12-16	18-20	25	30
Radschraube M14x1,25 Kegelbund, Schaftlänge [mm] → siehe rechts (Art-Nr. M1425KE__W; Festigkeitsklasse 10.9)	34	38	44	48	53	58
Hinweis: Schraubenlängen für nicht angeführte Distanzscheibendicken müssen entsprechend extrapoliert werden.						

Anzugsmoment : Die vom Fahrzeughersteller vorgeschriebenen Drehmomente sind bei der Montage der Distanzscheiben bzw. Räder einzuhalten. Siehe auch Montaganleitung. Die Verwendung von Schlagschrauben ist nicht zulässig!

III. Hinweise zur Kombinierbarkeit mit weiteren Änderungen

Rad/Reifenkombinationen

- Grundsätzlich sind alle im Anhang angeführten Serienrad- und Sonderrad- / Reifenkombinationen verwendbar.
- Es bestehen keine technische Bedenken gegen die Verwendung der im Gutachten angeführten Distanzscheiben mit anderen, nicht in der Anlage genannten, Rad- / Reifenkombinationen innerhalb der genannten Grenzen (Gesamteinpresstiefe, Radgröße) bei Berücksichtigung folgender Randbedingungen:
Für die Rad- Reifenkombination liegt ein geeignetes Gutachten vor. Entsprechende zusätzliche Auflagen und Hinweise sind dabei zu beachten.
- Bei Fahrzeugen mit anderen als den oben genannten Sonderrädern bzw. mit anderen Rad-/Reifenkombinationen sind die Freigängigkeit, das Fahrverhalten, die Radabdeckungen, die Radbefestigungsmittel und gegebenenfalls die Fahrwerksfestigkeit (siehe auch Punkt V des Gutachtens) gesondert zu prüfen.

Lenkung

- Die Distanzscheiben wurden mit serienmäßiger Lenkung geprüft. Bei Fahrzeugen mit geänderter Lenkanlage ist eine gesonderte Prüfung durchzuführen.

Fahrwerk

- Die Distanzscheiben wurden mit dem Serienfahrwerk geprüft. Bei Fahrzeugen mit geändertem Fahrwerk ist eine gesonderte Prüfung durchzuführen. Insbesondere Fahrwerkstieferlegungen mit geändertem Endanschlag (d.h. mit Vergrößerung des Einfederwegs) müssen hinsichtlich ihrer Eignung überprüft werden.

IV. Auflagen und Hinweise

Auflagen und Hinweise für den Hersteller

- Eine Kopie dieses Teilegutachtens ist den Teilen mitzuliefern. Diese Kopie muss aus dem Teilegutachten und der fahrzeugspezifischen Anlage sowie der Einbauanleitung bestehen. Bei Verkleinerungen muss die Lesbarkeit erhalten bleiben.

- Mit der Beigabe des Teilegutachtens bescheinigt der Hersteller die Übereinstimmung von Prüfmuster und Handelsware.

Auflagen und Hinweise für den Einbau, die Änderungsabnahme und den Fahrzeughalter

- Die unter Punkt 0 auf Seite 1 dieses Teilegutachtens aufgeführten Hinweise sind zu beachten.
- Vor Einbaubeginn ist zu prüfen, ob das Fahrzeug im Verwendungsbereich dieses Teilegutachtens enthalten ist. Dabei ist besonders die Art der Befestigung, die Zentrierung und der Lochkreisdurchmesser und die Gesamteinpresstiefe zu vergleichen.
- Die laut Gutachten für den jeweiligen Verwendungsbereich geprüften Anbaufälle ergeben sich aus den Gesamteinpresstiefen, welche in den fahrzeugspezifischen Anlagen A aufgelistet sind (Gesamteinpresstiefe = Einpresstiefe des Serienrades – Spurverbreiterung Distanzscheibe).
- Stahlräder sind in Verbindung mit den Distanzringen nicht zugelassen.
- Werden Distanzscheiben verwendet, welche die in den Anlagen genannten Gesamteinpresstiefen unterschreiten, sind die Freigängigkeit, das Fahrverhalten, die Radabdeckungen der Rad-/Reifenkombination und gegebenenfalls die Fahrwerksfestigkeit (siehe auch Punkt V des Gutachtens) erneut zu prüfen.
- Vor der Montage der Distanzscheiben sind die Anschlussflächen am Fahrzeug und am Rad gründlich zu reinigen.
- Es ist vor endgültiger Montage darauf zu achten, dass die Scheibe sowohl an der Radnabe sowie am Rad vollständig plan aufliegt.
- Der Außendurchmesser der Distanzscheibe muss mindestens der Radanlagefläche der verwendeten Räder entsprechen.
- Es ist auf eine ausreichende Freigängigkeit der Distanzscheiben bzw. der verwendeten Rad-Reifen-Kombination zu Brems- (mind. 3mm) und Fahrwerksteilen (mind. 5mm) zu achten.
- Es ist nach erfolgter Montage darauf zu achten, dass sich das Rad frei drehen lässt und keine Beschädigungen innen liegender Bauteile (z.B. Teile des ABS oder der Bremsanlage) durch Verwendung von falschen (zu langen) Radschrauben entstehen können.
- Die Befestigungselemente sind nach ca. 50 - 100 km Fahrstrecke mit einem geeigneten Drehmomentschlüssel auf Anzugsfestigkeit zu überprüfen.
- Der Montageanleitung ist unbedingt Folge zu leisten. Die Montage sollte in einer Fachwerkstatt erfolgen.
- Weitere Auflagen und Hinweise sind den fahrzeugetypspezifischen Anlagen zu entnehmen.

Berichtigung der Fahrzeugpapiere

Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist erforderlich, aber zurückgestellt. Sie ist der zuständigen Zulassungsbehörde bei deren nächster Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch den Fahrzeughalter zu melden. Folgendes Beispiel für die Eintragung wird vorgeschlagen:

Feld	Eintragung
22	ZIFFER 20 BIS 23 BZW. FELD 15.1 BIS 15.2: AUCH GENEHM. VUH: BEREIFUNG .../...R... AUF RAD (...X...) ET(...), (TYP) MIT DISTANZRING (DICKE), KENNZ. ... DER SCC FAHRZEUG-TECHNIK GMBH****

V. Prüfgrundlagen und Prüfergebnisse

Die Prüfungen wurden gemäß dem VdTÜV – Merkblatt 751 „Begutachtung von baulichen Veränderungen an M- und N-Fahrzeugen unter besonderer Berücksichtigung der Betriebsfestigkeit“, Ausgabe 08.2008 durchgeführt.

Betriebsfestigkeit / Abmessungen

Die Durchführung von Betriebsfestigkeitsuntersuchungen zur Verwendung von Distanz- bzw. Adaptionsscheiben an Personenkraftwagen wurde mit positivem Ergebnis vom TÜV SÜD Automotive Laborbericht-Nr. 366-0690-98-MURD/N1 vom 17.03.2009 inklusive 10-01159-CX-GBM-00 vom 02.12.2010 geprüft.

Die Abmessungen (Vergleich mit den vorliegenden Zeichnungen) wurden ebenso mit positivem Ergebnis geprüft.

Es wurde keine Prüfung der Fahrwerksfestigkeit durchgeführt, da die Spurverbreiterung an den geprüften Fahrzeugen unter den genannten Rahmenbedingungen weniger als 4 % der serienmäßigen Spurweite beträgt (zulässige Verbreiterung für Geländefahrzeuge mit Leiterrahmen).

Fahrverhalten und Anbauprüfung

Bei den durchgeführten Prüfungen zum Fahrverhalten ergaben sich im Vergleich zur serienmäßigen Ausrüstung der Fahrzeuge keine Beanstandungen. Die geprüften Rad/Reifenkombinationen haben ausreichende Radabdeckungen, ausreichenden Abstand von Brems- und Fahrwerksteilen und die Freigängigkeit der Reifen ist bei den im Straßenverkehr üblichen Bedingungen gewährleistet. Kriterien des Fahrkomforts lagen der Prüfung nicht zugrunde.

VI. Anlagen

Anlage	Inhalt	Seiten-zahl
MA BB	Anbauanleitung inklusive beispielhafte Darstellung der verschiedenen Distanzscheibensysteme	4

BW	Hersteller /Verkaufsbezeichnung	Typ	Bemerkungen	Seiten-zahl
BW-01	BMW AG/ BMW 5er	G5K	e1*2007/46*1750*00 - ..	21
BW-02	BMW AG/ BMW 5er	G5L	e1*2007/46*1688*00 - ..	20

VII. Schlussbescheinigung

Es wird bescheinigt, dass die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge nach der Änderung und der durchgeführten und bestätigten Änderungsabnahme unter Beachtung der in diesem Teilegutachten genannten Hinweise/Auflagen insoweit den Vorschriften der StVZO in der heute gültigen Fassung entsprechen.

Der Hersteller (Firma SCC Fahrzeugtechnik GmbH) hat den Nachweis (Verifizierung Reg. Nr. 20 111 000516, Zertifizierungsstelle der TÜV AUSTRIA AUTOMOTIVE GmbH) erbracht, dass er ein Qualitätssicherungssystem gemäß Anlage XIX, Abschnitt 2 StVZO, unterhält.

Das Teilegutachten verliert seine Gültigkeit bei technischen Änderungen an den Fahrzeugteilen oder wenn vorgenommene Änderungen an dem beschriebenen Fahrzeugtyp die Verwendung der Teile beeinflussen sowie bei Änderung der gesetzlichen Grundlagen.

Das Teilegutachten umfasst die Seiten 1 bis 7 und die unter Punkt VI. aufgeführten Anlagen und darf nur im vollen Wortlaut vervielfältigt und weitergegeben werden.

Das Prüflabor ist als Technischer Dienst entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00055-00 anerkannt

Die Prüfergebnisse und Feststellungen beziehen sich nur auf die gegenständlichen Prüfobjekte.

Wien, 11.08.2017

TÜV AUSTRIA AUTOMOTIVE GMBH



Prüfingenieur



Dipl.-Ing.(FH)
Gerhard Heinrich

I. Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller:	BMW AG
Fahrzeugtyp /Verkaufsbezeichnung:	G5K / 5er Reihe
ABE / EG-BE Nummer:	e1*2007/46*1750*00-..
Ausführung(en):	siehe Punkt II
Max. zul. Radlast:	1200 kg

II. Radgrößen

II.1 Serienräder

Rad-Größe	ET[mm]	Hersteller	Typ	Bemerkungen
7 1/2 x 17	27	--	--	--
8 x 18	30	--	--	--
9 x 18	44	--	--	--
8 x 19	30	--	--	--
9 x 19	44	--	--	--
8 x 20	30	--	--	--
9 x 20	44	--	--	--

III. Zulässige Rad- / Reifenkombinationen an Achse 1 und Achse 2, Auflagen

Unter Einhaltung der Gesamteinpresstiefe und aller genannten Auflagen und Hinweise sind folgende, angeführten Rad-/Reifenkombinationen zulässig.

Hinweis: Die Gesamt-Einpresstiefe (Gesamt-ET), wie unten in der Tabelle aufgelistet, ist die Einpresstiefe des Rades abzüglich der Distanzscheibendicke.

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 17 ET 27	25 - 25	120 - 265	225/55R17 97Y	11A; 26P	Allradantrieb; Heckantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		120 - 265	235/50R17 100W	11A; 248; 26P	
		120 - 265	235/55R17 99W	11A; 248; 26P	
		120 - 265	245/50R17 99W	11A; 245; 248; 26B; 26N	
		120 - 265	255/50R17 101	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
	24 - 24	120 - 265	225/55R17 97Y	11A; 26P	Allradantrieb; Heckantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		120 - 265	235/50R17 100W	11A; 248; 26P	
		120 - 265	235/55R17 99W	11A; 248; 26P	
		120 - 265	245/50R17 99W	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27H	
		120 - 265	255/50R17 101	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27H	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 17 ET 27	23 - 23	120 - 265	225/55R17 97Y	11A; 26P	Allradantrieb; Heckantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		120 - 265	235/50R17 100W	11A; 245; 248; 26P	
		120 - 265	235/55R17 99W	11A; 245; 248; 26P	
		120 - 265	245/50R17 99W	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
		120 - 265	255/50R17 101	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27H	
	22 - 22	120 - 265	225/55R17 97Y	11A; 248; 26P	
		120 - 265	235/50R17 100W	11A; 245; 248; 26N; 26P	
		120 - 265	235/55R17 99W	11A; 245; 248; 26N; 26P	
		120 - 265	245/50R17 99W	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
		120 - 265	255/50R17 101	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27H	
	21 - 21	120 - 265	225/55R17 97Y	11A; 248; 26P	
		120 - 265	235/50R17 100W	11A; 245; 248; 26B; 26N	
		120 - 265	235/55R17 99W	11A; 245; 248; 26B; 26N	
		120 - 265	245/50R17 99W	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
		120 - 265	255/50R17 101	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27H	
	20 - 20	120 - 265	225/55R17 97Y	11A; 245; 248; 26P	
		120 - 265	235/50R17 100W	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27H	
		120 - 265	235/55R17 99W	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27H	
		120 - 265	245/50R17 99W	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27H	
		120 - 265	255/50R17 101	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27F	
19 - 19	120 - 265	225/55R17 97Y	11A; 245; 248; 26P		
	120 - 265	235/50R17 100W	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H		
	120 - 265	235/55R17 99W	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H		
	120 - 265	245/50R17 99W	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27H		
	120 - 265	255/50R17 101	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27F		
18 - 18	120 - 265	225/55R17 97Y	11A; 245; 248; 26N; 26P		
	120 - 265	235/50R17 100W	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H		
	120 - 265	235/55R17 99W	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H		
	120 - 265	245/50R17 99W	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27H		
	120 - 265	255/50R17 101	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27F		
17 - 17	120 - 265	225/55R17 97Y	11A; 245; 248; 26B; 26N		
	120 - 265	235/50R17 100W	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H		
	120 - 265	235/55R17 99W	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H		
	120 - 265	245/50R17 99W	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27H		
	120 - 265	255/50R17 101	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F		
16 - 16	120 - 265	225/55R17 97Y	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H		
	120 - 265	235/50R17 100W	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27H		
	120 - 265	235/55R17 99W	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27H		
	120 - 265	245/50R17 99W	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27F		
	120 - 265	255/50R17 101	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 17 ET 27	15 - 15	120 - 265	225/55R17 97Y	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	Allradantrieb; Heckantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		120 - 265	235/50R17 100W	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27H	
		120 - 265	235/55R17 99W	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27H	
		120 - 265	245/50R17 99W	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27F	
		120 - 265	255/50R17 101	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
	14 - 14	120 - 265	225/55R17 97Y	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
		120 - 265	235/50R17 100W	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27H	
		120 - 265	235/55R17 99W	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27H	
		120 - 265	245/50R17 99W	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27F	
		120 - 265	255/50R17 101	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27F	
	13 - 13	120 - 265	225/55R17 97Y	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27H	
		120 - 265	235/50R17 100W	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27H	
		120 - 265	235/55R17 99W	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27H	
		120 - 265	245/50R17 99W	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
		120 - 265	255/50R17 101	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27F	
	12 - 11	120 - 265	225/55R17 97Y	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27H	
		120 - 265	235/50R17 100W	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27F	
		120 - 265	235/55R17 99W	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27F	
		120 - 265	245/50R17 99W	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
		120 - 265	255/50R17 101	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27F	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 18 ET 30	28 - 27	120 - 265	235/45R18 97Y		Allradantrieb; Heckantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		120 - 265	235/50R18 97Y	11A; 248; 26P	
		120 - 265	245/45R18 100W	11A; 26P; GA9	
		120 - 265	255/45R18 99W	11A; 248; 26P	
	26 - 25	120 - 265	235/45R18 97Y		
		120 - 265	235/50R18 97Y	11A; 245; 248; 26P	
		120 - 265	245/45R18 100W	11A; 26P; GA9	
		120 - 265	255/45R18 99W	11A; 245; 248; 26P	
	24 - 24	120 - 265	235/45R18 97Y	11A; 26P	
		120 - 265	235/50R18 97Y	11A; 245; 248; 26N; 26P	
		120 - 265	245/45R18 100W	11A; 248; 26P; GA9	
		120 - 265	255/45R18 99W	11A; 245; 248; 26N; 26P	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 18 ET 30	23 - 23	120 - 265	235/45R18 97Y	11A; 26P	Allradantrieb; Heckantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		120 - 265	235/50R18 97Y	11A; 245; 248; 26B; 26N	
		120 - 265	245/45R18 100W	11A; 248; 26P; GA9	
		120 - 265	255/45R18 99W	11A; 245; 248; 26B; 26N	
	22 - 22	120 - 265	235/45R18 97Y	11A; 26P	
		120 - 265	235/50R18 97Y	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
		120 - 265	245/45R18 100W	11A; 245; 248; 26P; GA9	
		120 - 265	255/45R18 99W	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
	21 - 21	120 - 265	235/45R18 97Y	11A; 248; 26P	
		120 - 265	235/50R18 97Y	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
		120 - 265	245/45R18 100W	11A; 245; 248; 26N; 26P; GA9	
		120 - 265	255/45R18 99W	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
	20 - 20	120 - 265	235/45R18 97Y	11A; 248; 26P	
		120 - 265	235/50R18 97Y	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
		120 - 265	245/45R18 100W	11A; 245; 248; 26B; 26N; GA9	
		120 - 265	255/45R18 99W	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
	19 - 19	120 - 265	235/45R18 97Y	11A; 245; 248; 26P	
		120 - 265	235/50R18 97Y	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27H	
		120 - 265	245/45R18 100W	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27H; GA9	
		120 - 265	255/45R18 99W	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27H	
	18 - 18	120 - 265	235/45R18 97Y	11A; 245; 248; 26P	
		120 - 265	235/50R18 97Y	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27H	
		120 - 265	245/45R18 100W	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H; GA9	
		120 - 265	255/45R18 99W	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27H	
	17 - 17	120 - 265	235/45R18 97Y	11A; 245; 248; 26N; 26P	
		120 - 265	235/50R18 97Y	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27H	
		120 - 265	245/45R18 100W	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H; GA9	
		120 - 265	255/45R18 99W	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27H	
	16 - 16	120 - 265	235/45R18 97Y	11A; 245; 248; 26B; 26N	
		120 - 265	235/50R18 97Y	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27H	
		120 - 265	245/45R18 100W	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H; GA9	
		120 - 265	255/45R18 99W	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27H	
15 - 15	120 - 265	235/45R18 97Y	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H		
	120 - 265	235/50R18 97Y	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27H		
	120 - 265	245/45R18 100W	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27H; GA9		
	120 - 265	255/45R18 99W	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27H		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 18 ET 30	14 - 14	120 - 265	235/45R18 97Y	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	Allradantrieb; Heckantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		120 - 265	235/50R18 97Y	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27F	
		120 - 265	245/45R18 100W	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27H; GA9	
		120 - 265	255/45R18 99W	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27F	
	13 - 13	120 - 265	235/45R18 97Y	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
		120 - 265	235/50R18 97Y	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27F	
		120 - 265	245/45R18 100W	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27H; GA9	
		120 - 265	255/45R18 99W	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27F	
	12 - 12	120 - 265	235/45R18 97Y	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27H	
		120 - 265	235/50R18 97Y	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
		120 - 265	245/45R18 100W	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27H; GA9	
		120 - 265	255/45R18 99W	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
	11 - 11	120 - 265	235/45R18 97Y	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27H	
		120 - 265	235/50R18 97Y	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
		120 - 265	245/45R18 100W	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27F; GA9	
		120 - 265	255/45R18 99W	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
9 x 18 ET 44	44 - 40	120 - 265	275/40R18 99	57F; GA9	Allradantrieb; Heckantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B; 76O; 97H
	39 - 35	120 - 265	275/40R18 99	11A; 248; 57F; GA9	
	34 - 31	120 - 265	275/40R18 99	11A; 248; 27H; 57F; GA9	
	31 - 30	120 - 265	235/45R18 97Y	12R	
30 - 30	120 - 265	275/40R18 99	11A; 24M; 27H; 57F; GA9		
29 - 28	120 - 265	235/45R18 97Y	11A; 26P	Allradantrieb; Heckantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O	
29 - 27	120 - 265	275/40R18 99	11A; 244; 247; 27H; 57F; GA9	Allradantrieb; Heckantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B; 76O; 97H	
27 - 27	120 - 265	235/45R18 97Y	11A; 26P	Allradantrieb; Heckantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O	
	120 - 265	245/45R18 100W	11A; 245; 248; 26P		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
9 x 18 ET 44	26 - 21	120 - 265	275/40R18 99	11A; 244; 247; 27F; 57F; GA9	Allradantrieb; Heckantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B; 76O; 97H
	26 - 26	120 - 265	235/45R18 97Y	11A; 248; 26P	Allradantrieb; Heckantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B; 76O
		120 - 265	245/45R18 100W	11A; 245; 248; 26N; 26P	
	25 - 25	120 - 265	235/45R18 97Y	11A; 248; 26P	11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		120 - 265	245/45R18 100W	11A; 245; 248; 26B; 26N	
	24 - 24	120 - 265	235/45R18 97Y	11A; 245; 248; 26P	
		120 - 265	245/45R18 100W	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27H	
		120 - 265	255/40R18 99W	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27H	
		120 - 265	255/45R18 99W	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27H	
	23 - 23	120 - 265	235/45R18 97Y	11A; 245; 248; 26P	
		120 - 265	245/45R18 100W	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
		120 - 265	255/40R18 99W	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27H	
		120 - 265	255/45R18 99W	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27H	
	22 - 22	120 - 265	235/45R18 97Y	11A; 245; 248; 26N; 26P	
		120 - 265	245/45R18 100W	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
		120 - 265	255/40R18 99W	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27H	
		120 - 265	255/45R18 99W	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27H	
	21 - 21	120 - 265	235/45R18 97Y	11A; 245; 248; 26B; 26N	
		120 - 265	245/45R18 100W	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
		120 - 265	255/40R18 99W	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27H	
		120 - 265	255/45R18 99W	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27H	
	20 - 20	120 - 265	235/45R18 97Y	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
		120 - 265	245/45R18 100W	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27H	
		120 - 265	255/40R18 99W	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27H	
		120 - 265	255/45R18 99W	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27H	
		120 - 265	265/40R18 97Y	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
120 - 265		265/45R18 101	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F		
20 - 10	120 - 265	275/40R18 99	11A; 24D; 27F; 57F; GA9	Allradantrieb; Heckantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B; 76O; 97H	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
9 x 18 ET 44	19 - 19	120 - 265	235/45R18 97Y	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	Allradantrieb; Heckantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		120 - 265	245/45R18 100W	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27H	
		120 - 265	255/40R18 99W	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27F	
		120 - 265	255/45R18 99W	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27F	
		120 - 265	265/40R18 97Y	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
		120 - 265	265/45R18 101	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
	18 - 18	120 - 265	235/45R18 97Y	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
		120 - 265	245/45R18 100W	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27H	
		120 - 265	255/40R18 99W	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27F	
		120 - 265	255/45R18 99W	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27F	
		120 - 265	265/40R18 97Y	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
		120 - 265	265/45R18 101	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
	17 - 17	120 - 265	235/45R18 97Y	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27H	
		120 - 265	245/45R18 100W	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27H	
		120 - 265	255/40R18 99W	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
		120 - 265	255/45R18 99W	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
		120 - 265	265/40R18 97Y	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27F	
		120 - 265	265/45R18 101	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27F	
	16 - 15	120 - 265	235/45R18 97Y	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27H	
		120 - 265	245/45R18 100W	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27F	
		120 - 265	255/40R18 99W	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
		120 - 265	255/45R18 99W	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
		120 - 265	265/40R18 97Y	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27F	
		120 - 265	265/45R18 101	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27F	
	14 - 14	120 - 265	235/45R18 97Y	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27H	
		120 - 265	245/45R18 100W	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27F	
		120 - 265	255/40R18 99W	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27F	
120 - 265		255/45R18 99W	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27F		
120 - 265		265/40R18 97Y	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27F		
120 - 265		265/45R18 101	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27F		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
9 x 18 ET 44	13 - 13	120 - 265	235/45R18 97Y	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27H	Allradantrieb; Heckantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		120 - 265	245/45R18 100W	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
		120 - 265	255/40R18 99W	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27F	
		120 - 265	255/45R18 99W	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27F	
		120 - 265	265/40R18 97Y	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27F	
		120 - 265	265/45R18 101	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27F	
	12 - 11	120 - 265	235/45R18 97Y	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27F	
		120 - 265	245/45R18 100W	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
		120 - 265	255/40R18 99W	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27F	
		120 - 265	255/45R18 99W	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27F	
		120 - 265	265/40R18 97Y	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27F	
		120 - 265	265/45R18 101	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27F	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 19 ET 30	28 - 25	120 - 265	235/40R19 96Y	12R; 5IE; 67H	Allradantrieb; Heckantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A
		120 - 265	235/45R19 99W	12I; 58I	
		120 - 265	245/40R19 98W	11A; 12A; 26P; GAA	
	24 - 23	120 - 265	235/40R19 96Y	11A; 26P; 5IE; 67H	
		120 - 265	235/45R19 99W	11A; 26P; 58I	
		120 - 265	245/40R19 98W	11A; 248; 26P; GAA	
	22 - 22	120 - 265	235/40R19 96Y	11A; 26P; 5IE; 67H	
		120 - 265	235/45R19 99W	11A; 26P; 58I	
		120 - 265	245/40R19 98W	11A; 245; 248; 26P; GAA	
	21 - 21	120 - 265	235/40R19 96Y	11A; 248; 26P; 5IE; 67H	
		120 - 265	235/45R19 99W	11A; 248; 26P; 58I	
		120 - 265	245/40R19 98W	11A; 245; 248; 26N; 26P; GAA	
	20 - 20	120 - 265	235/40R19 96Y	11A; 248; 26P; 5IE; 67H	
		120 - 265	235/45R19 99W	11A; 248; 26P; 58I	
		120 - 265	245/40R19 98W	11A; 245; 248; 26B; 26N; GAA	
	19 - 19	120 - 265	235/40R19 96Y	11A; 245; 248; 26P; 5IE; 67H	
		120 - 265	235/45R19 99W	11A; 245; 248; 26P; 58I	
		120 - 265	245/40R19 98W	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27H; GAA	
	18 - 18	120 - 265	235/40R19 96Y	11A; 245; 248; 26P; 5IE; 67H	
		120 - 265	235/45R19 99W	11A; 245; 248; 26P; 58I	
		120 - 265	245/40R19 98W	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H; GAA	
	17 - 17	120 - 265	235/40R19 96Y	11A; 245; 248; 26N; 26P; 5IE; 67H	
		120 - 265	235/45R19 99W	11A; 245; 248; 26N; 26P; 58I	
		120 - 265	245/40R19 98W	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H; GAA	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 19 ET 30	16 - 16	120 - 265	235/40R19 96Y	11A; 245; 248; 26B; 26N; 5IE; 67H	Allradantrieb; Heckantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		120 - 265	235/45R19 99W	11A; 245; 248; 26B; 26N; 58I	
		120 - 265	245/40R19 98W	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H; GAA	
	15 - 15	120 - 265	235/40R19 96Y	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H; 5IE; 67H	
		120 - 265	235/45R19 99W	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H; 58I	
		120 - 265	245/40R19 98W	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27H; GAA	
	14 - 14	120 - 265	235/40R19 96Y	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H; 5IE; 67H	
		120 - 265	235/45R19 99W	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H; 58I	
		120 - 265	245/40R19 98W	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27H; GAA	
	13 - 13	120 - 265	235/40R19 96Y	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H; 5IE; 67H	
		120 - 265	235/45R19 99W	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H; 58I	
		120 - 265	245/40R19 98W	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27H; GAA	
	12 - 12	120 - 265	235/40R19 96Y	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27H; 5IE; 67H	
		120 - 265	235/45R19 99W	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27H; 58I	
		120 - 265	245/40R19 98W	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27H; GAA	
	11 - 11	120 - 265	235/40R19 96Y	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27H; 5IE; 67H	
		120 - 265	235/45R19 99W	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27H; 58I	
		120 - 265	245/40R19 98W	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27F; GAA	
9 x 19 ET 44	42 - 40	120 - 265	275/35R19 96Y	57F; 5IE; GAA	Allradantrieb; Heckantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B; 97H
		120 - 265	275/35R19 100	11A; 248; 575; 57F	
	39 - 35	120 - 265	275/35R19 96Y	11A; 248; 57F; 5IE; GAA	Allradantrieb; Heckantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B; 97H
	34 - 31	120 - 265	275/35R19 96Y	11A; 248; 27H; 57F; 5IE; GAA	
	30 - 30	120 - 185	235/40R19 96Y	12R; 5IE	
120 - 265		235/45R19 99W	12I		
	120 - 265	245/40R19 98W	11A; 12A; 26P; GAA	Allradantrieb; Heckantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
9 x 19 ET 44	30 - 30	120 - 265	275/35R19 96Y	11A; 24M; 27H; 57F; 5IE; GAA	Allradantrieb; Heckantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B; 97H
	29 - 29	120 - 185	235/40R19 96Y	11A; 26P; 5IE	Allradantrieb; Heckantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A
		120 - 265	235/45R19 99W	11A; 26P	
		120 - 265	245/40R19 98W	11A; 248; 26P; GAA	
		120 - 265	255/35R19 99Y	11A; 245; 248; 26N; 26P	
		120 - 265	255/40R19 96Y	11A; 245; 248; 26N; 26P; 5IE	
	29 - 27	120 - 265	275/35R19 96Y	11A; 244; 247; 27H; 57F; 5IE; GAA	Allradantrieb; Heckantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B; 97H
	28 - 28	120 - 185	235/40R19 96Y	11A; 26P; 5IE	Allradantrieb; Heckantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A
		120 - 265	235/45R19 99W	11A; 26P	
		120 - 265	245/40R19 98W	11A; 248; 26P; GAA	
		120 - 265	255/35R19 99Y	11A; 245; 248; 26B; 26N	
		120 - 265	255/40R19 96Y	11A; 245; 248; 26B; 26N; 5IE	
	27 - 27	120 - 185	235/40R19 96Y	11A; 26P; 5IE	Allradantrieb; Heckantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A
		120 - 265	235/45R19 99W	11A; 26P	
		120 - 265	245/40R19 98W	11A; 245; 248; 26P; GAA	
		120 - 265	255/35R19 99Y	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
		120 - 265	255/40R19 96Y	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H; 5IE	
	26 - 26	120 - 185	235/40R19 96Y	11A; 248; 26P; 5IE	Allradantrieb; Heckantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A
		120 - 265	235/45R19 99W	11A; 248; 26P	
		120 - 265	245/40R19 98W	11A; 245; 248; 26N; 26P; GAA	
		120 - 265	255/35R19 99Y	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
		120 - 265	255/40R19 96Y	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H; 5IE	
	26 - 21	120 - 265	275/35R19 96Y	11A; 244; 247; 27F; 57F; 5IE; GAA	Allradantrieb; Heckantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B; 97H
	25 - 25	120 - 185	235/40R19 96Y	11A; 248; 26P; 5IE	Allradantrieb; Heckantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A
		120 - 265	235/45R19 99W	11A; 248; 26P	
120 - 265		245/40R19 98W	11A; 245; 248; 26B; 26N; GAA		
120 - 265		255/35R19 99Y	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H		
120 - 265		255/40R19 96Y	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H; 5IE		
120 - 265		265/35R19 98Y	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27H; 67H		
120 - 265		265/40R19 98Y	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27H; 58I		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
9 x 19 ET 44	24 - 24	120 - 185	235/40R19 96Y	11A; 245; 248; 26P; 5IE	Allradantrieb; Heckantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		120 - 265	235/45R19 99W	11A; 245; 248; 26P	
		120 - 265	245/40R19 98W	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27H; GAA	
		120 - 265	255/35R19 99Y	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27H	
		120 - 265	255/40R19 96Y	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27H; 5IE	
		120 - 265	265/35R19 98Y	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27H; 67H	
		120 - 265	265/40R19 98Y	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27H; 58I	
	23 - 23	120 - 185	235/40R19 96Y	11A; 245; 248; 26P; 5IE	
		120 - 265	235/45R19 99W	11A; 245; 248; 26P	
		120 - 265	245/40R19 98W	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H; GAA	
		120 - 265	255/35R19 99Y	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27H	
		120 - 265	255/40R19 96Y	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27H; 5IE	
		120 - 265	265/35R19 98Y	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27F; 67H	
		120 - 265	265/40R19 98Y	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27F; 58I	
	22 - 22	120 - 185	235/40R19 96Y	11A; 245; 248; 26N; 26P; 5IE	
		120 - 265	235/45R19 99W	11A; 245; 248; 26N; 26P	
		120 - 265	245/40R19 98W	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H; GAA	
		120 - 265	255/35R19 99Y	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27H	
		120 - 265	255/40R19 96Y	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27H; 5IE	
		120 - 265	265/35R19 98Y	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27F; 67H	
		120 - 265	265/40R19 98Y	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27F; 58I	
	21 - 21	120 - 185	235/40R19 96Y	11A; 245; 248; 26B; 26N; 5IE	
		120 - 265	235/45R19 99W	11A; 245; 248; 26B; 26N	
		120 - 265	245/40R19 98W	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H; GAA	
		120 - 265	255/35R19 99Y	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27H	
		120 - 265	255/40R19 96Y	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27H; 5IE	
		120 - 265	265/35R19 98Y	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27F; 67H	
		120 - 265	265/40R19 98Y	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27F; 58I	
20 - 10	120 - 265	275/35R19 96Y	11A; 24D; 27F; 57F; 5IE; GAA	Allradantrieb; Heck- antrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B; 97H	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
9 x 19 ET 44	20 - 20	120 - 185	235/40R19 96Y	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H; 5IE	Allradantrieb; Heckantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		120 - 265	235/45R19 99W	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
		120 - 265	245/40R19 98W	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27H; GAA	
		120 - 265	255/35R19 99Y	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27H	
		120 - 265	255/40R19 96Y	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27H; 5IE	
		120 - 265	265/35R19 98Y	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F; 67H	
		120 - 265	265/40R19 98Y	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F; 58I	
	19 - 19	120 - 185	235/40R19 96Y	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H; 5IE	
		120 - 265	235/45R19 99W	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
		120 - 265	245/40R19 98W	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27H; GAA	
		120 - 265	255/35R19 99Y	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27F	
		120 - 265	255/40R19 96Y	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27F; 5IE	
		120 - 265	265/35R19 98Y	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F; 67H	
		120 - 265	265/40R19 98Y	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F; 58I	
	18 - 18	120 - 185	235/40R19 96Y	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H; 5IE	
		120 - 265	235/45R19 99W	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
		120 - 265	245/40R19 98W	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27H; GAA	
		120 - 265	255/35R19 99Y	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27F	
		120 - 265	255/40R19 96Y	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27F; 5IE	
		120 - 265	265/35R19 98Y	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F; 67H	
		120 - 265	265/40R19 98Y	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F; 58I	
	17 - 17	120 - 185	235/40R19 96Y	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27H; 5IE	
		120 - 265	235/45R19 99W	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27H	
		120 - 265	245/40R19 98W	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27H; GAA	
		120 - 265	255/35R19 99Y	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
		120 - 265	255/40R19 96Y	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F; 5IE	
		120 - 265	265/35R19 98Y	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27F; 67H	
		120 - 265	265/40R19 98Y	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27F; 58I	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
9 x 19 ET 44	16 - 15	120 - 185	235/40R19 96Y	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27H; 5IE	Allradantrieb; Heckantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		120 - 265	235/45R19 99W	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27H	
		120 - 265	245/40R19 98W	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27F; GAA	
		120 - 265	255/35R19 99Y	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
		120 - 265	255/40R19 96Y	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F; 5IE	
		120 - 265	265/35R19 98Y	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27F; 67H	
		120 - 265	265/40R19 98Y	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27F; 58I	
	14 - 14	120 - 185	235/40R19 96Y	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27H; 5IE	
		120 - 265	235/45R19 99W	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27H	
		120 - 265	245/40R19 98W	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27F; GAA	
		120 - 265	255/35R19 99Y	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27F	
		120 - 265	255/40R19 96Y	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27F; 5IE	
		120 - 265	265/35R19 98Y	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27F; 67H	
		120 - 265	265/40R19 98Y	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27F; 58I	
	13 - 13	120 - 185	235/40R19 96Y	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27H; 5IE	
		120 - 265	235/45R19 99W	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27H	
		120 - 265	245/40R19 98W	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F; GAA	
		120 - 265	255/35R19 99Y	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27F	
		120 - 265	255/40R19 96Y	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27F; 5IE	
		120 - 265	265/35R19 98Y	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27F; 67H	
		120 - 265	265/40R19 98Y	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27F; 58I	
	12 - 11	120 - 185	235/40R19 96Y	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27F; 5IE	
		120 - 265	235/45R19 99W	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27F	
		120 - 265	245/40R19 98W	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F; GAA	
		120 - 265	255/35R19 99Y	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27F	
		120 - 265	255/40R19 96Y	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27F; 5IE	
		120 - 265	265/35R19 98Y	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27F; 67H	
		120 - 265	265/40R19 98Y	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27F; 58I	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 20 ET 30	35 - 31	120 - 265	245/35R20 95Y	57E; 5HR; GAB	Allradantrieb; Heckantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
	30 - 29	120 - 265	245/35R20 95Y	57E; 5HR; GAB	
	28 - 25	120 - 265	245/35R20 95Y	11A; 26P; 57E; 5HR; GAB	
	24 - 23	120 - 265	245/35R20 95Y	11A; 26P; 57E; 5HR; GAB	
	22 - 22	120 - 265	245/35R20 95Y	11A; 245; 26P; 57E; 5HR; GAB	
	21 - 21	120 - 265	245/35R20 95Y	11A; 245; 26N; 26P; 57E; 5HR; GAB	
	20 - 20	120 - 265	245/35R20 95Y	11A; 245; 26B; 26N; 57E; 5HR; GAB	
	19 - 19	120 - 265	245/35R20 95Y	11A; 245; 26B; 26N; 57E; 5HR; GAB	
	18 - 16	120 - 265	245/35R20 95Y	11A; 24J; 26B; 26N; 57E; 5HR; GAB	
	15 - 15	120 - 265	245/35R20 95Y	11A; 24J; 26B; 26N; 57E; 5HR; GAB	
	14 - 14	120 - 265	245/35R20 95Y	11A; 24J; 26B; 26N; 57E; 5HR; GAB	
	13 - 13	120 - 265	245/35R20 95Y	11A; 24J; 26B; 26J; 57E; 5HR; GAB	
	12 - 12	120 - 265	245/35R20 95Y	11A; 241; 246; 26B; 26J; 57E; 5HR; GAB	
	11 - 10	120 - 265	245/35R20 95Y	11A; 241; 246; 26B; 26J; 57E; 5HR; GAB	
9 x 20 ET 44	42 - 40	120 - 265	275/30R20 97Y	57F; GAB	Allradantrieb; Heckantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B; 97H
	39 - 35	120 - 265	275/30R20 97Y	11A; 248; 57F; GAB	
	39 - 35	120 - 265	275/30R20 97Y	11A; 248; 575; 57F	
	34 - 31	120 - 265	275/30R20 97Y	11A; 248; 27H; 57F; GAB	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
9 x 20 ET 44	30 - 30	120 - 265	275/30R20 97Y	11A; 24M; 27H; 57F; GAB	Allradantrieb; Heckantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B; 97H
	29 - 27	120 - 265	275/30R20 97Y	11A; 244; 247; 27H; 57F; GAB	Allradantrieb; Heckantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B; 97H
	28 - 28	120 - 265	245/35R20 95Y	11A; 26P; 57E; 5HR; GAB	Allradantrieb; Heckantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		120 - 265	255/35R20 97Y	11A; 245; 248; 26B; 26N; 999; 99Q; 99X	
	27 - 27	120 - 265	245/35R20 95Y	11A; 245; 26P; 57E; 5HR; GAB	Allradantrieb; Heckantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		120 - 265	255/35R20 97Y	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H; 999; 99Q; 99X	
	26 - 21	120 - 265	275/30R20 97Y	11A; 244; 247; 27F; 57F; GAB	Allradantrieb; Heckantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B; 97H
	26 - 26	120 - 265	245/35R20 95Y	11A; 245; 26N; 26P; 57E; 5HR; GAB	Allradantrieb; Heckantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		120 - 265	255/35R20 97Y	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H; 999; 99Q; 99X	
	25 - 25	120 - 265	245/35R20 95Y	11A; 245; 26B; 26N; 57E; 5HR; GAB	
		120 - 265	255/35R20 97Y	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H; 999; 99Q; 99X	
		120 - 265	265/35R20 99Y	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27H	
	24 - 24	120 - 265	245/35R20 95Y	11A; 245; 26B; 26N; 57E; 5HR; GAB	
		120 - 265	255/35R20 97Y	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27H; 999; 99Q; 99X	
		120 - 265	265/35R20 99Y	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27H	
	23 - 22	120 - 265	245/35R20 95Y	11A; 24J; 26B; 26N; 57E; 5HR; GAB	
		120 - 265	255/35R20 97Y	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27H; 999; 99Q; 99X	
120 - 265		265/35R20 99Y	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27F		
21 - 21	120 - 265	245/35R20 95Y	11A; 24J; 26B; 26N; 57E; 5HR; GAB		
	120 - 265	255/35R20 97Y	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27H; 999; 99Q; 99X		
	120 - 265	265/35R20 99Y	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27F		
20 - 20	120 - 265	245/35R20 95Y	11A; 24J; 26B; 26N; 57E; 5HR; GAB		
	120 - 265	255/35R20 97Y	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27H; 999; 99Q; 99X		
	120 - 265	265/35R20 99Y	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
9 x 20 ET 44	20 - 10	120 - 265	275/30R20 97Y	11A; 24D; 27F; 57F; GAB	Allradantrieb; Heckantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B; 97H
	19 - 19	120 - 265	245/35R20 95Y	11A; 24J; 26B; 26N; 57E; 5HR; GAB	Allradantrieb; Heckantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		120 - 265	255/35R20 97Y	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27F; 999; 99Q; 99X	
		120 - 265	265/35R20 99Y	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
	18 - 18	120 - 265	245/35R20 95Y	11A; 24J; 26B; 26J; 57E; 5HR; GAB	
		120 - 265	255/35R20 97Y	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27F; 999; 99Q; 99X	
		120 - 265	265/35R20 99Y	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
	17 - 17	120 - 265	245/35R20 95Y	11A; 241; 246; 26B; 26J; 57E; 5HR; GAB	
		120 - 265	255/35R20 97Y	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F; 999; 99Q; 99X	
		120 - 265	265/35R20 99Y	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27F	
	16 - 15	120 - 265	245/35R20 95Y	11A; 241; 246; 26B; 26J; 57E; 5HR; GAB	
		120 - 265	255/35R20 97Y	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F; 999; 99Q; 99X	
		120 - 265	265/35R20 99Y	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27F	
	14 - 14	120 - 265	245/35R20 95Y	11A; 241; 246; 26B; 26J; 57E; 5HR; GAB	
		120 - 265	255/35R20 97Y	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27F; 999; 99Q; 99X	
		120 - 265	265/35R20 99Y	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27F	
	13 - 11	120 - 265	245/35R20 95Y	11A; 24C; 26B; 26J; 57E; 5HR; GAB	
		120 - 265	255/35R20 97Y	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27F; 999; 99Q; 99X	
		120 - 265	265/35R20 99Y	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27F	
	10 - 10	120 - 265	245/35R20 95Y	11A; 24C; 26B; 26J; 57E; 5HR; GAB	
		120 - 265	255/35R20 97Y	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27F; 999; 99Q; 99X	
		120 - 265	265/35R20 99Y	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27F	

Auflagen

10B) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind unter Berücksichtigung der Loadindizes, mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil, den Fahrzeugpapieren zu entnehmen, soweit im Verwendungsbereich keine Abweichungen festgelegt sind. Die für M+S Reifen zulässige Höchstgeschwindigkeit ist im Blickfeld des Fahrzeugführer sinnfällig anzugeben und diese zulässige Höchstgeschwindigkeit ist im Betrieb nicht zu überschreiten.

- 11A) Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Prüferingenieur einer Überwachungsorganisation oder einen Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIIIb zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.
- 11B) Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in der Fahrzeuggenehmigung für diesen Fahrzeug-Typ/ -Variante/ -Version bzw. Fahrzeugausführung genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren bei der nächsten Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle unter Vorlage der Allgemeinen Betriebserlaubnis bzw. der Abnahmebestätigung nach §19 Abs. 3 der StVZO berichtigen zu lassen.
- 11G) Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Für die Sonder-Fahrwerksfedern muß eine Allgemeine Betriebserlaubnis oder ein Teilegutachten vorliegen; gegen die Verwendung der Rad/Reifenkombination dürfen keine technischen Bedenken bestehen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Distanzscheiben eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Distanzscheiben gesondert zu beurteilen.
- 11H) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Hierbei müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daß nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind.
- 12A) Die Verwendung von Schneeketten ist nicht möglich, es sei denn, dass für den hier aufgeführten Fahrzeugtyp eine weitere Umrüstmöglichkeit im Gutachten aufgeführt ist. Für diese Umrüstung mit der Einschränkung in Spalte Auflagen "Reifen mit Schneeketten" sind die dort aufgeführten Auflagen und Hinweise zu beachten.
- 12I) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm (einschließlich Kettenschloss) auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 12K) Die Verwendung von Schneeketten ist nur zulässig, wenn diese vom Fahrzeughersteller für diese Rad/Reifen-Kombination freigegeben ist (s. Betriebsanleitung).
- 12R) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm (einschließlich Kettenschloss) auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 12T) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten ist nur mit der vom Fahrzeughersteller freigegebenen Schneekette oder einer baugleichen Schneekette an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 241) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 244) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 245) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je nach

Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

- 246) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 247) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 248) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24C) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24D) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24J) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24M) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 26B) Durch Anlegen der vorderen Radhausauschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 26J) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

- 26N) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 26P) Durch Anlegen der vorderen Radhausauschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 27F) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 27H) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 51A) Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfülldruckhinweis am Fahrzeug) bzw. Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck ist zu beachten. Die Verwendung von Reifen mit Notlaufeigenschaften ist laut Hersteller nur mit Reifenfülldrucküberwachungssystem zulässig.
- 51G) Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig, wenn diese Reifendimension in den Fahrzeugpapieren bereits serienmäßig eingetragen oder vom Fahrzeughersteller, s. Auszug aus der EG-Genehmigung des Fahrzeuges (EG-Übereinstimmungsbescheinigung), freigegeben ist. Der Loadindex, das Geschwindigkeitssymbol, die M+S-Kennzeichnung, die Hinweise und die Empfehlungen des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengröße zu beachten.
- 52J) Diese Reifengröße ist nur mit M+S-Profil zulässig. Die Lauffläche und die Struktur sind bei M+S-Profil so konzipiert, dass sie vor allem auf Matsch und Schnee (Winter) bessere Fahreigenschaften gewährleisten.
- 575) Es sind die serienmäßigen Reifen-Kombinationen zulässig. Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig. Die Hinweise und Empfehlungen des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengröße zu beachten. Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.
- 57E) Die Verwendung dieser Reifengröße ist auf dieser Radgröße nur an der Vorderachse zulässig.
- 57F) Die Verwendung dieser Reifengröße ist auf dieser Radgröße nur an der Hinterachse zulässig.
- 58A) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

	Reifengröße:
Vorderachse:	255/40R19
Hinterachse:	285/35R19

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig. Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten. An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang sich innerhalb der Abweichung der Serienbereifung befindet. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen. Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

- 58I) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

	Reifengröße:
Vorderachse:	235/45R19
Hinterachse:	265/40R19

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang sich innerhalb der Abweichung der Serienbereifung befindet. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

5HR) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1380kg, im Anhängerbetrieb bis 100km/h ist eine Erhöhung der Reifentragfähigkeit bis zu 10% nach ETRTO zulässig.

5IE) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1420kg.

67H) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

	Reifengröße:
Vorderachse:	235/40R19
Hinterachse:	265/35R19

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig. Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten. An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen. Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

6AZ) Die Verwendung unterschiedlicher Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse ist an Fahrzeugen mit Allradantrieb nur zulässig, wenn deren Abrollumfänge gleich sind, oder diese der Serienkombination entsprechen. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich, es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen. Alle an einem Fahrzeug montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

76A) Die Verwendung dieser Räder ist nur an der Vorderachse zulässig.

76B) Die Verwendung dieser Räder ist nur an der Hinterachse zulässig.

76O) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit mindestens 19-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.

76S) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit mindestens 18-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.

97H) Die Verwendung von Rädern mit unterschiedlichen Maulweiten ist zulässig. Die Maulweite des Sonderrades an der Hinterachse muß mindestens 1 Zoll größer sein als die des Rades der Vorderachse.

999) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

	Reifengröße:
Vorderachse:	255/35R20
Hinterachse:	285/30R20

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig. Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten. An Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb und automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Abrollumfänge gleich sind. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen. Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

99Q) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

Vorderachse:	Reifengröße: 255/35R20
Hinterachse:	295/30R20

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig. Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten. An Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb und automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Abrollumfänge gleich sind. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen. Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

99X) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

Vorderachse:	Reifengröße: 255/35R20
Hinterachse:	275/30R20

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig. Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten. An Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb und automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Abrollumfänge gleich sind. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen. Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

GA9) Es sind die serienmäßigen Reifen-Kombinationen zulässig. Reifengröße:

Vorderachse: 245/45R18
Hinterachse: 275/40R18

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig. Die Hinweise und Empfehlungen des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengröße zu beachten. Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

GAA) Es sind die serienmäßigen Reifen-Kombinationen zulässig. Reifengröße:

Vorderachse: 245/40R19
Hinterachse: 275/35R19

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig. Die Hinweise und Empfehlungen des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengröße zu beachten. Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

GAB) Es sind die serienmäßigen Reifen-Kombinationen zulässig. Reifengröße:

Vorderachse: 245/35R20
Hinterachse: 275/30R20

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig. Die Hinweise und Empfehlungen des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengröße zu beachten. Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

I. Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller:	BMW AG
Fahrzeugtyp /Verkaufsbezeichnung:	G5L / 5er Reihe
ABE / EG-BE Nummer:	e1*2007/46*1688*00-..
Ausführung(en):	siehe Punkt II
Max. zul. Radlast:	1200 kg

II. Radgrößen

II.1 Serienräder

Rad-Größe	ET[mm]	Hersteller	Typ	Bemerkungen
7 1/2 x 17	27	--	--	--
8 x 18	30	--	--	--
9 x 18	44	--	--	--
8 x 19	30	--	--	--
9 x 19	44	--	--	--
8 x 20	30	--	--	--
9 x 20	44	--	--	--

III. Zulässige Rad- / Reifenkombinationen an Achse 1 und Achse 2, Auflagen

Unter Einhaltung der Gesamteinpresstiefe und aller genannten Auflagen und Hinweise sind folgende, angeführten Rad-/Reifenkombinationen zulässig.

Hinweis: Die Gesamt-Einpresstiefe (Gesamt-ET), wie unten in der Tabelle aufgelistet, ist die Einpresstiefe des Rades abzüglich der Distanzscheibendicke.

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 17 ET 27	25 - 25	120 - 265	225/55R17 97Y	11A; 26P	Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		120 - 265	235/50R17 100W	11A; 248; 26P	
		120 - 265	235/55R17 99W	11A; 248; 26P	
		120 - 265	245/50R17 99W	11A; 245; 248; 26B; 26N	
		120 - 265	255/50R17 101	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
	24 - 24	120 - 265	225/55R17 97Y	11A; 26P	
		120 - 265	235/50R17 100W	11A; 248; 26P	
		120 - 265	235/55R17 99W	11A; 248; 26P	
		120 - 265	245/50R17 99W	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27H	
		120 - 265	255/50R17 101	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27H	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 17 ET 27	23 - 23	120 - 265	225/55R17 97Y	11A; 26P	Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		120 - 265	235/50R17 100W	11A; 245; 248; 26P	
		120 - 265	235/55R17 99W	11A; 245; 248; 26P	
		120 - 265	245/50R17 99W	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
		120 - 265	255/50R17 101	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27H	
	22 - 22	120 - 265	225/55R17 97Y	11A; 248; 26P	
		120 - 265	235/50R17 100W	11A; 245; 248; 26N; 26P	
		120 - 265	235/55R17 99W	11A; 245; 248; 26N; 26P	
		120 - 265	245/50R17 99W	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
		120 - 265	255/50R17 101	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27H	
	21 - 21	120 - 265	225/55R17 97Y	11A; 248; 26P	
		120 - 265	235/50R17 100W	11A; 245; 248; 26B; 26N	
		120 - 265	235/55R17 99W	11A; 245; 248; 26B; 26N	
		120 - 265	245/50R17 99W	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
		120 - 265	255/50R17 101	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27H	
	20 - 20	120 - 265	225/55R17 97Y	11A; 245; 248; 26P	
		120 - 265	235/50R17 100W	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27H	
		120 - 265	235/55R17 99W	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27H	
		120 - 265	245/50R17 99W	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27H	
		120 - 265	255/50R17 101	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27F	
	19 - 19	120 - 265	225/55R17 97Y	11A; 245; 248; 26P	
		120 - 265	235/50R17 100W	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
		120 - 265	235/55R17 99W	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
		120 - 265	245/50R17 99W	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27H	
		120 - 265	255/50R17 101	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27F	
	18 - 18	120 - 265	225/55R17 97Y	11A; 245; 248; 26N; 26P	
		120 - 265	235/50R17 100W	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
		120 - 265	235/55R17 99W	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
120 - 265		245/50R17 99W	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27H		
120 - 265		255/50R17 101	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27F		
17 - 17	120 - 265	225/55R17 97Y	11A; 245; 248; 26B; 26N		
	120 - 265	235/50R17 100W	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H		
	120 - 265	235/55R17 99W	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H		
	120 - 265	245/50R17 99W	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27H		
	120 - 265	255/50R17 101	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F		
16 - 16	120 - 265	225/55R17 97Y	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H		
	120 - 265	235/50R17 100W	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27H		
	120 - 265	235/55R17 99W	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27H		
	120 - 265	245/50R17 99W	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27F		
	120 - 265	255/50R17 101	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 17 ET 27	15 - 15	120 - 265	225/55R17 97Y	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		120 - 265	235/50R17 100W	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27H	
		120 - 265	235/55R17 99W	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27H	
		120 - 265	245/50R17 99W	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27F	
		120 - 265	255/50R17 101	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
	14 - 14	120 - 265	225/55R17 97Y	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
		120 - 265	235/50R17 100W	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27H	
		120 - 265	235/55R17 99W	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27H	
		120 - 265	245/50R17 99W	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27F	
		120 - 265	255/50R17 101	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27F	
	13 - 13	120 - 265	225/55R17 97Y	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27H	
		120 - 265	235/50R17 100W	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27H	
		120 - 265	235/55R17 99W	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27H	
		120 - 265	245/50R17 99W	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
		120 - 265	255/50R17 101	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27F	
	12 - 11	120 - 265	225/55R17 97Y	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27H	
		120 - 265	235/50R17 100W	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27F	
		120 - 265	235/55R17 99W	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27F	
		120 - 265	245/50R17 99W	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
		120 - 265	255/50R17 101	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27F	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 18 ET 30	28 - 27	120 - 340	235/45R18 97Y		Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		120 - 340	235/50R18 97Y	11A; 248; 26P	
		120 - 340	245/45R18 100W	11A; 26P; GA9	
		120 - 340	255/45R18 99W	11A; 248; 26P	
		120 - 340	235/45R18 97Y		
	26 - 25	120 - 340	235/50R18 97Y	11A; 245; 248; 26P	
		120 - 340	245/45R18 100W	11A; 26P; GA9	
		120 - 340	255/45R18 99W	11A; 245; 248; 26P	
		120 - 340	235/45R18 97Y	11A; 26P	
	24 - 24	120 - 340	235/50R18 97Y	11A; 245; 248; 26N; 26P	
		120 - 340	245/45R18 100W	11A; 248; 26P; GA9	
		120 - 340	255/45R18 99W	11A; 245; 248; 26N; 26P	
		120 - 340	235/45R18 97Y	11A; 245; 248; 26N; 26P	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 18 ET 30	23 - 23	120 - 340	235/45R18 97Y	11A; 26P	Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		120 - 340	235/50R18 97Y	11A; 245; 248; 26B; 26N	
		120 - 340	245/45R18 100W	11A; 248; 26P; GA9	
		120 - 340	255/45R18 99W	11A; 245; 248; 26B; 26N	
	22 - 22	120 - 340	235/45R18 97Y	11A; 26P	
		120 - 340	235/50R18 97Y	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
		120 - 340	245/45R18 100W	11A; 245; 248; 26P; GA9	
		120 - 340	255/45R18 99W	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
	21 - 21	120 - 340	235/45R18 97Y	11A; 248; 26P	
		120 - 340	235/50R18 97Y	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
		120 - 340	245/45R18 100W	11A; 245; 248; 26N; 26P; GA9	
		120 - 340	255/45R18 99W	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
	20 - 20	120 - 340	235/45R18 97Y	11A; 248; 26P	
		120 - 340	235/50R18 97Y	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
		120 - 340	245/45R18 100W	11A; 245; 248; 26B; 26N; GA9	
		120 - 340	255/45R18 99W	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
	19 - 19	120 - 340	235/45R18 97Y	11A; 245; 248; 26P	
		120 - 340	235/50R18 97Y	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27H	
		120 - 340	245/45R18 100W	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27H; GA9	
		120 - 340	255/45R18 99W	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27H	
	18 - 18	120 - 340	235/45R18 97Y	11A; 245; 248; 26P	
		120 - 340	235/50R18 97Y	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27H	
		120 - 340	245/45R18 100W	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H; GA9	
		120 - 340	255/45R18 99W	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27H	
	17 - 17	120 - 340	235/45R18 97Y	11A; 245; 248; 26N; 26P	
		120 - 340	235/50R18 97Y	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27H	
		120 - 340	245/45R18 100W	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H; GA9	
		120 - 340	255/45R18 99W	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27H	
	16 - 16	120 - 340	235/45R18 97Y	11A; 245; 248; 26B; 26N	
		120 - 340	235/50R18 97Y	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27H	
		120 - 340	245/45R18 100W	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H; GA9	
		120 - 340	255/45R18 99W	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27H	
	15 - 15	120 - 340	235/45R18 97Y	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
		120 - 340	235/50R18 97Y	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27H	
		120 - 340	245/45R18 100W	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27H; GA9	
		120 - 340	255/45R18 99W	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27H	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 18 ET 30	14 - 14	120 - 340	235/45R18 97Y	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		120 - 340	235/50R18 97Y	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27F	
		120 - 340	245/45R18 100W	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27H; GA9	
		120 - 340	255/45R18 99W	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27F	
	13 - 13	120 - 340	235/45R18 97Y	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
		120 - 340	235/50R18 97Y	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27F	
		120 - 340	245/45R18 100W	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27H; GA9	
		120 - 340	255/45R18 99W	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27F	
	12 - 12	120 - 340	235/45R18 97Y	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27H	
		120 - 340	235/50R18 97Y	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
		120 - 340	245/45R18 100W	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27H; GA9	
		120 - 340	255/45R18 99W	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
	11 - 11	120 - 340	235/45R18 97Y	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27H	
		120 - 340	235/50R18 97Y	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
		120 - 340	245/45R18 100W	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27F; GA9	
		120 - 340	255/45R18 99W	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
9 x 18 ET 30	29 - 28	120 - 340	235/45R18 97Y	11A; 26P	Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
	29 - 27	120 - 340	275/40R18 99	11A; 244; 247; 27H; 57F; GA9	Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B; 76O; 97H
	27 - 27	120 - 340	235/45R18 97Y	11A; 26P	Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		120 - 340	245/45R18 100W	11A; 245; 248; 26P	
	26 - 26	120 - 340	235/45R18 97Y	11A; 248; 26P	
		120 - 340	245/45R18 100W	11A; 245; 248; 26N; 26P	
	26 - 21	120 - 340	275/40R18 99	11A; 244; 247; 27F; 57F; GA9	Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B; 76O; 97H
	25 - 25	120 - 340	235/45R18 97Y	11A; 248; 26P	Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		120 - 340	245/45R18 100W	11A; 245; 248; 26B; 26N	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein	
9 x 18 ET 30	24 - 24	120 - 340	235/45R18 97Y	11A; 245; 248; 26P	Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O	
		120 - 340	245/45R18 100W	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27H		
		120 - 340	255/40R18 99W	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27H		
		120 - 340	255/45R18 99W	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27H		
	23 - 23	120 - 340	235/45R18 97Y	11A; 245; 248; 26P		
		120 - 340	245/45R18 100W	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H		
		120 - 340	255/40R18 99W	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27H		
		120 - 340	255/45R18 99W	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27H		
	22 - 22	120 - 340	235/45R18 97Y	11A; 245; 248; 26N; 26P		
		120 - 340	245/45R18 100W	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H		
		120 - 340	255/40R18 99W	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27H		
		120 - 340	255/45R18 99W	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27H		
	21 - 21	120 - 340	235/45R18 97Y	11A; 245; 248; 26B; 26N		
		120 - 340	245/45R18 100W	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H		
		120 - 340	255/40R18 99W	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27H		
		120 - 340	255/45R18 99W	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27H		
	20 - 20	120 - 340	235/45R18 97Y	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H		
		120 - 340	245/45R18 100W	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27H		
		120 - 340	255/40R18 99W	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27H		
		120 - 340	255/45R18 99W	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27H		
		120 - 340	265/40R18 97Y	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F		
		120 - 340	265/45R18 101	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F		
	20 - 10	120 - 340	275/40R18 99	11A; 24D; 27F; 57F; GA9		Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B; 76O; 97H
	19 - 19	120 - 340	235/45R18 97Y	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H		
		120 - 340	245/45R18 100W	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27H		
		120 - 340	255/40R18 99W	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27F		
		120 - 340	255/45R18 99W	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27F		
		120 - 340	265/40R18 97Y	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F		
120 - 340		265/45R18 101	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F			

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
9 x 18 ET 30	18 - 18	120 - 340	235/45R18 97Y	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		120 - 340	245/45R18 100W	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27H	
		120 - 340	255/40R18 99W	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27F	
		120 - 340	255/45R18 99W	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27F	
		120 - 340	265/40R18 97Y	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
		120 - 340	265/45R18 101	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
	17 - 17	120 - 340	235/45R18 97Y	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27H	
		120 - 340	245/45R18 100W	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27H	
		120 - 340	255/40R18 99W	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
		120 - 340	255/45R18 99W	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
		120 - 340	265/40R18 97Y	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27F	
		120 - 340	265/45R18 101	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27F	
	16 - 15	120 - 340	235/45R18 97Y	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27H	
		120 - 340	245/45R18 100W	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27F	
		120 - 340	255/40R18 99W	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
		120 - 340	255/45R18 99W	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
		120 - 340	265/40R18 97Y	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27F	
		120 - 340	265/45R18 101	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27F	
	14 - 14	120 - 340	235/45R18 97Y	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27H	
		120 - 340	245/45R18 100W	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27F	
		120 - 340	255/40R18 99W	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27F	
		120 - 340	255/45R18 99W	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27F	
		120 - 340	265/40R18 97Y	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27F	
		120 - 340	265/45R18 101	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27F	
	13 - 13	120 - 340	235/45R18 97Y	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27H	
		120 - 340	245/45R18 100W	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
		120 - 340	255/40R18 99W	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27F	
120 - 340		255/45R18 99W	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27F		
120 - 340		265/40R18 97Y	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27F		
120 - 340		265/45R18 101	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27F		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
9 x 18 ET 30	12 - 11	120 - 340	235/45R18 97Y	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27F	Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		120 - 340	245/45R18 100W	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
		120 - 340	255/40R18 99W	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27F	
		120 - 340	255/45R18 99W	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27F	
		120 - 340	265/40R18 97Y	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27F	
		120 - 340	265/45R18 101	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27F	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 19 ET 30	28 - 25	120 - 340	235/40R19 98W	12R; 67H	Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A
		120 - 340	235/45R19 99W	12I; 58I	
		120 - 340	245/40R19 98W	11A; 12A; 26P; GAA	
	24 - 23	120 - 340	235/40R19 98W	11A; 26P; 67H	
		120 - 340	235/45R19 99W	11A; 26P; 58I	
		120 - 340	245/40R19 98W	11A; 248; 26P; GAA	
	22 - 22	120 - 340	235/40R19 98W	11A; 26P; 67H	
		120 - 340	235/45R19 99W	11A; 26P; 58I	
		120 - 340	245/40R19 98W	11A; 245; 248; 26P; GAA	
	21 - 21	120 - 340	235/40R19 98W	11A; 248; 26P; 67H	
		120 - 340	235/45R19 99W	11A; 248; 26P; 58I	
		120 - 340	245/40R19 98W	11A; 245; 248; 26N; 26P; GAA	
	20 - 20	120 - 340	235/40R19 98W	11A; 248; 26P; 67H	
		120 - 340	235/45R19 99W	11A; 248; 26P; 58I	
		120 - 340	245/40R19 98W	11A; 245; 248; 26B; 26N; GAA	
	19 - 19	120 - 340	235/40R19 98W	11A; 245; 248; 26P; 67H	
		120 - 340	235/45R19 99W	11A; 245; 248; 26P; 58I	
		120 - 340	245/40R19 98W	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27H; GAA	
	18 - 18	120 - 340	235/40R19 98W	11A; 245; 248; 26P; 67H	
		120 - 340	235/45R19 99W	11A; 245; 248; 26P; 58I	
		120 - 340	245/40R19 98W	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H; GAA	
	17 - 17	120 - 340	235/40R19 98W	11A; 245; 248; 26N; 26P; 67H	
		120 - 340	235/45R19 99W	11A; 245; 248; 26N; 26P; 58I	
		120 - 340	245/40R19 98W	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H; GAA	
	16 - 16	120 - 340	235/40R19 98W	11A; 245; 248; 26B; 26N; 67H	
		120 - 340	235/45R19 99W	11A; 245; 248; 26B; 26N; 58I	
		120 - 340	245/40R19 98W	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H; GAA	
	15 - 15	120 - 340	235/40R19 98W	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H; 67H	
		120 - 340	235/45R19 99W	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H; 58I	
		120 - 340	245/40R19 98W	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27H; GAA	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 19 ET 30	14 - 14	120 - 340	235/40R19 98W	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H; 67H	Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
			235/45R19 99W	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H; 58I	
			245/40R19 98W	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27H; GAA	
	13 - 13	120 - 340	235/40R19 98W	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H; 67H	
			235/45R19 99W	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H; 58I	
			245/40R19 98W	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27H; GAA	
	12 - 12	120 - 340	235/40R19 98W	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27H; 67H	
			235/45R19 99W	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27H; 58I	
			245/40R19 98W	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27H; GAA	
	11 - 11	120 - 340	235/40R19 98W	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27H; 67H	
			235/45R19 99W	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27H; 58I	
			245/40R19 98W	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27F; GAA	
9 x 19 ET 44	42 - 40	120 - 340	275/35R19 96Y	57F; 5IE; GAA	Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B; 97H
			275/35R19 96Y	575; 57F; 5IE	
	42 - 40	120 - 340	275/35R19 96Y	11A; 248; 57F; 5IE; GAA	Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B
			275/35R19 96Y	11A; 248; 27H; 57F; 5IE; GAA	
	39 - 35	120 - 340	275/35R19 96Y	12R	Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A
	120 - 340	235/45R19 99W	12I		
	30 - 30	120 - 340	245/40R19 98W	11A; 12A; 26P	Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B; 97H
			275/35R19 96Y	11A; 24M; 27H; 57F; 5IE; GAA	
			275/35R19 96Y		
	29 - 29	120 - 340	235/40R19 98W	11A; 26P	Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
			235/45R19 99W	11A; 26P	
			245/40R19 98W	11A; 248; 26P	
255/35R19 99Y			11A; 245; 248; 26N; 26P		
255/40R19 96Y			11A; 245; 248; 26N; 26P; 5IE		
29 - 27	120 - 340	275/35R19 96Y	11A; 244; 247; 27H; 57F; 5IE; GAA	Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B; 97H	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein	
9 x 19 ET 44	28 - 28	120 - 340	235/40R19 98W	11A; 26P	Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
		120 - 340	235/45R19 99W	11A; 26P		
		120 - 340	245/40R19 98W	11A; 248; 26P		
		120 - 340	255/35R19 99Y	11A; 245; 248; 26B; 26N		
		120 - 340	255/40R19 96Y	11A; 245; 248; 26B; 26N; 5IE		
	27 - 27	120 - 340	235/40R19 98W	11A; 26P		
		120 - 340	235/45R19 99W	11A; 26P		
		120 - 340	245/40R19 98W	11A; 245; 248; 26P		
		120 - 340	255/35R19 99Y	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H		
		120 - 340	255/40R19 96Y	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H; 5IE		
	26 - 26	120 - 340	235/40R19 98W	11A; 248; 26P		
		120 - 340	235/45R19 99W	11A; 248; 26P		
		120 - 340	245/40R19 98W	11A; 245; 248; 26N; 26P		
		120 - 340	255/35R19 99Y	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H		
		120 - 340	255/40R19 96Y	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H; 5IE		
	26 - 21	120 - 340	275/35R19 96Y	11A; 244; 247; 27F; 57F; 5IE; GAA		Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B; 97H
	25 - 25	120 - 340	235/40R19 98W	11A; 248; 26P		Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		120 - 340	235/45R19 99W	11A; 248; 26P		
		120 - 340	245/40R19 98W	11A; 245; 248; 26B; 26N		
		120 - 340	255/35R19 99Y	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H		
		120 - 340	255/40R19 96Y	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H; 5IE		
		120 - 340	265/35R19 98Y	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27H; 67H		
		120 - 340	265/40R19 98Y	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27H; 58I		
	24 - 24	120 - 340	235/40R19 98W	11A; 245; 248; 26P		
		120 - 340	235/45R19 99W	11A; 245; 248; 26P		
		120 - 340	245/40R19 98W	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27H		
		120 - 340	255/35R19 99Y	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27H		
120 - 340		255/40R19 96Y	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27H; 5IE			
120 - 340		265/35R19 98Y	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27H; 67H			
120 - 340		265/40R19 98Y	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27H; 58I			
23 - 23	120 - 340	235/40R19 98W	11A; 245; 248; 26P			
	120 - 340	235/45R19 99W	11A; 245; 248; 26P			
	120 - 340	245/40R19 98W	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H			
	120 - 340	255/35R19 99Y	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27H			
	120 - 340	255/40R19 96Y	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27H; 5IE			
	120 - 340	265/35R19 98Y	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27F; 67H			
	120 - 340	265/40R19 98Y	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27F; 58I			

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein	
9 x 19 ET 44	22 - 22	120 - 340	235/40R19 98W	11A; 245; 248; 26N; 26P	Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
		120 - 340	235/45R19 99W	11A; 245; 248; 26N; 26P		
		120 - 340	245/40R19 98W	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H		
		120 - 340	255/35R19 99Y	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27H		
		120 - 340	255/40R19 96Y	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27H; 5IE		
		120 - 340	265/35R19 98Y	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27F; 67H		
		120 - 340	265/40R19 98Y	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27F; 58I		
	21 - 21	120 - 340	235/40R19 98W	11A; 245; 248; 26B; 26N		
		120 - 340	235/45R19 99W	11A; 245; 248; 26B; 26N		
		120 - 340	245/40R19 98W	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H		
		120 - 340	255/35R19 99Y	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27H		
		120 - 340	255/40R19 96Y	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27H; 5IE		
		120 - 340	265/35R19 98Y	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27F; 67H		
		120 - 340	265/40R19 98Y	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27F; 58I		
	20 - 20	120 - 340	235/40R19 98W	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H		
		120 - 340	235/45R19 99W	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H		
		120 - 340	245/40R19 98W	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27H		
		120 - 340	255/35R19 99Y	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27H		
		120 - 340	255/40R19 96Y	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27H; 5IE		
		120 - 340	265/35R19 98Y	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F; 67H		
		120 - 340	265/40R19 98Y	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F; 58I		
	20 - 10	120 - 340	275/35R19 96Y	11A; 24D; 27F; 57F; 5IE; GAA		Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B; 97H
	19 - 19	120 - 340	235/40R19 98W	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H		Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		120 - 340	235/45R19 99W	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H		
		120 - 340	245/40R19 98W	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27H		
		120 - 340	255/35R19 99Y	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27F		
		120 - 340	255/40R19 96Y	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27F; 5IE		
		120 - 340	265/35R19 98Y	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F; 67H		
120 - 340		265/40R19 98Y	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F; 58I			

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
9 x 19 ET 44	18 - 18	120 - 340	235/40R19 98W	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		120 - 340	235/45R19 99W	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
		120 - 340	245/40R19 98W	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27H	
		120 - 340	255/35R19 99Y	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27F	
		120 - 340	255/40R19 96Y	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27F; 5IE	
		120 - 340	265/35R19 98Y	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F; 67H	
		120 - 340	265/40R19 98Y	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F; 58I	
	17 - 17	120 - 340	235/40R19 98W	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27H	
		120 - 340	235/45R19 99W	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27H	
		120 - 340	245/40R19 98W	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27H	
		120 - 340	255/35R19 99Y	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
		120 - 340	255/40R19 96Y	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F; 5IE	
		120 - 340	265/35R19 98Y	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27F; 67H	
		120 - 340	265/40R19 98Y	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27F; 58I	
	16 - 15	120 - 340	235/40R19 98W	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27H	
		120 - 340	235/45R19 99W	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27H	
		120 - 340	245/40R19 98W	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27F	
		120 - 340	255/35R19 99Y	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
		120 - 340	255/40R19 96Y	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F; 5IE	
		120 - 340	265/35R19 98Y	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27F; 67H	
		120 - 340	265/40R19 98Y	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27F; 58I	
	14 - 14	120 - 340	235/40R19 98W	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27H	
		120 - 340	235/45R19 99W	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27H	
		120 - 340	245/40R19 98W	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27F	
		120 - 340	255/35R19 99Y	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27F	
		120 - 340	255/40R19 96Y	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27F; 5IE	
		120 - 340	265/35R19 98Y	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27F; 67H	
		120 - 340	265/40R19 98Y	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27F; 58I	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
9 x 19 ET 44	13 - 13	120 - 340	235/40R19 98W	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27H	Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		120 - 340	235/45R19 99W	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27H	
		120 - 340	245/40R19 98W	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
		120 - 340	255/35R19 99Y	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27F	
		120 - 340	255/40R19 96Y	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27F; 5IE	
		120 - 340	265/35R19 98Y	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27F; 67H	
		120 - 340	265/40R19 98Y	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27F; 58I	
	12 - 11	120 - 340	235/40R19 98W	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27F	
		120 - 340	235/45R19 99W	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27F	
		120 - 340	245/40R19 98W	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
		120 - 340	255/35R19 99Y	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27F	
		120 - 340	255/40R19 96Y	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27F; 5IE	
		120 - 340	265/35R19 98Y	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27F; 67H	
		120 - 340	265/40R19 98Y	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27F; 58I	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 20 ET 30	30 - 29	120 - 340	245/35R20 95Y	5HR; GAB	Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
	28 - 25	120 - 340	245/35R20 95Y	11A; 26P; 5HR; GAB	
	24 - 23	120 - 340	245/35R20 95Y	11A; 248; 26P; 5HR; GAB	
	22 - 22	120 - 340	245/35R20 95Y	11A; 245; 248; 26P; 5HR; GAB	
	21 - 21	120 - 340	245/35R20 95Y	11A; 245; 248; 26N; 26P; 5HR; GAB	
	20 - 20	120 - 340	245/35R20 95Y	11A; 245; 248; 26B; 26N; 5HR; GAB	
	19 - 19	120 - 340	245/35R20 95Y	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27H; 5HR; GAB	
	18 - 16	120 - 340	245/35R20 95Y	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H; 5HR; GAB	
	15 - 15	120 - 340	245/35R20 95Y	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27H; 5HR; GAB	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein	
8 x 20 ET 30	14 - 14	120 - 340	245/35R20 95Y	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27H; 5HR; GAB	Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	13 - 13	120 - 340	245/35R20 95Y	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27H; 5HR; GAB		
	12 - 12	120 - 340	245/35R20 95Y	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27H; 5HR; GAB		
	11 - 10	120 - 340	245/35R20 95Y	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27F; 5HR; GAB		
9 x 20 ET 44	42 - 40	120 - 340	275/30R20 97Y	57F; GAB	Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B; 97H	
	39 - 35	120 - 340	275/30R20 97Y	11A; 248; 57F; GAB		
	39 - 35	120 - 340	275/30R20 97Y	11A; 248; 575; 57F	Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 6AZ; 76B	
	34 - 31	120 - 340	275/30R20 97Y	11A; 248; 27H; 57F; GAB	Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B; 97H	
	30 - 30	120 - 340	275/30R20 97Y	11A; 24M; 27H; 57F; GAB		
	29 - 27	120 - 340	275/30R20 97Y	11A; 244; 247; 27H; 57F; GAB		
	28 - 28	120 - 340	245/35R20 95Y	11A; 248; 26P; 5HR; GAB	Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
		120 - 340	255/35R20 97Y	11A; 245; 248; 26B; 26N; 999; 99Q; 99X		
	27 - 27	120 - 340	245/35R20 95Y	11A; 245; 248; 26P; 5HR; GAB		
		120 - 340	255/35R20 97Y	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H; 999; 99Q; 99X		
	26 - 26	120 - 340	245/35R20 95Y	11A; 245; 248; 26N; 26P; 5HR; GAB		
		120 - 340	255/35R20 97Y	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H; 999; 99Q; 99X		
	26 - 21	120 - 340	275/30R20 97Y	11A; 244; 247; 27F; 57F; GAB		Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B; 97H
	25 - 25	120 - 340	245/35R20 95Y	11A; 245; 248; 26B; 26N; 5HR; GAB		Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		120 - 340	255/35R20 97Y	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H; 999; 99Q; 99X		
		120 - 340	265/35R20 99Y	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27H		
24 - 24	120 - 340	245/35R20 95Y	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27H; 5HR; GAB			
	120 - 340	255/35R20 97Y	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27H; 999; 99Q; 99X			
	120 - 340	265/35R20 99Y	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27H			

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
9 x 20 ET 44	23 - 22	120 - 340	245/35R20 95Y	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H; 5HR; GAB	Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		120 - 340	255/35R20 97Y	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27H; 999; 99Q; 99X	
		120 - 340	265/35R20 99Y	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27F	
	21 - 21	120 - 340	245/35R20 95Y	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H; 5HR; GAB	
		120 - 340	255/35R20 97Y	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27H; 999; 99Q; 99X	
		120 - 340	265/35R20 99Y	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27F	
	20 - 20	120 - 340	245/35R20 95Y	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27H; 5HR; GAB	
		120 - 340	255/35R20 97Y	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27H; 999; 99Q; 99X	
		120 - 340	265/35R20 99Y	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
	20 - 10	120 - 340	275/30R20 97Y	11A; 24D; 27F; 57F; GAB	Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B; 97H
	19 - 19	120 - 340	245/35R20 95Y	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27H; 5HR; GAB	Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		120 - 340	255/35R20 97Y	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27F; 999; 99Q; 99X	
		120 - 340	265/35R20 99Y	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
	18 - 18	120 - 340	245/35R20 95Y	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27H; 5HR; GAB	
		120 - 340	255/35R20 97Y	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27F; 999; 99Q; 99X	
		120 - 340	265/35R20 99Y	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
	17 - 17	120 - 340	245/35R20 95Y	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27H; 5HR; GAB	
120 - 340		255/35R20 97Y	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F; 999; 99Q; 99X		
120 - 340		265/35R20 99Y	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27F		
16 - 15	120 - 340	245/35R20 95Y	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27F; 5HR; GAB		
	120 - 340	255/35R20 97Y	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F; 999; 99Q; 99X		
	120 - 340	265/35R20 99Y	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27F		
14 - 14	120 - 340	245/35R20 95Y	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27F; 5HR; GAB		
	120 - 340	255/35R20 97Y	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27F; 999; 99Q; 99X		
	120 - 340	265/35R20 99Y	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27F		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
9 x 20 ET 44	13 - 11	120 - 340	245/35R20 95Y	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F; 5HR; GAB	Allradantrieb; Heckantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		120 - 340	255/35R20 97Y	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27F; 999; 99Q; 99X	
		120 - 340	265/35R20 99Y	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27F	
	10 - 10	120 - 340	245/35R20 95Y	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27F; 5HR; GAB	
		120 - 340	255/35R20 97Y	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27F; 999; 99Q; 99X	
		120 - 340	265/35R20 99Y	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27F	

Auflagen

- 10B) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind unter Berücksichtigung der Loadindizes, mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil, den Fahrzeugpapieren zu entnehmen, soweit im Verwendungsbereich keine Abweichungen festgelegt sind. Die für M+S Reifen zulässige Höchstgeschwindigkeit ist im Blickfeld des Fahrzeugführer sinnfällig anzugeben und diese zulässige Höchstgeschwindigkeit ist im Betrieb nicht zu überschreiten.
- 11A) Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Prüflingenieur einer Überwachungsorganisation oder einen Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIIIb zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.
- 11B) Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in der Fahrzeuggenehmigung für diesen Fahrzeug-Typ/ -Variante/ -Version bzw. Fahrzeugausführung genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren bei der nächsten Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle unter Vorlage der Allgemeinen Betriebserlaubnis bzw. der Abnahmebestätigung nach §19 Abs. 3 der StVZO berichtigen zu lassen.
- 11G) Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Für die Sonder-Fahrwerksfedern muß eine Allgemeine Betriebserlaubnis oder ein Teilegutachten vorliegen; gegen die Verwendung der Rad/Reifenkombination dürfen keine technischen Bedenken bestehen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Distanzscheiben eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Distanzscheiben gesondert zu beurteilen.
- 11H) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Hierbei müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daß nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind.
- 12A) Die Verwendung von Schneeketten ist nicht möglich, es sei denn, dass für den hier aufgeführten Fahrzeugtyp eine weitere Umrüstmöglichkeit im Gutachten aufgeführt ist. Für diese Umrüstung mit der Einschränkung in Spalte Auflagen "Reifen mit Schneeketten" sind die dort aufgeführten Auflagen und Hinweise zu beachten.
- 12I) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm (einschließlich Kettenschloss) auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 12R) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm (einschließlich Kettenschloss) auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.

- 241) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 244) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 245) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 246) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 247) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 248) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24C) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24D) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24J) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

- 24M) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 26B) Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 26J) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 26N) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 26P) Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 27F) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 27H) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 51A) Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfülldruckhinweis am Fahrzeug) bzw. Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck ist zu beachten. Die Verwendung von Reifen mit Notlaufeigenschaften ist laut Hersteller nur mit Reifenfülldrucküberwachungssystem zulässig.
- 51G) Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig, wenn diese Reifendimension in den Fahrzeugpapieren bereits serienmäßig eingetragen oder vom Fahrzeughersteller, s. Auszug aus der EG-Genehmigung des Fahrzeuges (EG-Übereinstimmungsbescheinigung), freigegeben ist. Der Loadindex, das Geschwindigkeitssymbol, die M+S-Kennzeichnung, die Hinweise und die Empfehlungen des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengröße zu beachten.
- 52J) Diese Reifengröße ist nur mit M+S-Profil zulässig. Die Lauffläche und die Struktur sind bei M+S-Profil so konzipiert, dass sie vor allem auf Matsch und Schnee (Winter) bessere Fahreigenschaften gewährleisten.
- 575) Es sind die serienmäßigen Reifen-Kombinationen zulässig. Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig. Die Hinweise und Empfehlungen des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengröße zu beachten. Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.
- 57F) Die Verwendung dieser Reifengröße ist auf dieser Radgröße nur an der Hinterachse zulässig.
- 58A) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:
- | | |
|--------------|--------------|
| | Reifengröße: |
| Vorderachse: | 255/40R19 |
| Hinterachse: | 285/35R19 |
- Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig. Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten. An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw.

Antriebschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang sich innerhalb der Abweichung der Serienbereifung befindet. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen. Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

58I) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig: Reifengröße:

Vorderachse:	235/45R19
Hinterachse:	265/40R19

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig. Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten. An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang sich innerhalb der Abweichung der Serienbereifung befindet. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen. Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

5HR) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1380kg, im Anhängerbetrieb bis 100km/h ist eine Erhöhung der Reifentragfähigkeit bis zu 10% nach ETRTO zulässig.

5IE) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1420kg.

67H) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig: Reifengröße:

Vorderachse:	235/40R19
Hinterachse:	265/35R19

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig. Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten. An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen. Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

6AZ) Die Verwendung unterschiedlicher Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse ist an Fahrzeugen mit Allradantrieb nur zulässig, wenn deren Abrollumfänge gleich sind, oder diese der Serienkombination entsprechen. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich, es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen. Alle an einem Fahrzeug montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

76A) Die Verwendung dieser Räder ist nur an der Vorderachse zulässig.

76B) Die Verwendung dieser Räder ist nur an der Hinterachse zulässig.

76O) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit mindestens 19-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.

76S) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit mindestens 18-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.

97H) Die Verwendung von Rädern mit unterschiedlichen Maulweiten ist zulässig. Die Maulweite des Rades an der Hinterachse muß mindestens 1 Zoll größer sein als die des Rades der Vorderachse.

999) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig: Reifengröße:

Vorderachse: 255/35R20
Hinterachse: 285/30R20

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig. Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten. An Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb und automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Abrollumfänge gleich sind. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen. Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

99Q) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig: Reifengröße:

Vorderachse: 255/35R20
Hinterachse: 295/30R20

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig. Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten. An Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb und automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Abrollumfänge gleich sind. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen. Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

99X) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig: Reifengröße:

Vorderachse: 255/35R20
Hinterachse: 275/30R20

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig. Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten. An Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb und automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Abrollumfänge gleich sind. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen. Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

GA9) Es sind die serienmäßigen Reifen-Kombinationen zulässig. Reifengröße:

Vorderachse: 245/45R18
Hinterachse: 275/40R18

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig. Die Hinweise und Empfehlungen des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengröße zu beachten. Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

GAA) Es sind die serienmäßigen Reifen-Kombinationen zulässig. Reifengröße:

Vorderachse: 245/40R19
Hinterachse: 275/35R19

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig. Die Hinweise und Empfehlungen des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengröße zu beachten. Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

GAB) Es sind die serienmäßigen Reifen-Kombinationen zulässig. Reifengröße:

Vorderachse: 245/35R20
Hinterachse: 275/30R20

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig. Die Hinweise und Empfehlungen des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengröße zu beachten. Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

Montageanleitung für Distanzscheiben / Mounting instruction for wheel spacers

Diese Anleitung vor Beginn der Arbeiten lesen.
Beachten Sie auch die Anleitung des Fahrzeug- und Felgenherstellers.
Verwenden Sie keinen Schlagschraubdriver.
Bei Stahlrädern ist die Montage nur mit vollflächig planer Radauflagefläche zulässig.
Eine nicht ordnungsgemäße Montage von Distanzscheiben und Rädern kann zu erheblichen Personen- und Sachschäden führen.
Distanzscheiben und Befestigungselemente nur in einwandfreiem, unverändertem Zustand benutzen.
Während der Montage dürfen sich keine Personen im Fahrzeug befinden.
Montage von geschultem Fachpersonal durchführen lassen.
Nur auf geeignetem Montageplatz arbeiten.
Geignetes und einwandfreies Werkzeug verwenden.
Angaben zu den geprüften Rad-Reifenkombinationen für Ihr Fahrzeug finden Sie im TÜV-Teilegutachten oder rufen Sie uns an.

*Read this instruction before you start working.
Mind also the instructions of the manufacturer of the vehicle and rims.
Don't use an impact wrench. Only mount steel wheels if the mounting surface is plane and in complete contact with the spacer. If you don't mount the wheel spacers and wheels properly, a massive material or personal damage can be caused. Only use wheel spacers and fixing elements which are in faultless and unchanged condition. During installation no person is allowed to stay in the car. The mounting should only be made by specialized staff. Only work on an adequate assembly location. Only use adequate and faultless tools. In the TÜV approval you can find more information about the verified wheel-tire combination for your vehicle or just give us a call.*

- 1 Fahrzeug vor Montagebeginn gegen wegrollen sichern. Feststellbremse anziehen und Gang einlegen. Mit Bremsklotz zusätzlich sichern.



Secure your vehicle with a chock block. Apply hand-brake and engage a gear, to prevent any movement.



- 2 Wagenheber an der dafür vorgesehenen Stelle ansetzen und Rad leicht entlasten. Position the lifting jack off the pressure and take the pressure off the wheel.

- 3 Befestigungselemente leicht lösen. Ggf. zuvor Radkappen abnehmen. Slacken the wheel nuts/bolts. If necessary, remove the wheel cap first.



- 4 Fahrzeug anheben bis Rad vom Boden abhebt. Unterstellbock unter das Fahrzeug stellen.



Lift the vehicle until the tire is off the ground, then place an axle stand under the vehicle.

- 5 Befestigungselemente entfernen. Remove the fixing nuts/bolts.



- 6 Rad abnehmen. Remove the wheel.



- 7 Radanschlußfläche reinigen. Clean the hub face and flange.



- 8 Prüfen ob die Distanzscheibe vollflächig an der Nabenanlagefläche der Felge anliegt. Check that the spacer is completely in contact with the mounting surface of the wheel.



- 9 Auch an der Achse muss die Distanzscheibe vollflächig anliegen.

Check that the spacer is in complete contact with the vehicle hub mounting surface and that the depth of the flange is not fouling the spacers flange.



- 10 Korrosionsschutzpaste im Bereich der Zentrierung dünn auftragen. Apply a thin layer of corrosion protection paste to the centering flange on the spacer.



- 11 Die neuen, längeren Befestigungsmittel auf Länge und Typ prüfen, vgl. umseitige Schraubhinweise. Die neuen Radbefestigungsmittel müssen um Scheibenstärke länger als die ursprünglichen Befestigungsmittel sein. Check if the length and type of seating of the new and longer bolts are correct. (Have a look overleaf at the bolts advice. The new fixings need to be as long as the originals plus the thickness of the spacer.



Neues Befestigungsmaterial ist nicht im Lieferumfang enthalten. You may have to order new nuts/bolts separately.

**Für System 4 bitte gesondert beachten
Advice for System 4**



Hinweis

Überstehende, zu lange Befestigungsmittel können zu erheblichen Personen- und Sachschäden führen.

Advice

Personal and material damage can be caused by overlapping or too long fixing elements.

Bei System 4 - 13xxx ist darauf zu achten, dass der Schraubenüberstand über der Radanschlussfläche um mindestens 2mm kleiner als die Stärke der Distanzscheibe ist.



System 4 - 13xxx Please check that the bolts you are using to fix wheel to spacer when tight are at least 2mm shorter than thickness of spacer.

Für die Montage von System 2D, 3, 4 und 4D Distanzscheiben beachten Sie auch die entsprechenden Ergänzungen.
Please mind the according supplements also on installation of system 2D, 3, 4 and 4D spacers.

12

Distanzscheibe auf die Achse stecken. Korrosionsschutzpaste im Bereich der Zentrierung dünn auftragen.



Place the wheel spacer on the vehicle hub and then also apply a thin layer of corrosion protection paste to the centering flange on the spacer.



Using a torque wrench. Tighten to the vehicle manufacturers' specifications.

15

Drehmomentschlüssel auf korrekten Wert einstellen. Siehe dazu die Vorgaben des Fahrzeug- bzw. Felgenreparierers.

16

Befestigungselemente in mindest zwei Durchgängen kreuzweise anziehen.

It is recommended that you tighten the nuts/bolts crossways and check twice that the torque is correct.



13

Rad anlegen, mit neuen Befestigungselementen montieren und handfest anziehen. Befestigungselemente dabei von Hand ansetzen.



Locate the wheel, fix with the new nuts/bolts and tighten by hand.

17

Distanzscheiben und Räder sind nun ordnungsgemäß am Fahrzeug befestigt. Nach 100 km Befestigungselemente der Distanzscheiben nachziehen. Nach weiteren 100 km Befestigungselemente der Räder nachziehen (System 3 und 4). Bei System 2 und 5 nach 100 km Befestigungselemente der Räder nachziehen.

Before driving the vehicle ensure you have adequate clearance between the tire and wheel arch. After 60 miles recheck the torque of the nuts/bolts fixing spacer to vehicle (system 3 and 4). Refit the wheel to vehicle and the after a further 60 miles recheck the nuts/bolts of the wheel (system 2 and 5).

Gleichzeitig beachten!

Mindestanzahl an Umdrehungen der Befestigungselemente prüfen, vgl. umseitige Tabelle Mindestinschraubtiefe von Befestigungselementen.

Attention!

Pay particular attention to the minimum number of thread rotation. Have a look at the table listed.

14

Unterstellbock entfernen, Wagenheber langsam ablassen.



Raise the vehicle enough to remove the lower the lifting jack.



12B

Befestigungselemente in mindest zwei Durchgängen kreuzweise anziehen. Nur die mitgelieferten Befestigungselemente verwenden. Drehmomentschlüssel auf korrekten Wert einstellen. Siehe dazu die Vorgaben des Fahrzeug- bzw. Felgenreparierers.



Using a torque wrench. Tighten crossways to the vehicle manufacturers' specifications. Check twice.

13A

Rad anlegen, mit originalen Befestigungselementen montieren und handfest anziehen. Befestigungselemente dabei von Hand ansetzen.



Locate the wheel, fix with bolts and hand tighten.

weitere Montage wie 14 bis 17 further mounting like 14 to 17

Gleichzeitig beachten!

Mindestanzahl an Umdrehungen der Befestigungselemente prüfen, vgl. umseitige Tabelle Mindestinschraubtiefe von Befestigungselementen.

Attention!

Pay particular attention to the minimum number of thread rotation. Have a look at the table listed.

12A

Die Distanzscheibe mit dem mitgelieferten Befestigungsmaterial handfest an der Achse befestigen. Schrauben mit der Hand ansetzen.



Mount the wheel spacer on the axle using the nuts/bolts which were included in the delivery. Tighten the nuts/bolts by hand.

Montageanleitung für Distanzscheiben / Mounting instruction for wheel spacers

Für System 3 bitte gesondert beachten Advice for System 3

Bei System 3 - 14xxx ist zu beachten, dass die original Fahrzeugstehbolzen nach der Montage der Distanzscheiben (bei 15, 20, 25 und 30mm Stärke) herausragen können. Sollte die Felge keine ausreichenden dimensionierten Taschenbohrungen oder Giesstaschen aufweisen, müssen die überstehenden Stehbolzen entsprechend gekürzt werden. Bei 15mm starken Distanzscheiben stehen die Befestigungsmutter der Distanzscheiben immer über. Hier muss die Felge zwingend passende Taschenbohrungen oder Giesstaschen aufweisen.

überstehender Stehbolzen
 overlapped stud



weitere Montage wie 12A, 12B und 13 bis 17
 further mounting like 12A, 12B and 13 to 17

System 3 - 14xxx You must consider that the original vehicle studs can protrude the mounting surface of the new spacer (15, 20, 25 and 30mm). If the wheel has no relief pockets then the vehicle studs will need to be shortened to allow the wheel to sit flat to the mounting face of the spacer. This will always apply to System 3 15mm.

Anzugsmomente / Tightening torques

Beachten Sie die vom Fahrzeug- und Felgenhersteller angegebenen Anzugsmomente für alle Befestigungselemente von Distanzscheiben und Rädern.

Consider the torque which is recommended by the vehicle and rim manufacturer for all fixing elements of spacers and wheels.

Gutachten



Sehr geehrter Kunde,

prüfen Sie, ob für Ihr Fahrzeug ein TÜV-Teilgutachten zur Änderungsabnahme gemäß §19 Abs. 3 StVZO oder ein Festigkeitsnachweis zur Abnahme nach §21 in Verbindung mit §19 Abs. 2 StVZO verfügbar ist.
 Stellen Sie Ihr Fahrzeug nach Einbau der Produkte einem Technischen Dienst (TUV, DEKRA, GTU, KÜS) vor. Sie können uns selbstverständlich auch anrufen. (Fahrzeugtyp und Artikelnummer bitte angeben).

Schraubenhinweise Bolts advice




Regelmäßige Kontrolle

Mindestens einmal jährlich sind die Befestigungselemente und die Distanzscheiben auf Risse und starke Korrosion zu prüfen. Nur einwandfreie Bauteile dürfen weiter verwendet werden.

Periodical check

Check spacers and fixing elements at least once a year. Corroded or damaged parts must be replaced immediately.

Kegelbund 60° Cone Taper 60°



Kugelbundradien Ball Taper Radii



Mindesteinschraubtiefe von Befestigungselementen

Minimum screw-in depth of fixing elements

Gewinde thread	tragende Länge thread reach	min. Umdrehungen min. rotations
M12 x 1,25	10 mm	8,0
M12 x 1,5	10 mm	6,5
M12 x 1,75	12 mm	6,5
M14 x 1,25	12 mm	9,0
M14 x 1,5	11 mm	7,5
M14 x 2,0	14 mm	7,0
1/2" UNF	11 mm	8,0

Für System 2D und 4D bitte extra beachten

Vor Montage der Distanzscheibe ist die original Fettkappe zu entfernen.

For System 2D and 4D you have to consider the following advice

Remove the original grease cap before mounting the wheel spacer.

SYSTEM 3



SYSTEM 5



SYSTEM 2P



SYSTEM 4B



SYSTEM 2D



SYSTEM 4H



SYSTEM 2



SYSTEM 4

